

PRISMA VERNIS POLYURETHANE

IDENTIFICATION DU PRODUIT

PRISMA VERNIS POLYURETHANE : est un vernis polyuréthane bi-composant transparent en phase aqueuse, protecteur sur les mortiers de sol à base de ciment auto-nivellement. conçue comme primaire d'accrochage sur béton. De plus, il présente une excellente résistance aux taches des produits tels que thé,

PARTICULARITÉ

- Excellente adhérence inter couche.
- Très facile à appliquer.
- Très Bonne propriété hydrofuge.
- Antitaches

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : satiné
- Rendement : 150 à 250 gr/m².
- Densité : 1 +/- 0.05 kg/l
- Viscosité : 45 +/- 5 KU à 25°C
- Matériel d'application : rouleau.
- Dilution : Prêt à l'emploi

APPLICATION

Préparation :

- Nettoyer le substrat en utilisant un nettoyeur haute pression, si possible. Enlever l'huile, la graisse et la cire contaminants.
- Utiliser un mélangeur à faible vitesse. Verser composant **A** dans **B** et continuer à mélanger pendant quelques minutes.
- Assurez-vous de ne pas perturber la matière appliquée avec roulement excessif des marques de rouleau peuvent apparaître. Le matériau à un séchage relativement rapide et donc tout roulement supplémentaire après la première application entraînera des défauts de surface. Lors de l'application à des températures élevées sur des mortiers à base de ciment ou de béton, le substrat doit être humidifié pour augmenter le temps de travail et aider l'auto-nivellement afin d'éviter le marquage au rouleau. Assurez-vous que la première couche est complètement sèche

SÉCHAGE

A 25 °C :

- SEC : 2 H
- Hors poussière : 1 H

EMBALLAGE

PRISMA VERNIS POLYURETHANE

Kit 1,030 kg (A+B)

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux