



AAVA-IKKUNA

ON NYKYAIKAINEN JA TYYLIKÄS RATKAISU

Tuotteen nimi nostattaa mielikuvia kauaskantoisista maisemista, mutta viestii samalla myös ikkunan yksinkertaisesta muotokielestä. Skaala Aava-kiinteä ikkuna tarjoaa mielenrauhaa mukavasta, kestävästä ja vastuullisesta päätöksestä. Skaala Aava+ on mallin energiatehokkaampi vaihtoehto.

Aava-ikkuna sopii sekä uusiin että remontoitaviin kohteisiin, joissa halutaan yhdistää ikkunan tyylikkyys ja käyttömukavuus. Kiinteä ikkuna päästää sisään maksimaalisen määrän luonnonvaloa, sillä ikkunoiden sirot ja modernit profilit mahdollistavat lähes katkeamattoman näkyvyyden ja tyylikkään integroitumisen erilaisiin julkisivuihin. Kiinteät Aava-ikkunat voidaan valmista jopa noin kahdeksan neliömetrin kokoisina. Skaala Aava ikkunoiden 40 mm kapean puitteen ansiosta ikkunat ovat markkinoiden siroimmat kiinteät ikkunat.

Kiinteissä ikkunoissa on vain kaksi pestävää pintaa, mikä yhdessä kestäväan alumiinisen ulkopinnan kanssa tekee ikkunoista erittäin helppohoitoiset. Saatavilla on useita varustelumahdollisuuksia, joiden avulla suunnittelet juuri sinun tarpeeseesi sopivan ratkaisun. Aava-ikkunat saa myös EI30-luokiteltuina paloikkunoina.



Skaala Aava+ suoritusarvot:

U-arvo 0,61. Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy 0,37 gw. Ilmavuoto 0,1 L. Valonläpäisevyys 60 LT. Ääneneristävyys 25-43 (Rw+Ctr)

Aava-kiinteä ikkuna suoritusarvot:

U-arvo 0,91. Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy 0,45 gw. Ilmavuoto 0,1 L. Valonläpäisevyys 69 LT. Ääneneristävyys 25-43 (Rw+Ctr)

Sisäpuolen puuosat

Peittomaalattu (vakiovärisävy on valkoinen NCS S 0502-Y) tai kuultolakattu, jolloin puun syykiviöt jäävät näkyviin.

Alumiiniosat

Vakiovärien sijaan alumiiniosiin voi valita minkä tahansa värin RAL Classic -värikartasta.

Minimi- ja maksimikoot

Ikkunan koko mitataan karmin ulkoreunoista

- Minimi-maksimi leveys 270–3150 mm
- Minimi-maksimi korkeus 270–3150 mm

Karmisyvyydet

Skaalan kiinteän ikkunan karmisyvyydeksi voit valita 131 mm, 175 mm tai 210 mm. Ikkunan karmisyvyys mitataan ikkunan karmin ulko- ja sisäreunoista millimetreinä.

Lisävarusteet

- Pinta-asennettavat kaihtimet
- Sani -automaattikaihtimet
- Raitisilmaventtiilit, esimerkiksi Suvi-venttiili
- Ristikot, jakokarmi