ATLAS

Anexos técnicos

Sami González Kamel
Grupo: 2nBATA
Centro: IESTARRAGONA
Tutor: Rafael Roca Campos

18 de octubre de 2026

Anexos de la memoria final

Índice

Anexo A — Mapa técnico y herramientas 3
- **A.1. Responsabilidades de los componentes** 3
- **A.2. Catálogo abreviado de comandos** 3
- **A.3. Tecnologías empleadas** 4

Anexo B — Evidencias y medidas históricas 7
- **B.1. Procedencia y cautelas** 7
- **B.2. Comparación del flujo anterior y una etapa Realtime con delegación** 7
- **B.3. Serie de almacenamiento** 8
- **B.4. Otros ejemplos de delegación** 8
- **B.5. Pruebas de septiembre con alcance delimitado** 8
- **B.6. Lectura conjunta de la evidencia** 10

Anexo C — Campañas de evaluación y límites 11
- **C.1. Qué quise comprobar** 11
- **C.2. Primera batería y repetición de las mismas preguntas** 11
- **C.3. La mejora de calidad no aseguró menor latencia** 12
- **C.4. Arranque de voz y conversaciones largas** 12
- **C.5. Una nueva batería de 400 interacciones** 13
- **C.6. Fallos, expresiones y lectura final** 13
- **C.7. Resultados comparables** 14
- **C.8. Preguntas y respuestas representativas** 15
- **C.9. Verificación física posterior** 18

Anexo D — Carcasa e integración física 19
- **D.1. Componentes y cotas de referencia** 19
- **D.2. Evolución y distribución interna** 19
- **D.3. Piezas y montaje previstos** 20
- **D.4. Preparación para la Bambu Lab H2S** 21
- **D.5. Planos del diseño digital** 22
- **D.6. Presupuesto y comprobaciones finales** 26

Anexo E — WhatsApp y portal web 27
- **E.1. Conexión y organización de WhatsApp** 27
- **E.2. Guardian: autorización y contexto** 27
- **E.3. Sami absent y búsqueda de estilo** 28
- **E.4. Automatizaciones y diagnóstico** 28
- **E.5. Dos interfaces web con una misma autenticación** 28
- **E.6. Separación de capacidades** 29

Anexo F — Expresiones y recursos digitales 30
- **F.1. Catálogo y transiciones** 30
- **F.2. Repositorio y trazabilidad** 30

Anexo A — Mapa técnico y herramientas

A.1. Responsabilidades de los componentes

Este anexo amplía los capítulos de informática sin convertir el cuerpo de la memoria en un manual de administración. Los nombres corresponden al proyecto; las versiones concretas pueden cambiar durante el desarrollo.

Componente	Responsabilidad
WebScreen	Interfaz local, captura y reproducción, estados del turno y acceso a las herramientas. Vistas técnica y minimalista sobre el mismo controlador.
Native Broker	Coordinación del acceso autenticado y preparación de sesiones; separa credenciales persistentes y acceso del navegador.
Contexto	Manifiesto de documentos estables y memoria conversacional separada.
Companion	Emparejamiento con Android, estado, acciones y terminal persistente.
Rutinas	Ejecución local de procedimientos repetibles, con interpretación del modelo solo cuando es necesaria.
ATLAS OS	Configuración del sistema Linux, servicios, arranque y modos de uso del dispositivo.
RAFAS	Diagnóstico y recuperación local cuando las capas conversacionales no están disponibles.
WhatsApp	Cliente vinculado mediante Baileys, servicio persistente, Guardian y Sami absent con permisos distintos.
Portal web	Acceso autenticado al WebScreen y chat textual con historial local en el navegador.

Los perfiles declarativos se encuentran en `.atlas/roles`. `atlas-full` es el habitual y carga también la información de profesores utilizada en las pruebas. El aislamiento efectivo y la composición dinámica de perfiles no deben darse por terminados solo por disponer de archivos de definición.

A.2. Catálogo abreviado de comandos

La tabla identifica su finalidad; no es una invitación a ejecutar pruebas con efectos reales. Cada herramienta tiene un manual específico dentro del proyecto.

Comando	Uso principal
atlas-status	Estado general de servicios y dispositivo.
atlas-screen	Selección de pantalla, escritorio, terminal, ATLAS y recuperación.

Comando	Uso principal
atlas-screen --atlas-new	Vista minimalista de WebScreen.
atlas-screen --atlas-hide	Imagen negra y brillo mínimo conservando la conversación y su salida de audio.
atlas-chat	Chat textual de pruebas; -p permite una petición directa y --ephemeral evita incorporarla a la memoria compartida.
atlas-app	Estado de Companion y dispositivo emparejado.
atlas-app pair	Ventana temporal de emparejamiento mediante código de seis cifras.
atlas-app control	Operaciones estructuradas del teléfono, sujetas a permisos y conexión.
atlas-androiduse	Inicio, observación, gestos, lotes y parada del control visual autorizado.
atlas-routines	Crear, consultar y gestionar rutinas; list es compacto y list --expand muestra detalle.
atlas-rafas	Diagnóstico del A1; doctor aplica reparaciones conocidas o guía la intervención.
atlas-face	Selección de una expresión o estado visual de la cara.
atlas-cast	Gestión de transmisión de pantalla y escritorio virtual; webscreen abre la interfaz en el escritorio transmitido.
atlas-whatsapp	Vinculación, estado, mensajes, contactos, grupos y recordatorios.
atlas-whatsapp-guardian	Menciones propias con capacidades generales de ATLAS.
atlas-whatsapp-samiabsent	Respuesta conversacional en chats seleccionados, sin shell.
atlas-whatsapp-sgkidentity	Búsqueda tipada de ejemplos en el índice privado de estilo.
atlas-usage	Consulta de cuota y cuenta, sin modificar la suscripción.

Los comandos de apagado, cambio de red, control visual o escritura deben ejecutarse únicamente con intención y alcance claros. Un diagnóstico correcto no equivale a comprobar físicamente todos los periféricos.

A.3. Tecnologías empleadas

Separé las herramientas que forman parte del dispositivo de las que utilizamos para desarrollarlo. No todas se ejecutan en cada turno de conversación.

Ámbito	Tecnologías y función
Conversación	GPT Realtime 2.1, WebRTC y llamadas a herramientas.
Voz	Web Speech API; ElevenLabs como opción de síntesis; Whisper/whisper.cpp en la etapa inicial y utilidades auxiliares.
Servidor	Python para servicios, contexto y herramientas; Node.js para utilidades y pruebas.

Ámbito	Tecnologías y función
Interfaces	HTML, CSS y JavaScript; Chrome y WebView.
Terminal	Rich y prompt-toolkit; Bash y Zsh para herramientas del sistema.
Android	Java, Android SDK, Gradle, servicios en primer plano y AccessibilityService. ADB se utiliza para desarrollo y comprobaciones autorizadas.
Red	Tailscale, WireGuard, WebSocket, TLS y cifrado de mensajes AES-GCM. NetworkManager para la conexión del A1.
Audio y periféricos	BlueZ, PipeWire, WirePlumber, USB, HDMI y entrada táctil.
Sistema	Debian y entorno Raspberry Pi, systemd, utilidades de arranque y diagnóstico.
Desarrollo	Codex como asistencia de programación, Git y GitHub para versiones y distribución, herramientas de compilación y pruebas.
Documentación	Google Docs, Word/DOCX, Markdown y documentación de fabricantes.
Historia del prototipo	OpenClaw y las rutas de delegación utilizadas antes de la arquitectura propia. No son el núcleo actual.
Diseño y fabricación	FreeCAD, STEP y STL; Blender para renders basados en el CAD; Bambu Studio para el laminado provisional.
Mensajería y portal	Baileys, Node.js, Python, IndexedDB y Server-Sent Events; Astro para la web pública.

El diseño gráfico y las interfaces acompañan al desarrollo. El modelo 3D, los planos y el laminado provisional están recogidos en el anexo D. La impresión y el montaje físico siguen pendientes.




Figura A1. Fotografía propia del prototipo mostrando diagnóstico local de ATLAS OS. El tamaño de pantalla que informa la utilidad no sustituye la medida física: el panel utilizado es de 7 pulgadas.

Anexo B — Evidencias y medidas históricas

B.1. Procedencia y cautelas

Estas tablas conservan medidas que figuraban en la memoria anterior y en los registros de desarrollo de septiembre de 2026. Son evidencia histórica, no una nueva campaña de pruebas realizada al revisar el documento el 1 de octubre. Las condiciones de red, entrada, voz y versión no fueron uniformes entre todas las series.

No se han recalculado medias a partir de datos individuales que no están incluidos. Cuando el documento anterior no identificaba la fecha o el número de repeticiones de una muestra, esa ausencia se mantiene explícita. Los valores no deben emplearse como garantía de rendimiento actual.

B.2. Comparación del flujo anterior y una etapa Realtime con delegación

La referencia temporal era el final de la transcripción disponible, no necesariamente el final acústico de la voz del usuario. La columna Realtime corresponde a una etapa intermedia que aún delegaba tareas a Luna. La fecha exacta de esta primera serie no quedó consignada en la tabla anterior.

Petición	Primer audio anterior	Primer audio Realtime	Resultado final anterior	Resultado final Realtime
Saludo	5,926 s	0,392 s	5,935 s	Respuesta directa; sin medida separada
Definición de conejo	6,474 s	1,041 s	6,886 s	Respuesta directa; sin medida separada
Almacenamiento libre	5,099 s	0,304 s, mediana	18,056 s	16,511 s, mediana
Fecha u hora	0,007 s, utilidad local	1,044 s, preámbulo	Respuesta local	17,249 s

La utilidad local de hora no es un tiempo acústico comparable a las demás respuestas: muestra que existía una ruta sencilla que evitaba la delegación. El caso de almacenamiento muestra cómo un primer fragmento rápido podía coexistir con una espera larga hasta el dato útil.

B.3. Serie de almacenamiento

Métrica	Muestras	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
Primer audio o preámbulo	10	0,305 s	0,304 s	0,216 s	0,466 s
Resultado final audible	9	16,637 s	16,511 s	15,216 s	19,035 s
Consulta delegada a Luna	10	14,829 s	14,842 s	13,486 s	16,583 s

Hay diez muestras de primer audio y nueve de resultado final. No se presenta esa diferencia como un turno adicional correcto ni se inventa el valor que falta. La serie localizó el coste de delegar, pero no evalúa el controlador actual ni sus reconexiones.

B.4. Otros ejemplos de delegación

Consulta	Primer audio	Delegación y herramientas	Inicio del resultado final
Hora exacta	1,044 s	14,416 s; 4 herramientas	17,249 s
Tiempo meteorológico	0,751 s	31,666 s; 8 herramientas	34,235 s
Estado del cielo	0,988 s	14,634 s	17,650 s

Estos ejemplos justificaron reducir intermediarios y utilizar operaciones directas. No permiten deducir el tiempo de la arquitectura posterior sin volver a medirla.

B.5. Pruebas de septiembre con alcance delimitado

El 6 de septiembre se utilizaron sesiones WebRTC reales en Chrome sin interfaz, contexto del proyecto y voz `marin` para la prueba. La entrada se inyectó como texto reconocido: no se midió el reconocimiento acústico de la palabra de activación. El evento de inicio de audio remoto tampoco acredita escucha física en los altavoces.

Prueba	Resultado registrado	Qué permite concluir
WebRTC, seis turnos	1,214–3,075 s	Tiempo desde envío del texto reconocido hasta inicio de audio remoto.

Prueba	Resultado registrado	Qué permite concluir
Continuación histórica, un turno	1,085 s	La continuación de aquella configuración completó el turno. No describe por sí sola la política de continuación implementada en octubre.
atlas-chat, un turno	2,68 s hasta primer texto; 3,01 s total	Funcionamiento de una consulta textual con herramientas; no mide voz.
WAV en navegador de pruebas	Agotó el tiempo sin reconocer la frase	Resultado no satisfactorio; no valida el despertar acústico.

La voz `marin` fue temporal para esas comprobaciones. No debe deducirse que reemplazó permanentemente la voz elegida en el dispositivo.

En el cierre de pruebas iniciado el 8 y terminado el 9 de septiembre se registraron 598 comprobaciones automatizadas, además de lint y compilación de Android. El número representa casos de aquella revisión, no una certificación del producto actual. También se hicieron comprobaciones físicas no intrusivas en el teléfono.

Operación concreta	Tiempo registrado	Alcance
Inicio de Android Use	192,2 ms	Una muestra del inicio, no la tarea completa.
Captura JPEG	471,0 ms	Imagen válida reducida de 1080 × 2316 a 640 × 1372; 41.299 bytes.
Clic semántico sin coincidencia	183,3 ms	Error previsto; se comprobó que la sesión permanecía activa.
Captura posterior al error	337,6 ms	640 × 1372 y 41.175 bytes; permitió continuar observando.
Árbol de accesibilidad filtrado	165,0 ms	Respuesta de una operación de inspección.
Motor de rutina	8,4–10,9 ms	Ejecución local, sin incluir voz.
Rutina a través de HTTP	53,9 ms	Recorrido HTTP medido, sin reproducción.
Rutina en terminal	0,01 s hasta salida; 592,5 ms proceso completo	Distingue aparición del resultado y coste del proceso.
ElevenLabs, solicitud breve	1,201 s primer byte; 1,212 s fin HTTP	No mide el evento posterior de reproducción ni la audibilidad.

Se consultaron datos autorizados y se validó una secuencia visual con navegador, capturas, elementos, gestos, texto y parada. La cámara y el panel Wi-Fi se abrieron, pero no se tomó una fotografía ni se cambió de red en esa revisión. No se hicieron llamadas ni se enviaron SMS. BLE, biometría y acciones sensibles requieren una validación específica posterior.

B.6. Lectura conjunta de la evidencia

La conclusión más sólida es que reducir intermediarios y utilizar rutinas sencillas eliminó trabajo innecesario en recorridos concretos. Las medidas no permiten afirmar que todas las tareas terminen en menos de tres segundos ni que el agente funcione sin errores durante cualquier sesión prolongada.

Conservar los fallos junto a los éxitos evita seleccionar únicamente las cifras favorables. Las baterías posteriores se recogen en el anexo C.

Anexo C — Campañas de evaluación y límites

C.1. Qué quise comprobar

Preparé las baterías para comprobar dos aspectos relacionados, pero diferentes: si ATLAS resolvía lo pedido y cuánto tardaba en comenzar a responder. Incluí consultas sencillas, razonamiento, búsquedas y conversaciones con referencias entre turnos. Añadí acciones de volumen, Spotify y pantalla porque esos casos habían producido errores durante el uso.

Para evitar que cientos de pruebas reprodujeran audio o modificaran dispositivos, utilicé salidas silenciosas y estados virtuales según la campaña. El modelo sí generó respuestas, pero las acciones simuladas no encendieron televisores ni cambiaron Spotify real. Conservé las preguntas, respuestas, herramientas y errores. Completar un turno no se contó automáticamente como resolverlo correctamente.

C.2. Primera batería y repetición de las mismas preguntas

El 13 de octubre ejecuté 300 preguntas generales y 100 acciones virtuales. La primera parte terminó en unos 16 minutos y la segunda en unos 5 minutos y medio, sin contar preparación ni análisis. La entrada se inyectó como texto en el controlador del WebScreen. Utilicé la voz del navegador con una salida silenciosa y detuve la reproducción después de registrar su inicio, conservando la respuesta completa del modelo.

El evento speechSynthesis.start indicaba el comienzo de la reproducción, no el instante acústico de la primera palabra. Tampoco medí desde que una persona terminaba de hablar, por lo que estas pruebas no incluyen el reconocimiento de voz ni la detección del final de la intervención.

Después de mejorar contratos, instrucciones y comandos, repetí los mismos 400 textos en el mismo orden. En la comparación emparejada utilicé únicamente los casos que podían contrastarse en ambas versiones: 278 generales y 84 acciones. La nota conjunta pasó de 8,990 a 9,289 sobre 10. La mejora se concentró en las acciones; la parte general quedó prácticamente igual.

Las notas se obtuvieron mediante revisión asistida por GPT-6 Astra. Fueron una evaluación provisional, no ciega ni independiente. En los 362 pares, los casos inferiores a 7 pasaron de 52 a 23, aunque también aparecieron regresiones. La nueva ejecución

produjo 400 respuestas completas; 397 pudieron calificarse y 3 quedaron pendientes por ambigüedad o falta de evidencia.

C.3. La mejora de calidad no aseguró menor latencia

El inicio de voz de las preguntas generales pasó de una mediana de 1,444 a 1,994 segundos. En las acciones pasó de 1,688 a 1,781 segundos. Esto impidió afirmar que la revisión hubiera acelerado toda la conversación. Parte de la espera adicional apareció antes del primer fragmento de texto, pero las dos pasadas no aislaron una causa: también pudieron influir el proveedor, la red, el contexto y las respuestas generadas.

Para investigar utilicé 20 preguntas repetidas en ensayos alternados. Las configuraciones compararon el contexto anterior, el actual y una versión con instrucciones de estilo más compactas. En 64 observaciones sin herramientas de la configuración habitual, la mediana hasta iniciar síntesis fue 1,338 segundos. La media total de 1.465 milisegundos se distribuyó en 255 hasta crear la respuesta, 590 hasta recibir texto, 165 hasta disponer de un fragmento pronunciable y 454 hasta el inicio del motor de voz.

La versión compactada no mostró un ahorro fiable: el intervalo exploratorio incluía tanto mejora como empeoramiento. Además, producía más preámbulos en las acciones. La descarté y mantuve las mejoras operativas.

C.4. Arranque de voz y conversaciones largas

En una tercera revisión probé un pequeño cambio en el arranque del motor de voz. Las 80 respuestas del ensayo corto no demostraron una reducción consistente. Después repetí las 400 preguntas: la media global mejoró, pero la mediana empeoró ligeramente y las postcondiciones de acciones pasaron de 98 a 95 casos correctos de 100. No atribuí esas diferencias únicamente al cambio de síntesis.

También realicé 44 sondeos con 0, 80 y 240 turnos previos, y un control final sin historial. Los turnos añadidos eran transcripciones de pruebas anteriores. En ese rango, las medianas quedaron entre 1,299 y 1,415 segundos y se recuperaron los datos comprobados. No apareció una degradación importante en esos casos, aunque la muestra no permite generalizar a cualquier longitud de contexto.

Finalmente retiré el experimento de arranque y conservé la versión que había mejorado la ejecución de acciones. Las cifras de la tercera revisión quedaron como resultados históricos, sin presentarlas como el comportamiento de una versión que ya no estaba activa.

C.5. Una nueva batería de 400 interacciones

El 17 de octubre preparé otras 400 preguntas, sin coincidencias textuales normalizadas con el banco anterior. Las dividí en 100 fáciles, 100 medias, 100 difíciles y 100 de interacción. El banco combinó 100 casos independientes con 70 conversaciones de 4 o 5 turnos, para comprobar referencias omitidas, correcciones y cambios de estado.

Esta campaña utilizó gpt-realtime-2.1 y las herramientas del contrato de ATLAS, pero todas las acciones se resolvieron dentro de un intérprete virtual. No generó voz. El tiempo medido fue desde enviar el texto hasta recibir su primer fragmento, por lo que no lo comparé directamente con el inicio de síntesis del 13 de octubre.

Se completaron 400 turnos sin errores de transporte o proveedor. La mediana del primer texto fue de 1,361 segundos, con percentiles 90 y 95 de 2,698 y 3,456 segundos. La media de las comprobaciones automáticas fue de 9,60 sobre 10. Esta cifra mide el cumplimiento de las comprobaciones de estado, herramientas y texto; no es una nota humana de calidad o naturalidad.

En 37 casos las comprobaciones cubrieron solo respuesta o seguridad básica, y 33 turnos encontraron alguna operación mal cubierta por el simulador. Separé esos defectos de los fallos del agente. Conservé las notas originales incluso cuando una revisión posterior detectó una comprobación demasiado estricta.

C.6. Fallos, expresiones y lectura final

Entre los fallos encontré una consulta sobre la pantalla respondida sin comprobar su estado, una petición de transmisión cuyo destino se simplificó y una acción de volumen que aplicó 75 mientras la respuesta afirmaba 50. En otro caso se verificó una transmisión activa, pero no se abrió la interfaz solicitada a continuación. Una respuesta fluida no siempre correspondía a una acción completada.

También comprobé la elección de expresiones. El modelo realizó 17 llamadas directas a la herramienta facial en 17 turnos, sin cambios repetidos dentro de un mismo turno. Algunas peticiones afectivas no activaron una expresión, aunque el texto fue adecuado. Una prueba adicional tampoco resolvió por sí sola esa iniciativa. La corrección posterior añadió un respaldo local acotado; no recalculé retroactivamente el resultado de la batería.

La tabla completa de esta última campaña está publicada con las preguntas, respuestas, tiempos y resultados, sin datos privados. Las pruebas anteriores que incluían contexto


privado se conservan localmente. Sigue pendiente medir el recorrido acústico completo y repetir las tareas físicas en condiciones controladas.

C.7. Resultados comparables

Indicador	Antes	R2	Alcance
Nota general	9,270/10	9,275/10	278 pares; revisión asistida
Nota de acciones	8,065/10	9,333/10	84 pares virtuales
Nota conjunta	8,990/10	9,289/10	362 pares comparables
Casos inferiores a 7	52	23	Mismos 362 pares
Mediana inicio síntesis general	1,444 s	1,994 s	Proxy, no medida acústica
Mediana inicio síntesis acciones	1,688 s	1,781 s	Proxy y acciones virtuales


Indicador	Resultado	Interpretación
Turnos	400/400	Completados técnicamente
Errores proveedor/transporte	0	En esta ejecución
Comprobaciones automáticas	9,60/10	No nota humana
Mediana primer texto	1,361 s	Sin síntesis/VAD
Percentil 90 primer texto	2,698 s	Mismo banco
Percentil 95 primer texto	3,456 s	Mismo banco
Turnos con límites de simulador	33	Separados de errores del modelo
Cobertura solo básica	37	Requieren valoración adicional

Caso	Observación	Aprendizaje
I043	Afirmó el estado de pantalla sin consultarlo	Comprobar estados dinámicos
I129	Sustituyó SONY-KD por TV y añadió una apertura no pedida	Conservar destino y alcance
I247	No verificó la configuración de arranque	No confundir contexto y estado actual
I296 / I300	Aplicó 75, dijo 50 y no guardó el valor anterior	Concordancia y reversibilidad
I369 / I370	Verificó cast, pero omitió abrir WebScreen	Completar la secuencia solicitada
I090 / I094 / I349	No eligió expresión en casos afectivos	Catálogo amplio no asegura iniciativa



Fuente: informe R2 de ATLAS. Revisión asistida por GPT-6 Astra; no evaluación independiente.

Figura A2. Calificación de los casos emparejados antes y después de R2. Revisión asistida por GPT-6 Astra; no evaluación humana independiente. Elaboración propia.



Fuente: registros del banco de ATLAS. Modelo real; acciones virtuales; sin voz. n = 400.

Figura A3. Distribución del tiempo hasta el primer texto en la campaña del 17 de octubre. No incluye reconocimiento ni síntesis de voz. Elaboración propia.

C.8. Preguntas y respuestas representativas

Seleccioné 17 registros para mostrar aciertos, fallos y seguimiento de contexto. Incluí completas las secuencias H20, de 5 turnos, y A12, de 4 turnos. No constituyen una muestra aleatoria ni sustituyen los 400 registros. Las respuestas se transcriben literalmente; las comillas se normalizaron para la edición. La nota es la original de las comprobaciones automáticas, no una reevaluación de la respuesta.

TTFT significa tiempo hasta el primer fragmento de texto. En los turnos encadenados se conservó el historial del grupo indicado; los casos independientes partieron de su estado de prueba. Una nota alta puede coexistir con un defecto que las aserciones no cubrían.

Caso	Pregunta	Respuesta	TTFT	Nota
I001	Déjame el sonido del A1 exactamente al 32 por ciento.	Listo.	1,960 s	10/10
I006	Reduce el nivel del altavoz diez puntos respecto al actual.	Listo	1,758 s	10/10
I043	¿Estás mostrando el reloj o la cara ahora mismo?	Ahora mismo la pantalla está oculta, así que no se ve ni el reloj ni la cara. Si la revelas, volverá a su presentación configurada, pero desde aquí no puedo afirmar cuál era sin cambiar nada.	1,750 s	7,5/10
I090	Qué bien lo has resuelto, tío; me has ahorrado un montón de trabajo.	Me alegro un montón. Para eso estoy: quitarte peso de encima sin montar drama.	0,919 s	10/10
I129 M08 · 1	Comparte pantalla con SONY-KD sin iniciar música.	Listo. La pantalla está compartiéndose con la TV y no he iniciado música.	3,296 s	8/10
I247 H10 · 2	¿Qué modo quedará configurado para el próximo arranque?	No lo cambié. Para el próximo arranque seguirá el modo que ya estuviera configurado antes, porque solo mostré una expresión temporal.	1,228 s	6,67/10
I296 H20 · 1	Hagamos tres cambios pequeños y nada más: modo reloj, volumen del sistema a la mitad y Spotify seis puntos más bajo. No reproduzcas música ni abras apps.	Listo: modo reloj activado, volumen del sistema al cincuenta por ciento y Spotify seis puntos más bajo.	5,348 s	8,75/10
I297 H20 · 2	Deshaz únicamente el cambio visual.	Listo.	1,666 s	8/10
I298 H20 · 3	Devuelve Spotify a su valor original, manteniendo el sistema como quedó.	Listo.	0,772 s	7,5/10
I299 H20 · 4	¿Por qué ahora los dos números coinciden si empezaron siendo distintos?	No coinciden: el sistema se quedó en setenta y cinco, y Spotify lo devolví a veinticuatro. Si te parece que "coinciden" por lo que muestra otra interfaz, dímelo y revisamos qué lectura está tomando, porque son controles distintos.	1,178 s	10/10

Caso	Pregunta	Respuesta	TTFT	Nota
I300 H20 · 5	Termina devolviendo también el sistema al valor inicial.	No puedo devolverlo al valor inicial porque no lo registré antes de ponerlo a la mitad, y no debo inventarlo. Dime qué valor tenía el volumen del sistema al principio y lo dejo exactamente ahí.	1,964 s	6/10
I345 A12 · 1	Pon tu cara de estar escuchando música con los cascos, pero no reproduzcas nada.	Listo. Cara de "música en cascos" activada, sin reproducir nada.	1,943 s	10/10
I346 A12 · 2	Vuelve a neutral antes de seguir hablando.	Listo, cara neutral.	1,458 s	10/10
I347 A12 · 3	Haz una expresión de duda con una ceja levantada; no cambies el grosor del dibujo.	Hecho. Tengo esa expresión de duda activa; el grosor del dibujo no lo he tocado.	1,917 s	10/10
I348 A12 · 4	Ya está la prueba; deja otra vez la expresión neutra.	Listo, expresión neutra.	2,653 s	10/10
I369 A18 · 1	Ya hay una transmisión activa. Compruébala antes de abrir la interfaz del A1 en ella.	Sí, hay una transmisión activa en la televisión SONY-KD. No voy a abrir la interfaz del A1 encima.	2,579 s	7,5/10
I370 A18 · 2	¿Qué dirección local has abierto para mostrarla?	Ninguna. La comprobación indica que la transmisión está activa, pero no hay una dirección local del navegador abierta, aparece como null.	0,713 s	6,67/10

I001: Cumplió la postcondición de volumen virtual.

I006: Aplicó una reducción relativa de diez puntos.

I043: Respondió sin consultar el estado dinámico.

I090: Respuesta adecuada; la comprobación básica dio 10, pero no eligió expresión.

I129: Perdió precisión del destino y añadió una apertura no solicitada.

I247: No identificó mediante consulta la configuración de arranque.

I296: Afirmó 50, pero la herramienta aplicó 75; no conservó el estado previo.

I297: Turno 2 de H20; arrastró estado de la primera intervención.

I298: Turno 3 de H20; restauración parcial en la conversación.

I299: Turno 4 de H20; corrigió una premisa del usuario según el estado virtual.

I300: Turno 5 de H20; reconoció que no podía restaurar el valor no registrado.

I345: Eligió music_headphones sin reproducir música.

I346: Restableció neutral en la misma secuencia.

I347: Eligió needs_detail; la apariencia exige además comprobación visual.

I348: Restableció neutral al finalizar la secuencia.

I369: Comprobó el cast, pero omitió abrir la interfaz solicitada.

I370: Reconoció que no había abierto ninguna dirección; seguimiento de I369.

Registro completo: tabla de las 400 preguntas y respuestas en GitHub

C.9. Verificación física posterior

Para medir la experiencia acústica completa falta registrar desde que el usuario termina de hablar hasta la primera palabra audible. Habrá que mantener la misma voz, micrófono, distancia, ruido, conexión y versión de software, repetir las mismas intenciones y distinguir la primera palabra del resultado útil. Los fallos también deben formar parte del recuento.

Prueba pendiente	Criterio de aceptación
Voz y continuación	Una sola intervención reconocida; respuesta audible y continuación sin activaciones espurias.
Volumen y música	Estado real y respuesta concordantes, salida supervisada y restauración del estado anterior.
Android Use	Completar la secuencia autorizada, verificar la pantalla y detener los gestos al cancelar.
Reconexión	Recuperar la sesión sin repetir acciones con efectos.
Carcasa montada	Ajuste de conectores y tornillos, estabilidad, temperatura y captación de voz.

Anexo D — Carcasa e integración física

D.1. Componentes y cotas de referencia

Preparé el ensamblaje en FreeCAD a partir de las referencias disponibles en las fichas de los fabricantes. Las medidas que faltaba comprobar en los componentes reales están señaladas como provisionales. La carcasa está diseñada, pero todavía no se ha impreso.

Elemento	Referencia de diseño	Verificación pendiente
Raspberry Pi 5	4 GB; placa de 85 × 56 mm y patrón de montaje de 58 × 49 mm; Active Cooler.	Conectores reales, tolerancias y refrigeración dentro de la carcasa.
Pantalla TS7 Pro	7 pulgadas, 1024 × 600; área visual comercial 154,21 × 85,92 mm; ventana CAD 157 × 89 mm.	Distancias entre centros de los 4 anclajes y profundidad sin cubierta posterior.
Micrófono USB	Zestecho ZH1 completo; cable de 1,5 m. La ficha anuncia 60/62 mm de diámetro y 17,5 mm de grosor.	Medida física y ajuste del aro; las cifras comerciales son contradictorias.
Pulsador	Momentáneo, normalmente abierto, conectado a J2 de la Pi.	Elegir modelo, terminales y longitud; soldar y comprobar.
Extensores	USB 3 y Ethernet previstos hacia el panel posterior.	Elegir piezas y validar envolvente de enchufe y curvatura.
Alimentación	Por cable; USB-C de la Pi directo, sin extensión genérica.	Cerrar la alimentación de la pantalla y documentar fuente y almacenamiento exactos.

D.2. Evolución y distribución interna

Preparé los primeros conceptos visuales a principios del verano de 2026, antes de tener todos los componentes. Me sirvieron para decidir el aspecto del dispositivo. Después adapté el diseño a la pantalla real de 7 pulgadas y a la distribución interna del CAD, manteniendo los bordes redondeados.

La carcasa tiene forma de triángulo redondeado, con el frontal y la trasera inclinados 30° respecto a la vertical y un vértice teórico de 60°. En R04 reduje el marco para destacar la pantalla. Las dimensiones exteriores del cuerpo pasaron de 216 × 205,8 × 182 mm en R03 a 190 × 163,2 × 144 mm, sin contar los pies ni el saliente del pulsador. La reducción del 44,8 % corresponde al volumen de la caja que contiene el conjunto, no al material utilizado.

Coloqué la Pi horizontal y girada en planta, con espacio para el refrigerador y una reserva de 18 mm por encima. El micrófono va entero en el lateral derecho, más bajo que en R03, con su cable recogido sin cortarlo. Separé su alojamiento de los altavoces y dejé salidas

acústicas y ventilación. La idea era reducir vibraciones y resonancias, aunque su efecto sobre el eco todavía necesita una prueba física.

La Pi se conecta a la pantalla por HDMI; el táctil y el micrófono utilizan USB. En el modelo dejé espacio para los enchufes, el recorrido de los cables y el acceso a puertos externos. Comprobé los sólidos, las mallas cerradas, la reimportación STEP y la extracción de los conectores en 10 mm. No aparecieron solapes en esas referencias, pero falta comprobar que los cables reales se puedan enchufar y doblar sin forzarlos.




Figura A4. Distribución interna R04 y reservas de cableado. Transparencia y colores explicativos; componentes simplificados. Elaboración propia a partir de FreeCAD.

D.3. Piezas y montaje previstos

Dividí la impresión en 4 piezas: cuerpo con base, frontal, tapa trasera y aro del micrófono. Elegí tornillos con tuercas cautivas para poder abrir el prototipo sin depender de pestañas. El montaje previsto utiliza 4 M3 por tapa, 2 M3 en el aro y 4 M2,5 para la Pi. Las longitudes y los adaptadores de los 4 anclajes de la pantalla están pendientes de comprobar físicamente.

El montaje empezaría por las probetas, seguido de la Pi y el pulsador, el micrófono, la pantalla y el cableado. Después se cerrarían las tapas. Se retiraría la cubierta posterior de plástico de la pantalla, conservando el panel, la electrónica, el táctil y los altavoces. Para el botón exterior elegí un pulsador conectado a J2 mediante dos contactos soldados, en lugar de una varilla que presionara el botón original. La soldadura sigue pendiente.




Figura A5. Despiece R04. R05 conservó el exterior y corrigió el acceso a las tuercas del aro interior. Elaboración propia; no fotografía de un montaje fabricado.

D.4. Preparación para la Bambu Lab H2S

Preparé el laminado para la Bambu Lab H2S del instituto, que tiene un volumen de fabricación anunciado de 340 × 320 × 340 mm. Aunque admite opciones multicolor, elegí un acabado completamente negro. El perfil provisional utiliza PETG negro y una boquilla de 0,4 mm. Falta confirmar la bobina, la boquilla y la placa disponibles en el centro.

Parámetro de trabajo	Configuración provisional
Laminador	Bambu Studio 2.8.2.61
Material y placa	Generic PETG negro; PEI texturizada
Altura de capa	0,20 mm
Perímetros	4 paredes

Parámetro de trabajo	Configuración provisional
Capas horizontales	5 superiores y 5 inferiores
Relleno	Gyroid, 20 %
Color	Uno; sin torre ni cambios de color
Piezas principales	Estimación: 15 h 47 min y 367,1 g
6 probetas	Estimación: 1 h 47 min y 42,6 g

Generé cinco proyectos 3MF editables: uno por pieza y una bandeja de probetas. El laminador completó el cálculo, pero falta revisar las capas, los soportes, las tolerancias y los avisos del perfil antes de imprimir. No hay un G-code definitivo. Los tiempos y las masas de la tabla son estimaciones del laminador, no consumos medidos.

Las probetas sirven para comprobar tornillos, tuercas, patrón de la Pi, ventana de pantalla, aro y pulsador sin gastar el material de una carcasa completa. En R05 corregí la entrada de las dos tuercas del aro. Falta contrastar estas piezas con las medidas reales y realizar un montaje de prueba.

D.5. Planos del diseño digital

Las siguientes láminas proceden del modelo R04. Su exterior se mantiene en R05. Incluyen vistas del conjunto, la pantalla, el micrófono, la Pi, la sección y el cableado. Están reducidas para la memoria, por lo que hay que consultar las cotas escritas, no medir sobre la página. Las reservas provisionales necesitan confirmación antes de fabricar.




Figura A6. Vistas exteriores del conjunto. Plano R04 reducido; elaboración propia.




Figura A7. Pantalla y envolvente de montaje provisional. Plano R04 reducido; elaboración propia.




Figura A8. Micrófono y soporte provisional. Plano R04 reducido; elaboración propia.




Figura A9. Raspberry Pi como referencia de integración, sin Active Cooler en estas vistas. Plano R04 reducido; elaboración propia.




Figura A10. Sección lateral del ensamblaje. Plano R04 reducido; elaboración propia.




Figura A11. Planta y reservas de cableado. Plano R04 reducido; elaboración propia.

Los archivos CAD editables de estas seis láminas se conservan en hardware/enclosure/r04, dentro de la carpeta local del proyecto. No están publicados en GitHub.

Los proyectos de laminado R05 se conservan localmente en hardware/enclosure/r05 y complementan estos planos.

D.6. Presupuesto y comprobaciones finales

El presupuesto sigue pendiente de completar con los justificantes de compra. No he añadido precios supuestos ni contado la estimación de filamento como un gasto realizado.

Categoría	Datos necesarios
Componentes comprados	Modelo exacto, unidades, fecha e importe del justificante.
Componentes reutilizados	Identificación y criterio para distinguir coste de compra de coste del prototipo.
Carcasa y montaje	Material consumido, piezas de unión y fabricación.
Servicios	Proveedor, período y coste atribuible al proyecto, separado del hardware.
Total	Pendiente: calcular con importes completos y comparables, distinguiendo gasto real y estimaciones.

Antes de fabricar falta confirmar las cotas de la pantalla y el micrófono, el pulsador, los extensores, los cables y la alimentación. Después habrá que comprobar el montaje, la estabilidad al tocar la pantalla, la temperatura sostenida y la captación de voz con los altavoces funcionando.

Anexo E — WhatsApp y portal web

E.1. Conexión y organización de WhatsApp

Para conectar WhatsApp al A1 utilicé Baileys como cliente de vinculación y desarrollé un servicio y comandos propios. atlas-whatsapp login muestra el QR en la terminal; con --a1, lo muestra en la pantalla del dispositivo. El servicio mantiene la conexión para recibir mensajes y atender automatizaciones. Desde la terminal se puede consultar el estado, los contactos, los grupos y los mensajes, además de buscar y enviar contenido.

Organicé los datos privados en .atlas/whatsapp, con carpetas distintas para la autenticación, los mensajes, las automatizaciones y los registros. atlas-whatsapp-guardian, atlas-whatsapp-samiabsent y atlas-whatsapp-sgkidentity comparten esta integración, pero tienen funciones distintas. El código público no incluye credenciales ni conversaciones personales. Al cerrar sesión se eliminan las credenciales locales de vinculación, no las conversaciones de la cuenta.

E.2. Guardian: autorización y contexto

Guardian mantiene una sesión del modelo preparada y responde a las menciones "@atlas" escritas desde mi cuenta. El servicio comprueba quién ha escrito el mensaje antes de enviarlo al modelo. Los mensajes de otros participantes sirven como contexto, pero no les dan permiso para utilizar las herramientas del sistema.

El servicio entrega el tipo de conversación, su nombre y su identificador. La primera mención incluye hasta 30 mensajes anteriores; las siguientes añaden los que todavía no se han enviado al modelo. Al renovar la conexión se puede volver a cargar una parte reciente de la conversación. Si respondo a otro mensaje, Guardian recibe su identificador, autor y texto. El servicio también fija el chat donde debe responder.

Este entorno tiene instrucciones propias para escribir con cifras, unidades y puntuación normales, sin las adaptaciones de la voz. Guardian responde directamente y se identifica como ATLAS. La cabecera opcional se añade por código. Conserva las capacidades generales, pero los mensajes ajenos no se tratan como instrucciones autorizadas. La conexión se reutiliza y se renueva periódicamente; no se abre el cliente de terminal con cada mención.

E.3. Sami absent y búsqueda de estilo

Sami absent mantiene una segunda sesión preparada y trabaja solo en las conversaciones que selecciono. Su perfil describe mi forma de escribir y puede buscar ejemplos en un índice privado. No entrené los pesos del modelo: adapté su contexto y añadí una herramienta de búsqueda.

Como los mensajes pueden venir de cualquier participante del chat, limité esta sesión a una herramienta de búsqueda concreta. No tiene shell, acceso general a archivos ni herramientas para controlar el teléfono o el A1. Puede responder en varias burbujas, citar un mensaje validado o no contestar cuando no hace falta. En grupos, los bloques de mensajes se asocian a sus autores.

Añadí un retardo opcional calculado por código según la longitud de la respuesta, junto con el estado de escritura de WhatsApp. Así podía ajustar el ritmo de envío sin depender del tiempo que tardaba el modelo en responder. El monitor distingue ambos tiempos. La limitación de herramientas reduce lo que este modo puede hacer, aunque todavía hay que supervisar si sus respuestas son adecuadas y se parecen a mi estilo.

E.4. Automatizaciones y diagnóstico

Los recordatorios pueden contener un mensaje fijo o una instrucción, como resumir los mensajes recientes. El servicio guarda el chat y la programación. El modelo que redacta la respuesta no tiene herramientas para cambiar el destino, la frecuencia ni enviar mensajes a terceros.

atlas-whatsapp status --monitor muestra la recepción, el procesamiento, las respuestas y los errores en tiempo real. Me servía para distinguir problemas de conexión, retrasos del modelo y esperas programadas. Para comprobar que un mensaje había llegado, revisaba también el resultado en el chat autorizado.

E.5. Dos interfaces web con una misma autenticación

La web de presentación está separada del servicio privado. Las rutas "/try" y "/chat" pasan por HTTPS y Tailscale Funnel hasta un servicio Python en la Pi. "/try" utiliza un proxy autenticado hacia el WebScreen; "/chat" recibe el texto por fragmentos mediante Server-Sent Events y no solicita acceso al micrófono.

Ambas rutas comparten la autenticación mediante una cookie revocable de 30 días, con los atributos Secure, HttpOnly y SameSite. Guardé la contraseña como un hash scrypt con

sal aleatoria, no como texto visible en el navegador. También añadí límites de intentos, comprobaciones de origen y protección de las peticiones que modifican datos. El Markdown se sanea antes de mostrarlo.

El navegador guarda los chats y las imágenes en IndexedDB. No se sincronizan entre dispositivos y ese almacenamiento no añade un cifrado del historial. Para responder, el contenido necesario se envía al A1 y al proveedor del modelo. La interfaz admite JPG, PNG y WebP, con reducción de tamaño y validación en el cliente y el servidor.

Cada chat carga el conocimiento permanente y su historial reciente, separado de la conversación de la pantalla y de WhatsApp. Las sesiones inactivas se cierran tras 3 minutos. La protección era necesaria porque desde el portal se pueden solicitar acciones reales al A1, a diferencia del entorno virtual de los benchmarks.

E.6. Separación de capacidades

Entorno	Entrada autorizada	Herramientas y límites
Guardian	Mención @atlas escrita desde mi cuenta.	Capacidades generales; destino fijado por el servicio. El texto ajeno no autoriza acciones.
Sami absent	Mensajes de un chat activado expresamente.	Solo conversación y búsqueda tipada del índice de estilo; sin shell ni acceso general a archivos.
Recordatorio con IA	Programación y destino guardados.	Redacción dentro del alcance establecido; no cambia destino ni frecuencia.
Portal /chat	Sesión web autenticada.	Texto e imágenes; historial local; puede solicitar acciones reales del A1.
Portal /try	Misma autenticación del portal.	WebScreen con su flujo de voz y herramientas; no es un simulador.

Guardian se identifica como ATLAS. Sami absent utiliza otro contexto y otras capacidades para adaptar la conversación a mi forma de escribir, pero sus respuestas siguen siendo automáticas y necesitan supervisión.

Anexo F — Expresiones y recursos digitales

F.1. Catálogo y transiciones

El catálogo tiene 323 poses: 23 anteriores y 300 nuevas, añadidas en dos grupos de 150. Las imágenes sirven de referencia; el WebScreen dibuja los ojos, la boca, las cejas y los accesorios mediante vectores. Las poses comparten siete gestos básicos y transiciones de entrada y salida, no 323 animaciones independientes.

Limité los cambios autónomos a dos por respuesta para que no estuviera cambiando de cara continuamente. La boca se mueve con la voz y el estado facial se restaura al terminar. Las animaciones de conexión, reloj y periféricos indican lo que ocurre en el dispositivo.

Aspecto	Comprobación y límite
Geometría	Catálogo, nombres, accesorios y grosor de trazo comprobados por pruebas y revisión visual.
Conversación	17 llamadas directas a la herramienta facial en 17 turnos de la campaña de 400.
Iniciativa	Algunas peticiones afectivas no eligieron expresión; el tamaño del catálogo no aseguró su uso.
Respaldo local	Se añadió una regla acotada después de la campaña; no se recalcularon sus notas.
Naturalidad	Debe valorarse en uso real; no queda demostrada por un contador de poses o tests.

F.2. Repositorio y trazabilidad

El repositorio público permite consultar el código, los catálogos y los resultados sin datos privados. Las credenciales, los mensajes personales y los ejemplos de estilo quedan fuera. Como el proyecto sigue evolucionando, los enlaces pueden mostrar cambios posteriores a esta memoria.

Proyecto ATLAS

Campaña del 17 de octubre y metodología

Resultados completos en tabla

Catálogo de expresiones

Cliente Baileys

Pantalla SunFounder TS7 Pro

Plano mecánico Raspberry Pi 5

Pulsador y conexión de encendido

Bambu Lab H2S

Consulta de las fuentes técnicas y cierre documental: 18 de octubre de 2026. Las figuras de CAD y los gráficos de resultados son de elaboración propia; las fuentes comerciales se utilizan para identificar componentes, no para certificar un montaje no realizado.