

TAGS

We can use 'Tags' to organise our feature files and scenarios

@login

Feature: Login into account

@important

Scenario: valid password

Scenario: non valid password

@RunWith(Cucumber.class)

@CucumberOptions(

features = "src/test/java/resources/features/"

,glue={"stepDefinition"}

,tags = {}

,dryRun = true

,monochrome = false

,plugin = { "pretty", "html:target/cucumber",

"json:target/cucumber.json",

"com.cucumber.listener.ExtentCucumberFormatter:output/report.html"

})

TAGS

We can use 'Tags' to organise our feature files and scenarios

@login

Feature: Login into account

@important

Scenario: valid password

Scenario: non valid password

@RunWith(Cucumber.class)

@CucumberOptions(

features = "src/test/java/resources/features/"
glue={"stepDefinition"}

,tags = {"@login"}

,dryRun = true

,monochrome = false

,plugin = { "pretty", "html:target/cucumber",

"json:target/cucumber.json",

"com.cucumber.listener.ExtentCucumberFormatter:output/report.html"

})

TAGS

@login

Feature: Login into account

@important

Scenario: valid password

Scenario: non valid password

@RunWith(Cucumber.class)

@CucumberOptions(

features = "src/test/java/resources/features/"

, glue = {"stepDefinition"}

, tags = {"@important"}

, dryRun = true

, monochrome = false

, plugin = { "pretty", "html:target/cucumber",

"json:target/cucumber.json",

"com.cucumber.listener.ExtentCucumberFormatter:output/report.html"

})

TAGS

@login **@smoke**

Feature: Login into account

@important

Scenario: valid password

Scenario: non valid password

@RunWith(Cucumber.class)

@CucumberOptions(

features = "src/test/java/resources/features/"

,glue={"stepDefinition"}

,tags = {"@smoke"}

,dryRun = true

,monochrome = false

,plugin = { "pretty", "html:target/cucumber",

"json:target/cucumber.json",

"com.cucumber.listener.ExtentCucumberFormatter:output/report.html"

})