



API C2P – Cuentas Múltiples - (Producción)

Documentación técnica Control de versiones				Fecha: 03/12/25
Nombre del Servicio	Versión	Fecha	Nueva Versión	Descripción del cambio



Documentación API Cobro a Personas (C2P)

Este servicio permite hacer el cobro autorizado a un cliente, el abono del cobro se acredita a cualquiera de las cuentas asociadas al RIF del comercio, indicando en el json de entrada el número de teléfono asociado a esa cuenta.

Descripción

Solicitud de OTP

Método

POST

URL

<https://bdvconciliacion.banvenez.com:443/BankMobilePaymentC2P/MultipleAccounts/paymentkey>

Header

Servicio	API C2P
Tipo	Post
Header	X-API-Key: Generar el api key por el canal Empresas
Content-Type	Application/json

Parámetros de la solicitud

- **customerDocumentId**: número de identidad del cliente

JSON de Entrada

```
{  
  "customerDocumentId": "V12345678",  
}
```



JSON de Salida

```
{  
  "code": "1000",  
  "message": "Proceso finalizado",  
  "data": null,  
  "status": 200  
}
```



Descripción

Ejecutar operación de cobro

Método

POST

<https://bdvconciliacion.banvenez.com:443/BankMobilePaymentC2P/MultipleAccounts/process>

Header

Servicio	API C2P
Tipo	Post
Header	X-API-Key: Generar el api key por el canal Empresas
Content-Type	Application/json

Parámetros de la solicitud

- **customerDocumentId**: número de identidad del cliente
- **customerNumberInstrument**: número de teléfono de cliente
- **amount**: monto a cobrar
- **customerBankCode**: código del banco del cliente
- **concept**: descripción de la operación
- **otp**: clave de pago para autorizar la transacción
- **coinType**: tipo de moneda
- **operationType**: indica que la operación se va a realizar usando el número de teléfono del cliente
- **commerceNumberInstrument**: número de teléfono del comercio asociado a pago móvil



JSON de Entrada

```
{
  "customerDocumentId": "V12345678",
  "customerNumberInstrument": "0412xxx2243",
  "amount": "10.6",
  "customerBankCode": "0102",
  "concept": "Pago",
  "otp": "63216413",
  "coinType": "VES",
  "operationType": "CELE"
  "commerceNumberInstrument": "0414xxx2647"
}
```

JSON de Salida

```
{
  "code": "1000",
  "message": "Proceso finalizado",
  "data": {
    "date": "2024-11-08",
    "endToEndId":
"0102010240500008586180412396320820241108142701090037579602",
    "cuenta": null,
    "saldoDisponible": null,
    "cuentaDivisa": null,
    "saldoCuentaDivisa": null,
    "referencia": "090037579602"
  },
  "status": 200
}
```



Descripción

Operación de anulación de un proceso.

Método

POST

URL

<https://bdvconciliacion.banvenez.com:443/BankMobilePaymentC2P/MultipleAccounts/annulment>

Header

Servicio	API C2P
Tipo	Post
Header	X-API-Key: Generar el api key por el canal Empresas
Content-Type	Application/json

Parámetros de la solicitud

- **endToEndId**: código identificador de la operación, es emitido cuando se hace un cobro y debe ingresarse para poder ser anulada
- **referenceOrigin**: referencia única generada en cada proceso debe ser suministrada, de forma obligatoria, en el caso de anular operaciones interbancarias, en caso de la anulación de operaciones BDV-BDV, no se debe suministrar



JSON de Entrada (BDV - BDV)

```
{  
  "endToEndId": "0102010240500008586180412396320820241108142701090037579602",  
  "referenceOrigin": ""  
}
```

JSON de Entrada (BDV – Otros Bancos)

```
{  
  "endToEndId": "0134010240500008586180412396320820241108142701090037579602",  
  "referenceOrigin": "090037579602"  
}
```

JSON de Salida

```
{  
  "code": "1000",  
  "message": "Proceso finalizado",  
  "data": {  
    "date": "2024-11-08",  
    "endToEndId": null,  
    "cuenta": null,  
    "saldoDisponible": null,  
    "cuentaDivisa": null,  
    "saldoCuentaDivisa": null,  
    "referencia": null  
  },  
  "status": 200  
}
```



Tabla de Errores

Code	Message	Status	JSON de respuesta	Descripción	Referencia
1000	Transacción realizada	200	{ "code": "1000", "message": "Transacción realizada", "referencia": "588263754258" }	Exitosa	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1002	Ha ocurrido un error envío conector	200	{ "code": "1002", "message": "Ha ocurrido un error envío conector", "referencia": "588263754258" }	Time out otros bancos Switch 7B	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1006	El Rif Suministrado no es Merchant	200	{ "code": "1006", "message": "El Rif Suministrado no es Merchant", "status": "200" }	Empresa no afiliada	Devuelve el código y la información del mensaje, así como el estatus con valor 200
1013	Monto invalido	200	{ "code": "1013", "message": "Monto invalido", "referencia": "588263754258" }	Monto invalido (esto pasa actualmente cuando es mayor a 50.000,01)	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1014	Beneficiario no afiliado a PagomóvilBDV	200	{ "code": "1014", "message": "Beneficiario no afiliado a PagomóvilBDV", "referencia": "588263754258" }	Beneficiario no afiliado	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1015	No afiliado a clavemóvilBDV	200	{ "code": "1015", "message": "No afiliado a clavemóvilBDV", "referencia": "588263754258" }	Número no afiliado	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1026	Referencia / Monto duplicado	200	{ "code": "1026", "message": "Referencia / Monto duplicado", "referencia": "588263754258" }	Monto o referencia duplicado	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1034	Saldo insuficiente	200	{ "code": "1034", "message": "Saldo insuficiente", "referencia": "588263754258" }	Saldo insuficiente	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1041	Servicio inactivo	200	{ "code": "1041", "message": "Servicio inactivo", "referencia": "588263754258" }	Servicio inactivo	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1050	La solicitud superó el Timeout	200	{ "code": "1050", "message": "La solicitud superó el Timeout", "referencia": "588263754258" }	Time out BDV - DCS	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1055	Clave no existe	200	{ "code": "1055", "message": "Clave no existe", "referencia": "588263754258" }	Clave inválida	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1056	El número de teléfono no corresponde con el titular de la cuenta	200	{ "code": "1056", "message": "El número de teléfono no corresponde con el titular de la cuenta", "referencia": "588263754258" }	Teléfono errado	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1061	Monto supera el límite diario	200	{ "code": "1061", "message": "Monto supera el límite diario", "referencia": "588263754258" }	Superó el monto límite diario	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1062	La cuenta del emisor / receptor presenta inconvenientes. Por favor comuníquese al 0500MICLAVE	200	{ "code": "1062", "message": "La cuenta del emisor / receptor presenta inconvenientes. Por favor comuníquese al 0500MICLAVE", "referencia": "588263754258" }	Cuenta restringida	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1065	Cantidad de transacciones superada por afiliado	200	{ "code": "1065", "message": "Cantidad de transacciones superada por afiliado", "referencia": "588263754258" }	Cantidad de transacciones superadas	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1080	Documento de identidad inválido	200	{ "code": "1080", "message": "Documento de identidad inválido", "referencia": "588263754258" }	Documento invalido	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1091	Banco destino inactivo	200	{ "code": "1091", "message": "Banco destino inactivo", "referencia": "588263754258" }	Banco destino inactivo	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1092	El Banco seleccionado no se encuentra afiliado	200	{ "code": "1092", "message": "El Banco seleccionado no se encuentra afiliado", "referencia": "588263754258" }	Banco destino no afiliado	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1094	Operación duplicada	200	{ "code": "1094", "message": "Operación duplicada", "referencia": "588263754258" }	La operación es duplicada	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
	Internal Server Error	500	{ "timestamp": "2024-08-30T14:00:50.532+00:00", "status": 500, "error": "Internal Server Error", "path": "/api/vuelto" }	Problemas con servicio Devuelve un Timestamp	Devuelve la fecha y la hora, estatus con valor 500, indica error con su mensaje y la ruta usada