API-V1.1.0

时间： 2022 年12月12日

CXCC接口文档

一、详细说明

1、消息格式

(1)请求地址 url

http(s)://ip:port/apiName

(2) 所有内容必须是 UTF-8 无 Bom 格式

(3) 所有内容必须是合法的json 格式

(4) http(s)请求头中必须携带如下信息

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authentication：xxxxx

(5)默认采用POST 请求

2 、API 请求

该系统 API 请求， 每一次请求都需要消息头 header 需要携带 **Authentication** 字段， **Authentication** 通过验证接口获取。

(1) url：

http(s)://ip:port/system/login

(2)消息格式：

```
{
    "companyName" : "string",
    "username" : "string",
    "password" : "string"
}
```

（3）参 数 说 明

request 说明：

CYCC接口文档

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
companyName	公司名称	String	Y	0-50	
username	用户名/坐席工号	String	Y	0-50	
password	用户名/坐席密码	String	Y	0-80	

(4)响应格式


```
{
        "code" : 0,
        "message" : "OK",
        "data" : {
                "minBalance" : "",
                "permissions" : "",
                "isUsedWebrtc" : "",
                "roles" : "",
                "exiperTime" : "",
                "queryTimeSpan" : "",
                "config" : "",
                "user" : "",
                "token" : "",
                "verificationCode" : ""
        }
    }
```


获取到 data 域中的 token 字段信息，用于该账号每次请求的 **Authentication** 信息， token 过期时间为 12 小时。

CXCC接口文档

二、坐席获取注册 SIP 信息

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/getAgentMsg

2.消息格式

```
{
    "username" : "string"
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
username	坐席 SIP 账号	String	Y	0-50	坐席工号

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : {
            "real" : "",
            "password" : "",
            "username" : "",
    }
}
```

5.data 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
username	坐席 SIP 账号	String	-
password	坐席工号 SIP 密码	String	-
real	SIP 注册地址	String	-

CXCC接口文档

三、获取坐席状态信息

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/getAgentStatus

2.消息格式

```
{
    "username" : "string"
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
username	坐席工号	String	Y	0-50	坐席工号

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : {
            "username" : "",
            "state" : "",
            "registed" : "",
            "currentStateTime" : "",
            "notDisturb" : ""
    }
}
```

5.data 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
username	坐席 SIP 账号	String	-
state	坐席工作状态	Integer	1：空闲 2：离线 3：忙碌(通话状态) 4：事务
registed	SIP 注册状态	Integer	0：未注册 1：已注册

CXCC接口文档

currentStateTime	当前状态变更时间	LocalDateTime	记录变更当前状态的时间
notDisturb	免打扰状态	Boolean	false:关闭 true:开启

CXCC接口文档

四、坐席点击呼叫

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/call/softPhoneCall

2.消息格式

```
{
    "telephone" : "String",
    "userData" : "String"
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
telephone	呼叫号码	String	Y	0-50	
userData	自定义回传数据	String	N	100	

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "messag",
    "data" : {
        "uuid":"",
        "userData": ""
    }
}
```

5.data 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
uuid	通话唯一标识	String	-
userData	回传数据	String	N

CXCC接口文档

五、坐席挂断呼叫

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/call/softPhoneOnHook

2.消息格式

```
{
    //空 JSON 对象
}
```

注：空 JSON 对象。

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
-	-	-	-	-	-

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "message",
    "data" : {
        "uuid":""
    }
}
```

5.data 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
uuid	通话唯一标识	String	-

CXCC接口文档

六、 坐席签入

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/checkInAgent

2.消息格式

```
{
    "username":"9999"
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
username	坐席工号	String	Y	4	-

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

七、坐席签出

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/checkOutAgent

2.消息格式

```
{
    "username":"9999"
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
username	坐席工号	String	Y	4	-

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

八、通话保持

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/call/softPhoneHold

2.消息格式

```
{
    "agentUsername":"9999"
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
agentUsername	坐席工号	String	Y	4	-

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

九、通话恢复

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/call/softPhoneStripRecovery

2.消息格式

```
{
    "agentUsername":"9999"
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
agentUsername	坐席工号	String	Y	4	-

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

十、获取当前可转接坐席信息

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/call/selectSkillgroupAgent

2.消息格式

```
{
    "agentUsername":"9999"
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
agentUsername	坐席工号	String	Y	4	-

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : [
            {
              "agent":"9998",
              "userName":"9998"
            },
            {
              "agent":"9997",
              "userName":"9997"
            },
            …
    ]
}
```

5.data 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
agent	坐席工号	String	-
userName	坐席姓名	String	-

注：只有软电话正常注册且为签入空闲坐席才能具备转接条件。

CXCC接口文档

十一、通话协转（仅内线）

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/call/assistTransfer

2.消息格式

```
{
    "agentUsername":"9999",
    "transferNumber":"9997"
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
agentUsername	坐席工号	String	Y	4	-
transferNumber	转接工号	String	Y	-	-

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

十二、通话盲转/强转（仅内线）

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/call/blindTransfer

2.消息格式

```
{
    "agentUsername":"9999",
    "transferNumber":"9997"
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
agentUsername	坐席工号	String	Y	4	-
transferNumber	转接工号	String	N	-	transferNumber 为空时，执行盲转操作；反之，则执行强转操作。

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

十三、三方通话（仅内线）

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/call/threeWayCalling

2.消息格式

```
{
    "agentUsername":"9999",
    "transferNumber":"9997"
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
agentUsername	坐席工号	String	Y	4	-
transferNumber	转接工号	String	Y	-	-

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

十四、外线协转

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/call/telephoneTransfer

2.消息格式

```
{
    "agentUsername":"9999",
    "transferNumber":"181****7845"
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
agentUsername	坐席工号	String	Y	4	-
transferNumber	外线号码	String	Y	-	-

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

十五、坐席免打扰开启

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/onNotDisturb

2.消息格式

```
{
    "username":9999
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
username	坐席工号	Integer	Y	4	-

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : "免打扰已开启，将不再进线"
}
```

CXCC接口文档

十六、 坐席免打扰关闭

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/offNotDisturb

2.消息格式

```
{
    "username":9999
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
username	坐席工号	Integer	Y	4	-

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : "免打扰已关闭，  将继续进线"
}
```

CXCC接口文档

十七、坐席状态推送

1. 推送 URL

根据客户自己提供的推送 URL 进行数据推送。

2.消息格式


```
{
    "sendType":1,
    "uuid":"cf***c3-f7e3-4**d-beab-eec****5b55f",
    "agent":"1005",
    "stateType":1,
    "telephone":"176****7693",
    "callType":0,
    "companyId":1,
    "sendTime":"2022-04-21 09:24:46"
}
```


3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	备注
sendType	推送类型	Integer	0 话单推送； 1 坐席状态推送。 2 弹屏提交推送
uuid	通话标识 uuid	String	通话关系标识
agent	坐席工号	String	
stateType	坐席状态类型	Integer	1 callIn(通知呼入); 2 callOut(通知呼出); 3 callStart(通知接通); 4 callEnd(通话结束)
telephone	客户电话	String	
callType	呼叫类型	Integer	0 固定并发 1 比例外呼 2 预览外呼 3 智能外呼 4 手拨 5 呼入

CXCC接口文档

companyId	公司 ID	Integer	
sendTime	推送时间	Date	

4.响应结果

```
/**
*响应结果
*/
String result;
```

CXCC接口文档

十八、 呼叫结束后推送话单

1.推送 URL

根据客户自己提供的推送 URL 进行数据推送。

2.消息格式


```
{
    "uuid" : "",
    "sendType" : 0,
    "startTime" : "",
    "answerTime" : "",
    "endTime" : "",
    "companyId" : "",
    "agent" : "",
    "callingPhone" : "",
    "calledPhone" : "",
    "callState" : "",
    "ringingDuration" : "",
    "answerDuration" : "",
    "taskId" : "",
    "hangUp" : "",
    "callType" : "",
    "playUrl" : "",
    "callID" : "",
    "sipStatusCode" : "",
    "userData" : ""
}
```


3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	备注
uuid	话单标识 uuid	String	话单 uuid
sendType	推送类型	Integer	0 话单推送； 1 坐席状态推送 2 弹屏提交推送
startTime	呼叫开始时间	Date	2021-08-30 13:57:22
answerTime	呼叫应答时间	Date	2021-08-30 13:57:32
endTime	呼叫结束时间	Date	2021-08-30 13:57:42
companyId	公司 ID	Integer	

CXCC接口文档

agent	坐席工号	String	
callingPhone	主叫号码	String	
calledPhone	被叫号码	String	
callState	呼叫状态	Integer	0 未接 1 未转接 2 呼损 3 接通后挂断
ringingDuration	振铃时长	Long	单位:秒
answerDuration	应答时长	Long	单位:秒
taskId	任务 ID	Integer	
hangUp	挂断原因	Integer	0 主叫挂断 1 被叫挂断
callType	呼叫类型	Integer	0 固定并发 1 比例外呼 2 预览外呼 3 智能外呼 4 手拨 5 呼入
playUrl	录音地址	String	用于录音下载(试听)
callID	通话 callId	String	用于 WebRTC 呼叫的通话标识
sipStatusCode	SIP 状态码	String	
userData	回传数据	String	与呼叫发起时一致

4.响应格式

```
/**
*响应结果
*/
String result;
```

CXCC接口文档

十九、 坐席提交信息推送

1.推送 URL

根据客户自己提供的推送 URL 进行数据推送。

2.消息格式

```
{
    "客户姓名" : "",
    "客户号码" : "",
    "客户状态" : "",
    "sendType" : 2,
    "CRM自定义字段" : "",
    ……
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	备注
客户姓名	客户姓名	String	
sendType	推送类型	Integer	0 话单推送； 1 坐席状态推送； 2 弹屏提交推送
客户号码	客户号码	String	
客户状态	客户状态	String	
CRM自定义字段1	CRM自定义字段	String	注：目前默认只支持文本控件数据准确推送
CRM自定义字段2	CRM自定义字段	String	注：目前默认只支持文本控件数据准确推送
……			

4.响应格式

```
/**
*响应结果
*/
String result;
```

CXC接口文档

二十、 UUID 获取单条通话信息

1.请求 URL

http(s)://ip:port/om/calldetailList/getCdrByUuid

2.消息格式

```
{
    "uuid" : ""
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
uuid	通话标识	String	Y	-	唯一标识

4.响应格式


```
{
    "code" : 0,
    "message" : "message",
    "data" : {
            "uuid": "",
            "companyId": 0,
            "projectId": 0,
            "taskId": 0,
            "startTime": "",
            "answerTime": "",
            "endTime": "",
            "agent": "",
            "customerName": "",
            "fields": "{}",
            "callingPhone": "",
            "calledPhone": "",
            "callState":0,
            "callDuration": 0,
            "ringingDuration": 0,
            "answerDuration": 0,
            "cost": 0,
            "hangUp": 0,
            "callType": 0,
            "keyMsg": "",
            "playUrl": "",
            "fileDownload": "",
    }
```


CXC接口文档

}

5.record 字段说明

字段名称	字段说明	类型	备注
uuid	通话 uuid	String	
startTime	开始时间	Date	
answerTime	应答时间	Date	
endTime	结束时间	Date	
companyId	公司 ID	Integer	
projectId	项目 ID	Integer	
taskId	任务 ID	Integer	
agent	坐席工号	String	
customerName	客户姓名	String	
fields	资料字段	JSON	
callingPhone	主叫号码	String	
calledPhone	被叫号码	String	
callState	呼叫状态	Integer	0 未接 1 未转接 2 呼损 3 接通后挂断
callDuration	呼叫时长	Long	
ringingDuration	振铃时长	Long	
answerDuration	应答时长	Long	
cost	消费（单位：元）	BigDecimal	
callType	呼叫类型	Integer	0:自动外呼 1:比例外呼 2:预览外呼 3:智能外呼 4:手拨 5 呼入

CXCC接口文档

hangUp	挂断原因	Integer	0:主叫 1:被叫
keyMsg	按键信息	String	
playUrl	录音地址	String	用于接口下载
fileDownload	录音链接	String	录音下载链接

CXCC接口文档

二十一、获取通话清单信息

1.请求 URL

http(s)://ip:port/om/agentrecordList/api

2.消息格式

```
{
    "agent" : 0000,
    "projectId" : 0,
    "calledPhone" : "string",
    "callingPhone" : "string",
    "startTime" : "string",
    "endTime" : "string",
    "answerDurationStart " : 0 ,
    "answerDurationEnd " : 0,
    "pageSize " : 10,
    "pageNum " : 1
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
agent	坐席工号	Integer	N	0-50	坐席工号
projectId	项目 ID	Integer	N	0-20	项目 ID
calledPhone	被叫号码	String	N	60	
callingPhone	主叫号码	String	N	60	
startTime	开始时间	date	N	0	不填时间默认当日
endTime	结束时间	date	N	0	不填时间默认当日结束
answerDurationStart	最小应答时长	Long	N	10	
answerDurationEnd	最大应答时长	Long	N	10	
pageSize	分页条数	Integer	N	10	默认 10
pageNum	当前页	Integer	N	10	默认 1

CXCC接口文档

4.响应格式


```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : {
        "records:[
          {
            "uuid" : "",
            "startTime" : "",
            "endTime" : "",
            "companyId" : "",
            "agent" : "",
            "callingPhone" : "",
            "calledPhone" : "",
            "callDuration" : "",
            "ringingDuration" : "",
            "answerDuration" : "",
            "cost" : "",
            "hangUp" : "",
            "callType" : "",
            "callState" : "",
            "companyName" : null
          },
          {
          …
          },
          …
          {
          …
          }
        ],
          "total" : 0,
          "size" : 10,
          "current" : 1,
          "orders" : [],
          "searchCount" : boolean,
          "pages" : 1,
    }
}
```


CXCC接口文档

5.data 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
records	话单	List	-
total	话单总数	Integer	
size	页码条数	Integer	
current	当前页	Integer	
orders			
seacrchCount			

6.record 字段说明

字段名称	字段说明	类型	备注
uuid	通话 uuid	String	-
startTime	开始时间	date	
endTime	结束时间	date	
companyId	公司 ID	Integer	
agent	坐席工号	Integer	
callingPhone	主叫号码	String	
calledPhone	被叫号码	String	
callDuration	呼叫时长	Long	
ringingDuration	振铃时长	Long	
answerDuration	应答时长	Long	
callState	呼叫状态	Integer	0 未接 1 未转接 2 呼损 3 接通后挂断
cost	消费（单位：元）	BigDecimal	
callType	呼叫类型	Integer	0:自动外呼 1:比例外呼 2:预览外呼 3:智能外呼

CXCC接口文档

			4:手拨
hangUp	挂断原因	Integer	0:主叫 1:被叫

CXCC接口文档

二十二、获取录音清单信息

1.请求 URL

http(s)://ip:port/om/agentCalldetailList/selectRecordList/api

2.消息格式

```
{
    "agent" : 0000,
    "projectId" : 0,
    "calledPhone" : "string",
    "callingPhone" : "string",
    "startTime" : "date",
    "endTime" : "date",
    "answerDurationStart " : 0 ,
    "answerDurationEnd " : 0,
    "pageSize " : 10,
    "pageNum " : 1
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
agent	坐席工号	Integer	N	0-50	坐席工号
projectId	项目 ID	Integer	N	0-20	项目 ID
calledPhone	被叫号码	String	N	60	
callingPhone	主叫号码	String	N	60	
startTime	开始时间	date	N	0	不填时间默认当日
endTime	结束时间	date	N	0	不填时间默认当日结束
answerDurationStart	最小应答时长	Long	N	10	
answerDurationEnd	最大应答时长	Long	N	10	
pageSize	分页条数	Integer	N	10	默认 10

CXCC接口文档

pageNum	当前页	Integer	N	10	默认 1

4.响应格式


```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : {
        "records:[
          {
            "uuid" : "",
            "startTime" : "",
            "endTime" : "",
            "companyId" : "",
            "agent" : "",
            "agentName" : "",
            "taskId" : "",
            "batchId" : "",
            "callingPhone" : "",
            "calledPhone" : "",
            "answerDuration" : "",
            "status" : "",
            "playUrl" : "",
            "remark" : "",
            "qualityStatus" : "",
            "companyName" : null
          },
          {
          …
          },
          …
          {
          …
          }
        ],
          "total" : 0,
          "size" : 10,
          "current" : 1,
          "orders" : [],
          "searchCount" : boolean,
          "pages" : 1,
    }
}
```


CXCC接口文档

5.data 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
records	话单	List	-
total	话单总数	Integer	
size	页码条数	Integer	
current	当前页	Integer	
orders			
seacrchCount			

6.record 字段说明

字段名称	字段说明	类型	备注
uuid	通话 uuid	String	-
startTime	开始时间	date	
endTime	结束时间	date	
companyId	公司 ID	Integer	
agent	坐席工号	Integer	
agentName	坐席姓名	String	
taskId	任务 ID	Integer	
batchId	批次 ID	Integer	
callingPhone	主叫号码	String	
calledPhone	被叫号码	String	
answerDuration	应答时长	Long	
playUrl	录音地址	String	
status	客户状态	Integer	
remark	备注	String	
qualityStatus	质检状态	Integer	

CXCC接口文档

二十三、下载或者试听录音

当客户通过录音清单接口获取到录音文件路径，便可以下载或者试听录音。

下载地址:

http(s)://ip:port/om/calldetailList/exportRecordingFile?playUrl=<playUrl>

试听地址:

http(s)://ip:port/om/calldetailList/playRecordingOnline?playUrl=<playUrl>

CXCC接口文档

二十四、查询技能组列表（分页）

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/skillGroup/selectPage

2.消息格式

```
{
    "skillGroupName":"String",
    "pageSize" : 10,
    "pageNum" : 1
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
skillGroupName	技能组名称	String	N	100	
pageSize	分页条数	Integer	Y	10	默认 10
pageNum	当前页码	Integer	Y	10	默认 1

4.响应格式

```
{
    "code": 0,
    "message": "成功",
    "data": {
        "records": [
            {
                "id": 2,
                "skillGroupName": "默认技能组",
                "callingPoolName": null,
                "userId": null,
                "username": null,
                "taskName": "测试->测试",
                "remark": "默认技能组"
            }
        ],
        "total": 1,
        "size": 10,
        "current": 1,
        "pages": 1
    }
}
```

CXC接口文档

5.record 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
id	技能组 id	Integer	-
skillGroupName	技能组名称	String	-
callingPoolName	绑定主叫池	String	非必要信息
taskName	技能组所在任务	String	-
remark	备注	String	

CXCC接口文档

二十五、新增技能组

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/skillGroup/add

2.消息格式

```
{
    "name":"String",
    "remark":"String"
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
name	技能组名称	String	Y	100	-
remark	备注	String	N	500	

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "新增技能组成功",
    "data" : 32
}
```

5.data 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
data	技能组 id	Integer	新建技能组 id

CXCC接口文档

二十六、修改技能组

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/skillGroup/update

2.消息格式

```
{
        "id": 29,
        "name": "ccc"
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
id	技能组 id				
name	技能组名称	String	Y	100	-

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "修改技能组成功",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

二十七、删除技能组

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/skillGroup/delete

2.消息格式

```
[
    {
        "id": 28
    },{
        "id": 30
    }
    …
]
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
skillGroupRequests	Id 对象数组	List	Y	-	

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "删除技能组成功",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

二十八、从任务中移出技能组

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/skillGroup/removeTaskSkillGroup

2.消息格式

```
[
    {
        "id": 28
    },{
        "id": 30
    }
    …
]
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
skillGroupRequests	Id 对象数组	List	Y	-	

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "技能组移出任务成功",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

二十九、查询坐席列表（分页）

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/allAgent

2.消息格式

```
{
    "pageSize" : 10,
    "pageNum" : 1
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
pageSize	分页条数	Integer	Y	10	默认 10
pageNum	当前页码	Integer	Y	10	默认 1

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : {
            total:0,
            records:[{
                id:  1539797423603900400,
                companyId:0,
                username: "1008",
                password: "0000000",
                name: "",
                ......
            },{
            …
            },
            …]
    }
}
```

5.record 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
id	坐席 ID	Integer	-
username	坐席工号	String	-

CXCC接口文档

password	注册/登录密码	String	-
name	坐席真实姓名	String	-

CXCC接口文档

三十、坐席分配到技能组

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/addSkillGroup

2.消息格式

```
{
    "agentUsernames": [
        7777,6666
     ],
    "skillGroupId": 29
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
agentUsernames	坐席工号	List	Y	-	多个工号逗号隔开
skillGroupId	技能组 id	Integer	Y	5	

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "分配技能组成功",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

三十一、查询所有技能组

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/skillGroup/getSkillGroups

2.消息格式

无需参数。

3.响应格式


```
{
    "code": 0,
    "message": "成功",
    "data": [
        {
            "id": 2,
            "taskId": 1,
            "name": "默认技能组",
            "remark": "默认技能组",
        },
        {
            "id": 3,
            "taskId": null,
            "name": "测试技能组",
            "remark": "",
        }
    ]
}
```


4.data 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
id	技能组 id	Integer	-
taskId	任务 id	Integer	-
name	技能组名称	String	-
remark	技能组备注	String	-

CXCC接口文档

三十二、坐席移出技能组

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/deleteSkillGroup

2.消息格式

```
{
    "agentUsernames": [
        7777,6666
    ]
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
agentUsernames	坐席工号	List	Y	-	多个工号逗号隔开

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "分配移出技能组成功",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

三十三、修改坐席信息

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agent/updateByAgent

2.消息格式

```
{
    "password" : "string",
    "name" : "string",
    "agents" : [1001,1002, … .,username]
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
password	坐席密码	String	N	6- 16	必填英文、数字与字符
name	坐席姓名	String	N	0-50	
agents	坐席工号	List	Y	/	坐席工号

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : {
        null
    }
}
```

CXCC接口文档

三十四、 查询项目列表

1.请求 URL

http(s)://ip:port/om/project/list

2.消息格式

```
{
    //空json 请求
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
-	-	-	-	-	-

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : {
            [{
                id:0,
                name: "",
                adminId: "0000000",
                adminName: "",
                isTaskStart: 0,
                isTimerTask: 0
            },{
            …
            },
            …]
    }
}
```

5.data 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
id	项目 ID	Integer	-
name	项目名称	String	-
adminId	创建人 ID	Integer	-
adminName	创建人名称	String	

CXCC接口文档

isTaskStart	是否有任务开启	Integer	0 没有 1 有
isTimerTask	是否有定时任务	Integer	0 没有 1 有

CXCC接口文档

三十五、新增项目

1.请求 URL

http(s)://ip:port/om/project/add

2.消息格式

```
{
    "name":"String"
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
name	项目名称	String	Y	200	-

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "项目新增成功",
    "data" : 32
}
```

5.data 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
data	项目 id	Integer	新建项目 id

CXCC接口文档

三十六、修改项目

1.请求 URL

http(s)://ip:port/om/project/update

2.消息格式

```
{
    "id":0，
    "name":"String"
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
id	项目 id	Integer	Y	5	
name	项目名称	String	Y	200	-

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "项目修改成功",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

三十七、获取项目报表

1.请求 URL

http(s)://ip:port/om/project/getReport

2.消息格式


```
{
    "projectId " : 0,
    "startTime" : "string",
    "endTime" : "string",
    "pageSize " : 10,
    "pageNum " : 1
}
```


3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
projectId	项目 ID	Integer	N	0-50	项目 ID
isInbound	报表类型	Integer	Y	1	呼出 0 呼入 1
startTime	开始时间	date	N	0	不填时间默认当日
endTime	结束时间	date	N	0	不填时间默认当日结束
pageSize	分页条数	Integer	N	10	默认 10
pageNum	当前页	Integer	N	10	默认 1

4.响应格式


```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : {
        "records:[
          {
            "projectName" : "",
            "callTotal" : 0,
            "replyNum" : 0,
            "replyRate" : "0.0000",
            "lossNum" : 0,
```


CXCC接口文档

"lossRate" : "0.0000",
"successNum" : 0,
"successRate" : "0.0000",
"transferNum" : 0,
"transferRate" : "0.0000",
"consumeNum" : 0
},
{
…
},
…
{
…
}
],
"total" : 0,
"size" : 10,
"current" : 1,
"orders" : [],
"searchCount" : boolean,
"pages" : 1,
}
}

5.data 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
records	项目报表数据	List	-
total	项目总数	Integer	
size	页码条数	Integer	
current	当前页	Integer	
orders			
seacrchCount			

6.records 字段说明

字段名称	字段说明	类型	备注
projectName	项目名称	String	-
callTotal	呼叫总数	Integer	
replyNum	应答（接通）数	Integer	
replyRate	应答（接通）率	String	

CXC接口文档

lossNum	呼损数	Integer	
lossRate	呼损率	String	
successNum	成功数	Integer	
successRate	成功率	String	
transferNum	转接数	Integer	
transferRate	转接率	String	
consumeNum	消费（单位：元）	BigDecimal	

CXCC接口文档

三十八、查询可用CRM 模板信息

1.请求 URL

http(s)://ip:port/im/crm/selectCrmListEnable

2.消息格式

无需参数。

3.响应格式


```
{
    "code": 0,
    "message": "查询成功",
    "data": [
        {
            "id": 3,
            "name": "默认 CRM 模板",
            "status": 1,
        },
        {
            "id": 4,
            "name": "测试模板",
            "status": 1,
        }
    ]
}
```


4.data 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
id	CRM 模板 id	Integer	-
name	CRM 模板名称	String	-
status	启用状态	Integer	0 禁用 1 启用

CXC接口文档

三十九、查询新建与修改任务时可选技能组

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/skillGroup/selectNullTasks

2.消息格式

```
{
    "taskId": 3
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
taskId	任务 id	Integer	N	5	新建任务时不填，空请求格式为：{}

4.响应格式

```
{
  "code": 0,
  "message": "查询成功",
  "data": [
    {
      "id": 29,
      "taskId": null,
      "name": "ccc11",
      "remark": null
    }
  ]
}
```

5.data 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
id	技能组 id	Integer	-
taskId	任务 id	Integer	-
name	技能组名称	String	
remark	备注	String	

CXCC接口文档

四十、查询可用路由主叫

1.请求 URL

http(s)://ip:port/cm/calling/selectAllCalling

2.消息格式

无需参数。

3.响应格式


```
{
    "code": 0,
    "message": "查询成功",
    "data": [
        {
            "id": 1,
            "callingName": "159424",
            "routerName": "159424"
        },
        {
            "id": 2,
            "callingName": "398",
            "routerName": "31098"
        }
    ]
}
```


4.data 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
id	主叫号码 id	Integer	-
callingName	主叫号码名称	String	-
routerName	主叫路由名称	String	

CXCC接口文档

四十一、查询可用语音文件

1.请求 URL

http(s)://ip:port/im/voiceFile/passed

2.消息格式


```
{
        "status": 1,
        "voiceType": 0
}
```


3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
status	审核状态	Integer	Y	1	默认 1
voiceType	语音文件类型	Integer	Y	2	默认 0

4.响应格式


```
{
    "code": 0,
    "message": "成功",
    "data": [
        {
            "id": 1,
            "name": "测试语音",
            "submissionTime": "2022-06-21 18:11:14",
            "remark": "",
            "status": 1,
            "url": "/voice/测试/2022-06-21/20220621181113512.mp3",
            "duration": 21.733991,
            "voiceType": 0
        },
        {
            "id": 3,
            "name": "测试录音",
            "submissionTime": "2022-06-28 10:06:13",
            "remark": "",
            "status": 1,
            "url": "/voice/测试/2022-06-28/20220628100613186.wav",
            "duration": 23. 18,
            "voiceType": 0
        }
```


CXC接口文档

]
}

5.data 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
id	语音文件 id	Integer	-
name	语音文件名称	String	-
submissionTime	提交时间	Date	
status	审核状态	Integer	
url	文件地址	String	
duration	文件时长	Double	
voiceType	文件类型	Integer	
remark	备注	String	

CXCC接口文档

四十二、 查询任务列表

1.请求 URL

http(s)://ip:port/om/tasks/list

2.消息格式

```
{
    "projectId" : 0,
    "pageSize" : 10,
    "pageNum" : 1,
    "isDisplay" : 0
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
projectId	项目 ID	Integer	Y	0-50	-
pageSize	分页条数	Integer	N	10	默认 10
pageNum	当前页码	Integer	N	10	默认 1
isDisplay	任务类型	Integer	Y	2	0 正常显示 1 隐藏任务

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : {
            total:0,
            rows:[{
                id:0,
                name: "",
                adminId: "0000000",
                adminName: "",
                projectId:0，
                ......
            },{
            …
            },
            …]
    }
}
```

CXCC接口文档

5.raws 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
id	任务 ID	Integer	-
name	任务名称	String	-
adminId	创建人 ID	Integer	-
adminName	创建人名称	String	-
projectId	项目 ID	Integer	-

CXCC接口文档

四十三、新增任务

1.请求 URL

http(s)://ip:port/om/task/add

2.消息格式


```
{
    "concurrentMode": 0,
    "callMode": 0,
    "voicefileId": 0,
    "playnum":1 ,
    "name": "cc",
    "crmId": 3,
    "skillGroupIds": "",
    "callingId": 2,
    "onlineRate": 0,
    "concurrents": 1,
    "txTimeout": 20,
    "concurrentMax": 0,
    "callTimeout": 20,
    "remark": "",
    "effectiveTimeList": [
        {
            "weekdays": "1,2,3,4,5,6,7",
            "startTime": "06:00",
            "endTime": "22:00"
        }
    ],
    "projectId": 16,
}
```


3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
name	任务名称	String	Y	200	任务名称-
projectId	项目 id	Integer	Y	5	
callingId	路由主叫 id	Integer	Y	5	
crmId	CRM 模板 id	Integer	Y	5	

CXCC接口文档

skillGroupIds	技能组 id	String	N	200	多个技能组 id 用英文逗号隔开
concurrentMode	呼叫方式	Integer	Y	1	0 自动外呼（固定 并发） 1 比例外呼 2 预览外呼 3 智能外呼
callMode	呼叫模式	Integer	Y	1	0 直接转坐席 1 播放语音后挂断 2 播放语音后转坐席
concurrents	当前并发参数	Double	Y	11	
concurrentMax	最大并发数	Integer	Y	11	
txTimeout	话务处理时长	Integer	Y	11	
callTimeout	客户接听超时	Integer	Y	11	
voicefileId	语音文件 id	Integer	N	11	
playNum	播放次数	Integer	N	11	
onlineRate	坐席在线率	Double	Y	11	
effectiveTimeList	有效时间段	List<E>	Y	-	可设置多个区间，格式如下 "effectiveTimeList": [{ "weekdays": "1,2,3,4,5,6,7", "startTime": "06:00",

CXCC接口文档

					"endTime": "22:00" }]
remark	备注	String	Y	500	

4.响应格式


```
{
    "code" : 0,
    "message" : "新增任务成功",
    "data" : 32
}
```


5.data 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
data	任务 id	Integer	新建任务 id

CXCC接口文档

四十四、修改任务

1.请求 URL

http(s)://ip:port/om/task/update

2.消息格式


```
{
    "id": 0,
    "concurrentMode ": 0,
    "callMode": 0,
    "voicefileId": 0,
    "playnum":1 ,
    "name": "cc",
    "crmId": 3,
    "skillGroupIds": "",
    "callingId": 2,
    "onlineRate": 0,
    "concurrents": 1,
    "txTimeout": 20,
    "concurrentMax": 0,
    "callTimeout": 20,
    "remark": "",
    "effectiveTimeList": [
        {
            "weekdays": "1,2,3,4,5,6,7",
            "startTime": "06:00",
            "endTime": "22:00"
        }
    ],
    "projectId": 16,
}
```


3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
id	任务 id	Integer	Y	5	任务 id
name	任务名称	String	Y	200	任务名称-
projectId	项目 id	Integer	Y	5	
callingId	路由主叫 id	Integer	Y	5	

CXCC接口文档

crmId	CRM 模板id	Integer	Y	5	
skillGroupIds	技能组 id	String	N	200	多个技能组 id 用英文逗号隔开
concurrentMode	呼叫方式	Integer	Y	1	0 自动外呼(固定 并发) 1 比例外呼 2 预览外呼 3 智能外呼
callMode	呼叫模式	Integer	Y	1	0 直接转坐席 1 播放语音后挂断 2 播放语音后转坐 席
concurrents	当前并发参数	Double	Y	11	
concurrentMax	最大并发数	Integer	Y	11	
txTimeout	话务处理时长	Integer	Y	11	
callTimeout	客户接听超时	Integer	Y	11	
voicefileId	语音文件 id	Integer	N	11	
playNum	播放次数	Integer	N	11	
onlineRate	坐席在线率	Double	Y	11	
effectiveTimeList	有效时间段	List<E>	Y	-	可设置多个区间，格式如下 "effectiveTimeList": [{ "weekdays": "1,2,3,4,5,6,7", "startTime":

CXCC接口文档

					"06:00", "endTime": "22:00" }]
remark	备注	String	Y	500	

4.响应格式


```
{
    "code" : 0,
    "message" : "修改任务成功",
    "data" : null
}
```


CXCC接口文档

四十五、获取任务 CRM 模板字段

1.请求 URL

http(s)://ip:port/im/crmField/selectCrmSendParams

2.消息格式

```
{
    "cxTaskId" : 4
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
cxTaskId	任务 id	Integer	Y	5	-

4.响应格式

```
{
    "code": 0,
    "message": "查询成功",
    "data": [
            "客户姓名",
            "客户号码",
            "您的预算",
            "您感兴趣的产品",
            "您感兴趣的解决方案",
            "项目描述"
    ]
}
```

CXCC接口文档

四十六、导入客户信息

1.请求 URL

http(s)://ip:port/im/customerInfo/saveApiCustomerInfos

2.消息格式


```
{
        "cxTaskId":1,
        "cxBatchId":14,
"dataList":[
        {
        "客户姓名":"何程",
        "客户号码":"181****9624",
        ……
        },{
        "客户姓名":"秦山令",
        "客户号码":"134****4058",
        ……
        }，……
]}
```


3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
cxTaskId	呼叫任务 ID	Integer	Y	5	
cxBatchId	批次名称	String	Y	5	存在批次名称直接导入 到原批次中， 新的批次名称，自动新建批次后导入
dataList	数据	List	Y	-	每次最多 10000 条，需要用获取的

CXCC接口文档

					参数格式做 key

4.响应格式


```
{
    "code" : 0,
    "message" : "客户资料导入成功",
    "data" : null
}
```


CXCC接口文档

四十七、 号码快速导入

1.请求 URL

http(s)://ip:port/im/customerInfo/add

2.消息格式

```
{
    "taskId " : 0,
    "batchId" : 0,
    "batchName" : "String",
    "customerInfos" : "String",
    "removeDuplicate" : false
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
taskId	任务 ID	Integer	Y	11	任务 ID
batchId	批次 ID	Integer	N	11	批次 ID
batchName	批次名称	String	N	255	批次名称
customerInfos	客户号码	String	Y	-	多个号码用英文格式逗号隔开，如 "181xxxx1234,152xxxx5678,132xxxx6897, … "
removeDuplicate	任务号码去重	Boolean	Y	-	false 不去重；true 去重

注：需要在已有批次上进行数据导入时，只需要填写对应的 batchId（批次 ID）,无需填写 batchName（批次名称）;当需要新增批次进行数据导入时，只需要填写 batchName（批次名称），不填写 batchId(批次 ID)参数。

CXC接口文档

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : 0
}
```

5.data 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
data	新增数据条数	Integer	-

CXCC接口文档

四十八、开启自动外呼

1.请求 URL

http(s)://ip:port/om/tasks/start

2.消息格式

```
{
    "taskId":28,
    "batchIds":"12,23"
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
taskId	任务 id	Integer	Y	5	-
batchIds	批次 id	String	Y	-	多个批次 id 用英文逗号隔开

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "任务开启成功",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

四十九、开启预览外呼

1.请求 URL

http(s)://ip:port/om/tasks/startTaskPreviewCall

2.消息格式

```
{
    "taskId":28,
    "batchIds":"12,23"
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
taskId	任务 id	Integer	Y	5	-
batchIds	批次 id	String	Y	-	多个批次 id 用英文逗号隔开

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "任务开启成功",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

五十、查询任务导入数据批次信息

1.请求 URL

http(s)://ip:port/om/tasks/taskBatchList

2.消息格式

```
{
    "taskId" : 10
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
taskId	任务 id	Integer	Y	10	

4.响应格式


```
{
    "code": 0,
    "message": "成功",
    "data": {
        "id": 17,
        "name": "api 测试 3",
        "taskBachList": [
            {
                "taskId": 17,
                "bachId": 78,
                "batchName": "默认批次",
                "createTime": "2022- 10-28 17:46:31",
                "bachTotal": 1,
                "bachNotCall": 0,
                "isDisplay": 0
            },
            {
                "taskId": 17,
                "bachId": 79,
                "batchName": "ce",
                "createTime": "2022- 10-31 11:15:25",
                "bachTotal": 1,
                "bachNotCall": 0,
                "isDisplay": 0
            }
        ]
    },
```


CXC接口文档

…
}

5.taskBachList 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
taskId	任务 id	Integer	-
batchId	批次 id	Integer	-
batchName	批次名称	String	-
batchTotal	总数	Integer	-
batchNotCall	未呼数	Integer	
isDisplay	是否删除	Integer	
createTime	添加时间	Date	

CXCC接口文档

五十一、关闭外呼任务

1.请求 URL

http(s)://ip:port/om/tasks/close

2.消息格式

```
{
    "taskId":28
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
taskId	任务 id	Integer	Y	5	-

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "关闭外呼任务成功",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

五十二、关闭外呼任务单个批次

1.请求 URL

http(s)://ip:port/om/tasks/closeTaskBatch

2.消息格式

```
{
    "taskId":28,
    "batchId”:22
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
taskId	任务 id	Integer	Y	5	-
batchId	批次 id	Integer	Y	5	

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "关闭外呼任务单个批次成功",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

五十三、清除任务全部未呼数据

1.请求 URL

http(s)://ip:port/om/tasks/clearNotCall

2.消息格式

```
{
    "taskId":28
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
taskId	任务 id	Integer	Y	5	-

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "清除完成",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

五十四、清除任务单个导入批次未呼数据

1.请求 URL

http(s)://ip:port/im/customerInfo/deleteCustmoerInfo

2.消息格式

```
{
    "taskId":28,
    "batchId",11
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
taskId	任务 id	Integer	Y	5	-
batchId	批次 id	Integer	Y	5	-

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "清除完成",
    "data" : null
}
```

CXCC接口文档

五十五、 查询任务列表

1.请求 URL

http(s)://ip:port/om/tasks/list

2.消息格式

```
{
    "projectId" : 0,
    "pageSize" : 10,
    "pageNum" : 1,
    "isDisplay" : 0
}
```

3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
projectId	项目 ID	Integer	Y	0-50	-
pageSize	分页条数	Integer	N	10	默认 10
pageNum	当前页码	Integer	N	10	默认 1
isDisplay	任务类型	Integer	Y	2	0 正常显示 1 隐藏任务

4.响应格式

```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : {
            total:0,
            rows:[{
                id:0,
                name: "",
                adminId: "0000000",
                adminName: "",
                projectId:0，
                ......
            },{
            …
            },
            …]
    }
}
```

CXCC接口文档

5.raws 响应说明

字段名称	字段说明	类型	备注
id	任务 ID	Integer	-
name	任务名称	String	-
adminId	创建人 ID	Integer	-
adminName	创建人名称	String	-
projectId	项目 ID	Integer	-

CXCC接口文档

五十六、 查询坐席监控信息

http(s)://ip:port/am/agent/seatMonitoringApi

2.消息格式


```
{
    "pageSize":"100",
    "pageNum":"1"
}
```


3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
pageSize	分页数量	Integer	Y	/	
pageNum	分页	Integer	Y	/	

4.响应格式


```
{
    "code": 0,
    "message": "坐席监控数据返回成功",
    "data": {
        "waitCount": null,
        "concurrents": null,
        "busy": 0,
        "work": 0,
        "free": 0,
        "leave": 2,
        "agentstatistics": [
            {
                "agentName": "1000",
                "agent": 1000,
                "registed": 0,
                "skillGroupName": "哈哈技能组",
                "calledPhone": null,
                "status": 2,
                "currentStateTime": "2022- 10- 19 14:33:42",
                "stateDuration": "00:14:42",
                "notDisturb": false,
                "agentWarning": "0"
            },
```


CXCC接口文档

{
"agentName": "1001",
"agent": 1001,
"registed": 0,
"skillGroupName": "默认技能组",
"calledPhone": null,
"status": 2,
"currentStateTime": "2022- 10- 19 14:33:42",
"stateDuration": "00:14:42",
"notDisturb": false,
"agentWarning": "0"
}
],
"total": 2,
"concurrentMode": null,
"notDisturb": 0,
"parameter": 0,
"onlineRealTime": null,
"isWarning": null
}

}

5.data 字段说明

字段名称	字段说明	类型	备注
waitCount	坐席排队数	String	-
concurrents	并发数	Integer	
busy	忙碌坐席数	Integer	
work	事务整理坐席数	Integer	
free	空闲坐席数	Integer	
leave	离线坐席数	Integer	
agentstatistics	坐席信息	List	
total	坐席总数	Integer	
concurrentMode	并发模式	Integer	
notDisturb	免打扰坐席数	Integer	
parameter	任务并发参数	Double	
onlineRealTime	当前坐席在线率	Double	

CXC接口文档

isWarning	坐席率警告	Integer	

6. agentstatistics 字段说明

字段名称	字段说明	类型	备注
agentName	坐席姓名	String	-
agent	坐席工号	Integer	-
registed	坐席注册状态	Integer	0 未注册； 1 注册。
skillGroupName	技能组名称	String	
calledPhone	当前通话号码	String	
status	坐席状态	Integer	1 空闲； 2 离线； 3 忙碌； 4 离开。
currentStateTime	当前状态变更时间	LocalDateTime	
stateDuration	当前状态持续时长	String	
notDisturb	免打扰状态	Boolean	false 关闭； true 开启。
agentWarning	坐席故障次数预警	String	正常通话后清零

CXC接口文档

五十七、 查询坐席报表

1.请求 URL

http(s)://ip:port/am/agentDurationRecord/findagentreportApi

2.消息格式


```
{
    "projectId " : "0",
    "taskId " : " 0",
    "agent " : "0000",
    "startTime" : "2022-05- 15 00:00:00",
    "endTime" : "2022-05- 15 23:59:59",
    "isInbound" : 0,
    "timeTyoe" : 0
}
```


3.参数说明

字段名称	字段说明	类型	必填	长度说明	备注
projectId	项目 ID	String	N	0-50	项目 ID
taskId	任务 ID	String	N	0-50	任务 ID
agent	坐席工号	String	N	4	坐席工号
startTime	开始时间	Date	N	0	不填时间默认当日
endTime	结束时间	Date	N	0	不填时间默认当日结束
isInbound	呼叫类型	Integer	Y	1	呼出：0 呼入：1
timeType	时间显示类型	Integer	N	1	0：时:分:秒 1：分 2：秒

4.响应格式


```
{
    "code" : 0,
    "message" : "OK",
    "data" : [
```


CXCC接口文档

```
            {
              "agent" : "",
              "avgtalkDuration" : "",
              "callNumber" : 0,
              "companyName" : "",
              "connectPossible" : 0,
              "cost" : "0.0000",
              "freeDuration" : "",
              "inboundConnect" : 0,
              "inboundConnect Possible" : 0.00,
              "inboundNum" : 0,
              "inboundSuccess" : 0,
              "inboundSuccessPossible" : 0.00,
              "leaveDuration" : "",
              "name" : "",
              "onlineDuration" : "",
              "successNumber" : 0,
              "successPossible" : 0.00,
              "talkDuration" : ""
            },
            {
            …
            },
            …
            {
            …
            }
        ]
}
```


5.Data 字段说明

字段名称	字段说明	类型	备注
agent	坐席工号	String	-
name	坐席姓名	String	
companyName	公司名称	String	
onlineDuration	在线时长	String	
leaveDuration	签出总时长	String	
freeDuraion	空闲时长	String	
talkDuration	通话总时长	String	
avgtalkDuration	平均通话时长	String	

CXCC接口文档

successNumber	呼出成功数	Integer	
successPossible	呼出成功率(%)	BigDecimal	
connectNumber	呼出转接数	Integer	
connectPossible	呼出转接率(%)	BigDecimal	
callNumber	呼叫总数	Integer	
inboundNum	呼入总数	Integer	
inboundSuccss	呼入成功数	Integer	
inboundSuccssPossible	呼入成功率(%)	BigDecimal	
inboundConnect	呼入接通数	Integer	
inboundConnectPossible	呼入接通率(%)	BigDecimal	
cost	消费金额(元)	BigDecimal	

CXCC接口文档