

1 Computational Geometry

1.1 Geometry

```

1 const double PI=atan2(0.0,-1.0);
2 template<typename T>
3 struct point{
4     T x,y;
5     point(){}
6     point(const T&x,const T&y):x(x),y(y){}
7     point operator+(const point &b)const{
8         return point(x+b.x,y+b.y); }
9     point operator-(const point &b)const{
10        return point(x-b.x,y-b.y); }
11    point operator*(const T &b)const{
12        return point(x*b,y*b); }
13    point operator/(const T &b)const{
14        return point(x/b,y/b); }
15    bool operator==(const point &b)const{
16        return x==b.x&&y==b.y; }
17    T dot(const point &b)const{
18        return x*b.x+y*b.y; }
19    T cross(const point &b)const{
20        return x*b.y-y*b.x; }
21    point normal()const{//求法向量
22        return point(-y,x); }
23    T abs2()const{//向量長度的平方
24        return dot(*this); }
25    T rad(const point &b)const{//兩向量的弧
        度
26    return fabs(atan2(fabs(cross(b)),dot(b)))
        ; }
27    T getA()const{//對x軸的弧度
28    T A=atan2(y,x);//超過180度會變負的
29    if(A<=-PI/2)A+=PI*2;
30    return A;
31    }
32 };
33 template<typename T>
34 struct line{
35     line(){}
36     point<T> p1,p2;
37     T a,b,c;//ax+by+c=0
38     line(const point<T>&x,const point<T>&y)
39     :p1(x),p2(y){}
40     void pton()const{//轉成一般式
41         a=p1.y-p2.y;
42         b=p2.x-p1.x;
43         c=-a*p1.x-b*p1.y;
44     }
45     T ori(const point<T> &p)const{//點和有
        向直線的關係，>0左邊、=0在線上<0右
        邊
46     return (p2-p1).cross(p-p1);
47     }
48     T btw(const point<T> &p)const{//點投影
        落在線段上<=0
49     return (p1-p).dot(p2-p);
50     }
51     bool point_on_segment(const point<T>&p)
52     const{//點是否在線段上
53     return ori(p)==0&&btw(p)<=0;
54     }
55     T dis2(const point<T> &p,bool
56     is_segment=0)const{//點跟直線/線段
        的距離平方
57     point<T> v=p2-p1,v1=p-p1;
58     if(is_segment){
59         point<T> v2=p-p2;
60         if(v.dot(v1)<=0)return v1.abs2();
61         if(v.dot(v2)>=0)return v2.abs2();
62     }
63     T tmp=v.cross(v1);
64     return tmp*tmp/v.abs2();
65     }
66     T seg_dis2(const line<T> &l)const{//兩
        線段距離平方
67     return min({dis2(l.p1,1),dis2(l.p2,1)
68     ,l.dis2(p1,1),l.dis2(p2,1)});
69     }
70     point<T> projection(const point<T> &p)
71     const{//點對直線的投影
72     point<T> n=(p2-p1).normal();
73     return p-n*(p-p1).dot(n)/n.abs2();
74     }
75     point<T> mirror(const point<T> &p)const
76     {
77     //點對直線的鏡射，要先呼叫pton轉成一
78     般式
79     point<T> R;
80     T d=a*b+b*b;
81     R.x=(b*b*p.x-a*a*p.x-2*a*b*p.y-2*a*c)/d;
82     R.y=(a*a*p.y-b*b*p.y-2*a*b*p.x-2*b*c)/d;
83     return R;
84     }
85     bool equal(const line &l)const{//直線相
        等
86     return ori(l.p1)==0&&ori(l.p2)==0;
87     }
88     bool parallel(const line &l)const{
89     return (p1-p2).cross(l.p1-l.p2)==0;
90     }
91     bool cross_seg(const line &l)const{
92     return (p2-p1).cross(l.p1-p1)*(p2-p1)
93     .cross(l.p2-p1)<=0;//直線是否交
94     線段
95     }
96     int line_intersect(const line &l)const{
97     //直線相交情況，-1無限多點、1交於
98     一點、0不相交
99     return parallel(l)?(ori(l.p1)
100    ==0?-1:0):1;
101    }
102    int seg_intersect(const line &l)const{
103    T c1=ori(l.p1), c2=ori(l.p2);
104    T c3=l.ori(p1), c4=l.ori(p2);
105    if(c1==0&&c2==0){//共線
106        bool b1=btw(l.p1)>=0,b2=btw(l.p2)
107        >=0;
108        T a3=l.btw(p1),a4=l.btw(p2);
109        if(b1&&b2&&a3==0&&a4==0) return 2;
110        if(b1&&b2&&a3>=0&&a4==0) return 3;
111        if(b1&&b2&&a3>=0&&a4>=0) return 0;
112        return -1;//無限交點
113    }else if(c1*c2<=0&&c3*c4<=0)return 1;
114    return 0;//不相交
115    }
116    point<T> line_intersection(const line &
117    l)const{//直線交點*/
118    point<T> a=p2-p1,b=l.p2-l.p1,s=l.p1-
119    p1;
120    //if(a.cross(b)==0)return INF;
121    return p1+a*(s.cross(b)/a.cross(b));
122    }
123    point<T> seg_intersection(const line &l
124    )const{//線段交點
125    int res=seg_intersect(l);
126    if(res<=0) assert(0);
127    if(res==2) return p1;
128    if(res==3) return p2;
129    return line_intersection(l);
130    }
131    };
132    template<typename T>
133    struct polygon{
134        polygon(){}
135        vector<point<T>> p;//逆時針順序
136        T area()const{//面積
137        T ans=0;
138        for(int i=p.size()-1,j=0;j<(int)p.
139        size();i=j++){
140            ans+=p[i].cross(p[j]);
141            return ans/2;
142        }
143        point<T> center_of_mass()const{//重心
144        T cx=0,cy=0,w=0;
145        for(int i=p.size()-1,j=0;j<(int)p.
146        size();i=j++){
147            T a=p[i].cross(p[j]);
148            cx+=(p[i].x+p[j].x)*a;
149            cy+=(p[i].y+p[j].y)*a;
150            w+=a;
151        }
152        return point<T>(cx/3/w,cy/3/w);
153        }
154        char ahas(const point<T>& t)const{//點
155        是否在簡單多邊形內，是的話回傳1、
156        在邊上回傳-1、否則回傳0
157        bool c=0;
158        for(int i=0,j=p.size()-1;i<p.size();j
159        =i++){
160            if(line<T>(p[i],p[j]).
161            point_on_segment(t))return -1;
162            else if((p[i].y>t.y)!=&(p[j].y>t.y)
163            &&
164            t.x<(p[j].x-p[i].x)*(t.y-p[i].y)/(p
165            [j].y-p[i].y)+p[i].x)
166            &&
167            c=!c;
168            return c;
169        }
170        char point_in_convex(const point<T>&x)
171        const{
172        int l=1,r=(int)p.size()-2;
173        while(l<=r){//點是否在凸多邊形內，是
174        的話回傳1、在邊上回傳-1、否則回
175        傳0
176        int mid=(l+r)/2;
177        T a1=(p[mid]-p[0]).cross(x-p[0]);
178        T a2=(p[mid+1]-p[0]).cross(x-p[0]);
179        if(a1>=0&&a2<=0){
180            T res=(p[mid+1]-p[mid]).cross(x-p
181            [mid]);
182            return res>0?1:(res==0?-1:0);
183        }else if(a1<0)r=mid-1;
184        else l=mid+1;
185        }
186        return 0;
187        }
188        vector<T> getA()const{//凸包邊對x軸的夾
189        角
190        vector<T> res;//一定是遞增的
191        for(size_t i=0;i<p.size();++i)
192            res.push_back((p[(i+1)%p.size()]-p[
193            i]).getA());
194        return res;
195        }
196        bool line_intersect(const vector<T>&A,
197        const line<T> &l)const{//O(LogN)
198        int f1=upper_bound(A.begin(),A.end()
199        ,(l.p1-l.p2).getA())-A.begin();
200        int f2=upper_bound(A.begin(),A.end()
201        ,(l.p2-l.p1).getA())-A.begin();
202        return l.cross_seg(line<T>(p[f1],p[f2
203        ]));
204        }
205        polygon cut(const line<T> &l)const{//凸
206        包對直線切割，得到直線L左側的凸包
207        polygon ans;
208        for(int n=p.size(),i=n-1,j=0;j<n;i=j
209        ++){
210            if(l.ori(p[i])>=0){
211                ans.p.push_back(p[i]);
212                if(l.ori(p[j])<0)
213                    ans.p.push_back(l.
214                    line_intersection(line<T>(
215                    p[i],p[j])));
216            }else if(l.ori(p[j])>0)
217                ans.p.push_back(l.
218                line_intersection(line<T>(p[
219                i],p[j])));
220            }
221        }
222        return ans;
223        }
224        static bool monotone_chain_cmp(const
225        point<T>&a,const point<T>&b){//
226        凸包排序函數
227        return (a.x<b.x)||((a.x==b.x&&a.y<b.y)
228        );
229        }
230        void monotone_chain(vector<point<T>> &
231        s){//凸包
232        sort(s.begin(),s.end(),
233        monotone_chain_cmp);
234        p.resize(s.size()+1);
235        int m=0;
236        for(size_t i=0;i<s.size();++i){
237            while(m>2&&(p[m-1]-p[m-2]).cross(s
238            [i]-p[m-2])<=0)--m;
239            p[m++]=s[i];
240        }
241        for(int i=s.size()-2,t=m+1;i>0;--i){
242            while(m>2&&(p[m-1]-p[m-2]).cross(s
243            [i]-p[m-2])<=0)--m;
244            p[m++]=s[i];
245        }
246        if(s.size()>1)--m;
247        p.resize(m);
248        }
249        T diam()const{//直徑
250        int n=p.size(),t=1;
251        T ans=0;p.push_back(p[0]);
252        for(int i=0;i<n;i++){
253            point<T> now=p[i+1]-p[i];
254            while(now.cross(p[t+1]-p[i])>now.
255            cross(p[t]-p[i]))t=(t+1)%n;
256            ans=max(ans,(p[i]-p[t]).abs2());
257        }
258        return p.pop_back(),ans;
259        }
260        T min_cover_rectangle()const{//最小覆蓋矩形
261        int n=p.size(),t=1,r=1,l;
262        if(n<3)return 0;//也可以做最小周長矩
263        形
264        T ans=1e99;p.push_back(p[0]);
265        for(int i=0;i<n;i++){
266            point<T> now=p[i+1]-p[i];
267            while(now.cross(p[t+1]-p[i])>now.
268            cross(p[t]-p[i]))t=(t+1)%n;
269        }
270    }

```

```

217 while(now.dot(p[r+1]-p[i])>now.dot(
218     p[r]-p[i]))r=(r+1)%n;
219 if(!i)l=r;
220 while(now.dot(p[l+1]-p[i])<=now.dot(
221     (p[l]-p[i]))l=(l+1)%n;
222 T d=now.abs2();
223 T tmp=now.cross(p[t]-p[i])*(now.dot(
224     (p[r]-p[i])-now.dot(p[l]-p[i])
225     )/d;
226 ans=min(ans,tmp);
227 }
228 return p.pop_back(),ans;
229 }
230 T dis2(polygon &p1){//凸包最近距離平方
231 vector<point<T>> > &P=p,&Q=p1.p;
232 int n=P.size(),m=Q.size(),l=0,r=0;
233 for(int i=0;i<n;++i)if(P[i].y<P[l].y)l=
234     i;
235 for(int i=0;i<m;++i)if(Q[i].y<Q[r].y)r=
236     i;
237 P.push_back(P[0]),Q.push_back(Q[0]);
238 T ans=1e99;
239 for(int i=0;i<n;++i){
240     while((P[l]-P[l+1]).cross(Q[r+1]-Q[
241         r])<0)r=(r+1)%m;
242     ans=min(ans,line<T>(P[l],P[l+1]).
243         seg_dis2(line<T>(Q[r],Q[r+1]))
244         );
245     l=(l+1)%n;
246 }
247 return P.pop_back(),Q.pop_back(),ans;
248 }
249 static char sign(const point<T>&t){
250     return (t.y==0?t.x:t.y)<0;
251 }
252 static bool angle_cmp(const line<T>& A,
253     const line<T>& B){
254     point<T> a=A.p2-A.p1,b=B.p2-B.p1;
255     return sign(a)<sign(b)||sign(a)==
256         sign(b)&&a.cross(b)>0;
257 }
258 int halfplane_intersection(vector<line<
259     T>> &s){//半平面交
260 sort(s.begin(),s.end(),angle_cmp);
261 //線段左側為該線段半平面
262 int L,R,n=s.size();
263 vector<point<T>> > px(n);
264 vector<line<T>> > q(n);
265 q[L=R=0]=s[0];
266 for(int i=1;i<n;++i){
267     while(L<R&&s[i].ori(px[R-1])<=0)--R;
268     while(L<R&&s[i].ori(px[L])<=0)++L;
269     q[++R]=s[i];
270     if(q[R].parallel(q[R-1])){
271         --R;
272         if(q[R].ori(s[i].p1)>0)q[R]=s[i];
273     }
274     if(L<R)px[R-1]=q[R-1].
275         line_intersection(q[R]);
276 }
277 while(L<R&&q[L].ori(px[R-1])<=0)--R;
278 p.clear();
279 if(R-L==1)return 0;
280 px[R]=q[R].line_intersection(q[L]);
281 for(int i=L;i<R;++i)p.push_back(px[i
282     ]);
283 return R-L+1;
284 }
285 };
286 template<typename T>
287 struct triangle{
288     point<T> a,b,c;
289     triangle(){
290         triangle(const point<T> &a,const point<
291             T> &b,const point<T> &c):a(a),b(b)
292             ,c(c){}
293     T area(){const{
294         T t=(b-a).cross(c-a)/2;
295         return t>0?t:-t;
296     }
297     point<T> barycenter(){const{//重心
298         return (a+b+c)/3;
299     }
300     point<T> circumcenter(){const{//外心
301         static line<T> u,v;
302         u.p1=(a+b)/2;
303         u.p2=point<T>(u.p1.x-a.y+b.y,u.p1.y+a
304             .x-b.x);
305         v.p1=(a+c)/2;
306         v.p2=point<T>(v.p1.x-a.y+c.y,v.p1.y+a
307             .x-c.x);
308         return u.line_intersection(v);
309     }
310     point<T> incenter(){const{//內心
311         T A=sqrt((b-c).abs2()),B=sqrt((a-c).
312             abs2()),C=sqrt((a-b).abs2());
313         return point<T>(A*a.x+B*b.x+C*c.x,A*a
314             .y+B*b.y+C*c.y)/(A+B+C);
315     }
316     point<T> perpencenter(){const{//垂心
317         return barycenter()*3-circumcenter()
318             *2;
319     }
320     };
321 template<typename T>
322 struct point3D{
323     T x,y,z;
324     point3D(){
325         point3D(const T&x,const T&y,const T&z):
326             x(x),y(y),z(z){}
327     point3D operator+(const point3D &b)
328         const{
329         return point3D(x+b.x,y+b.y,z+b.z);
330     }
331     point3D operator-(const point3D &b)
332         const{
333         return point3D(x-b.x,y-b.y,z-b.z);
334     }
335     point3D operator*(const T &b)const{
336         return point3D(x*b,y*b,z*b);
337     }
338     point3D operator/(const T &b)const{
339         return point3D(x/b,y/b,z/b);
340     }
341     bool operator==(const point3D &b)const{
342         return x==b.x&&y==b.y&&z==b.z;
343     }
344     T dot(const point3D &b)const{
345         return x*b.x+y*b.y+z*b.z;
346     }
347     point3D cross(const point3D &b)const{
348         return point3D(y*b.z-z*b.y,z*b.x-x*b.
349             z,x*b.y-y*b.x);
350     }
351     T abs2(){const{//向量長度的平方
352         return dot(*this);
353     }
354     T area2(const point3D &b)const{//和b、
355         原點圍成面積的平方
356         return cross(b).abs2()/4;
357     }
358     };
359 template<typename T>
360 struct line3D{
361     point3D<T> p1,p2;
362     line3D(){
363         line3D(const point3D<T> &p1,const
364             point3D<T> &p2):p1(p1),p2(p2){}
365     T dis2(const point3D<T> &p,bool
366         is_segment=0)const{//點跟直線/線段
367         的距離平方
368         point3D<T> v=p2-p1,v1=p-p1;
369         if(is_segment){
370             point3D<T> v2=p-p2;
371             if(v.dot(v1)<=0)return v1.abs2();
372             if(v.dot(v2)>=0)return v2.abs2();
373         }
374         point3D<T> tmp=v.cross(v1);
375         return tmp.abs2()/v.abs2();
376     }
377     pair<point3D<T>,point3D<T>> >
378         closest_pair(const line3D<T> &l)
379         const{
380         point3D<T> v1=(p1-p2),v2=(l.p1-l.p2);
381         point3D<T> N=v1.cross(v2),ab(l.p1-l.p1
382             );
383         //if(N.abs2()==0)return NULL;平行或重
384         合
385         T tmp=N.dot(ab),ans=tmp*tmp/N.abs2();
386         //最近點對距離
387         point3D<T> d1=p2-p1,d2=l.p2-l.p1,D=d1
388             .cross(d2),G=l.p1-p1;
389         T t1=(G.cross(d2)).dot(D)/D.abs2();
390         T t2=(G.cross(d1)).dot(D)/D.abs2();
391         return make_pair(p1+d1*t1,l.p1+d2*t2)
392             ;
393     }
394     bool same_side(const point3D<T> &a,
395         const point3D<T> &b)const{
396         return (p2-p1).cross(a-p1).dot((p2-p1
397             ).cross(b-p1))>0;
398     }
399     };
400 template<typename T>
401 struct plane{
402     point3D<T> p0,n;//平面上的點和法向量
403     plane(){
404         plane(const point3D<T> &p0,const
405             point3D<T> &n):p0(p0),n(n){}
406     T dis2(const point3D<T> &p)const{//點到
407         平面距離的平方
408         T tmp=(p-p0).dot(n);
409         return tmp*tmp/n.abs2();
410     }
411     point3D<T> projection(const point3D<T>
412         &p)const{
413         return p-n*(p-p0).dot(n)/n.abs2();
414     }
415     };
416 point3D<T> line_intersection(const
417     line3D<T> &l)const{
418     T tmp=n.dot(l.p2-l.p1);
419     //等於0表示平
420     行或重合該平面
421     return l.p1+(l.p2-l.p1)*(n.dot(p0-l.
422         p1)/tmp);
423 }
424 line3D<T> plane_intersection(const
425     plane &p1)const{
426     point3D<T> e=n.cross(p1.n),v=n.cross(
427         e);
428     T tmp=p1.n.dot(v);
429     //等於0表示平行或重
430     合該平面
431     point3D<T> q=p0+(v*(p1.n.dot(p1.p0-p0
432         ))/tmp);
433     return line3D<T>(q,q+e);
434 }
435 };
436 template<typename T>
437 struct triangle3D{
438     point3D<T> a,b,c;
439     triangle3D(){
440         triangle3D(const point3D<T> &a,const
441             point3D<T> &b,const point3D<T> &c):
442             a(a),b(b),c(c){}
443     bool point_in(const point3D<T> &p)const
444         {
445         //點在該平面上的投影在三角形中
446         return line3D<T>(b,c).same_side(p,a)
447             &&line3D<T>(a,c).same_side(p,b)
448             &&line3D<T>(a,b).same_side(p,c);
449     }
450     };
451 template<typename T>
452 struct tetrahedron{//四面體
453     point3D<T> a,b,c,d;
454     tetrahedron(){
455         tetrahedron(const point3D<T> &a,const
456             point3D<T> &b,const point3D<T> &c,
457             const point3D<T> &d):a(a),b(b),c(c)
458             ,d(d){}
459     T volume6(){const{//體積的六倍
460         return (d-a).dot((b-a).cross(c-a));
461     }
462     point3D<T> centroid(){const{
463         return (a+b+c+d)/4;
464     }
465     bool point_in(const point3D<T> &p)const
466         {
467         return triangle3D<T>(a,b,c).point_in(
468             p)&&triangle3D<T>(c,d,a).
469             point_in(p);
470     }
471     };
472 template<typename T>
473 struct convexhull3D{
474     static const int MAXN=1005;
475     struct face{
476         int a,b,c;
477         face(int a,int b,int c):a(a),b(b),c(c)
478             {}
479     };
480     vector<point3D<T>> pt;
481     vector<face> ans;
482     int fid[MAXN][MAXN];
483     void build(){
484         int n=pt.size();
485         ans.clear();
486         memset(fid,0,sizeof(fid));
487         ans.emplace_back(0,1,2);
488         //注意不能共
489         線
490         ans.emplace_back(2,1,0);
491         int ftop=0;
492         for(int i=3,ftop=1;i<n;++i,++ftop)
493             {
494             vector<face> next;
495             for(auto &f:ans){
496                 T d=(pt[i]-pt[f.a]).dot((pt[f.b]-
497                     pt[f.a]).cross(pt[f.c]-pt[f.a]
498                     ));
499                 if(d<0)next.push_back(f);
500                 int ff=0;
501                 if(d>0)ff=ftop;
502                 else if(d<0)ff=-ftop;
503                 fid[f.a][f.b]=fid[f.b][f.c]=fid[f
504                     .c][f.a]=ff;
505             }
506             for(auto &f:ans){
507                 if(fid[f.a][f.b]>0 && fid[f.a][f.
508                     b]!=fid[f.b][f.a])
509                     next.emplace_back(f.a,f.b,i);
510                 if(fid[f.b][f.c]>0 && fid[f.b][f.
511                     c]!=fid[f.c][f.b])
512                     next.emplace_back(f.b,f.c,i);
513                 if(fid[f.c][f.a]>0 && fid[f.c][f.
514                     a]!=fid[f.a][f.c])
515                     next.emplace_back(f.c,f.a,i);
516             }
517             ans=next;
518         }
519     }
520 };

```

```

432     next.emplace_back(f.c,f.a,i);
433 }
434     ans=next;
435 }
436 }
437 point3D<T> centroid()const{
438     point3D<T> res(0,0,0);
439     T vol=0;
440     for(auto &f:ans){
441         T tmp=pt[f.a].dot(pt[f.b].cross(pt[
442             f.c]));
443         res=res+(pt[f.a]+pt[f.b]+pt[f.c])*
444             tmp;
445         vol+=tmp;
446     }
447     return res/(vol*4);
}

```

1.2 SmallestCircle

```

1 using PT=point<T>; using CPT=const PT;
2 PT circumcenter(CPT &a,CPT &b,CPT &c){
3     PT u=b-a, v=c-a;
4     T c1=u.abs2()/2,c2=v.abs2()/2;
5     T d=u.cross(v);
6     return PT(a.x+(v.y*c1-u.y*c2)/d,a.y+(u.
7         x*c2-v.x*c1)/d);
8 }
9 void solve(PT p[],int n,PT &c,T &r2){
10     random_shuffle(p,p+n);
11     c=p[0]; r2=0; // c,r2 = 圓心,半徑平方
12     for(int i=1;i<n;i++){
13         if((p[i]-c).abs2()>r2){
14             c=p[i]; r2=0;
15         }
16         for(int j=0;j<i;j++){
17             if((p[j]-c).abs2()>r2){
18                 c.x=(p[i].x+p[j].x)/2;
19                 c.y=(p[i].y+p[j].y)/2;
20                 r2=(p[j]-c).abs2();
21             }
22         }
23     }
}

```

1.3 最近點對

```

1 template<typename _IT=point<T>* >
2 T closest_pair(_IT L, _IT R){
3     if(R-L <= 1) return INF;
4     _IT mid = L+(R-L)/2;
5     T x = mid->x;
6     T d = min(closest_pair(L,mid),
7         closest_pair(mid,R));
8     inplace_merge(L, mid, R, ycmp);
9     static vector<point> b; b.clear();
10     for(auto u=L;u<R;++u){
11         if((u->x-x)*(u->x-x)>=d) continue;
12         for(auto v=b.rbegin();v!=b.rend();++v){
13             T dx=u->x-v->x, dy=u->y-v->y;
14             if(dy*dy>=d) break;
15             d=min(d,dx*dx+dy*dy);
16         }
17         b.push_back(*u);
18     }
19     return d;
20 }
21 T closest_pair(vector<point<T>> &v){
22     sort(v.begin(),v.end(),xcmp);
23     return closest_pair(v.begin(),v.end());
}

```

2 Data Structure

2.1 CDQ DP

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 const int MAXN = 100005;
4 struct node{

```

```

5     double a,b,r,k,x,y;
6     int id;
7 } p[MAXN];
8 double DP[MAXN];
9 deque<int> q;
10 bool cmpK(const node &a,const node &b){
11     return a.k>b.k;
12 }
13 bool cmpX(const node &a,const node &b){
14     return a.x<b.x||(a.x==b.x&&a.y<b.y);
15 }
16 double Slope(int a,int b){
17     if(!b) return -1e20;
18     if(p[a].x==p[b].x) return 1e20;
19     return (p[a].y-p[b].y)/(p[a].x-p[b].x);
20 }
21 void CDQ(int l, int r){
22     if(l==r){
23         DP[l] = max(DP[l],DP[l-1]);
24         p[l].y = DP[l]/(p[l].a*p[l].r+p[l].b);
25     }
26     p[l].x = p[l].y*p[l].r;
27     return;
28 }
29 int mid = (l+r)/2;
30 stable_partition(p+l,p+r+1,[&](const
31     node &d){return d.id<=mid;});
32 CDQ(l, mid); q.clear();
33 for(int i=l, j; i<=mid; ++i){
34     while((j=q.size())>1&&Slope(q[j-2],q[
35         j-1])<Slope(q[j-1],i)) q.
36         pop_back();
37     q.push_back(i);
38     q.push_back(0);
39     for(int i=mid+1; i<=r; ++i){
40         while(q.size()>1&&Slope(q[0],q[1])>p[
41             i].k) q.pop_front();
42         DP[p[i].id] = max(DP[p[i].id], p[i].a
43             *p[q[0]].x+p[i].b*p[q[0]].y);
44     }
45     CDQ(mid+1,r);
46     inplace_merge(p+l,p+mid+1,p+r+1,cmpX);
47 }
48 double solve(int n,double S){
49     DP[0] = S;
50     sort(p+l,p+l+n,cmpK);
51     CDQ(1,n);
52     return DP[n];
53 }
54 int main(){
55     int n; double S;
56     scanf("%d%lf",&n,&S);
57     for(int i=1; i<=n; ++i){
58         scanf("%lf%lf%lf",&p[i].a,&p[i].b,&p[
59             i].r);
60         p[i].id = i, p[i].k = -p[i].a/p[i].b;
61     }
62     printf("%.3lf\n",solve(n,S));
63     return 0;
}

```

2.2 discretization

```

1 map<LL,LL> S;
2 for (LL i=0;i<n;i++){
3     S[a[i]] = 0; // insert a[i] and
4     set rank=0
5 }
6 LL r=0;
7 for (auto it=S.begin(); it!=S.end();
8     ++it){traversal and set rank
9     it->second = r++;
10 }
11 // replace number with rank
12 for (LL i=0;i<n;i++){
13     a[i] = S.lower_bound(a[i]) ->
14     second;
15 }
16 // find() return the iterator,
17 // then take the rank
18 // or S.find(a[i]) -> second;

```

2.3 DLX

```

1 const int MAXN=4100, MAXM=1030, MAXND
2     =16390;
3 struct DLX{
4     int n,m,sz,ansd; //高是n · 寬是m的稀疏矩
5     int S[MAXN],H[MAXN];
6     int row[MAXN],col[MAXN]; //每個節點代
7     表的列跟行

```

```

8     int L[MAXND],R[MAXND],U[MAXND],D[MAXND
9     ];
10     vector<int> ans,ansd;
11     void init(int _n,int _m){
12         n=_n,m=_m;
13         for(int i=0;i<=m;++i){
14             U[i]=D[i]=i,L[i]=i-1,R[i]=i+1;
15             S[i]=0;
16         }
17         R[m]=0,L[0]=m;
18         sz=m,ansd=INT_MAX; //ansd存最優解的個
19         數
20         for(int i=1;i<=n;++i)H[i]=-1;
21     }
22     void add(int r,int c){
23         ++S[col[++sz]=c];
24         row[sz]=r;
25         D[sz]=D[c],U[D[c]]=sz,U[sz]=c,D[c]=sz;
26     }
27     if(H[r]<0)H[r]=L[sz]=R[sz]=sz;
28     else R[sz]=R[H[r]],L[R[H[r]]]=sz,L[sz
29         ]=H[r],R[H[r]]=sz;
30 }
31 #define DFOR(i,A,s) for(int i=A[s];i!=s
32     ;i=A[i])
33 void remove(int c){ //刪除第c行和所有當
34     前覆蓋到第c行的列
35     L[R[c]]=L[c],R[L[c]]=R[c]; //這裡刪除
36     第c行 · 若有些行不需要處理可以在
37     開始時呼叫他
38     DFOR(i,D,c)DFOR(j,R,i){U[D[j]]=U[j],D
39         [U[j]]=D[j],--S[col[j]];}
40 }
41 void restore(int c){ //恢復第c行和所有當
42     前覆蓋到第c行的列 · remove的逆操作
43     DFOR(i,U,c)DFOR(j,L,i){++S[col[j]],U[
44         D[j]]=j,D[U[j]]=j;}
45     L[R[c]]=c,R[L[c]]=c;
46 }
47 void remove2(int nd){ //刪除nd所在的行當
48     前所有點(包括虛擬節點) · 只保留nd
49     DFOR(i,D,nd)L[R[i]]=L[i],R[L[i]]=R[i
50         ];
51 }
52 void restore2(int nd){ //刪除nd所在的行
53     當前所有點 · 為remove2的逆操作
54     DFOR(i,U,nd)L[R[i]]=R[L[i]]=i;
55 }
56 bool vis[MAXN];
57 int h(){ //估價函數 for IDA*
58     int res=0;
59     memset(vis,0,sizeof(vis));
60     DFOR(i,R,0)if(!vis[i]){
61         vis[i]=1;
62         ++res;
63         DFOR(j,D,i)DFOR(k,R,j)vis[col[k
64             ]]=1;
65     }
66     return res;
67 }
68 bool dfs(int d){ //for精確覆蓋問題
69     if(d+h()>=ansd)return 0; //找最佳解
70     用 · 找任意解可以刪掉
71     if(!R[d]){ansd=d;return 1;}
72     int c=R[d];
73     DFOR(i,R,0)if(S[i]<S[c])c=i;
74     remove(c);
75     DFOR(i,D,c){
76         ans.push_back(row[i]);
77         DFOR(j,R,i)remove(col[j]);
78         if(dfs(d+1))return 1;
79         ans.pop_back();
80         DFOR(j,L,i)restore(col[j]);
81     }
82     restore(c);
83     return 0;
84 }
85 void dfs2(int d){ //for最小重複覆蓋問題
86     if(d+h()>=ansd)return;
87     if(!R[d]){ansd=d;ans=ansd;return;}
88     int c=R[d];
89     DFOR(i,R,0)if(S[i]<S[c])c=i;
90     DFOR(i,D,c){
91         ans.push_back(row[i]);
92         remove2(i);
93         DFOR(j,R,i)remove2(j),--S[col[j]];
94         dfs2(d+1);
95         ans.pop_back();
96         DFOR(j,L,i)restore2(j),++S[col[j]];
97         restore2(i);
98     }
99 }
100 bool exact_cover(){ //解精確覆蓋問題
101     return ans.clear(), dfs(0);
}

```



```

84 }
85 void min_cover(){//解最小重複覆蓋問題
86     anst.clear();//暫存用·答案還是存在
87     dfs2(0);
88 }
89 #undef DFOR
90 };

```

2.4 Dynamic KD tree

```

1 template<typename T,size_t kd>//有kd個維
2 struct kd_tree{
3     struct point{
4         T d[kd];
5         T dist(const point &x)const{
6             T ret=0;
7             for(size_t i=0;i<kd;++i)ret+=abs(d[i]-x.d[i]);
8             return ret;
9         }
10        bool operator==(const point &p){
11            for(size_t i=0;i<kd;++i)
12                if(d[i]!=p.d[i])return 0;
13            return 1;
14        }
15        bool operator<(const point &b)const{
16            return d[0]<b.d[0];
17        }
18    };
19    private:
20        struct node{
21            node *l,*r;
22            point pid;
23            int s;
24            node(const point &p):l(0),r(0),pid(p),s(1){}
25            ~node(){delete l;delete r;}
26            void up(){s=(l?l->s:0)+1+(r?r->s:0);}
27        }*root;
28        const double alpha,loga;
29        const T INF;//記得要給INF·表示極大值
30        int maxn;
31        struct __cmp{
32            int sort_id;
33            bool operator()(const node*x,const node*y)const{
34                return operator()(x->pid,y->pid);
35            }
36            bool operator()(const point &x,const point &y)const{
37                if(x.d[sort_id]!=y.d[sort_id])
38                    return x.d[sort_id]<y.d[sort_id];
39                for(size_t i=0;i<kd;++i)
40                    if(x.d[i]!=y.d[i])return x.d[i]<y.d[i];
41                return 0;
42            }
43        }cmp;
44        int size(node *o){return o?o->s:0;}
45        vector<node*> A;
46        node* build(int k,int l,int r){
47            if(l>r) return 0;
48            if(k==kd) k=0;
49            int mid=(l+r)/2;
50            cmp.sort_id = k;
51            nth_element(A.begin()+l,A.begin()+mid,A.begin()+r+1,cmp);
52            node *ret=A[mid];
53            ret->l = build(k+1,l,mid-1);
54            ret->r = build(k+1,mid+1,r);
55            ret->up();
56            return ret;
57        }
58        bool isbad(node*o){
59            return size(o->l)>alpha*o->s||size(o->r)>alpha*o->s;
60        }
61        void flatten(node *u,typename vector<node*>::iterator &it){
62            if(!u)return;
63            flatten(u->l,it);
64            *it=u;
65            flatten(u->r,++it);
66        }
67        void rebuild(node*&u,int k){
68            if((int)A.size()<u->s)A.resize(u->s);
69            auto it=A.begin();
70            flatten(u,it);
71            u=build(k,0,u->s-1);
72        }

```

```

73 bool insert(node*&u,int k,const point &x,int dep){
74     if(!u) return u=new node(x), dep<=0;
75     ++u->s;
76     cmp.sort_id=k;
77     if(insert(cmp(x,u->pid)?u->l:u->r,(k+1)%kd,x,dep-1)){
78         if(!isbad(u))return 1;
79         rebuild(u,k);
80     }
81     return 0;
82 }
83 node *findmin(node*o,int k){
84     if(!o)return 0;
85     if(cmp.sort_id==k)return o->l?findmin(o->l,(k+1)%kd):o;
86     node *l=findmin(o->l,(k+1)%kd);
87     node *r=findmin(o->r,(k+1)%kd);
88     if(l&&!r)return cmp(l,o)?l:o;
89     if(!l&&r)return cmp(r,o)?r:o;
90     if(!l&&!r)return o;
91     if(cmp(l,r))return cmp(l,o)?l:o;
92     return cmp(r,o)?r:o;
93 }
94 bool erase(node *u,int k,const point &x){
95     if(!u)return 0;
96     if(u->pid==x){
97         if(u->r){
98             else if(u->l) u->r=u->l, u->l=0;
99             else return delete(u),u=0, 1;
100         }
101         --u->s;
102         cmp.sort_id=k;
103         u->pid=findmin(u->r,(k+1)%kd)->pid;
104         return erase(u->r,(k+1)%kd,u->pid);
105     }
106     cmp.sort_id=k;
107     if(erase(cmp(x,u->pid)?u->l:u->r,(k+1)%kd,x)){
108         return --u->s, 1;
109     }
110     return 0;
111 }
112 T heuristic(const T h[])const{
113     T ret=0;
114     for(size_t i=0;i<kd;++i)ret+=h[i];
115     return ret;
116 }
117 int qM;
118 priority_queue<pair<T,point>> pQ;
119 void nearest(node *u,int k,const point &x,T *h,T &mndist){
120     if(u==0||heuristic(h)>=mndist)return;
121     T dist=u->pid.dist(x),old=h[k];
122     /*mndist=std::min(mndist,dist);*/
123     if(dist<mndist){
124         pQ.push(std::make_pair(dist,u->pid));
125         if((int)pQ.size()==qM+1)
126             mndist=pQ.top().first,pQ.pop();
127     }
128     if(x.d[k]<u->pid.d[k]){
129         nearest(u->l,(k+1)%kd,x,h,mndist);
130         h[k] = abs(x.d[k]-u->pid.d[k]);
131         nearest(u->r,(k+1)%kd,x,h,mndist);
132     }else{
133         nearest(u->r,(k+1)%kd,x,h,mndist);
134         h[k] = abs(x.d[k]-u->pid.d[k]);
135         nearest(u->l,(k+1)%kd,x,h,mndist);
136     }
137     h[k]=old;
138 }
139 vector<point>in_range;
140 void range(node *u,int k,const point&mi,const point&ma){
141     if(!u)return;
142     bool is=1;
143     for(int i=0;i<kd;++i)
144         if(u->pid.d[i]<mi.d[i]||ma.d[i]<u->pid.d[i]){
145             is=0;break;
146         }
147     if(is) in_range.push_back(u->pid);
148     if(mi.d[k]<u->pid.d[k])range(u->l,(k+1)%kd,mi,ma);
149     if(ma.d[k]>u->pid.d[k])range(u->r,(k+1)%kd,mi,ma);
150 }
151 public:
152 kd_tree(const T &INF,double a=0.75):
153     root(0),alpha(a),loga(log2(1.0/a)),INF(INF),maxn(1){}
154 ~kd_tree(){delete root;}
155 void clear(){delete root;root=0,maxn=1;}
156 void build(int n,const point *p){
157     delete root,A.resize(maxn=n);
158     for(int i=0;i<n;++i)A[i]=new node(p[i]);
159 }

```

```

156 root=build(0,0,n-1);
157 }
158 void insert(const point &x){
159     insert(root,0,x,__lg(size(root))/loga);
160     if(root->s>maxn)maxn=root->s;
161 }
162 bool erase(const point &p){
163     bool d=erase(root,0,p);
164     if(root&&root->s<alpha*maxn)rebuild();
165     return d;
166 }
167 void rebuild(){
168     if(root)rebuild(root,0);
169     maxn=root->s;
170 }
171 T nearest(const point &x,int k){
172     qM=k;
173     T mndist=INF,h[kd]={};
174     nearest(root,0,x,h,mndist);
175     mndist=pQ.top().first;
176     pQ = priority_queue<pair<T,point>>();
177     return mndist;//回傳離x第k近的點的距離
178 }
179 const vector<point> &range(const point&mi,const point&ma){
180     in_range.clear();
181     range(root,0,mi,ma);
182     return in_range;//回傳介於mi到ma之間的點vector
183 }
184 int size(){return root?root->s:0;}
185 };

```

2.5 kd tree replace segment tree

```

1 struct node{//kd樹代替高維線段樹
2     node *l,*r;
3     point pid,mi,ma;
4     int s, data;
5     node(const point &p,int d):l(0),r(0),pid(p),mi(p),ma(p),s(1),data(d),dmin(d),dmax(d){}
6     void up(){
7         mi=ma=pid;
8         s=1;
9         if(l){
10             for(int i=0;i<kd;++i){
11                 mi.d[i]=min(mi.d[i],l->mi.d[i]);
12                 ma.d[i]=max(ma.d[i],l->ma.d[i]);
13             }
14             s+=l->s;
15         }
16         if(r){
17             for(int i=0;i<kd;++i){
18                 mi.d[i]=min(mi.d[i],r->mi.d[i]);
19                 ma.d[i]=max(ma.d[i],r->ma.d[i]);
20             }
21             s+=r->s;
22         }
23     }
24     void up2()/*其他懶惰標記向上更新*/
25     void down()/*其他懶惰標記向下推*/
26 }*root;
27 //檢查區間包含用的函數
28 bool range_include(node *o,const point &L,const point &R){
29     for(int i=0;i<kd;++i){
30         if(L.d[i]>o->ma.d[i]||R.d[i]<o->mi.d[i])return 0;
31     }
32     return 1;
33 }
34 bool range_in_range(node *o,const point &L,const point &R){
35     for(int i=0;i<kd;++i){
36         if(L.d[i]>o->mi.d[i]||o->ma.d[i]>R.d[i])return 0;
37     }
38     return 1;
39 }
40 bool point_in_range(node *o,const point &L,const point &R){
41     for(int i=0;i<kd;++i){
42         if(L.d[i]>o->pid.d[i]||R.d[i]<o->pid.d[i])return 0;
43     }
44     return 1;
45 }

```

```

46 //單點修改 · 以單點改值為例
47 void update(node *u, const point &x, int
    data, int k=0){
48     if(!u) return;
49     u->down();
50     if(u->pid==x){
51         u->data=data;
52         u->up2();
53         return;
54     }
55     cmp.sort_id=k;
56     update(cmp(x,u->pid)?u->l:u->r,x,data,(
        k+1)%kd);
57     u->up2();
58 }
59 //區間修改
60 void update(node *o, const point &L, const
    point &R, int data){
61     if(!o) return;
62     o->down();
63     if(range_in_range(o,L,R)){
64         //區間懶惰標記修改
65         o->down();
66         return;
67     }
68     if(point_in_range(o,L,R)){
69         //這個點在(L,R)區間 · 但是他的左右子樹
        //不一定在區間中
70         //單點懶惰標記修改
71     }
72     if(o->l&&range_include(o->l,L,R)) update
        (o->l,L,R,data);
73     if(o->r&&range_include(o->r,L,R)) update
        (o->r,L,R,data);
74     o->up2();
75 }
76 //區間查詢 · 以總和為例
77 int query(node *o, const point &L, const
    point &R){
78     if(!o) return 0;
79     o->down();
80     if(range_in_range(o,L,R)) return o->sum;
81     int ans=0;
82     if(point_in_range(o,L,R)) ans+=o->data;
83     if(o->l&&range_include(o->l,L,R)) ans+=
        query(o->l,L,R);
84     if(o->r&&range_include(o->r,L,R)) ans+=
        query(o->r,L,R);
85     return ans;
86 }

```

2.6 reference point

```

1 template<typename T>
2 struct _RefC{
3     T data;
4     int ref;
5     _RefC(const T&d=0):data(d),ref(0){}
6 };
7 template<typename T>
8 struct _rp{
9     _RefC<T> *p;
10    T *operator->() {return &p->data;}
11    T &operator*() {return p->data;}
12    operator _RefC<T>*() {return p;}
13    _rp &operator=(const _rp &t){
14        if(p&&!--p->ref) delete p;
15        p=t.p, p&&+p->ref;
16        return *this;
17    }
18    _rp(_RefC<T> *t=0):p(t){p&&+p->ref;}
19    _rp(const _rp &t):p(t.p){p&&+p->ref;}
20    ~_rp(){if(p&&!--p->ref) delete p;}
21 };
22 template<typename T>
23 inline _rp<T> new_rp(const T&nd){
24     return _rp<T>(new _RefC<T>(nd));
25 }

```

2.7 skew heap

```

1 node *merge(node *a, node *b){
2     if(!a||!b) return a?a:b;
3     if(b->data<a->data) swap(a,b);
4     swap(a->l,a->r);
5     a->l=merge(b,a->l);
6     return a;
7 }

```

2.8 sliding window

```

1 //same size
2 for(i = 0; i < m; i++){//making first
    window
3     LL color = discret[a[right]];
4     cnt[color]++;
5     if(cnt[color] == 1) n_color++;
6     right++;
7 }
8 while(right < n){
9     if(n_color == m)
10        ans++;
11    LL l_remove = discret[a[left]];
12    cnt[l_remove]--;//remove left one
13    left++;
14    if(cnt[l_remove] == 0) n_color--;
15    LL add = discret[a[right]];
16    cnt[add]++;right++;//add next one
17    if(cnt[add] == 1) n_color++;
18 }

```

2.9 undo disjoint set

```

1 struct DisjointSet {
2     // save() is like recursive
3     // undo() is like return
4     int n, fa[MAXN], sz[MAXN];
5     vector<pair<int*,int*>> h;
6     vector<int> sp;
7     void init(int tn) {
8         n=tn;
9         for (int i=0; i<n; i++) sz[fa[i]=i]
            =1;
10        sp.clear(); h.clear();
11    }
12    void assign(int *k, int v) {
13        h.pb({k, *k});
14        *k=v;
15    }
16    void save() { sp.pb(SZ(h)); }
17    void undo() {
18        assert(!sp.empty());
19        int last=sp.back(); sp.pop_back();
20        while (SZ(h)!=last) {
21            auto x=h.back(); h.pop_back();
22            *x.F=x.S;
23        }
24    }
25    int f(int x) {
26        while (fa[x]!=x) x=fa[x];
27        return x;
28    }
29    void uni(int x, int y) {
30        x=f(x); y=f(y);
31        if (x==y) return;
32        if (sz[x]<sz[y]) swap(x, y);
33        assign(&sz[x], sz[x]+sz[y]);
34        assign(&fa[y], x);
35    }
36 } djs;

```

2.10 整體二分

```

1 void totBS(int L, int R, vector<Item> M){
2     if(Q.empty()) return; //維護全域B陣列
3     if(L==R) 整個M的答案=r, return;
4     int mid = (L+R)/2;
5     vector<Item> mL, mR;
6     do_modify_B_with_divide(mid,M);
7     //讓B陣列在遞迴的時候只會保留[L~mid]的
        資訊
8     undo_modify_B(mid,M);
9     totBS(L,mid,mL);
10    totBS(mid+1,R,mR);
11 }

```

3 Graph

3.1 Augmenting Path

```

1 #define MAXN1 505
2 #define MAXN2 505
3 int n1,n2;//n1個點連向n2個點

```

```

4 int match[MAXN2];//屬於n2的點匹配了哪個點
5 vector<int> g[MAXN1];//圖 0-base
6 bool vis[MAXN2];//是否走訪過
7 bool dfs(int u){
8     for(int v:g[u]){
9         if(vis[v]) continue;
10        vis[v]=1;
11        if(match[v]==-1||dfs(match[v]))
12            return match[v]=u, 1;
13    }
14    return 0;
15 }
16 int max_match(){
17     int ans=0;
18     memset(match,-1,sizeof(int)*n2);
19     for(int i=0;i<n1;++i){
20         memset(vis,0,sizeof(bool)*n2);
21         if(dfs(i)) ++ans;
22     }
23     return ans;
24 }

```

3.2 Augmenting Path multiple

```

1 #define MAXN1 1005
2 #define MAXN2 505
3 int n1,n2;
4 //n1個點連向n2個點 · 其中n2個點可以匹配很
    多邊
5 vector<int> g[MAXN1];//圖 0-base
6 size_t c[MAXN2];
7 //每個屬於n2點最多可以接受幾條匹配邊
8 vector<int> matchs[MAXN2];
9 //每個屬於n2的點匹配了那些點
10 bool vis[MAXN2];
11 bool dfs(int u){
12     for(int v:g[u]){
13         if(vis[v]) continue;
14         vis[v]=1;
15         if(matchs[v].size()<c[v]){
16             return matchs[v].push_back(u), 1;
17         } else for(size_t j=0;j<matchs[v].size()
            ;++j){
18             if(dfs(matchs[v][j]))
19                 return matchs[v][j]=u, 1;
20         }
21     }
22     return 0;
23 }
24 int max_match(){
25     for(int i=0;i<n2;++i) matchs[i].clear();
26     int cnt=0;
27     for(int u=0;u<n1;++u){
28         memset(vis,0,sizeof(bool)*n2);
29         if(dfs(u)) ++cnt;
30     }
31     return cnt;
32 }

```

3.3 blossom matching

```

1 #define MAXN 505
2 int n; //1-base
3 vector<int> g[MAXN];
4 int MH[MAXN]; //output MH
5 int pa[MAXN],st[MAXN],S[MAXN],v[MAXN],t;
6 int lca(int x,int y){
7     for(++t;swap(x,y)){
8         if(!x) continue;
9         if(v[x]==t) return x;
10        v[x]=t;
11        x = st[pa[MH[x]]];
12    }
13 }
14 #define qpush(x) q.push(x),S[x]=0
15 void flower(int x,int y,int l,queue<int>&
    q){
16     while(st[x]!=1){
17         pa[x]=y;
18         if(S[y==MH[x]]==1) qpush(y);
19         st[x]=st[y]=1, x=pa[y];
20     }
21 }
22 bool bfs(int x){
23     iota(st+1, st+n+1, 1);
24     memset(S+1,-1,sizeof(int)*n);
25     queue<int> q; qpush(x);
26     while(q.size()){
27         x=q.front(),q.pop();

```

```

28 for(int y:g[x]){
29     if(S[y]==-1){
30         pa[y]=x,S[y]=1;
31         if(!MH[y]){
32             for(int lst;x=y=lst,x=pa[y]){
33                 lst=MH[x],MH[x]=y,MH[y]=x;
34                 return 1;
35             }
36             qpush(MH[y]);
37             }else if(!S[y]&&st[y]!=st[x]){
38                 int l=lca(y,x);
39                 flower(y,x,l,q),flower(x,y,l,q);
40             }
41         }
42     }
43     return 0;
44 }
45 int blossom(){
46     memset(MH+1,0,sizeof(int)*n);
47     int ans=0;
48     for(int i=1; i<=n; ++i)
49         if(!MH[i]&&bfs(i)) ++ans;
50     return ans;
51 }

```

3.4 BronKerbosch

```

1 struct maximalCliques{
2     using Set = vector<int>;
3     size_t n; //1-base
4     vector<Set> G;
5     static Set setUnion(const Set &A, const
6         Set &B){
7         Set C(A.size() + B.size());
8         auto it = set_union(A.begin(),A.end(),
9             B.begin(),B.end(),C.begin());
10        C.erase(it, C.end());
11        return C;
12    }
13    static Set setIntersection(const Set &A
14        , const Set &B){
15        Set C(min(A.size(), B.size()));
16        auto it = set_intersection(A.begin(),
17            A.end(),B.begin(),B.end(),C.
18            begin());
19        C.erase(it, C.end());
20        return C;
21    }
22    static Set setDifference(const Set &A,
23        const Set &B){
24        Set C(min(A.size(), B.size()));
25        auto it = set_difference(A.begin(),A.
26            end(),B.begin(),B.end(),C.begin
27            ());
28        C.erase(it, C.end());
29        return C;
30    }
31    void BronKerbosch1(Set R, Set P, Set X)
32    {
33        if(P.empty()&&X.empty()){
34            // R form an maximal clique
35            return;
36        }
37        for(auto v: P){
38            BronKerbosch1(setUnion(R,{v}),
39                setIntersection(P,G[v]),
40                setIntersection(X,G[v]));
41            P = setDifference(P,{v});
42            X = setUnion(X,{v});
43        }
44        void init(int _n){
45            G.clear();
46            G.resize((n = _n) + 1);
47        }
48        void addEdge(int u, int v){
49            G[u].emplace_back(v);
50            G[v].emplace_back(u);
51        }
52        void solve(int n){
53            Set P;
54            for(int i=1; i<=n; ++i){
55                sort(G[i].begin(), G[i].end());
56                G[i].erase(unique(G[i].begin(), G[i].end
57                    ()), G[i].end());
58                P.emplace_back(i);
59            }
60            BronKerbosch1({}, P, {});
61        }
62    };

```

3.5 graphISO

```

1 const int MAXN=1005,K=30;//K要夠大
2 const long long A=3,B=11,C=2,D=19,P=0
3     xdefaced;
4 long long f[K+1][MAXN];
5 vector<int> g[MAXN],rg[MAXN];
6 int n;
7 void init(){
8     for(int i=0;i<n;++i){
9         f[0][i]=1;
10        g[i].clear(), rg[i].clear();
11    }
12 }
13 void add_edge(int u,int v){
14     g[u].push_back(v), rg[v].push_back(u);
15 }
16 long long point_hash(int u){//O(N)
17     for(int t=1;t<=K;++t){
18         for(int i=0;i<n;++i){
19             f[t][i]=f[t-1][i]*A%P;
20             for(int j:g[i])f[t][i]=(f[t][i]+f[t-1][j]*B%P)%P;
21             for(int j:rg[i])f[t][i]=(f[t][i]+f[t-1][j]*C%P)%P;
22             if(i==u)f[t][i]+=D;//如果圖太大的
23             //話，把這行刪掉，執行一次後f[K]
24             //就會是所有點的答案
25             f[t][i]%=P;
26         }
27     }
28     return f[K][u];
29 }
30 vector<long long> graph_hash(){
31     vector<long long> ans;
32     for(int i=0;i<n;++i)ans.push_back(
33         point_hash(i));
34     sort(ans.begin(),ans.end());
35     return ans;
36 }

```

3.6 KM

```

1 #define MAXN 405
2 #define INF 0x3f3f3f3f3f3f3f3f
3 int n; // 1-base, 0表示沒有匹配
4 LL g[MAXN][MAXN]; //input graph
5 int My[MAXN],Mx[MAXN]; //output match
6 LL lx[MAXN],ly[MAXN],pa[MAXN],Sy[MAXN];
7 bool vx[MAXN],vy[MAXN];
8 void augment(int y){
9     for(int x,z;y; y=z){
10        x=pa[y],z=Mx[x];
11        My[y]=x,Mx[x]=y;
12    }
13 }
14 void bfs(int st){
15     for(int i=1; i<=n; ++i)
16         Sy[i] = INF, vx[i]=vy[i]=0;
17     queue<int> q; q.push(st);
18     for(;;){
19         while(q.size()){
20             int x=q.front(); q.pop();
21             vx[x]=1;
22             for(int y=1; y<=n; ++y) if(!vy[y]){
23                 LL t = lx[x]+ly[y]-g[x][y];
24                 if(t==0){
25                     pa[y]=x;
26                     if(!My[y]){augment(y);return;}
27                     vy[y]=1,q.push(My[y]);
28                 }else if(Sy[y]>t) pa[y]=x,Sy[y]=t;
29             }
30         }
31         LL cut = INF;
32         for(int y=1; y<=n; ++y)
33             if(!vy[y]&&cut>Sy[y]) cut=Sy[y];
34         for(int j=1; j<=n; ++j){
35             if(vx[j]) lx[j] -= cut;
36             if(vy[j]) ly[j] += cut;
37             else Sy[j] -= cut;
38         }
39         for(int y=1; y<=n; ++y){
40             if(!vy[y]&&Sy[y]==0){
41                 if(!My[y]){augment(y);return;}
42                 vy[y]=1, q.push(My[y]);
43             }
44         }
45     }
46 }
47 LL KM(){
48     memset(My,0,sizeof(int)*(n+1));

```

```

49     memset(Mx,0,sizeof(int)*(n+1));
50     memset(ly,0,sizeof(LL)*(n+1));
51     for(int x=1; x<=n; ++x){
52         lx[x] = -INF;
53         for(int y=1; y<=n; ++y)
54             lx[x] = max(lx[x],g[x][y]);
55     }
56     for(int x=1; x<=n; ++x) bfs(x);
57     LL ans = 0;
58     for(int y=1; y<=n; ++y) ans+=g[My[y]][y];
59     return ans;
60 }

```

3.7 MaximumClique

```

1 struct MaxClique{
2     static const int MAXN=105;
3     int N,ans;
4     int g[MAXN][MAXN],dp[MAXN],stk[MAXN][
5         MAXN];
6     int sol[MAXN],tmp[MAXN]; //sol[0~ans-1]
7     //為答案
8     void init(int n){
9         N=n; //0-base
10        memset(g,0,sizeof(g));
11    }
12    void add_edge(int u,int v){
13        g[u][v]=g[v][u]=1;
14    }
15    int dfs(int ns,int dep){
16        if(!ns){
17            if(dep>ans){
18                ans=dep;
19                memcpy(sol,tmp,sizeof tmp);
20                return 1;
21            }else return 0;
22        }
23        for(int i=0;i<ns;++i){
24            if(dep+ns-i<=ans)return 0;
25            int u=stk[dep][i],cnt=0;
26            if(dep+dp[u]<=ans)return 0;
27            for(int j=i+1;j<ns;++j){
28                int v=stk[dep][j];
29                if(g[u][v])stk[dep+1][cnt++]=v;
30            }
31            tmp[dep]=u;
32            if(dfs(cnt,dep+1))return 1;
33        }
34        return 0;
35    }
36    int clique(){
37        int u,v,ns;
38        for(ans=0,u=N-1;u>=0;--u){
39            for(ns=0,tmp[0]=u,v=u+1;v<N;++v)
40                if(g[u][v])stk[1][ns++]=v;
41            dfs(ns,1),dp[u]=ans;
42        }
43        return ans;
44    }

```

3.8 MinimumMeanCycle

```

1 #include<cstdio> //for DBL_MAX
2 int dp[MAXN][MAXN]; // 1-base,0(NM)
3 vector<tuple<int,int,int>> edge;
4 double mmc(int n){//allow negative weight
5     const int INF=0x3f3f3f3f;
6     for(int t=0;t<n;++t){
7         memset(dp[t+1],0x3f,sizeof(dp[t+1]));
8         for(const auto &e:edge){
9             int u,v,w;
10            tie(u,v,w) = e;
11            dp[t+1][v]=min(dp[t+1][v],dp[t][u]+
12                w);
13        }
14    }
15    double res = DBL_MAX;
16    for(int u=1;u<=n;++u){
17        if(dp[n][u]==INF) continue;
18        double val = -DBL_MAX;
19        for(int t=0;t<n;++t)
20            val=max(val,(dp[n][u]-dp[t][u])
21                *1.0/(n-t));
22        res=min(res,val);
23    }
24    return res;
25 }

```

3.9 Rectilinear MST

```

1 //平面曼哈頓最小生成樹構造圖(去除非必要邊)
2 #define T int
3 #define INF 0x3f3f3f3f
4 struct point{
5     T x,y;
6     int id;//從0開始編號
7     point(){
8         T dist(const point &p)const{
9             return abs(x-p.x)+abs(y-p.y);
10        }
11 };
12 bool cmpx(const point &a,const point &b){
13     return a.x<b.x||(a.x==b.x&&a.y<b.y);
14 }
15 struct edge{
16     int u,v;
17     T cost;
18     edge(int u,int v,T c):u(u),v(v),cost(c){
19     }
20     bool operator<(const edge&e)const{
21         return cost<e.cost;
22     }
23 };
24 struct bit_node{
25     T mi;
26     int id;
27     bit_node(const T&mi=INF,int id=-1):mi(mi),id(id){
28     }
29 };
30 vector<bit_node> bit;
31 void bit_update(int i,const T&data,int id){
32     for(;i;i-=i&(-i)){
33         if(data<bit[i].mi)bit[i]=bit_node(data,id);
34     }
35 }
36 int bit_find(int i,int m){
37     bit_node x;
38     for(;i<m;i+=i&(-i)) if(bit[i].mi<x.mi) x=bit[i];
39     return x.id;
40 }
41 vector<edge> build_graph(int n,point p[]){
42     vector<edge> e;//edge for MST
43     for(int dir=0;dir<4;dir++){//4種座標變換
44         if(dir%2) for(int i=0;i<n;++i) swap(p[i].x,p[i].y);
45         else if(dir==2) for(int i=0;i<n;++i) p[i].x=-p[i].x;
46         sort(p,p+n,cmpx);
47         vector<T> ga(n), gb;
48         for(int i=0;i<n;++i)ga[i]=p[i].y-p[i].x;
49         gb=ga, sort(gb.begin(),gb.end());
50         gb.erase(unique(gb.begin(),gb.end()),gb.end());
51         int m=gb.size();
52         bit=vector<bit_node>(m+1);
53         for(int i=n-1;i>=0;--i){
54             int pos=lower_bound(gb.begin(),gb.end(),ga[i])-gb.begin()+1;
55             int ans=bit_find(pos,m);
56             if(~ans)e.push_back(edge(p[i].id,p[ans].id,p[i].dist(p[ans])));
57             bit_update(pos,p[i].x+p[i].y,i);
58         }
59     }
60     return e;
61 }

```

3.10 treeISO

```

1 const int MAXN=100005;
2 const long long X=12327,P=0xdefaced;
3 vector<int> g[MAXN];
4 bool vis[MAXN];
5 long long dfs(int u){//hash ver
6     vis[u]=1;
7     vector<long long> tmp;
8     for(auto v:g[u])if(!vis[v])tmp.pb(dfs(v));
9     if(tmp.empty())return 177;
10    long long ret=4931;
11    sort(tmp.begin(),tmp.end());
12    for(auto v:tmp)ret=((ret*X)%P;
13    return ret;

```

```

14 }
15 //-----
16 string dfs(int x,int p){
17     vector<string> c;
18     for(int y:g[x])
19         if(y!=p)c.emplace_back(dfs(y,x));
20     sort(c.begin(),c.end());
21     string ret("(");
22     for(auto &s:c)ret+=s;
23     ret+=")";
24     return ret;
25 }

```

3.11 一般圖最小權完美匹配

```

1 struct Graph {
2     // Minimum General Weighted Matching (
3     // Perfect Match) 0-base
4     static const int MXN = 105;
5     int n, edge[MXN][MXN];
6     int match[MXN],dis[MXN],onstk[MXN];
7     vector<int> stk;
8     void init(int _n){
9         n = _n;
10        for (int i=0; i<n; i++)
11            for (int j=0; j<n; j++)
12                edge[i][j] = 0;
13    }
14    void add_edge(int u, int v, int w) {
15        edge[u][v] = edge[v][u] = w;
16    }
17    bool SPFA(int u){
18        if (onstk[u]) return true;
19        stk.push_back(u);
20        onstk[u] = 1;
21        for (int v=0; v<n; v++){
22            if (u != v && match[u] != v && !
23                onstk[v]){
24                int m = match[v];
25                if (dis[m] > dis[u] - edge[v][m]
26                    + edge[u][v]){
27                    dis[m] = dis[u] - edge[v][m] +
28                        edge[u][v];
29                    onstk[v] = 1;
30                    stk.push_back(v);
31                    if (SPFA(m)) return true;
32                    stk.pop_back();
33                    onstk[v] = 0;
34                }
35            }
36            onstk[u] = 0;
37            stk.pop_back();
38            return false;
39        }
40    }
41    int solve() {
42        // find a match
43        for (int i=0; i<n; i+=2){
44            match[i] = i+1, match[i+1] = i;
45        }
46        for(;;){
47            int found = 0;
48            for (int i=0; i<n; i++) dis[i] =
49                onstk[i] = 0;
50            for (int i=0; i<n; i++){
51                stk.clear();
52                if (!onstk[i] && SPFA(i)){
53                    found = 1;
54                    while (stk.size()>=2){
55                        int u = stk.back(); stk.
56                            pop_back();
57                        int v = stk.back(); stk.
58                            pop_back();
59                        match[u] = v;
60                        match[v] = u;
61                    }
62                }
63            }
64            if (!found) break;
65        }
66        int ret = 0;
67        for (int i=0; i<n; i++)
68            ret += edge[i][match[i]];
69        ret /= 2;
70        return ret;
71    }
72 }graph;

```

3.12 全局最小割

```

1 const int INF=0x3f3f3f3f;
2 template<typename T>
3 struct stoer_wagner{// 0-base
4     static const int MAXN=150;
5     T g[MAXN][MAXN],dis[MAXN];
6     int nd[MAXN],n,s,t;
7     void init(int _n){
8         n=_n;
9         for(int i=0;i<n;++i)
10            for(int j=0;j<n;++j)g[i][j]=0;
11    }
12    void add_edge(int u,int v,T w){
13        g[u][v]=g[v][u]+=w;
14    }
15    T min_cut(){
16        T ans=INF;
17        for(int i=0;i<n;++i)nd[i]=i;
18        for(int ind=0;ind<n;ind++){
19            for(int i=1;i<tn;++i)dis[ind[i]]=0;
20            for(int i=1;i<tn;++i){
21                ind=i;
22                for(int j=i;j<tn;++j){
23                    dis[ind[j]]+=g[ind[i-1]][nd[j]];
24                    if(dis[ind[j]]<dis[ind[i]])ind=
25                        j;
26                }
27                swap(ind[ind],nd[ind]);
28            }
29            if(ans>dis[ind])ans=dis[ind];
30            for(int i=0;i<tn;++i)
31                g[ind[i-1]][nd[i]]=g[ind[i]][nd[
32                    ind-1]]+=g[ind[i]][nd[ind]];
33        }
34        return ans;
35    }
36 };

```

3.13 弦圖完美消除序列

```

1 struct chordal{
2     static const int MAXN=1005;
3     int n;// 0-base
4     vector<int>G[MAXN];
5     int rank[MAXN],label[MAXN];
6     bool mark[MAXN];
7     void init(int _n){n=_n;
8         for(int i=0;i<n;++i)G[i].clear();
9     }
10    void add_edge(int u,int v){
11        G[u].push_back(v);
12        G[v].push_back(u);
13    }
14    vector<int> MCS(){
15        memset(rank,-1,sizeof(int)*n);
16        memset(label,0,sizeof(int)*n);
17        priority_queue<pair<int,int>> pq;
18        for(int i=0;i<n;++i)pq.push(make_pair(
19            0,i));
20        for(int i=n-1;i>=0;--i){
21            int u=pq.top().second;pq.pop();
22            if(~rank[u])continue;
23            rank[u]=i;
24            for(auto v:G[u])if(rank[v]==-1){
25                pq.push(make_pair(++label[v],v));
26            }
27            break;
28        }
29        vector<int> res(n);
30        for(int i=0;i<n;++i)res[rank[i]]=i;
31        return res;
32    }
33    bool check(vector<int> ord){//弦圖判定
34        for(int i=0;i<n;++i)rank[ord[i]]=i;
35        memset(mark,0,sizeof(bool)*n);
36        for(int i=0;i<n;++i){
37            vector<pair<int,int>> tmp;
38            for(auto u:G[ord[i]])if(!mark[u])
39                tmp.push_back(make_pair(rank[u],u));
40            sort(tmp.begin(),tmp.end());
41            if(tmp.size()){
42                int u=tmp[0].second;
43                set<int> S;
44                for(auto v:G[u])S.insert(v);
45                for(size_t j=1;j<tmp.size();++j)
46                    if(!S.count(tmp[j].second))
47                        return 0;
48            }
49            mark[ord[i]]=1;
50        }
51        return 1;
52    }
53 };

```


3.14 最小斯坦納樹 DP

```

1 //n個點，其中r個要構成斯坦納樹
2 //答案在max(dp[(1<r)-1][k]) k=0~n-1
3 //p表示要構成斯坦納樹的點集
4 //O(n^3 + n^3*r + n^2*2^n)
5 #define REP(i,n) for(int i=0;i<(int)n;++i)
6 const int MAXN=30, MAXM=8; // 0-base
7 const int INF=0x3f3f3f3f;
8 int dp[1<MAXN][MAXN];
9 int g[MAXN][MAXN]; //圖
10 void init(){memset(g, 0x3f, sizeof(g));}
11 void add_edge(int u, int v, int w){
12     g[u][v]=g[v][u]=min(g[v][u], w);
13 }
14 void steiner(int n, int r, int *p){
15     REP(k, n) REP(i, n) REP(j, n)
16         g[i][j]=min(g[i][j], g[i][k]+g[k][j]);
17     REP(i, n) g[i][i]=0;
18     REP(i, r) REP(j, n) dp[1<i][j]=g[p[i]][j];
19     for(int i=1; i<(1<r); ++i){
20         if(!(i&(i-1))) continue;
21         REP(j, n) dp[i][j]=INF;
22         REP(j, n){
23             int tmp=INF;
24             for(int s=i&(i-1); s; s=s-1)
25                 tmp=min(tmp, dp[s][j]+dp[i^s][j]);
26             REP(k, n) dp[i][k]=min(dp[i][k], g[j][k]+tmp);
27         }
28     }
29 }

```

3.15 最小樹形圖朱劉

```

1 template<typename T>
2 struct zhu_liu{
3     static const int MAXN=110, MAXM=10005;
4     struct node{
5         int u, v;
6         T w, tag;
7         node *l, *r;
8         node(int u=0, int v=0, T w=0):u(u), v(v), w(w), tag(0), l(0), r(0){}
9         void down(){
10             w+=tag;
11             if(l) l->tag+=tag;
12             if(r) r->tag+=tag;
13             tag=0;
14         }
15     } mem[MAXN]; //靜態記憶體
16     node *pq[MAXN*2], *E[MAXN*2];
17     int st[MAXN*2], id[MAXN*2], m;
18     void init(int n){
19         for(int i=1; i<n; ++i){
20             pq[i]=E[i]=0, st[i]=id[i]=i;
21             m=0;
22         }
23     }
24     node *merge(node *a, node *b){ //skew heap
25         if(!a||!b) return a?a:b;
26         a->down(), b->down();
27         if(b->w<a->w) return merge(b, a);
28         swap(a->l, a->r);
29         a->l=merge(b, a->l);
30         return a;
31     }
32     void add_edge(int u, int v, T w){
33         if(u!=v) pq[v]=merge(pq[v], &(mem[m++]=node(u, v, w)));
34     }
35     int find(int x, int *st){
36         return st[x]==x?x:st[x]=find(st[x], st);
37     }
38     T build(int root, int n){
39         T ans=0; int N=n, all=n;
40         for(int i=1; i<N; ++i){
41             if(i==root||!pq[i]) continue;
42             while(pq[i]){
43                 pq[i]->down(), E[i]=pq[i];
44                 pq[i]=merge(pq[i]->l, pq[i]->r);
45                 if(find(E[i]->u, id)!=find(i, id)) break;
46             }
47             if(find(E[i]->u, id)==find(i, id)) continue;
48             ans+=E[i]->w;
49             if(find(E[i]->u, st)==find(i, st)){
50                 if(pq[i]) pq[i]->tag-=E[i]->w;
51                 pq[++N]=pq[i]; id[N]=i;

```

```

51         for(int u=find(E[i]->u, id); u!=i; u
52             =find(E[u]->u, id)){
53             if(pq[u]) pq[u]->tag-=E[u]->w;
54             id[find(u, id)]=N;
55             pq[N]=merge(pq[N], pq[u]);
56             st[N]=find(i, st);
57             id[find(i, id)]=N;
58             }else st[find(i, st)]=find(E[i]->u,
59                 st), --all;
60         }
61         return all==1?ans:-INT_MAX; //圖不連通
62     }
63     }
64 }

```

3.16 穩定婚姻模板

```

1 queue<int> Q;
2 for ( i : 所有考生 ) {
3     設定在第0志願;
4     Q.push(考生i);
5 }
6 while(Q.size()){
7     當前考生=Q.front(); Q.pop();
8     while ( 此考生未分發 ) {
9         指標移到下一志願;
10        if ( 已經沒有志願 or 超出志願總數 )
11            break;
12        計算該考生在該科系加權後的總分;
13        if ( 不符合科系需求 ) continue;
14        if ( 目前科系有餘額 ) {
15            依加權後分數高低順序將考生id加入科
16            系錄取名單中;
17            break;
18        }
19        if ( 目前科系已額滿 ) {
20            if ( 此考生成績比最低分數還高 ) {
21                依加權後分數高低順序將考生id加入
22                科系錄取名單;
23                Q.push(被踢出的考生);
24            }
25        }
26    }
27 }

```

4 Language

4.1 CNF

```

1 #define MAXN 55
2 struct CNF{
3     int s, x, y; //s->xy | s->x, if y==1
4     int cost;
5     CNF(){}
6     CNF(int s, int x, int y, int c):s(s), x(x),
7         y(y), cost(c){}
8 };
9 int state; //規則數量
10 map<char, int> rule; //每個字元對應到的規則，小寫字母為終端字元
11 vector<CNF> cnf;
12 void init(){
13     state=0;
14     rule.clear();
15     cnf.clear();
16 }
17 void add_to_cnf(char s, const string &p,
18     int cost){
19     //加入一個s -> <p>的文法，代價為cost
20     if(rule.find(s)==rule.end()) rule[s]=state++;
21     for(auto c:p) if(rule.find(c)==rule.end())
22         rule[c]=state++;
23     if(p.size()==1){
24         cnf.push_back(CNF(rule[s], rule[p[0]], -1, cost));
25     }else{
26         int left=rule[s];
27         int sz=p.size();
28         for(int i=0; i<sz-2; ++i){
29             cnf.push_back(CNF(left, rule[p[i]],
30                 state, 0));
31             left=state++;
32         }
33     }
34 }

```

```

29     cnf.push_back(CNF(left, rule[p[sz-2]],
30         rule[p[sz-1]], cost));
31 }
32 vector<long long> dp[MAXN][MAXN];
33 vector<bool> neg_INF[MAXN][MAXN]; //如果花
34     費是真的可能會有無限小的情形
35 void relax(int l, int r, const CNF &c, long
36     long cost, bool neg_c=0){
37     if(!neg_INF[l][r][c.s]&&(neg_INF[l][r][c.x]||cost<dp[l][r][c.s])){
38         if(neg_c||neg_INF[l][r][c.x]){
39             dp[l][r][c.s]=0;
40             neg_INF[l][r][c.s]=true;
41         }else dp[l][r][c.s]=cost;
42     }
43 }
44 void bellman(int l, int r, int n){
45     for(int k=1; k<=state; ++k)
46         for(auto c:cnf)
47             if(c.y==1) relax(l, r, c, dp[l][r][c.x]+c.cost, k==n);
48 }
49 void cyk(const vector<int> &tok){
50     for(int i=0; i<(int)tok.size(); ++i){
51         for(int j=0; j<(int)tok.size(); ++j){
52             dp[i][j]=vector<long long>(state+1, INT_MAX);
53             neg_INF[i][j]=vector<bool>(state+1, false);
54         }
55         dp[i][i][tok[i]]=0;
56         bellman(i, i, tok.size());
57     }
58     for(int r=1; r<(int)tok.size(); ++r){
59         for(int l=r-1; l>=0; --l){
60             for(int k=1; k<=r; ++k)
61                 for(auto c:cnf)
62                     if(~c.y) relax(l, r, c, dp[l][k][c.x]+dp[k+1][r][c.y]+c.cost);
63             bellman(l, r, tok.size());
64         }
65     }
66 }

```

5 Linear Programming

5.1 simplex

```

1 /*target:
2     max \sum_{j=1}^n A_{0,j} * x_j
3 condition:
4     \sum_{j=1}^n A_{i,j} * x_j <= A_{i,0} | i
5     =1~m
6     x_j >= 0 | j=1~n
7 VDB = vector<double>*/
8 template<class VDB>
9 VDB simplex(int m, int n, vector<VDB> a){
10     vector<int> left(m+1, up(n+1));
11     iota(left.begin(), left.end(), n);
12     iota(up.begin(), up.end(), 0);
13     auto pivot = [&](int x, int y){
14         swap(left[x], up[y]);
15         auto k = a[x][y]; a[x][y] = 1;
16         vector<int> pos;
17         for(int j = 0; j <= n; ++j){
18             a[x][j] /= k;
19             if(a[x][j] != 0) pos.push_back(j);
20         }
21         for(int i = 0; i <= m; ++i){
22             if(a[i][y]==0 || i == x) continue;
23             k = a[i][y], a[i][y] = 0;
24             for(int j : pos) a[i][j] -= k*a[x][j];
25         }
26     };
27     for(int x, y;){
28         for(int i=x+1; i <= m; ++i)
29             if(a[i][0]<a[x][0]) x = i;
30         if(a[x][0]==0) break;
31         for(int j=y+1; j <= n; ++j)
32             if(a[x][j]<a[x][y]) y = j;
33         if(a[x][y]>=0) return VDB(); //
34         infeasible
35         pivot(x, y);
36     }
37     for(int x, y;){
38         for(int j=y+1; j <= n; ++j)
39             if(a[0][j] > a[0][y]) y = j;
40         if(a[0][y]<=0) break;

```



```

39     x = -1;
40     for(int i=1; i<=m; ++i) if(a[i][y] >
41         0)
42         if(x == -1 || a[i][0]/a[i][y]
43             < a[x][0]/a[x][y]) x = i;
44         if(x == -1) return VDB(); //unbounded
45         pivot(x, y);
46     }
47     VDB ans(n + 1);
48     for(int i = 1; i <= m; ++i)
49         if(left[i] <= n) ans[left[i]] = a[i]
50             ][0];
51     ans[0] = -a[0][0];
52     return ans;
53 }

```

6 Number Theory

6.1 basic

```

1 template<typename T>
2 void gcd(const T &a, const T &b, T &d, T &x,
3     T &y){
4     if(!b) d=a, x=1, y=0;
5     else gcd(b, a%b, d, y, x), y-=x*(a/b);
6 }
7 long long int phi[N+1];
8 void phiTable(){
9     for(int i=1; i<=N; i++) phi[i]=i;
10    for(int i=1; i<=N; i++) for(x=i*2; x<=N; x+=
11        i) phi[x]-=phi[i];
12 }
13 void all_divdown(const LL &n) { // all n/x
14     for(LL a=1; a<=n; a=n/(n/(a+1))) {
15         // dosomething;
16     }
17 }
18 const int MAXPRIME = 1000000;
19 int iscom[MAXPRIME], prime[MAXPRIME],
20     primecnt;
21 int phi[MAXPRIME], mu[MAXPRIME];
22 void sieve(void){
23     memset(iscom, 0, sizeof(iscom));
24     primecnt = 0;
25     phi[1] = mu[1] = 1;
26     for(int i=2; i<MAXPRIME; ++i) {
27         if(!iscom[i]) {
28             prime[primecnt++] = i;
29             mu[i] = -1;
30             phi[i] = i-1;
31         }
32         for(int j=0; j<primecnt; ++j) {
33             int k = i * prime[j];
34             if(k>MAXPRIME) break;
35             iscom[k] = prime[j];
36             if(i%prime[j]==0) {
37                 mu[k] = 0;
38                 phi[k] = phi[i] * prime[j];
39                 break;
40             } else {
41                 mu[k] = -mu[i];
42                 phi[k] = phi[i] * (prime[j]-1);
43             }
44         }
45     }
46 }
47 bool g_test(const LL &g, const LL &p,
48     const vector<LL> &v) {
49     for(int i=0; i<v.size(); ++i)
50         if(modexp(g, (p-1)/v[i], p)==1)
51             return false;
52     return true;
53 }
54 LL primitive_root(const LL &p) {
55     if(p==2) return 1;
56     vector<LL> v;
57     Factor(p-1, v);
58     v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.
59         end());
60     for(LL g=2; g<p; ++g)
61         if(g_test(g, p, v))
62             return g;
63     puts("primitive_root NOT FOUND");
64     return -1;
65 }
66 int Legendre(const LL &a, const LL &p) {
67     return modexp(a%p, (p-1)/2, p);
68 }
69 LL inv(const LL &a, const LL &n) {
70     LL d, x, y;
71     gcd(a, n, d, x, y);

```

```

67     return d==1 ? (x+n)%n : -1;
68 }
69 int inv[maxN];
70 LL invtable(int n, LL P){
71     inv[1]=1;
72     for(int i=2; i<=n; ++i)
73         inv[i]=(P-(P/i))*inv[P%i]%P;
74 }
75 LL log_mod(const LL &a, const LL &b,
76     const LL &p) {
77     // a ^ x = b ( mod p )
78     int m=sqrt(p+.5), e=1;
79     LL v=inv(modexp(a, m, p), p);
80     map<LL, int> x;
81     x[1]=0;
82     for(int i=1; i<=m; ++i) {
83         e = LLmul(e, a, p);
84         if(!x.count(e)) x[e] = i;
85     }
86     for(int i=0; i<=m; ++i) {
87         if(x.count(b)) return i*m + x[b];
88         b = LLmul(b, v, p);
89     }
90     return -1;
91 }
92 LL Tonelli_Shanks(const LL &n, const LL &
93     p) {
94     // x^2 = n ( mod p )
95     if(n==0) return 0;
96     if(Legendre(n, p)!=1) while(1) { puts("
97         SQRRT ROOT does not exist"); }
98     int S = 0;
99     LL Q = p-1;
100    while( !(Q&1) ) { Q>>=1; ++S; }
101    if(S==1) return modexp(n%p, (p+1)/4, p);
102    LL z = 2;
103    for(; Legendre(z, p)!=-1; ++z)
104        LL c = modexp(z, Q, p);
105    LL R = modexp(n%p, (Q+1)/2, p), t =
106        modexp(n%p, Q, p);
107    int M = S;
108    while(1) {
109        if(t==1) return R;
110        LL b = modexp(c, 1L<<(M-i-1), p);
111        R = LLmul(R, b, p);
112        t = LLmul(LLmul(b, b, p), t, p);
113        c = LLmul(b, b, p);
114        M = i;
115    }
116    return -1;
117 }
118 template<typename T>
119 T Euler(T n){
120     T ans=n;
121     for(T i=2; i*i<=n; ++i){
122         if(n%i==0){
123             ans=ans/(i-1);
124             while(n%i==0) n/=i;
125         }
126     }
127     if(n>1) ans=ans/n*(n-1);
128     return ans;
129 }
130 //Chinese_remainder_theorem
131 template<typename T>
132 T pow_mod(T n, T k, T m){
133     T ans=1;
134     for(n=(n>=m?n%m:n); k>=1){
135         if(k&1) ans=ans*n%m;
136         n=n*n%m;
137         k>>=1;
138     }
139     return ans;
140 }
141 template<typename T>
142 T crt(const vector<T> &m, const vector<T> &a){
143     T M=1, tM, ans=0;
144     for(int i=0; i<(int)m.size(); ++i) M*=m[i];
145     for(int i=0; i<(int)a.size(); ++i){
146         tM=M/m[i];
147         ans=(ans+(a[i]*tM%M)*pow_mod(tM, Euler
148             (m[i]), M))%M;
149     }
150     //如果m[i]是質數 · Euler(m[i])-1=m[i]
151     //J-2 · 就不用算Euler了*/
152     return ans;
153 }
154 //java code
155 //求sqrt(N)的連分數
156 public static void Pell(int n){

```

```

156 BigInteger N, p1, p2, q1, q2, a0, a1, a2, g1, g2
157     , h1, h2, p, q;
158 g1=q2=p1=BigInteger.ZERO;
159 h1=q1=p2=BigInteger.ONE;
160 a0=a1=BigInteger.valueOf((int)Math.sqrt
161     (1.0*n));
162 BigInteger ans=a0.multiply(a0);
163 if(ans.equals(BigInteger.valueOf(n))){
164     System.out.println("No solution!");
165     return ;
166 }
167 while(true){
168     g2=a1.multiply(h1).subtract(g1);
169     h2=N.subtract(g2.pow(2)).divide(h1);
170     a2=g2.add(a0).divide(h2);
171     p=a1.multiply(p2).add(p1);
172     q=a1.multiply(q2).add(q1);
173     if(p.pow(2).subtract(N.multiply(q.
174         pow(2))).compareTo(BigInteger.
175             ONE)==0) break;
176     g1=g2; h1=h2; a1=a2;
177     p1=p2; p2=p;
178     q1=q2; q2=q;
179 }
180 System.out.println(p+" "+q);
181 }

```

6.2 bit set

```

1 void sub_set(int S){
2     int sub=S;
3     do{
4         //對某集合的子集的處理
5         sub=(sub-1)&S;
6     }while(sub!=S);
7 }
8 void k_sub_set(int k, int n){
9     int comb=(1<<k)-1, S=1<<n;
10    while(comb<S){
11        //對大小為k的子集的處理
12        int x=comb&-comb, y=comb+x;
13        comb=((comb&~y)/x>>1)|y;
14    }
15 }

```

6.3 cantor expansion

```

1 int factorial[MAXN];
2 void init(){
3     factorial[0]=1;
4     for(int i=1; i<=MAXN; ++i) factorial[i]=
5         factorial[i-1]*i;
6 }
7 int encode(const vector<int> &s){
8     int n=s.size(), res=0;
9     for(int i=0; i<n; ++i){
10        int t=0;
11        for(int j=i+1; j<n; ++j)
12            if(s[j]<s[i]) ++t;
13        res+=t*factorial[n-i-1];
14    }
15    return res;
16 }
17 vector<int> decode(int a, int n){
18     vector<int> res;
19     vector<bool> vis(n, 0);
20     for(int i=n-1; i>=0; --i){
21         int t=a/factorial[i];
22         for(j=0; j<n; ++j)
23             if(!vis[j]){
24                 if(t==0) break;
25                 --t;
26             }
27         res.push_back(j);
28         vis[j]=1;
29         a%=factorial[i];
30     }
31     return res;
32 }

```

6.4 find real root

```

1 // an*x^n + ... + a1x + a0 = 0;
2 int sign(double x){
3     return x < -eps ? -1 : x > eps;
4 }
5

```

```

6 double get(const vector<double>&coef,
7           double x){
8     double e = 1, s = 0;
9     for(auto i : coef) s += i*e, e *= x;
10    return s;
11 }
12 double find(const vector<double>&coef,
13             int n, double lo, double hi){
14     double sign_lo, sign_hi;
15     if( !(sign_lo = sign(get(coef,lo))) )
16         return lo;
17     if( !(sign_hi = sign(get(coef,hi))) )
18         return hi;
19     if(sign_lo * sign_hi > 0) return INF;
20     for(int stp = 0; stp < 100 && hi - lo >
21         eps; ++stp){
22         double m = (lo+hi)/2.0;
23         int sign_mid = sign(get(coef,m));
24         if(!sign_mid) return m;
25         if(sign_lo*sign_mid < 0) hi = m;
26         else lo = m;
27     }
28     return (lo+hi)/2.0;
29 }
30 vector<double> cal(vector<double>coef,
31                  int n){
32     vector<double>res;
33     if(n == 1){
34         if(sign(coef[1])) res.pb(-coef[0]/
35             coef[1]);
36         return res;
37     }
38     vector<double>dcoef(n);
39     for(int i = 0; i < n; ++i) dcoef[i] =
40         coef[i+1]*(i+1);
41     vector<double>droot = cal(dcoef, n-1);
42     droot.insert(droot.begin(), -INF);
43     droot.pb(INF);
44     for(int i = 0; i+1 < droot.size(); ++i)
45     {
46         double tmp = find(coef, n, droot[i],
47             droot[i+1]);
48         if(tmp < INF) res.pb(tmp);
49     }
50     return res;
51 }
52 int main() {
53     vector<double>ve;
54     vector<double>ans = cal(ve, n);
55     // 視情況把答案 +eps 避免 -0
56 }

```

6.5 LinearCongruence

```

1 pair<LL,LL> LinearCongruence(LL a[],LL b
2   [],LL m[],int n) {
3     // a[i]*x = b[i] ( mod m[i] )
4     for(int i=0;i<n;++i) {
5         LL x, y, d = extgcd(a[i],m[i],x,y);
6         if(b[i]%d!=0) return make_pair(-1LL,0
7             LL);
8         m[i] /= d;
9         b[i] = LLmul(b[i]/d,x,m[i]);
10    }
11    LL lastb = b[0], lastm = m[0];
12    for(int i=1;i<n;++i) {
13        LL x, y, d = extgcd(m[i],lastm,x,y);
14        if((lastb-b[i])%d!=0) return
15            make_pair(-1LL,0LL);
16        lastb = LLmul((lastb-b[i])/d,x,(lastm
17            /d))*m[i];
18        lastm = (lastm/d)*m[i];
19        lastb = (lastb+b[i])%lastm;
20    }
21    return make_pair(lastb<0?lastb+lastm:
22        lastb,lastm);
23 }

```

6.6 Lucas

```

1 ll C(ll n, ll m, ll p){// n!/m!/(n-m)!
2     if(n<m) return 0;
3     return f[n]*inv(f[m],p)%p*inv(f[n-m],p)%
4         p;
5 }
6 ll L(ll n, ll m, ll p){
7     if(!m) return 1;

```

```

7     return C(n%p,m%p,p)*L(n/p,m/p,p)%p;
8 }
9 ll Wilson(ll n, ll p){ // n!%p
10    if(!n)return 1;
11    ll res=Wilson(n/p, p);
12    if((n/p)%2) return res*(p-f[n%p])%p;
13    return res*f[n%p]%p; //(p-1)!p=-1
14 }

```

6.7 Matrix

```

1 template<typename T>
2 struct Matrix{
3     using rt = std::vector<T>;
4     using mt = std::vector<rt>;
5     using matrix = Matrix<T>;
6     int r,c;
7     mt m;
8     Matrix(int r,int c):r(r),c(c),m(r,rt(c)
9         ){}
10    rt& operator[](int i){return m[i];}
11    matrix operator+(const matrix &a){
12        matrix rev(r,c);
13        for(int i=0;i<r;++i)
14            for(int j=0;j<c;++j)
15                rev[i][j]=m[i][j]+a.m[i][j];
16        return rev;
17    }
18    matrix operator-(const matrix &a){
19        matrix rev(r,c);
20        for(int i=0;i<r;++i)
21            for(int j=0;j<c;++j)
22                rev[i][j]=m[i][j]-a.m[i][j];
23        return rev;
24    }
25    matrix operator*(const matrix &a){
26        matrix rev(r,a.c);
27        matrix tmp(a.c,a.r);
28        for(int i=0;i<a.r;++i)
29            for(int j=0;j<a.c;++j)
30                tmp[j][i]=a.m[i][j];
31        for(int i=0;i<r;++i)
32            for(int j=0;j<a.c;++j)
33                for(int k=0;k<c;++k)
34                    rev.m[i][j]+=m[i][k]*tmp[j][k];
35        return rev;
36    }
37    bool inverse(){
38        Matrix t(r,r+c);
39        for(int y=0;y<r;y++){
40            t.m[y][c+y] = 1;
41            for(int x=0;x<c;++x)
42                t.m[y][x]=m[y][x];
43        }
44        if( !t.gas() )
45            return false;
46        for(int y=0;y<r;y++){
47            for(int x=0;x<c;++x)
48                m[y][x]=t.m[y][c+x]/t.m[y][y];
49            return true;
50        }
51        T gas(){
52            vector<T> lazy(r,1);
53            bool sign=false;
54            for(int i=0;i<r;++i){
55                if( m[i][i]==0 ){
56                    int j=i+1;
57                    while(j<r&&!m[j][i])j++;
58                    if(j==r)continue;
59                    if(j==i)continue;
60                    m[i].swap(m[j]);
61                    sign=!sign;
62                }
63                for(int j=0;j<r;++j){
64                    if(i==j)continue;
65                    lazy[j]=lazy[j]*m[i][i];
66                    T mx=m[j][i];
67                    for(int k=0;k<c;++k)
68                        m[j][k]=m[j][k]*m[i][i]-m[i][k]
69                            *mx;
70                }
71            }
72            T det=sign?-1:1;
73            for(int i=0;i<r;++i){
74                det = det*m[i][i];
75                det = det/lazy[i];
76            }
77            return det;
78        }
79    };

```

6.8 MillerRobin

```

1 ULL LLmul(ULL a, ULL b, const ULL &mod) {
2     LL ans=0;
3     while(b) {
4         if(b&1) {
5             ans+=a;
6             if(ans>=mod) ans-=mod;
7         }
8         a<<=1, b>>=1;
9         if(a>=mod) a-=mod;
10    }
11    return ans;
12 }
13 ULL mod_mul(ULL a,ULL b,ULL m){
14     a%=m,b%=m; /* fast for m < 2^58 */
15     ULL y=(ULL)((double)a*b/m+0.5);
16     ULL r=(a*b-y*m)%m;
17     return r<0?r+m:r;
18 }
19 template<typename T>
20 T pow(T a,T b,T mod){//a^b%mod
21     T ans=1;
22     for(;b;a=mod_mul(a,a,mod),b>>=1)
23         if(b&1)ans=mod_mul(ans,a,mod);
24     return ans;
25 }
26 int sprp[3]={2,7,61}; //int範圍可解
27 int llsprp
28     [7]={2,325,9375,28178,450775,9780504,
29     1795265022}; //至少unsigned long long範圍
30 template<typename T>
31 bool isprime(T n,int *sprp,int num){
32     if(n==2)return 1;
33     if(n<2||n%2==0)return 0;
34     int t=0;
35     T u=n-1;
36     for(;u%2==0;++t)u>>=1;
37     for(int i=0;i<num;++i){
38         T a=sprp[i]%n;
39         if(a==0||a==1||a==n-1)continue;
40         T x=pow(a,u,n);
41         if(x==1||x==n-1)continue;
42         for(int j=0;j<t;++j){
43             x=mod_mul(x,x,n);
44             if(x==1)return 0;
45             if(x==n-1)break;
46         }
47         if(x==n-1)continue;
48         return 0;
49     }
50     return 1;
51 }

```

6.9 NTT

```

1 2615053605667*(2^18)+1,3
2 15*(2^27)+1,31
3 479*(2^21)+1,3
4 7*17*(2^23)+1,3
5 3*3*211*(2^19)+1,5
6 25*(2^22)+1,3
7 template<typename T,typename VT=vector<T>
8     >
9 struct NTT{
10     NTT(T p=(1<<23)*7*17+1,T g=3):P(p),G(g)
11     {}
12     unsigned bit_reverse(unsigned a,int len
13     ){
14         //Look FFT.cpp
15     }
16     T pow_mod(T n,T k,T m){
17         T ans=1;
18         for(n=(n>m?n%m:n);k>>=1){
19             if(k&1)ans=ans*n%m;
20             n=n*n%m;
21         }
22         return ans;
23     }
24     void ntt(bool is_inv,VT &in,VT &out,int
25         N){
26         int bitlen=__lg(N);
27         for(int i=0;i<N;++i)out[bit_reverse(i
28             ,bitlen)]=in[i];
29         for(int step=2,id=1;step<=N;step
30             <=<=1,++id){
31             T wn=pow_mod(G,(P-1)>>id,P),wi=1,u,
32                 t;
33             const int mh=step>>1;
34             for(int i=0;i<mh;++i){

```

```

29     for(int j=i; j<N; j+=step){
30         u=out[j], t=wi*out[j+mh]%P;
31         out[j]=u+t;
32         out[j+mh]=u-t;
33         if(out[j]>=P)out[j]-=P;
34         if(out[j+mh]<0)out[j+mh]+=P;
35     }
36     wi=wi*wn%P;
37 }
38 }
39 if(is_inv){
40     for(int i=1; i<N/2; ++i) swap(out[i],
41         out[N-i]);
42     T invn=pow_mod(N, P-2, P);
43     for(int i=0; i<N; ++i) out[i]=out[i]*
44         invn%P;
45 }

```

6.10 Simpson

```

1 double simpson(double a, double b){
2     double c=a+(b-a)/2;
3     return (F(a)+4*F(c)+F(b))*(b-a)/6;
4 }
5 double asr(double a, double b, double eps,
6     double A){
7     double c=a+(b-a)/2;
8     double L=simpson(a, c), R=simpson(c, b);
9     if( abs(L+R-A)<15*eps )
10         return L+R+(L+R-A)/15.0;
11     return asr(a, c, eps/2, L)+asr(c, b, eps/2, R);
12 }
13 double asr(double a, double b, double eps){
14     return asr(a, b, eps, simpson(a, b));
15 }

```

6.11 SpeedExpo

```

1 LL expo(LL a, LL b, LL p){
2     if(b == 0) return 1;
3     if(b & 1) return (expo(a, b-1, p)*a)%p;
4     //b is odd
5     LL temp = expo(a, b/2, p);
6     return (temp*temp)%p;
7 }

```

6.12 外星模運算

```

1 //a[0]^a[1]^a[2]^...
2 #define maxn 1000000
3 int euler[maxn+5];
4 bool is_prime[maxn+5];
5 void init_euler(){
6     is_prime[1]=1; //1不是質數
7     for(int i=1; i<=maxn; i++) euler[i]=i;
8     for(int i=2; i<=maxn; i++){
9         if(!is_prime[i]){ //是質數
10             euler[i]--;
11             for(int j=i<=1; j<=maxn; j+=i){
12                 is_prime[j]=1;
13                 euler[j]=euler[j]/i*(i-1);
14             }
15         }
16     }
17 }
18 LL pow(LL a, LL b, LL mod){ //a^b mod
19     LL ans=1;
20     for(; b; a=a*a%mod, b>>=1)
21         if(b&1) ans=ans*a%mod;
22     return ans;
23 }
24 bool isless(LL *a, int n, int k){
25     if(*a==1) return k>1;
26     if(--n==0) return *a<k;
27     int next=0;
28     for(LL b=1; b<k; ++next)
29         b*=a;
30     return isless(a+1, n, next);
31 }
32 LL high_pow(LL *a, int n, LL mod){
33     if(*a==1 || --n==0) return *a%mod;
34     int k=0, r=euler[mod];
35     for(LL tma=1; tma!=pow(*a, k+r, mod); ++k)
36         tma=tma*(a%mod);

```

```

37     if(isless(a+1, n, k)) return pow(*a,
38         high_pow(a+1, n, k), mod);
39     int tmd=high_pow(a+1, n, r), t=(tmd-k+r)%
40         r;
41     return pow(*a, k+t, mod);
42 }
43 LL a[1000005];
44 int t, mod;
45 int main(){
46     init_euler();
47     scanf("%d", &t);
48     #define n 4
49     while(t--){
50         for(int i=0; i<n; ++i) scanf("%lld", &a[i]);
51         scanf("%d", &mod);
52         printf("%lld\n", high_pow(a, n, mod));
53     }
54     return 0;
55 }

```

6.13 大數取模

```

1 LL exp(LL x, LL y, LL p){
2     if(y == 0) return 1;
3     if(y & 1) return (exp(x, y-1, p)*x) % p;
4     //y is odd
5     else {
6         LL temp = exp(x, y/2, p);
7         return (temp*temp) % p;
8     }
9 }
10 LL calcmo(LL index, LL p){
11     if(index == 0) return base[index] - '0';
12     ;
13     LL single = calcmo(index-1, p)*10;
14     return (single*p + base[index] - '0')%p;
15 }

```

6.14 數位統計

```

1 ll d[65], dp[65][2]; //up區間是不是完整
2 ll dfs(int p, bool is8, bool up){
3     if(!p) return 1; //回傳0是不是答案
4     if(!up && dp[p][is8]) return dp[p][is8];
5     int mx = up?d[p]:9; //可以用的有那些
6     ll ans=0;
7     for(int i=0; i<=mx; ++i){
8         if( is8 && i==7 ) continue;
9         ans += dfs(p-1, i==8, up && i==mx);
10    }
11    if(!up) dp[p][is8]=ans;
12    return ans;
13 }
14 ll f(ll N){
15     int k=0;
16     while(N){ //把數字先分解到陣列
17         d[++k] = N%10;
18         N/=10;
19     }
20     return dfs(k, false, true);
21 }

```

6.15 質因數分解

```

1 LL func(const LL n, const LL mod, const int
2     c) {
3     return (LLmul(n, mod)+c+mod)%mod;
4 }
5 LL pollrho(const LL n, const int c) { //
6     //循環長度
7     LL a=1, b=1;
8     a=func(a, n, c)%n;
9     b=func(b, n, c)%n; b=func(b, n, c)%n;
10    while(gcd(abs(a-b), n)!=1) {
11        a=func(a, n, c)%n;
12        b=func(b, n, c)%n; b=func(b, n, c)%n;
13    }
14    return gcd(abs(a-b), n);
15 }
16 void prefactor(LL &n, vector<LL> &v) {
17     for(int i=0; i<12; ++i) {
18         while(n%prime[i]==0) {
19             v.push_back(prime[i]);

```

```

20         n/=prime[i];
21     }
22 }
23 }
24 void smallfactor(LL n, vector<LL> &v) {
25     if(n<MAXPRIME) {
26         while(isp[(int)n]) {
27             v.push_back(isp[(int)n]);
28             n/=isp[(int)n];
29         }
30         v.push_back(n);
31     } else {
32         for(int i=0; i<primecnt && prime[i]*
33             prime[i]<=n; ++i) {
34             while(n%prime[i]==0) {
35                 v.push_back(prime[i]);
36                 n/=prime[i];
37             }
38         }
39         if(n!=1) v.push_back(n);
40     }
41 }
42 void comfactor(const LL &n, vector<LL> &v) {
43     } {
44     if(n<1e9) {
45         smallfactor(n, v);
46         return;
47     }
48     if(Isprime(n)) {
49         v.push_back(n);
50         return;
51     }
52     LL d;
53     for(int c=3; ++c) {
54         d = pollrho(n, c);
55         if(d!=n) break;
56     }
57     comfactor(d, v);
58     comfactor(n/d, v);
59 }
60 void Factor(const LL &x, vector<LL> &v) {
61     LL n = x;
62     if(n==1) { puts("Factor 1"); return; }
63     prefactor(n, v);
64     if(n==1) return;
65     comfactor(n, v);
66     sort(v.begin(), v.end());
67 }
68 void AllFactor(const LL &n, vector<LL> &v) {
69     {
70         vector<LL> tmp;
71         Factor(n, tmp);
72         v.clear();
73         v.push_back(1);
74         int len;
75         LL now=1;
76         for(int i=0; i<tmp.size(); ++i) {
77             if(i==0 || tmp[i]!=tmp[i-1]) {
78                 len = v.size();
79                 now = 1;
80             }
81             now*=tmp[i];
82             for(int j=0; j<len; ++j)
83                 v.push_back(v[j]*now);
84         }
85     }
86 }

```

7 String

7.1 AC 自動機

```

1 template<char L='a', char R='z'>
2 class ac_automaton{
3     struct joe{
4         int next[R-L+1], fail, ef1, ed, cnt_dp,
5             vis;
6         joe():ed(0), cnt_dp(0), vis(0){
7             for(int i=0; i<R-L; ++i) next[i]=0;
8         }
9     };
10    public:
11    std::vector<joe> S;
12    std::vector<int> q;
13    int qs, qe, vt;
14    ac_automaton():S(1), qs(0), qe(0), vt(0){
15        void clear(){
16            q.clear();
17            S.resize(1);

```

```

17 for(int i=0;i<=R-L;+i)S[0].next[i
18 ]=0;
19 S[0].cnt_dp=S[0].vis=qs=qe=vt=0;
20 }
21 void insert(const char *s){
22 int o=0;
23 for(int i=0,id;s[i];+i){
24 id=s[i]-L;
25 if(!S[o].next[id]){
26 S.push_back(joe());
27 S[o].next[id]=S.size()-1;
28 }
29 o=S[o].next[id];
30 ++S[o].ed;
31 }
32 void build_fail(){
33 S[0].fail=S[0].efl=-1;
34 q.clear();
35 q.push_back(0);
36 ++qe;
37 while(qs!=qe){
38 int pa=q[qs++],id,t;
39 for(int i=0;i<=R-L;+i){
40 t=S[pa].next[i];
41 if(!t)continue;
42 id=S[pa].fail;
43 while(~id&&!S[id].next[i])id=S[id]
44 .fail;
45 S[t].fail=~id?S[id].next[i]:0;
46 S[t].efl=S[S[t].fail].ed?S[t].
47 fail:S[S[t].fail].efl;
48 q.push_back(t);
49 ++qe;
50 }
51 }
52 /*DP出每個前綴在字串s出現的次數並傳回所
53 有字串被s匹配成功的次數O(N*M)*/
54 int match_0(const char *s){
55 int ans=0,id,p=0,i;
56 for(i=0;s[i];+i){
57 id=s[i]-L;
58 while(!S[p].next[id]&&p=S[p].fail
59 );
60 if(!S[p].next[id])continue;
61 p=S[p].next[id];
62 ++S[p].cnt_dp; /*匹配成功則它所有後
63 綴都可以被匹配(DP計算)*/
64 }
65 for(i=qe-1;i>=0;--i){
66 ans+=S[q[i]].cnt_dp*S[q[i]].ed;
67 if(~S[q[i]].fail)S[q[i]].fail.
68 cnt_dp+=S[q[i]].cnt_dp;
69 }
70 return ans;
71 }
72 /*多串匹配走efl邊並傳回所有字串被s匹配
73 成功的次數O(N*M^1.5)*/
74 int match_1(const char *s) const{
75 int ans=0,id,p=0,t;
76 for(int i=0;s[i];+i){
77 id=s[i]-L;
78 while(!S[p].next[id]&&p=S[p].fail
79 );
80 if(!S[p].next[id])continue;
81 p=S[p].next[id];
82 if(S[p].ed)ans+=S[p].ed;
83 for(t=S[p].efl;~t;t=S[t].efl){
84 ans+=S[t].ed; /*因為都走efl邊所以
85 保證匹配成功*/
86 }
87 }
88 return ans;
89 }
90 /*枚舉(s的子字串a)的所有相異字串各恰一
91 次並傳回次數O(N*M*(1/3))*/
92 int match_2(const char *s){
93 int ans=0,id,p=0,t;
94 ++vt;
95 /*把戳記vt+=1，只要vt沒溢位，所有S[p
96 ].vis==vt就會變成false
97 這種利用vt的方法可以O(1)歸零vis陣列*/
98 for(int i=0;s[i];+i){
99 id=s[i]-L;
100 while(!S[p].next[id]&&p=S[p].fail
101 );
102 if(!S[p].next[id])continue;
103 p=S[p].next[id];
104 if(S[p].ed&&S[p].vis!=vt){
105 S[p].vis=vt;
106 ans+=S[p].ed;
107 }
108 for(t=S[p].efl;~t&&S[t].vis!=vt;t=S
109 [t].efl){

```

```

98 S[t].vis=vt;
99 ans+=S[t].ed; /*因為都走efl邊所以
100 保證匹配成功*/
101 }
102 }
103 return ans;
104 }
105 /*把AC自動機變成真的自動機*/
106 void evolution(){
107 for(qs=1;qs!=qe;){
108 int p=q[qs++];
109 for(int i=0;i<=R-L;+i)
110 if(S[p].next[i]==0)S[p].next[i]=S
111 [S[p].fail].next[i];
112 }
113 }
114 };

```

7.2 hash

```

1 #define MAXN 1000000
2 #define mod 1073676287
3 /*mod 必須要是質數*/
4 typedef long long T;
5 char s[MAXN+5];
6 T h[MAXN+5]; /*hash陣列*/
7 T h_base[MAXN+5]; /*h_base[n]=(prime^n)%
8 mod*/
9 void hash_init(int len,T prime){
10 h_base[0]=1;
11 for(int i=1;i<=len;+i){
12 h[i]=(h[i-1]*prime+s[i-1])%mod;
13 h_base[i]=(h_base[i-1]*prime)%mod;
14 }
15 }
16 T get_hash(int l,int r){ /*閉區間寫法，設
17 編號為0 ~ len-1*/
18 return (h[r+1]-(h[l]*h_base[r-l+1])%mod
19 +mod)%mod;

```

7.3 KMP

```

1 /*產生fail function*/
2 void kmp_fail(char *s,int len,int *fail){
3 int id=-1;
4 fail[0]=-1;
5 for(int i=1;i<len;+i){
6 while(~id&&s[id+1]!=s[i])id=fail[id];
7 if(s[id+1]==s[i])++id;
8 fail[i]=id;
9 }
10 }
11 /*以字串B匹配字串A，傳回匹配成功的數量(用
12 B的fail)*/
13 int kmp_match(char *A,int lenA,char *B,
14 int lenB,int *fail){
15 int id=-1,ans=0;
16 for(int i=0;i<lenA;+i){
17 while(~id&&B[id+1]!=A[i])id=fail[id];
18 if(B[id+1]==A[i])++id;
19 if(id==lenB-1){ /*匹配成功*/
20 ++ans, id=fail[id];
21 }
22 }
23 return ans;

```

7.4 manacher

```

1 //原字串: asdsasdsa
2 //先把字串變成這樣: @#a#s#d#s#a#s#d#s#a#
3 void manacher(char *s,int len,int *z){
4 int l=0,r=0;
5 for(int i=1;i<len;+i){
6 z[i]=r>i?min(z[2*i-1],r-i):1;
7 while(s[i+z[i]]==s[i-z[i]])++z[i];
8 if(z[i]+i>r)r=z[i]+i,l=i;
9 } //ans = max(z)-1
10 }

```

7.5 minimal string rotation

```

1 int min_string_rotation(const string &s){
2 int n=s.size(),i=0,j=1,k=0;
3 while(i<n&&j<n&&k<n){
4 int t=s[(i+k)%n]-s[(j+k)%n];
5 ++k;
6 if(t){
7 if(t>0)i+=k;
8 else j+=k;
9 if(i==j)++j;
10 k=0;
11 }
12 }
13 return min(i,j); //最小循環表示法起始位
14 置

```

7.6 reverseBWT

```

1 const int MAXN = 305, MAXC = 'Z';
2 int ranks[MAXN], tots[MAXC], first[MAXC];
3 void rankBWT(const string &bw){
4 memset(ranks,0,sizeof(int)*bw.size());
5 memset(tots,0,sizeof(tots));
6 for(size_t i=0;i<bw.size();+i)
7 ranks[i] = tots[int(bw[i])]++;
8 }
9 void firstCol(){
10 memset(first,0,sizeof(first));
11 int totc = 0;
12 for(int c='A';c<='Z';+c){
13 if(!tots[c]) continue;
14 first[c] = totc;
15 totc += tots[c];
16 }
17 }
18 string reverseBwt(string bw,int begin){
19 rankBWT(bw, firstCol());
20 int i = begin; //原字串最後一個元素的位置
21 string res;
22 do{
23 char c = bw[i];
24 res = c + res;
25 i = first[int(c)] + ranks[i];
26 }while( i != begin );
27 return res;
28 }

```

7.7 suffix array lcp

```

1 #define radix_sort(x,y){\
2 for(i=0;i<A;+i)c[i]=0;\
3 for(i=0;i<A;+i)c[x[y[i]]]++; \
4 for(i=0;i<A;+i)c[i]+=c[i-1]; \
5 for(i=n-1;~i;--i)sa[--c[x[y[i]]]]=y[i]
6 ];\
7 }
8 #define AC(r,a,b)\
9 r[a]!=(r[b]|a+k)>=n||r[a+k]!=r[b+k]
10 void suffix_array_lcp(const char *s,int n,int
11 *sa,int *rank,int *tmp,int *c){
12 int A='z'+1,i,k,id=0;
13 for(i=0;i<n;+i)rank[tmp[i]]=s[i];
14 radix_sort(rank,tmp);
15 for(k=1;id<n-1;k<=1){
16 for(id=0,i=n-k;i<n;+i)tmp[id++] = i;
17 for(i=0;i<n;+i)
18 if(sa[i]>k)tmp[id++] = sa[i]-k;
19 radix_sort(rank,tmp);
20 swap(rank,tmp);
21 for(rank[sa[0]]=id=0,i=1;i<n;+i)
22 rank[sa[i]]=id++<AC(tmp,sa[i-1],sa[i]
23 );
24 A=id+1;
25 }
26 }
27 //h: 高度數組 sa: 後綴數組 rank: 排名
28 void suffix_array_lcp(const char *s,int
29 len,int *h,int *sa,int *rank){
30 for(int i=0;i<len;+i)rank[sa[i]]=i;
31 for(int i=0,k=0;i<len;+i){
32 if(rank[i]==0)continue;
33 if(k)--k;
34 while(s[i+k]==s[sa[rank[i]-1]+k])++k;
35 h[rank[i]]=k;
36 }
37 h[0]=0; // h[k]=Lcp(sa[k],sa[k-1]);
38 }

```


7.8 Z

```
1 void z_alg(char *s,int len,int *z){
2     int l=0,r=0;
3     z[0]=len;
4     for(int i=1;i<len;++i){
5         z[i]=i>r?0:(i-l+z[i-l]<z[l]?z[i-l]:r-i+1);
6         while(i+z[i]<len&&s[i+z[i]]==s[z[i]])
7             ++z[i];
8         if(i+z[i]-1>r)r=i+z[i]-1,l=i;
9     }
```

8 Tarjan

8.1 tnfsb017 2 sat

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 #define MAXN 8001
4 #define MAXN2 MAXN*4
5 #define n(X) ((X)+2*N)
6 vector<int> v[MAXN2], rv[MAXN2], vis_t;
7 int N,M;
8 void addedge(int s,int e){
9     v[s].push_back(e);
10    rv[e].push_back(s);
11 }
12 int scc[MAXN2];
13 bool vis[MAXN2]={false};
14 void dfs(vector<int> *uv,int n,int k=-1){
15     vis[n]=true;
16     for(int i=0;i<uv[n].size();++i)
17         if(!vis[uv[n][i]])
18             dfs(uv,uv[n][i],k);
19     if(uv==v)vis_t.push_back(n);
20     scc[n]=k;
21 }
22 void solve(){
23     for(int i=1;i<N;++i){
24         if(!vis[i])dfs(v,i);
25         if(!vis[n(i)])dfs(v,n(i));
26     }
27     memset(vis,0,sizeof(vis));
28     int c=0;
29     for(int i=vis_t.size()-1;i>=0;--i)
30         if(!vis[vis_t[i]])
31             dfs(rv,vis_t[i],c++);
32 }
33 int main(){
34     int a,b;
35     scanf("%d%d",&N,&M);
36     for(int i=1;i<N;++i){
37         // (A or B) & (!A & !B) A^B
38         a=i*2-1;
39         b=i*2;
40         addedge(n(a),b);
41         addedge(n(b),a);
42         addedge(a,n(b));
43         addedge(b,n(a));
44     }
45     while(M--){
46         scanf("%d%d",&a,&b);
47         a = a>0?a*2-1:-a*2;
48         b = b>0?b*2-1:-b*2;
49         // A or B
50         addedge(n(a),b);
51         addedge(n(b),a);
52     }
53     solve();
54     bool check=true;
55     for(int i=1;i<2*N;++i)
56         if(scc[i]==scc[n(i)])
57             check=false;
58     if(check){
59         printf("%d\n",N);
60         for(int i=1;i<=2*N;i+=2){
61             if(scc[i]>scc[i+2*N]) putchar('+');
62             else putchar('-');
63         }
64         puts("");
65     }else puts("0");
66     return 0;
67 }
```

8.2 雙連通分量 & 割點

```
1 #define N 1005
2 vector<int> G[N]; // 1-base
3 vector<int> bcc[N]; // 存每塊雙連通分量的點
4 int low[N],vis[N],Time;
5 int bcc_id[N],bcc_cnt; // 1-base
6 bool is_cut[N]; // 是否為割點
7 int st[N],top;
8 void dfs(int u,int pa=-1){ // u當前點, pa父
9     親
10    int t, child=0;
11    low[u]=vis[u]=++Time;
12    st[top++]=u;
13    for(int v:G[u]){
14        if(!vis[v]){
15            dfs(v,u),++child;
16            low[u]=min(low[u],low[v]);
17            if(vis[u]<=low[v]){
18                is_cut[u]=1;
19                bcc[++bcc_cnt].clear();
20                do{
21                    bcc_id[t=st[--top]]=bcc_cnt;
22                    bcc[bcc_cnt].push_back(t);
23                }while(t!=v);
24                bcc_id[u]=bcc_cnt;
25                bcc[bcc_cnt].push_back(u);
26            }else if(vis[v]<vis[u]&&v!=pa) // 反向
27                邊
28                low[u] = min(low[u],vis[v]);
29            // u是dfs樹的根要特判
30            if(pa==-1&&child<2)is_cut[u]=0;
31        }
32    }
33    void bcc_init(int n){
34        Time=bcc_cnt=top=0;
35        for(int i=1;i<=n;++i){
36            G[i].clear();
37            is_cut[i]=vis[i]=bcc_id[i]=0;
38        }
39    }
```

9 Tree Problem

9.1 HeavyLight

```
1 #include<vector>
2 #define MAXN 100005
3 int siz[MAXN],max_son[MAXN],pa[MAXN],dep[
4     MAXN];
5 int link_top[MAXN],link[MAXN],cnt;
6 vector<int> G[MAXN];
7 void find_max_son(int u){
8     siz[u]=1;
9     max_son[u]=-1;
10    for(auto v:G[u]){
11        if(v==pa[u])continue;
12        pa[v]=u;
13        dep[v]=dep[u]+1;
14        find_max_son(v);
15        if(max_son[u]==-1||siz[v]>siz[max_son
16            [u]])max_son[u]=v;
17        siz[u]+=siz[v];
18    }
19 }
20 void build_link(int u,int top){
21     link[u]=++cnt;
22     link_top[u]=top;
23     if(max_son[u]==-1)return;
24     build_link(max_son[u],top);
25     for(auto v:G[u]){
26         if(v==max_son[u]||v==pa[u])continue;
27         build_link(v,v);
28     }
29 }
30 int find_lca(int a,int b){
31     //求LCA, 可以在過程中對區間進行處理
32     int ta=link_top[a],tb=link_top[b];
33     while(ta!=tb){
34         if(dep[ta]<dep[tb]){
35             swap(ta,tb);
36             swap(a,b);
37         }
38     }
39     //這裡可以對a所在的鏈做區間處理
40     //區間為(Link[ta],Link[a])
41     ta=link_top[a=pa[ta]];
42     //最後a,b會在同一條鏈, 若a!=b還要在進行
43     一次區間處理
44     return dep[a]<dep[b]?a:b;
45 }
```

9.2 LCA

```
1 const int MAXN=100000; // 1-base
2 const int MLG=17; // Log2(MAXN)+1;
3 int pa[MLG+2][MAXN+5];
4 int dep[MAXN+5];
5 vector<int> G[MAXN+5];
6 void dfs(int x,int p=0){ //dfs(root);
7     pa[0][x]=p;
8     for(int i=0;i<=MLG;++i)
9         pa[i+1][x]=pa[i][pa[i][x]];
10    for(auto &i:G[x]){
11        if(i==p)continue;
12        dep[i]=dep[x]+1;
13        dfs(i,x);
14    }
15 }
16 inline int jump(int x,int d){
17     for(int i=0;i<=MLG;++i)
18         if((d>>i)&1) x=pa[i][x];
19     return x;
20 }
21 inline int find_lca(int a,int b){
22     if(dep[a]>dep[b])swap(a,b);
23     b=jump(b,dep[b]-dep[a]);
24     if(a==b)return a;
25     for(int i=MLG;i>=0;--i){
26         if(pa[i][a]!=pa[i][b]){
27             a=pa[i][a];
28             b=pa[i][b];
29         }
30     }
31     return pa[0][a];
32 }
```

9.3 link cut tree

```
1 struct splay_tree{
2     int ch[2],pa; //子節點跟父母
3     bool rev; //反轉的懶惰標記
4     splay_tree():pa(0),rev(0){ch[0]=ch
5         [1]=0;}
6 };
7 vector<splay_tree> nd;
8 //有的時候用vector會TLE, 要注意
9 //這邊以node[0]作為null節點
10 bool isroot(int x){ //判斷是否為這棵splay
11     tree的根
12     return nd[nd[x].pa].ch[0]!=x&&nd[nd[x].
13         pa].ch[1]!=x;
14 }
15 void down(int x){ //懶惰標記下推
16     if(nd[x].rev){
17         if(nd[x].ch[0])nd[nd[x].ch[0]].rev
18             ^=1;
19         if(nd[x].ch[1])nd[nd[x].ch[1]].rev
20             ^=1;
21         swap(nd[x].ch[0],nd[x].ch[1]);
22         nd[x].rev=0;
23     }
24 }
25 void push_down(int x){ //所有祖先懶惰標記
26     下推
27     if(!isroot(x))push_down(nd[x].pa);
28     down(x);
29 }
30 void up(int x){ //將子節點的資訊向上更新
31     void rotate(int x){ //旋轉, 會自行判斷轉的
32         方向
33         int y=nd[x].pa,z=nd[y].pa,d=(nd[y].ch
34             [1]==x);
35         nd[x].pa=z;
36         if(!isroot(y))nd[z].ch[nd[z].ch[1]==y]=
37             x;
38         nd[y].ch[d]=nd[x].ch[d^1];
39         nd[nd[y].ch[d]].pa=y;
40         nd[y].pa=x,nd[x].ch[d^1]=y;
41         up(y),up(x);
42     }
43 }
44 void splay(int x){ //將x伸展到splay tree的
45     根
46     push_down(x);
47     while(!isroot(x)){
48         int y=nd[x].pa;
49         if(!isroot(y)){
50             int z=nd[y].pa;
51             if((nd[z].ch[0]==y)^(nd[y].ch[0]==x
52                 ))rotate(y);
53             else rotate(x);
54         }
55         rotate(x);
56     }
```

```

44 }
45 }
46 int access(int x){
47     int last=0;
48     while(x){
49         splay(x);
50         nd[x].ch[1]=last;
51         up(x);
52         last=x;
53         x=nd[x].pa;
54     }
55     return last; //access後splay tree的根
56 }
57 void access(int x, bool is=0){ //is=0就是一
    般的access
58     int last=0;
59     while(x){
60         splay(x);
61         if(is&&!nd[x].pa){
62             //printf("%d\n", max(nd[last].ma, nd
63                 nd[x].ch[1].ma));
64         }
65         nd[x].ch[1]=last;
66         up(x);
67         last=x;
68         x=nd[x].pa;
69     }
70 }
71 void query_edge(int u, int v){
72     access(u);
73     access(v, 1);
74 }
75 void make_root(int x){
76     access(x), splay(x);
77     nd[x].rev^=1;
78 }
79 void make_root(int x){
80     nd[access(x)].rev^=1;
81     splay(x);
82 }
83 void cut(int x, int y){
84     make_root(x);
85     access(y);
86     splay(y);
87     nd[y].ch[0]=0;
88     nd[x].pa=0;
89 }
90 void cut_parents(int x){
91     access(x);
92     splay(x);
93     nd[nd[x].ch[0]].pa=0;
94     nd[x].ch[0]=0;
95 }
96 void link(int x, int y){
97     make_root(x);
98     nd[x].pa=y;
99 }
100 int find_root(int x){
101     x=access(x);
102     while(nd[x].ch[0]) x=nd[x].ch[0];
103     splay(x);
104     return x;
105 }
106 int query(int u, int v){
107     //傳回uv路徑splay tree的根結點
108     //這種寫法無法求LCA
109     make_root(u);
110     return access(v);
111 }
112 int query_lca(int u, int v){
113     //假設求鏈上點權的總和，sum是子樹的權重
114     //和，data是節點的權重
115     access(u);
116     int lca=access(v);
117     splay(u);
118     if(u==lca){
119         //return nd[lca].data+nd[nd[lca].ch
120             [1]].sum
121     }else{
122         //return nd[lca].data+nd[nd[lca].ch
123             [1]].sum+nd[u].sum
124     }
125 }
126 struct EDGE{
127     int a, b, w;
128 }e[10005];
129 int n;
130 vector<pair<int, int>> G[10005];
131 //first表示子節點，second表示邊的編號
132 int pa[10005], edge_node[10005];
133 //pa是父母節點，暫存用的，edge_node是每個
134 //編被存在哪個點裡面的陣列
135 void bfs(int root){
136     //在建構的時候把每個點都設成一個splay
137     tree

```

```

132 queue<int > q;
133 for(int i=1; i<=n; ++i) pa[i]=0;
134 q.push(root);
135 while(q.size()){
136     int u=q.front();
137     q.pop();
138     for(auto P: G[u]){
139         int v=P.first;
140         if(v==pa[u]){
141             pa[v]=u;
142             nd[v].pa=u;
143             nd[v].data=e[P.second].w;
144             edge_node[P.second]=v;
145             up(v);
146             q.push(v);
147         }
148     }
149 }
150 }
151 void change(int x, int b){
152     splay(x);
153     //nd[x].data=b;
154     up(x);
155 }

```

9.4 POJ tree

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 #define MAXN 10005
4 int n, k;
5 vector<pair<int, int>> g[MAXN];
6 int size[MAXN];
7 bool vis[MAXN];
8 inline void init(){
9     for(int i=0; i<=n; ++i){
10         g[i].clear();
11         vis[i]=0;
12     }
13 }
14 void get_dis(vector<int> &dis, int u, int
    pa, int d){
15     dis.push_back(d);
16     for(size_t i=0; i<g[u].size(); ++i){
17         int v=g[u][i].first, w=g[u][i].second;
18         if(v!=pa&&!vis[v]) get_dis(dis, v, u, d+w
19             );
20     }
21 vector<int> dis; //這東西如果放在函數裡會
    TLE
22 int cal(int u, int d){
23     dis.clear();
24     get_dis(dis, u, -1, d);
25     sort(dis.begin(), dis.end());
26     int l=0, r=dis.size()-1, res=0;
27     while(l<r){
28         while(l<r&&dis[l]+dis[r]>k) --r;
29         res+=r-(l++);
30     }
31     return res;
32 }
33 pair<int, int> tree_centroid(int u, int pa,
    const int sz){
34     size[u]=1; //找樹重心，second是重心
35     pair<int, int> res(INT_MAX, -1);
36     int ma=0;
37     for(size_t i=0; i<g[u].size(); ++i){
38         int v=g[u][i].first;
39         if(v==pa||vis[v]) continue;
40         res=min(res, tree_centroid(v, u, sz));
41         size[u]+=size[v];
42         ma=max(ma, size[v]);
43     }
44     ma=max(ma, sz-size[u]);
45     return min(res, make_pair(ma, u));
46 }
47 int tree_DC(int u, int sz){
48     int center=tree_centroid(u, -1, sz).
49         second;
50     int ans=cal(center, 0);
51     vis[center]=1;
52     for(size_t i=0; i<g[center].size(); ++i){
53         int v=g[center][i].first, w=g[center][
54             i].second;
55         if(vis[v]) continue;
56         ans+=cal(v, w);
57         ans+=tree_DC(v, size[v]);
58     }
59     return ans;
60 }
61 int main(){
62     while(scanf("%d%d", &n, &k), n||k){

```

```

61     init();
62     for(int i=1; i<=n; ++i){
63         int u, v, w;
64         scanf("%d%d%d", &u, &v, &w);
65         g[u].push_back(make_pair(v, w));
66         g[v].push_back(make_pair(u, w));
67     }
68     printf("%d\n", tree_DC(1, n));
69 }
70 return 0;
71 }

```

10 default

10.1 debug

```

1 #ifndef DEBUG
2 #define dbg(...) {\
3     fprintf(stderr, "%s - %d : (%s) = ",
4         __PRETTY_FUNCTION__, __LINE__, #
5         __VA_ARGS__); \
6     _DO(__VA_ARGS__); \
7 }
8 template<typename I> void _DO(I&x){cerr
9     <<x<<endl;}
10 template<typename I, typename...T> void
    _DO(I&x, T&&...tail){cerr<<x<<" ";
    _DO(tail...);}
11 #else
12 #define dbg(...)
13 #endif

```

10.2 ext

```

1 #include<bits/extc++.h>
2 #include<ext/pd_ds/assoc_container.hpp>
3 #include<ext/pd_ds/tree_policy.hpp>
4 using namespace __gnu_cxx;
5 using namespace __gnu_pbds;
6 template<typename T>
7 using pbds_set = tree<T, null_type, less<T
8     >, rb_tree_tag,
9     tree_order_statistics_node_update>;
10 template<typename T, typename U>
11 using pbds_map = tree<T, U, less<T>,
12     rb_tree_tag,
13     tree_order_statistics_node_update>;
14 using heap=__gnu_pbds::priority_queue<int
15     >;
16 //s.find_by_order(1); //0 base
17 //s.order_of_key(1);

```

10.3 IncStack

```

1 //Magic
2 #pragma GCC optimize "Ofast"
3 //stack resize, change esp to rsp if 64-
4   bit system
5 asm("mov %0, %%esp\n" :: "g"(mem+10000000))
6 ;
7 -Wl,--stack,214748364 -trigraphs
8 #pragma comment(linker, "/STACK
9   :1024000000,1024000000")
10 //Linux stack resize
11 #include<sys/resource.h>
12 void increase_stack(){
13     const rlim_t ks=64*1024*1024;
14     struct rlimit rl;
15     int res=getrlimit(RLIMIT_STACK, &rl);
16     if(!res&&rl.rlim_cur<ks){
17         rl.rlim_cur=ks;
18         res=setrlimit(RLIMIT_STACK, &rl);
19     }
20 }

```

10.4 input

```

1 inline int read(){
2     int x=0; bool f=0; char c=getchar();
3     while(ch<'0' || '9'<ch) f|=ch=='-', ch=
4         getchar();
5     while('0'<=ch&&ch<='9') x=x*10-'0'+ch, ch
6         =getchar();

```

```

5 | return f?-x:x;
6 | }
7 | // #!/bin/bash
8 | // g++ -std=c++11 -O2 -Wall -Wextra -Wno-
  | unused-result -DDEBUG $1 && ./a.out
9 | // -fsanitize=address -fsanitize=
  | undefined -fsanitize=return

```

10.5 randomize

```

1 | map<LL,LL> discret;
2 | for(i = 0; i < n; i++){
3 |     cin >> a[i];
4 |     discret[a[i]] = 0;
5 | }
6 | LL index = 0;
7 | for(auto &it : discret)
8 |     it.second = index++;

```

11 graph traversal

11.1 BFS

```

1 | LL val; //unnecessary
2 | bool visited[5000] = {false};
3 | vector<LL> graph[5000];
4 | void BFS(LL start) {
5 |     queue<LL> q;
6 |     q.push(start);
7 |     visited[start] = true;
8 |     while (!q.empty()){
9 |         LL curr = q.front();
10 |        q.pop();
11 |        for(auto it: graph[curr]){
12 |            if(!visited[it]){
13 |                q.push(it);
14 |                visited[it] = true;
15 |            }
16 |        }
17 |    }
18 | }

```

11.2 DFS

```

1 | #include<bits/stdc++.h>
2 | #define good ios_base::sync_with_stdio(0)
  | ;cin.tie(0);cout.tie(0)
3 | typedef long long LL;
4 | using namespace std;
5 | int fa[100000],d[100000] = {0}; //
  | unnecessary
6 | bool visit[100000] = {false};
7 | vector<LL> v[100000];
8 | void dfs(LL now,LL depth){
9 |     for(auto x:v[now]){
10 |         if(!visit[x]){
11 |             cout << x << ' ';
12 |             visit[x] = true;
13 |             d[x] = depth;
14 |             fa[x] = now;
15 |             dfs(x,depth+1);
16 |         }
17 |     }
18 | }
19 | int main(){
20 |     good;
21 |     LL i,n,a,b;
22 |     cin >> n;
23 |     for(i = 0; i < n; i++){
24 |         cin >> a >> b;
25 |         v[a].push_back(b);
26 |         v[b].push_back(a);
27 |     }
28 |     dfs(0,1);
29 |     return 0;
30 | }

```

12 other

12.1 WhatDay

```

1 | int whatday(int y,int m,int d){
2 |     if(m<=2)m+=12,--y;
3 |     if(y<1752||y==1752&&m<9||y==1752&&m
  | ==9&&d<3)
4 |         return (d+2*m+3*(m+1)/5+y+y/4+5)%7;
5 |     return (d+2*m+3*(m+1)/5+y+y/4-y/100+y
  | /400)%7;
6 | }

```

12.2 上下最大正方形

```

1 | void solve(int n,int a[],int b[]){ // 1-
  | base
2 |     int ans=0;
3 |     deque<int> da,db;
4 |     for(int l=1,r=1;r<=n;++r){
5 |         while(da.size()&&a[da.back()]>=a[r]){
6 |             da.pop_back();
7 |         }
8 |         da.push_back(r);
9 |         while(db.size()&&b[db.back()]>=b[r]){
10 |             db.pop_back();
11 |         }
12 |         db.push_back(r);
13 |         for(int d=a[da.front()]+b[db.front()]
  | ;r-l+1>d;++l){
14 |             if(da.front()==l)da.pop_front();
15 |             if(db.front()==l)db.pop_front();
16 |             if(da.size()&&db.size()){
17 |                 d=a[da.front()]+b[db.front()];
18 |             }
19 |         }
20 |         ans=max(ans,r-l+1);
21 |     }
22 |     printf("%d\n",ans);
23 | }

```

12.3 最大矩形

```

1 | LL max_rectangle(vector<int> s){
2 |     stack<pair<int,int>> st;
3 |     st.push(make_pair(-1,0));
4 |     s.push_back(0);
5 |     LL ans=0;
6 |     for(size_t i=0;i<s.size();++i){
7 |         int h=s[i];
8 |         pair<int,int> now=make_pair(h,i);
9 |         while(h<st.top().first){
10 |             now=st.top();
11 |             st.pop();
12 |             ans=max(ans,(LL)(i-now.second)*now.
  | first);
13 |         }
14 |         if(h>st.top().first){
15 |             st.push(make_pair(h,now.second));
16 |         }
17 |     }
18 |     return ans;
19 | }

```

13 zformula

13.1 formula

13.1.1 Pick 公式

給定頂點坐標均是整點的簡單多邊形，面積 = 內部格點數 + 邊上格點數/2-1

13.1.2 圖論

- 對於平面圖 $\cdot F = E - V + C + 1 \cdot C$ 是連通分量數
- 對於平面圖 $\cdot E \leq 3V - 6$
- 對於連通圖 G ，最大獨立點集的大小設為 $I(G)$ ，最大匹配大小設為 $M(G)$ ，最小點覆蓋設為 $C_v(G)$ ，最小邊覆蓋設為 $C_e(G)$ 。對於任意連通圖：

- $I(G) + C_v(G) = |V|$
- $M(G) + C_e(G) = |V|$

- 對於連通二分圖：

- $I(G) = C_v(G)$
- $M(G) = C_e(G)$

- 最大權閉合圖：

- $C(u, v) = \infty, (u, v) \in E$
- $C(S, v) = W_v, W_v > 0$
- $C(v, T) = -W_v, W_v < 0$
- $ans = \sum_{W_v > 0} W_v - flow(S, T)$

- 最大密度子圖：

- 求 $max \left(\frac{W_e + W_v}{|V|} \right), e \in E', v \in V'$
- $U = \sum_{v \in V} 2W_v + \sum_{e \in E} W_e$
- $C(u, v) = W_{(u,v)}, (u, v) \in E$ 雙向邊
- $C(S, v) = U, v \in V$
- $D_u = \sum_{(u,v) \in E} W_{(u,v)}$
- $C(v, T) = U + 2g - D_v - 2W_v, v \in V$
- 二分搜 g ：
 $l = 0, r = U, eps = 1/n^2$
 if $((U \times |V| - flow(S, T)) / 2 > 0) l = mid$
 else $r = mid$
- $ans = min_cut(S, T)$
- $|E| = 0$ 要特殊判斷

- 弦圖：

- 點數大於3的環都要有一條弦
- 完美消除序列從後往前依次給每個點染色，給每個點染上可以染的最小顏色，最大團大小 = 色數
- 最大獨立集：完美消除序列從前往後能選就選
- 最小團覆蓋：最大獨立集的點和他延伸的邊構成
- 區間圖是弦圖
- 區間圖的完美消除序列：將區間按造又端點由小到大排序
- 區間圖染色：用線段樹做

13.1.3 dinic 特殊圖複雜度

- 單位流： $O \left(\min \left(V^{3/2}, E^{1/2} \right) E \right)$
- 二分圖： $O \left(V^{1/2} E \right)$

13.1.4 0-1 分數規劃

$x_i = \{0,1\} \cdot x_i$ 可能會有其他限制 · 求 $max \left(\frac{\sum B_i x_i}{\sum C_i x_i} \right)$

- $D(i, g) = B_i - g \times C_i$
- $f(g) = \sum D(i, g) x_i$
- $f(g) = 0$ 時 g 為最佳解 · $f(g) < 0$ 沒有意義
- 因為 $f(g)$ 單調可以二分搜 g
- 或用 Dinkelbach 通常比較快

```

1 | binary_search(){
2 |     while(r-l>eps){
3 |         g=(l+r)/2;
4 |         for(i:所有元素)D[i]=B[i]-g*C[i]; //D(i
  | ,g)
5 |         找出一組合法x[i]使f(g)最大;
6 |         if(f(g)>0) l=g;
7 |         else r=g;
8 |     }
9 |     Ans = r;
10 | }
11 | Dinkelbach(){
12 |     g=任意狀態(通常設為0);
13 |     do{
14 |         Ans=g;
15 |         for(i:所有元素)D[i]=B[i]-g*C[i]; //D(i
  | ,g)
16 |         找出一組合法x[i]使f(g)最大;
17 |         p=0,q=0;
18 |         for(i:所有元素)
19 |             if(x[i])p+=B[i],q+=C[i];
20 |         g=p/q; //更新解 · 注意q=0的情況
21 |     }while(abs(Ans-g)>EPS);
22 |     return Ans;
23 | }

```

13.1.5 學長公式

- $\sum_{d|n} \phi(n) = n$
- $g(n) = \sum_{d|n} f(d) \Rightarrow f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \times g(n/d)$
- Harmonic series $H_n = \ln(n) + \gamma + 1/(2n) - 1/(12n^2) + 1/(120n^4)$
- $\gamma = 0.57721566490153286060651209008240243104215$
- 格雷碼 $= n \oplus (n >> 1)$
- $SG(A+B) = SG(A) \oplus SG(B)$
- 選轉矩陣 $M(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

13.1.6 基本數論

- $\sum_{d|n} \mu(n) = [n == 1]$
- $g(m) = \sum_{d|m} f(d) \Leftrightarrow f(m) = \sum_{d|m} \mu(d) \times g(m/d)$
- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \text{互質數量} = \sum \mu(d) \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \lfloor \frac{m}{d} \rfloor$
- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n lcm(i, j) = n \sum_{d|n} d \times \phi(d)$

13.1.7 排組公式

- k 卡特蘭 $\frac{C_n^{kn}}{n(k-1)+1} \cdot C_n^n = \frac{n!}{m!(n-m)!}$
- $H(n, m) \cong x_1 + x_2 + \dots + x_n = k, num = C_k^{n+k-1}$
- Stirling number of 2^{nd} , n 人分 k 組方法數目
 - $S(0, 0) = S(n, n) = 1$
 - $S(n, 0) = 0$
 - $S(n, k) = kS(n-1, k) + S(n-1, k-1)$
- Bell number, n 人分任意多組方法數目
 - $B_0 = 1$
 - $B_n = \sum_{i=0}^n S(n, i)$
 - $B_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k^n B_k$
 - $B_{p+n} \equiv B_n + B_{n+1} \pmod{p}$, p is prime
 - $B_{p^m+n} \equiv mB_n + B_{n+1} \pmod{p}$, p is prime
 - From $B_0 : 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140, 21147, 115975$
- Derangement, 錯排, 沒有人在自己位置上
 - $D_n = n!(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \dots + \frac{(-1)^n}{n!})$
 - $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}), D_0 = 1, D_1 = 0$
 - From $D_0 : 1, 0, 1, 2, 9, 44, 265, 1854, 14833, 133496$
- Binomial Equality
 - $\sum_k \binom{r}{m+k} \binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{m+n}$
 - $\sum_k \binom{r}{m+k} \binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{l-m+n}$
 - $\sum_k \binom{r}{m+k} \binom{s}{n-k} (-1)^k = \frac{(-1)^{l+m} \binom{s-m}{n-l}}{(-1)^{l+m} \binom{s-m-1}{l-n-m}}$
 - $\sum_{k \leq l} \binom{l-k}{m} \binom{s}{n-k} (-1)^k = \frac{(-1)^{l+m} \binom{s-m-1}{l-n-m}}{(-1)^{l+m} \binom{s-m-1}{l-n-m}}$
 - $\sum_{0 \leq k \leq l} \binom{l-k}{m} \binom{q+k}{n} = \binom{l+q+1}{m+n+1}$
 - $\binom{r}{k} = (-1)^k \binom{k-r-1}{k}$
 - $\binom{r}{m} \binom{m}{k} = \binom{r}{k} \binom{r-k}{m-k}$
 - $\sum_{k \leq n} \binom{r+k}{k} = \binom{r+n+1}{n}$
 - $\sum_{0 \leq k \leq n} \binom{k}{m} = \binom{n+1}{m+1}$
 - $\sum_{k \leq m} \binom{m+r}{k} x^k y^k = \sum_{k \leq m} \binom{-r}{k} (-x)^k (x+y)^{m-k}$

13.1.10 Count on a tree

- Rooted tree: $s_{n+1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (i \times a_i \times \sum_{j=1}^{\lfloor n/i \rfloor} a_{n+1-i \times j})$
- Unrooted tree:
 - Odd: $a_n - \sum_{i=1}^{n/2} a_i a_{n-i}$
 - Even: $Odd + \frac{1}{2} a_{n/2} (a_{n/2} + 1)$
- Spanning Tree
 - 完全圖 $n^n - 2$
 - 一般圖 (Kirchhoff's theorem) $M[i][i] = \text{degree}(V_i), M[i][j] = -1, \text{ if have } E(i, j), 0 \text{ if no edge. delete any one row and col in } A, ans = \det(A)$

13.1.8 冪次, 冪次和

- $a^{b \% p} = a^{b \% \varphi(p) + \varphi(p)}, b \geq \varphi(p)$
- $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^4}{4} + \frac{n^2}{2} + \frac{n^2}{4}$
- $1^4 + 2^4 + 3^4 + \dots + n^4 = \frac{n^5}{5} + \frac{n^4}{2} + \frac{n^3}{3} - \frac{n}{30}$
- $1^5 + 2^5 + 3^5 + \dots + n^5 = \frac{n^6}{6} + \frac{n^5}{2} + \frac{5n^4}{12} - \frac{n^2}{12}$
- $0^k + 1^k + 2^k + \dots + n^k = P(k), P(k) = \frac{(n+1)^{k+1} - \sum_{i=0}^{k-1} C_i^{k+1} P(i)}{k+1}, P(0) = n+1$
- $\sum_{k=0}^{m-1} k^n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n C_k^{n+1} B_k m^{n+1-k}$
- $\sum_{j=0}^m C_j^{m+1} B_j = 0, B_0 = 1$
- 除了 $B_1 = -1/2$ 剩下的奇數項都是 0
- $B_2 = 1/6, B_4 = -1/30, B_6 = 1/42, B_8 = -1/30, B_{10} = 5/66, B_{12} = -691/2730, B_{14} = 7/6, B_{16} = -3617/510, B_{18} = 43867/798, B_{20} = -174611/330,$

13.1.9 Burnside's lemma

- $|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$
- $X^g = t^{c(g)}$
- G 表示有幾種轉法, X^g 表示在那種轉法下, 有幾種是會保持對稱的, t 是顏色數, $c(g)$ 是循環節不動的面數。
- 正立方體塗三顏色, 轉 0 有 3^6 個元素不變, 轉 90 有 6 種, 每種有 3^3 不變, 180 有 3×3^4 , 120(角) 有 8×3^2 , 180(邊) 有 6×3^3 , 全部 $\frac{1}{24} (3^6 + 6 \times 3^3 + 3 \times 3^4 + 8 \times 3^2 + 6 \times 3^3) = 57$

Codebook - ss

Contents

1 Computational Geometry	1	3.13 弦圖完美消除序列	7	8 Tarjan	13
1.1 Geometry	1	3.14 最小斯坦納樹 DP	8	8.1 tnfshb017 2 sat	13
1.2 SmallestCircle	3	3.15 最小樹形圖朱劉	8	8.2 雙連通分量 & 割點	13
1.3 最近點對	3	3.16 穩定婚姻模板	8	9 Tree Problem	13
2 Data Structure	3	4 Language	8	9.1 HeavyLight	13
2.1 CDQ DP	3	4.1 CNF	8	9.2 LCA	13
2.2 discretization	3	5 Linear Programming	8	9.3 link cut tree	13
2.3 DLX	3	5.1 simplex	8	9.4 POJ tree	14
2.4 Dynamic KD tree	4	6 Number Theory	9	10 default	14
2.5 kd tree replace segment tree	4	6.1 basic	9	10.1 debug	14
2.6 reference point	5	6.2 bit set	9	10.2 ext	14
2.7 skew heap	5	6.3 cantor expansion	9	10.3 IncStack	14
2.8 sliding window	5	6.4 find real root	9	10.4 input	14
2.9 undo disjoint set	5	6.5 LinearCongruence	10	10.5 randomize	15
2.10 整體二分	5	6.6 Lucas	10	11 graph traversal	15
3 Graph	5	6.7 Matrix	10	11.1 BFS	15
3.1 Augmenting Path	5	6.8 MillerRobin	10	11.2 DFS	15
3.2 Augmenting Path multiple	5	6.9 NTT	10	12 other	15
3.3 blossom matching	5	6.10 Simpson	11	12.1 WhatDay	15
3.4 BronKerbosch	6	6.11 SpeedExpo	11	12.2 上下最大正方形	15
3.5 graphISO	6	6.12 外星模運算	11	12.3 最大矩形	15
3.6 KM	6	6.13 大數取模	11	13 zformula	15
3.7 MaximumClique	6	6.14 數位統計	11	13.1 formula	15
3.8 MinimumMeanCycle	6	6.15 質因數分解	11	13.1.1 Pick 公式	15
3.9 Rectilinear MST	7	7 String	11	13.1.2 圖論	15
3.10 treeISO	7	7.1 AC 自動機	11	13.1.3 dinic 特殊圖複雜度	15
3.11 一般圖最小權完美匹配	7	7.2 hash	12	13.1.4 0-1 分數規劃	15
3.12 全局最小割	7	7.3 KMP	12	13.1.5 學長公式	15
		7.4 manacher	12	13.1.6 基本數論	16
		7.5 minimal string rotation	12	13.1.7 排組公式	16
		7.6 reverseBWT	12	13.1.8 冪次, 冪次和	16
		7.7 suffix array lcp	12	13.1.9 Burnside's lemma	16
		7.8 Z	13	13.1.10 Count on a tree	16

Codebook - ss

C++ Resource Test

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 namespace system_test {
5
6     const size_t KB = 1024;
7     const size_t MB = KB * 1024;
8     const size_t GB = MB * 1024;
9
10    size_t block_size, bound;
11    void stack_size_dfs(size_t depth = 1) {
12        if (depth >= bound)
13            return;
14        int8_t ptr[block_size]; // 若無法編譯將
15                                // block_size 改成常數
16        memset(ptr, 'a', block_size);
17        cout << depth << endl;
18        stack_size_dfs(depth + 1);
19    }
20
21    void stack_size_and_runtime_error(size_t
22        block_size, size_t bound = 1024) {
23        system_test::block_size = block_size;
24        system_test::bound = bound;
25        stack_size_dfs();
26    }
27 }
```

```
24 }
25
26 double speed(int iter_num) {
27     const int block_size = 1024;
28     volatile int A[block_size];
29     auto begin = chrono::
30         high_resolution_clock::now();
31     while (iter_num--)
32         for (int j = 0; j < block_size; ++j)
33             A[j] += j;
34     auto end = chrono::
35         high_resolution_clock::now();
36     chrono::duration<double> diff = end -
37         begin;
38     return diff.count();
39 }
40
41 void runtime_error_1() {
42     // Segmentation fault
43     int *ptr = nullptr;
44     *(ptr + 7122) = 7122;
45 }
46
47 void runtime_error_2() {
48     // Segmentation fault
49     int *ptr = (int *)memset;
50     *ptr = 7122;
51 }
52
53 void runtime_error_3() {
54     // munmap_chunk(): invalid pointer
55     int *ptr = (int *)memset;
56     delete ptr;
57 }
```

```
56 void runtime_error_4() {
57     // free(): invalid pointer
58     int *ptr = new int[7122];
59     ptr += 1;
60     delete[] ptr;
61 }
62
63 void runtime_error_5() {
64     // maybe illegal instruction
65     int a = 7122, b = 0;
66     cout << (a / b) << endl;
67 }
68
69 void runtime_error_6() {
70     // floating point exception
71     volatile int a = 7122, b = 0;
72     cout << (a / b) << endl;
73 }
74
75 void runtime_error_7() {
76     // call to abort.
77     assert(false);
78 }
79
80 } // namespace system_test
81
82 #include <sys/resource.h>
83 void print_stack_limit() { // only work
84     in Linux
85     struct rlimit l;
86     getrlimit(RLIMIT_STACK, &l);
87     cout << "stack_size = " << l.rlim_cur
88         << " byte" << endl;
89 }
```