

## INSTALAÇÃO:

- No site <http://www.apachefriends.org> baixe o arquivo **xampp-linux-1.x.x.tar.gz**, sempre a versão mais atual ok! ;)

- Logado como **root** execute o comando a seguir:

*tar xvfz [o arquivo que vc baixou] -C /opt*

Após a execução desse comando, o diretório **/opt/lampp** deverá existir.

Sim, é só isso e o XAMPP está instalado! XD

---

## EXECUÇÃO

`/opt/lampp/lampp start`

`/opt/lampp/lampp stop`

`/opt/lampp/lampp restart`

---

## DESIINSTALAR O XAMPP

`rm -rf /opt/lampp`

---

## COMANDOS

**/opt/lampp/lampp**

`start` - Inicia XAMPP.

`stop` - Pára XAMPP.

`restart` - Pára e começa a reiniciar o XAMPP.

`startapache` - Inicia apenas o Apache.

`startssl` - Inicia o Apache suporte SSL. Este comando ativa permanentemente o suporte a SSL, por exemplo, se você reiniciar o XAMPP, o SSL continuará ativado.

`startmysql` - Inicia apenas o banco de dados MySQL.

`startftp` - Inicia o servidor ProFTPD. Via FTP você poderá enviar arquivos para o seu servidor web (usuário "nobody", senha "lampp"). Este comando ativa o ProFTPD permanentemente, mesmo reiniciando o XAMPP futuramente, o FTP continuará ativado.

`stopapache` - Pára o Apache.

`stopssl` - Para o suporte ao Apache SSL. Este comando desativa permanentemente o suporte a SSL, por exemplo, se você reiniciar o XAMPP, o SSL continuará desativado.

`stopmysql` - Pára o banco de dados MySQL.

stopftp - Para o servidor ProFTPD. Este comando desativa o ProFTPD permanentemente, mesmo reiniciando o XAMPP futuramente, o FTP continuará desativado.

security - Inicia uma pequena checagem de segurança.

---

## **DIRETÓRIOS**

/ opt / lampp / bin / - O XAMPP casa comandos.

/ opt / lampp / bin / mysql - executa, por exemplo, o MySQL monitor.

/ opt / lampp / htdocs / - Diretório DocumentRoot do Apache. [é como a /var/www]

/ opt / lampp / etc / httpd.conf - O arquivo de configuração Apache.

/ opt / lampp / etc / my.cnf - O arquivo de configuração do MySQL.

/ opt / lampp / etc / php.ini - O arquivo de configuração do PHP.

/ opt / lampp / etc / proftpd.conf - O arquivo de configuração do ProFTPD. (desde a versão 0.9.5)

/ opt / lampp / phpmyadmin / config.inc.php - O arquivo de configuração do phpMyAdmin.

---