VPS Setup Checklist dan Template Konfigurasi Aman

Urutan kerja untuk menjalankan model open-weight di VPS sendiri tanpa server tumbang dan tanpa port terbuka ke internet.

1. Sebelum menyentuh instalasi

Periksa	Target	Siap?
Spesifikasi	Catat RAM, vCPU, disk, dan apakah ada GPU. Tentukan batas model.	
Akses	Ada akses SSH dengan kunci, bukan kata sandi.	
Pulih	Ada cara membangun ulang server ini dari nol tanpa panik.	
Anggaran	Ada batas biaya bulanan yang ditulis, bukan diperkirakan sambil jalan.	

2. Urutan instalasi

Langkah	Yang dilakukan	Selesai kalau
1	Perbarui paket sistem dan buat pengguna non-root untuk menjalankan aplikasi.	Aplikasi tidak jalan sebagai root.
2	Pasang runtime dan dependensi dengan versi yang dipin.	Versi tercatat, bukan versi terbaru apa saja.
3	Unduh bobot model dan simpan di direktori data terpisah.	Bobot tidak bercampur dengan kode.
4	Letakkan konfigurasi di berkas environment, bukan di argumen perintah.	Tidak ada rahasia yang menempel di riwayat perintah.
5	Batasi sumber daya: memori, CPU, dan proses bersamaan.	Ada plafon yang tertulis dan diuji.
6	Jalankan sebagai layanan dengan restart otomatis.	Layanan hidup lagi setelah reboot.
7	Letakkan reverse proxy di depan layanan.	Port aplikasi hanya menerima dari localhost.
8	Pasang sertifikat TLS dan paksa HTTPS.	HTTP biasa dialihkan, bukan melayani.
9	Verifikasi dari luar.	Endpoint menjawab sehat, port internal tertutup.

3. Konfigurasi yang paling sering salah

Kesalahan	Akibatnya	Perbaikannya
Binding ke 0.0.0.0 hanya demi mudah dites	Layanan terbuka ke internet	Binding ke 127.0.0.1, akses lewat proxy
Menempelkan kunci API di baris perintah	Rahasia masuk riwayat shell dan log	Pakai berkas environment dengan izin terbatas
Tanpa batas memori	Server tumbang saat beban naik	Pasang plafon memori dan uji sampai batasnya
Tanpa batas konkurensi	Antrean menumpuk, waktu jawab ambruk	Batasi permintaan bersamaan
Log tanpa rotasi	Disk penuh dalam hitungan pekan	Aktifkan rotasi dan batas ukuran log

4. Verifikasi setelah naik

Uji	Cara	Hasil yang diharapkan
Kesehatan layanan	Panggil endpoint sehat dari server itu sendiri.	Jawaban sehat dan cepat.

Uji	Cara	Hasil yang diharapkan
Isolasi port	Coba akses port aplikasi dari mesin lain.	Koneksi ditolak.
Paksa HTTPS	Akses lewat HTTP biasa.	Dialihkan ke HTTPS.
Pulih setelah reboot	Reboot lalu tunggu beberapa menit.	Layanan hidup tanpa campur tangan.
Beban wajar	Kirim beberapa permintaan berurutan.	Waktu jawab stabil, tidak ada proses yang dimatikan sistem.

5. Sebelum dipakai kerja nyata

Tentukan siapa yang boleh memakainya, data apa yang boleh masuk, dan bagaimana log ditinjau. Server yang rapi tapi tanpa aturan data hanya memindahkan masalah ke tempat yang lebih sulit dilihat.

Catatan: jalankan satu perubahan pada satu waktu, lalu verifikasi. Perubahan bertumpuk membuat penyebab kegagalan tidak bisa dilacak.