Nomenclature des équipements

Maquette : maison_chaudiere_gaz.ifc (Maison R+1 : chaudière gaz à condensation)

Désignation	Localisation	Marque / modèle	Puissance	Système	Caractéristiques
Générateurs (1)					
Chaudière gaz à condensation	RDC / Cellier / chaufferie	ThermaNova Condensa Duo 25 C	24,0 kW	Chauffage	Énergie : Gaz naturel ; Puissance chauffage (kW) : 24 ; Puissance ECS (kW) : 28 ; Rendement PCI 30 % (%) : 108 ; Type d'évacuation : Ventouse concentrique 60/100 (type C13) ; Pression de service (bar) : 1,50
Émetteurs (9)					
Radiateur chambre 1	R+1 / Chambre 1	Calorys Type 21 H600 L700	500 W	Chauffage	Exposant n : 1,30 ; Régime nominal : 75/65/20 °C
Radiateur chambre 2	R+1 / Chambre 2	Calorys Type 21 H600 L500	350 W	Chauffage	Exposant n : 1,30 ; Régime nominal : 75/65/20 °C
Radiateur chambre 3	R+1 / Chambre 3	Calorys Type 21 H600 L600	450 W	Chauffage	Exposant n : 1,30 ; Régime nominal : 75/65/20 °C
Radiateur cuisine	RDC / Cuisine	Calorys Type 21 H600 L800	450 W	Chauffage	Exposant n : 1,30 ; Régime nominal : 75/65/20 °C
Radiateur dégagement	R+1 / Dégagement	Calorys Type 21 H600 L500	250 W	Chauffage	Exposant n : 1,30 ; Régime nominal : 75/65/20 °C
Radiateur entrée	RDC / Entrée	Calorys Type 21 H600 L600	500 W	Chauffage	Exposant n : 1,30 ; Régime nominal : 75/65/20 °C
Radiateur séjour 1	RDC / Séjour	Calorys Type 21 H600 L1000	900 W	Chauffage	Exposant n : 1,30 ; Régime nominal : 75/65/20 °C
Radiateur séjour 2	RDC / Séjour	Calorys Type 21 H600 L1000	800 W	Chauffage	Exposant n : 1,30 ; Régime nominal : 75/65/20 °C
Sèche-serviettes salle de bains	R+1 / Salle de bains	Calorys Séchoir H1200 L500	300 W	Chauffage	Exposant n : 1,30 ; Régime nominal : 75/65/20 °C
Circulateurs (1)					
Circulateur chauffage	RDC / Cellier / chaufferie	HydroCal Eco 25-60 classe A	45 W	Chauffage	Puissance absorbée max (W) : 45 ; Hauteur manométrique max (m) : 6 ; Indice EEI : 0,20
Vases d'expansion (1)					
Vase d'expansion chauffage 12 L	RDC / Cellier / chaufferie	HydroCal VX 12 L		Chauffage	Capacité (L) : 12 ; Pression de gonflage (bar) : 1 ; Pression maximale (bar) : 3
Ballons / stockage (1)					
Ballon ECS 150 L	RDC / Cellier / chaufferie	ThermaNova Préparateur 150 L serpentin		Eau chaude sanitaire	Capacité (L) : 150 ; Type d'anode : Magnésium ; Température de consigne (°C) : 55 ; Appoint électrique (kW) : 0
Soupapes et sécurités (2)					
Groupe de sécurité ECS 7 bar	RDC / Cellier / chaufferie	HydroCal GS 3/4" 7 bar		Eau chaude sanitaire	Pression de tarage (bar) : 7
Soupape de sécurité chauffage 3 bar	RDC / Cellier / chaufferie	HydroCal SS 1/2" 3 bar		Chauffage	Pression de tarage (bar) : 3

Nomenclature des équipements

Maquette : maison_chaudiere_gaz.ifc (Maison R+1 : chaudière gaz à condensation)

Désignation	Localisation	Marque / modèle	Puissance	Système	Caractéristiques
Ventilation : caissons (1)					
Caisson VMC simple flux hygro B	Combles	AéroFlux Hygro B Basse conso T3-T7	25 W	Ventilation VMC simple flux	Type : Simple flux hygroréglable type B ; Puissance absorbée (W-Th-C) : 25 ; Débit maximal (m³/h) : 210
Ventilation : bouches et entrées d'air (9)					
Bouche d'extraction cuisine	RDC / Cuisine	AéroFlux BEH 125		Ventilation VMC simple flux	Extraction 45 m³/h ; Débit de pointe (m³/h) : 135
Bouche d'extraction salle de bains	R+1 / Salle de bains	AéroFlux BEH 80		Ventilation VMC simple flux	Extraction 30 m³/h ; Débit de pointe (m³/h) : 45
Bouche d'extraction WC	RDC / WC	AéroFlux BEH 80		Ventilation VMC simple flux	Extraction 15 m³/h ; Débit de pointe (m³/h) : 30
Entrée d'air chambre 1	R+1 / Chambre 1	AéroFlux EA hygro 15		Ventilation VMC simple flux	Entrée d'air 15 m³/h
Entrée d'air chambre 2	R+1 / Chambre 2	AéroFlux EA hygro 15		Ventilation VMC simple flux	Entrée d'air 15 m³/h
Entrée d'air chambre 3	R+1 / Chambre 3	AéroFlux EA hygro 15		Ventilation VMC simple flux	Entrée d'air 15 m³/h
Entrée d'air séjour nord	RDC / Séjour	AéroFlux EA hygro 15		Ventilation VMC simple flux	Entrée d'air 15 m³/h
Entrée d'air séjour ouest	RDC / Séjour	AéroFlux EA hygro 30		Ventilation VMC simple flux	Entrée d'air 30 m³/h
Sortie de toiture VMC	Combles			Ventilation VMC simple flux	
Régulation (2)					
Sonde extérieure	RDC	ThermaNova SE-10		Chauffage	
Thermostat d'ambiance programmable	RDC / Séjour	ThermaNova ThermoProg Radio		Chauffage	Consigne confort (°C) : 20 ; Consigne réduit (°C) : 17
Appareils sanitaires (4)					
Baignoire	R+1 / Salle de bains			Eau chaude sanitaire	
Évier cuisine	RDC / Cuisine			Eau chaude sanitaire	
Lavabo salle de bains	R+1 / Salle de bains			Eau chaude sanitaire	

Nomenclature des équipements

Maquette : maison_chaudiere_gaz.ifc (Maison R+1 : chaudière gaz à condensation)

Désignation	Localisation	Marque / modèle	Puissance	Système	Caractéristiques
WC suspendu RDC	RDC / WC			Eau froide	