


! pod.yaml 1, 0 ! bb.yaml 1, 0 X

kubernetes > ! bb.yaml > Cloud Code >  apiVersion

io.k8s.api.apps.v1.Deployment (v1@deployment.json) | io.k8s.api.core.v1.Service (v1@service.json)

```
1  apiVersion: apps/v1
2  kind: Deployment
3  metadata:
4    name: bb-demo
5    namespace: default
6  spec:
7    replicas: 1
8    selector:
9      matchLabels:
10       bb: web
11    template:
12      metadata:
13        labels:
14          bb: web
15      spec:
16        containers:
17          - name: bb-site
18            image: getting-started
19    ---
20  apiVersion: v1
21  kind: Service
22  metadata:
23    name: bb-entriypoint
24    namespace: default
25  spec:
26    type: NodePort
27    selector:
28      bb: web
29    ports:
30      - port: 3000
31        targetPort: 3000
32        nodePort: 30001
```

! pod.yaml 1, U X

kubernetes > ! pod.yaml > Cloud Code >  apiVersion

```
1  apiVersion: v1
2
3  kind: Pod
4  metadata:
5    | name: demo
6
7
8  spec:
9    | containers:
10   | - name: testpod
11   |   image: alpine:3.5
12   |   command: ["ping ", "8.8.8.8"]
```