

Convenzioni sito $\leftrightarrow$ qubit nel progetto — documento di riferimento

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Perché questo documento

Il progetto usa **due convenzioni diverse e incompatibili** per mappare i siti fisici (spin $1, 2, 3, \dots$) sugli indici dei qubit Qiskit, a seconda del modulo. Nessuna delle due è "sbagliata" — ogni modulo è internamente autoconsistente, con i propri self-test a precisione macchina — ma **mescolare stati o operatori provenienti da moduli con convenzioni diverse senza tradurli produce errori di segno silenziosi**, difficili da diagnosticare perché non danno crash: danno numeri plausibili ma sbagliati (tipicamente invisibili su osservabili reali come $\langle \sigma^z \rangle$, ma che flippano il segno su $\langle \sigma^y \rangle$ o su correlatori misti).

Questo documento è organizzato **nello stesso ordine in cui il lavoro di tesi è stato svolto**: dimero ($N=2$) prima, poi trimero ad anello ($N=3$, catena chiusa), poi trimero a catena aperta ($N=3$). Per ciascun blocco tematico: quali file lo compongono, a cosa serve ciascuno, quale famiglia di convenzione usa e *perché* è stata scelta proprio quella in quel punto del lavoro — non per riportare una regola statica, ma per ricostruire la logica (spesso storica, non sempre "ottimale a tavolino") con cui le scelte si sono succedute.

2 La regola generale di Qiskit (little-endian)

Qiskit indicizza i qubit in modo che, in una stringa di Pauli o in un ket scritto come stringa di bit a n caratteri, **il carattere più a sinistra corrisponde al qubit con indice più alto** ($n-1$), quello più a destra al qubit 0. In simboli: la posizione k della stringa (contando da sinistra, $k = 0, \dots, n-1$) agisce sul qubit $n-1-k$. Questa regola è fissa (built-in in Qiskit); quello che è una scelta del progetto è *quale sito fisico si mette a quale posizione della stringa*.

Due famiglie di scelta ricorrono nel progetto:

- **Famiglia 1** — "sito 1 a sinistra": $\text{sito}_i \rightarrow \text{qubit}(N-i)$. Per $N=2$: $\text{sito1} \rightarrow \text{qubit1}$, $\text{sito2} \rightarrow \text{qubit0}$. Per $N=3$: $\text{sito1} \rightarrow \text{qubit2}$, $\text{sito2} \rightarrow \text{qubit1}$, $\text{sito3} \rightarrow \text{qubit0}$. Vantaggio: la label Pauli letta da sinistra a destra coincide con l'ordine fisico $|q_1 q_2 \dots q_N\rangle$ usato in tutta la derivazione teorica — nessuna reindicizzazione fra teoria e codice.
- **Famiglia 2** — "sito 1 a destra": $\text{sito}_i \rightarrow \text{qubit}(i-1)$. Per $N=2$: $\text{sito1} \rightarrow \text{qubit0}$, $\text{sito2} \rightarrow \text{qubit1}$.

3 Parte 1 — Dimero ($N=2$)

3.1 1.1 Struttura statica: benchmark esatto, VQE

Perché Famiglia 1. È il punto di partenza dell'intero progetto: `dimer_exact.py` fissa la convenzione apposta per far leggere la label Pauli nello stesso ordine della notazione fisica $|q_1 q_2\rangle$ — una scelta di leggibilità, non imposta da Qiskit, fatta una volta all'inizio e poi ereditata da tutto ciò che dipende direttamente da questo file.

File	A cosa serve	Mappa
<code>dimer_exact.py</code>	Benchmark esatto (diagonalizzazione) del dimero, autovalori analitici; sorgente unica del <code>SparsePauliOp</code> riusato da VQE.	1→1, 2→0
<code>vqe_dimer.py</code>	Implementazione VQE (ansatz PMA-2q·3) per il ground state del dimero, validata contro <code>dimer_exact.py</code> .	1→1, 2→0
<code>confronto_ansatz_entangler.ipynb</code>	Confronto sistematico di ansatz (Ry+entangler A-D, famiglie PMA) per scegliere l'ansatz canonico del dimero.	1→1, 2→0
<code>vqe_ground_state_test2.ipynb</code>	Ground state VQE al punto di lavoro "test 2" ($b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$), da riusare come stato iniziale delle correlazioni dinamiche.	1→1, 2→0

3.2 1.2 Quantum simulation (evoluzione temporale, Suzuki-Trotter)

Perché Famiglia 2 — l'unica eccezione del progetto. Il notebook di partenza fornito con il corso (`Quantum_simulation_TIM_noiseless.ipynb`, modello di Ising trasverso) usa già `q0, q1` per il sistema fisico e `q2` come ancilla. Quando è stato costruito l'analogo per il dimero, la convenzione qubit del materiale di partenza è stata mantenuta per continuità con l'esempio fornito dal relatore — non è stata scelta ex-novo come per `dimer_exact.py`, è stata ereditata.

File	A cosa serve	Mappa
<code>quantum_simulation_dimero_teorica.md</code>	Derivazione teorica completa (Pauli, fattorizzazione H_1/H_2 , errore di Trotter $O(t^2/N)$) a monte dei due notebook. Teoria pura, nessuna convenzione qubit dichiarata.	—
<code>quantum_simulation_dimero_trotter.ipynb</code>	Notebook completo: derivazione fisica del punto di lavoro R1, implementazione Trotter, verifica di convergenza.	1→0, 2→1
<code>quantum_simulation_dimero_trotter_semplificato.ipynb</code>	Versione ridotta (solo il richiesto dal relatore), esplorazione interattiva dei parametri con widget.	1→0, 2→1

3.3 1.3 Correlazioni dinamiche (Hadamard test con ancilla)

Perché Famiglia 1, nonostante segua cronologicamente il Trotter. Le correlazioni dinamiche ripartono esplicitamente dalla convenzione di `dimer_exact.py` (stesso `SparsePauliOp`, stesso ground state VQE come stato iniziale) piuttosto che dal notebook Trotter appena scritto: è una scelta di continuità con la parte "statica" del progetto, non con l'ultima cosa scritta in ordine cronologico. Per costruire il blocco $U(t)$ necessario, invece di convertire i gate del notebook Trotter (Famiglia 2) in Famiglia 1, è stato ricostruito da zero come esponenziale di matrice (`scipy.linalg.expm`) — un modo per evitare il problema di conversione piuttosto che risolverlo, dichiarato esplicitamente nel notebook principale.

File	A cosa serve	Mappa
<code>correlazioni_dimero_esp_lorazione.ipynb</code>	Notebook principale : calcolo esplorativo di tutte le 36 combinazioni $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$, senza presupporre simmetrie; selezione dei correlatori per il circuito.	$1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 0$
<code>correlazioni_dimero_simmetria_U.ipynb</code>	Notebook secondario , sincronizzato col principale: costruzione e verifica della simmetria $U = \text{SWAP} \cdot (R_z(\pi) \otimes R_z(\pi))$ che dimezza le combinazioni indipendenti.	$1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 0$
<code>verifica_simmetrie_correlatori.ipynb</code> / <code>_pdf.ipynb</code>	Verifica numerica indipendente (non solo simbolica) degli zeri strutturali e della simmetria U , a confronto con <code>simmetrie_correlatori_dimero.pdf</code> .	$1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 0$
<code>circuito_correlazioni_tutte.ipynb</code>	Notebook snello e finale: dal ground state al circuito con ancilla, misura di tutte le 36 combinazioni, visualizzazione interattiva.	$1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 0$

4 Parte 2 — Trimer N=3, anello (catena chiusa)

Perché Famiglia 1. Continuazione diretta della parte statica del dimero: stessa logica di `dimer_exact.py` applicata a $N = 3$, esplicitamente dichiarata in `trimer_ring_exact.py` proprio per mantenere la corrispondenza diretta fra label Pauli e notazione fisica $|q_1 q_2 q_3\rangle$ usata nella teoria (Kambe, S_{12}^2).

File	A cosa serve	Mappa
<code>teoria_trimer_isoscele.pdf</code>	Teoria esatta (decomposizione di Kambe, spettro chiuso, campo critico, mappa dei segni). Notazione fisica, nessun codice.	$1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 0$
<code>derivazione_stat_i_kambe_trimer.pdf</code>	Derivazione esplicita degli otto autostati nella base computazionale, via operatore di abbassamento S_- .	$1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 0$
<code>trimer_ring_exact.py</code>	Benchmark esatto: Hamiltoniana come <code>SparsePauliOp</code> , spettro analitico, stati di Kambe verificati contro l'operatore Qiskit, termini DM candidati.	$1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 0$
<code>confronto_ansatz_entangler_trimer_unico.ipynb</code>	Confronto sistematico di 10 ansatz VQE per il trimer (famiglie generiche e PMA), fidelity con e senza DM. Importa direttamente da <code>trimer_ring_exact.py</code> .	$1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 0$

Ancora da fare — quantum simulation e correlazioni dell'anello. A differenza del dimero, per il trimer ad anello Trotter e correlazioni dinamiche non sono ancora stati implementati. Quando verranno svolti, questo documento verrà aggiornato aggiungendo qui, subito sotto questa riga, le stesse tre sottosezioni già usate per il dimero (teoria, Trotter, correlazioni) — non

in una sezione a parte in fondo al documento, per mantenere l'ordine cronologico/tematico del lavoro.

5 Parte 3 — Trimeri $N=3$, catena aperta

Perché Famiglia 1. Continuazione diretta dell'anello: stessa motivazione di continuità (non reinventare la convenzione per ogni nuova topologia) esplicitamente richiamata in `teoria_trimer_catena_aperta.pdf` e `derivazione_stati_kambe_trimer_catena.pdf`, in modo da poter riusare gli otto stati di Kambe già derivati senza alcuna conversione.

File	A cosa serve	Mappa
<code>teoria_trimer_catena_aperta.pdf</code>	Teoria esatta della catena uniforme: simmetria P_{13} , Casimir S_{13}^2 , spettro chiuso, campo critico $b_c = 3J$, incroci veri (non anticrossing).	$1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 0$
<code>derivazione_stati_kambe_trimer_catena.pdf</code>	Derivazione esplicita degli otto auto-stati, con gestione esplicita del riordino (coppia di classificazione 1,3 non adiacente nel registro).	$1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 0$
<code>trimer_chain_exact.py</code> (da scrivere, Fase 3)	Benchmark esatto, analogo di <code>trimer_ring_exact.py</code> per la topologia a catena.	$1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 0$ (pianificata)

Ancora da fare. VQE (Fase 4), e — più avanti, dopo l'anello — quantum simulation e correlazioni dinamiche sulla catena, se richieste dal relatore. Stessa logica di aggiornamento: le nuove sottosezioni verranno aggiunte qui, in ordine, non in coda al documento.

6 Ricetta di conversione

Per tradurre un ket o un operatore dalla Famiglia 1 alla Famiglia 2 (o viceversa) per lo stesso numero di siti N : **si inverte l'ordine dei bit/caratteri della stringa** — un'inversione globale, non uno scambio a coppie.

- $N = 2$: "ab" (Famiglia 1) $\leftrightarrow$ "ba" (Famiglia 2). Es.: $|01\rangle_{F1} = |10\rangle_{F2}$ (stesso stato fisico, stringa diversa).
- $N = 3$: "abc" (Famiglia 1) $\leftrightarrow$ "cba" (Famiglia 2).

Per una label Pauli, stessa regola: "XZI" (Famiglia 1, X su sito1) diventa "IZX" (Famiglia 2, X ancora su sito1 ma ora la label si legge al contrario).

Verifica pratica. Prima di usare uno stato o un operatore importato da un modulo con convenzione diversa: costruire l'operatore/stato in entrambe le rappresentazioni e verificare che l'azione su un osservabile fisico (es. $\langle S_z^{\text{totale}} \rangle$, invariante per costruzione) coincida; se coincide solo dopo l'inversione di stringa, la conversione è confermata corretta.

7 Raccomandazione operativa

Non è necessario né conveniente unificare retroattivamente le due famiglie: sono entrambe internamente coerenti, coperte da self-test, e riscriverle introdurrebbe rischio senza benefici a ridosso della scadenza di settembre. La raccomandazione resta:

1. **Per tutto ciò che segue sulla catena aperta** (Fase 3 in poi): restare in Famiglia 1, continuità diretta con l'anello — nessuna conversione necessaria.
2. **Se e quando servirà collegare Trotter (Famiglia 2) con VQE/stati di Kambe (Famiglia 1)** — rilevante per il task di quantum simulation del dimero se lo stato iniziale verrà preparato via PMA: due strade equivalenti già verificate praticabili, l'inversione di stringa esplicita (sez. 5) oppure il precedente delle correlazioni dinamiche (ricostruire $U(t)$ direttamente in Famiglia 1 come esponenziale di matrice, senza riusare i gate del notebook Trotter così come sono).
3. **In ogni nuovo modulo**, dichiarare la convenzione scelta nel docstring/prima cella, come già fanno tutti i file di questo documento — è l'unica misura che ha impedito finora che questa disparità causasse un errore reale.

8 Stato di verifica

Tutti i moduli elencati sono stati verificati direttamente sul codice sorgente o sul notebook, non per deduzione da documenti di riepilogo: nessun punto resta aperto o "presunto". Questo documento verrà aggiornato mano a mano che le parti mancanti (quantum simulation e correlazioni per l'anello, VQE e seguito per la catena aperta) saranno completate, inserendo le nuove sottosezioni nella collocazione cronologica corretta anziché in coda.