

บริษัท นอร์ทเทิร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

วิธีการปฏิบัติงาน	เรื่อง: ความปลอดภัยเกี่ยวกับหินเจียร์	หน้า 1 ของ 1
รหัสเอกสาร: SP-GR-98	วันที่ประกาศใช้: 7 กันยายน 2548	แก้ไขครั้งที่: 00
จัดทำโดย: หัวหน้าแผนกวิศวกรรม	ทบทวนและอนุมัติโดย: ผู้จัดการโรงงาน	

1. ผู้ปฏิบัติ พนักงานแผนกวิศวกรรม

2. คำนิยาม -ไม่มี-

3. วิธีการปฏิบัติ

- 1) ควรเคลื่อนย้ายหินเจียร์ด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรให้หล่น กระแทกกับของแข็งหรือของมีคม
- 2) ควรตรวจสอบหินเจียร์ว่ามีรอยร้าวหรือไม่ก่อนใช้งาน
- 3) ควรตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องว่าเหมาะสมกับหินเจียร์หรือไม่
- 4) ไม่ควรติดตั้งหินเจียร์โดยการฝืน หรือดัดแปลงขนาดของรูกกลาง
- 5) ควรตั้งระยะระหว่างชิ้นงานกับหินเจียร์ให้เหมาะสม ไม่ควรห่างเกิน 1/8"
- 6) ควรมีฝาครอบปิดหินเจียร์เพื่อป้องกันการแตกกระจายของหิน ฝาครอบที่ถูกต้องควรมีช่องเปิด

สำหรับหินเจียร์

- 7) ฝาครอบควรห่างจากหินเจียร์ไม่ต่ำกว่า 1/4" และควรเปิดลิ้นช่องหินให้เหมาะสม
- 8) ไม่ควรใช้ด้านข้างของหินเจียร์ เพราะอาจจะทำให้หินแตกได้
- 9) ควรเลือกใช้หินเจียร์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการเจียร์
- 10) ควรใช้หินเจียร์กับเครื่องจักรที่มีสภาพดี พร้อมใช้งาน
- 11) ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตา ระบบหายใจ และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-