## KC

## บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

คู่มือการปฏิบัติงาน	เรื่อง: การสีถั่วเหลือง	หน้า 1 ของ 2
รหัสเอกสาร: SP-PD-56	วันที่ประกาศใช้: 15 สิงหาคม 2557	แก้ไขครั้งที่: 00
จัดทำโดย:	ทบทวนโดย:	อนุมัติโดย:
หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

## 1. ขั้นตอน

- 1.1. ตรวจดูเครื่องสีถั่วพร้อมที่จะใช้งานเหรือไม่
- 1.2. เสียบปลั๊กพัดลมเป่าเปลือกถัว
- 1.3. ที่แผงควบคุมการรับวัตถุดิบ (Raw Material Receiving Equipment Operation Panal) ให้ เปิดสวิตซ์ หัวโม่ทั้ง 4 ตัว โดยกดปุ่มสีเขียว ทั้ง 2 ปุ่ม และบิดสวิตซ์ไปทางขวามือ 2 สวิตซ์ เพื่อ เปิดให้เครื่องทำงาน
- 1.4. กดลอกไฟฟ้าขนาด 0.5 ตัน เพื่อไปยกกระสอบถั่วไปเทลงในช่องสีถั่ว โดยปุ่มควบคุมจะ ประกอบด้วยอังษร

E เลื่อนลอกไปทางทิศตะวันออก

W เลื่อนลอกไปทางทิศตะวันตก

N เลื่อนลอกไปทางทิศหนือ

S เลื่อนลอกไปทางทิศใต้

- 1.5. เทวัตถุดิบที่ทำการเบิก ลงไปในช่องสีถั่วแล้วตางเอาถั่วที่ผ่านการสีมาตรวจสอบว่า 1 เมล็ดแตก เป็น 4 ซีกหรือไม่ ถ้าไม่แตกเป็น 4 ซีก ให้ทำการหมุนเกลียวที่อยู่ข้างลูกโม่เข้าหรือออกเพื่อปรับ ระยะการสี
- 1.6. ทำการสี่ถั่วจนเสร็จ
- 1.7. ทำการปิดเครื่องสีถั่วโดยกดปุ่มสีแดงและบิอสวิตซ์ไปทางซ้าย
- 1.8. ดึงปลั๊กพัดลมเป่าเปลือกถั่วออก
- 1.9. ทำความสะอาดเครื่องและบริเวณโดยรอบให้สะอาด
- 1.10. จดบันทึกใน FM-PD-08

## 2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1 บันทึกตรวจสอบการปนเปื้อนเศษโลหะที่แม่เหล็กในอาคาร B2 (FM-PD-08)

File: SP-PD-56 Issue date: 15/08/14 Rev.00