



บริษัท นอร์ธเทิร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

เอกสารฉบับสนุน	เรื่อง: การใช้หม้อJacket kettle	หน้า 1 ของ 2
รหัสเอกสาร: SP-PD-66	วันที่ประกาศใช้: 12 สิงหาคม 2558	แก้ไขครั้งที่: 00
จัดทำโดย : หัวหน้าแผนกผลิต1	ทบทวนโดย: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	อนุมัติโดย: ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

1. ผู้ปฏิบัติ พนักงานแผนกผลิตส่วนบรรจุ

2. คำนิยาม Jacket kettle คือ หม้อหรือถังที่มีโครงสร้างสองชั้น โดยที่ว่างไว้เพื่อบรรจุตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อน เช่น น้ำร้อน น้ำมันร้อน หรือไอน้ำ (steam)



3. ขั้นตอน

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหม้อผสมและบันทึกลงในบันทึกการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน (FM-HS-07)
2. กดปุ่มเปิดใบพัดกวนบริเวณแผน Control จนไปสัญญาณสีเขียวติด





3. เปิดปั๊มดูดวัตถุติดหรือเทวัตถุลงในหม้อผสม
4. เปิดวาล์วไอน้ำเพื่อนำไอน้ำเข้าหม้อผสม



5. ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิของวัตถุติดและปรับอุณหภูมิโดยการหมุนวาล์วไอน้ำให้ได้อุณหภูมิตามที่กำหนด
6. เมื่อวัดอุณหภูมิและเวลาในการผสมและการค่าเชื้อเป็นไปตามที่กำหนดแล้ว ให้เปิดวาล์วไอน้ำ
7. เปิดวาล์วด้านล่างเพื่อนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้ ออก
8. เมื่อนำผลิตภัณฑ์ออกแล้ว ให้กดปิดปุ่มการทำงานใบพัดจนจนไฟสีเขียวดับ
9. เปิดวาล์ว Drain น้ำจากการควบแน่นของไอน้ำออก
10. ทำความสะอาดหม้อผสมให้สะอาด

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน (FM-HS-07)