



บริษัท นอร์ทเทิร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

เอกสารต้นฉบับ	เรื่อง: การใช้รถยก hand pallet truck และการทำความสะอาด	หน้า 1 ของ 2
รหัสเอกสาร: SP-PD-62	วันที่ประกาศใช้: 12 มิถุนายน 2558	แก้ไขครั้งที่: 00
จัดทำโดย : หัวหน้าแผนกผลิต 2	ทบทวนโดย: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	อนุมัติโดย: ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

1. ผู้ปฏิบัติ พนักงานแผนกผลิตส่วนบรรจุ

2. คำนิยาม ไม่มี

3. ขั้นตอน

3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

1. รถยก hand pallet truck
2. พาเลทที่จะยก
3. ไม้กวาดพลาสติก
4. แปรงพลาสติก

3.2 การใช้งาน

1. ทำการตรวจสอบรถยก hand pallet truck ก่อนใช้งาน บันทึกการตรวจสอบลงใน บันทึกการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน (FM-HS-07)

3.ห้ามใช้ ยกสินค้าใน พื้นที่ลาดเอียง ห้ามยกพาเลท ที่มีน้ำหนักเกินกว่า 1 ตัน และยกไม่สูงกว่า 2.5 เมตร ดังแสดงในรูป



2.ลดระดับความสูงของงาลงในระดับของจุดสอด โดยการเหยียบตรงที่เหยียบขนาดเล็กที่อยู่ข้างคันโยก



3.สอดงาหลงใต้พาเลทที่จะยก

4.โยกคันลากขึ้นลง หรือ ขึ้นเหยียบคันโยก เพื่อยกพาเลท



5.ตั้งบริเวณที่ราวจับสี่ล้อ หรือตั้งคันลาก เพื่อเคลื่อนที่พาเลท

6.เคลื่อนย้ายพาเลทด้วยความระมัดระวัง

7.เมื่อถึงที่หมายให้ลดระดับงาลงในระดับต่ำสุด โดยการเหยียบตรงที่เหยียบขนาดเล็กที่อยู่บริเวณคันโยกลดลง ระมัดระวังอย่าสอดเท้าไว้ใต้พาเลท

8.ดึงรถยก hand pallet truck ออก

3.3 การทำความสะอาด

1 ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด เช็ดฝุ่นที่เกาะตามคันโยก หรือตามโครงสร้าง ทุกสัปดาห์

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน (FM-HS-07)



บริษัท นอร์ทเทอรัน ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด