

รหัส	รายการ	อาคารที่ตั้ง	วิธีทำความสะอาด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
A-1	BUCKET CONVEYOR	B2	1. ใช้ไม้กวาดปิดยกโย (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
A-3	BUCKET CONVEYOR		2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ		
A-7	BUCKET CONVEYOR		ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก (ภายนอก)		
A-9	BUCKET CONVEYOR			6 เดือน/ครั้ง	
B-9	BUCKET CONVEYOR		1. เปิดช่องเปิดด้านออกแล้วใช้เครื่องดูดฝุ่น		
B-13	BUCKET CONVEYOR		ดูดผงฝุ่นออก		
B-15	BUCKET CONVEYOR		2. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ด		
A-4	SCREW CONVEYOR	B2	1. ใช้ไม้กวาดปิดยกโย (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
A-6	DISCHARGING SCREW CONVEYOR				
A-12	SCREW CONVEYOR FOR WHEAT AND BEAN		1. เปิดช่องเปิดด้านออกแล้วใช้เครื่องดูดฝุ่น	3 เดือน/ครั้ง	
A-18	SCREW COVEYOR		ดูดผงฝุ่นและยกโยออก		
B-8	DISCHARGING SCREW CONVEYOR		2. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ด		
B-18	DISCHARGING SCREW CONVEYOR				
B-11	SCREW COVEYOR	B2	1. ใช้ไม้กวาดปิดยกโย (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
			1. เปิดฝาใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	6 เดือน/ครั้ง	
			2. ขัดด้านในด้วยผ้าหรือสก็อตไบรท์		
			3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด		
	4. เปิดน้ำที่ค้างออกให้หมด ทิ้งไว้ให้แห้ง				
C-1	BELT CONVEYOR	B2	1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	ทุกครั้งหลังการใช้งาน (วันถัดไป)	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
C-4	BELT CONVEYOR		2. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด		
C-5	BELT CONVEYOR		3. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ/หรือ		
C-6	HEAPING BELT CONVEYOR		ขัดด้วยผ้าหรือสก็อตไบรท์		
C-7	SLIDING FAIL & FRAME		4. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด		
C-8	MOVABLE BELT CONVEYOR				
D-1-8	WORKING STAGE				

_____ผู้ขออนุมัติ

_____ผู้อนุมัติ

รหัส	รายการ	อาคารที่ตั้ง	วิธีทำความสะอาด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
A-5	SILO FOR RAW MATERIALS	B2	1. ใช้ไม้กวาดปัดยกโย (ภายนอก)	1 เดือน/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
B-7	WHEAT CHARGE TANK		2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ		
B-17	CRUSHER WHEAT CHARGE TANK		ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก (ภายนอก)		
			1. ใช้ไม้กวาดปัดยกโย (ภายใน)	6 เดือน/ครั้ง	
			2. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษฝุ่นผงออก (ภายใน)		
			3. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ด		
A-8	WEIGHING MACHINE	B2	1. ใช้ไม้กวาดปัดยกโย (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
A-19-2	PIPING		2. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษฝุ่นผงออก (ภายนอก)		
			1. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ด	6 เดือน/ครั้ง	
A-2	VIBRATING SCREEN	B2	1. กวาดเศษผงออกจากเครื่อง	วันเว้นวัน	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
			1. ใช้ไม้กวาดปัดยกโย (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
			2. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษฝุ่นผงออก (ภายนอก)		
			1. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ด	3 เดือน/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
		B2	1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด(ภายใน)	ทุกครั้งที่หลังการใช้งาน (วันถัดไป)	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
			2. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ		
B-1	COOKER		ขัดด้วยผ้าหรือสก็อตไบรท์(ภายใน)		
C-3	SINGLE STAGE CRUMBUNCT MACHINE		3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด(ภายใน)		
			4. หมั่นคว่ำลงรอให้แห้ง		
			5. ด้านนอกใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด		
B-14	CRUSHER	B2	1. ใช้ไม้กวาดปัดยกโย (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
		2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ			
		ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก (ภายนอก)			

_____ผู้ขออนุมัติ

_____ผู้อนุมัติ

รหัส	รายการ	อาคารที่ตั้ง	วิธีทำความสะอาด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
B-10	WHEAT ROASTER	B2	1. ตักเศษผงออกจากเครื่อง	ทุก 3 ชั่วโมง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
			1. ใช้ไม้กวาดปัดยักษ์ (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง	
			2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ		
			ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก (ภายนอก)		
			1. ภายในให้ทำตามคู่มือเครื่องจักร	3 เดือน/ครั้ง	
A-17	HOPPER TANK	B2		สัปดาห์/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
A-20	DUCT		1. ใช้ไม้กวาดปัดยักษ์ (ภายนอก)		
B-10-1	DUCT		2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ		
B-10-3	PIPING		ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก (ภายนอก)		
D-2-6	DUCT				
A-19	BAG FILTER	B2	1. ตักเศษผงออกจากเครื่อง	ทุกวันหรือพบว่ามีเต็ม	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
				สัปดาห์/ครั้ง	
			1. ใช้ไม้กวาดปัดยักษ์ (ภายนอก)		
			2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ		
			ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก (ภายนอก)		
1. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ด	3 เดือน/ครั้ง				
B-2	STAND FOR COOKER WORKING STAGE	B2	1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	ทุกครั้งหลังการใช้งาน (วันถัดไป)	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
B-4	COOKED MATERIAL RECEIVING CHUTE		2. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ		
B-5	CONTINUOUS COOLING MACHINE		ขัดด้วยผ้าหรือสก็อตไบรท์		
			3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด		

รหัส	รายการ	อาคารที่ตั้ง	วิธีทำความสะอาด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	ผู้ขออนุมัติ		ผู้อนุมัติ		

B-12	COOLING MECHINE FOR ROASTED MATERIAL	B2	1. ใช้ไม้กวาดปัดยักษ์ (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
			2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ		
			ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก (ภายนอก)		
				6 เดือน/ครั้ง	
			1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก		
			2. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด		
3. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ					
ขัดด้วยผ้าหรือสก็อตไบรท์					
4. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด					
C-2	SEED KOJI FEEDER	B2	1. ใช้ไม้กวาดปัดยักษ์ (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
			2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ		
			ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก (ภายนอก)		
				6 เดือน/ครั้ง	
			1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด		
			2. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ		
ขัดด้วยผ้าหรือสก็อตไบรท์					
3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด					
E-1	SCREW CONVEYOR	B2	1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	ทุกครั้งหลังการใช้งาน	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
			2. เปิดฝาใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด		
			3. ขัดด้านในด้วยผ้าหรือสก็อตไบรท์		
			4. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด		
			5. เปิดน้ำที่ค้างออกให้หมด ทิ้งให้แห้ง		
G-3	SALTURATED BRINE TANK	B2	1. ฝาป่อใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	1 เดือน/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
				3 เดือน/ครั้ง	
			1. ในป่อใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด		
			2. บัมน้ำออกให้หมด		
รหัส	รายการ	อาคารที่ตั้ง	วิธีทำความสะอาด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	ผู้ขออนุมัติ		1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก		
			ผู้อนุมัติ		

D-1-1	KOJI ROOM	B2	2. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	ทุกครั้งหลังการใช้งาน	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
			3. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ		
			ขัดด้วยผ้าหรือสก็อตไบรท์		
			4. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด		
			5. อบห้องให้แห้ง		
E-2	KOJI & BRINE MIXING SCREW	B2	1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	ทุกครั้งหลังการใช้งาน	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
			2. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ		
			ขัดด้วยผ้าหรือสก็อตไบรท์		
			3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด		
			4. ภายในใช้สายยางดูดน้ำออกให้หมด		
		B2	1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	สัปดาห์/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
R-1	พื้นอาคาร B2 บริเวณ หม้อนึ่ง		2. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด		
R-2	พื้นอาคาร B2 บริเวณ ห้องโคจิ		3. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ		
R-3	ร่องระบายน้ำอาคารB2		ขัดด้วยผ้าหรือสก็อตไบรท์		
			4. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด		
R-4	พื้นอาคาร B2 บริเวณ ห้องไซโล	B2	1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	สัปดาห์/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
R-5	พื้นอาคาร B2 บริเวณ เครื่องคั่วข้าวสาลี				
R-6	ผนังอาคารด้านใน B2 บริเวณ หม้อนึ่ง	B2	1. ใช้ไม้กวาดปัดยกไถ่	สัปดาห์/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
			2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ		
			ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก		
R-7	ผนังอาคารด้านใน B2 ยกเว้นบริเวณ หม้อนึ่ง	B2	1. ใช้ไม้กวาดปัดยกไถ่	1 เดือน/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
			2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ		
			ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก		

รหัส	รายการ	อาคารที่ตั้ง	วิธีทำความสะอาด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
H-1	MOROMI HOLDING TANK (ถัง โมโรมิ) ผู้ขออนุมัติ	B4	1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก(ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
			1. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาดผู้ขออนุมัติ(ภายนอก)	6 เดือน/ครั้ง	

H-9	PRE-PRESS CAGE (กล่อง PRE-PRESS)	B4	1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	6 เดือน/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
H-10	MAIN-PRESS CAGE (กล่อง MAIN-PRESS)	B4	2. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ		
H-11	AIR PALETTE (ฐานคั่น - ติดถุงลม)	B4	ขัดด้วยผ้าหรือสก๊อตไบรท์		
			3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด		
H-11-1	SOY SAUCE PAN (กระเบื้องรองกล่องบรรจุคั่ว)	B4	1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	สัปดาห์/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก	
H-12	PRE-PRESS MACHINE (ชุดอัดไฮโดรลิก/PRE)	B4	1. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ด	6 เดือน/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
H-13	MAIN-PRESS MACHINE (ชุดอัดไฮโดรลิก/MAIN)	B4			
H-8	CONNECTING CAGE (ตัวต่อ PREPRESS)	B4			
H-19	AIR PALETTE RUNNING SURFACE (พื้นสแตนเลส)	B4	2. ขัดโดยใช้น้ำยาล้างจาน	สัปดาห์/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
			3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด		
			4. ใช้ไมร็ดน้ำรีดน้ำบนพื้นให้แห้ง		
H-24	RAW SOY SAUCE RECEIVING TANK (บ่อซีอิ๊วดิบ)	B4	1. ฝาบ่อใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	3 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อซีอิ๊วในบ่อหมด,มีตะกอน, กรองยากทุกครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
			2. ในบ่อใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด		
			3. บำน้ำออกให้หมด		
H-5-2	MOROMI FILLING MACHINE (ชุดบรรจุคั่ว)	B4	1. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ด	1 เดือน/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
H-7	FILTER CLOTH (ผ้าคั่นผืนใหญ่)	B4	1. ชักด้วยไซดาไฟนำตามคู่มือเครื่องชักผ้า	ทุกครั้งหลังการใช้งาน	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
H-7-2	COVER CLOTH (ผ้าคั่นผืนเล็ก)			หลังใช้แล้ว 3-5 ครั้ง	
I-3	WORKING STAGE (พื้นสเตทบรรจุคั่ว)	B4	1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	สัปดาห์/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
J-2	WORKING STAGE (พื้นสเตทห้องซีอิ๊วดิบ)	B4	2. ใช้แปรงขัด,น้ำล้างเครื่องจักร		
I-6	BELT CONVEYOR (สายพานลำเลียงกากซีอิ๊ว)	B4	3. ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ด		
รหัส	รายการ	อาคารที่ตั้ง	วิธีทำความสะอาด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
I-8	BUCKET CONVEYOR (กระพ้อตักกากซีอิ๊ว)	B4	1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	1 เดือน/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
I-4	CAKE CRUMBLING MACHINE (ชุดรียดกากซีอิ๊ว)		2. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด		
			3. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ		
	ผู้ขออนุมัติ		ขัดด้วยผ้าหรือสก๊อตไบรท์		

J-1	RAW SOY SAUCE TANK (ถังซีอิ๊วดิบ)	B4	1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก(ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
			2. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ด		
K-7	CRARIFYING TANK (ถังตกตะกอน)	B4	1. เปิดท่อใต้ถังใช้น้ำฉีดล้าง ทำความ สะอาดด้านใน	ทุกครั้งที่ซีอิ๊วหมดถัง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
K-13	PRODUCT TANK/BLENDING TANK (ถังผสม)	B4			
K-9	ถัง PRE-COATING/กรอง1	B4			
K-9	ถัง PRE-COATING/กรอง2	B4			
K-1	BLENIDING TANK	B1			
K-5	PLATE TYPE HEAT EXCHANGER (เพลทฆ่าเชื้อ)	B4	1. แกะแช่น้ำยาล้างเพลท 1 คืน	3 เดือนครั้ง หรือพบว่าเพลทตัน	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
			2. ขัดล้างด้วยแปรงพลาสติก		
			3. ล้างด้วยน้ำให้สะอาด		
J-2	WORKING STAGE (พื้นสเตทห้องซีอิ๊วดิบ)	B4	1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	1 เดือนครั้ง หรือพบว่าสกปรก	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
K-14	WORKING STAGE (พื้นสเตทห้องตกตะกอน)		2. ใช้แปรงขัดพื้นสเตทแล้วล้างด้วยน้ำ		
R-8	ผนังอาคารด้านใน B4 บริเวณคั่น	B4	1. ใช้ไม้กวาดปัดยกไถ่	สัปดาห์/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
1. ใช้แปรงพลาสติกหรือผ้า ชุบน้ำคลอรีน	3 เดือนครั้งหรือเมื่อสกปรก				
ขัดบริเวณที่เป็นเชื้อราดำ					
2. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด					
R-9	ผนังอาคารด้านใน B4 บริเวณฆ่าเชื้อ				

รหัส	รายการ	อาคารที่ตั้ง	วิธีทำความสะอาด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	
		B4	1. ใช้ไม้กวาดปัดยกไถ่	3 เดือนครั้งหรือเมื่อสกปรก	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4	
R-10	ผนังด้านนอกและด้านในของห้อง 15 องศา อาคารB4		1. ใช้แปรงพลาสติกหรือผ้า ชุบน้ำคลอรีน	10 เดือนครั้งหรือเมื่อสกปรก		
R-11	ผนังด้านนอกและด้านในของห้องตกตะกอน อาคารB4		ขัดบริเวณที่เป็นเชื้อราดำ			
			2. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด			

_____ผู้ขออนุมัติ

_____ผู้อนุมัติ

			1. ทำให้ทาสีใหม่	2 ปี/ครั้ง	
R-8	ผนังอาคารด้านใน B4 บริเวณคั่น	B4	1. ใช้ไม้กวาดขัดชักใย	1 เดือน/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
R-13	กระเบื้องผนังด้านนอกและด้านในรอบอาคาร B4	B4	1. ใช้แปลงพลาสติกหรือผ้า ชุบน้ำคลอรีน	2 ปี/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
			ขัดบริเวณที่เป็นเชื้อราดำ		
			2. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด		
			3. ทำให้ทาสีใหม่		
		B4	1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	สัปดาห์/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
R-14	พื้นอาคาร B4 ยกเว้นส่วนที่เก็บวัตถุดิบและภาชนะบรรจุ		2. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ		
	ร่องระบายน้ำอาคารB4 (กรอง2)		ขัดด้วยผ้าหรือสก็อตไบรท์		
			3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด		
	วัตถุดิบ, วัสดุหีบห่อ	B4	1. ใช้ไม้ขนไก่ขัดฝุ่น	ทุกวัน หรือพบว่าสกปรก	พนักงานคลังสินค้า
	เครื่องกรอง1	B4	ตามคู่มือการกรอง	ทุกครั้งหลังการใช้งาน	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
	เครื่องกรอง2	B4			

รหัส	รายการ	อาคารที่ตั้ง	วิธีทำความสะอาด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
R-15	ผนังอาคารด้านใน B1 บริเวณบรรจุ	B1	1. ใช้ไม้กวาดขัดชักใย	1 เดือน/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1
R-16	ผนังห้องผสมซอสด้านใน	B1	1. ใช้ไม้กวาดขัดชักใย	1 เดือน/ครั้ง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1
R-17	ผนังห้องบรรจุด้านนอก		2. ใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำคลอรีน		
R-18	ผนังห้องบรรจุมินิแพคด้านนอก		นำแปรงพลาสติกขัด มุ่งลวด		
	ผู้ขออนุมัติ		1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด		

R-19	พื้นที่ห้องบรรจุ	B1	2. ล้างด้วยน้ำยาล้างจานผสมน้ำคลอรีน	ทุกครั้งที่หลังการใช้งาน	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1	
	ใช้แปรงพลาสติกขัด					
3. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด						
			1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	สัปดาห์/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก		
R-20	พื้นที่ห้องผสมซอส		2. ขัดด้วยแปรงพลาสติกด้ามยาวและ/หรือล้างด้วยน้ำยาล้างจานผสมน้ำคลอรีน			
			3. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด			
			4. ราดด้วยน้ำผสมคลอรีนทิ้งไว้			
		5. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด				
R-21	ผนังห้องบรรจุมินิแพคด้านใน	B1	1. ใช้ไม้กวาดปัดยกไถ่	1 เดือน/ครั้งหรือหลังการใช้งาน	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1	
			2. ใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำคลอรีน			
			นำแปรงพลาสติกขัด มุ่งลวด			
R-22	พื้นที่ห้องห้องบรรจุมินิแพค	B1	1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	ทุกครั้งที่หลังการใช้งาน	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1	
			1. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	2 เดือน/ครั้ง		
			2. ใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำคลอรีน			
			นำแปรงพลาสติกขัด มุ่งลวด			
		3. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด				

รหัส	รายการ	อาคารที่ตั้ง	วิธีทำความสะอาด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
U-4	KETTEL	B1	1. เปิดฝาใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	ทุกครั้งที่หลังการใช้งาน	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1
			2. ขัดด้านในด้วยผ้าหรือสก็อตไบร์ทชุบน้ำยาล้างจาน		
			3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด		
			4. เปิดน้ำที่ค้ำออกให้หมด ทิ้งไว้ให้แห้ง		
U-5-4	PRODUCT TANK		1. เปิดท่อใต้ถังใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาดภายใน	ทุกครั้งที่ซื้อส่วนผสมถึง	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1
U-5-4-2	PUMP		1. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด		

_____ ผู้ขออนุมัติ

_____ ผู้อนุมัติ

แผนทำความสะอาดเครื่องมือ,เครื่องจักร และโครงสร้างอาคาร

FM-GR-48/Rev.00

	PIPE	B1	2. แกะล้างด้วยน้ำ	ทุกครึ่งหลังการใช้งาน	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1
	อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุ		3. แขน้ำคลอรีน		
			4. ล้างด้วยน้ำก่อนการใช้งาน		
			5. พ่นด้วย Alcohol 95%		
K-11	FILTER	B1	1. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	ทุกครึ่งหลังการใช้งาน	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1
			2. แขน้ำกรองในน้ำคลอรีน		
			3. ชักผ้ากรองด้วยน้ำและแขน้ำคลอรีน		
			4. ก่อนนำผ้ากรอง, แผ่นกรองมาใช้		
			ล้างด้วยน้ำสะอาด อีกครั้ง		
	อ่างล้างเท้า	B1	1. เทน้ำเก่าออกทิ้ง	ทุกวัน	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1
			2. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด		
			3. เติมน้ำผสมคลอรีนลงในอ่าง		
	อ่างล้างมือ	B1	1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	ทุกวัน	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1
	อ่างล้างปัส		2. ล้างด้วยน้ำยาล้างจาน, น้ำคลอรีน, ชัดด้วยสก็อตไบรท์		
			3. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด		
	เครื่องแป็คปัส	B1	1. ใช้น้ำล้างทำความสะอาด	1 เดือน/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1

รหัส	รายการ	อาคารที่ตั้ง	วิธีทำความสะอาด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	เครื่องหุ้มฟิล์ม	B1	1. ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด	1 เดือน/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1
			2. ใช้น้ำล้างทำความสะอาด		
	ผ้าที่ใช้เช็ดผลิตภัณฑ์ซีว	B1	1. ชักด้วยผงซักฟอก	ทุกครึ่งหลังการใช้งาน	ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1
			2. ชักด้วยน้ำสะอาด 3 ครั้ง		
	พื้นที่ห้องช่างสาร	B1	1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	ทุกครึ่งหลังใช้งาน	พนักงานคลังสินค้า
	พาเลทเตรียมสาร				
	โต๊ะในห้องช่างสาร				

ผู้ขออนุมัติ

ผู้อนุมัติ

	อ่างล้างมือ				
	ทัฟพีตัสสารเคมี	B1	1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	ทุกครั้งหลังใช้งาน	พนักงานคลังสินค้า
			2. ใช้สก็อตไบรท์ชุบน้ำยาทำความสะอาดขัดให้ทั่ว		
			3. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด		
			4. ใช้ผ้าสะอาดที่แห้ง เช็ดให้แห้ง		
	พาเลทพลาสติก		1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	เมื่อพบว่าสกปรก	พนักงานคลังสินค้า
	บริเวณจัดเก็บผลิตภัณฑ์	B1	1. กวาด และล้างพื้น	1 ครั้ง/เดือน	พนักงานคลังสินค้า
	รถโฟล์คคลิฟ	B1	1. เช็ดรอบตัวรถ	2 ครั้ง/สัปดาห์	พนักงานขับโฟล์คริฟ
	รถแฮนด์คลิฟ	B1	1. ล้างหรือเช็ดรอบตัวรถ	1 ครั้ง/สัปดาห์	พนักงานคลังสินค้า

รหัส	รายการ	อาคารที่ตั้ง	วิธีทำความสะอาด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
F-10	YEAST FARMENTOR	B3	1. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด(ภายใน)	ทุกครั้งก่อนหรือหลังการใช้งาน	พนักงานหมัก
F-4	WORKING STAGE	B3	1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	1 ครั้ง/สัปดาห์	พนักงานหมัก
		B3	1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	2 เดือน/ครั้ง	พนักงานหมัก
R-23	พื้นอาคาร B3		2. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ		
R-24	ร่องระบายน้ำอาคารB3		ขัดด้วยแปรงพลาสติกด้ามยาว		
			3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด		
			1. ใช้ไม้กวาดปัดยกไถ่	1 เดือน/ครั้ง	

_____ผู้ขออนุมัติ

_____ผู้อนุมัติ

R-25	ผนังด้านใน อาคารB3	B3	1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	4 เดือน/ครั้ง	พนักงานหมัก
			2. ใช้แปรงพลาสติกหรือผ้าชุบน้ำคลอรีน		
			ขัดบริเวณที่เป็นเชื้อราดำ		
			3. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด		
F-1	FERMENTATION TANK	B3	1. ภายนอกใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	1 ครั้ง/สัปดาห์	พนักงานหมัก
			2. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ดหรือล้างด้วยน้ำ		
			1. ภายใน เปิดท่อไต่ถังใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	ทุกครั้งที่โมโรมิหมดถัง	

รหัส	รายการ	อาคารที่ตั้ง	วิธีทำความสะอาด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	อาคารวิศวกรรม ด้านใน	อาคารวิศวกรรม	1. บัดกวาดยกไ้ และฝุ่น	ทุก 1 เดือน	หัวหน้างานวิศวกรรม
	อาคารวิศวกรรม ด้านนอก	อาคารวิศวกรรม			
	อาคารบอยเลอร์ ด้านใน	อาคารบอยเลอร์			
	อาคารบอยเลอร์ ด้านนอก	อาคารบอยเลอร์			
	อาคารน้ำดิบ ด้านใน	อาคารน้ำดิบ			
	อาคารน้ำดิบ ด้านนอก	อาคารน้ำดิบ			
	พื้นอาคารวิศวกรรม	อาคารวิศวกรรม	1. บัดกวาดพื้นและเก็บเศษขยะใส่ถังเก็บขยะ	ทุกวัน	หัวหน้างานวิศวกรรม
	พื้นอาคารบอยเลอร์	อาคารบอยเลอร์	1. บัดกวาดล้างทำความสะอาด	ทุก 1 เดือน	หัวหน้างานวิศวกรรม

แผนทำความสะอาดเครื่องมือ,เครื่องจักร และโครงสร้างอาคาร

FM-GR-48/Rev.00

	พื้นอาคารน้ำดิบ	อาคารน้ำดิบ			
	แชมเปญแพงค์	ข้างอาคารน้ำดิบ	1. ล้างทำความสะอาด	ปีละ 1 ครั้ง	หัวหน้างานวิศวกรรม
	แทงน้ำใต้ดิน	ใต้อาคารน้ำดิบ			

_____ผู้ขออนุมัติ

_____ผู้อนุมัติ

แผนทำความสะอาดเครื่องมือ, เครื่องจักร และโครงสร้างอาคาร

FM-GR-48/Rev.00

[illegible]

— ^๒ ผู้ขออนุมัติ ^๑

— ผู้อนุมัติ

แผนทำความสะอ

รหัส	รายการ	อาคารที่ตั้ง
A-1	BUCKET CONVEYOR	B2
A-3	BUCKET CONVEYOR	
A-7	BUCKET CONVEYOR	
A-9	BUCKET CONVEYOR	
B-9	BUCKET CONVEYOR	
B-13	BUCKET CONVEYOR	
B-15	BUCKET CONVEYOR	
A-4	SCREW CONVEYOR	B2
A-6	DISCHARGING SCREW CONVEYOR	
A-12	SCREW CONVEYOR FOR WHEAT AND BEAN	
A-18	SCREW COVEYOR	
B-8	DISCHARGING SCREW CONVEYOR	
B-18	DISCHARGING SCREW CONVEYOR	
B-11	SCREW COVEYOR	B2
C-1	BELT CONVEYOR	B2
C-4	BELT CONVEYOR	
C-5	BELT CONVEYOR	
C-6	HEAPING BELT CONVEYOR	
C-7	SLIDING FAIL & FRAME	
C-8	MOVABLE BELT CONVEYOR	
D-1-8	WORKING STAGE	

.....ผู้ขออนุมัติ

FM-GR-48(14.1.53)

A-5	SILO FOR RAW MATERIALS	B2
B-7	WHEAT CHARGE TANK	
B-17	CRUSHER WHEAT CHARGE TANK	
A-8	WEIGHING MACHINE	B2
A-19-2	PIPING	
A-2	VIBRATING SCREEN	B2
		B2
B-1	COOKER	
C-3	SINGLE STAGE CRUMBUNCT MACHINE	
B-14	CRUSHER	B2

.....ผู้ขออนุมัติ

B-10	WHEAT ROASTER	B2
A-17	HOPPER TANK	

FM-GR-48(14.1.53)

A-20	DUCT	B2
B-10-1	DUCT	
B-10-3	PIPING	
D-2-6	DUCT	
A-19	BAG FILTER	B2
B-2	STAND FOR COOKER WORKING STAGE	B2
B-4	COOKED MATERIAL RECEIVING CHUTE	
B-5	CONTINUOUS COOLING MACHINE	

.....ผู้ขออนุมัติ

FM-GR-48(14.1.53)

B-12	COOLING MECHINE FOR ROASTED MATERIAL	B2
C-2	SEED KOJI FEEDER	B2
E-1	SCREW CONVEYOR	B2
G-3	SALTURATED BRINE TANK	B2

.....ผู้ขออนุมัติ

D-1-1	KOJI ROOM	B2
-------	-----------	----

FM-GR-48(14.1.53)

E-2	KOJI & BRINE MIXING SCREW	B2
		B2
R-1	พื้นอาคาร B2 บริเวณ หม้อน้ำ	
R-2	พื้นอาคาร B2 บริเวณ ห้องโคจิ	
R-3	ร่องระบายน้ำอาคารB2	
		B2
R-4	พื้นอาคาร B2 บริเวณ ห้องไซโล	
R-5	พื้นอาคาร B2 บริเวณ เครื่องคั่วข้าวสาลี	
R-6	ผนังอาคารด้านใน B2 บริเวณ หม้อน้ำ	B2
R-7	ผนังอาคารด้านใน B2 ยกเว้นบริเวณ หม้อน้ำ	B2
	ใต้หลังคาอาคาร(โครงหลังคา)	B2

.....ผู้ขออนุมัติ

H-1	MOROMI HOLDING TANK (ถัง โมโรมิ)	B4
H-9	PRE-PRESS CAGE (กล่อง PRE-PRESS)	B4
H-10	MAIN-PRESS CAGE (กล่อง MAIN-PRESS)	B4
H-11	AIR PALETTE (ฐานคั่น - ติดถุงลม)	B4
H-11-1	SOY SAUCE PAN (กระบะรองกล่องบรรจุคั้น)	B4
H-12	PRE-PRESS MACHINE (ชุดอัดไฮโดรลิก/PRE)	B4
H-13	MAIN-PRESS MACHINE (ชุดอัดไฮโดรลิก/MAIN)	B4
H-8	CONNECTING CAGE (ตัวต่อ PREPRESS)	B4

FM-GR-48(14.1.53)

H-19	AIR PALETTE RUNNING SURFACE (พื้นสแตนเลส)	B4
H-24	RAW SOY SAUCE RECEIVING TANK (บ่อซีอิ๊วดิบ)	B4
H-5-2	MOROMI FILLING MACHINE (ชุดบรรจุคั้่น)	B4
H-7	FILTER CLOTH (ผ้าคั้นผืนใหญ่)	B4
H-7-2	COVER CLOTH (ผ้าคั้นผืนเล็ก)	
I-3	WORKING STAGE (พื้นสเตทบรรจุคั้่น)	B4
J-2	WORKING STAGE (พื้นสเตทห้องซีอิ๊วดิบ)	B4
I-6	BELT CONVEYOR (สายพานลำเลียงกากซีอิ๊ว)	B4

.....ผู้ขออนุมัติ

I-8	BUCKET CONVEYOR (กระป๋องตักกากซีอิ๊ว)	B4
I-4	CAKE CRUMBLING MACHINE (ชุดรีดกากซีอิ๊ว)	
J-1	RAW SOY SAUCE TANK (ถังซีอิ๊วดิบ)	B4
K-7	CRARIFYING TANK (ถังตกตะกอน)	B4
K-13	PRODUCT TANK/BLENDING TANK (ถังผสม)	B4
K-9	ถัง PRE-COATING/กรอง1	B4
K-9	ถัง PRE-COATING/กรอง2	B4
K-1	BLENDING TANK	B1
K-5	PLATE TYPE HEAT EXCHANGER (เพลทฆ่าเชื้อ)	B4
J-2	WORKING STAGE (พื้นสเตทห้องซีอิ๊วดิบ)	B4
K-14	WORKING STAGE (พื้นสเตทห้องตกตะกอน)	

FM-GR-48(14.1.53)

R-8	ผนังอาคารด้านใน B4 บริเวณคั่น	B4
R-9	ผนังอาคารด้านใน B4 บริเวณฆ่าเชื้อ	

.....ผู้ขออนุมัติ

		B4
R-10	ผนังด้านนอกและด้านในของห้อง 15 องค์อาคารB4	
R-11	ผนังด้านนอกและด้านในของห้องตกตะกอน อาคารB4	
R-8	ผนังอาคารด้านใน B4 บริเวณคั่น	B4
R-13	กระเบื้องผนังด้านนอกและด้านในรอบอาคาร B4	B4
R-14	พื้นอาคาร B4 ยกเว้นส่วนที่เก็บวัตถุดิบและภาชนะบรรจุ	B4
	ร่องระบายน้ำอาคารB4 (กรอง2)	
	วัตถุดิบ, วัสดุหีบห่อ	B4
	เครื่องกรอง1	B4
	เครื่องกรอง2	B4
	ห้อง ผลิตน้ำผสมสายชู	B4
	ใต้หลังคาอาคาร(โครงหลังคา)	B4

.....ผู้ขออนุมัติ

R-15	ผนังอาคารด้านใน B1 บริเวณบรรจุ	B1
R-16	ผนังห้องผสมชอตด้านใน	B1
R-17	ผนังห้องบรรจุด้านนอก	
R-18	ผนังห้องบรรจุมินิแพคด้านนอก	
R-19	พื้นห้องบรรจุ	B1
R-20	พื้นห้องผสมชอต, ห้องเตรียมส่วนผสม	
R-21	ผนังห้องบรรจุมินิแพคด้านใน	B1
R-22	พื้นห้องห้องบรรจุมินิแพค	B1

.....ผู้ขออนุมัติ

--	--	--

FM-GR-48(14.1.53)

U-4	KETTEL	B1
U-5-4	PRODUCT TANK	
U-5-4-2	PUMP	B1
	PIPE	
	อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุ	
	เครื่องบรรจุ	
K-11	FILTER	B1
	อ่างล้างเท้า	B1
	อ่างล้างมือ	B1
	อ่างล้างปัส	
	เครื่องแป็คปัส	B1

.....ผู้ขออนุมัติ

	เครื่องหุ้มฟิล์ม	B1
	ผ้าที่ใช้เช็ดผลิตภัณฑ์ซีอิ๊ว	B1
	พื้นที่ห้องฆ่าสาร	B1
	พาเลทเตรียมสาร	
	โต๊ะในห้องฆ่าสาร	

FM-GR-48(14.1.53)

	อ่างล้างมือ	
	ทัพพีตัดสารเคมี	B1
	พาเลทพลาสติก	
	บริเวณจัดเก็บผลิตภัณฑ์	B1
	รถโฟล์คคลิฟ	B1
	รถแฮนด์ลิฟ	B1
	ภายในอาคารเก็บแอลกอฮอล์	อาคารแอลกอฮอล์
	ใต้หลังคาอาคาร(โครงหลังคา)	B1

.....ผู้ขออนุมัติ

F-10	YEAST FERMENTOR	B3
F-4	WORKING STAGE	B3
		B3
R-23	พื้นอาคาร B3	
R-24	ร่องระบายน้ำอาคารB3	
R-25	ผนังด้านใน อาคารB3	B3
F-1	FERMENTATION TANK	B3

FM-GR-48(14.1.53)

	ใต้หลังคาอาคาร(โครงหลังคา)	B1

.....ผู้ขออนุมัติ

	อาคารวิศวกรรม ด้านใน	อาคารวิศวกรรม
	อาคารวิศวกรรม ด้านนอก	อาคารวิศวกรรม
	อาคารบอยเลอร์ ด้านใน	อาคารบอยเลอร์
	อาคารบอยเลอร์ ด้านนอก	อาคารบอยเลอร์
	อาคารน้ำดิบ ด้านใน	อาคารน้ำดิบ
	อาคารน้ำดิบ ด้านนอก	อาคารน้ำดิบ
	พื้นอาคารวิศวกรรม	อาคารวิศวกรรม
	พื้นอาคารบอยเลอร์	อาคารบอยเลอร์
	พื้นอาคารน้ำดิบ	อาคารน้ำดิบ
	แถมแป้นแทงค์	ข้างอาคารน้ำดิบ
	แทงน้ำใต้ดิน	ใต้อาคารน้ำดิบ

.....ผู้ขออนุมัติ

	PLATE HEAT EXCHANGER เครื่องฆ่าเชื้อก่อนบรรจุ	B1
	เครื่องไม่	B1
	เครื่องบดหยาบ	
	เครื่องบดละเอียด	
	อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมส่วนผสม	

.....ผู้ขออนุมัติ

ภาคเครื่องมือ,เครื่องจักร และโครงสร้างอาคาร

วิธีทำความสะอาด	ความถี่
1. ใช้ไม้กวาดปัดยกโย (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง
2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ	
ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก (ภายนอก)	
1. เปิดช่องเปิดด้านนอกแล้วใช้เครื่องดูดฝุ่น	6 เดือน/ครั้ง
ดูดผงฝุ่นออก	
2. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ด	
1. ใช้ไม้กวาดปัดยกโย (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง
1. เปิดช่องเปิดด้านนอกแล้วใช้เครื่องดูดฝุ่น	3 เดือน/ครั้ง
ดูดผงฝุ่นและยกโยออก	
2. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ด	
1. ใช้ไม้กวาดปัดยกโย (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง
1. เปิดฝาให้นำน้ำฉีดล้างทำความสะอาด	6 เดือน/ครั้ง
2. ขัดด้านในด้วยผ้าหรือสก็อตไบรท์	
3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	
4. เปิดน้ำที่ค้างออกให้หมด ทิ้งไว้ให้แห้ง	
1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	ทุกครั้งที่หลังการใช้งาน (วันถัดไป)
2. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	
3. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ/หรือ	
ขัดด้วยผ้าหรือสก็อตไบรท์	
4. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	

.....ผู้อนุมัติ

FM-GR-48(14.1.53)

1. ใช้ไม้กวาดขัดยกโย (ภายนอก)	1 เดือน/ครั้ง
2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ	
ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก (ภายนอก)	
1. ใช้ไม้กวาดขัดยกโย (ภายใน)	6 เดือน/ครั้ง
2. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษฝุ่นผงออก (ภายใน)	
3. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ด	
1. ใช้ไม้กวาดขัดยกโย (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง
2. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษฝุ่นผงออก (ภายนอก)	
1. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ด	6 เดือน/ครั้ง
1. กวาดเศษผงออกจากเครื่อง	วันเว้นวัน
1. ใช้ไม้กวาดขัดยกโย (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง
2. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษฝุ่นผงออก (ภายนอก)	
1. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ด	3 เดือน/ครั้ง
1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด(ภายใน)	ทุกครึ่งหลังการใช้งาน (วันถัดไป) และก่อนการใช้งาน (ในกรณี ที่ไม่มีการผลิต เกิน 10 วัน)
2. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ	
ขัดด้วยผ้า(ภายใน)	
3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด(ภายใน)	
4. หมุนคว่ำลงรอให้แห้ง	
5. ด้านนอกใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	
1. ใช้ไม้กวาดขัดยกโย (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง
2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ	
ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก (ภายนอก)	

.....ผู้อนุมัติ

1. ดักเศษผงออกจากเครื่อง	ทุก 3 ชั่วโมง
1. ใช้ไม้กวาดขัดยกโย (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง
2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ	
ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก (ภายนอก)	
1. ภายในให้ทำตามคู่มือเครื่องจักร	3 เดือน/ครั้ง

FM-GR-48(14.1.53)

1. ใช้ไม้กวาดปัดขยะ (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง
2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ	
ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก (ภายนอก)	
1. ดักเศษผงออกจากเครื่อง	ทุกวันหรือพบว่ามีเต็ม
1. ใช้ไม้กวาดปัดขยะ (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง
2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ	
ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก (ภายนอก)	
1. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ด	3 เดือน/ครั้ง
1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	ทุกครั้งที่หลังการใช้งาน (วันถัดไป) และก่อนการใช้งาน (ในกรณี ที่ไม่มีการผลิต เกิน 10 วัน)
2. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ	
ขัดด้วยผ้า	
3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	

.....ผู้อนุมัติ

FM-GR-48(14.1.53)

1. ใช้ไม้กวาดปัตยกโย (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง
2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ	
ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก (ภายนอก)	
1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	6 เดือน/ครั้ง
2. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	
3. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ	
ขัดด้วยผ้า	
4. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	
1. ใช้ไม้กวาดปัตยกโย (ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง
2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ	
ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก (ภายนอก)	
1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	6 เดือน/ครั้ง
2. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ	
ขัดด้วยผ้า	
3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	
1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	ทุกครั้งหลังการใช้งานและก่อนการใช้งาน (ในกรณี ที่ไม่มีการผลิตเกิน 10 วัน)
2. เปิดฝาใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	
3. ขัดด้านในด้วยผ้า	
4. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	
5. เปิดน้ำที่ค้างออกให้หมด ทิ้งให้แห้ง	
1. ฝาป้อใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	1 เดือน/ครั้ง
1. ในป้อใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	3 เดือน/ครั้ง
2. ป้อน้ำออกให้หมด	

.....ผู้อนุมัติ

1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	ทุกครั้งหลังการใช้งานและก่อนการใช้งาน (ในกรณี ที่ไม่มีการผลิตเกิน 10 วัน)
2. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	
3. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ	
ขัดด้วยผ้า	
4. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	
5. อบห้องให้แห้ง	

FM-GR-48(14.1.53)

1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	ทุกครั้งหลังการใช้งานและก่อนการใช้งาน (ในกรณี ที่ไม่มีการผลิตเกิน 10 วัน)
2. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ ขัดด้วยผ้า	
3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	
4. ภายในใช้สายยางดูดน้ำออกให้หมด	
1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	สัปดาห์/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก
2. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	
3. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ ขัดด้วยผ้า	
4. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	
1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	สัปดาห์/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก
1. ใช้ไม้กวาดขัดยกโย	สัปดาห์/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก
2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก	
1. ใช้ไม้กวาดขัดยกโย	1 เดือน/ครั้ง
2. ใช้ไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นผงออกและ/หรือ ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดผงฝุ่นออก	
ขัดยกโย	
	6 เดือน/ครั้ง

.....ผู้อนุมัติ

1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก(ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง
1. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด(ภายนอก)	6 เดือน/ครั้ง
1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	6 เดือน/ครั้ง
2. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ ขัดด้วยผ้า	
3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	
1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	สัปดาห์/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก
1. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ด	6 เดือน/ครั้ง
2. ขัดโดยใช้น้ำยาล้างจาน	

FM-GR-48(14.1.53)

3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	สัปดาห์/ครั้ง
4. ใช้ไมร็ดน้ำร็ดนํานบนพื้นให้แห้ง	
1. ฝាប់อใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	3 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อซีอิ้วในบ่อหมด,มีตะกอน, กรองยากทุกครั้ง
2. ในบ่อใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	
3. บัมนํ้าออกให้หมด	
1. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ด	1 เดือน/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก
1. ชักด้วยโซดาไฟน้ำตามคู่มือเครื่องซักผ้า	ทุกครั้งหลังการใช้งาน
	หลังใช้แล้ว 3-5 ครั้ง
1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	สัปดาห์/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก
2. ใช้แปรงขัด, น้ำล้างเครื่องจักร	
3. ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ด	

.....ผู้อนุมัติ

1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	1 เดือน/ครั้ง
2. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	
3. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ	
ขัดด้วยผ้า	
1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก(ภายนอก)	สัปดาห์/ครั้ง
2. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ด	
1. เปิดท่อได้ถึงใช้น้ำฉีดล้าง ทำความ สะอาดด้านใน	ทุกครั้งทีซีอิ้วหมดถัง
1. แกะแช่น้ำยาล้างเพลท 1 คืน	3 เดือนครั้ง หรือพบว่าเพลทตัน
2. ขัดล้างด้วยแปรงพลาสติก	
3. ล้างด้วยน้ำให้สะอาด	
1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	1 เดือนครั้ง หรือพบว่าสกปรก
2. ใช้แปรงขัดพื้นสเตนแล้วล้างด้วยน้ำ	
1. ใช้ไม้กวาดปัดยกไถ่	สัปดาห์/ครั้ง

FM-GR-48(14.1.53)

1. ใช้แปลงพลาสติกหรือผ้า ชุบน้ำคลอรีน	3 เดือนครั้งหรือเมื่อสกปรก
ขัดบริเวณที่เป็นเชื้อราดำ	
2. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	

.....ผู้อนุมัติ

1. ใช้ไม้กวาดขัดยกไข่	3 เดือนครั้งหรือเมื่อสกปรก
1. ใช้แปลงพลาสติกหรือผ้า ชุบน้ำคลอรีน	10 เดือนครั้งหรือเมื่อสกปรก
ขัดบริเวณที่เป็นเชื้อราดำ	
2. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	
1. ทำให้ทาสีใหม่	2 ปี/ครั้ง
1. ใช้ไม้กวาดขัดยกไข่	1 เดือนครั้ง
1. ใช้แปลงพลาสติกหรือผ้า ชุบน้ำคลอรีน	2 ปี/ครั้ง
ขัดบริเวณที่เป็นเชื้อราดำ	
2. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	
3. ทำให้ทาสีใหม่	
1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	สัปดาห์/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก
2. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ	
ขัดด้วยผ้า	
3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	
1. ใช้ไม้ขนไก่ขัดฝุ่น	ทุกวัน หรือพบว่าสกปรก
ตามคู่มือการกรอง	ทุกครั้งหลังการใช้งาน
ขัดยกไข่ / ทำความสะอาด	ทุกสัปดาห์ หรือพบว่าสกปรก
ขัดยกไข่ / ทำความสะอาด	6 เดือนครั้ง / 2-4 ปีครั้ง

.....ผู้อนุมัติ

1. ใช้ไม้กวาดขัดชักโครก	1 เดือน/ครั้ง
1. ใช้ไม้กวาดขัดชักโครก	1 เดือน/ครั้ง
2. ใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำคลอรีน	
น้ำแปรงพลาสติกขัด มุ้งลวด	
1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	ทุกครั้งหลังการใช้งาน
2. ล้างด้วยน้ำยาล้างจานผสมน้ำคลอรีน	
ใช้แปรงพลาสติกขัด	
3. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	
1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	สัปดาห์/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก
2. ขัดด้วยแปรงพลาสติกตามยาวและ/หรือล้าง	
ด้วยน้ำยาล้างจานผสมน้ำคลอรีน	
3. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	
4. ราดด้วยน้ำผสมคลอรีนทิ้งไว้	
5. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	
1. ใช้ไม้กวาดขัดชักโครก	1 เดือน/ครั้งหรือหลังการใช้งาน
2. ใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำคลอรีน	
น้ำแปรงพลาสติกขัด มุ้งลวด	
1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	ทุกครั้งหลังการใช้งาน
1. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	2 เดือน/ครั้ง
2. ใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำคลอรีน	
น้ำแปรงพลาสติกขัด มุ้งลวด	
3. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	

.....ผู้อนุมัติ

1. เปิดฝาใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	
-----------------------------------	--

FM-GR-48(14.1.53)

2. ขัดด้านในด้วยผ้าหรือสก็อตไบรท์ชุบน้ำยาล้างจาน	ทุกครั้งหลังการใช้งาน
3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	
4. เปิดน้ำที่ค้างออกให้หมด ทิ้งไว้ให้แห้ง	
1. เปิดท่อได้ถึงใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาดภายใน	ทุกครั้งที่ใช้ทั้งหมดถึง
1. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	ทุกครั้งหลังการใช้งาน
2. แกะล้างด้วยน้ำ	
3. แช่น้ำคลอรีน	
4. ล้างด้วยน้ำก่อนการใช้งาน	
5. ฟ้นด้วย Alcohol 75%	
1. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	ทุกครั้งหลังการใช้งาน
2. แช่แผ่นกรองในน้ำแอลกอฮอล์	
3. ชักผ้ากรองด้วยน้ำและแช่น้ำคลอรีน	
4. ก่อนนำผ้ากรอง, แผ่นกรองมาใช้	
ล้างด้วยน้ำสะอาด อีกครั้ง	
1. เทน้ำเก่าออกทิ้ง	ทุกวัน
2. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	
3. เติมน้ำผสมคลอรีนลงในอ่าง	
1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	ทุกวัน
2. ล้างด้วยน้ำยาล้างจาน, น้ำคลอรีน, ขัดด้วยแปรง	
3. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	
1. ใช้ลมเป่าทำความสะอาด	1 เดือน/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก

.....ผู้อนุมัติ

1. ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด	1 เดือน/ครั้ง หรือพบว่าสกปรก
2. ใช้ลมเป่าทำความสะอาด	
1. ชักด้วยผงซักฟอก	ทุกครั้งหลังการใช้งาน
2. ชักด้วยน้ำสะอาด 3 ครั้ง	
1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	ทุกครั้งหลังใช้งาน

FM-GR-48(14.1.53)

1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	ทุกครั้งที่หลังใช้งาน
2. ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดขัดให้ทั่ว	
3. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	
4. ใช้ผ้าสะอาดที่แห้ง เช็ดให้แห้ง	
1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	เมื่อพบว่าสกปรก
1. กวาด และล้างพื้น	1 ครั้ง/เดือน
1. เช็ดรอบตัวรถ	2 ครั้ง/สัปดาห์
1. ล้างหรือเช็ดรอบตัวรถ	1 ครั้ง/สัปดาห์
ปิดยักไย่	1 ครั้ง/สัปดาห์
ปิดยักไย่	6 เดือน/ครั้ง

.....ผู้อนุมัติ

1. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด(ภายใน)	ทุกครั้งก่อนหรือหลังการใช้งาน
1. ใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	1 ครั้ง/สัปดาห์
1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	2 เดือน/ครั้ง
2. ฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำความดันสูงและ	
ขัดด้วยแปรงพลาสติกด้ามยาว	
3. ใช้น้ำฉีดล้าง ทำความสะอาด	
1. ใช้ไม้กวาดปิดยักไย่	1 เดือน/ครั้ง
1. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	4 เดือน/ครั้ง
2. ใช้แปรงพลาสติกหรือผ้าชุบน้ำคลอรีน	
ขัดบริเวณที่เป็นเชื้อราดำ	
3. ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	
1. ภายนอกใช้ไม้กวาดกวาดเศษสิ่งสกปรกออก	1 ครั้ง/สัปดาห์
2. ภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ดหรือล้างด้วยน้ำ	

FM-GR-48(14.1.53)

1. ภายใน เปิดท่อใต้ถังใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	ทุกครั้งที่โมโรมิหมดถัง
บัดยกโย่	6 เดือน/ครั้ง

.....ผู้อนุมัติ

1. บัดกวาดยกโย่ และฝุ่น	ทุก 1 เดือน
1. บัดกวาดพื้นและเก็บเศษขยะใส่ถังเก็บขยะ	ทุกวัน

1. บัดกวาดล้างทำความสะอาด	ทุก 1 เดือน
1. ล้างทำความสะอาด	ปีละ 1 ครั้ง

.....ผู้อนุมัติ

ตามขั้นตอนในเอกสาร SP-PD-49	ทุกครั้งหลังการใช้งาน
1.แกะแช่น้ำยาล้างเฟลท 1 คืน	6 เดือน/ครั้ง หรือพบว่าเฟลทตัน
2.ขัดด้วยแปรงพลาสติก	
3.ล้างด้วยน้ำสะอาด	
1.ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	ทุกครั้งหลังใช้งาน
2.ถอดส่วนประกอบล้างด้วยน้ำยาล้างจาน	
3.ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด	
4. ก่อนใช้งานล้างด้วยน้ำสะอาด	

.....ผู้อนุมัติ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4

พนักงานคลังสินค้า

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B4

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1
พนักงานคลังสินค้า

พนักงานคลังสินค้า
พนักงานคลังสินค้า
พนักงานคลังสินค้า
พนักงานขับโฟคริฟ
พนักงานคลังสินค้า
พนักงานคลังสินค้า
ผู้ช่วยหัวหน้างาน B1

พนักงานหมัก
พนักงานหมัก
พนักงานหมัก
พนักงานหมัก
พนักงานหมัก

ผู้ช่วยหัวหน้างาน B2,B3

หัวหน้างานวิศวกรรม

หัวหน้างานวิศวกรรม

หัวหน้างานวิศวกรรม

หัวหน้างานวิศวกรรม

หัวหน้างาน B1

หัวหน้างาน B1