

บันทึกการวิเคราะห์น้ำประจำวัน

ประจำเด็จน

					ประจำเดือน						
วันที่ตรวจ สอบ	จุดที่ตรวจสอบ	pН	Coliform	Ecoli	ผลการตรวจ สอบ	ผู้ตรวจ สอบQC	หัวหน้าQC	พนักงาน EN	หัวหน้าEN	หมายเหตุ	
	น้ำ Soft ก่อนเข้า Boiler	5.80-9.50								•	
	น้ำ Blow down	8.50-11.80			กรณีผลการ ตรวจสอบ ไม่ผ่าน ให้ทำการตรวจสอบซ้ำ ตรวจสอบซ้ำไม่ผ่าน ให้ แจ้งหัวหน้า QC และ หน.EN เพื่อปรับคุณภาพน้ำและให้ออกเอกสาร รายงาง						
ค่ามาตรฐาน	น้ำ Soft ในการผลิต	6.50-8.50	<3MPN/g	ไม่พบ	แจ้งหัวหน้า QC และ หน.EN เพื่อปรับคุณภาพน้ำและให้ออกเอกสาร รายงาน ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NON -CONFORMANCE REPORT :						
	น้ำใช้โรงงาน	6.50-8.50	<3MPN/g	ไม่พบ	NCR FM-QC-13						
	น้ำใช้ทั่วไปในระบบหล่อเย็นถังซีอิ้ว	6.50-8.50									
	น้ำ Soft ก่อนเข้า Boiler										
	น้ำ Blow down										
	น้ำ Soft ในการผลิต										
	น้ำใช้โรงงาน					-					
	น้ำใช้ทั่วไปในระบบหล่อเย็นถังซีอิ้ว					-					
	น้ำ Soft ก่อนเข้า Boiler										
	น้ำ Blow down					-					
	น้ำ Soft ในการผลิต										
	น้ำใช้โรงงาน					-					
	น้ำใช้ทั่วไปในระบบหล่อเย็นถังซีอิ้ว					-					
	น้ำ Soft ก่อนเข้า Boiler										
	น้ำ Blow down					-					
	น้ำ Soft ในการผลิต					-					
	น้ำใช้โรงงาน					-					
	น้ำใช้ทั่วไปในระบบหล่อเย็นถังชีอิ้ว					-					
	น้ำ Soft ก่อนเข้า Boiler										
	น้ำ Blow down										
	น้ำ Soft ในการผลิต					-					
	น้ำใช้โรงงาน					-					
	น้ำใช้ทั่วไปในระบบหล่อเย็นถังชีอิ้ว					-					
	น้ำ Soft ก่อนเข้า Boiler										
	น้ำ Blow down					-					
	น้ำ Soft ในการผลิต										
	น้ำใช้โรงงาน										
	น้ำใช้ทั่วไปในระบบหล่อเย็นถังชีอิ้ว					-					
	น้ำ Soft ก่อนเข้า Boiler										
	น้ำ Blow down										
	น i Blow down น้ำ Soft ในการผลิต										
	นา Soit ณการผสต น้ำใช้โรงงาน										
	นาเขเรงงาน น้ำใช้ทั่วไปในระบบหล่อเย็นถังชีอิ้ว										