

MODIFICANDO ELEMENTOS

ÍNDICE

- Modificando propiedades relacionadas con el **contenido**.
- **Otras** propiedades.
- Jugando con los **atributos**.
- **Referencias**.
- **Ejemplos**.

MODIFICANDO EL CONTENIDO

Propiedades	Descripción
<i>element.innerHTML</i> = “.....”	Establece el contenido HTML del elemento seleccionado. No incluye al propio elemento.
<i>element.outerHTML</i> = “.....”	Establece el contenido HTML del elemento seleccionado. Incluye el propio elemento.
<i>element.innerText</i> = “.....”	Elementos hijos de una clase determinada

OTRAS PROPIEDADES


Propiedades	Descripción
<i>element.draggable = true / false</i>	Establece si el elemento puede ser usado para DRAG&DROP
<i>element.hidden = true / false</i>	Para mostrar/ocultar un elemento seleccionado.
<i>element.tabIndex = XX (integer)</i>	Orden del elemento para la navegación por la página usando el tabulador
<i>element.title = “.....”</i>	Para establecer el mensaje que se mostrará al pasar el ratón por encima de un elemento
<i>element.id</i>	Para modificar el identificador de un elemento seleccionado. Este ID debería ser único a lo largo de todo el documento.

JUGANDO CON LOS ATRIBUTOS

- Disponemos de propiedades y de funciones para acceder/modificar a los atributos que poseen los distintos elemento de mi página.

JUGANDO CON LOS ATRIBUTOS

```
<div class="container">  
  <ul>  
    <li>Opción 1</li>  
    <li>Opción 2</li>  
    <li id="special" class="c">Opción 3</li>  
    <li>Opción 4</li>  
  </ul>  
</div>
```



Atributos
(nombre="valor")

JUGANDO CON LOS ATRIBUTOS

Propiedades / Funciones	Descripción
<i><code>element.attributes</code></i>	Propiedad que contiene un NamedNodeMap que contiene los atributos del elemento seleccionado
<i><code>elemento.hasAttributes()</code></i>	Nos devuelve true / false dependiendo de si un elemento tiene atributos o no.
<i><code>element.hasAttribute("....")</code></i>	Nos devuelve true or false dependiendo de si un elemento tiene o no un atributo determinado que le pasamos como parámetro.
<i><code>element.getAttribute(".....")</code></i>	Devuelve el valor de un atributo que le pasamos como parámetro (o null)
<i><code>element.getAttributeNames()</code></i>	Devuelve un Array de cadenas con los nombre de los atributos.

REFERENCIAS

- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element>
- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLElement>

EJEMPLOS



GRACIAS!

¿PREGUNTAS?

 @pekechis

 /pekechis