


# ORDENAR ARRAYS

# ÍNDICE

- Ordenar

# FUNCIONES DE ARRAYS ORDENAR - SORT()

- Actúa sobre el propio array, no crea uno nuevo
- Ordena por valor de menor a mayor
- Si dos miembros son iguales su orden será indefinido



```
sort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] ) : bool
```

- En orden inverso
  - `rsort()`

```
rsort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] ) : bool
```



# FUNCIONES DE ARRAYS ORDENAR - ASORT()

- Ordena y mantiene la asociación de keys
- Ordena por valor de menor a mayor
- Si dos miembros son iguales su orden será indefinido

```
asort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] ) : bool
```



# FUNCIONES DE ARRAYS ORDENAR - KSORT()

- Ordena el array por sus keys
- Ordena por valor de menor a mayor
- Si dos miembros son iguales su orden será indefinido

```
ksort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] ) : bool
```



# FUNCIONES DE ARRAYS ORDENAR - SHUFFLE()

- Crea un orden aleatorio de los elementos
- Asigna nuevos keys a los elementos

```
shuffle ( array &$array ) : bool
```

