Escala	Caminhões (K)	Rotas (R)	Ciclos (C)	Binárias (média)	Ótimas	Tempo médio (s)	Tempo mediano (s)	Tempo máx (s)	Gap máx (%)	Custo médio (R$)	Custo/cam./ciclo (R$)	Paradas/cam./ciclo	Desvio (R$)
Pequena 5×2×4	5	2	4	71	10/10	0,01	0,01	0,02	⩽ 0,01	1.342	67	0,050	1.593
Média 15×3×6	15	3	6	450	10/10	0,06	0,05	0,13	⩽ 0,01	6.737	75	0,044	5.517
Grande 40×3×8	40	3	8	1.584	10/10	0,31	0,30	0,63	⩽ 0,01	29.528	92	0,039	18.266
Realista 40×3×20	40	3	20	3.888	10/10	5,96	3,60	22,90	⩽ 0,01	200.084	250	0,044	111.095
Realista 12 rotas 40×12×20	40	12	20	14.868	6/10	⩾ 326,4	286,04	⩾ 600	1,11	151.997	190	0,044	46.783
Mina média (perfil)	11–30	3–8	8–19	2.57	10/10	5,82	1,48	44,69	⩽ 0,01	55.393	185	0,047	37.188
Mina grande (perfil)	32–95	8–20	9–20	18.39	6/10	⩾ 289,8	187,64	⩾ 600	0,64	127.635	136	0,043	81.34