



DATOS TÉCNICOS	
POTENCIA ENTRADA	780W
CAPACIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concreto : 24mm (15/16")</li> <li>• Acero: 13mm (1/2")</li> <li>• Madera: 32mm (1-1/4")</li> </ul>
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 1.100rpm
GOLPES POR MINUTO	0 - 4.500gpm
LONGITUD TOTAL	360mm (14-1/8")
PESO NETO	2,6kg (5,7lbs)
CABLE DE CONEXIÓN	4,0m (13,1ft)
ACCESORIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empuñadura montable</li> <li>• Tope de profundidad</li> </ul>

CARACTERÍSTICAS
• Diseño nuevo, más resistente, preparado para trabajos más duros.
• Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas respecto del inducido, consiguiendo así más potencia y alargando la vida útil de las mismas 3 veces más de lo habitual.
• Empuñadura antideslizante y con elastómero para mejor manejo y confort de la herramienta.
• Sistema neumático más resistente y fuerte.
• Sistema eléctrico simplificado, más fácil de reparar.
• Nuevo motor S60 más grande, inducido más protegido frente al polvo, mediante barniz en zig-zag, con las delgas más grandes, así como las escobillas, mayor superficie de contacto.
• Hasta 40 posiciones de cinceleo sin necesidad de colocar un adaptador.
• Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el limitador de par opera parando la rotación de la broca.
• Bloqueo de marcha en vacío.