

Exercise 1:

```
<body>
  <nav>
    <ul>
      
      <li><a href="">Mon RESTAURANT</a></li>
      <li><a href="#">Accueil</a></li>
      <li class="dropdown"><a href="#">Menu</a>
        <ul class="dropdown-menu">
          <li><a href="#">Petit déjeuner</a></li>
          <hr>
          <li><a href="#">Déjeuner</a></li>
          <hr>
          <li><a href="#">Dîner</a></li>
        </ul>
        <span class="dropdown-toggle"></span>
      </li>
      <li><a href="#">Services</a></li>
      <li><a href=""> Contact</a></li>
    </ul>
    <input type="text" placeholder="Taper un plat" class="pl">
    <input type="submit" value="Recherche" class="pl">
  </nav>
</body>
```

2.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
  <nav class="dropdown" >
    <li> <a class="dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">
      Dropdown button</a>
    <ul class="dropdown-menu">
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Petit déjeuner</a></li>
      <li><hr class="dropdown-divider"></hr></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Déjeuner</a></li>
      <li><hr class="dropdown-divider"></hr></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Dîner</a></li>
    </ul>
  </nav>
<script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Exercice 3

1.

```
<body>
  <div class="dir">
    <h1>Morocco Flag</h1>
    <div class="ani"> </div>
  </div>
</body>
```

2.

```
.logo{
  border-radius: 50%;
  width: 200px;
  height: 200px;
}
.ani{
  animation-iteration-count: infinite;
  animation-duration: 1s;
  animation-name: rot;
}

@keyframes rot {
  to{
    transform: rotate(360deg);
  }
}
.dir{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
```

Question de cours:

1. **<p align="justify">**

p: balise pour créer un paragraphe

Align : attribut qui permet d'aligner le texte du paragraphe

Justify : la valeur de l'attribut align pour appliquer un alignement justifié

2. Attribut universel : est un attribut commun à tous les éléments HTML. Exp : id, class

3. Optgroup : Balise qui permet de regrouper les différentes options d'une liste déroulante.

4.

Le sélecteur universel en CSS est représenté par l'astérisque (*). Il sélectionne tous les éléments HTML sur une page. Voici comment il se présente :

```
* {  
    /* règles CSS */  
}
```

5. Un moteur de rendu, dans le contexte du développement web, est un logiciel qui transforme le code HTML, CSS et JavaScript d'une page web en une représentation visuelle que les utilisateurs voient dans leur navigateur. Le moteur de rendu est responsable de l'interprétation du code source d'une page web et de la création de la mise en page et de l'affichage des éléments à l'écran.

Le moteur de rendu utilisé par Mozilla Firefox est appelé Gecko.

6. Chemin relatif

7. `li:nth-child(n + 3):nth-child(odd) {`
 `/* Votre style ici */`
}

8. a

9. b

10. `@media screen and (min-width: 576px) and (max-width: 786px) {`
 `li a {`
 `color: orange;`
 }
}