

Documentación de Endpoints de la API Municipal

¿Qué es la URL Base?

La **URL base** define el punto de entrada común a todos los endpoints de la API.

Todos los recursos (servicio, contribuyente, boleta, etc.) se construyen **a partir de esta raíz**.

Por ejemplo:

```
{{baseUrl}}/api
```

En entorno local, puede ser:

```
HTTPS: https://localhost:7054  
HTTP: http://localhost:5296
```

Entonces:

- Para acceder a los **servicios**, la ruta completa será:

```
{{baseUrl}}/api/servicio
```

- Para acceder a los **contribuyentes**:

```
{{baseUrl}}/api/contribuyente
```

- Para acceder a las **boletas**:

```
{{baseUrl}}/api/boleta
```

Usar una URL base facilita la configuración en herramientas como **Postman** o **Notion**, ya que permite cambiar el entorno (producción, test, local) sin tener que modificar cada endpoint individualmente.

ServicioController

Base URL:

```
{{baseUrl}}/api/servicio
```

Listar servicios

Método: GET

URL:

```
{{baseUrl}}/api/servicio
```

Descripción: Retorna todos los servicios registrados.

Parámetros: —

Body: —

Respuesta exitosa (200 OK):

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Recolección de Residuos",
    "descripcion": "Servicio municipal",
    "montoBase": 150.0,
    "frecuenciaId": 1,
    "frecuencia": { "id": 1, "descripcion": "Mensual" },
    "contribuyenteServicios": []
  }
]
```

Obtener servicio por ID

Método: GET

URL:

```
{{baseUrl}}/api/servicio/{id}
```

Path params:

- `id` (*int*) — ID del servicio.

Descripción: Retorna un servicio específico por su identificador.

Respuesta exitosa (200 OK):

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Recolección de Residuos",
  "descripcion": "Servicio municipal",
  "montoBase": 150.0,
  "frecuenciaId": 1
}
```

Error (404 NotFound):

```
{ "error": "Servicio no encontrado." }
```

Crear servicio

Método: POST

URL:

```
{{baseUrl}}/api/servicio
```

Body (JSON mínimo):

```
{
  "nombre": "Recoleccion Residuos",
  "descripcion": "Servicio municipal",
  "montoBase": 150.0,
  "frecuenciaId": 1
}
```

Descripción: Crea un nuevo servicio.

Respuesta exitosa (201 Created):

```
{
  "id": 5,
  "nombre": "Recoleccion Residuos",
  "descripcion": "Servicio municipal",
  "montoBase": 150.0,
  "frecuenciaId": 1
}
```

Location header:

```
/api/servicio/5
```

 Actualizar servicio

Método: PUT

URL:

```
{{baseUrl}}/api/servicio/{id}
```

Body (JSON):

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Recoleccion Residuos",
  "descripcion": "Servicio municipal actualizado",
  "montoBase": 160.0,
  "frecuenciaId": 1
}
```

Descripción: Actualiza un servicio existente.

Respuesta (200 OK):

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Recoleccion Residuos",
  "descripcion": "Servicio municipal actualizado",
  "montoBase": 160.0,
}
```

```
"frecuenciald": 1
}
```

Error (404 NotFound):

```
{ "error": "Servicio no encontrado." }
```

Eliminar servicio

Método: DELETE

URL:

```
{{baseUrl}}/api/servicio/{id}
```

Descripción: Elimina un servicio por su ID.

Respuesta (204 NoContent): sin cuerpo.

Error (404 NotFound):

```
{ "error": "Servicio no encontrado." }
```

Entidad Servicio (Referencia)

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "string",
  "descripcion": "string|null",
  "montoBase": "number",
  "frecuenciald": "number",
  "frecuencia": { ... },
  "contribuyenteServicios": [ ... ]
}
```

ContribuyenteController

Base URL:

```
{{baseUrl}}/api/contribuyente
```

Listar contribuyentes

Método: GET

URL:

```
{{baseUrl}}/api/contribuyente
```

Descripción: Retorna todos los contribuyentes registrados.

Respuesta (200 OK):

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Juan",
    "apellido": "Pérez",
    "razonSocial": null,
    "identificacion": "DNI-123",
    "email": "juan@example.com",
    "domicilio": "Calle 123",
    "tipold": 1
  }
]
```

Obtener contribuyente por ID

Método: GET

URL:

```
{{baseUrl}}/api/contribuyente/{id}
```

Descripción: Obtiene un contribuyente según su ID.

Respuesta (200 OK):

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Pérez",
  "razonSocial": null,
  "identificacion": "DNI-123",
  "email": "juan@example.com",
  "domicilio": "Calle 123",
  "tipold": 1
}
```

Error (404 NotFound):

```
{ "error": "Contribuyente no encontrado." }
```

Crear contribuyente

Método: POST

URL:

```
{{baseUrl}}/api/contribuyente
```

Body (JSON mínimo):

```
{
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Pérez",
  "razonSocial": null,
  "identificacion": "DNI-123",
  "email": "juan@example.com",
  "domicilio": "Calle 123",
  "tipold": 1
}
```

Descripción: Crea un nuevo contribuyente.

Respuesta (201 Created):

```
{
  "id": 7,
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Pérez",
  "razonSocial": null,
  "identificacion": "DNI-123",
  "email": "juan@example.com",
  "domicilio": "Calle 123",
  "tipold": 1
}
```

 Actualizar contribuyente

Método: PUT

URL:

```
{{baseUrl}}/api/contribuyente/{id}
```

Body (JSON):

```
{
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Pérez",
  "razonSocial": "Servicios Pérez S.A.",
  "identificacion": "CUIT-30-12345678-9",
  "email": "info@perezsa.com",
  "domicilio": "Av. Central 100",
  "tipold": 2
}
```

Respuesta (200 OK):

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Juan",

```

```
"apellido": "Pérez",
"razonSocial": "Servicios Pérez S.A.",
"identificacion": "CUIT-30-12345678-9",
"email": "info@perezsa.com",
"domicilio": "Av. Central 100",
"tipold": 2
}
```

Error (404 NotFound):

```
{ "error": "Contribuyente no encontrado." }
```

Eliminar contribuyente

Método: DELETE

URL:

```
{{baseUrl}}/api/contribuyente/{id}
```

Descripción: Elimina un contribuyente.

Respuesta (204 NoContent): sin cuerpo.

Error (404 NotFound):

```
{ "error": "Contribuyente no encontrado." }
```

Entidad Contribuyente (Referencia)

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "string",
  "apellido": "string|null",
  "razonSocial": "string|null",
  "identificacion": "string",
  "email": "string",
  "domicilio": "string|null",
  "tipold": "number",
  "tipo": { ... }
}
```



BoletaController

Base URL:

```
{{baseUrl}}/api/boleta
```

Listar boletas

Método: GET

URL:

```
{{baseUrl}}/api/boleta
```

Descripción: Retorna todas las boletas generadas.

Respuesta (200 OK):

```
[
  {
    "id": 1,
    "montoTotal": 1200.5,
    "codigoPagoElectronico": "ABC123DEF456",
    "fechaPago": null,
    "fechaEmision": "2025-11-10T00:00:00Z",
    "fechaVencimiento": "2025-11-20T00:00:00Z",
    "contribuyenteServiciold": 1,
    "periodold": 1,
    "estadold": 1
  }
]
```

Obtener boleta por ID

Método: GET

URL:

```
{{baseUrl}}/api/boleta/{id}
```

Descripción: Devuelve una boleta específica.

Respuesta (200 OK):

```
{
  "id": 1,
  "montoTotal": 1200.5,
  "codigoPagoElectronico": "ABC123DEF456",
  "fechaPago": null,
  "fechaEmision": "2025-11-10T00:00:00Z",
  "fechaVencimiento": "2025-11-20T00:00:00Z",
  "contribuyenteServiciold": 1,
  "periodold": 1,
  "estadold": 1
}
```

Error (404 NotFound):

```
{ "error": "Boleta no encontrada." }
```


Crear boleta

Método: POST

URL:

```
{{baseUrl}}/api/boleta
```

Body (JSON mínimo):

```
{
  "contribuyenteServiciold": 1,
  "periodold": 1,
  "montoTotal": 1200.5,
  "estadold": 1,
  "fechaEmision": "2025-11-10T00:00:00Z",
  "fechaVencimiento": "2025-11-20T00:00:00Z",
  "codigoPagoElectronico": "ABC123DEF456"
}
```

Descripción: Crea una boleta.

El sistema puede generar el `codigoPagoElectronico` automáticamente si no se envía.

Respuesta (201 Created):

```
{
  "id": 12,
  "montoTotal": 1200.5,
  "codigoPagoElectronico": "ABC123DEF456",
  "fechaEmision": "2025-11-10T00:00:00Z",
  "fechaVencimiento": "2025-11-20T00:00:00Z",
  "contribuyenteServiciold": 1,
  "periodold": 1,
  "estadold": 1
}
```

Actualizar boleta

Método: PUT

URL:

```
{{baseUrl}}/api/boleta/{id}
```

Body (JSON):

```
{
  "contribuyenteServiciold": 1,
  "periodold": 1,
  "montoTotal": 1300.0,
```

```
"estadoId": 2,
"fechaPago": "2025-11-12T00:00:00Z",
"fechaEmision": "2025-11-10T00:00:00Z",
"fechaVencimiento": "2025-11-20T00:00:00Z",
"codigoPagoElectronico": "XYZ789QWE123"
}
```

Respuesta (200 OK):

```
{
  "id": 1,
  "montoTotal": 1300.0,
  "estadoId": 2,
  "fechaPago": "2025-11-12T00:00:00Z"
}
```

Error (404 NotFound):

```
{ "error": "Boleta no encontrada." }
```

Eliminar boleta

Método: DELETE

URL:

```
{{baseUrl}}/api/boleta/{id}
```

Descripción: Elimina una boleta específica.

Respuesta (204 NoContent): sin cuerpo.

Error (404 NotFound):

```
{ "error": "Boleta no encontrada." }
```

Generar boletas por período

Método: POST

URL:

```
{{baseUrl}}/api/boleta/generar?idPeriodo={id}
```

Query params:

- `idPeriodo` (*int*) — ID del período existente.

Descripción: Genera nuevas boletas automáticamente para todos los contribuyentes con servicios activos en el período indicado.

Respuesta (200 OK):

```
{ "message": "Se generaron 45 boletas.", "cantidad": 45 }
```

O si no hay nuevas:

```
{ "message": "No se generaron boletas nuevas." }
```

Entidad Boleta (Referencia)

```
{
  "id": 1,
  "montoTotal": "number",
  "codigoPagoElectronico": "string",
  "fechaPago": "datetime|null",
  "fechaEmision": "datetime",
  "fechaVencimiento": "datetime",
  "contribuyenteServiciold": "number",
  "periodold": "number",
  "estadold": "number",
  "contribuyenteServicio": { ... },
  "periodo": { ... },
  "estado": { ... }
}
```

Notas y Tips

- Si usás **HTTPS local** y Postman falla por certificado, desactivá "SSL certificate verification".
- Usá la variable `{{baseUrl}}` para configurar tu entorno de prueba o producción.
- Creá primero los catálogos y claves foráneas:
Estado, Frecuencia, Periodo, Contribuyente, Servicio, ContribuyenteServicio.
- No se requiere autenticación general, **solo un token** para acceder a la **pasarela de pago**.
- Se recomienda mantener actualizado el archivo `appsettings.json` con los puertos correctos.