DFSha — Fase II

Revisión técnica del prototipo grupal · opción 1: cliente/servidor S2S

Andrés Felipe Martínez Velasquez · Juan José García Duque · Samuel Parra Cadavid

Universidad Pontificia Bolivariana · Profesor Álvaro Ospina Sanjuan

Estado: correcciones y validación local. Pendiente ratificación del equipo, aprobación de simplificaciones cuando aplique y repetición de evidencias en AWS Academy.

1. Alcance y estado verificable

Esta revisión corrige el código recibido tras contrastarlo con la consigna y los tres diseños individuales. No certifica que las pruebas locales hayan ocurrido en AWS ni que exista un acuerdo que el equipo todavía no haya registrado. Las capturas y mediciones previas se conservan como históricas, con sus anomalías señaladas.

2. Comparación y elección arquitectónica

Criterio	Andrés	García	Samuel	Revisión
Control	2 APIs + etcd/Raft	PostgreSQL activo/pasivo	3 coordinadores + etcd	2 APIs + 3 etcd
Bloque	8 MiB	4 MiB	4 MiB	8 MiB; comparación pendiente
Réplicas	R3/W2	R2/W2	R3/W2	R3/W2, recibos verificados
Concurrencia	Por bloque	Bloque + versión esperada	Por archivo + CAS	rw por bloque; w/a exclusivos
Lectores	Snapshot; gracia	Manifiesto estable	Lectores renovables	Lease + retención por referencia
Seguridad	Argon2id/RS256/mTLS	Argon2id/RS256/mTLS	Argon2id/TLS/mTLS	scrypt/EdDSA/identidades separadas

La topología de Andrés es una base defendible por disponibilidad del catálogo y paralelismo. Se incorporan la validación de base de García y los leases lectores de Samuel. S2S y snapshots son decisiones coincidentes: no se atribuyen exclusivamente a una persona. El detalle con secciones originales y acuerdo pendiente está en COMPARACION_PROPUESTAS.md.

3. Decisiones y límites del contrato

Se mantiene REST/HTTPS para control, gRPC/mTLS para datos, tres etcd [3], dos APIs equivalentes y cuatro nodos, con separación de planos inspirada en GFS/HDFS [1], [2]. Los bloques miden hasta 8 MiB; el objetivo es R=3 y la preparación exige dos recibos de nodos

distintos. La réplica S2S se hace desde un bloque validado, secuencialmente: no se presenta como pipeline solapado. ADR_REVISION.md documenta los cambios y sus costos.

La publicación usa un epoch global y CAS de sesión/referencias. Esto prioriza corrección, pero introduce contención de metadatos y no promete escalabilidad ilimitada. MAX_BLOCKS=8192; lock y rename atómicos hasta 48 bloques/entradas. El catálogo v2 no migra automáticamente el formato previo.

4. Componentes y despliegue




Figura 1. Componentes corregidos: nodos sin acceso al catálogo, recibos firmados y lectores con lease.




Figura 2. Despliegue previsto; la ejecución local no sustituye la demostración distribuida en AWS.

5. Protocolos, datos y algoritmos

Estado/operación	Contrato revisado
open	Valida propietario; fija snapshot; crea sesión con lease de 60 s renovable.
Reserva	Asigna ID nuevo y destinos; registra plan por bloque.
authorize	Fija SHA-256 y tamaño cifrado; emite capacidad ligada a operación y nodos.
WriteBlock	Consume stream incremental, valida, fsync, create-once y firma recibo por nodo.
prepared	Verifica firmas, nodos distintos y contenido del plan; persiste ficha preparada.
close	Valida planes/locks, tamaños y CAS; publica versión y resultado idempotente en txn acotada.
read	Lee snapshot; refresca ubicaciones/capacidades sin cambiar versión; valida hashes y GCM.
GC	Retiene referencias actuales, lectores y planes; marca, espera y valida antes del borrado.

API: /v1/auth/login; /v1/fs/ls,mkdir,rmdir,rm,rename; /v1/files/open; /v1/files/{fd}/keepalive,manifest,lock,unlock,blocks,close,abort,status. Las rutas /blocks/{bid}/authorize y /prepared separan autorización y confirmación. El contrato gRPC está en proto/dfsha.proto.

Ejemplo: POST /v1/files/{fd}/blocks con {"index":0,"request_id":"op-b0"}; authorize fija hash y tamaño; WriteBlock devuelve recibos firmados; prepared recibe {"receipts":["firma-dn1","firma-dn2"]}. Un recibo duplicado/falso recibe 409 BAD_RECEIPT. close con el mismo fd/cuerpo devuelve la versión publicada, sin publicar otra.

6. Consistencia, concurrencia y fallos

rw comprueba el ID base de cada bloque al adquirir el lock. Si otro escritor cambió ese bloque desde open, responde 409 y exige reabrir/releer; bloques distintos pueden avanzar en paralelo. w y a son exclusivos respecto a otros escritores. rm/rename rechazan escritores activos con 423. La expiración de la sesión elimina sus locks; el commit compara la revisión de sesión y no puede publicar con una sesión vencida.

Un lector abierto conserva snapshot con lease renovable; la visibilidad entre aperturas sigue el modelo close-to-open [5]. Al cerrar o vencer, sus referencias dejan de proteger bloques obsoletos. La gracia no sustituye el seguimiento de lectores. El GC no elimina en el ciclo de marcado y espera el horizonte de capacidades para no permitir un replay tras borrar el ID.

Heartbeats firmados cada 3 s: sospechoso a 10 s y caído a 30 s. El monitor renueva liderazgo en paralelo, verifica que siga vigente y replica usando el hash autorizado del catálogo. Una fuente corrupta no se registra como reparada. Raft [9] mantiene el catálogo; con pérdida de cuórum, las operaciones fallan cerrado, priorizando consistencia [10]. No se promete disponibilidad ante cualquier combinación de fallos.

7. Seguridad e integridad

Cada servicio tiene certificado propio. La CA de etcd solo habilita miembros y coordinadores; nodos y cliente no reciben sus credenciales ni KEK. gRPC exige mTLS y capacidad. JWT y capacidades tienen firmantes separados, y cada nodo firma sus recibos. La KEK se carga solo en metadatos. El hash de contraseña usa scrypt con sal (N=32768,r=8,p=3). Estos cambios deben revisarse con el equipo y el profesor cuando corresponda.

AES-256-GCM [8] usa AAD=block_id; JWT [6] transporta identidad y capacidades, sobre canales TLS [7]. Cada bloque se valida por tamaño/hash; todas las versiones tienen hash canónico de manifiesto. put/w añade el SHA-256 plano global; rw/a no lo recalculan y lo declaran null. El hash de manifiesto no se presenta como hash de todo el archivo plano. Descargas usan temporal y solo reemplazan destino tras validar.

8. Pruebas ejecutadas y evidencia pendiente

revision-20261103-023028: 13 casos; fallos=0, errores=1, omitidos=1. Estado satisfactorio=False. Los runs fallidos se conservan, no se ocultan.

revision-20261103-023444: 13 casos; fallos=0, errores=0, omitidos=1. Estado satisfactorio=True. Los runs fallidos se conservan, no se ocultan.

revision-20261103-023706: 13 casos; fallos=0, errores=0, omitidos=0. Estado satisfactorio=True. Los runs fallidos se conservan, no se ocultan.

revision-20261103-061111: 16 casos; fallos=0, errores=0, omitidos=0. Estado satisfactorio=True. Los runs fallidos se conservan, no se ocultan.

revision-20261103-062535: 16 casos; fallos=0, errores=0, omitidos=0. Estado satisfactorio=True. Los runs fallidos se conservan, no se ocultan.

Las pruebas verifican recibos falsos/duplicados, contenido inmutable, snapshot sin caché, base vieja, bloques distintos, truncado vacío, rm/rename, idempotencia, rangos, aislamiento y transferencia de 129 bloques (1032 MiB). Hay pruebas de componente para GC, reparación y tamaño constante de txn. El registro de cambios identifica qué comandos y runs se ejecutaron realmente.

scripts/verify_local.py detiene y restaura servicios del proyecto de laboratorio, verifica lectura/escritura con nodo caído, reparación, failover de API/etcd y rechazo por pérdida de cuórum. Son contenedores locales, no caídas de VMs AWS. Las pruebas de VM completa, red privada, recuperación y mediciones finales deben repetirse allí.

9. Métricas reproducibles

Cada benchmark nuevo guarda samples.csv, summary.csv y run.json con entorno, timestamp, parámetros y hash del código. p50/p95 y desviación se reconstruyen desde muestras. R=2 frente a R=3 conserva W=2. Con cinco muestras, el p95 de rango cercano es el máximo; se recomienda ampliar la muestra para colas. No se usa bench.csv antiguo por su incompatibilidad media/p95.

Pendiente en AWS: 10/100/500 MiB y borde 1 GiB, concurrencia, comparación 3/4 nodos, 4/8 MiB en clústeres separados, disponibilidad y tiempo de reparación, CPU/memoria/disco/NIC. No se atribuye un cuello de botella a CPU/red sin mediciones específicas.

10. Escenarios obligatorios de razonamiento

Escenario	Respuesta y comprobación
Mismo bloque simultáneo	Un lock excluye al segundo escritor (423). Si abrió sobre base anterior, se rechaza con 409 al adquirir. Se preserva contenido; se probó la base vieja y bloques distintos.
Réplica desconectada	La publicación exige dos recibos distintos, firmados y persistentes. Una sola copia no

	basta. El monitor repara con hash autorizado; los lectores usan réplicas de su snapshot.
Caída a mitad de bloque	El temporal no obtiene recibo ni se publica. La regresión envía un stream incompleto, comprueba DATA_LOSS y rechazo del commit. Reintento usa un plan nuevo.
Ubicación desconocida	El cliente usa nombres lógicos de coordinadores; open/manifest devuelve destinos y capacidades. El refresco conserva el mismo snapshot. extra_hosts se configura dentro de cada contenedor.

11. Entrega, contribuciones y defensa

El equipo debe ratificar el contrato y registrar aportes reales mediante commits/PR; no repartir archivos existentes para fingir autoría. Faltan repositorio accesible al profesor, aprobaciones aplicables, evidencia AWS vigente y video final de 10–15 minutos. No se crea ni publica un repositorio automáticamente.

Referencias y fuentes de comparación

Se conservan las referencias del informe previo sin atribuirles resultados experimentales nuevos. Los documentos originales individuales son las fuentes de la comparación; las diapositivas deben estar disponibles para el equipo.

[1] S. Ghemawat, H. Gobioff y S.-T. Leung, "The Google file system," en Proc. 19th ACM Symp. Operating Systems Principles, 2003, pp. 29-43.

[2] K. Shvachko, H. Kuang, S. Radia y R. Chansler, "The Hadoop distributed file system," en Proc. IEEE MSST, 2010, pp. 1-10.

[3] etcd Authors, "etcd documentation," 2026. Disponible: https://etcd.io/docs/

[4] A. Ospina Sanjuan, "gRPC: de la invocación local a los microservicios modernos," diapositivas de clase, Universidad Pontificia Bolivariana, 2026.

[5] J. H. Howard et al., "Scale and performance in a distributed file system," ACM Trans. Computer Systems, vol. 6, no. 1, pp. 51-81, 1988.

[6] M. Jones, J. Bradley y N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," RFC 7519, IETF, 2015.

[7] E. Rescorla, "The Transport Layer Security (TLS) protocol version 1.3," RFC 8446, IETF, 2018.

[8] M. Dworkin, "Recommendation for block cipher modes of operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC," NIST SP 800-38D, 2007.

[9] D. Ongaro y J. Ousterhout, "In search of an understandable consensus algorithm," en Proc. USENIX ATC, 2014, pp. 305-319.

[10] E. Brewer, "CAP twelve years later: How the 'rules' have changed," Computer, vol. 45, no. 2, pp. 23-29, 2012.

[11] M. van Steen y A. S. Tanenbaum, Distributed Systems, 4.ª ed. distributed-systems.net, 2023.