

Alax POS Api Rest

Version	Date	Author	Description
1.0	05-May-2023	Alax	Initial draft
1.1	15-Ago-2023	Alax	Updated intro
1.2	10-Nov-2023	Alax	• Nuevo método de consulta de descuentos por cliente • Se agregan parámetros de nombre para cupones
1.3	23-Feb-2024	Alax	Se agrega método para validar cupones de eshop Fenicio
1.4	31-Jul-2024	Alax	Se agregó método para validar cupones desde e-commerce externos.
1.5	25-Feb-2025	Alax	• Nuevo campo de cantidad en ítems • Se agrega detalles de como reportar los descuentos en el listado de ítems del ticket
2.0	18-Mar-2025	Alax	• Nuevos parámetros y respuesta en checkDiscounts para la implementación de cálculo automático de descuentos. (A partir de ahora el importe del descuento se deberá tomar de este método)
2.1	TBA	Alax	• Se agrega la opción de recibir el código eshop en checkDiscounts y poder usarlo en una venta para quemar cupones

Index

[Autenticación](#)

[Beneficios disponibles](#)

[Proceso de Venta y Validación de cupones](#)

[1. Verificación de Api Key](#)

[Request](#)

[Response](#)

[2. Listado de cupones](#)

[Request](#)

[Response](#)

[3. Venta/Validación de cupones](#)

[Request](#)

[Response](#)

[4. Verificación de cupones](#)

[Request](#)

[Response](#)

[5. Verificación de usuario](#)

[Request](#)

[Response](#)

[6. Listado de descuentos activados por cliente](#)

[Request](#)

[Response](#)

[7. API Eshop \(Fenicio\)](#)

[Request](#)

[Response](#)

[8. Validar cupón \(E-Commerce externos\)](#)

[Request](#)

[Response](#)

Introducción

La API Rest de Alax para punto de venta proporciona todas las herramientas necesarias para integrar dentro de los sistemas de facturación la validación de cupones y el registro de ventas y sumatoria de puntos para los programas de Loyalty.

Autenticación

Cada punto de venta o local que se integre vía API necesitará enviar una API Key para identificarse en cada pedido que realice. Dicha API Key podrá ser descargada desde el perfil del cliente.

Se podrá utilizar el método de [verificación de API Key](#) para validar si la clave es correcta y se encuentra habilitada para operar con Alax.

Beneficios disponibles

A fin de poder importar todos los beneficios disponibles dentro del sistema de facturación se podrá utilizar el método de [Listado de cupones](#) para consultar un listado actualizado.

Cada cupón incluye todos los datos necesarios como sus fechas de vigencia, descuento en pesos, descuento en unidades Alax, código y ID.

Las **unidades Alax** podrán representar diferentes unidades de medida dependiendo de cada negocio, como ser gramos, kilos, unidades, litros, etc.

Proceso de Venta y Validación de cupones

La API Rest de Alax ofrece una serie de herramientas que permiten a los sistemas de facturación implementar un proceso de compra ágil, rápido y seguro.

Solo será necesario solicitar el DNI al consumidor a fin de poder realizar todas las llamadas al web service.

Para garantizar una experiencia fluida se podrá verificar si un DNI está habilitado para operar con el programa llamando al método de [verificación de usuario](#).

Si el usuario desea canjear cupones durante el proceso de venta los mismos podrán ser verificados antes de facturar a fin de validar que los mismos se encuentren activados y disponibles para el consumidor los utilice en el local. Para esto solo será necesario enviar el DNI del consumidor, los códigos de cada cupón y productos de la compra al método de [verificación de cupones](#). Este nos devolverá un detalle para cada cupón confirmando su validez o bien detallando un posible error para ser presentado al operador y permitir solucionar el problema antes de cerrar el pedido.

Una vez que el pedido fue cerrado el método de [Venta y validación de cupones](#) incluye todo lo necesario para registrar los datos de la venta y canjear los cupones:

Se deberán enviar todos los ítems de la venta incluyendo para cada ítem una descripción y código interno, el monto en pesos y el monto en unidades alax. Este último dependerá de cada negocio y deberá ser definido junto a Alax durante el setup del programa.

Adicionalmente será necesario enviar todos los códigos de cupones que se están canjeando en la operación, junto con el DNI y número de ticket.

Cálculo automático de descuentos

A partir de la versión 2.0 se implementan cambios necesarios para el cálculo automático de descuentos. El cambio más importante a considerar será la necesidad de tomar los importes de descuento desde la respuesta de checkDiscounts y no los informados al listado cupones.

Durante la documentación se aclaran los parámetros vinculados con el cálculo automático de descuentos. Si la integración que realizas no incluye esta funcionalidad se podrán ignorar esos datos.

Migración de 1.x a versión 2

Si estás migrando desde una versión anterior a la 2.0 deberás tener en cuenta algunos cambios y agregados importantes para que tu integración se adecue a las nuevas funciones de Alax:

- El importe a descontar en cada cupón deberá tomarse de la propiedad `discount_value` de cada cupón que se incluye en la respuesta del método `/checkDiscounts`. Los demás valores han sido deprecados
- Deberás enviar el array de items que se incluye en la venta, también en el llamado a `checkDiscounts` a fin de poder tener una validación correcta de los cupones.
- Podrás incluir el parámetro `add_user_discounts` al llamar a `checkDiscounts` si quieren que el sistema asigne cupones de manera automática en base al cliente y productos de la compra.
- Cada descuento incluye el parámetro `cumulative` que indica si se le podrán acumular otros descuentos al cupon en línea de caja o no. Quedará a cargo del sistema de facturación su implementación
- Sugerimos repasar toda la documentación para otros cambios y agregamos menores.

Methods

1. Verificación de Api Key

Verifica si la Api Key enviada es correcta.

Request

Method	URL
POST	api/pos/checkApiKey

Type	Body	Values
POST	apiKey	string

apiKey

apiKey debe ser enviada en todas las peticiones.

Response

Status	Response
200	<pre>{ "valid_key": boolean // true or false }</pre>
403	<pre>{ "errors": [{ "code": "10500", "msg": "Por favor, envíe una Api Key." }] }</pre>

2. Listado de cupones

Lista todos los cupones que se encuentran vigentes para operar por el local.

Request

Method	URL
GET	api/pos/coupons

Type	Params	Values
GET	apiKey	string

apiKey

apiKey debe ser enviada en todas las peticiones.

Response

Status	Response
200	<pre>{ "coupons": [{ "id": number, // id del cupón "coupon_name": string, // nombre del cupón "coupon_type": string, // tipo del cupón "coupon_description": string, // descripción "code": string, // código del cupón "discount": number, // DEPRECADO (utilizar el import devuelto por checkDiscounts) monto en pesos del descuento "discount_units": number, // monto en unidades "validFrom": string, // fecha validez desde "validThrough": string // fecha validez hasta },], }</pre>

	<pre> ...] } </pre>
400	<pre> { "errors": [{ "code": "10400", "msg": "La Api Key enviada no se encuentra registrada." }] } </pre>

3. Venta/Validación de cupones

Registro de una venta para la sumatoria de puntos y validación de cupones de descuento.

Request

Method	URL
POST	api/pos/sale

Type	Body	Values
POST	apiKey	string
POST	dni	number
POST	isDelivery	boolean
POST	ticket	string
POST	items	array
POST	items[obj].description	string (descripción del producto)
POST	Items[obj].code	string (código de producto)
POST	Items[obj].quantity	decimal (cantidad de productos)

POST	items[obj].amount_sale	decimal (importe <u>unitario</u> moneda)
POST	items[obj].amount_units	number (unidades <u>total</u> ej: gramos)
POST	items[obj].segment	string (opcional)
POST	discounts	array
	discounts[obj].code	string (código del cupón a validar)
	discounts[obj].eshop_code	string (código eshop)

apiKey

apiKey debe ser enviada en todas las peticiones.

dni

dni de la persona que realiza la compra. Debe ser enviado en todas las peticiones.

isDelivery

isDelivery indica si la venta fue realizada mediante delivery.

ticket

ticket de la venta.

items

items debe consistir en un array de objetos, representando todos los productos incluidos en el ticket, los cuales deben tener las propiedades **description** y **code** indicando una descripción y código identificador del producto, **amount_sale** indicando el importe unitario del producto, **amount_units** indicando las unidades Alax (ej: gramos), **quantity** indicando la cantidad de productos de esa línea, y **segment** que actualmente no se está utilizando, por lo que puede ser un texto vacío.

IMPORTANTE: Será necesario enviar junto con los productos también los descuentos aplicados en el ticket a fin de poder representar el valor final del ticket. Esto incluye descuentos de cupones de Alax así como otros descuentos aplicados.

Para esto se deberán enviar los datos de la siguiente manera: **description** incluyendo el string "Cupón Alax" u otro título para otros descuentos, **code** indicando el código de cupón, **amount_sale** indicando el importe del descuentos en negativo, **amount_units** en cero ya que no es necesario su envío, **quantity** indicando 1 u otra cantidad de aplicar, y **segment** que actualmente no se está utilizando, por lo que puede ser un texto vacío.

discounts

discounts debe consistir en un array de objetos, los cuales a su vez deben tener la propiedad **code** enviada en todas las peticiones.

Response

Status	Response
200	<pre>{ "discounts": [{ "code": string, // codigo externo del cupón "status": string, // status validación del cupón "error_msg": string, // mensaje de error en validación "validation_id": number // id de validación }, ...], "success": boolean, // true si la venta se concretó "successMsg": string, // mensaje de éxito de la venta }</pre>
400	<pre>{ "errors": [{ "code": "10400", "msg": "La Api Key enviada no se encuentra registrada." }] }</pre>
400	<pre>{ "errors": [{ "code": "10401", "msg": "No existe un usuario registrado con ese</pre>

	<pre> DNI." }] } </pre>
400	<pre> { "errors": [{ "code": "10402", "msg": "El ticket ingresado ya se encuentra registrado." }] } </pre>
400	<pre> { "errors": [{ "code": "10501", "msg": "Por favor, envíe los descuentos a utilizar." }] } </pre>

4. Verificación de cupones

Se verifica que cada cupón de descuento esté disponible para ser validado. Se deberá llamar a ese método al agregar los descuentos y antes de cerrar la operación, a fin de asegurar que los descuentos se podrán validar correctamente y obtener los importes a descontar actualizados.

Request

Method	URL
POST	api/pos/checkDiscounts/

Type	Body	Values
POST	apiKey	string
POST	dni	number
POST	items	array
POST	items[obj].description	string (descripción del producto)
POST	items[obj].code	string (código de producto)
POST	Items[obj].amount_sale	decimal (importe <u>unitario</u> moneda)
POST	Items[obj].quantity	decimal (cantidad de productos)
POST	items[obj].amount_units	number (unidades <u>total</u> ej: gramos)
POST	items[obj].segment	string (opcional)
POST	discounts	array
POST	Discounts[obj].code	string (código del cupón a validar)
POST	add_user_discounts	Bool (default false)

apiKey

apiKey debe ser enviada en todas las peticiones.

dni

dni de la persona que realiza la compra. Debe ser enviado en todas las peticiones.

discounts | discounts[obj].code

discounts debe consistir en un array de objetos, los cuales a su vez deben tener la propiedad code enviada en todas las peticiones.

items

items debe consistir en un array de objetos, representando todos los productos incluidos en el ticket, los cuales deben tener las propiedades description y code indicando una descripción y

código identificador del producto, `amount_sale` indicando el importe unitario del producto, `amount_units` indicando las unidades Alax (ej: gramos), `quantity` indicando la cantidad de productos de esa línea, y `segment` que actualmente no se está utilizando, por lo que puede ser un texto vacío.

add_user_discounts

Permite agregar los cupones que el usuario tenga activados de manera automática basado en los productos que se incluyen en la compra. Solo disponible para integraciones con cálculo de descuento automático.

Para su utilización se deberá enviar este parámetro en TRUE y el listado de descuentos vacío. El sistema analizará los productos de la venta y agregará los cupones que puedan aplicar.

Response

Status	Response
200	<pre>{ "discounts": [{ "code": string, // código externo del cupón "status": string, // status validación del cupón Ej: ok "error_msg": string, // mensaje de error en validación "validation_id": number, // id de descuento "eshop_discount_code": string, // código eshop "cumulative": bool, // indica si el descuento es acumulable. Solo disponible para clientes con cálculo de descuento automático (queda a cargo del sistema externo la implementación) "discount_value": number, // monto del descuento que se deberá aplicar "matched_products": array // detalle de productos asociados al cupón. Solo disponible para clientes con cálculo de descuento automático }, ...] }</pre>

	<pre>} </pre>
400	<pre>{ "errors": [{ "code": "10400", "msg": "La Api Key enviada no se encuentra registrada." }] }</pre>
400	<pre>{ "errors": [{ "code": "10501", "msg": "Por favor, envíe los descuentos a utilizar." }] }</pre>

5. Verificación de usuario

Se verifica que la persona que realiza la compra tenga un usuario registrado en el sistema.

Request

Method	URL
POST	api/pos/checkUser/

Type	Body	Values
POST	apiKey	string
POST	dni	number

apiKey

apiKey debe ser enviada en todas las peticiones.

dni

dni de la persona que realiza la compra. Debe ser enviado en todas las peticiones.

Response

Status	Response
200	<pre>{ "user_registered": true, "user_data": { "first_name": string, // nombre del usuario "last_name": string // apellido del usuario } }</pre>
400	<pre>{ "errors": [{ "code": "10400", "msg": "La Api Key enviada no se encuentra registrada." }] }</pre>
400	<pre>{ "errors": [{</pre>

	<pre> "code": "10401", "msg": "No existe un usuario registrado con ese DNI." }] } </pre>
--	---

6. Listado de descuentos activados por cliente

Lista todos los descuentos (cupones activados) vigentes que una persona tiene para validar por el local. Se excluyen todos los cupones que no tengan código externo.

Request

Method	URL
GET	api/pos/getDiscountsByDocument

Type	Params	Values
GET	apiKey	string
GET	dni	string

apiKey

apiKey debe ser enviada en todas las peticiones.

dni

dni de la persona. Debe ser enviado en todas las peticiones.

Response

Status	Response
200	<pre>{ "discounts": [{ "coupon_id": number, // id del cupón "discount_id": number, // id del descuento "coupon_name": string, // nombre del cupón "coupon_type": string, // tipo del cupón "coupon_description": string, // descripción "code": string, // código del cupón "discount": number, // DEPRECADO (utilizar el import devuelto por checkDiscounts) monto en pesos del descuento "discount_units": number, // monto en unidades "validThrough": string // fecha validez hasta del descuento }, ...] }</pre>
400	<pre>{ "errors": [{ "code": "10400", "msg": "La Api Key enviada no se encuentra registrada." }] }</pre>

7. API Eshop (Fenicio)

Valida cupones mediante un código único para cada activación.

Request

Method	URL
POST	api/eshop/validateCoupon

Type	Body	Values
POST	api_key	string
POST	coupon_code	string
POST	amount	number

api_key

api_key del eshop. Debe ser enviada en todas las peticiones.

coupon_code

coupon_code código del descuento. Debe ser enviado en todas las peticiones.

amount

amount monto del cupón. Debe ser enviado en todas las peticiones.

Response

Status	Response
200	{ "valid": boolean, // false si el descuento no se validó "message": string, // información sobre porque no se validó }
200	{ "valid": boolean, // true si el descuento se validó "dni": string, // documento del usuario }

	<pre> "first_name": string, // nombre del usuario "last_name": string, // apellido del usuario "email": string, // email del usuario "min_amount": number, // monto mínimo del cupón "activation_local_type": string, // tipo del local de activación } </pre>
400	<pre> { "errors": [{ "code": "10007", "msg": "Error de conexión con la base de datos" }] } </pre>

8. Validar cupón (E-Commerce externos)

Valida cupones mediante un código único para cada activación.

Request

Method	URL
POST	api/pos/validateCoupon

Type	Body	Values
POST	apiKey	string
POST	coupon_code	string

api_key

api_key del local. Debe ser enviada en todas las peticiones.

coupon_code

coupon_code código del descuento. Debe ser enviado en todas las peticiones.

Response

Status	Response
200	<pre>{ "result": int, // retorna 1 si el cupón se validó con éxito }</pre>
400	<pre>{ "errors": [{ "code": "10007", "msg": "Error de conexión con la base de datos" }] }</pre>
400	<pre>{ "errors": [{ "code": "10400", "msg": "La Api Key enviada no se encuentra registrada." }] }</pre>
400	<pre>{ "errors": [{ "code": "10901", "msg": "No se encontró descuento." }] }</pre>

	<pre> }] } </pre>
400	<pre> { "errors": [{ "code": "10902", "msg": "Descuento no disponible." }] } </pre>