Apuntes examen parcial

Redes y comunicaciones de datos (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas)



messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.downloaded_by
messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college

Si la dirección IP destino trama 224.10.15.255 se dice que esta trama está haciendo: Multicast
El protocolo CSMA/CD es el protocolo de capa 1 evitar colisiones y equipos de comunicación capa 1 y redes: F

En la VLAN las direcciones IP x.x.x.1/24 x.x.x.2/24 comparte: Misma red IP
Que necesita para habilitar comunicación dos VLAN cuando se usa el routing? Un router con 2 interfaces LAN como mínimo
Mejor ubicacion de los enlaces troncales de VLAN. Que tipo de conexión punto-punto? 2 switches utilizaran varias VLAN

PC navegando pagina WEB. Si se captura la trama codigo HTML que protocolos no voy a encontrar: ICMP
Cual es la principal desventaja de las redes inalambricas: Menor confiabilidad
Cual no forma parte de la suite de protocolos TCP/IP: IPX/SPX
Que es la atenuación en un cable de red: La pérdida de señal a medida que la señal viaja por el cable
Que método de conmutación garantiza que la trama entrante esté libre de errores reenvío: Almacenamiento y Reenvío
Que tipo de VLAN es inicialmente la VLAN de administración: VLAN predeterminada
Cual subcapa L2 Modelo OSI, comunica software red en capas superiores y hardware capas inferiore: Subcapa LLC
Característica la conmutación por corte: Tramas se reenvian sin ninguna comprobación de errores

Cual es tipo de cable debe utilizarse en escenario? Un cable fisico dedicado. Cable de fibra óptica
Cual es mejor tipo de conexión realizar? Router solo cuenta puertos Ethernet y conexion consola. Cable de consola
Conexón tipo por finalidad brindar mayor seguridad a la red Seleccione dos razones para tener esta conexión:
- Segmentar la red y mejorar la seguridad
- Controlar el acceso y optimizar el tráfico

Para la entrega de mensajes se puede usar el metodo multicast: Todos sobres
Para la entrega de mensajes se puede usar el metodo broadcast: Dos sistemas pc
Cuál NO es una función principal protocolo de comunicación?: Comprimir datos para optimizar el ancho de banda
Qué es encapsulamiento datos: Proceso de agregar información de control y dividir datos unidades más pequeñas.
Qué capa del modelo OSI se produce encapsulamiento de datos? Capa de enlace de datos
Diferencia modelo OSI y modelo TCP/IP? Modelo OSI más complejo-teórico, modelo TCP/IP simple-práctico.
Qué capa del modelo TCP/IP se encarga de segmentación y reensamblaje de datos? Capa de transporte
Protocolo capa de transporte ofrece conexión confiable y orientada a conexión: TCP
Qué tecnología utiliza para extender alcance de una red inalámbrica: Repetidores y puntos de acceso
Protocolos capa transporte que no ofrecen conexión confiable y orientada a la conexión: UDP, IP, ICMP

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Qué capa modelo TCP/IP se encarga de segmentación y reensamblaje de datos? Capa de transporte
Cuál es la función principal de capa física del modelo OSI? Transmitir bits a través de un medio físico
Cuál es la longitud máxima de un cable de red UTP para la categoría Cat6? 100 metros
Qué es una topología de red? La forma en que se conectan los dispositivos en una red
Cuáles son las dos topologías de red más comunes? Estrella y bus
Cuál NO es una característica de las redes cableadas? Menor costo
Cuál tipos de cableado ofrece la mayor velocidad de transmisión? Fibra óptica
Cuales son las tres características red peer-to-peer?
- Carece de administracion centralizada
- Menos costo de implementar
- Facil de crear

172.20.4.100. Cual es la dirección de red: 172.20.0.0
192.168.10.66/25. Indicar la IP broadcast de la red: 192.168.10.127/25 //se divide en bloques de 128.
Cuantas direcciones IP se encuentran disponibles en 192.168.1.0/28: 14 //tabla
Mascara /26. Cuantas direcciones IP disponibles: 62 //tabla

Una compañia tiene dirección red 172.16.10.128 255.255.255.128. 4 subredes de 20 hosts: 172.16.10.160 255.255.255.224
es /25 y pasa a /27 por los 20 hosts. 128+32= 160 // otros 128 192 224

Rango de host es de /27 32 en 32 empieza en 0. (.1 – .30/.33 – .62) y broadcast .31 .63

Binario: 128+64+32+16+8+4+2+1

studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by