



Piscine C

C 12

Staff 42 piscine@42.fr

Résumé: Ce document est le sujet du module C 12 de la piscine C de 42.

Table des matières

I	Consignes	2
II	Préambule	4
III	Exercice 00 : ft_create_elem	6
IV	Exercice 01 : ft_list_push_front	7
V	Exercice 02 : ft_list_size	8
VI	Exercice 03 : ft_list_last	9
VII	Exercice 04 : ft_list_push_back	10
VIII	Exercice 05 : ft_list_push_params	11
IX	Exercice 06 : ft_list_clear	12
X	Exercice 07 : ft_list_at	13
XI	Exercice 08 : ft_list_reverse	14
XII	Exercice 09 : ft_list_foreach	15
XIII	Exercice 10 : ft_list_foreach_if	16
XIV	Exercice 11 : ft_list_find	17
XV	Exercice 12 : ft_list_remove_if	18
XVI	Exercice 13 : ft_list_merge	19
XVII	Exercice 14 : ft_list_sort	20
XVIII	Exercice 15 : ft_list_reverse_fun	21
XIX	Exercice 16 : ft_sorted_list_insert	22
XX	Exercice 17 : ft_sorted_list_merge	23

Chapitre I

Consignes

- Seule cette page servira de référence : ne vous fiez pas aux bruits de couloir.
- Relisez bien le sujet avant de rendre vos exercices. A tout moment le sujet peut changer.
- Attention aux droits de vos fichiers et de vos répertoires.
- Vous devez suivre la procédure de rendu pour tous vos exercices.
- Vos exercices seront corrigés par vos camarades de piscine.
- En plus de vos camarades, vous serez corrigés par un programme appelé la Moulinette.
- La Moulinette est très stricte dans sa notation. Elle est totalement automatisée. Il est impossible de discuter de sa note avec elle. Soyez d'une rigueur irréprochable pour éviter les surprises.
- La Moulinette n'est pas très ouverte d'esprit. Elle ne cherche pas à comprendre le code qui ne respecte pas la Norme. La Moulinette utilise le programme **norminette** pour vérifier la norme de vos fichiers. Comprendre par là qu'il est stupide de rendre un code qui ne passe pas la **norminette**.
- Les exercices sont très précisément ordonnés du plus simple au plus complexe. En aucun cas nous ne porterons attention ni ne prendrons en compte un exercice complexe si un exercice plus simple n'est pas parfaitement réussi.
- L'utilisation d'une fonction interdite est un cas de triche. Toute triche est sanctionnée par la note de -42.
- Vous ne devrez rendre une fonction `main()` que si nous vous demandons un programme.
- La Moulinette compile avec les flags `-Wall -Wextra -Werror`, et utilise `gcc`.
- Si votre programme ne compile pas, vous aurez 0.
- Vous ne devez laisser dans votre répertoire aucun autre fichier que ceux explicitement spécifiés par les énoncés des exercices.
- Vous avez une question ? Demandez à votre voisin de droite. Sinon, essayez avec

votre voisin de gauche.

- Votre manuel de référence s'appelle `Google / man / Internet /`
- Pensez à discuter sur le forum Piscine de votre Intra, ainsi que sur le slack de votre Piscine !
- Lisez attentivement les exemples. Ils pourraient bien requérir des choses qui ne sont pas autrement précisées dans le sujet...
- Réfléchissez. Par pitié, par Odin ! Nom d'une pipe.
- Pour les exos sur les listes, on utilisera la structure suivante :

```
typedef struct          s_list
{
    struct s_list      *next;
    void               *data;
}                      t_list;
```

- Vous devez mettre cette structure dans un fichier `ft_list.h` et le rendre à chaque exercice.
- A partir de l'exercice 01 nous utiliserons notre `ft_create_elem`, prenez les dispositions nécessaires (il pourrait être intéressant d'avoir son prototype dans `ft_list.h...`).

Chapitre II

Préambule


SPOILER ALERT
NE LISEZ PAS LA PAGE SUIVANTE

Vous l'aurez voulu.

- Dans *Star Wars*, Dark Vador est le père de Luke Skywalker.
- Dans *The Usual Suspects*, Verbal est Keyser Soze.
- Dans *Fight Club*, Tyler Durden et le narrateur sont la même personne.
- Dans *Sixième Sens*, Bruce Willis est mort depuis le début.
- Dans *Les Autres*, les habitants de la maison sont les fantômes et vice-versa.
- Dans *Bambi*, la mère de Bambi meurt.
- Dans *Le Village*, les monstres sont les villageois et l'action se situe, en réalité, dans notre époque.
- Dans *Harry Potter*, Dumbledore meurt.
- Dans *La Planète des Singes*, l'action se situe sur Terre.
- Dans *Le Trône de Fer*, Robb Stark et Joffrey Baratheon meurent le soir de leurs noces.
- Dans *Twilight*, les vampires brillent au soleil.
- Dans *Stargate SG-1*, Saison 1, Episode 18, O'Neill et Carter sont en Antarctique.
- Dans *The Dark Knight Rises*, Miranda Tate est Talia Al'Gul.
- Dans *Super Mario Bros*, la princesse est dans un autre château.

Chapitre III

Exercice 00 : ft_create_elem


	Exercice : 00
	ft_create_elem
	Dossier de rendu : <i>ex00/</i>
	Fichiers à rendre : ft_create_elem.c , ft_list.h
	Fonctions Autorisées : malloc

- écrire la fonction **ft_create_elem** qui crée un nouvel élément de type **t_list**.
- Elle devra assigner **data** au paramètre fournis et **next** à **NULL**.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
t_list *ft_create_elem(void *data);
```

Chapitre IV

Exercice 01 : ft_list_push_front


	Exercice : 01
ft_list_push_front	
Dossier de rendu : <i>ex01/</i>	
Fichiers à rendre : <code>ft_list_push_front.c</code> , <code>ft_list.h</code>	
Fonctions Autorisées : <code>ft_create_elem</code>	

- écrire la fonction `ft_list_push_front` qui ajoute au début de la liste un nouvel élément de type `t_list`.
- Elle devra assigner `data` au paramètre fourni.
- Elle mettra à jour, si nécessaire, le pointeur sur le début de liste.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
void ft_list_push_front(t_list **begin_list, void *data);
```


Chapitre V

Exercice 02 : ft_list_size


	Exercice : 02
	ft_list_size
	Dossier de rendu : <i>ex02/</i>
	Fichiers à rendre : <code>ft_list_size.c</code> , <code>ft_list.h</code>
	Fonctions Autorisées : Aucune

- écrire la fonction `ft_list_size` qui renvoie le nombre d'éléments dans la liste.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
int ft_list_size(t_list *begin_list);
```

Chapitre VI

Exercice 03 : ft_list_last


	Exercice : 03
	ft_list_last
	Dossier de rendu : <i>ex03/</i>
	Fichiers à rendre : <code>ft_list_last.c</code> , <code>ft_list.h</code>
	Fonctions Autorisées : Aucune

- écrire la fonction `ft_list_last` qui renvoie le dernier élément de la liste.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
t_list *ft_list_last(t_list *begin_list);
```

Chapitre VII

Exercice 04 : ft_list_push_back


	Exercice : 04
ft_list_push_back	
Dossier de rendu : <i>ex04/</i>	
Fichiers à rendre : <code>ft_list_push_back.c</code> , <code>ft_list.h</code>	
Fonctions Autorisées : <code>ft_create_elem</code>	

- écrire la fonction `ft_list_push_back` qui ajoute à la fin de la liste un nouvel élément de type `t_list`.
- Elle devra assigner `data` au paramètre fourni.
- Elle mettra à jour, si nécessaire, le pointeur sur le début de liste.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
void      ft_list_push_back(t_list **begin_list, void *data);
```

Chapitre VIII

Exercice 05 : ft_list_push_params


	Exercice : 05
ft_list_push_params	
Dossier de rendu : <i>ex05/</i>	
Fichiers à rendre : <code>ft_list_push_params.c</code> , <code>ft_list.h</code>	
Fonctions Autorisées : <code>ft_create_elem</code>	

- écrire la fonction `ft_list_push_params` qui crée une nouvelle liste en y mettant les paramètres de la ligne de commande.
- Le premier argument se retrouvera à la fin de la liste.
- L'adresse du premier élément de la liste est renvoyée.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
t_list *ft_list_push_params(int ac, char **av);
```

Chapitre IX

Exercice 06 : ft_list_clear


	Exercice : 06
	ft_list_clear
	Dossier de rendu : <i>ex06/</i>
	Fichiers à rendre : <code>ft_list_clear.c</code> , <code>ft_list.h</code>
	Fonctions Autorisées : <code>free</code>

- écrire la fonction `ft_list_clear` qui détruit l'ensemble des éléments de la liste.
- Elle assignera ensuite le pointeur sur la liste à nul.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
void ft_list_clear(t_list **begin_list);
```

Chapitre X

Exercice 07 : ft_list_at


	Exercice : 07
	ft_list_at
	Dossier de rendu : <i>ex07/</i>
	Fichiers à rendre : <code>ft_list_at.c</code> , <code>ft_list.h</code>
	Fonctions Autorisées : Aucune

- écrire la fonction `ft_list_at` qui renvoie le n-ième élément de la liste.
- Elle renverra un pointeur nul en cas d'erreur.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
t_list *ft_list_at(t_list *begin_list, unsigned int nbr);
```

Chapitre XI

Exercice 08 : ft_list_reverse


	Exercice : 08
	ft_list_reverse
	Dossier de rendu : <i>ex08/</i>
	Fichiers à rendre : ft_list_reverse.c , ft_list.h
	Fonctions Autorisées : Aucune

- écrire la fonction **ft_list_reverse** qui inverse l'ordre des éléments de la liste. Seuls les jeux de pointeurs sont admis.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
void ft_list_reverse(t_list **begin_list);
```

Chapitre XII

Exercice 09 : ft_list_foreach

	Exercice : 09
	ft_list_foreach
	Dossier de rendu : <i>ex09/</i>
	Fichiers à rendre : ft_list_foreach.c , ft_list.h
	Fonctions Autorisées : Aucune

- écrire la fonction **ft_list_foreach** qui applique une fonction donnée en paramètre à la valeur contenue dans chaque élément de la liste.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :


```
void ft_list_foreach(t_list *begin_list, void (*f)(void *));
```

- La fonction pointée par **f** sera utilisée de la façon suivante :

```
(*f)(list_ptr->data);
```


Chapitre XIII

Exercice 10 : ft_list_foreach_if

	Exercice : 10
	ft_list_foreach_if
	Dossier de rendu : ex10/
	Fichiers à rendre : ft_list_foreach_if.c, ft_list.h
	Fonctions Autorisées : Aucune

- écrire la fonction `ft_list_foreach_if` qui applique une fonction donnée en paramètre à la valeur contenue dans certains éléments de la liste. Une valeur de référence ainsi qu'une fonction de comparaison nous permettent de sélectionner les bons éléments de la liste : ceux qui sont égaux avec la valeur de référence.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
void ft_list_foreach_if(t_list *begin_list, void (*f)(void *), void  
*data_ref, int (*cmp)(void *, void *))
```

- Les fonctions pointées par `f` et par `cmp` seront utilisées de la façon suivante :


```
(*f)(list_ptr->data);  
(*cmp)(list_ptr->data, data_ref);
```



La fonction `cmp` pourrait être par exemple `ft_strcmp...`

Chapitre XIV

Exercice 11 : ft_list_find


	Exercice : 11
	ft_list_find
	Dossier de rendu : <i>ex11/</i>
	Fichiers à rendre : <i>ft_list_find.c</i> , <i>ft_list.h</i>
	Fonctions Autorisées : Aucune

- écrire la fonction `ft_list_find` qui renvoie l'adresse du premier élément dont la donnée est égale à la valeur de référence.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
t_list *ft_list_find(t_list *begin_list, void *data_ref, int (*cmp)());
```

Chapitre XV

Exercice 12 : ft_list_remove_if


	Exercice : 12
	ft_list_remove_if
	Dossier de rendu : <i>ex12/</i>
	Fichiers à rendre : <code>ft_list_remove_if.c</code> , <code>ft_list.h</code>
	Fonctions Autorisées : <code>free</code>

- écrire la fonction `ft_list_remove_if` qui efface de la liste tous les éléments dont la donnée est égale à la valeur de référence.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
void ft_list_remove_if(t_list **begin_list, void *data_ref, int (*cmp)());
```

Chapitre XVI

Exercice 13 : ft_list_merge


	Exercice : 13
ft_list_merge	
Dossier de rendu : <i>ex13/</i>	
Fichiers à rendre : <code>ft_list_merge.c</code> , <code>ft_list.h</code>	
Fonctions Autorisées : Aucune	

- écrire la fonction `ft_list_merge` qui met les éléments d'une liste `begin2` à la fin d'une autre liste `begin1`.
- La création d'éléments n'est pas autorisée.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
void ft_list_merge(t_list **begin_list1, t_list *begin_list2);
```

Chapitre XVII

Exercice 14 : ft_list_sort

	Exercice : 14
	ft_list_sort
	Dossier de rendu : <i>ex14/</i>
	Fichiers à rendre : <i>ft_list_sort.c</i> , <i>ft_list.h</i>
	Fonctions Autorisées : Aucune

- écrire la fonction `ft_list_sort` qui trie par ordre croissant le contenu de la liste, en comparant deux éléments grâce à une fonction de comparaison de données des deux éléments.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :


```
void ft_list_sort(t_list **begin_list, int (*cmp)());
```



La fonction `cmp` pourrait être par exemple `ft_strcmp`.

Chapitre XVIII

Exercice 15 : ft_list_reverse_fun


	Exercice : 15
ft_list_reverse_fun	
Dossier de rendu : <i>ex15/</i>	
Fichiers à rendre : <code>ft_list_reverse_fun.c</code> , <code>ft_list.h</code>	
Fonctions Autorisées : Aucune	

- écrire la fonction `ft_list_reverse_fun` qui inverse l'ordre des éléments de la liste. Seuls les jeux de pointeurs sont admis.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
void ft_list_reverse_fun(t_list *begin_list);
```

Chapitre XIX

Exercice 16 : ft_sorted_list_insert


	Exercice : 16
ft_sorted_list_insert	
Dossier de rendu : <i>ex16/</i>	
Fichiers à rendre : <code>ft_sorted_list_insert.c</code> , <code>ft_list.h</code>	
Fonctions Autorisées : <code>ft_create_elem</code>	

- écrire la fonction `ft_sorted_list_insert` qui crée un nouvel élément et l'insère dans une liste triée de sorte que la liste reste triée par ordre croissant.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
void ft_sorted_list_insert(t_list **begin_list, void *data, int (*cmp)());
```

Chapitre XX

Exercice 17 : ft_sorted_list_merge

	Exercice : 17
ft_sorted_list_merge	
Dossier de rendu : <i>ex17/</i>	
Fichiers à rendre : <code>ft_sorted_list_merge.c</code> , <code>ft_list.h</code>	
Fonctions Autorisées : Aucune	

- écrire la fonction `ft_sorted_list_merge` qui intègre les éléments d'une liste triée `begin2` dans une autre liste triée `begin1`, de sorte que la liste `begin1` reste triée par ordre croissant.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
void ft_sorted_list_merge(t_list **begin_list1, t_list *begin_list2, int (*cmp)());
```