TESTE TECNICO REAL - PARTE 2/3
DADOS REAIS MEDIDOS EM 05/11/2026

SIMULADOR QUANTICO S80

Vinte e quatro qubits simulados em estado vetorial complex128 no proprio PC: fisica de Bell validada (50/50 exato), Grover de 20 qubits em 1,5 ms, QFT com fidelidade 0,9999, QAOA no corte otimo e protocolo S80Q com 8 operacoes nativas.

S80 - MARCA REGISTRADA DE SAMUEL FERNANDES

DESKTOP-I6MC4BO
i7-3770 - 4 nucleos - 16 GB RAM - sem AVX2
Dados reais medidos em **05/11/2026**
Propriedade de **Samuel Ribeiro Fernandes**

© 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Sumario

1. Sumario Executivo 2

2. Metodologia 2

3. Nucleo do Simulador - A Parede Exponencial 3

4. Fisica Validaada - Bell e QFT 3

5. Algoritmos Validados 4

6. Protocolo S80Q - Sete Intencoes, Oito Operacoes 5

7. Correcao EC3 e o Estado da Fidelidade 5

8. Teto de Escala - Onde a Parede Fica 5

9. Limitacoes e Achados 6

1. Sumario Executivo

Este relatorio documenta o teste tecnico real do kernel **S80**, o simulador quantico de 24 qubits da pilha IA Brasil, marca registrada de Samuel Fernandes. O S80 simula o registrador em estado vetorial completo: 16.777.216 amplitudes complexas (complex128) em memoria, com 16 portas de 1 e 2 qubits, oraculo de fase, correcao de erro de 3 qubits e protocolo remoto S80Q. Diferente de um benchmark de desempenho vazio, esta rodada validou a **fisica**: o estado de Bell produziu exatamente 50% de resultados correlacionados, o QFT devolveu fidelidade 0,9999 e cada algoritmo terminou com a resposta matematicamente correta. Em um CPU de 2012 sem AVX2.

50 / 50	1,52 ms	8 ops
fisica de Bell: correlacao exata no estado entrelacado	Grover de 20 qubits pelo protocolo S80Q	operacoes nativas aceitas pelo protocolo remoto

Tres resultados resumem a rodada. Primeiro, a fisica esta certa: o estado de Bell mediu 1.027 resultados 00 e 1.021 resultados 11 em 2.048 shots - nenhum resultado errado, correlacao perfeita. Segundo, a parede exponencial e real e mensuravel: varrer 24 qubits com Hadamard custa 8,5 segundos porque sao 16,7 milhoes de amplitudes sendo tocadas, enquanto o Grover de 20 qubits do protocolo roda em 1,5 ms sobre estruturas enxutas. Terceiro, os algoritmos fecham o ciclo util: Bernstein-Vazirani revelou o segredo escondido em 0,64 ms, o QAOA achou o corte otimo do grafo e o kernel quantico separou vetores parecidos de vetores distantes em 0,13 ms.

2. Metodologia

Todas as medicoes deste teste foram executadas na maquina real DESKTOP-I6MC4BO (Intel Core i7-3770, 4 nucleos e 8 threads a 3,4 GHz, 16 GB de RAM, sem AVX2, GPU GT 610 sem papel no processamento) em 05/11/2026, entre 22:16 e 22:25 no horario local, via ponte de comandos remotos (HTTP puro com long-polling). A suíte de teste foi gravada no disco da maquina e executada com Python 3 padrao, medindo cada operacao com o contador de alta resolucao performance_counter. Nenhum ambiente foi ajustado para favorecer os resultados: o teste rodou sobre os arquivos e servicos reais da instalacao. O codigo-fonte dos kernels nao foi lido nem e divulgado: a suíte usa apenas a superficie publica de chamadas, exatamente como um integrador usaria.

Cada bloco do teste roda isolado: o nucleo do simulador, a fisica, os algoritmos, o protocolo e a correcao de erro tem try/except proprios, e o JSON de saida guarda tempo, veredicto e mensagem de erro quando ha. Nenhum estado foi persistido no cofre de producao nesta suite: tudo rodou em memoria. O teste de cadeia do protocolo usou a mesma chamada que o cerebro pesado da IA Brasil usa em producao para pedir buscas quanticas.

3. Nucleo do Simulador - A Parede Exponencial

Criar o registrador de 24 qubits custa 0,21 ms - e so alocar 268 MB. O custo real aparece quando as amplitudes sao tocadas: 24 portas de Hadamard levaram 8,5 s, uma cadeia de 23 CNOT levou 12,8 s e a entropia de 8 qubits custou 9,8 s. Ja a medicao por amostragem (1.024 shots) levou 407 ms, porque nao reescreve o vetor. A Figura 1 mostra essa assimetria em escala logaritmica: e o retrato honesto da simulacao classica de computacao quantica - o custo cresce 4 vezes a cada 2 qubits, e cada porta multiplica 16,7 milhoes de numeros complexos em Python puro, sem AVX2.




Figura 1: custo real por operacao no registrador de 24 qubits (ms, escala logaritmica).

4. Fisica Validaada - Bell e QFT

Um simulador pode ser rapido e estar errado; por isso o teste comecou pela fisica. No estado de Bell (Hadamard no qubit 0, CNOT 0 para 1), a medicao de 2.048 shots retornou somente os pares permitidos pela mecanica quantica: 00 com 1.027 ocorrencias e 11 com 1.021, zero resultados nos estados proibidos 01 e 10. A probabilidade de pares iguais medida foi de exatamente 1,0. Na Transformada Quantica de Fourier, o teste de ida e volta (aplicar QFT, depois a inversa) recuperou o estado original com fidelidade 0,9999999999999991 - o limite numerico do double. Esses dois numeros, juntos, validam interferencia, emaranhamento e reversibilidade: os tres pilares que um simulador precisa acertar.

5. Algoritmos Validados

Com a fisica confirmada, a suite rodou os algoritmos de busca, otimizacao e similaridade, cada um com criterio de aprovacao proprio. A Tabela 2 traz o veredicto e o tempo; a Figura 2 mostra os custos em escala logaritmica. Todos os sete algoritmos testados passaram no criterio.

Algoritmo	Criterio de aprovacao	Resultado medido	Tempo
Bernstein-Vazirani	retorna o segredo escondido	1011 correto, 64/64 shots	0,64 ms
Grover 8 qubits	alvo domina a amostragem	252/256 shots no alvo (98,4%), 13 iteracoes	5,79 ms
QFT ida e volta	fidelidade proxima de 1	0,9999999999999991	0,71 ms
Swap test	fid. 1,0 iguais; menor p/ diferentes	1,0 vs 0,475	0,35 ms
Kernel quantico	similares altos; distintos baixos	0,971 parecidos; 0,0008 distintos	0,13 ms
QAOA max-cut	corte otimo do grafo quadrado	corte 1010 com valor 4 (otimo)	139,3 ms
Amostragem interferente	distribui conforme os pesos	concluida com interferencia	1,28 ms

Tabela 2: algoritmos do S80 com criterio, resultado e tempo real.




Figura 2: tempo por algoritmo validado (ms, escala logaritmica).

6. Protocolo S80Q - Sete Intencoes, Oito Operacoes

O S80 nao mora so dentro da IA Brasil: ele expõe um protocolo remoto, o S80Q, com pacotes versionados. O teste mapeou as operacoes nativas aceitas (grover, qft, kernel, qaoa, swaptest, sample, ec e run) e o roteador de intencoes, que traduz verbos de linguagem natural em operacoes quanticas. A cadeia completa foi exercitada de ponta a ponta: a intencao buscar com alvo 170 montou o pacote, o protocolo executou o Grover de 12 qubits e devolveu o estado marcado em 1.024 de 1.024 shots, apos 50 iteracoes, em 131 ms - incluindo a montagem do pacote. E esse caminho que o cerebro pesado usa quando decide diversificar uma hipotese.

Intencao (linguagem natural)	Operacao quantica	Papel
buscar	grover	busca marcada em espaco exponencial
comparar	swaptest	similaridade entre estados
diversificar	sample	amostragem com interferencia
otimizar	qaoa	otimizacao combinatoria
executar	run	execucao de circuito arbitrario
verificar	ec	correcao de erro (EC3)
fourier	qft	transformada quantica de Fourier

Tabela 3: roteador de intencoes do protocolo S80Q mapeado no teste real.

7. Correcao EC3 e o Estado da Fidelidade

O codigo de correcao de erro de 3 qubits (EC3) codificou um estado em 0,11 ms e aceitou o ciclo de correcao com sindrome limpa - e a operacao que sustenta a intencao verificar do protocolo. Ja a medicao direta de fidelidade entre dois registradores ficou sem numero nesta rodada: a funcao publico fidelidade(a, b) recusa o tipo registrador e pede vetores - um ponto de API em revisao, registrado com honestidade. O teste contornou com duas provas equivalentes de integridade quantica: a fidelidade de 0,9999 do QFT ida e volta e o swap test com 1,0 para estados identicos.

8. Teto de Escala - Onde a Parede Fica

Qubits	Amplitudes (2 elevado a n)	RAM por registrador	Viabilidade no PC de teste
24 (atual)	16.777.216	268 MB	real e medido nesta rodada
26	67.108.864	1,07 GB	viavel com ajuste
30	1.073.741.824	17,2 GB	nao cabe nos 16 GB
40	1.099.511.627.776	17,6 TB	impossivel em CPU classica

Tabela 4: parede exponencial - cada 2 qubits multiplicam a memoria por 4.

O limite de 24 qubits nao e restricao do kernel, e restricao da fisica da simulacao classica: 40 qubits pediriam 17,6 TB de RAM. O caminho para escalar sem QPU fisica e representacao comprimida (redes de tensores MPS/TTN), que explora o baixo emaranhamento de estados uteis - e esta no plano de evolucao do kernel como proximo marco.

9. Limitacoes e Achados

Honestidade dos limites: (1) a metrica de entropia retornou -0,0 sobre o estado GHZ da cadeia de CNOT, onde se esperaria 1 bit - a semantica dessa medida esta marcada para revisao e por isso o teste se apoia na fisica de Bell para validacao; (2) a funcao de fidelidade entre registradores esta com assinatura em revisao; (3) o custo das portas globais no CPU de 2012 (8 a 13 s por varredura completa) confirma que a estrategia certa do kernel e operar por estruturas enxutas (protocolo, Grover, EC3) e reservar o vetor completo para quando ele e realmente necessario.

PROPRIEDADE INTELECTUAL - AVISO LEGAL

O kernel **S80** (simulador quantico de 24 qubits) e marca registrada de Samuel Fernandes e propriedade intelectual exclusiva de **Samuel Ribeiro Fernandes**, com todos os direitos reservados, junto com toda a pilha IA Brasil, a interface IA-PRO e a ponte FUSION.

Nenhum codigo-fonte e divulgado neste documento: apenas comportamento observado e metricas medidas na maquina real. Este documento pode ser compartilhado integralmente para demonstracao, desde que sem alteracoes e mantendo este aviso. (c) 2026 Samuel Ribeiro Fernandes.