

```
ssg@ssg-ThinkPad-Yoga-370: ~/curso_angular/fundamentos_ts
Total: 4
Pendientes: 1
En progreso: 1
Completadas: 2
Prioridad alta: Preparar estructura HTML, Practicar TypeScript
...
Total: 4
Pendientes: 2
En progreso: 1
Completadas: 1
Prioridad alta: Preparar estructura HTML, Practicar TypeScript
ssg@ssg-ThinkPad-Yoga-370:~/curso_angular/fundamentos_ts$ npm start
> start
> npm run build && node dist/main.js

> build
> tsc

Total: 4
Pendientes: 1
En progreso: 1
Completadas: 2
Prioridad alta: Preparar estructura HTML, Practicar TypeScript
ssg@ssg-ThinkPad-Yoga-370:~/curso_angular/fundamentos_ts$ npm run check
> check
> tsc --noEmit

ssg@ssg-ThinkPad-Yoga-370:~/curso_angular/fundamentos_ts$ npm start
> start
> npm run build && node dist/main.js

> build
> tsc

Total: 4
Pendientes: 1
En progreso: 1
Completadas: 2
Prioridad alta: Preparar estructura HTML, Practicar TypeScript
ssg@ssg-ThinkPad-Yoga-370:~/curso_angular/fundamentos_ts$
```

The screenshot shows a desktop environment with a terminal window, a file explorer, and a web browser. The terminal window displays the same command sequence as the first image. The file explorer shows the project structure, including the 'src' directory. The web browser displays a page from 'Academia Luis Fortuna' with a table titled 'Cuando algo no cuadre'.

LO QUE VES	DÓNDE MIRAR	CAUSA MÁS PROBABLE
los dos resúmenes salen iguales	el cuerpo de <code>completar</code>	hay una asignación dentro del <code>map</code> ; devuelve <code>{ ...actividad }</code>
un JSON incompleto llega al resumen	si hay algún <code>as</code>	el valor dejó de ser <code>unknown</code> antes de validarse
no aparece el mensaje de error	el <code>await</code> y qué abarca el <code>try</code>	la espera quedó fuera del bloque
<code>Prioridad alta:</code> sale vacío	el ternario de <code>presentarResumen</code>	falta el caso de lista sin altas
el import no resuelve	la extensión del especificador	falta el <code>.js</code> al final

Site sobra tiempo

Añade a `ResumenActividades` un `porcentajeCompletadas` , que debe dar `0` —y no un error de división— cuando la lista está vacía. No cambies el resto de contratos ni conviertas esto en una interfaz: eso es el módulo 3.

https://github.com/samuelguridis/curso_angular/tree/main/fundamentos_ts/src