

SIGO — Iniciar o localhost

Passo a passo com indicação de **onde** fazer cada coisa · Windows · PowerShell · Actualizado 2026-08-03

Pasta do projecto	C:\Users\Expert Sam\Documents\MediObra
Frontend (web)	http://127.0.0.1:5273
API	http://127.0.0.1:4100
Leitor de plantas	http://127.0.0.1:8001
Configuração secreta	apps\api\.env (nunca no Git)

Legenda “Onde”:

Terminal	Ficheiro	PostgreSQL	Browser
----------	----------	------------	---------

Parte A — Preparação (só na 1.ª vez)

1 Abrir o PowerShell na pasta do projecto

Terminal Cursor → painel Terminal · ou PowerShell do Windows

```
Set-Location "C:\Users\Expert Sam\Documents\MediObra"
```

Confirme que está na raiz (deve ver pastas apps, packages, package.json).

2 Instalar dependências Node

Terminal na raiz MediObra

```
npm install
```

Instala web, API e pacote shared. Correr de novo depois de um git pull grande.

3 Criar o ficheiro de configuração da API

Terminal na raiz:

```
Copy-Item apps\api\.env.example apps\api\.env
```

Ficheiro abrir e editar:

```
apps\api\.env
```

Valores mínimos recomendados para local:

```
DATABASE_URL=postgres://postgres:SUA_PASSWORD@localhost:5432/sigo
PORT=4100
NODE_ENV=development
FRONTEND_URL=http://127.0.0.1:5273
PLANT_SERVICE_URL=http://127.0.0.1:8001
SESSION_COOKIE_SECRET=segredo-local-qualquer
CORS_ORIGIN=
```

Substitua SUA_PASSWORD pela password real do utilizador PostgreSQL.

4 Criar a base de dados PostgreSQL

PostgreSQL serviço Windows do Postgres a correr · depois no Terminal:

```
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE sigo;"
```

Se a base já existir, ignore o erro "already exists".

5 Migrar e popular a base

Terminal na raiz MediObra:

```
npm run db:migrate
npm run db:seed
```

Cria as tabelas e carrega catálogo/composições/zonas de preços.

6 Criar o primeiro utilizador administrador

Terminal na raiz:

```
npm run bootstrap:admin -- --name "Admin" --email admin@local.test --password "ATuaPasswordForte"
```

Guarde este email e password — são os dados de login no browser.

7 (Opcional) Preparar o leitor de plantas Python

Terminal pasta do serviço:

```
Set-Location "C:\Users\Expert Sam\Documents\MediObra\apps\plant-service"  
py -m venv .venv  
.\.venv\Scripts\Activate.ps1  
pip install -r requirements.txt  
Set-Location "C:\Users\Expert Sam\Documents\MediObra"
```

Só necessário se for carregar PDFs de plantas. Orçamento, cronograma, etc. funcionam sem isto.

Parte B — Arrancar o localhost (todos os dias)

Abra **2 ou 3 terminais** no Cursor (ícone "+" no painel Terminal). Cada serviço fica num terminal separado e deve ficar a correr.

8 Terminal 1 — API (backend)

Terminal 1 pasta raiz MediObra

```
Set-Location "C:\Users\Expert Sam\Documents\MediObra"  
npm run dev:api
```

Deixe este terminal aberto. Quando estiver bem: responde em <http://127.0.0.1:4100>.

9 Terminal 2 — Frontend (web)

Terminal 2 pasta raiz MediObra

```
Set-Location "C:\Users\Expert Sam\Documents\MediObra"  
npm run dev:web
```

Deixe este terminal aberto. A app fica em <http://127.0.0.1:5273>.

10 Terminal 3 — Leitor de plantas (opcional)

Terminal 3 pasta raiz:

```
Set-Location "C:\Users\Expert Sam\Documents\MediObra"  
npm run dev:plant
```

Porta 8001. Se não precisar de plantas PDF, pode saltar este passo.

11 Abrir a aplicação no browser

Browser Chrome / Edge / Firefox

O quê	Onde abrir
App SIGO (usar esta)	http://127.0.0.1:5273
Login	http://127.0.0.1:5273/login
Teste da API	http://127.0.0.1:4100/api/health
Teste do leitor	http://127.0.0.1:8001 (ou /docs)

Entre com o email/password criados no passo 6.

Pronto: se a página de login abrir e o health da API responder OK, o localhost está a funcionar.

Parte C — Mapa rápido “onde fazer o quê”

Acção	Onde
Instalar npm / migrate / seed / bootstrap	Terminal · pasta C:\Users\Expert Sam\Documents\MediObra
Editar password da base / portas / secrets	Ficheiro apps\api\.env (no editor Cursor)

Criar base sigo	PostgreSQL via psql no Terminal
Correr API	Terminal 1 · <code>npm run dev:api</code>
Correr frontend	Terminal 2 · <code>npm run dev:web</code>
Correr leitor de plantas	Terminal 3 · <code>npm run dev:plant</code>
Usar a aplicação	Browser · <code>http://127.0.0.1:5273</code>
Ver código da API	Pasta <code>apps\api</code>
Ver código do frontend	Pasta <code>apps\web</code>
Ver leitor Python	Pasta <code>apps\plant-service</code>

Parte D — Problemas comuns

- **Porta 5273 ocupada** — feche outro Vite antigo; a porta é estrita (`strictPort`).
- **API não liga** — confira PostgreSQL a correr e o `DATABASE_URL` em `apps\api\.env`.
- **Login falha** — confirme que correu o `bootstrap:admin`; conta inactiva não entra.
- **Plantas falham** — Terminal 3 tem de estar com `npm run dev:plant`.
- **Não use a porta 4100 no browser para a UI** — use sempre 5273 em desenvolvimento (o Vite faz proxy do `/api`).