




3) PASO Inicio > Todos los recursos > Crear un recurso > Creación Crear base de datos SQL del recurso. Básico Redes Seguridad Configuración adicional Etiquetas Revisar y crear Cree una base de datos SQL con la configuración que prefiera. Complete la pestaña de configuración básica y, a continuación, vaya a Revisar y crear para efectuar el aprovisionamiento con valores predeterminados automáticos, o bien visite cada pestaña para personalizarlos. Más información d' Want to try Azure SQL Database for free? Create a free serverless database with the first 100,000 vCore seconds, 32GB of data, and 32GB of backup storage free per month for the lifetime of the subscription. Limit ten free databases per subscription. Más información ^{LO*} Resumen del costo Apply offer Uso general (GP_Gen5_2) Costo por vCore (en USD) 195.21 🕜 SQL Database Hiperescala: bajo precio, alta escalabilidad y mejor conjunto de características. Más información 🖾 Selección: Núcleos virtuales 0.14 Detalles del proyecto Almacenamiento máximo seleccionado (en GB) x 41.6 COSTO MENSUAL ESTIMADO 396.15 usp Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos. Suscripción * (1) Azure for Students Grupo de recursos * ① miGrupoDeRecursos Detalles de la base de datos Indique la configuración necesaria para esta base de datos, incluida la selección de un servidor lógico y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento. bd-samuelmv76-45 Nombre de la base de datos * (nueva) mysqlserversamuelmartos (West US)

4) PASO		
Configur	ación	de
redes	de	la
máquina	•	





5) PASO Inicio > Todos los recursos > Crear un recurso > Configuració Crear base de datos SQL n adicional: Usar datos Básico Redes Seguridad **Configuración adicional** Etiquetas Revisar y crear existentes Personalice parámetros de configuración adicionales, incluidos los datos de muestra y la intercalación. Muestra Origen de datos Empiece con una base de datos vacía, restaure otra a partir de una copia de seguridad, o bien seleccione datos de muestra para rellenar una nueva. Ninguno Copia de seguridad Muestra Usar datos existentes * AdventureWorksLT se creará como base de datos de muestra. Resumen del costo Uso general (GP_Gen5_2) Intercalación de base de datos 195.21 La intercalación de la base de datos define las reglas que ordenan y comparan los datos, y no se puede cambiar después de crear la base de datos. La intercalación de la base de datos predeterminada es SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS. Más información CI_ Selección: Núcleos virtuales x 2 Costo por GB (en USD) 0 14 acenamiento máximo seleccionado (en GB) x 41.6 Intercalación (i) SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS COSTO MENSUAL ESTIMADO 396.15 USD



Detalles finales de máquina.

Crear base de datos SQL

Básico Redes Seguridad Configuración adicional Etiquetas Revisar y crear

Detalles del producto

Base de datos SQL de Microsoft inos de uso | Directiva de privacidad

Costo estimado al mes 396.15 USD

Al hacer clic en "Crear", (a) acepto los términos legales y las declaraciones de privacidad asociados a cada oferta de Marketplace enumerada previamente; (b) autorizo a Microsoft a facturación que mi suscripción de Azure; y (c) autorizo a cuotas relativas a las ofertas con la misma frecuencia de facturación que mi suscripción de Azure; y (c) autorizo a Microsoft a compartir mi información de contacto y los datos de transacción y uso con los proveedores de clichas ofertas para fines de soporte técnico, facturación y otras actividades transaccionales. Microsoft no proporciona derechos sobre ofertas de terceros. Para obtener información adicional, consulte los Términos de Azure Marketplaco. If

Suscripción Azure for Students Grupo de recursos miGrupo De Recursos Región Mest US
Nombre de la base de datos bd samuelmv76-45
Servidor (nueva) mysqlserversamuelmartos
Método de autonticación Autonticación

Inicio de sesión del administrador del administrador

Proceso y almacenamiento Uso general: Serie estándar (Gen 5), 2 Núcleos virtuales, Almacenamiento: 32

copias de seguridad

Redundancia del almacenamiento de Almacenamiento de copias de seguridad con redundancia geográfica

Permitir que los servicios y recursos de No Azure accedan a este servidor Agregar dirección IP del cliente actual Si 88.30.36.22 Ninguno

Punto de conexión privado Versión de TLS mínima Directiva de conexión Default Directiva de conexión

Seguridad

Identidad Sin habilitar

Ofrado de datos transparente (nivel de - Clave administrada por el servicio seleccionada

Clave administrada por el cliente en el No configurado nivel de base de datos

Identidad administrada asignada por el No configurado

usuario en el nivel de base de datos

Advanced Data Security

Iniciar prueba gratuita Always Encrypted with secure enclaves No configurado Libro de contabilidad Sql(base de datos) Deshabilitado Almacenamiento de resumen

Configuración adicional

Usar datos existentes

Intercalación SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

Etiquetas

7) PASO

Entramos con las credenciale s al SQL Server.





