

Candidato:

Tipo de prova: Java Spring JSF

Complexidade: medio

Total de respostas certas: 0

Total de respostas erradas: 5

Porcentagem de acertos: 0.00 %

Pergunta: 1 Java medium enunciado

```
public class Teste {  
    public static void main(String [] args) {  
        Conta minhaConta = new Conta();  
        minhaConta.saldo = 500.0;  
        Conta outraConta = minhaConta;  
        outraConta.saldo += 1000.0;  
        System.out.println(minhaConta.saldo);  
    }  
}
```

☒ A Imprime 1500.0

☐ B Imprime 500.0

☐ C Imprime 1000.0

☐ D Imprime 2000.0

☐ E Imprime 5000.0

Pergunta: 2 Spring medium enunciado

```
public class Teste {  
    public static void main(String [] args) {  
        Conta minhaConta = new Conta();  
        minhaConta.saldo = 500.0;  
        Conta outraConta = minhaConta;  
        outraConta.saldo += 1000.0;  
        System.out.println(minhaConta.saldo);  
    }  
}
```

☒ A Imprime 1500.0

☐ B Imprime 500.0

☐ C Imprime 1000.0

☐ D Imprime 2000.0

☐ E Imprime 5000.0

Pergunta: 3 Java medium enunciado

```
public class Teste {  
    public static void main(String [] args) {
```

```
Conta minhaConta = new Conta();  
minhaConta.saldo = 500.0;  
Conta outraConta = minhaConta;  
outraConta.saldo += 1000.0;  
System.out.println(minhaConta.saldo);  
}  
}
```

☒ A Imprime 1500.0

☐ B Imprime 500.0

☐ C Imprime 1000.0

☐ D Imprime 2000.0

☐ E Imprime 5000.0

Pergunta: 4 Spring medium enunciado

```
TESTE17 MEDIUM  
TESTE17 MEDIUM  
TESTE17 MEDIUM  
TESTE17 MEDIUM  
TESTE17 MEDIUM  
TESTE17 MEDIUM  
TESTE17 MEDIUM  
TESTE17 MEDIUM  
TESTE17 MEDIUM  
TESTE17 MEDIUM
```

☐ A Imprime 1500.0

☒ B TESTE17 MEDIUM

☐ C Imprime 1000.0

☐ D Imprime 2000.0

☐ E Imprime 5000.0

Pergunta: 5 Como é possível acessar o valor de um managed bean em uma página XHTML?

☐ A Através dos elementos `${bean.elemento}` na página

☒ B Através do elemento `#{bean.elemento}` na página

☐ C Através de um scriptlet (`<%=bean.elemento%>`)

☐ D Através de um scriptlet (`<%bean.elemento%>`)