

Candidato: qqqs.da

Tipo de prova: JSF

Complexidade: medio

Total de respostas certas: 0

Total de respostas erradas: 10

Porcentagem de acertos: 0.00 %

Pergunta: 1 Como é possível acessar o valor de um managed bean em uma página XHTML?

- ☐ A Através dos elementos `${bean.elemento}` na página
- ☒ B Através do elemento `#{bean.elemento}` na página
- ☐ C Através de um scriptlet (`<%=bean.elemento%>`)
- ☐ D Através de um scriptlet (`<%bean.elemento%>`)

Pergunta: 2 Quais das seguintes formas não é uma maneira válida de declarar um bean JSF?

- ☐ A Através da tag “managed-bean” no faces-config.xml
- ☐ B Através da annotation “@ManagedBean”
- ☐ C Declarando-o como um bean CDI com a annotation “@Named”
- ☒ D Declarando o no web.xml com a tag “managed-bean”

Pergunta: 3 Qual dos seguintes componentes abaixo é um componente de entrada no JSF?

- ☐ A f:view
- ☒ B h:selectOneMenu
- ☐ C h:outputText
- ☐ D h:panelGrid

Pergunta: 4 Action e actionListener são elementos JSF utilizados para execução de comandos da aplicação. Qual deles aciona navegação?

- ☒ A action
- ☐ B actionListener
- ☐ C Ambos
- ☐ D Nenhum

Pergunta: 5 JSF possui diferente escopos para seus managed beans. Qual escopo dentre os listados abaixo é o mais duradouro (ou seja, permanece mais tempo ativo na aplicação)?

- ☐ A Request scoped
- ☐ B View scoped
- ☒ C Application scoped
- ☐ D Session scoped

Pergunta: 6 Qual a forma mais simples de tornar um campo obrigatório no JSF?

- ☐ A Efetuar a validação do mesmo no método ActionListener do managed bean
- ☐ B Efetuar a validação do mesmo por Javascript
- ☐ C Implementar um validador
- ☒ D Utilizar o atributo required

Pergunta: 7 Como é possível redirecionar um usuário durante a execução de um método de “action” da aplicação no JSF?

- ☐ A Executar um comando `getServletContext().getRequestDispatcher('acao');`
- ☐ B Executar um comando `FacesContext.getCurrentInstance().redirect(“acao”)`
- ☒ C Retomar a ação
- ☐ D Configurar a ação como parte do parâmetro fornecido

Pergunta: 8 É possível desativar a exibição de um componente JSF?

- ☒ A Sim, pelo atributo “rendered”
- ☐ B Não
- ☐ C Sim, apenas programaticamente
- ☐ D Sim, pelo atributo “display”

Pergunta: 9 Que componente é utilizado para exibição de mensagens de erro em páginas JSF?

- ☒ A `h:inputText`
- ☐ B `h:panelGroup`
- ☐ C `h:outputText`
- ☒ D `h:messages`

Pergunta: 10 Para que serve a tag `f:view` no JSF?

- ☒ A Para indicar uma página JSF
- ☒ B Para indicar um trecho renderizável pelo JSF
- ☐ C Para indicar um componente JSF
- ☐ D Para indicar uma tela interna em frame com uma página JSF