

# Este NÃO é o Next.js que você conhece

---

Este projeto usa **Next.js 16** (App Router + Turbopack). Esta versão tem mudanças que quebram compatibilidade — APIs, convenções e estrutura de arquivos podem diferir do que você aprendeu. **Leia o guia relevante em `node_modules/next/dist/docs/` antes de escrever qualquer código.** Respeite os avisos de descontinuação (ex.: `middleware` → `proxy` ).

---

## AGENTS.md — Guia Obrigatório para Agentes de IA

---

**Leia este documento inteiro antes de tocar em qualquer arquivo.** Ele define a identidade do projeto, os dados oficiais imutáveis, as regras invioláveis, a stack real (que diverge da documentação legada) e a ordem de leitura dos demais documentos de auditoria. Ignorar estas instruções vai reintroduzir bugs já mapeados e comprometer a credibilidade de um cliente real.

---

### 1. Identidade do Projeto

---

- **Nome oficial:** Born to Run — Treinamento e Saúde
  - **O que é:** Plataforma web para uma equipe real de corrida e caminhada de rua. Combina um **site institucional público** (marketing/captação) com uma **área de membros autenticada** (feed social, treinos, perfil) e um **painel administrativo** para o treinador gerenciar treinos, comunicados e membros.
  - **Público-alvo:** atletas amadores e iniciantes de corrida/caminhada, além do treinador responsável.
  - **Natureza:** projeto de cliente real, não é um protótipo descartável. Toda informação exibida precisa ser verídica ou claramente marcada como conteúdo a ser preenchido pelo cliente.
- 

### 2. Dados Oficiais (IMUTÁVEIS — nunca inventar, nunca alterar)

---

Estes dados são verdadeiros e confirmados. Use-os exatamente como estão. **Não invente nada além do que está aqui.**

| Campo                     | Valor oficial                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome da equipe            | Born to Run — Treinamento e Saúde                                                                                 |
| Ano de fundação           | 2015                                                                                                              |
| Cidade / Estado           | Descalvado — SP                                                                                                   |
| Escala                    | ~200 atletas                                                                                                      |
| Participações em corridas | +200 participações                                                                                                |
| Instagram                 | @equipeborntorun ( <a href="https://instagram.com/equipeborntorun">https://instagram.com/equipeborntorun</a> )    |
| Treinador responsável     | Robson Alves                                                                                                      |
| Formação do treinador     | Educador Físico, CREF 119911-G/SP                                                                                 |
| Qualificações             | Graduação em Educação Física; Especialização em corridas de meio-fundo e fundo; Treinador Nível 1 World Athletics |

## Proibições absolutas de conteúdo

### NUNCA invente, fabrique ou “preencha para parecer completo”:

- Endereço físico, CEP ou localização exata da sede.
- Números de telefone ou WhatsApp (os atuais no código — 5519900000000 e 5519999999999 — são **placeholders falsos** e devem ser tratados como pendência do cliente, jamais publicados como reais).
- E-mails de contato (os atuais são fictícios).
- CNPJ, razão social ou dados jurídicos.
- Depoimentos de alunos, nomes de atletas, histórias pessoais.
- Títulos, troféus, pódios, recordes, tempos ou resultados de provas.
- Estatísticas não confirmadas (ex.: “500+ atletas”, “98% de satisfação” — números que aparecem hardcoded no código e **não** batem com os dados oficiais).

Quando um dado real for necessário mas não estiver disponível, **marque explicitamente como pendência** (ex.: placeholder visível com aviso, TODO no código, ou solicite ao cliente). Nunca disfarce um dado inventado como verdadeiro.

## 3. Regras Invioláveis

1. **Fonte da verdade do banco:** `supabase/schema.sql` define as colunas reais. O `HANDOVER.md` está **desatualizado e incorreto** em vários pontos (ver §5). Em caso de conflito, o schema vence.
2. **Não confie no HANDOVER.md.** Ele descreve funcionalidades que não existem no banco (papel `treinador`, coluna `assigned_to`, colunas `content` / `image_url` em posts). Trate-o como contexto histórico, não como especificação.

3. **Não reintroduza o código quebrado.** As actions em `app/actions/` referenciam colunas inexistentes e estão quebradas. As actions corretas estão em `lib/actions/`. Consolide para uma única fonte antes de estender.
4. **Não exponha segredos.** Nunca faça commit de `.env`, `.env.local` ou qualquer chave. Use `.env.example` com placeholders. Nunca imprima chaves em logs ou documentos.
5. **Preserve a identidade visual definida** (ver `DESIGN_RECONSTRUCTION_BRIEF.md`): fundo branco/off-white, texto escuro, vermelho como cor principal, verde secundário, laranja pontual. **Proibido:** dark mode como aparência principal, gradientes arco-íris, neon, visual genérico de SaaS.
6. **Mobile-first.** A maioria dos atletas acessa pelo celular. Toda tela precisa funcionar bem em 375px antes de pensar em desktop.
7. **Segurança por padrão.** Toda tabela tem RLS. Toda operação sensível (admin) precisa ser verificada no servidor, não só na UI. Nunca remova checagens de autorização.
8. **Não altere os dados oficiais** da §2 em nenhum arquivo, copy ou componente.
9. **Português em tudo que o usuário lê.** Interface, mensagens de erro, comunicados e conteúdo são em português do Brasil. Código, identificadores e comentários técnicos podem ficar em inglês.
10. **Verifique antes de afirmar “funciona”.** Rode `lint`, `typecheck` e `build` antes de dar qualquer tarefa como concluída.

---

## 4. Comandos do Projeto

---

```
# Instalar dependências
npm install

# Desenvolvimento (Turbopack) – http://localhost:3000
npm run dev

# Build de produção (ATUALMENTE FALHA – ver auditoria)
npm run build

# Iniciar build de produção
npm run start

# Lint (ATUALMENTE FALHA – 12 erros)
npm run lint

# Type-check manual (não há script dedicado; ATUALMENTE FALHA)
npx tsc --noEmit
```

**Estado atual conhecido:** `build`, `lint` e `typecheck` **falham**. Ver `ABACUS_PROJECT_AUDIT.md` e `CURRENT_IMPLEMENTATION_STATUS.md` para os motivos exatos. Fazer o build passar é um pré-requisito da Fase 1 do `FABLE_REBUILD_PLAN.md`.

---

## 5. Stack Real (o que está realmente instalado)

---

A stack **real** diverge do que o `HANDOVER.md` afirma. Use esta tabela como referência:

| Camada                  | Real (confirmado no package.json)                                  | O que o HANDOVER diz (errado) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Framework               | <b>Next.js 16.2.10</b> (App Router, Turbopack)                     | "Next.js 14"                  |
| UI                      | <b>React 19.2.4</b>                                                | —                             |
| Linguagem               | TypeScript ^5                                                      | —                             |
| Estilização             | <b>Tailwind CSS v4</b> ( @tailwindcss/postcss )                    | "Tailwind CSS" (genérico)     |
| Ícones                  | lucide-react ^1.24.0                                               | Lucide React                  |
| Backend/DB/Auth/Storage | Supabase ( @supabase/ssr ^0.12.3, @supabase/supabase-js ^2.110.5 ) | Supabase                      |
| Deploy alvo             | Vercel                                                             | —                             |

## Armadilha crítica de estilização

- O projeto usa **Tailwind v4**, cuja configuração vive em `app/globals.css` via `@import 'tailwindcss'` e bloco `@theme inline`.
- O arquivo `tailwind.config.ts` está em **formato v3** (define `brand.*`, fonte `Outfit`, `shadow-card`) e **não é carregado** — não há diretiva `@config` no CSS. Ele é praticamente **código morto**.
- Os tokens de cor `--color-btr-*` **estão** definidos no `globals.css`, mas dezenas de **classes utilitárias custom** usadas nas páginas **não existem** (`card`, `btn-primary`, `btn-secondary`, `btn-outline`, `badge*`, `section-title`, `input-base`, `divider-*`). Isso quebra o visual de várias páginas internas.
- Antes de estilizar: decida entre (a) definir todos os tokens/classes em `globals.css` (caminho v4) ou (b) reativar o `tailwind.config.ts` com `@config`. Ver `DESIGN_RECONSTRUCTION_BRIEF.md`.

## 6. Estrutura Principal

```

born-to-run/
├─ app/
│   ├─ (public)/      → Site público: /, /sobre, /equipe, /galeria, /resultados, /con-
tato
│   ├─ (auth)/        → /login, /cadastro, /recuperar-senha
│   ├─ (dashboard)/   → Área do aluno (feed, treinos, perfil, fotos) – ROTAS DUPLICA-
DAS/QUEBRADAS
│   ├─ (admin)/       → Painel do treinador (/admin, /admin/treinos, /admin/comunica-
dos, /admin/membros)
│   ├─ actions/       → Server Actions QUEBRADAS (colunas inexistentes) – NÃO USAR sem
corrigir
│   │   ├─ auth/callback → Callback OAuth/e-mail do Supabase
│   │   ├─ layout.tsx   → Layout raiz (fontes Inter + Barlow Condensed)
│   │   └─ globals.css  → Tailwind v4 + tokens de tema
│   └─ components/    → layout/, feed/, workouts/, profile/, admin/ (com duplicações
concorrentes)
├─ lib/
│   └─ actions/       → Server Actions CORRETAS (auth.ts, feed.ts, admin.ts) – FONTE
DA VERDADE
├─ supabase/         → client.ts, server.ts, middleware.ts (middleware = código
morto)
│   └─ utils.ts       → helper cn()
├─ supabase/schema.sql → FONTE DA VERDADE do banco (tabelas, RLS, storage, triggers)
├─ types/index.ts     → Tipos globais (UserRole = 'member' | 'admin')
├─ middleware.ts      → Middleware de auth ativo (convenção descontinuada no Next 16)
└─ public/           → Imagens reais (logo, robson-*, team-group) + assets padrão a
remover

```

Ver o mapa completo e comentado em `PROJECT_ARCHITECTURE_MAP.md`.

## 7. Regras de Autenticação e Segurança

- **Auth:** Supabase Auth (e-mail/senha). O trigger `handle_new_user` cria o `profile` automaticamente no cadastro.
- **Papéis:** apenas `'member'` e `'admin'` existem no banco (CHECK do schema). **O papel `'treinador'` NÃO existe** — qualquer código que dependa dele é morto. O treinador Robson deve ter `role = 'admin'`.
- **Proteção de rotas:** o `middleware.ts` redireciona não autenticados de `/dashboard` e `/admin` para `/login`. A checagem de **admin** é feita no `app/(admin)/layout.tsx` (server-side). **Não** remova essa checagem; idealmente reforce também no middleware (defesa em profundidade).
- **RLS:** habilitado em todas as tabelas. Escritas sensíveis (treinos, comunicados) exigem `is_admin()`. **Falta uma policy de DELETE em `profiles`**, então “remover membro” falha silenciosamente — corrigir na Fase 2.
- **Storage:** buckets `avatars` e `post-images` (públicos para leitura). Uploads restritos por pasta do usuário.
- **Segredos:** as chaves ficam em `.env.local` (nunca versionado). O único exemplo versionado é `.env.example`. Só use as variáveis `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` e `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` (ambas públicas por natureza). **Nunca** exponha a `service_role` no cliente.

## 8. Ordem de Leitura Obrigatória dos Documentos

---

Antes de codar, leia nesta ordem:

1. `AGENTS.md` (este arquivo) — regras e identidade.
2. `AUDIT_RAW_FINDINGS.md` — achados técnicos brutos (evidências).
3. `VISUAL_INSPECTION_REPORT.md` — achados visuais (evidências).
4. `ABACUS_PROJECT_AUDIT.md` — avaliação consolidada e crítica do estado atual.
5. `PROJECT_ARCHITECTURE_MAP.md` — como tudo se conecta.
6. `CURRENT_IMPLEMENTATION_STATUS.md` — o que funciona / falta / está quebrado, por funcionalidade.
7. `DATABASE_AND_SECURITY_REVIEW.md` — banco, RLS, storage e riscos.
8. `DESIGN_RECONSTRUCTION_BRIEF.md` — direção visual detalhada.
9. `FABLE_REBUILD_PLAN.md` — **o plano mestre em 16 fases**. É o documento que guia toda a reconstrução; siga-o na ordem.

---

## 9. Princípios de Trabalho

---

- **Consolide antes de estender:** elimine duplicações (actions, rotas, componentes) antes de adicionar features novas.
- **Alinhe código ao schema, não o contrário** — a não ser que uma mudança de schema seja explicitamente planejada (com migração) no `DATABASE_AND_SECURITY_REVIEW.md`.
- **Nada de código morto:** remova imports, actions e arquivos não usados.
- **Commits pequenos e descritivos**, em português, referenciando a fase do plano quando aplicável.
- **Teste de verdade:** `lint` + `typecheck` + `build` verdes, e verificação manual dos fluxos afetados.
- **Honestidade:** se algo não foi testado ou não funciona, diga isso claramente. Nunca marque como concluído o que não foi verificado.