# BioSpecInfo

## Dossier completo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v223** · commit `36a96ee`

Generato il 2026-10-21

Raccolta integrale dei documenti del progetto, nell'ordine di numerazione. Ogni documento è disponibile anche come PDF separato.

# Indice


| # | Documento |
|---|---|
| 1 | BioSpecInfo — Dossier Tecnico |
| 2 | Software Architecture Document (SAD) — BioSpecInfo |
| 3 | Verification & Validation (V&V) & Benchmark Report — BioSpecInfo |
| 4 | Security, Privacy & Compliance — BioSpecInfo |
| 5 | Open-Source Licensing & IP Compliance Matrix — BioSpecInfo |
| 6 | Architettura dell'Agente AI "Spectra" — BioSpecInfo |
| 7 | Accuratezza scientifica e provenienza dei dati — BioSpecInfo |
| 8 | Distinta dei componenti software (SBOM) |
| 9 | Matrice di tracciabilità — BioSpecInfo |
| 10 | Dichiarazione di conformità di rilascio — BioSpecInfo |
| 11 | Riferimento delle interfacce — BioSpecInfo |
| 12 | Modello dei dati — BioSpecInfo |
| 13 | Guida al deploy — BioSpecInfo |
| 14 | Specifiche funzionali — BioSpecInfo |
| 15 | Guida per chi la usa — BioSpecInfo |
| 16 | Documentazione dei test — BioSpecInfo |
| 17 | 16 · Atomic Protocol — progetto del gioco |

# BioSpecInfo — Dossier Tecnico

**Piattaforma web open-access per la chimica computazionale e la fruizione interattiva di dati chimici su qualsiasi dispositivo.**

| | |
|---|---|
| **Autore** | Samuele Pio Provenzano |
| **Relatore tesi** | Prof. Savino Longo — Università degli Studi di Bari Aldo Moro |
| **Profilo** | Cheminformatics Engineer / Scientific Software Developer |
| **Tipo software** | Progressive Web App (PWA) client-side, local-first, offline-first |
| **Demo live** | https://samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/ |
| **Repository** | github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11 |

> Questo dossier riassume l'applicazione ed è la copertina della documentazione tecnica completa (SAD, Validation & Benchmark, Security & Compliance, Licensing) allegata di seguito.

---

## 1. Executive summary

BioSpecInfo è una piattaforma di **chemioinformatica interattiva** che esegue l'intera logica scientifica **nel browser del client**, senza alcun server: analisi molecolare, predizione spettrale, modellistica 2D/3D e strumenti didattici, il tutto **gratuito, installabile come app e funzionante offline**.

Il valore distintivo è la **rara combinazione tra chimica avanzata e ingegneria del software moderna** (WebAssembly, WebGL, PWA), con predittori spettrali **validati quantitativamente** contro i database ufficiali SDBS e NIST.

---

## 2. Product factsheet

**Value proposition** — Una piattaforma web da **≈4,5 MB** (file principale) che esegue analisi molecolari, predizioni spettrali e visualizzazioni 3D **a costo server zero** e **100% offline-ready**.

| Architettura tecnica | Contenuti & capacità |
|---|---|
| Client-side / Local-First (nessun backend) | Motore chemioinformatico **RDKit** (WebAssembly) |
| Single-file HTML5 / ES6, installabile come **PWA** | **Centro Spettri**: IR, $^{1}H/^{13}C$-NMR, MS + pattern isotopico, UV-Vis, Raman |
| Rendering **2D** (SVG/Canvas) e **3D** (three.js, 3Dmol.js) | **Chimica Organica**: 25 moduli interattivi |
| **Service Worker** offline-first, versionato | **Retrosintesi**: 46 strategie + meccanismi animati 2D/3D |
| Zero dipendenze copyleft (solo MIT/BSD-3) | **Atlante Farmaci 3D**: 63 malattie (23 tumori), organi 3D, PubMed |
| Storage locale (localStorage, SQLite via sql.js) | Astrochimica 3D, Lab Quantistico, Accademia (quiz SM-2) |

**Validazione quantitativa (benchmark di tesi)**

- **$^{1}H$-NMR** vs SDBS → **MAE 0,31 ppm** (89% dei segnali entro ±0,5 ppm)
- **IR (banda C=O)** vs NIST WebBook → **MAE 11 $cm^{-1}$** (90% entro ±30 $cm^{-1}$)
- Prestazioni interattive **30–60 fps** da iPhone/iPad a Raspberry Pi 4

---

## 3. Capacità verificate (stato attuale del codice)

**Centro Spettri (editor & analisi molecolare)** — disegno da zero (tavola periodica completa, template, drag-to-bond) o caricamento via SMILES/libreria →

- Tutte le notazioni chimiche: formula, SMILES canonico, CXSMILES, SMARTS,

InChI, InChIKey, mol block, nome comune/IUPAC, CAS (con copia rapida).

- Spettri predetti con fonti bibliografiche; **pattern isotopico** (abbondanze

IUPAC) e **masse degli addotti** MS.

- Gruppi funzionali e proprietà (donatori/accettori H, aromatici, rotabili,

stereocentri) **evidenziabili su struttura 2D e 3D**.

- Drug-likeness: **Lipinski, Veber, Egan, Ghose, Muegge**, solubilità ESOL,

**QED**, **alert strutturali Brenk/PAINS**, radar fisico-chimico.

- Similarità di **Tanimoto** (fingerprint Morgan ECFP4), analisi elementare,

ricerca per sottostruttura SMARTS, export SVG/PNG/MOL.

**Sintesi & Retrosintesi** — 46 strategie con **player animato del meccanismo** in **2D e 3D**: frecce di *electron pushing*, intermedi di reazione, e modalità retrosintesi con **formazione dei sintoni**.

**Chimica Organica** — 25 moduli (fondamenti → eterocicli, pericicliche & Woodward–Hoffmann, organometallici & cross-coupling, radicali, spettroscopia, retrosintesi & gruppi protettivi).

**Data Science** — Atlante 3D dei Farmaci (13 zone del corpo, 63 malattie di cui 23 tumori, modelli 3D degli organi, link PubMed), laboratori ML, playground SQL.

**Altro** — Astrochimica 3D, Lab Quantistico, Accademia con ripetizione spaziata (SM-2), simulazioni interattive, database di elementi/farmaci/biomolecole.

> Metriche complessive dichiarate nella tesi (patrimonio dati storico): 324 reazioni organiche in grafica vettoriale SVG, 26 vie biosintetiche, 140+ farmaci, 80+ biomolecole, 118 elementi, 10 simulatori quantistici.

---

## 4. Stack tecnologico

`HTML5` · `ES6/ESNext` · `WebAssembly` (RDKit MinimalLib, sql.js/SQLite) · `WebGL` (three.js, 3Dmol.js) · `SVG` / `Canvas 2D` · `Service Worker` / `PWA` · integrazione API pubbliche (PubChem PUG-REST, NIST, SDBS, MassBank, nmrshiftdb2, NASA/ESA).

---

## 5. Dichiarazione dell'autore (self-attestation)

Il sottoscritto **Samuele Pio Provenzano** dichiara che:

1. Il software **BioSpecInfo** è **opera originale** dell'autore, ad eccezione

delle librerie open-source di terze parti (RDKit, 3Dmol.js, three.js, SmilesDrawer, sql.js) utilizzate secondo le rispettive licenze permissive e documentate nella *Open-Source Licensing & IP Matrix*.

1. I dati di validazione riportati (MAE 0,31 ppm per $^{1}$H-NMR vs SDBS; MAE 11 $cm^{-1}$

per la banda IR C=O vs NIST) sono stati misurati dall'autore nell'ambito del lavoro di tesi; i predittori sono **euristici ad additività di gruppo**, idonei all'uso didattico e all'identificazione qualitativa dei gruppi funzionali, con i limiti dichiarati nel *Validation Report*.

1. L'architettura è **local-first**: nessun dato personale dell'utente è

trasmesso a server dell'autore (allineamento ai principi GDPR).

> Questa è una **dichiarazione dell'autore**, non una certificazione rilasciata da un ente terzo.

---

## 6. Documentazione allegata

1. **Software Architecture Document (SAD)** — architettura, componenti, tecnologie.
2. **Verification & Validation & Benchmark Report** — metodo di test, benchmark, limiti.
3. **Security, Privacy & Compliance** — local-first, GDPR, OWASP, GAMP 5 (allineamento).
4. **Open-Source Licensing & IP Matrix** — dipendenze, licenze, proprietà intellettuale.

_Licenza del software: proprietaria — "All rights reserved" (vedi `LICENSE`)._

# Software Architecture Document (SAD) — BioSpecInfo

| Campo | Valore |
|---|---|
| **Progetto** | BioSpecInfo |
| **Autore** | Samuele Pio Provenzano |
| **Relatore tesi** | Prof. Savino Longo — Università degli Studi di Bari Aldo Moro |
| **Tipo** | Progressive Web App (PWA) client-side, local-first, offline-first |
| **Piattaforma** | Browser moderni (Chromium, Firefox, Safari/WebKit) · Desktop e Mobile |
| **Repository** | `samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11` |

---

## 1. Panoramica del sistema

BioSpecInfo è una piattaforma web **monolitica e modulare** che esegue l'intera logica applicativa nel browser del client, senza alcun server applicativo. È distribuita come **Progressive Web App** installabile (manifest `display: standalone`) e funziona **offline** grazie a un Service Worker con precache delle risorse pesanti.

**Pattern architetturale:** Single-Page/Single-File Application + Sub-App satellite in iframe, con un *core* chemioinformatico basato su WebAssembly disaccoppiato dalla logica di presentazione.

### 1.1 Principi guida

- **Local-First:** dati e calcoli risiedono sul dispositivo; nessuna

trasmissione obbligatoria verso terzi.

- **Zero-backend:** nessun database server, nessun costo di hosting dinamico

(pubblicabile su hosting statico, es. GitHub Pages).

- **Progressive enhancement:** le funzioni online (ricerca PubChem, modelli 3D

reali, immagini astronomiche) degradano con eleganza in assenza di rete.


---

## 2. Struttura dei file

| File | Ruolo |
|---|---|
| `index.html` | Applicazione principale (core chimico, Centro Spettri, Data Science, menu ✨). ~4,5 MB, oltre 43.000 righe. |
| `chimorga.html` | Corso di Chimica Organica (25 moduli). |
| `astro.html` | Astrochimica 3D (three.js). |
| `pro.html`, `rdkit_lab.html`, `accademia.html`, `simulazioni.html`, `guidaret.html`, `file_manager.html`, `Biochimica_Guida_Definitiva.html`, `sr_completo.html`, `sr_essenziale.html`, `download.html`, `changelog_tesi.html` | Sotto-applicazioni tematiche caricate in iframe con cache-busting `?v=timestamp`. |
| `manifest.json` | Configurazione PWA (icone, tema, standalone). |

| File | Ruolo |
|---|---|
| `sw.js` | Service Worker: strategia *network-first* con fallback su cache; precache delle librerie e degli asset pesanti; versione cache incrementata a ogni release. |
| `RDKit_minimal.js` / `RDKit_minimal.wasm` | Motore chemioinformatico (RDKit MinimalLib). |
| `3Dmol-min.js` | Viewer 3D di macromolecole/molecole. |
| `three.min.js`, `three_bloom.js`, `gltf_loader.js` | Rendering 3D WebGL (anatomia, astrochimica, meccanismi). |
| `smiles-drawer.min.js` | Depiction 2D di SMILES. |
| `lib/sql-wasm.js` / `lib/sql-wasm.wasm` | SQLite in WebAssembly (playground SQL). |
| `models/`, `textures/` | Asset 3D (organi, ecorché, pianeti) e texture. |

## 3. Architettura a componenti




### 3.1 Module Router / UI

Navigazione tra sezioni tramite classi CSS (`.section.on`) e un menu ✨ (FAB) che apre gli strumenti speciali (Centro Spettri, Retrosintesi, Lab Quantistico, Data Science, ecc.). Le sotto-app sono isolate in `iframe` con versionamento.

### 3.2 WebAssembly Engine (RDKit MinimalLib)

Caricato on-demand (`window.bsiLoadRDKit`) con `locateFile` sui file `.wasm` locali e CDN come sola riserva. Espone:

- **Identificatori:** SMILES canonico/isomerico, CXSMILES, InChI, InChIKey,

SMARTS, mol block MDL V2000.

- **Descrittori:** peso molecolare, massa esatta monoisotopica, LogP

(Wildman–Crippen), TPSA, HBD/HBA, legami rotabili, anelli aromatici/alifatici, frazione $Csp^3$, rifrattività molare, stereocentri.

- **Fingerprint & similarità:** Morgan ECFP4 (1024 bit) e indice di Tanimoto.
- **Substructure matching** via SMARTS (`get_qmol` + `get_substruct_matches`).
- **Depiction 2D** vettoriale (`get_svg`, `get_svg_with_highlights`) e

generazione di coordinate 2D (mol block) reimportabili nell'editor.

### 3.3 Rendering

- **2D:** SVG proprietario (meccanismi di reazione con frecce di Bézier),

Canvas 2D (editor molecolare, viewer stereochimico CIP), smiles-drawer.

- **3D:** `three.js` (WebGL) per anatomia (Atlante Farmaci), astrochimica e

meccanismi 3D; `3Dmol.js` per i modelli molecolari da SDF PubChem.

### 3.4 Storage Layer

- `localStorage` (con **guardia di sicurezza** e fallback in memoria per

modalità incognito / storage bloccato).

- `sql.js` (SQLite compilato in WASM) per il playground SQL della sezione Data

Science.

---

## 4. Funzionalità implementate (stato attuale)

### 4.1 Centro Spettri (editor & analisi molecolare)

Disegno da zero (tavola periodica completa, template di anelli/gruppi, drag-to-bond con snap) o caricamento via SMILES / libreria (63 molecole) → analisi completa:

- **Tutte le notazioni chimiche** (formula, SMILES canonico, CXSMILES, SMARTS,

InChI, InChIKey, mol block, nome comune/IUPAC, CAS) con copia rapida.

- **Spettri predetti** in micro-sezioni: IR, $^1$H-NMR, $^{13}$C-NMR, MS con **pattern

isotopico **(abbondanze IUPAC) e** masse degli addotti** ($[M+H]^+$, $[M+Na]^+$…), UV-Vis, Raman — ciascuno con fonte bibliografica.

- **Gruppi funzionali** (~30, via SMARTS) e **proprietà** (donatori/accettori H,

aromatici, rotabili, stereocentri) **evidenziabili su struttura 2D e 3D**.

- **Drug-likeness / ADMET:** regole Lipinski, Veber, Egan, Ghose, Muegge;

solubilità stimata ESOL; QED (quando esposto dall'engine); **alert strutturali Brenk/PAINS**; profilo radar fisico-chimico.

- **Analisi elementare** (% in peso) e **similarità di Tanimoto** con la libreria.
- **Modelli 3D** (ball&stick, spacefill, wireframe) da PubChem; export SVG/PNG/MOL.

### 4.2 Sintesi & Retrosintesi

46 strategie di disconnessione con **player animato del meccanismo** in **2D e 3D**: frecce curve di *electron pushing*, intermedi di reazione, e modalità retrosintesi con **formazione dei sintoni**.

### 4.3 Chimica Organica (`chimorga.html`)

25 moduli: fondamenti, stereochimica, alcheni/alchini, aromatici e SEA, SN/E, carbonili, ammine, carboidrati, amminoacidi, lipidi, nucleotidi, sintesi animate, reazioni nominali, eterocicli, pericicliche & Woodward–Hoffmann, organometallici & cross-coupling, radicali, spettroscopia, retrosintesi & gruppi protettivi.

### 4.4 Data Science

Atlante 3D dei Farmaci (13 zone del corpo, 63 malattie di cui 23 tumori, modelli 3D degli organi, link PubMed), laboratori ML interattivi, playground SQL (sql.js), roadmap corsi.

### 4.5 Altre sezioni

Astrochimica 3D, Lab Quantistico, Accademia (quiz gamificati con ripetizione spaziata SM-2), simulazioni interattive, guide, database di elementi/farmaci/ biomolecole.

---

## 5. Roadmap architetturale (NON ancora implementata)

Le seguenti voci fanno parte della visione *enterprise/HPC* e richiedono binari, modelli o pipeline di build esterni non ospitabili in una PWA single-file:

- Parallelismo HPC via Web Workers + `SharedArrayBuffer` / `Atomics`.
- Accelerazione WebGPU per algebra densa/sparsa e inferenza GNN.
- Predittori ML in ONNX Runtime WebGPU (GNN per NMR tipo ShiftML2/DeepNMR;

hERG, BBB, CYP450, LogS).

- Docking molecolare in-browser (AutoDock Vina/Webina, formato PDBQT).
- Chimica quantistica semi-empirica (xTB/GFN2-xTB in WASM).
- Motore di retrosintesi computazionale basato su regole SMIRKS.
- Database SQLite-WASM su scala 1.000.000 di strutture e batch SDF via Web Worker.
- Visualizzazione immersiva WebXR (VR/AR).
- Packaging nativo (TWA Android, iOS, Electron/Tauri) e pipeline CI/CD.

---

## 6. Requisiti e vincoli

- **Browser:** supporto a WebAssembly e WebGL; JavaScript abilitato.
- **Rete:** non richiesta per il nucleo; consigliata per ricerca PubChem e

modelli 3D reali.

- **Prestazioni:** target 30–60 fps sui rendering interattivi; i calcoli pesanti

sono delegati a RDKit WASM e mantenuti reattivi.

# Verification & Validation (V&V) & Benchmark Report — BioSpecInfo

| Campo | Valore |
|---|---|
| **Software** | BioSpecInfo |
| **Autore** | Samuele Pio Provenzano |
| **Scopo** | Documentare metodo di verifica, dati di validazione dei predittori spettrali, prestazioni cross-device e limiti dichiarati del modello. |

## 1. Scopo e strategia di V&V

- **Verifica (Verification):** il software è costruito correttamente (sintassi, assenza di errori runtime, comportamento atteso dei componenti).
- **Validazione (Validation):** i risultati scientifici (predittori spettrali, descrittori) sono confrontati con banche dati sperimentali di riferimento.

## 2. Verifica del software (QA)

| Tecnica | Descrizione | Stato |
|---|---|---|
| **Controllo sintattico** | `node --check` sui blocchi JavaScript critici a ogni modifica. | ✅ In uso |
| **Test end-to-end (E2E)** | Automazione con **Playwright** su Chromium headless: apertura sezioni, disegno/caricamento molecole, verifica dei pannelli (notazioni, spettri, gruppi funzionali, ADMET, similarità), animazioni 2D/3D. Conteggio degli errori JavaScript di console/pagina (criterio di accettazione: **0 errori** non di rete). | ✅ In uso |
| **Verifica su server HTTP** | RDKit WASM richiede contesto HTTP (CORS): i test girano su server locale per riprodurre l'ambiente reale. | ✅ In uso |
| **Test manuale cross-device** | Prova su dispositivi reali (vedi §4). | ✅ In uso |
| **Suite di unit test automatizzata** (Vitest/Jest) | — | 🔜 Roadmap |
| **Copertura ≥ 90%** | — | 🔜 Roadmap |

> Ogni release è verificata E2E con Playwright con criterio "zero errori JS" prima del merge sul ramo principale.

## 3. Validazione scientifica dei predittori spettrali

I predittori spettrali di BioSpecInfo usano **modelli euristici ad additività di gruppo / regole strutturali** (tabelle di riferimento di letteratura), scelti per garantire **risposta istantanea in-browser** su qualsiasi dispositivo.

### 3.1 Benchmark ¹H-NMR vs SDBS

| Metrica | Valore riportato |
|---|---|
| Database di riferimento | **SDBS** (Spectral Database for Organic Compounds, AIST) |
| Errore Assoluto Medio (MAE) | **0,31 ppm** |
| Segnali entro ±0,5 ppm | **89%** |

### 3.2 Benchmark IR (banda C=O) vs NIST

| Metrica | Valore riportato |
|---|---|
| Database di riferimento | **NIST Chemistry WebBook** |
| Errore Assoluto Medio (MAE) | **11 $cm^{-1}$** |
| Bande entro ±30 $cm^{-1}$ | **90%** |

### 3.3 Proprietà fisico-chimiche

Descrittori (peso molecolare, formula, LogP, TPSA, HBD/HBA, anelli, stereocentri) calcolati tramite **RDKit MinimalLib** e confrontabili con **PubChem** e **DrugBank**. Esempio di verifica riproducibile: *colesterolo → $C_{27}H_{46}O$, 4 anelli, 8 stereocentri*.

> **Fonte dei dati di benchmark:** misurazioni condotte dall'autore nell'ambito della tesi di laurea. I valori vanno intesi come validazione a scopo **didattico e di identificazione qualitativa** dei gruppi funzionali, non come sostituto di calcoli quantomeccanici di riferimento.

---

## 4. Prestazioni cross-device

Prove di fluidità dei rendering interattivi (viewer 3D, animazioni, editor) condotte su un ventaglio di dispositivi:

| Dispositivo | Esito |
|---|---|
| iPhone / iPad | 30–60 fps |
| Laptop Windows / macOS | 60 fps |
| Raspberry Pi 4 | 30–60 fps |

Peso del file principale `index.html`: **≈ 4,5 MB** (l'intero pacchetto, comprensivo dei moduli WASM e degli asset 3D, è superiore ma resta interamente statico e cache-abile offline).

---

## 5. Limiti dichiarati del modello

In coerenza con il principio di trasparenza scientifica:

1. **Modello ad additività.** I predittori NMR/IR sommano contributi di gruppo e

**non** modellano pienamente gli effetti dell'intorno chimico esteso (coniugazione lunga, effetti anisotropici, legami a idrogeno intramolecolari). Scarti maggiori sono attesi, ad es., su **carbonili fortemente coniugati** o su casi limite come l'**acido formico**.

1. **Spettri qualitativi/didattici.** Gli spettri simulati servono a riconoscere

i gruppi funzionali e a comprendere le relazioni struttura–spettro, non a sostituire dati sperimentali certificati.

1. **Dipendenza da rete per alcune funzioni.** Nome IUPAC/comune, numero CAS,

pittogrammi GHS e modelli 3D reali provengono da PubChem: in assenza di rete l'app mostra un fallback e resta pienamente funzionale sui dati locali.

1. **Precisione a doppia via.** Per l'uso rigoroso si rimanda ai link diretti

verso i database ufficiali (NIST, SDBS, MassBank, nmrshiftdb2) integrati nell'interfaccia.

---

## 6. Criteri di accettazione di una release

- ✅ `node --check` supera senza errori sui moduli modificati.
- ✅ Test E2E Playwright: 0 errori JS non di rete.
- ✅ Nessuna regressione visibile nelle sezioni toccate.
- ✅ Versione della cache del Service Worker incrementata.
- ✅ `tools/verifica-farmaci.js`: nessun difetto; ogni deviazione registrata con il motivo.
- ✅ `verifica_guida`: ciò che la documentazione promette esiste nel codice.

---

## 7. Batteria di verifica — stato alla versione `bsi-v223`

La verifica non è più solo end-to-end funzionale: comprende banchi dedicati alle proprietà che un test funzionale non osserva (stabilità nel tempo, degrado di rete, accuratezza dei dati).

### 7.1 Composizione

| Famiglia | Banchi | Oggetto |
|---|---|---|
| **Dati scientifici** | `verifica-farmaci`, `test_spettri`, `test_assi`, `test_assi_canvas`, `test_costanti`, `audit_dati` | struttura vs peso molecolare, riconoscimento gruppi funzionali, convenzioni degli assi, costanti fisiche |
| **Agente AI** | `test_ko`, `test_404`, `test_503`, `test_firma`, `test_attesa`, `test_attesalunga`, `test_tetto`, `test_nucleo`, `browser_ko`, `browser_prova` | modello ritirato, CORS, sovraccarico, firme di ragionamento, tetto di token, attese prolungate, memoria dei fornitori irraggiungibili |
| **Stabilità** | `audit_stabilita`, `audit_promesse`, `audit_quota`, `test_filemanager`, `test_doppioinvio`, `test_sw`, `test_visore3d` | sessioni lunghe, promesse rifiutate, memoria esaurita, archivio non disponibile, invii sovrapposti, rete degradata, contesti WebGL |
| **Interfaccia** | `browser_reset`, `browser_proxy`, `browser_proxyui`, `browser_rdkit`, `browser_lab`, `browser_frontiera`, `test_aggiorna`, `test_guidaproxy` | pannelli, proxy, laboratorio RDKit, aggiornamenti |
| **Coerenza** | `verifica_guida` | corrispondenza documentazione ⟷ codice, marcatori di conflitto su 58 file |

### 7.2 Proprietà verificate che un test funzionale non osserva

| Proprietà | Metodo | Risultato misurato |
|---|---|---|
| Assenza di perdite di memoria | 96 sezioni aperte per 5 giri, conteggio nodi DOM per giro | costruzione +26 876 nodi al primo giro, **+0 nei quattro successivi** |

| Proprietà | Metodo | Risultato misurato |
|---|---|---|
| Sopravvivenza a memoria esaurita | `localStorage.setItem` forzato a lanciare | 10 pagine su 10 restano operative |
| Degrado di rete (≠ assenza di rete) | richieste sospese 20 s, intercettazione a livello di contesto | risposta dalla cache in **3 507 ms** (soglia 3 500 ms) |
| Riproducibilità degli spettri | doppio disegno, confronto byte a byte | identici |
| Contesti WebGL | conteggio costruzioni del visore 3D su 10 molecole | da 7 a **1** |

## 7.3 Note di metodo

Un banco di prova che non misura nulla **passa**, ed è il modo più insidioso di ottenere una falsa garanzia. Durante lo sviluppo della batteria sono stati individuati e corretti diversi casi di misura vacua, fra cui:

- `page.route` di Playwright **non** intercetta le richieste originate dal

Service Worker: serve `context.route`. Con la prima, la prova «rete degradata» misurava una rete perfettamente funzionante e concludeva in 16 ms.

- Sondare l'esaurimento di `localStorage` con una scrittura di un byte non prova

nulla: dopo la saturazione un byte trova sempre posto.

- Le tacche di un asse su `<canvas>` non sono leggibili come testo: vanno

raccolte intercettando `fillText`, e la riga più in basso è il *titolo* dell'asse, non le tacche.

Da qui la regola adottata: **ogni banco che simula una condizione deve contare quante volte la simulazione è realmente scattata**, e fallire se il conteggio è zero.

# Security, Privacy & Compliance — BioSpecInfo

| Campo | Valore |
|---|---|
| **Software** | BioSpecInfo |
| **Autore** | Samuele Pio Provenzano |
| **Modello** | Client-side / Local-First PWA |

---

## 1. Privacy & protezione dei dati (GDPR)

### 1.1 Local-First per progettazione

- **Nessun account, nessun login, nessun tracciamento pubblicitario.**
- Tutti i dati dell'utente (molecole disegnate, preferenze, cronologia dei quiz,

progressi di studio) sono conservati **esclusivamente in locale** sul dispositivo (`localStorage` / IndexedDB / `sql.js`), senza trasmissione a server dell'autore.

- **Non esiste un backend applicativo** che raccolga o elabori dati personali.

### 1.2 Trattamento dei dati e allineamento GDPR

- **Minimizzazione dei dati:** l'app non richiede dati personali per funzionare.
- **Assenza di trasferimento a terzi dell'autore:** i dati non lasciano il

dispositivo per infrastrutture controllate dall'autore.

- **Chiamate esterne opzionali e trasparenti:** solo su azione dell'utente

(ricerca di una molecola, apertura di un modello 3D) l'app interpella API pubbliche di terzi (PubChem, NASA/ESA, database spettrali). Tali richieste contengono **solo l'identificativo chimico** (es. SMILES/nome) e **nessun dato personale**. L'uso di questi servizi è soggetto alle rispettive privacy policy.

- **Diritto all'oblio locale:** l'utente può cancellare i dati svuotando lo

storage del sito dal browser.

> **Nota.** Questo allineamento descrive le proprietà di design local-first che favoriscono la conformità GDPR. Non costituisce una certificazione legale; per contesti regolamentati si raccomanda una valutazione DPIA dedicata.

---

## 2. Sicurezza applicativa (OWASP)

### 2.1 Superficie di attacco

Essendo un'applicazione **statica senza backend**, sono assenti per costruzione intere classi di vulnerabilità server-side (SQL injection su DB server, RCE lato server, autenticazione/sessione server, IDOR su API proprietarie).

### 2.2 Sanitizzazione degli input

- Il parsing di stringhe **SMILES / SMARTS** e di file molecolari è delegato a

**RDKit MinimalLib (WASM)**, che valida le strutture e rifiuta input malformati restituendo molecole non valide anziché eseguirli.

- Le stringhe provenienti da input o da API esterne, quando inserite nel DOM,

vanno trattate come non fidate. Il valore testuale (nomi, notazioni) è mostrato come contenuto testuale/`textContent` o con escaping dei caratteri `& < >`.

### 2.3 Robustezza del runtime

- **Guardia su `localStorage`:** ogni accesso allo storage è protetto da

`try/catch` con fallback in memoria, per evitare che la modalità incognito o lo storage bloccato interrompa l'esecuzione (regressione storica risolta).

- **Degradazione controllata:** i pannelli non restano mai vuoti in silenzio; gli

errori mostrano un messaggio e, dove applicabile, un pulsante "Riprova".

- **Isolamento delle sotto-app** in `iframe`.

### 2.4 Content Security Policy (raccomandazione di deploy)

Poiché l'app è pubblicabile su hosting statico, si raccomanda di servirla con header di sicurezza a livello di hosting/CDN:

- `Content-Security-Policy` restrittiva (script/style self + WASM), `frame-ancestors`,

`X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy: no-referrer`.

- `Cross-Origin-Opener-Policy` / `Cross-Origin-Embedder-Policy` se in futuro si

abiliteranno `SharedArrayBuffer` e i Web Worker paralleli (roadmap HPC).

---

## 3. Integrità e riproducibilità (allineamento GAMP 5)

Per l'uso in contesti farmaceutici/regolamentati, l'architettura è **compatibile** con i principi GAMP 5:

- **Determinismo:** i calcoli chemioinformatici (RDKit) sono deterministici e

riproducibili a parità di input.

- **Tracciabilità delle versioni:** versionamento del codice su Git, cache del

Service Worker versionata, changelog.

- **Trasparenza dei metodi:** i predittori euristici sono documentati con le loro

fonti e i loro limiti (vedi *Validation Report*).

> Anche qui: si tratta di **allineamento ai principi**, non di una qualifica formale (IQ/OQ/PQ), che richiederebbe un processo di validazione dedicato presso l'organizzazione utilizzatrice.

---

## 4. Riepilogo

| Aspetto | Stato |
|---|---|
| Dati personali trasmessi a server dell'autore | **Nessuno** |
| Backend / database server | **Assente** |

| Aspetto | Stato |
|---|---|
| Validazione input molecolari | RDKit WASM |
| Escaping output nel DOM | Sì (contenuto non fidato) |
| Guardia storage / degradazione errori | Sì |
| CSP / header di sicurezza | Raccomandati a livello di hosting |
| Funzionamento offline | Sì (Service Worker) |

# Open-Source Licensing & IP Compliance Matrix — BioSpecInfo

| Campo | Valore |
|---|---|
| **Software** | BioSpecInfo |
| **Autore / titolare del codice proprietario** | Samuele Pio Provenzano |

## 1. Matrice delle dipendenze di terze parti

Tutte le librerie di terze parti incluse sono **open-source con licenze permissive** (MIT / BSD-3-Clause). **Nessuna dipendenza copyleft virale (GPL / AGPL / LGPL)** è utilizzata, quindi non vi sono obblighi di ridistribuzione del codice proprietario.

| Componente | File nel repo | Uso | Licenza |
|---|---|---|---|
| **RDKit** (MinimalLib / rdkit-js) | `RDKit_minimal.js`, `RDKit_minimal.wasm` | Motore chemioinformatico (SMILES/InChI/InChIKey/SMARTS, descrittori, fingerprint, depiction 2D) | **BSD-3-Clause** |
| **3Dmol.js** | `3Dmol-min.js` | Viewer 3D di molecole/macromolecole (WebGL) | **BSD-3-Clause** |
| **three.js** | `three.min.js`, `three_bloom.js`, `gltf_loader.js` | Rendering 3D WebGL (anatomia, astrochimica, meccanismi) | **MIT** |
| **SmilesDrawer** | `smiles-drawer.min.js` | Depiction 2D di stringhe SMILES | **MIT** |
| **sql.js** (SQLite compilato in WASM) | `lib/sql-wasm.js`, `lib/sql-wasm.wasm` | Playground SQL client-side | **MIT** |
| **PDF.js** | `vendor/pdfjs/` | Apertura dei documenti PDF nel lettore di spettri: ogni pagina disegnata e il suo strato di testo | **Apache-2.0** |

> Le versioni esatte sono quelle dei file inclusi nel repository. Ogni licenza permissiva richiede la conservazione dell'avviso di copyright originale, che va mantenuto nei file di libreria o in un file `THIRD_PARTY_NOTICES`.

### 1.1 Modelli 3D di terze parti (ATOMIC PROTOCOL, prima persona)

| File | Opera | Autore | Licenza | Obblighi |
|---|---|---|---|---|
| `models/mani-atomic.glb` | hands animation | hugo colauto (Sketchfab) | Sketchfab Standard | uso dentro l'opera; non ridistribuire il modello a sé — da verificare con l'autore prima di una pubblicazione |
| `models/manica-atomic.glb` | Modern Scientist in a Lab Coat (ritaglio) | restore50 (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |

| File | Opera | Autore | Licenza | Obblighi |
|---|---|---|---|---|
| `models/braccia-atomic.glb` | Fists (2023) \| First Person Animations | 1Matzh (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/mano-robotica-atomic.glb` | Robotic Hand | SeanNicolas (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/mappe/small.glb` | Small Lab | Biohazard Rooms (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/mappe/scifi1.glb` | Sci-fi lab | Agata Wilczek (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/mappe/flynn.glb` | Flynn's Secret Lab [Tron Legacy] | jvouillon (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/mappe/underground.glb` | Location underground laboratory | bazz4r (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/mappe/overgrown.glb` | Overgrown Laboratory | MichalTroye (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/mappe/reattore.glb` | Quantum_Laboratory_X_Alpha | -X-ScornGames (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/mappe/capsula.glb` | Sci Fi lab | IrisProcess (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/nemici/verme.glb` | Worm Monster | CR!STALLL (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/nemici/curvo.glb` | Scary Monster | L. (Sketchfab) | Sketchfab Standard | uso dentro l'opera, come le mani |

| File | Opera | Autore | Licenza | Obblighi |
|---|---|---|---|---|
| `models/nemici/palude.glb` | SWAMP MONSTER | alexalbinyana (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/nemici/cervo.glb` | The Human Deer | ceeleste (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/nemici/abissale.glb` | 6- Stylized- Monster | Lex Wild (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/nemici/mostro.glb` | Monster | itszyx123456789 (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/nemici/bruto.glb` | CREATURE MONSTER 3D BY Oscar Creativo | OSCAR CREATIVO (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `skeleton_utils.js` | three.js SkeletonUtils r128 | mrdoob e collaboratori | MIT | avviso di licenza (three.js) |
| `models/pistola-atomic.glb` | Capsule Gun | sc8di (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |

I derivati si producono con `tools/prepara-modelli.js`; le voci con l'impronta SHA-256 sono nella SBOM (`docs/07`).

## 2. Servizi/API esterni (non ridistribuiti)

Questi servizi sono interpellati via rete a runtime (dati non inclusi nel pacchetto): il loro uso è soggetto ai rispettivi termini.

| Servizio | Uso |
|---|---|
| **PubChem PUG-REST** (NIH/NCBI) | Nome IUPAC/comune, CAS, formula, modelli 3D SDF, pittogrammi GHS/CLP |
| **NIST WebBook · SDBS · MassBank · nmrshiftdb2 · SpectraBase** | Link a spettri sperimentali di riferimento |
| **NASA / ESA** | Immagini e dati astronomici (sezione Astrochimica) |

# 3. Proprietà intellettuale del codice proprietario

- Il codice applicativo di BioSpecInfo (logica dell'interfaccia, engine

vettoriale SVG dei meccanismi, viewer stereochimico CIP in Canvas, predittori spettrali euristici, contenuti didattici, database interni) è **opera originale dell'autore**, salvo le librerie di terze parti sopra elencate.

- **Nessun codice sotto licenza copyleft** è incorporato nel sorgente

proprietario: l'autore mantiene piena libertà di licenza sul proprio codice.

## 3.1 Licenza del progetto

Il repository include un file `LICENSE` **proprietario — "All rights reserved"**: il codice è visibile e valutabile (studio personale e valutazione professionale/accademica), ma **copia, modifica, ridistribuzione e uso commerciale richiedono l'autorizzazione scritta dell'Autore**. Questa scelta protegge il progetto da riusi non autorizzati pur mantenendolo mostrabile a recruiter e aziende. I componenti di terze parti restano soggetti alle loro licenze permissive.

---

# 4. Riepilogo compliance

| Voce | Esito |
|---|---|
| Dipendenze copyleft virali (GPL/AGPL) | **Assenti** |
| Licenze delle dipendenze | Permissive (MIT / BSD-3-Clause) |
| Obbligo di conservare gli avvisi di copyright | Sì (nei file di libreria / NOTICES) |
| Libertà di licenza sul codice proprietario | Piena |
| File `LICENSE` del progetto | ✅ Presente — proprietaria «All rights reserved» |

# Architettura dell'Agente AI "Spectra" — BioSpecInfo

| Campo | Valore |
|---|---|
| **Progetto** | BioSpecInfo — componente Spectra (copilota AI agentico) |
| **Autore** | Samuele Pio Provenzano |
| **Relatore tesi** | Prof. Savino Longo — Università degli Studi di Bari Aldo Moro |
| **Componente** | `bsi-ai-hub.js` — 6.254 righe, nessuna dipendenza runtime |
| **Tipo** | Agente conversazionale multi-provider con esecuzione di strumenti lato client |
| **Repository** | `samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11` |
| **Versione documentata** | Service Worker `bsi-v223` |

---

## 1. Sintesi esecutiva

Spectra è un **agente** — non un semplice wrapper su un modello linguistico. La differenza è misurabile: il modello non risponde a memoria sui dati quantitativi, ma **invoca strumenti deterministici** che calcolano il risultato, e il ciclo di controllo gli permette di **concatenare fino a 10 chiamate** verificando ogni passaggio prima di rispondere.

L'architettura affronta tre problemi che distinguono un agente utilizzabile da una demo:

1. **Fondatezza (*grounding*)** — un dato chimico inventato può essere

pericoloso. 35 strumenti coprono calcolo, banche dati pubbliche e i dataset interni dell'applicazione; il prompt di sistema vieta esplicitamente di citare valori numerici a memoria.

1. **Trasparenza** — il ragionamento del modello è mostrato in tempo reale e

conservato accanto alla risposta, insieme all'elenco degli strumenti effettivamente invocati. L'operato dell'agente è verificabile a posteriori.


1. **Portabilità fra fornitori** — un unico registro di strumenti viene

tradotto nei tre formati di *function calling* oggi in uso (OpenAI-compatibile, Anthropic, Gemini), così l'agente funziona identico su dieci configurazioni di modello, quattro delle quali gratuite.

---

# 2. Architettura

## 2.1 Vista d'insieme




Non esiste un backend. Le chiavi API restano nel `localStorage` del browser e viaggiano solo verso il fornitore scelto: nessun dato transita da server di BioSpecInfo, che non esistono.

## 2.2 Ciclo agentico

Ad ogni giro il ciclo: invia la cronologia (ultimi 40 turni) più il prompt di sistema e lo schema dei 35 strumenti → riceve la risposta in *streaming* → se contiene chiamate a strumenti le esegue **tutte** → ricostruisce il turno assistente nel formato nativo del fornitore → ripete.

Tre condizioni di uscita: nessuna chiamata a strumenti (risposta finale), `MAX_ROUNDS = 10` esaurito, o interruzione dell'utente.

## 2.3 Registro strumenti neutrale rispetto al fornitore

Gli strumenti sono definiti una sola volta in JSON-Schema e tradotti a runtime:

| Famiglia | Formato richiesto |
|---|---|
| Anthropic | `{name, description, input_schema}` |
| Gemini | `[{functionDeclarations: [...]}]` |
| OpenAI-compatibile | `{type:"function", function:{...}}` |

Lo stesso vale per i messaggi: i turni con chiamate a strumenti vengono serializzati nella forma nativa di ciascun fornitore e conservati in un campo `_native`, così una conversazione resta coerente anche cambiando modello.

## 2.4 Nessun nome di modello cablato

Un nome di modello scritto nel codice è una bomba a orologeria: funziona finché il fornitore non ritira quel modello, e allora l'applicazione si ferma con un 404 che l'utente non può risolvere. È successo due volte in questo progetto:

| Fornitore | Errore | Quando |
|---|---|---|
| Google | `models/gemini-1.5-flash is not found for API version v1beta` | ritiro da `v1beta` |

| Fornitore | Errore | Quando |
|---|---|---|
| Groq | `The model llama-3.3-70b-versatile does not exist or you do not have access to it` | deprecato il 17/06/2026 |

Il problema è strutturale su alcuni servizi: gli id dei modelli gratuiti cambiano di continuo, per costruzione. (È il motivo per cui OpenRouter è stato poi tolto dall'elenco, vedi 2.4.)

La correzione non è scrivere il nome nuovo — sarebbe la stessa bomba con la miccia più lunga — ma **togliere il nome** e chiederlo all'API, che sa quali modelli esistono *per quella chiave*. Il che risolve anche l'ambiguità del messaggio di Groq: «non esiste» **oppure** «non ci hai accesso» sono casi diversi, e un elenco per chiave li distingue.

Ogni configurazione con `modelliCandidati` parte da `model: null` e viene risolta a runtime. Le due famiglie hanno strategie diverse perché i loro nomi lo sono:

**Gemini — punteggio per versione.** I nomi seguono uno schema regolare (`gemini-<major>.<minor>-<famiglia>`), quindi si può ordinare: versione più recente, famiglia `flash`, con penalità per varianti sperimentali, `preview` e `-lite`; scartati i modelli senza `streamGenerateContent` e quelli non conversazionali (embedding, immagini, audio nativo, Live API). Quando uscirà Gemini 3.0 verrà scelto da solo.

**Famiglia OpenAI — i candidati in ordine di preferenza.** Qui i nomi non sono confrontabili fra loro (`openai/gpt-oss-120b` contro `qwen/qwen3.6-27b`), e un punteggio automatico sceglierebbe male. Si interroga `GET /models` e si prende **il primo candidato ancora esistente**: l'ordine della lista *è* la preferenza, e l'elenco serve a saltare quelli spariti. Solo se nessun candidato sopravvive si ricorre a un punteggio generico sui modelli disponibili — che scarta trascrizione, sintesi vocale, embedding e classificatori, e a parità d'altro preferisce il modello più grande.

Tre livelli di riserva in entrambi i casi: elenco dei modelli → sonda dei candidati → primo candidato, lasciando parlare l'errore vero della chiamata di generazione invece di inventarne uno.

La scelta resta in cache sette giorni per fornitore, legata a un'impronta FNV-1a a 32 bit della chiave (chiavi diverse vedono cataloghi diversi; la chiave in chiaro non viene mai duplicata). Se il modello viene ritirato *mentre* è in cache, il `404` — o un `400` il cui testo parla di modello, come fanno alcuni fornitori — invalida la cache, ririsolve e ritenta **una volta sola**: un flag impedisce il ciclo infinito quando anche il modello nuovo fallisce.

Anthropic resta l'eccezione voluta: i suoi modelli sono a pagamento, scelti esplicitamente dall'utente e con deprecazioni annunciate con largo anticipo.

### I quattro servizi gratuiti, scelti uno per uno

La qualità gratuita non è tutta uguale, e la differenza conta: un modello da 8 miliardi di parametri non regge un problema di chimica fisica in più passaggi. L'elenco è stato **ridotto**, non allungato — due servizi sono stati tolti perché peggioravano la risposta invece di migliorarla.

| Servizio | Modelli | Il ruolo |
|---|---|---|
| **Groq** | GPT-OSS 120B, Qwen3 | Il cavallo da tiro: 131K di contesto, ~30 richieste/minuto |
| **Google Gemini** | Gemini Flash | Fino a 1M di contesto: documenti e PDF interi |
| **Z.AI GLM** | GLM-4.7-Flash | Gratuito **senza scadenza**: la riserva che resta quando i crediti finiscono |

**Tolti.** *GitHub Models*: c'era, ed è stato tolto perché GitHub lo ha **ritirato del tutto il 30 luglio 2026** — playground, catalogo e API di inferenza spenti per tutti. Era stato aggiunto due giorni prima sulla base di pagine che descrivevano il servizio ancora attivo: la lezione è che verificare *che una cosa esista* non è

verificare *che sia ancora viva*, e la ricerca da fare è «<nome> retired / shutdown / deprecated <anno>». Il guasto non si è fermato alla voce in tendina: il rango che gli era stato assegnato lo rendeva anche la scelta automatica della Modalità Nucleo.

*Mistral*: qualità media e piano gratuito che richiede il consenso all'uso dei dati per l'addestramento — un prezzo che non vale la pena pagare per materiale di tesi non pubblicato, quando esistono cinque alternative senza quella clausola. *OpenRouter*: modelli gratuiti piccoli e id che cambiano di continuo, inadatti a un agente che concatena dieci chiamate a strumenti. *Cerebras*: dall'agosto 2026 niente più piano senza carta, e contesto gratuito limitato a 8K — Spectra manda 32 definizioni di strumenti oltre alla cronologia, non ci sta.

Nessuno dei cinque eguaglia un modello di frontiera a pagamento sui problemi più difficili; Z.AI GLM ci va vicino, al prezzo di tetti di richieste bassi. Per questo la scelta resta dell'utente, invece di imporre un solo servizio.

### La frontiera, a pagamento

I gratuiti bastano per studiare; per un problema difficile no. Il criterio di scelta è stato **GPQA Diamond** — domande di livello dottorato in fisica, chimica e biologia — perché è l'unico banco che misura ciò che quest'app chiede davvero.

| Servizio | Perché c'è |
|---|---|
| **GPT-5.6** | 94,6% su GPQA Diamond: il punteggio più alto oggi disponibile. ~4 $/M in ingresso |
| **Gemini 3 Pro** | Oltre 1M di contesto, e **la stessa chiave** del Gemini gratuito. ~2 $/M |
| **DeepSeek V4** | Ragionamento di fascia alta a ~0,66 $/M: il miglior rapporto qualità/prezzo |
| **Grok 4.6** | Primo su *tool calling* agentico e con il minor tasso di allucinazione — esattamente il profilo che serve a un agente che concatena strumenti. ~2 $/M |
| **Claude** (Fable 5.1, Opus 5, Sonnet 5) | Una sola chiave per tutti e tre; gli unici con il sandbox Python in Modalità Nucleo |

Due configurazioni possono usare **la stessa chiave**: i quattro Claude sono un solo account Anthropic, e Gemini Flash e Gemini 3 Pro una sola chiave di AI Studio. `chiaveCondivisaCon` le fa puntare alla stessa voce, così l'utente la incolla una volta. Chi la cancella la cancella per tutti i gemelli — lasciarne una la farebbe riapparire sull'altro.

Il caso dei due Gemini ha richiesto di generalizzare il punteggio: condividono famiglia, endpoint e chiave ma vogliono modelli **opposti**. La preferenza è ora dichiarata in configurazione (`/flash/` contro `/pro/`) e vince sul resto del punteggio. Senza, la configurazione gratuita avrebbe scelto `gemini-3-pro`: una generazione più avanti, quindi con punteggio più alto, ma **a pagamento** — un modello che la chiave gratuita non può usare.

Nello stesso passaggio è emersa una seconda cosa: il numero minore nel nome è **opzionale**. Dalla generazione 3 Google lo ha tolto (`gemini-3-pro`, non `gemini-3.0-pro`), e la regex che pretendeva il punto valutava i modelli *più nuovi* come alias generici — quindi perdevano contro i vecchi, e l'aggiornamento automatico descritto in 2.4 non sarebbe mai scattato.

### L'audit dei fornitori, e perché va rifatto

Il sistema si ripara da solo sui **nomi dei modelli** — interroga il catalogo e sceglie fra ciò che esiste. Non si ripara su un **servizio morto**: quello va verificato a mano, e il ritiro di GitHub Models ha mostrato cosa costa non farlo.

Verifica di settembre 2026, fornitore per fornitore:

| Fornitore | Esito |
|---|---|
| Groq | Attivo. `llama-3.3-70b-versatile` **non è più servito** da agosto 2026 e `llama-3.1-8b-instant` è deprecato: tolti dai candidati, restano i sostituti indicati da Groq |
| Google Gemini | Attivo |
| NVIDIA NIM | Rimosso 09/2026: attivo, ma senza header CORS non è chiamabile da una pagina web |
| Z.AI | Attivo, GLM-4.7-Flash e 4.5-Flash ancora gratuiti |
| OpenAI, DeepSeek, Anthropic | Attivi |
| xAI | Attivo, ma i candidati erano di **due generazioni** precedenti: il vertice è `grok-4.6` dal 12/08/2026 |

Due trappole registrate perché non si ripetano. La prima: non mettere un modello a pagamento fra i candidati di una configurazione gratuita — vale per `glm-5.x` su Z.AI come valeva per `gemini-3-pro`, e la configurazione sceglierebbe qualcosa che la chiave gratuita non può usare. La seconda: un fornitore morto con un rango alto non rompe solo la voce in tendina, **diventa la scelta automatica** della Modalità Nucleo.

### Quando un fornitore non risponde

Un `fetch` che fallisce **prima** di ricevere una risposta significa una di tre cose: rete assente, il servizio non accetta chiamate dirette dal browser (CORS), oppure il servizio non esiste più. Il browser, per ragioni di sicurezza, non permette di distinguere quale — l'errore è volutamente generico.

Prima questo fermava il turno. Ma se le tre cause non si distinguono, la risposta giusta è la stessa per tutte e tre: **passare a un altro fornitore** per cui l'utente ha una chiave, esattamente come per la quota esaurita. È il comportamento che avrebbe mascherato del tutto il ritiro di GitHub Models, invece di lasciare ogni richiesta bloccata su un servizio spento.

Restano fuori dalla riserva gli errori che si ripeterebbero identici ovunque — una chiave sbagliata, una richiesta malformata: provarli su tutti i fornitori per poi riportare l'ultimo errore a caso nasconderebbe la causa vera.

**Togliere un servizio dall'elenco è un'operazione che rompe le cose**, e merita una nota: chi lo aveva selezionato ha quel nome salvato in `localStorage`, e senza validazione si ritroverebbe `PROVIDERS[undefined]` — Spectra non si aprirebbe più. `getSavedProvider()` valida sempre contro il registro e ripiega su un servizio esistente.

## 2.5 Il proxy opzionale — Spectra senza chiave

La chiave API vive nel browser dell'utente: senza backend non c'e' alternativa, ed e' il limite dichiarato apertamente in fondo a questo documento. Ogni visitatore deve procurarsi la propria chiave gratuita e incollarla.

`proxy/spectra-proxy.js` e' la via d'uscita, e sta **fuori** dalla pagina: un Worker Cloudflare (piano gratuito) che tiene le chiavi come segreti lato server. Quando e' configurato, il browser non contiene nessuna chiave e chi apre BioSpecInfo usa Spectra senza inserire niente.

Non e' un semplice inoltro:

- **Il percorso passa tale e quale.** La rotta e' `/<fornitore>/<percorso>`, e

il resto viene inoltrato come arriva: il proxy non conosce i formati delle API e continua a funzionare quando Spectra cambia modello o parametri.

- **Piu' chiavi per fornitore, con subentro automatico.** Ogni segreto e' una

lista separata da virgole; su `429` (quota) o `401/403` (chiave revocata) si passa alla successiva nella stessa richiesta. Su `400` no: e' un errore nella richiesta e si ripeterebbe identico.

- **Lo streaming non viene bufferizzato**: il corpo della risposta passa

direttamente, altrimenti le risposte comparirebbero tutte insieme alla fine.

- **Non e' un relay aperto.** Credenziali che arrivano dal client

(`Authorization`, `x-api-key`, `?key=`) vengono scartate e sostituite: nessuno puo' usare il proxy per far viaggiare una chiave propria.

- **Tre freni** contro l'abuso: elenco di origini ammesse, limite per IP e

tetto giornaliero.

Lato Spectra l'innesto e' in un punto solo. `GET /stato` dice quali fornitori il proxy copre davvero, cosi' non viene offerto come "senza chiave" un modello per cui manca il segreto; `buildRequest` instrada al proxy **e omette del tutto l'autenticazione**; `chiaveDaUsare()` restituisce un segnaposto perche' i controlli "manca la chiave" non blocchino l'invio — segnaposto che non lascia mai il browser.

Le due strade convivono: senza `PROXY_URL` tutto funziona come prima, e per i fornitori non coperti dal proxy Spectra continua a usare la chiave locale.

## 2.6 Ricominciare da capo

Tutto ciò che Spectra ricorda vive in `localStorage`: chat, cronologia, chiavi API, memoria persistente, schede di ripasso. Un pulsante "cancella cronologia" che togliesse solo le conversazioni non farebbe ripartire da capo — alla riapertura si ritroverebbe lo stesso stato.

Il punto delicato è che le chiavi hanno **due formati**: la mappa attuale (`bsi_api_keys`, una chiave per fornitore) e il formato singolo delle versioni precedenti (`bsi_api_key`). `getKeysMap()` migra automaticamente il secondo nel primo, quindi cancellare solo la mappa **fa riapparire la chiave vecchia** al primo accesso successivo. Vanno tolti entrambi — e con loro le cache dei modelli risolti, che senza chiave non hanno più significato.

Per questo l'elenco di ciò che l'applicazione scrive sta in un punto solo, `DATI_CANCELLABILI`, diviso in cinque gruppi con etichetta e descrizione. Il pannello di conferma si costruisce da lì: mostra quante voci esistono davvero per ciascun gruppo, disattiva quelli già vuoti e richiede un secondo clic esplicito. Spuntati di partenza solo chat e chiavi; memoria, ripasso e progressi del resto dell'app restano da scegliere a mano, perché cancellano lavoro che non c'entra con il ripartire da capo della conversazione.

Restano fuori di proposito la licenza PRO, il periodo di prova e l'identità del dispositivo: sono dati che l'utente non si aspetta di perdere svuotando una chat, e una licenza non si cancella per sbaglio. Il pannello lo dichiara.

Dopo la cancellazione viene azzerato anche lo stato in memoria del processo — elenco dei fornitori coperti dal proxy, modello risolto per ciascun provider — altrimenti resterebbe valido fino al ricaricamento della pagina, e Spectra continuerebbe a usare un modello scelto con una chiave che non esiste più.

## 2.7 Far reggere un carico vero alle chiavi gratuite

I piani gratuiti hanno due limiti diversi, e vanno affrontati in modo diverso.

**Il tetto per richiesta.** GitHub Models accetta 8.000 token in ingresso. Il costo fisso di Spectra è ~8.150 — 2.009 di prompt di sistema più **6.128 di sole definizioni degli strumenti** — quindi quel servizio non partirebbe nemmeno: fallirebbe prima che l'utente scriva una parola. La misura è stata fatta prima di scrivere il rimedio, e ha cambiato la soluzione.

Il rimedio non è tagliare la cronologia — è tagliare **il costo fisso**. Gli strumenti si pagano ad ogni turno, la conversazione è il contenuto: fra i due, è il costo fisso a doversi stringere per primo. `adattaAlBudget()` seleziona i **strumenti pertinenti** alla domanda invece di tutti e 32, poi accorcia la cronologia con quel che resta.

La pertinenza si misura su una mappa di parole chiave tenuta **fuori** dal registro degli strumenti: le parole con cui la gente *chiede* una cosa non sono quelle con cui lo strumento è *documentato*. La descrizione di `astrofisica` parla di Wien e Stefan-Boltzmann; l'utente scrive «che temperatura ha questa nebulosa». Confrontando la domanda con la sola descrizione, su una domanda di astrochimica veniva scelto `farmacocinetica` — misurato, non ipotizzato. Il confronto è per radice (primi cinque caratteri) perché l'italiano flette: «nebulosa» e «nebulose» devono coincidere.

**I limiti di frequenza.** Un `429` sui piani gratuiti è quasi sempre il limite *al minuto*, non la quota esaurita: aspettare pochi secondi lo risolve. Il fornitore lo dice in `Retry-After`, oppure nel testo dell'errore («*Please try again in 7.5s*»); quando non lo dice si usa una crescita esponenziale con un po' di casualità, per non far ripartire tutte le schede aperte nello stesso istante. Se l'attesa richiesta è assurda non si aspetta affatto: meglio dire «quota finita» che lasciare l'utente davanti a una clessidra per un'ora.

**La riserva fra fornitori.** Quando una quota è davvero esaurita, il turno viene rifatto su un altro servizio per cui l'utente ha una chiave. È il motivo per cui più chiavi gratuite messe insieme reggono un carico che nessuna reggerebbe da sola.

Due vincoli non negoziabili:

- Si riparte dai messaggi **originali**, non dalla cronologia a metà. I turni

con chiamate a strumenti sono salvati nel formato nativo del fornitore precedente e non si possono passare a un altro. Si perde il lavoro del turno, si guadagna una risposta corretta.

- La riserva usa **solo servizi gratuiti**. Passare da solo a uno a pagamento

spenderebbe i soldi dell'utente senza che li abbia stanziati; se il servizio scelto era a pagamento resta comunque il primo tentativo.

E si passa oltre **soltanto** per quota esaurita. Un `401` o una richiesta malformata si ripeterebbero identici su ogni fornitore: provarli tutti per poi riportare l'ultimo errore a caso nasconderebbe la causa vera.

## 2.8 Modalità Nucleo, e dire cosa sta succedendo

**La modalità.** Un interruttore che cambia quattro cose insieme, perché nessuna delle quattro da sola sposterebbe l'ago: passa alla configurazione più capace fra quelle per cui esiste una chiave, porta i giri del ciclo agentico da 10 a 16 (una catena lunga di strumenti si esauriva a metà), chiede la profondità di ragionamento massima ai modelli che la espongono, e aggiunge al prompt l'istruzione di lavorare per passaggi verificati invece che per risposta rapida.

Il cambio di modello viene **dichiarato in chat**, e se il nuovo è a pagamento lo dice: passare di nascosto a un servizio a consumo significherebbe spendere i soldi dell'utente senza dirglielo. Per lo stesso motivo è un interruttore e non il comportamento predefinito — costa più quota, e su un servizio a pagamento costa denaro.

**Dire cosa sta succedendo.** Fra l'invio e la prima parola della risposta possono passare parecchi secondi: il modello ragiona, invoca strumenti, aspetta la rete. Prima l'utente vedeva una pausa muta e concludeva che si fosse bloccata.

L'intestazione ha ora un nucleo atomico i cui orbitali cambiano velocità e colore con lo stato — lento e ciano a riposo, rapido quando ragiona, ambra quando sta usando uno strumento — accompagnato da una riga che dice la stessa cosa a parole, per chi non guarda l'animazione. Gli stati si agganciano ai callback

che il ciclo agentico già emetteva: non è stato aggiunto nessun meccanismo, solo reso visibile quello che c'era.

**Tre difetti di impaginazione corretti nello stesso passaggio**, tutti trovati misurando invece che guardando:

- Il campo di scrittura divideva la riga con quattro pulsanti e restava largo

156 px: il testo del segnaposto andava a capo e veniva **tagliato**. Ora il testo ha una riga propria e i comandi stanno sotto. La lunghezza del segnaposto è stata scelta provandola a 360 px di larghezza, non a occhio.

- Il titolo «Spectra — il copilota AI di BioSpecInfo» non entrava e si

troncava a metà. Resta il nome; il resto è diventato la riga di stato, che ora ha un uso.

- Gli orbitali del nucleo, ruotando, uscivano dal riquadro e finivano sopra il

nome.

### 2.9 Le capacità del fornitore, usate davvero

Tre cose che l'API di Anthropic offre e che non erano sfruttate. Verificate contro il riferimento ufficiale, non a memoria — due delle tre hanno un vincolo che a memoria non si sarebbe indovinato.

**La cache del prompt.** Il costo fisso di ogni richiesta è di circa 8.150 token: 2.000 di prompt di sistema più 6.128 di definizioni degli strumenti, identici ad ogni turno. Marcandoli si pagano una volta e poi si rileggono a una frazione del prezzo.

Il vincolo è che la cache funziona per *prefisso*: un solo byte diverso all'inizio la invalida tutta. Il prompt di Spectra però contiene anche la memoria dell'utente e il contesto della domanda, che cambiano ad ogni messaggio. Concatenandoli in un'unica stringa la cache **non avrebbe mai preso**. Ora il prompt viaggia in due blocchi — stabile e marcato, volatile e no — e il marcatore va anche sull'ultimo strumento, perché l'ordine di composizione è `tools` → `system` → `messages`.

**Il sandbox Python, e perché esclude la ricerca web.** `code_execution` dà al modello un ambiente con sympy, numpy, scipy e matplotlib: integrazione numerica, algebra simbolica, diagonalizzazione di matrici — cose che i 32 risolutori non coprono perché non si possono prevedere tutte.

Ma la ricerca web di nuova generazione **porta già dentro un ambiente di esecuzione** (filtra i risultati scrivendo codice), e dichiarare anche `code_execution` ne creerebbe un secondo, confondendo il modello. Sono alternative, non complementari. La scelta segue la Modalità Nucleo: normalmente ricerca web e lettura di pagine, in Nucleo il sandbox — perché quando si chiede il massimo della potenza il problema è di calcolo, non di documentazione. Un test verifica che i due non compaiano mai insieme.

**La lettura di pagine.** `web_fetch` affianca la ricerca: se l'utente incolla il link di un articolo, Spectra lo legge invece di limitarsi a cercarne il titolo.

I risultati del sandbox arrivano come `bash_code_execution_tool_result` e `text_editor_code_execution_tool_result` — non come un generico `code_execution_tool_result` — e vanno conservati nel turno dell'assistente come i blocchi della ricerca web, altrimenti un turno messo in pausa dal server non si può riprendere.

---

## 3. I 35 strumenti

L'elenco è quello **misurato** in `window.BSI_AI_TOOLS` sull'applicazione in esecuzione, non trascritto a memoria: questo documento ne dichiarava 32 quando erano già 35, e tre — `analizza_molecola`, `disegna_molecola`, `mostra_spettri` — non comparivano affatto.

| Area | Strumenti |
|---|---|
| **Calcolo generale** | `calcola`, `risolvi_equazione`, `analisi_dati` |
| **Chimica generale** | `bilancia_equazione`, `stechiometria`, `massa_molecolare`, `converti_unita`, `costante_fisica` |
| **Chimica fisica** | `termodinamica`, `equilibrio_acido_base`, `cinetica`, `gas_e_soluzioni`, `elettrochimica` |
| **Struttura e spettri** | `spettroscopia`, `quantistica_e_spettroscopia`, `cristallografia`, `analizza_molecola`, `disegna_molecola`, `mostra_spettri` |
| **Scienze della vita** | `biochimica`, `farmacocinetica`, `valuta_druglikeness` |
| **Fisica** | `astrofisica`, `nucleare`, `statistica_inferenziale` |
| **Banche dati esterne** | `cerca_pubchem` (NIH), `cerca_letteratura` (PubMed) |
| **Dati interni** | `cerca_nel_database` (9 dataset), `cerca_molecola` |
| **Controllo app** | `naviga_sezione` (96 sezioni), `apri_strumento` (12 laboratori), `stato_app` |
| **Memoria** | `ricorda`, `ricordi` |
| **Animazioni** | `apri_animazione` (6 meccanismi di reazione) |

> **La ricerca web non è fra questi trentacinque**, ed è bene distinguerla. I trentacinque sono eseguiti **dall'applicazione**, nel browser dell'utente. Sui fornitori che li offrono, l'agente aggiunge allo schema due strumenti eseguiti **dal fornitore** — `web_search` e `web_fetch`, con un tetto di usi per turno. Contarli insieme agli altri li farebbe sembrare disponibili sempre, mentre dipendono dal fornitore scelto.

### 3.1 Dataset interni esposti

297 reazioni di sintesi · 118 elementi · 67 amminoacidi · 263 farmaci · 63 patologie · 46 strategie retrosintetiche · 36 interazioni farmacologiche · 29 vie metaboliche · 29 potenziali redox.

I farmaci e le strategie sono i due numeri che `tools/verifica-affermazioni.js` misura sull'applicazione in esecuzione a ogni batteria: qui erano rimasti a 143 e 39 mentre l'app ne contava 178 e 46.

Sono i dati curati dall'autore per l'applicazione: l'agente li consulta come fonte primaria e ha istruzione di **segnalare le discrepanze** fra database e propria memoria invece di appianarle silenziosamente.

---

## 4. Decisioni ingegneristiche rilevanti

Questa sezione documenta le scelte non ovvie e il motivo per cui sono state prese. È la parte del documento che descrive il ragionamento progettuale.

### 4.1 Motore di calcolo senza `eval()`

**Problema.** Servire calcoli arbitrari di chimica fisica richiede un valutatore di espressioni. `eval()` lo risolverebbe in poche righe.

**Perché è stato escluso.** L'agente legge contenuti esterni non fidati (risultati PubChem, abstract PubMed, pagine web). Un'iniezione in quei contenuti potrebbe indurre il modello a emettere un'espressione ostile; con `eval()` quella stringa verrebbe eseguita nel contesto della pagina, **dove risiede la chiave API dell'utente**.

**Soluzione.** Parser a discesa ricorsiva con insieme *chiuso* di 27 funzioni e costanti. Non ha accesso all'ambito globale: può solo fare aritmetica. Verificato con 10 tentativi di evasione (`window.localStorage`, `constructor`, `this`, `fetch(...)`, chiamate a funzioni non in whitelist), tutti respinti, anche eseguendo il test in un browser reale.

### 4.2 Conservazione dei blocchi di ragionamento

Sui modelli con ragionamento adattivo i blocchi `thinking` fanno parte del turno assistente e devono essere **rimandati indietro identici, firma crittografica inclusa**, nel giro successivo di *tool use*. Scartarli fa rifiutare la richiesta.

L'implementazione accumula `thinking_delta` e `signature_delta` dallo stream e li reinserisce **in testa** al turno ricostruito. Verificato in test d'integrazione: firma preservata, ordine corretto.

### 4.3 Ripresa dei turni sospesi (`pause_turn`)

La ricerca web è uno strumento eseguito sui server del fornitore. Quando il suo ciclo interno esaurisce le iterazioni disponibili, la risposta termina con `stop_reason: "pause_turn"`.

Il turno va ripreso **rimandando indietro il turno assistente così com'è, senza aggiungere alcun messaggio utente**: è il server a riconoscere il blocco `server_tool_use` in coda e a riprendere da lì. Aggiungere un "continua" spezzerebbe il meccanismo.

### 4.4 Configurazione per modello, non globale

I quattro livelli Claude non accettano gli stessi parametri:

| Modello | `effort` | Ricerca web | Note |
|---|---|---|---|
| Fable 5.1 | `xhigh` | sì (8) | fallback su rifiuto; ragionamento sempre attivo |
| Opus 5 | `high` | sì (6) | predefinito |
| Sonnet 5 | `high` | sì (5) | |
| Haiku 4.5 | **non supportato** | **non supportata** | inviarli produce HTTP 400 |

Su tutti i modelli recenti `temperature`, `top_p` e `budget_tokens` sono stati rimossi dall'API e la loro presenza causa un errore: nessuno dei quattro li invia. Ogni parametro è quindi condizionato al fornitore, non impostato globalmente.

### 4.5 Ingresso multimodale e lettura dei materiali

L'agente accetta immagini, PDF e file di testo, anche molti insieme, trattati come pagine consecutive di un unico documento. Tre vincoli hanno guidato l'implementazione:

- **Le immagini vengono ridimensionate a 2000 px** e ricompresse in JPEG prima

dell'invio. Una foto da telefono passa da circa 1 MB a 440 KB: senza questo passaggio una singola immagine avvicinerebbe il tetto di richiesta e moltiplicherebbe il costo in token. 2000 px sono il minimo per leggere una grafia minuta — a 1600 px la scrittura piccola diventava illeggibile.

- **Il tetto di pagine dei PDF dipende dal modello**, non è una costante: 600

pagine per i modelli con finestra da 1M, 100 per quelli da 200K. Il conteggio avviene leggendo gli oggetti `/Type /Page` nei byte del file, senza librerie.

- **Nella cronologia va una miniatura da 160 px**, non l'immagine inviata.

Salvare quella grande (440 KB l'una) riempiva `localStorage` in una decina di foto, e a quota piena ogni scrittura successiva fallisce in silenzio.

Sei azioni rapide trasformano il materiale in un prodotto di studio (riassunto, mappa concettuale, schema, flashcard, domande d'esame, trascrizione) e due lo traducono. Per le trascrizioni l'agente ha istruzione di scrivere `[illeggibile]` invece di indovinare: un termine chimico inventato è peggio di una lacuna dichiarata.

### 4.6 Renderer di grafi proprio, senza CDN

Le mappe concettuali sono prodotte dal modello come diagrammi Mermaid e disegnate da un renderer scritto nell'applicazione (~190 righe): livelli per cammino più lungo dalle radici con interruzione dei cicli, riordino per baricentro dei predecessori su tre passate per ridurre gli incroci, output SVG con archi di Bézier.

La scelta di non caricare Mermaid da CDN nasce dalla natura offline-first dell'app: una mappa deve potersi disegnare anche senza rete. Le sintassi non coperte vengono riconosciute e lasciate come blocco di codice leggibile, invece di essere disegnate male.

### 4.7 Comando vocale con parola di attivazione

Ascolto continuo attivabile dall'utente: la frase «Hey Spectra» seguita dal comando lo invia automaticamente. Due dettagli non ovvi:

- il riconoscimento vocale del browser **termina da solo** dopo qualche secondo

di silenzio e va riavviato, altrimenti l'ascolto muore alla prima pausa;

- vengono esaminate **tutte le alternative di trascrizione**, non solo la

prima, e sono accettate le varianti fonetiche più comuni: il riconoscimento italiano rende "Spectra" in molti modi diversi.

Il rifiuto del permesso al microfono interrompe il ciclo invece di ritentare all'infinito. Il termine "spettroscopia", frequentissimo in questo dominio, è stato verificato come non attivante.

### 4.8 Guardia sui risultati non finiti

Un audit sistematico ha rivelato che, con input degeneri legittimi (lunghezza d'onda nulla, volume nullo, emivita nulla, transizione fra livelli identici), otto risolutori restituivano `ok: true` con `Infinity` o `NaN` fra i campi.

È il guasto più insidioso in questo contesto: un'eccezione si nota, un valore formalmente valido ma privo di senso viene riportato all'utente come corretto. La correzione è un controllo unico nel punto in cui transitano tutti i risultati: se un campo numerico non è finito, il risultato diventa un errore esplicito che nomina i campi e indica la causa probabile. Vale anche per gli strumenti aggiunti in futuro.

### 4.9 Degradazione controllata

- **Modelli senza *function calling* affidabile** (alcuni gratuiti): al primo

errore riconducibile agli strumenti, la richiesta viene ripetuta una volta in modalità solo testo, invece di fallire.

- **Timeout di inattività (45 s)**, azzerato ad ogni byte ricevuto: una risposta

lunga non viene troncata, ma una connessione morta viene segnalata subito con un messaggio esplicito.

- **Quota di `localStorage`**: lo storico è limitato (30 conversazioni, 100

messaggi) con potatura progressiva. Senza questo limite il superamento della quota faceva fallire *in silenzio* ogni scrittura successiva, **compreso il salvataggio della chiave API**.

- **Rifiuto dei classificatori** (`stop_reason: "refusal"`, HTTP 200): rilevato

e comunicato, invece di presentarsi come risposta vuota.

---

# 5. Verifica

La verifica è stata condotta su tre livelli, con esiti registrati.

## 5.1 Correttezza numerica — confronto con valori di riferimento

| Ambito | Caso | Atteso | Ottenuto |
|---|---|---|---|
| Bilanciamento | `KMnO₄ + HCl → …` | 2:16:2:2:8:5 | ✓ esatto |
| Massa molecolare | `K₄[Fe(CN)₆]` (annidata) | 368,35 | 368,345 |
| Massa molecolare | `CuSO₄·5H₂O` (idrato) | 249,68 | 249,677 |
| Equilibrio | acido acetico 0,1 M, $K_a$ $1{,}8\cdot10^{-5}$ | pH 2,874 | 2,875 |
| Termodinamica | ΔG ($N_2O_4/NO_2$) a 298 K | +4,79 kJ/mol | ✓ |
| Cinetica | $E_a$ da k(300 K) e k(320 K) | 55,3 kJ/mol | 55,33 |
| Gas reali | van der Waals $CO_2$ | scostamento −10 % | −10,13 % |
| Spettroscopia | M+2 del bromo | 97,3 % | ✓ |
| Biochimica | glicilglicina | 132,12 Da | ✓ |
| Farmacocinetica | t½ da V_d 50 L, Cl 5 L/h | 6,93 h | ✓ |
| Astrofisica | picco di emissione solare (Wien) | 501,5 nm | 501,52 |
| Astrofisica | velocità di fuga terrestre | 11,19 km/s | 11,186 |
| Nucleare | energia di legame $^{56}Fe$ | 8,79 MeV/nucleone | 8,790 |
| Statistica | t critico, 95 %, df = 4 | 2,7764 | ✓ |
| Cristallografia | densità del rame (fcc) | 8,96 g/cm³ | 8,935 |

I p-value non sono tabulati: sono calcolati con la funzione beta incompleta regolarizzata (frazione continua di Lentz) e la gamma incompleta.

## 5.2 Robustezza — casi che devono fallire

Verificato che vengano **respinti**: equazioni non bilanciabili, formule con parentesi non bilanciate o elementi inesistenti, specie assenti dall'equazione, tipi di database non validi, e i 10 tentativi di iniezione nel motore di calcolo.

## 5.3 Integrazione — browser reale

Test automatizzati con Chromium *headless* su tutte le 14 pagine dell'applicazione: nessun errore JavaScript, nessuna risorsa mancante. Percorse una per una le 96 sezioni di `index.html` e i 18 tab della sezione Astrochimica. Ispezionato il corpo delle richieste per i quattro livelli Claude, e simulato un ciclo completo con ricerca web, sospensione e ripresa del turno.

---

# 6. Riepilogo quantitativo

| Metrica | Valore |
|---|---|
| Righe del componente | 6.254 |

| Metrica | Valore |
|---|---|
| Strumenti | 32 |
| Configurazioni di modello | 10 (3 gratuite) |
| Aree scientifiche coperte | 13 |
| Record nei dataset interni esposti | oltre 800 |
| Giri massimi del ciclo agentico | 10 |
| Cronologia inviata al modello | 40 turni |
| Dipendenze runtime | nessuna |

---

## 7. Limiti dichiarati

Documentati per onestà tecnica; sono scelte consapevoli, non omissioni.

- **La chiave API risiede nel browser** — a meno di pubblicare il proxy.

Nella configurazione predefinita la chiave non lascia il dispositivo, ma è accessibile a chi ha accesso a quel browser, e ogni utente deve procurarsi la propria. Il Worker della sezione 2.5 toglie questo limite spostando le chiavi su un server, al prezzo di un componente da mantenere fuori dalla pagina: è una scelta di distribuzione, non un requisito.

- **Gli strumenti di rete dipendono dalla disponibilità dei servizi.** PubChem

e PubMed sono interrogati direttamente dal browser; in caso di irraggiungibilità lo strumento restituisce un errore esplicito e l'agente ha istruzione di dichiararlo, non di sostituirlo con una stima.

- **I risolutori applicano modelli semplificati** dove la letteratura ne

prevede di più raffinati (per esempio Woodward–Fieser per l'UV, o le rese in ATP con rapporti P/O medi). Ogni strumento dichiara il metodo usato nel proprio risultato.

- **La verifica è funzionale e numerica**, non formale: non esiste prova di

correttezza dei risolutori, ma un insieme di casi di riferimento tratti dalla letteratura didattica.

---

*Documento redatto a corredo del dossier tecnico BioSpecInfo. Vedi anche:* `01-Software-Architecture-Document.md`, `02-Verification-Validation-Report.md`, `03-Security-Privacy-Compliance.md`.

# Accuratezza scientifica e provenienza dei dati — BioSpecInfo

| Campo | Valore |
|---|---|
| **Software** | BioSpecInfo |
| **Autore** | Samuele Pio Provenzano |
| **Versione descritta** | `bsi-v223` |
| **Scopo** | Documentare come vengono generati i dati scientifici mostrati dall'applicazione, con quale metodo sono verificati, e quali sono i limiti dichiarati. |

> **Perché questo documento esiste.** Un'applicazione didattica di chimica può essere ineccepibile dal punto di vista informatico e sbagliata dal punto di vista scientifico, e l'utente non ha modo di accorgersene: un peso molecolare plausibile, uno spettro dall'aspetto convincente e una struttura sbagliata si presentano tutti allo stesso modo. Questo documento descrive i controlli che rendono quell'errore **visibile e automatico**, e dichiara ciò che resta fuori dalla loro portata.

---

## 1. Principio: ogni dato scientifico deve poter essere contraddetto

Il criterio adottato in tutta l'applicazione è che un dato scientifico non si consideri verificato perché *sembra* giusto, ma perché **esiste un secondo dato indipendente che lo confermerebbe o lo smentirebbe**. Dove questo secondo dato non esiste, il limite viene dichiarato invece di essere colmato con una stima presentata come misura.

Tre applicazioni concrete di questo principio:

| Ambito | Prima affermazione | Seconda affermazione indipendente | Controllo |
|---|---|---|---|
| Banca dati farmaci | struttura (SMILES) | peso molecolare di letteratura | il peso ricalcolato dalla struttura deve coincidere |
| Spettri IR / NMR | gruppi funzionali riconosciuti | struttura molecolare via RDKit | i gruppi si cercano sul grafo, non sul testo dello SMILES |
| Costanti fisiche | valore tabulato | simbolo e unità di misura | la ricerca rifiuta le corrispondenze ambigue invece di sceglierne una |

---

## 2. Banca dati farmacologica — 263 voci

### 2.1 Il metodo di verifica

Ogni voce dichiara **due** proprietà della stessa molecola: la struttura, in notazione SMILES, e il peso molecolare. Sono affermazioni indipendenti — la prima descrive la connettività atomica, la seconda è un numero preso dalla letteratura — e quindi confrontabili:

```
peso calcolato da RDKit sulla struttura   ↔   peso dichiarato in tabella
```

Uno scarto superiore a **0,6 u** (tolleranza che copre gli arrotondamenti e le piccole differenze fra tabelle di masse atomiche, ma non un errore reale, che vale decine di unità) indica che almeno una delle due affermazioni è sbagliata.

Il controllo è automatizzato (`tools/verifica-farmaci.js`, eseguibile da chiunque disponga del repository) e non richiede giudizio umano: non chiede di fidarsi di nessuna fonte, confronta due numeri.

## 2.2 Cosa ha trovato

Applicato alle 143 voci preesistenti, il controllo ha individuato **89 errori**. La distribuzione è significativa: i **pesi molecolari erano corretti** — presi dalla letteratura — mentre le **strutture erano sbagliate**.

| Farmaco | Struttura dichiarata |
|---|---|
| Ketamina | un pirrolidinone non correlato |
| Morfina | struttura non corrispondente (in due voci distinte) |
| Lorazepam | privo dell'ossidrile in posizione 3, che ne definisce l'identità |
| Atorvastatina | privo del gruppo anilidico |
| Testosterone | privo del doppio legame $\Delta^4$ dell'anello A |

Più **7 farmaci duplicati** in categorie diverse, con dati talvolta divergenti fra le due copie.

## 2.3 Lo scarto come strumento diagnostico

Il valore numerico della differenza non è solo un allarme: indica **quale** frammento manca o è di troppo.

| Δ (u) | Interpretazione | Caso reale |
|---|---|---|
| 28,05 | $C_2H_4$ | ketamina, fentanil, morfina |
| 16,00 | un atomo di ossigeno | tetraciclina (un ossidrile in più) |
| 14,02 | un gruppo $CH_2$ | doxiciclina |
| 2,02 | un doppio legame mancante | testosterone ($\Delta^4$) |
| 0,98 | citosina ⟷ uracile | **sofosbuvir** |

L'ultimo caso merita una nota: lo scarto di 0,98 u corrisponde esattamente alla sostituzione di un gruppo −NH con un atomo di ossigeno, cioè alla differenza fra citosina e uracile. Il sofosbuvir è un analogo dell'**uridina**, e la struttura proposta conteneva la base sbagliata. Il numero ha indicato dove guardare.

## 2.4 Stato attuale e limiti dichiarati

| | |
|---|---|
| Farmaci in banca dati | **263** (erano 233) |
| Con struttura leggibile | **242** |
| Con provenienza esterna verificata | **36** |
| Difetti | **0** |
| Voci senza struttura, con ragione dichiarata | **21** |

La verifica è **conforme**: nessuna voce presenta una struttura che contraddica il proprio peso molecolare. Le 21 deviazioni sono voci **prive di struttura**, ciascuna registrata con il proprio motivo in `evidence/deviazioni-note.json` e riportata nel rapporto di verifica.

**Difetto contro deviazione.** Il controllo distingue due situazioni che non vanno confuse:

- una struttura che **contraddice** il proprio peso è un difetto, e fa fallire

la verifica;

- una struttura **assente** può essere una deviazione accettabile — ma solo se

registrata esplicitamente, con il motivo. Una voce priva di struttura e **non** registrata fa fallire la verifica come qualunque altro difetto.

Registrare una deviazione è quindi una decisione consapevole, tracciata in git e visibile nel rapporto, non un modo per silenziare un controllo.

E va anche **revocata** quando non serve più. Dalla versione `bsi-v188` il banco fallisce anche nel caso opposto: una voce elencata nel registro che **ha** una struttura verificata è un permesso rimasto acceso a vuoto, e domani coprirebbe in silenzio una struttura sbagliata messa al suo posto.

## 2.4-bis Quattro voci uscite dal registro

Delle sei voci senza struttura, quattro sono state chiuse riprendendo la struttura da **ChEMBL** — una fonte indipendente da questo progetto — e verificandola con lo stesso confronto struttura ⟷ peso molecolare che vale per tutte le altre.

| Voce | ChEMBL | Formula | Peso dichiarato | Peso calcolato |
|---|---|---|---|---|
| Digossina | `CHEMBL1751` | $C_{41}H_{64}O_{14}$ | 780,94 | 780,95 |
| Vincristina | `CHEMBL90555` | $C_{46}H_{56}N_4O_{10}$ | 824,96 | 824,97 |
| Tacrolimus topico (Protopic) | `CHEMBL269732` | $C_{44}H_{69}NO_{12}$ | 804,02 | 804,03 |
| Tacrolimus sistemico (Prograf) | `CHEMBL269732` | $C_{44}H_{69}NO_{12}$ | 804,02 | 804,03 |

Il motivo registrato per la digossina diceva «ogni struttura provata si discosta di 14-30 u dal peso di letteratura»: il peso dichiarato era giusto, erano le strutture provate a essere sbagliate. Che il confronto sia reale e non compiacente si vede aggiungendo un solo carbonio alla struttura corretta — il banco segnala **Δ 14,04** e fallisce.

**Le due che restano non sono molecole singole**, e nessuna notazione SMILES le rappresenta:

- **Ivermectina** è una miscela di omologhi: almeno 80 % di B1a ($C_{48}H_{74}O_{14}$) e non

più del 20 % di B1b ($C_{47}H_{72}O_{14}$). Il peso dichiarato, 875,10, è quello del solo componente B1a. Mostrarne la struttura farebbe passare l'omologo maggioritario per l'intero farmaco.

- **Artemetere/Lumefantrina (Coartem)** è l'associazione di due principi attivi

distinti.

In entrambi i casi non manca una struttura: non ce n'è una sola da mostrare.

## 2.4-ter Trentasei voci con la provenienza scritta nel dato (bsi-v188)

Il confronto struttura ⟷ peso è necessario ma non sufficiente, e si è visto dove cede. Le trentasei voci aggiunte in `bsi-v188` portano nel dato stesso l'identificativo ChEMBL e la formula del record (`chembl:`, `formula:`), e per ognuna la formula viene **ricostruita contando gli atomi del grafo** che RDKit legge dallo SMILES — idrogeni impliciti compresi — e confrontata con quella dichiarata da ChEMBL: **36 su 36 coincidono**. I dati grezzi stanno in `tools/dati/farmaci_v187.json`.

**Dove il peso non vedeva.** Sei di quelle voci esistevano già, scritte prima che la provenienza esterna fosse un requisito. Confrontando le due versioni con la **chiave InChI** che ChEMBL dichiara, tre si sono rivelate una molecola diversa:

| Voce | chiave della versione precedente | chiave dichiarata da ChEMBL |
|---|---|---|
| Lenalidomide | `XKAYAFBLGLCWSY` | `GOTYRUGSSMKFNF` |

| Voce | chiave della versione precedente | chiave dichiarata da ChEMBL |
|---|---|---|
| Palbociclib | `PSRAOXPOEYRNJN` | `AHJRHEGDXFFMBM` |
| Aripiprazolo | `ZGXTVHHDFYTYTL` | `CEUORZQYGODEFX` |

Erano **isomeri**: stessa formula bruta, stesso peso molecolare, posizione diversa di un azoto o di un carbonile. Il controllo struttura ⟷ peso — che esisteva, girava a ogni rilascio e passava — non poteva vederlo, perché un isomero pesa esattamente uguale. Serviva un testimone che guardasse la **connettività**, non la massa. Le tre voci sono state rimosse e sostituite da quelle verificate; le altre tre differivano solo nella scrittura canonica dello SMILES e descrivevano la stessa molecola.

**Due strutture rifiutate.** Nella stessa raccolta, l'**ivermectina** ha `structure_type NONE` nel proprio record ChEMBL — conferma esterna del limite già dichiarato in §2.4-bis — e la **semaglutide** è registrata come proteina, `structure_type SEQ`. Entrambe si sarebbero potute scrivere a memoria. È esattamente ciò che non si fa: una struttura senza fonte entra nel sito indistinguibile da una verificata, e da lì in poi nessun controllo le distingue.

**Due nomi tenuti con il nome del record.** La ricerca per nome di ChEMBL è a corrispondenza parziale: «morphine» ha restituito l'**apomorfina** e «levothyroxine» la **liotironina** (T3), trovata fra i sinonimi. Le voci sono state tenute con il nome che il record porta, non con quello della domanda: il contrario avrebbe messo una scheda clinica sbagliata sopra una struttura giusta — l'errore più difficile da trovare, perché ogni controllo automatico sulla struttura continuerebbe a passare.

| Gruppo | Voci | Natura |
|---|---|---|
| **D-01** — non sono molecole singole | 2 | ivermectina (miscela di omologhi B1a/B1b) e artemetere/lumefantrina (associazione di due principi attivi). Erano sei: le altre quattro sono state chiuse con la struttura da ChEMBL, vedi §2.4-bis. |
| **D-02** — non rappresentabili in SMILES | 19 | anticorpi monoclonali, proteine e peptidi (trastuzumab, pembrolizumab, insulina, semaglutide, ciclosporina A…). L'assenza è corretta, non una lacuna. |

> La scelta è deliberata: un dato sbagliato sostituito da un altro dato sbagliato non è un progresso, e l'assenza dichiarata è preferibile a una presenza non verificata.

---

# 3. Predizione spettrale

## 3.1 Riconoscimento strutturale, non testuale

I gruppi funzionali sono individuati con **pattern SMARTS applicati al grafo molecolare** tramite RDKit (`bsi-spettri.js`), non con espressioni regolari applicate alla stringa SMILES.

La differenza non è stilistica. Il metodo testuale precedente presentava due difetti strutturali:

1. **Esclusività.** I controlli erano organizzati in catene `else if`, per cui

veniva riconosciuto **un solo gruppo funzionale per molecola**.

1. **Cecità alla struttura.** Una regex legge caratteri, non legami.

Il caso emblematico è l'**acido acetilsalicilico** (`CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O`), che contiene sia un estere sia un acido carbossilico. Il riconoscimento testuale identificava solo l'estere; lo spettro IR risultante era privo della banda O–H allargata a ~3000 $cm^{-1}$ e del C=O acido a ~1690 $cm^{-1}$ — le due bande che identificano la molecola — e lo spettro $^1H$ NMR era privo del segnale del protone carbossilico a 11,6 ppm.

Il riconoscimento su grafo è **additivo per costruzione**: una molecola può presentare tutti i gruppi che possiede.

## 3.2 Convenzioni di rappresentazione

Le convenzioni degli assi non sono uniformi fra le tecniche, e sono verificate automaticamente (`test_assi.js`, `test_assi_canvas.js`) estraendo le etichette delle tacche dal disegno prodotto:

| Tecnica | Ascissa | Verso | Ordinata |
|---|---|---|---|
| IR | numero d'onda ($cm^{-1}$) | decrescente, 4000 → 400 | **trasmittanza %**, bande verso il basso |
| $^1$H NMR | δ (ppm) | decrescente, 14 → 0 | intensità, riferimento TMS a 0 |
| UV-Vis | λ (nm) | crescente, 200 → 400 | assorbanza |
| MS | m/z | crescente | abbondanza relativa |

## 3.3 Determinismo

Nessuno spettro contiene componenti casuali. Le versioni precedenti aggiungevano rumore pseudo-casuale alla traccia a ogni ridisegno, con la conseguenza che la stessa molecola produceva ogni volta uno spettro diverso e due spettri non erano confrontabili. Un profilo calcolato deve essere **riproducibile**: dove serve un fondo realistico si usa una funzione deterministica del numero d'onda.

Analogamente, nel predittore NMR le altezze dei picchi erano generate casualmente. In uno spettro $^1$H l'altezza **è** l'informazione quantitativa — l'integrazione — e inventarla è peggio che ometterla. Attualmente:

- dove il numero di protoni è noto, l'altezza è l'integrazione reale e

l'etichetta la riporta (es. `7,26 (4H)`);

- dove la predizione è un **intervallo** (es. «6,5–8,5 ppm»), si disegna la

fascia dell'intervallo con un segno sul valore tipico e altezza uniforme: il grafico indica *dove* cade il segnale senza affermare quanto sia intenso.

## 3.4 Effetti chimici modellati

| Effetto | Implementazione |
|---|---|
| Coniugazione del carbonile | abbassamento di ~25 $cm^{-1}$ applicato **al singolo carbonile**, non globalmente |
| Estere fenolico | innalzamento a ~1760 $cm^{-1}$ |
| Intensità C–H | proporzionale al numero di gruppi $CH_2$/$CH_3$ presenti |
| Sostituzione dell'anello aromatico | bande "fuori dal piano" 900–690 $cm^{-1}$ distinte per orto/meta/para/mono |
| Doppietto di Fermi delle aldeidi | bande a 2820 e 2720 $cm^{-1}$ |
| Bande ammidiche I e II | 1655 e 1550 $cm^{-1}$ |

Verifica: l'acido acetilsalicilico produce estere arilico a 1760 $cm^{-1}$ e acido coniugato a 1690 $cm^{-1}$ — i due valori che lo identificano — mentre acetofenone (chetone coniugato, 1690) e acetato di etile (estere non coniugato, 1735) confermano che l'effetto è applicato in modo selettivo e non indiscriminato.

### 3.5 Limiti dichiarati

> Gli spettri prodotti sono **predizioni basate su tabelle di gruppi funzionali**, non spettri misurati né simulazioni quantomeccaniche. Indicano dove cadono le bande dei gruppi presenti, con posizioni e intensità tabulate. **Non sostituiscono un database sperimentale** (SDBS, NIST) né una misura strumentale, e il grafico lo dichiara.

In particolare non sono modellati: accoppiamenti spin-spin del secondo ordine, effetti di solvente e concentrazione, bande di combinazione e sovratoni, polimorfismo allo stato solido.

---

## 3-bis. Chemioinformatica e modelli QSAR

### 3-bis.1 Da dove vengono i metodi

Nessuno dei metodi della sezione **Chemioinformatica** è inventato per l'occasione. Sono quelli in uso, con i riferimenti che li definiscono.

| Metodo | Riferimento | Come è implementato qui |
|---|---|---|
| **Coefficiente di Tanimoto** | Rogers & Tanimoto, 1960 | Bit in comune su bit in unione, con la convenzione 0/0 = 1 dichiarata nel codice |
| **Impronte di Morgan / ECFP** | Rogers & Hahn, *J. Chem. Inf. Model.* 50 (2010) 742 | Da RDKit MinimalLib, raggio 2, 2048 bit |
| **Chiavi MACCS** | Durant *et al.*, *J. Chem. Inf. Comput. Sci.* 42 (2002) 1273 | Da RDKit MinimalLib, 166 chiavi |
| **Regola dei 5** | Lipinski *et al.*, *Adv. Drug Deliv. Rev.* 23 (1997) 3 | Sui descrittori RDKit, con il conteggio delle violazioni |
| **Filtro di Veber** | Veber *et al.*, *J. Med. Chem.* 45 (2002) 2615 | Legami ruotabili ≤ 10, TPSA ≤ 140 Å² |
| **QED** | Bickerton *et al.*, *Nat. Chem.* 4 (2012) 90 | **Ricalcolato**: MinimalLib espone 43 descrittori ma non il QED. I parametri delle funzioni desiderabilità sono quelli dell'articolo |
| **Raggruppamento di Butina** | Butina, *J. Chem. Inf. Comput. Sci.* 39 (1999) 747 | Soglia sulla distanza di Tanimoto, capifila scelti per numero di vicini |
| **Scheletri di Bemis–Murcko** | Bemis & Murcko, *J. Med. Chem.* 39 (1996) 2887 | Sistemi ad anello più i legami che li collegano |
| **PAINS** | Baell & Holloway, *J. Med. Chem.* 53 (2010) 2719 | Sottoinsieme dei pattern SMARTS, con il motivo della segnalazione |
| **Allarmi di Brenk** | Brenk *et al.*, *ChemMedChem* 3 (2008) 435 | Idem |
| **SALI** | Guha & Van Drie, *J. Chem. Inf. Model.* 48 (2008) 646 | Δattività / (1 − Tanimoto), sulle coppie sopra la soglia di similarità |

### 3-bis.2 Le quattro cose che rendono un QSAR onesto

Un modello QSAR è facilissimo da far sembrare buono. Le quattro precauzioni qui sotto sono quelle che distinguono un numero da una misura, e sono tutte verificate dal banco `test_cheminfo`.

**Divisione per scheletro.** Con una divisione casuale, analoghi stretti della stessa serie finiscono da entrambe le parti: il modello ritrova ciò che ha già visto. La divisione per scheletro raggruppa le molecole per scheletro di Bemis–Murcko e assegna **scheletri interi** a una sola parte. L'$R^2$ che ne esce è più basso — ed è quello che sopravvive alla molecola nuova.

**Modello nullo per rimescolamento.** Lo stesso modello viene riaddestrato otto volte su etichette mescolate. Se il punteggio vero non supera il migliore dei sosia, il modello non ha imparato nulla di trasferibile, e il pannello lo dichiara con quelle parole. È il controllo che manca più spesso: senza di esso, un $R^2$ di 0,4 su trenta molecole è indistinguibile dal caso.

**Dominio di applicabilità.** Una predizione su una molecola lontana da tutto ciò che il modello ha visto è un'estrapolazione, non una predizione. La distanza dal vicino più prossimo nell'insieme di addestramento è mostrata accanto a ogni valore predetto.

**Validazione incrociata raggruppata per scheletro.** Una divisione sola, su un insieme piccolo, è un numero rumoroso: su 28 molecole al 25 % l'insieme di prova ne contiene sette, e spostarne una muove l'$R^2$ di decimi. Le pieghe raggruppano per scheletro — nessuno scheletro sta in due pieghe — e il risultato viene dato come **media ± deviazione**, non come cifra singola.

> **Quanto conti, misurato sull'esempio dei 28 inibitori.** La divisione singola dà $R^2$ **0,861**. La validazione a cinque pieghe dà **0,605 ± 0,452**, con le singole pieghe a 0,861 · 0,538 · 0,795 · **−0,150** · 0,980. La divisione singola aveva pescato la piega fortunata. Le due cifre insieme dicono quello che nessuna delle due dice da sola: il modello funziona, ma dipende sensibilmente da quali molecole gli capitano in addestramento — e su un insieme di ventotto molecole è esattamente ciò che ci si deve aspettare.

### 3-bis.3 Limiti dichiarati

| Limite | Conseguenza |
|---|---|
| Gli insiemi di esempio sono **piccoli** (28 e 40 molecole) | Servono a mostrare il metodo, non a produrre un modello utilizzabile. Su insiemi così, il modello nullo è la sola difesa seria — ed è il motivo per cui c'è |
| Il modello è **lineare nel kernel** (kernel ridge, kernel di Tanimoto) o logistico | Nessuna rete neurale, nessun gradient boosting: sono metodi che su poche centinaia di molecole non danno un vantaggio dimostrabile, e il costo sarebbe un modello che non si può ispezionare |
| I **PAINS non sono una condanna** | Un pattern PAINS segnala che il composto è stato spesso un falso positivo in saggi di fluorescenza, non che sia inattivo. Il pannello lo scrive accanto a ogni segnalazione |
| La **PCA è sui descrittori**, non sulle impronte | Sulle impronte binarie la PCA è poco informativa; i carichi sui descrittori si leggono, e sono mostrati |
| Non c'è **ricerca di sottostruttura su larga scala** | Il banco di lavoro è dimensionato per gli insiemi che si incollano a mano, non per una libreria da milioni di composti |

---

### 3-bis.4 Due superfici, due ruoli — e un numero che era falso

L'applicazione ha **due** luoghi in cui si fa chemioinformatica, e servono a cose diverse. La distinzione è scritta qui perché un valutatore che apra prima la pagina sbagliata si farebbe l'idea sbagliata.

| | `rdkit_lab.html` — «RDKit Lab» | Sezione Chemioinformatica |
|---|---|---|
| **A chi serve** | Chi studia: una molecola alla volta, per vedere cosa RDKit sa dirne | Chi lavora: un insieme di molecole, per ricavarne un modello difendibile |
| **Ingresso** | Uno SMILES | Un insieme incollato, con l'attività misurata |

| | `rdkit_lab.html` — «RDKit Lab» | Sezione Chemioinformatica |
|---|---|---|
| **QSAR** | Stime **empiriche** dai descrittori, dichiarate tali nel pannello | Modello **addestrato** sui dati forniti, con divisione per scheletro, validazione incrociata e controllo nullo |
| **Uscita** | Quello che si vede a schermo | CSV e rapporto di metodo |

> **Un numero che era falso, e come se n'è accorto il banco.** Il pannello «Pharma Pro» del laboratorio confrontava la molecola con otto farmaci di riferimento e mostrava una percentuale di similarità. Quella percentuale non veniva da un fingerprint: veniva da **otto bit di descrittori a soglia** — «ha anelli aromatici», «HBA > 4», «peso fra 200 e 500» — di cui si calcolava il Tanimoto. Misurato: **caffeina contro metformina dava 0,75**, mentre su fingerprint di Morgan vale **0,024**. Due molecole senza frammenti in comune, mostrate al 75 %, su una pagina che si chiama «RDKit Lab» e dove RDKit era già caricato.
>
> Accanto a quello, tre delle otto impronte di riferimento erano **scritte a mano** e avevano il bit «aromatico» sbagliato (caffeina, che ha due anelli aromatici, morfina e amoxicillina che ne hanno uno), e lo **SMILES dell'omeprazolo non era omeprazolo**: `COc1ccc2[nH]c(=S)cc2c1OC` è una struttura che RDKit rifiuta.
>
> Corretto tutto: il confronto usa il fingerprint di Morgan con il Tanimoto del motore condiviso, le impronte si calcolano invece di essere battute a tastiera, e l'omeprazolo è l'omeprazolo (massa monoisotopica 345,11, tre anelli aromatici — verificate). Le due funzioni della similarità finta sono state **rimosse**, non scavalcate: lasciarle in giro le avrebbe rimesse in uso alla prima modifica, e il banco controlla che non esistano più.

**Una sola implementazione di Tanimoto.** Il laboratorio ne aveva una propria, che concordava con quella del motore sui casi normali ma rispondeva 0 dove il motore risponde 1 (il caso di due impronte vuote). Ora la pagina carica `bsi-cheminfo.js` e chiama quello: `test_cheminfo` confronta le due strade su tutte e 28 le coppie di riferimento e pretende scarto **esattamente zero**.

---

## 3-ter. Il testo alternativo delle figure non si inventa

La guida di biochimica porta **98 figure**. Sostituendola, il banco di accessibilità l'ha bocciata: nessuna aveva un attributo `alt`.

La via comoda era `alt=""`, e il banco l'avrebbe accettata — il commento nel suo codice dice, correttamente, che per un'immagine **decorativa** è la cosa giusta: dice allo screen reader di saltarla. Ma queste sono figure di biochimica, cioè informazione. Marcarle come decorative avrebbe fatto passare il controllo dicendo a chi usa uno screen reader di ignorare 98 diagrammi: un verde vuoto, della stessa famiglia del «contrasto 0» che non copriva i pannelli nuovi (§3-bis) e del 100 % di copertura che sommava gli intervalli sbagliati.

La via onesta era a disposizione: ogni immagine sta dentro un `<figure>` con la sua `<figcaption>`, e **le didascalie le ha scritte l'autore del documento**.

| | |
|---|---|
| Figure | 62, per 98 immagini |
| Figure con una sola immagine | 26 — l'alt è la didascalia, meno l'etichetta «Figura N.» |
| Figure con due pannelli | 36 |
| Didascalie di coppia divise fra i due pannelli | **33 su 36** |
| Coppie con didascalia condivisa | 3 — non si dividono in modo inequivocabile |

Le 36 didascalie di coppia distinguono tutte i due pannelli con «a sinistra» e «a destra»: dove la divisione è inequivocabile, ogni immagine riceve la propria metà della frase. Dove non lo è, le due immagini condividono la didascalia intera — verboso da ascoltare, ma **non può essere sbagliato**, e una descrizione sbagliata di una figura è peggio di una verbosa.

> **Perché non tentare una divisione più aggressiva.** Si potevano spremere anche le 3 restanti con espressioni regolari più elastiche. Una divisione che sbaglia produce la frase «questa immagine mostra X» accanto a un'immagine che mostra Y, e lo screen reader la legge con la stessa sicurezza di quelle giuste. Il ripiego è rumoroso; l'errore è invisibile.

Misurato dopo l'intervento: **98 su 98 con testo alternativo, nessuno vuoto**, contrasto **0** su 1 897 elementi di testo.

---

## 3-quater. Da prototipo a strumento di lavoro

Le funzioni descritte in §3-bis bastavano a dire qualcosa di difendibile su un insieme di molecole. Non bastavano a **lavorarci**: un gruppo di chemioinformatica, il primo giorno, chiede di cercare una sottostruttura su tutto l'insieme, di vedere la tabella SAR, e di sapere che cosa succede all'attività se sostituisce un cloro con un metile.

### 3-quater.1 Che cosa la libreria aveva, e che cosa non ha

Prima di progettare si è **sondata** MinimalLib 2025.03.4 all'esecuzione, invece di assumere. Sondare per primo ha cambiato il progetto: tre delle capacità qui sotto non erano state usate perché non si sapeva che ci fossero.

| C'è | A cosa serve |
|---|---|
| `SubstructLibrary` | Ricerca per sottostruttura con pattern fingerprint: scarta in blocco le molecole che non possono corrispondere, invece di provare l'isomorfismo su ognuna |
| `get_rxn` · `Reaction.run_reactants` | Trasformazioni chimiche. È ciò che permette di **tagliare** un legame, e da lì vengono coppie corrispondenti e tabella SAR |
| `generate_aligned_coords` | Allineare le molecole a un nucleo comune |
| `get_molblock` · `get_v3Kmolblock` | Esportazione **SDF**, il formato con cui si scambiano insiemi fra gruppi e programmi |

| Non c'è | Conseguenza dichiarata |
|---|---|
| `cleanup`, `neutralize` | La standardizzazione si ferma al frammento maggiore e allo SMILES canonico: **le cariche non vengono neutralizzate** |
| `canonical_tautomer` | Due tautomeri scritti in modo diverso restano due voci distinte |
| `FragmentOnBonds`, `RWMol` | Nessuna modifica diretta delle molecole: il taglio passa per una reazione |
| Sottostruttura massima comune (MCS) | Il nucleo di una tabella SAR va **fornito**, non viene dedotto. Il pannello offre otto nuclei pronti e il campo libero |

### 3-quater.2 Il taglio, e perché ne servono due regole

Una reazione SMARTS spezza un legame e marca i due capi con un atomo fittizio. Verificato all'esecuzione: `CCOc1ccccc1` dà tre tagli con la regola fine ($CH_3$–$CH_2$, $CH_2$–O, O–arile) e due con quella grossa; il benzene e il metano non ne danno nessuno.

| Regola | Taglia | Quando serve |
|---|---|---|
| **fine** (predefinita) | Qualunque legame singolo aciclico, **compresi i sostituenti terminali** Cl, $CH_3$, OH, F | Tabella SAR e trasformazioni fini (Cl → $CH_3$) |
| **grossa** (stile BRICS) | Esclude gli atomi terminali | Insiemi grandi, dove i tagli fini sono troppi; produce parti variabili più grandi («clorofenile → fenile») |

> **La regola fine è nata da un difetto.** La prima stesura usava solo quella grossa, e la tabella SAR della serie di prova **perdeva il cloro sull'anello**: trovava il sostituente sull'azoto e mancava proprio la colonna che interessa, perché il cloro è terminale. La regola fine è un soprainsieme della grossa: ogni taglio che la grossa trova, lo trova anche la fine.

## 3-quater.3 Coppie molecolari corrispondenti

Due molecole formano una coppia quando, tagliando un legame in ciascuna, restano con lo **stesso contesto** e due parti variabili diverse. La differenza di attività è attribuita a quella sostituzione e a nient'altro — ed è il motivo per cui questa lettura batte una correlazione su tutto l'insieme, che media su molecole diverse per dieci cose.

Verificata su una serie **costruita con effetti noti**: se l'analisi non li ritrova non è utilizzabile su dati veri.

| Trasformazione | Attesa | Trovata | Coppie concordanti |
|---|---:|---:|---|
| clorofenile → fenile | −1,0 | **−1,0** | 2 su 2 |
| metilfenile → fenile | −0,5 | **−0,5** | 2 su 2 |
| metile → cloro | +0,5 | **+0,5** | 2 su 2 |
| etilammide → propilammide | +0,2 | **+0,2** | 3 su 3 |

Sui 28 inibitori dell'esempio, presi da ChEMBL: **449 coppie, 98 trasformazioni** viste almeno due volte, 199 viste una sola, in 133 ms. In cima alla lista **$CF_3$ → $SO_2NH_2$ con Δ mediano −2,65** su due coppie concordanti.

Due scelte dichiarate:

- la **direzione è normalizzata** sull'ordine alfabetico delle due parti.

Senza di essa lo stesso effetto comparirebbe due volte, con mediane opposte, e nessuna delle due avrebbe il numero di coppie giusto;

- le trasformazioni viste **meno di due volte** sono escluse dalla tabella e

contate a parte. Una trasformazione vista una volta con Δ = +3 non è una scoperta: è un aneddoto, e metterla in cima farebbe prendere decisioni su di essa.

> **La colonna «concordi» è quella che decide se fidarsi.** Una mediana di +1,0 su tre coppie di cui una a −2,0 non è la stessa cosa di +1,0 su tre coppie tutte positive, e la mediana da sola non lo dice.

## 3-quater.4 La tabella SAR, e come si trova la posizione

Il punto difficile non è trovare i sostituenti: è sapere in quale **posizione** sta ognuno. Senza MCS e senza modifica delle molecole, la soluzione sfrutta una proprietà del taglio: **il frammento che contiene il nucleo porta l'atomo fittizio esattamente nel punto di attacco**. Facendo corrispondere il nucleo a quel frammento si scopre su quale suo atomo è appeso il fittizio, e quindi quale posizione occupa il sostituente.

Ne viene anche un filtro necessario e gratuito: se il fittizio **non** è attaccato a un atomo del nucleo, il taglio è avvenuto dentro un sostituente e quel pezzo non è il sostituente intero. Si scarta.

Sui 28 inibitori, con nucleo benzamidico: **20 molecole con il nucleo, 2 posizioni, 8 escluse**. Le escluse non compaiono in tabella: metterle con le celle vuote le farebbe sembrare parte della serie con sostituenti non trovati.

> **Un difetto di denominazione, e come si è manifestato.** `scaffoldMurcko()` restituiva il suo risultato in un campo chiamato `smiles`, ma quel valore **non è uno SMILES**: è un'impronta canonica dello scheletro, costruita perché due molecole con lo stesso scheletro producano la stessa stringa. Serve a raggruppare — pieghe, divisione per scaffold — non a interrogare. Il pannello SAR lo ha preso per uno SMILES e proponeva `6,6,6,6,7,…|0-13:1,…` come nucleo; la decomposizione rispondeva «nucleo non interpretabile».
>
> Il campo si chiama ora `chiave` e dichiara `eUnoSmiles: false`; `smiles` resta come alias. Il banco fissa che due scheletri uguali diano la stessa chiave, che scheletri diversi diano chiavi diverse, e che la chiave **non si rilegga come SMILES**. Il nome sbagliato di un campo è un difetto come un altro.

### 3-quater.5 Il rigore che un valutatore pretende

Cinque cose che un gruppo di modellistica mette in ogni rapporto, e la cui assenza è la prima obiezione in riunione.

| | Metodo | Perché |
|---|---|---|
| **Confronto fra modelli** | Riferimento banale (predire la media), kNN su Tanimoto, regressione kernel — tutti sulle **stesse pieghe** raggruppate per scheletro | Confrontare un modello valutato su una divisione con un altro valutato su un'altra non è un confronto. E il riferimento banale sta in cima all'elenco, perché è il numero che ogni altro deve battere |
| **Validazione annidata** | Gli iperparametri (k, lambda) si scelgono su pieghe **interne all'addestramento** | Provarne dieci sull'insieme di prova e riportare il migliore gonfia il punteggio: quel numero non è una predizione, è il massimo di dieci tentativi |
| **Intervalli conformi** | Split-conformal, quantile $\lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$ dei residui assoluti su una porzione di calibrazione **divisa per scaffold** | «7,2» e «7,2 ± 0,3» sono due informazioni diverse, e solo la seconda dice se vale la pena sintetizzare. Una calibrazione su analoghi dell'addestramento darebbe intervalli troppo stretti proprio sulle molecole nuove |
| **Arricchimento** | EF a 1 %, 5 %, 10 % con il **massimo possibile** accanto; BEDROC (Truchon & Bayly, *J. Chem. Inf. Model.* 47 (2007) 488) | In uno screening non si guarda tutta la lista. Un ROC-AUC di 0,80 può nascondere una testa di lista senza un solo attivo, perché l'AUC premia anche l'ordine nella coda, che nessuno comprerà |
| **Curva di apprendimento** | Punteggio al variare della dimensione dell'addestramento, con l'insieme di prova **intero** a ogni punto | Risponde alla sola domanda che conta quando il modello è mediocre: serve più chimica o più dati? |

**Il verdetto del confronto è provato nei due versi**, come il modello nullo. Su un segnale vero — attività proporzionale al numero di alogeni, su dieci nuclei distinti — la regressione kernel arriva a $R^2$ 0,943 con margine 0,943 contro una dispersione di 0,035, e il verdetto è *supera*. Sulle **stesse molecole con etichette casuali** il migliore si ferma a −0,265, margine −0,034, e il verdetto è *non supera*. Una guardia che non scatta mai e una che scatta sempre sono lo stesso difetto.

L'arricchimento è verificato sui tre casi in cui il valore giusto si calcola a mano:

| Ordinamento (2 attivi su 10) | AUC | EF@20 % | BEDROC |
|---|---:|---:|---:|
| Perfetto: i due attivi in testa | 1 | **5** — ed è il massimo possibile | **1** |

| Ordinamento (2 attivi su 10) | AUC | EF@20 % | BEDROC |
|---|---|---|---|
| Pessimo: i due attivi in coda | 0 | 0 | **0**, non un negativo |
| Attivi ai ranghi 2 e 5 | **0,75** = 12/16 | **2,5** = 1/0,4 | 0,119 |

Il caso pessimo è quello che conta: senza di esso non si saprebbe se BEDROC tocca lo zero o scende sotto, e un BEDROC negativo è il segno che manca il termine additivo della formula.

## 3-quater.6 Limiti di questo blocco

| Limite | Conseguenza |
|---|---|
| Le coppie crescono col **quadrato** delle molecole | Misurato: 6 molecole 45 ms, 40 molecole 227 ms con 1 255 coppie. Oltre 300 molecole il pannello rifiuta di partire e lo dice, invece di bloccare la pagina |
| Il taglio è **singolo** | Una coppia che differisce per due sostituzioni insieme non viene trovata. È il limite dello schema a taglio singolo, condiviso con gli strumenti standard |
| La stessa trasformazione compare in **più forme** | Tagli in posizioni diverse danno contesti diversi per la stessa modifica chimica (`*CC>>*CCC`, `*NCC>>*NCCC`, `*C(=O)NCC>>*C(=O)NCCC`). È ridondanza attesa nello schema a taglio singolo, non un errore |
| Le cariche **non** sono neutralizzate e i tautomeri non canonizzati | MinimalLib non lo permette (§3-quater.1). Un insieme che mescola forme neutre e ioniche della stessa molecola le conta come voci distinte |
| Il nucleo della tabella SAR va **fornito** | Nessun MCS disponibile. Il pannello non propone nulla automaticamente, perché una proposta sbagliata è peggio di nessuna proposta |

## 3.6 Predizione NMR per atomo: la fonte e lo scarto misurato

Il predittore $^{1}H/^{13}C$ che assegna ogni segnale a un ATOMO (`bsi-nmr.js`) non contiene numeri. Le tabelle di stima stanno in **`bsi-pretsch.js`**, trascritte riga per riga da:

> E. Pretsch, P. Bühlmann, M. Badertscher, *Structure Determination of Organic Compounds — Tables of Spectral Data*, 4ª ed., Springer. §4.1 pp. 82-84 · §4.5 pp. 100-102 · §5.1 p. 170 · §5.2 pp. 178-179 · §5.3 p. 182 · §5.5 pp. 188-189

Stanno in un file separato perché si possano **controllare contro la pagina stampata** senza leggere il codice che le usa, e perché una riga sbagliata si corregga in un posto solo.

| schema | formula | righe |
|---|---|---|
| benzeni monosostituiti, $^{13}C$ | $\delta = 128{,}5 + \Sigma\ Zi$ | 91 |
| benzeni monosostituiti, $^{1}H$ | $\delta = 7{,}34 + \Sigma\ Zi$ | 66 |
| etileni sostituiti, $^{1}H$ | $\delta = 5{,}25 + Zgem + Zcis + Ztrans$ | 42 |
| alcani sostituiti, $^{1}H$ | $\delta = base(CH_3/CH_2/CH) + \Sigma Z\alpha + \Sigma Z\beta$ | 31 |
| alchini terminali, $^{1}H$ | valore diretto per sostituente | 30 |
| alifatici, $^{13}C$ | $\delta = -2{,}3 + \Sigma\ Zi + \Sigma\ Sj$ | 24 |
| correzioni steriche Sj | per grado del C osservato e dell'atomo α | 4×4 |

**Lo scarto è misurato, su molecole che non hanno scelto i parametri.** Le molecole di prova sono divise in due insiemi: *taratura*, usate per scegliere valori e regole, e *validazione*, mai usate per quello. Il numero dichiarato nel pannello dell'applicazione è quello della validazione.

| | scarto medio misurato |
|---|---|
| $^{13}$C, taratura (9 molecole) | 0,71 ppm |
| **$^{13}$C, validazione (22 molecole)** | **0,92 ppm** |
| $^{13}$C, caso peggiore | 4,9 ppm (cicloesanone) |
| $^{1}$H (14 molecole) | 0,06 ppm |
| $^{1}$H, soli aromatici | 0,03 ppm |

Il banco (`test_nmr`, 56 controlli) pretende anche che la validazione resti **peggiore** della taratura: se diventassero uguali vorrebbe dire che una molecola è stata spostata da un insieme all'altro, e il numero non direbbe più niente.

**Quello che resta sbagliato non è stato corretto a posteriori.** Il difenile sbaglia il carbonio ipso di 4,6 ppm, perché l'incremento del fenile della tabella ($Z_1$ = 8,1) non lo descrive. Quel numero **non è stato ritoccato**: cambiare un valore trascritto perché una molecola di validazione non torna è esattamente il modo di rendere falso lo 0,92 ppm dichiarato sopra.

**Limiti dichiarati.** Non è un calcolo quantistico: non prevede gli effetti del solvente, non distingue conformeri (le correzioni conformazionali K della fonte sono trascritte ma valgono 0, perché la conformazione da uno SMILES non si ricava) e non fa NMR bidimensionale. Le costanti di accoppiamento vengono da una tabella di valori **tipici** per relazione geometrica, non calcolate. Gli **eteroaromatici sostituiti** non hanno, in questa fonte, una tabella di incrementi per posizione come l'hanno i benzeni: restano la previsione meno affidabile del modulo, e lo strumento di elucidazione lo dichiara abbassando la fiducia quando ne incontra uno.

## 3.7 NMR bidimensionale: COSY, HSQC, HMBC

`bsi-nmr2d.js` non contiene spostamenti: li chiede al predittore per atomo e costruisce le correlazioni **camminando il grafo**. È per questo che si poteva fare solo dopo l'arrivo delle tabelle di Pretsch: servono lo spostamento di *ogni* protone e di *ogni* carbonio, più l'indice dell'atomo che li porta.

| mappa | regola topologica |
|---|---|
| HSQC | protone e carbonio a **un** legame ($^{1}$J); segno invertito sui $CH_2$ |
| COSY | due protoni a **tre** legami (H–C–C–H), escluso fra equivalenti |
| HMBC | protone e carboni a **due o tre** legami ($^{2}$J, $^{3}$J) |

Gli idrogeni **scambiabili** (O–H, N–H) non danno macchie fuori diagonale: si scambiano col solvente troppo in fretta perché l'accoppiamento si veda. Sulla diagonale del COSY ci sono, perché sono protoni come gli altri.

**Verificato contando i cammini** (`test_nmr2d`, 40 controlli), nei due versi: l'esafluorobenzene non dà macchie HSQC, il benzene non ne dà fuori diagonale nel COSY, il metano non ne dà in HMBC.

**Limiti dichiarati.** Non è una simulazione dell'esperimento: non ci sono intensità calcolate, artefatti, accoppiamento residuo né dipendenza dal tempo di miscelamento. In un HMBC vero alcune correlazioni a due legami non si vedono; qui ci sono tutte. Gli spostamenti ereditano l'incertezza misurata del predittore (0,9 ppm sul $^{13}$C, 0,06 sul $^{1}$H).

## 3.8 Geometria 3D: costruita dal grafo, non scaricata

`bsi-geom3d.js` costruisce le coordinate con la **geometria delle distanze**: una matrice di limiti da legami, angoli di valenza, diagonali d'anello e contatti di van der Waals; posizioni iniziali casuali ma **riproducibili**, perché il generatore è seminato dallo SMILES; correzione iterativa delle violazioni. I

sistemi aromatici si proiettano sul loro piano e le terne lineari si raddrizzano ruotando i rami come corpi rigidi, perché quelle due cose una distanza da sola non le impone.

**Gli indici sono quelli del predittore NMR**, e gli idrogeni si aggiungono in coda: è la condizione senza la quale il collegamento picco↔atomo↔3D illuminerebbe l'atomo sbagliato. Il visore 3D che pesca da PubChem non poteva essere usato per questo — la numerazione di un SDF non ha nessun rapporto con quella di RDKit.

Misurato contro i valori noti (`test_geom3d`, 29 controlli): C–C 1,54 Å, C=C 1,34, C≡C 1,20, aromatico 1,39, C–H 1,09; angolo tetraedrico 109,5°, aromatico 120,0°, alchino 180,0°. **Nei due versi**: benzene piano (0,00 Å), cicloesano **non** piano (0,34). Su molecole vere il residuo resta sotto 0,03 Å fino a una trentina di atomi e arriva a 0,31 Å su una molecola di 76.

**Limiti dichiarati.** Non è un campo di forze e non minimizza un'energia: minimizza violazioni geometriche. Non sceglie il conformero più stabile e non tratta la stereochimica — un centro R e il suo enantiomero escono uguali.

## 3.9 Dal documento allo svolgimento: che cosa è dedotto e che cosa è letto

`bsi-documento.js` apre il file; `bsi-quesito.js` riconosce i dati nel testo; `bsi-elucida.js` svolge. Sono tre passi separati **di proposito**, perché sbagliano in modi diversi e confonderli nasconde l'errore: se il riconoscimento legge «1715» come banda IR quando era una massa, lo svolgimento che segue è impeccabile e la conclusione è sbagliata. Per questo il pannello mostra **la tabella dei dati letti sopra lo svolgimento**, con scritto accanto a ognuno da dove viene.

**Il riconoscimento è per sezione, non per numero.** Una banda IR a 1738 e una massa a 150 sono entrambe numeri: distinguerli dal solo valore è impossibile. Si cerca l'etichetta della tecnica (IR, MS, $^{1}$H NMR, $^{13}$C NMR) e si legge quello che viene dopo, fino alla fine del capoverso o all'etichetta successiva.

**Quello che non fa.** Non c'è nessun modello linguistico: ci sono espressioni regolari e un motore di regole spettroscopiche. Se il testo scrive i dati in una forma non prevista, i dati **non** vengono letti — e il modulo lo dichiara invece di svolgere a metà. Lo svolgimento arriva fino a dove arrivano le regole: gruppi funzionali compatibili, frammenti, conteggi. **La struttura finale non viene proposta**, perché proporla vorrebbe dire indovinare; una struttura la si può scrivere e il programma la **confronta** con i dati, dicendo quali segnali tornano e quali no.

**Non c'è riconoscimento ottico dei caratteri.** Una pagina scansionata contiene pixel, non lettere: il testo non si legge, e il modulo lo dichiara invece di restituire una stringa vuota come se il documento fosse vuoto. Le pagine restano visibili, e da lì passa l'estrazione della traccia dai pixel.

## 3.10 I due punti in cui il predittore cede, misurati

Dichiarare «scarto medio 1,0 ppm» e fermarsi lì nasconde la cosa che serve davvero sapere: *dove* sbaglia. Sono due posti, e si conoscono per misura.

### a) Gli eteroaromatici sostituiti — manca la tabella, non il metodo

Per i benzeni la fonte dà gli incrementi di sostituente per posizione; per furano, tiofene, pirrolo e piridina **non li dà**. Un eteroaromatico sostituito riceve quindi i valori del composto *non* sostituito, e i suoi carboni β risultano tutti uguali quando nella realtà non lo sono.

Misurato sul quesito del 23/04/2024 (struttura `O=CC(=Cc1ccco1)CSC`):

| osservato | previsto | scarto | che carbonio è |
|---:|---:|---:|---|
| 192,04 | 192,0 | 0,04 | CHO |
| 150,77 | 150,0 | 0,77 | C α del furano, sostituito |

| osservato | previsto | scarto | che carbonio è |
|---:|---:|---:|---|
| 146,05 | 142,7 | **3,35** | C α del furano |
| 135,55 | 135,0 | 0,55 | =C |
| 135,05 | 135,0 | 0,05 | =C |
| 118,55 | 109,6 | **8,95** | C β del furano |
| 112,97 | 109,6 | **3,37** | C β del furano |
| 26,67 | 34,0 | **7,33** | $CH_2$ fra C=C e S |
| 15,72 | 15,6 | 0,12 | S–$CH_3$ |

I due carboni β escono **identici** (109,6) perché senza incrementi di posizione non c'è niente che li distingua. **Si è provato** a trasferire gli incrementi del benzene all'anello eteroaromatico: sul carbonio *ipso* funziona (151,6 contro 150,77 misurato), ma sui β **peggiora** — il C3 passerebbe da 3,4 a 5,7 ppm di scarto. Non è stato fatto: una generalizzazione che peggiora dove il problema sta non è una generalizzazione.

### b) Un carbonio sp³ con DUE sostituenti in α

Gli incrementi sono ricavati da composti **mono**-sostituiti. Sommandone due sullo stesso carbonio si conta due volte un effetto che in realtà satura, e la previsione esce alta. Misurato due volte, stessa entità e stesso verso:

| molecola | carbonio | osservato | previsto | scarto |
|---|---|---:|---:|---:|
| acetato di benzile | $OCH_2$ (O estereo + anello) | 66,3 | 73,8 | **7,5** |
| il quesito qui sopra | $CH_2$ (C=C + S) | 26,7 | 34,0 | **7,3** |

È il caso peggiore dichiarato del modulo, e l'acetato di benzile è entrato nell'insieme di validazione proprio per tenerlo misurato.

**Lo strumento di confronto lo dice.** Quando una struttura proposta contiene un carbonio del genere, la fiducia scende da «alta» a «media» e compare il motivo: *un segnale che non torna su quel carbonio può essere un limite del predittore, non una prova contro la struttura*. Senza quell'avviso, un punteggio basso su una struttura **giusta** verrebbe letto come una smentita — ed è esattamente quello che succedeva all'acetato di benzile, che prende 42 su 100 pur essendo la risposta.

## 3.11 Che cosa si è potuto consultare, e che cosa no

Una tabella di incrementi per gli eteroaromatici sostituiti chiuderebbe il punto debole descritto sopra. **Dalla macchina in cui questo progetto si compila non è raggiungibile nessuna fonte primaria**, e la cosa è stata verificata, non supposta:

| via | esito |
|---|---|
| `curl` verso qualunque dominio | la politica di rete consente **solo** i registri di pacchetti (npm, PyPI, crates, Go) — lo dichiara il proxy stesso |
| NIST WebBook, SDBS (AIST), PubChem, SpectraBase | **403**, bloccati |
| CSIRO, RSC, ACS, Springer, Wikipedia, LibreTexts | **403**, bloccati |
| le tabelle di Hans Reich (`organicchemistrydata.org`, `chem.wisc.edu`) | **403**, bloccati |

| via | esito |
|---|---|
| NMRShiftDB2 (`nmrshiftdb.nmr.uni-koeln.de`) | **403**, bloccato |
| PubMed (via il suo servizio) | nessun risultato: indicizza il biomedico, non la chimica pura |
| npm e PyPI | nessun pacchetto ridistribuisce una banca dati NMR di riferimento: `nmr-predictor` la **scarica** da GitHub, che è bloccato; `nmr-processing` non la contiene |

**Quello che la ricerca testuale ha potuto accertare** è *dove* sta il dato, e questo è un risultato utile anche senza averlo in mano:

> M. T. W. Hearn, «Carbon-13 chemical shifts in some substituted furans and thiophens», *Australian Journal of Chemistry* **29**(1), 107–113 (1976). DOI 10.1071/CH9760107

L'abstract dichiara che «gli effetti dei sostituenti in questi eterocicli **assomigliano** a quelli riportati per i benzeni sostituiti». *Assomigliano* non vuol dire *coincidono*: trasferire gli incrementi del benzene è stato provato (§3.10 a) e sui carboni β peggiora. La tabella vera serve ancora.

**Perché non è stata scritta a memoria.** Sarebbe stato facile: quei numeri sono noti. Ma un valore che nessuno può risalire a una fonte è esattamente ciò che questo documento esiste per impedire, e metterlo in una tabella accanto a novantuno righe trascritte da una pagina stampata renderebbe meno credibili anche quelle. **Il buco dichiarato vale più di un buco tappato male.**

### Una riga di validazione con provenienza più debole

Per onestà va detto anche questo: l'acetato di benzile, entrato nell'insieme di validazione perché mostra il punto debole dei due sostituenti in α, porta valori **non verificati contro una fonte primaria** da questo ambiente. Il fenomeno che mostra è confermato in modo indipendente dal quesito d'esame del 23/04/2024 — dato di provenienza vera — ma il **caso peggiore dichiarato (7,5 ppm) poggia su quella riga**, ed è scritto nel banco a chiare lettere.

---

## 4. Costanti fisiche e dati tabulati

La ricerca delle costanti fisiche procede per livelli di specificità decrescente (corrispondenza esatta → simbolo → parole significative → sottostringa di almeno 4 caratteri) e **raccoglie tutte le candidate**: se ne restano più d'una, la richiesta viene rifiutata con l'elenco delle possibilità anziché restituire arbitrariamente la prima. Un valore fisico sbagliato restituito con sicurezza è peggio di una domanda di chiarimento.

Le molecole d'esame (`MOLECOLE_ESAME`) sono tabulate con valori verificati; il riconoscimento dei gruppi da SMILES usa un campo `consuma`, così che ogni gruppo rimuova la porzione di struttura che ha spiegato e non si producano conteggi sovrapposti.

---

## 5. Automazione della verifica

Tutti i controlli descritti sono eseguibili e ripetibili. Al momento della stesura la batteria comprende, fra gli altri:

| Banco | Oggetto | Controlli |
|---|---|---|
| `audit_farmaci` | struttura ⟷ peso, duplicati, formula ricostruita contro ChEMBL, deviazioni registrate con la loro ragione | 263 voci |
| `test_spettri` | riconoscimento gruppi su molecole di riferimento | 36 |
| `test_assi` / `test_assi_canvas` | convenzioni degli assi (SVG e canvas) | 19 |
| `test_costanti` | ricerca delle costanti fisiche e rifiuto delle ambiguità | 45 |
| `audit_dati` | coerenza dei dati tabulati | 29 |
| `verifica_guida` | corrispondenza fra ciò che la documentazione promette e ciò che il codice fa | 71 |

L'ultimo banco merita una menzione: verifica che le affermazioni contenute nella documentazione utente corrispondano al comportamento reale del codice. Una promessa non mantenuta dalla documentazione è un difetto al pari di un errore di calcolo, e viene trattata come tale.

---

## 6. Dichiarazione di trasparenza

Questo documento descrive controlli **effettivamente implementati ed eseguibili**, con i risultati realmente ottenuti e i limiti dei predittori. Alla versione `bsi-v188` gli errori residui sulla banca dati farmaci sono **zero**: le 21 deviazioni che restano sono voci senza struttura, ciascuna con il proprio motivo registrato, non errori taciuti. Le percentuali di copertura e i conteggi riportati sono prodotti dagli strumenti citati e riproducibili eseguendoli.

Dove un dato non è verificabile con gli strumenti a disposizione, lo si dichiara anziché presentarlo come verificato.

---

_Documento aggiornato alla versione `bsi-v223`._

# Distinta dei componenti software (SBOM)

**BioSpecInfo** · documento generato da `tools/genera-sbom.js`.

| | |
|---|---|
| Versione applicazione | `bsi-v223` |
| Commit | `36a96ee506b6602a07a6d0cbe5d9395db8e949c1` |
| Generato (UTC) | `2026-10-21T10:49:56.739Z` |
| Formato macchina | `evidence/sbom.cdx.json` — CycloneDX 1.5 |

> Le impronte SHA-256 si riferiscono ai file effettivamente distribuiti in questo commit. Un revisore può ricalcolarle con `sha256sum <file>` e confrontarle, verificando di avere sotto mano lo stesso artefatto descritto.

## 1. Componenti di terze parti distribuiti con l'applicazione

Tutti i componenti sono **inclusi nel repository** e serviti dallo stesso dominio: l'applicazione non carica codice da CDN esterne in fase di esecuzione. È la condizione che le rende utilizzabile offline e che elimina la dipendenza dalla disponibilità di terzi.

| Componente | Versione/File | Licenza | Dimensione | Ruolo |
|---|---|---|---|---|
| **RDKit MinimalLib (JS glue)**<br><sub>RDKit / Greg Landrum</sub> | `RDKit_minimal.js` | BSD-3-Clause | 125 kB | Chemioinformatica: interpretazione SMILES, SMARTS, descrittori, disegno 2D. |
| **RDKit MinimalLib (WebAssembly)**<br><sub>RDKit / Greg Landrum</sub> | `RDKit_minimal.wasm` | BSD-3-Clause | 6753 kB | Binario WebAssembly del motore chemioinformatico. |
| **three.js**<br><sub>mrdoob e collaboratori</sub> | `three.min.js` | MIT | 589 kB | Motore di rendering WebGL per le scene 3D. |
| **three.js — UnrealBloomPass**<br><sub>mrdoob e collaboratori</sub> | `three_bloom.js` | MIT | 25 kB | Effetto di post-produzione per le visualizzazioni astronomiche. |
| **three.js — SkeletonUtils**<br><sub>mrdoob e collaboratori</sub> | `skeleton_utils.js` | MIT | 12 kB | Copie dei nemici animati con il loro scheletro (ATOMIC PROTOCOL). |
| **three.js — GLTFLoader**<br><sub>mrdoob e collaboratori</sub> | `gltf_loader.js` | MIT | 94 kB | Caricamento dei modelli anatomici e molecolari in formato glTF. |
| **3Dmol.js**<br><sub>University of Pittsburgh / David Koes</sub> | `3Dmol-min.js` | BSD-3-Clause | 502 kB | Visualizzazione molecolare 3D (PDB, SDF, superfici). |

| Componente | Versione/File | Licenza | Dimensione | Ruolo |
|---|---|---|---|---|
| **SmilesDrawer**<br><sub>Daniel Probst</sub> | `smiles-drawer.min.js` | MIT | 246 kB | Disegno 2D delle strutture a partire da SMILES. |
| **PDF.js (build legacy)**<br><sub>Mozilla Foundation</sub> | `vendor/pdfjs/pdf.min.mjs` | Apache-2.0 | 511 kB | Apertura dei documenti PDF nel lettore di spettri: ogni pagina disegnata e il suo strato di testo. E' la build legacy, perche' quella predefinita usa funzioni di linguaggio recentissime e si rompe sui browser che non le hanno ancora. |
| **PDF.js — worker**<br><sub>Mozilla Foundation</sub> | `vendor/pdfjs/pdf.worker.min.mjs` | Apache-2.0 | 1290 kB | Il lavoro di decodifica di un PDF, fuori dal filo principale: una pagina complessa non blocca l'interfaccia. |
| **sql.js (JS glue)**<br><sub>sql.js / SQLite</sub> | `lib/sql-wasm.js` | MIT | 45 kB | Database SQLite in-browser per le esercitazioni sui dati. |
| **SQLite (WebAssembly)**<br><sub>SQLite Consortium</sub> | `lib/sql-wasm.wasm` | Public Domain | 644 kB | Motore SQLite compilato in WebAssembly. |
| **Dataset dimuoni (CERN Open Data)**<br><sub>CERN Open Data Portal</sub> | `lib/dimuon.js` | CC0-1.0 | 48 kB | Dati sperimentali per l'esercitazione di fisica delle particelle. |
| **Fists (2023) | First Person Animations (adattato)**<br><sub>1Matzh (Sketchfab)</sub> | `models/braccia-atomic.glb` | CC-BY-4.0 | 6530 kB |
| **Robotic Hand (modello 3D)**<br><sub>SeanNicolas (Sketchfab)</sub> | `models/mano-robotica-atomic.glb` | CC-BY-4.0 | 838 kB | La mano sinistra robotica, sopra cui si accende il potere degli elementi. |
| **Small Lab (adattato)**<br><sub>Biohazard Rooms (Sketchfab)</sub> | `models/mappe/small.glb` | CC-BY-4.0 | 1506 kB | ATOMIC PROTOCOL — laboratorio (ali 1, 6). |
| **Sci-fi lab (adattato)**<br><sub>Agata Wilczek (Sketchfab)</sub> | `models/mappe/scifi1.glb` | CC-BY-4.0 | 6683 kB | ATOMIC PROTOCOL — laboratorio (ali 2, 7). |

| Componente | Versione/File | Licenza | Dimensione | Ruolo |
|---|---|---|---|---|
| **Flynn's Secret Lab [Tron Legacy] (adattato)**<br><sub>jvouillon (Sketchfab)</sub> | `models/mappe/flynn.glb` | CC-BY-4.0 | 2319 kB | ATOMIC PROTOCOL — laboratorio (ali 3, 8). |
| **Location underground laboratory (adattato)**<br><sub>bazz4r (Sketchfab)</sub> | `models/mappe/underground.glb` | CC-BY-4.0 | 10512 kB | ATOMIC PROTOCOL — laboratorio (ali 4, 9). |
| **Overgrown Laboratory (adattato)**<br><sub>MichalTroye (Sketchfab)</sub> | `models/mappe/overgrown.glb` | CC-BY-4.0 | 6227 kB | ATOMIC PROTOCOL — laboratorio (ali 5, 10). |
| **Quantum_Laboratory_X_Alpha (adattato)**<br><sub>-X-ScornGames (Sketchfab)</sub> | `models/mappe/reattore.glb` | CC-BY-4.0 | 3269 kB | ATOMIC PROTOCOL — apparecchio (il reattore). |
| **Sci Fi lab (adattato)**<br><sub>IrisProcess (Sketchfab)</sub> | `models/mappe/capsula.glb` | CC-BY-4.0 | 6548 kB | ATOMIC PROTOCOL — apparecchio (la capsula). |
| **Worm Monster (adattato)**<br><sub>CR!STALLL (Sketchfab)</sub> | `models/nemici/verme.glb` | CC-BY-4.0 | 626 kB | ATOMIC PROTOCOL — nemico: il verme di scarico. |
| **Scary Monster (adattato)**<br><sub>L. (Sketchfab)</sub> | `models/nemici/curvo.glb` | LicenseRef-Sketchfab-Standard | 1145 kB | ATOMIC PROTOCOL — nemico: il rampicante. |
| **SWAMP MONSTER (adattato)**<br><sub>alexalbinyana (Sketchfab)</sub> | `models/nemici/palude.glb` | CC-BY-4.0 | 1803 kB | ATOMIC PROTOCOL — nemico: la fanghiglia. |
| **The Human Deer (adattato)**<br><sub>ceeleste (Sketchfab)</sub> | `models/nemici/cervo.glb` | CC-BY-4.0 | 6854 kB | ATOMIC PROTOCOL — nemico: il cervo. |
| **6- Stylized- Monster (adattato)**<br><sub>Lex Wild (Sketchfab)</sub> | `models/nemici/abissale.glb` | CC-BY-4.0 | 3470 kB | ATOMIC PROTOCOL — nemico: l’abissale. |
| **Monster (adattato)**<br><sub>itszyx123456789 (Sketchfab)</sub> | `models/nemici/mostro.glb` | CC-BY-4.0 | 2108 kB | ATOMIC PROTOCOL — nemico: il cristallino. |
| **CREATURE MONSTER 3D BY Oscar Creativo (adattato)**<br><sub>OSCAR CREATIVO (Sketchfab)</sub> | `models/nemici/bruto.glb` | CC-BY-4.0 | 5305 kB | ATOMIC PROTOCOL — nemico: il bruto. |

| Componente | Versione/File | Licenza | Dimensione | Ruolo |
|---|---|---|---|---|
| **hands animation (modello 3D, adattato)**<br><sub>hugo colauto (Sketchfab)</sub> | `models/mani-atomic.glb` | LicenseRef-Sketchfab-Standard | 2059 kB | Le mani della prima persona, con lo scheletro e l'animazione da cui il gioco ricava le pose. |
| **Modern Scientist in a Lab Coat (ritaglio)**<br><sub>restore50 (Sketchfab)</sub> | `models/manica-atomic.glb` | CC-BY-4.0 | 275 kB | La manica del camice della prima persona, ritagliata dalla scansione. |
| **Capsule Gun (modello 3D)**<br><sub>sc8di (Sketchfab)</sub> | `models/pistola-atomic.glb` | CC-BY-4.0 | 1366 kB | La pistola a capsula impugnata nella prima persona. |

## Impronte

| File | SHA-256 |
|---|---|
| `RDKit_minimal.js` | `58d3c996ade7e0b0137d4f9363ff6c204b545689428fa0898eeaed579ef788d9` |
| `RDKit_minimal.wasm` | `e0967d44fed59e44a2d07bfc08f3a86821c54a14c95bb7e6e392fe867333b8c8` |
| `three.min.js` | `9274bbcec8d96168626c732b5d31c775aa8cfb7eaa0599bec0c175908a2c1ce2` |
| `three_bloom.js` | `42e0ff40b00ea1ba4fe53baeb3726834a3ac3db46e9cfb80856baebf01611090` |
| `skeleton_utils.js` | `cc2e2e1a3183ab55169d185565f86f43f80c6dfafe73610d991e741ea990ac1a` |
| `gltf_loader.js` | `5c15967ba830918a9caea6338712c994c354bccd4edc4569bde411c3ec06a3e6` |
| `3Dmol-min.js` | `06b6d2fc7d418e8bef62a32cca44373ff21b2b787bd377613dd4039394a4e9ff` |
| `smiles-drawer.min.js` | `955285fac52a7017b3c3658e2cb84bef7f1f76732f3f7cd565d1bb0903232dc2` |
| `vendor/pdfjs/pdf.min.mjs` | `bccc24ea711db8e44503629519904a5292d73b9daaa214bbe7cdcc282b0f4259` |
| `vendor/pdfjs/pdf.worker.min.mjs` | `145d2dd3ab0c86151011dba95acfa2d5336e2accd59388ea43dbee0efddaaec6` |
| `lib/sql-wasm.js` | `77d6435bac506af0e3c59636dce9d22b1b14156348bc327f41a1577f3212360f` |
| `lib/sql-wasm.wasm` | `438c88f666dc054ce4e9395f80fe9db4218b1a3c379960454880f048a7898aed` |
| `lib/dimuon.js` | `61190d7bbec3ce4ea3add2503b9513ac27b227a3878dd229560a6cd29aabc36d` |
| `models/braccia-atomic.glb` | `3e72b0067366ba4906e8cb3d9077e3b800656705bfcdef5b0bb41339c0b765ff` |
| `models/mano-robotica-atomic.glb` | `3cadfde4777f5f609fb9fea7990f35ddc8f82d19fad4c60b8fc18a563ba7e5c6` |
| `models/mappe/small.glb` | `932e21a12c772ef3c36290fac8974a30b37b62e2000f7f1f26cb812a0572a7ab` |
| `models/mappe/scifi1.glb` | `f3e4434820cda4a2ebec5804749cd0a6278aa0cda6a19b74ec14623affb3dc5e` |
| `models/mappe/flynn.glb` | `d9c32659b5a75db09e88e97aeef645f46d30caee24522fc3a18b5048fa56911a` |
| `models/mappe/underground.glb` | `8cae8085cae16d6b496fe93a00eef7d687349492e3d74c7af1aaab407085fa75` |
| `models/mappe/overgrown.glb` | `c521f06e1da35eda66d585a0e6ab5b87a4da504d4b4fb09048518bf11683f403` |
| `models/mappe/reattore.glb` | `58f200ac13b072d40ee45bdd6c725ddd06591502e53825d60699862fc79a3e01` |
| `models/mappe/capsula.glb` | `be1ae03a8aa0c8cd160d517620985f83a515a2f05fc3d062aab4303496befb02` |
| `models/nemici/verme.glb` | `4b35e41fd47e554733f593f671b35b51765367ef2f7522bda4316ddef0ee02d8` |
| `models/nemici/curvo.glb` | `a1fb198ba5806fd97feb45ec4ca5d42a065420ce2bdb0c331699609845218577` |
| `models/nemici/palude.glb` | `83668a9192e57d1183f9086ac974b4e87af8ecdc57b57c13015ec90d2f5da533` |

| File | SHA-256 |
|---|---|
| models/nemici/cervo.glb | ecece2366754baf17c400ac4265d65ad7daa166a40fc911eece6d3641403291d |
| models/nemici/abissale.glb | 81b701fba1f0a59ce10f57c45128b172aeb1d6f759a51b9b6903f548c14eee2e |
| models/nemici/mostro.glb | c669349d5562013e251a76fdb48d0e180e3f997e95c07d1064c8697368d0d4e3 |
| models/nemici/bruto.glb | a995a10428f05dd0074570980a72c9a5f04606deb90a58382a8f3e5e3d301ae1 |
| models/mani-atomic.glb | d27b4ea1689e677e9406944abaecd95d524ca7693b2e4b62aec6c906f46ece56 |
| models/manica-atomic.glb | 0034162e3fc772d3afb11c2df1a66222ae681ad7f404bcec59977d6557f14b98 |
| models/pistola-atomic.glb | 4e109a4ab7e2794b139a5c9414151b376b7a237baab5d9f183f98d8e9ac65f7f |

## 2. Codice proprio del progetto

| File | Dimensione | Ruolo |
|---|---|---|
| index.html | 4671 kB | Applicazione principale: interfaccia, sezioni didattiche, dati chimici. |
| bsi-ai-hub.js | 422 kB | Agente AI «Spectra»: ciclo agentico, strumenti, gestione dei fornitori. |
| bsi-spettri.js | 35 kB | Motore di predizione spettrale IR/NMR su grafo molecolare. |
| bsi-cheminfo.js | 125 kB | Motore di chemioinformatica: standardizzazione, impronte, raggruppamento, PCA, modelli QSAR con modello nullo. |
| bsi-pretsch.js | 37 kB | Le tabelle di stima NMR trascritte intere da Pretsch–Bühlmann–Badertscher, 4ª ed.: benzeni $^{13}C$ e $^{1}H$, etileni, alcani, alchini, alifatici $^{13}C$, correzioni steriche, $^{1}J(C,H)$. Solo numeri, nessun codice. |
| bsi-nmr.js | 57 kB | Predizione NMR $^{1}H$ e $^{13}C$ assegnata per atomo: applica le tabelle di bsi-pretsch.js camminando l'anello e misurando le distanze, con composto di riferimento ciclico ed equivalenza chimica per codice d'intorno. |
| bsi-geom3d.js | 46 kB | Coordinate 3D da uno SMILES per geometria delle distanze, con gli stessi indici del predittore NMR: è la condizione del collegamento picco↔atomo↔3D. |
| bsi-nmr2d.js | 21 kB | NMR bidimensionale: COSY, HSQC editato e HMBC, costruiti camminando il grafo sulle due predizioni per atomo. |
| bsi-moldraw.js | 44 kB | Spettro NMR interattivo: zoom, tabella di assegnazione, collegamento picco↔atomo, cronologia SMILES/InChI, uscite CSV/JCAMP-DX/PNG. |
| bsi-documento.js | 23 kB | Apertura di qualunque documento — PDF, immagini, testo, Word, OpenDocument, PowerPoint, Excel — con l'elenco esplicito di cio' che NON si e' potuto leggere. |
| bsi-quesito.js | 19 kB | Riconoscimento dei dati spettroscopici nel testo di un quesito, con la provenienza di ogni dato, e svolgimento passo per passo tramite bsi-elucida.js. |
| bsi-spettrolettore.js | 104 kB | Lettore di spettri: JCAMP-DX con compressione ASDF, ricerca dei picchi per prominenza, assegnazione delle bande IR, perdite neutre, apertura di documenti. |
| bsi-mol3d.js | 42 kB | Visore 3D delle molecole: animazione di formazione, selezione degli atomi, misura di angoli, lunghezze e diedri. |
| bsi-lingue.js | 163 kB | Motore di internazionalizzazione: quattordici lingue, verso di scrittura compreso. |
| bsi-molingue.js | 54 kB | Linguaggi chimici: venticinque uscite da SMILES, con nomenclatura IUPAC su una classe dichiarata. |
| bsi-pannelli-lingua.js | 66 kB | Pannelli delle lingue e dei linguaggi chimici. |
| sw.js | 6 kB | Service Worker: funzionamento offline e strategia di rete. |
| rdkit_lab.html | 260 kB | Laboratorio di chemioinformatica. |

| File | Dimensione | Ruolo |
|---|---|---|
| `astro.html` | 2660 kB | Modulo di astrochimica. |
| `chimorga.html` | 194 kB | Modulo di chimica organica. |
| `proxy/spectra-proxy.js` | 10 kB | Proxy opzionale (Cloudflare Worker) per le chiamate all'AI. |

### Impronte

| File | SHA-256 |
|---|---|
| `index.html` | `410a54689d045820e2e33bf427c443e55cf10c2fe2f1343e62e77ee3667a0d72` |
| `bsi-ai-hub.js` | `985b9fa3f6a3d330cc6f7e31456e16760d0a0d9482f760b04d83765a013f2476` |
| `bsi-spettri.js` | `be757f15a70f884e3374d401596e2dfd18bcc852cafbb4584920e2b2d24eb3c9` |
| `bsi-cheminfo.js` | `59a3111b3b9436add5376fde1be6f90ded3dc08c095cebdc04da50c7f8268bbc` |
| `bsi-pretsch.js` | `27f727240363579fba3dba50ab3b567fbcdb26a8a9a06c0e43968b195c479db3` |
| `bsi-nmr.js` | `881917dbb141dfcbab9a25b9c518eaa4a8c1c52dc1020cbac90985a1cf859b72` |
| `bsi-geom3d.js` | `a616b91efa8f790388c99f22cc9f2d48630cb760d4f7fa87f92b99b9db106054` |
| `bsi-nmr2d.js` | `a0b1db87f27ffa8c124d617e4903f61e35b89c30c35162527ad023325c03fa78` |
| `bsi-moldraw.js` | `45cacdca20c8091cbfb32e256c179de8c32c71068a5d1008fbef9be005b5df0e` |
| `bsi-documento.js` | `0e9ad6043a396652549b30879764cc401f8b7bd25689b5bb5f37cf26f7d7d8d9` |
| `bsi-quesito.js` | `6f686abcfdc3959d8c865a3e6ee7129224de52992ab1ba3da07372a986769cdf` |
| `bsi-spettrolettore.js` | `14daf41305b0a7271c6ff5f7c9078a4e5f0e0149f32460a9608ed1996f810256` |
| `bsi-mol3d.js` | `93fea4a6811ba4263de450db4e7ae1801d4fde196cf7683d0100846c51751893` |
| `bsi-lingue.js` | `5a28570f930be99f9e07c46ed354dab3392805820209adb1eb38e28f2d20f410` |
| `bsi-molingue.js` | `e45fec1ee20e3e7b9a7bea3d6e20aa4e33e74ec43578bfa7bfb94646b7bc53fb` |
| `bsi-pannelli-lingua.js` | `4af94d70ef104cf21be18ff7fbc7a2248c56e376e2ae48e8cac83878f4554f93` |
| `sw.js` | `e11bf0585bf71b749b4585df4c4a06c6464b1fcf7b928ef2a59cbc6ef800f495` |
| `rdkit_lab.html` | `066a42092b829df2fa306b691b9d162b6d44edfdb5317ce4cc8a276bc34c80ad` |
| `astro.html` | `3376b2b7f26ed483f2d698c6692b31f21c9f245f87d1fb1884216fb8b1da489d` |
| `chimorga.html` | `047934abc73a79fbaf06ed7036b6e89a913ebdf5354fc52cecdbee7e8f94f51d` |
| `proxy/spectra-proxy.js` | `808c0a12891ae9c6f45cf0c676b033075089e064df9047be844f03badf940962` |

## 3. Dipendenze di sviluppo

Usate **solo** per l'esecuzione dei banchi di prova. Non vengono distribuite con l'applicazione e non sono presenti in produzione.

| Pacchetto | Versione | Licenza |
|---|---|---|
| `playwright-core` | 1.62.1 | Apache-2.0 |

## 4. Dipendenze di esecuzione

**Nessuna.** L'applicazione non ha backend, non installa pacchetti a runtime e non carica script da domini esterni. Le uniche chiamate di rete sono opzionali e dirette a servizi pubblici documentati:

| Servizio | Scopo | Se non raggiungibile |
|---|---|---|
| PubChem PUG-REST | nome IUPAC, CAS, pittogrammi GHS, conformeri 3D | l'app usa i dati locali e lo dichiara |
| NASA / ESA | immagini e dati astronomici | il modulo mostra i dati tabulati |
| Fornitori AI (a scelta dell'utente) | risposte dell'assistente | l'assistente lo segnala e propone alternative |

Nessun dato personale viene trasmesso: le chiavi API, se inserite, restano nel `localStorage` del dispositivo, oppure sul proxy dell'utente (vedi `proxy/`).

---

## 5. Compatibilità delle licenze

Tutte le licenze dei componenti distribuiti (MIT, BSD-3-Clause, CC0, Public Domain) sono **permissive** e reciprocamente compatibili. Nessun componente è soggetto a licenza copyleft forte (GPL/AGPL): non esistono vincoli di ridistribuzione del codice proprio del progetto.

Gli obblighi residui sono di **attribuzione**: le note di licenza dei progetti a monte sono riportate in `THIRD_PARTY_NOTICES.md`.

> **La licenza dell'applicazione è distinta da quelle dei componenti.** Il codice proprio di BioSpecInfo è **proprietario** — *All rights reserved* (vedi `LICENSE`): visibile e valutabile, ma copia, riuso e uso commerciale richiedono autorizzazione scritta dell'Autore. Le licenze permissive elencate sopra riguardano **soltanto** le librerie di terze parti incluse, e non si estendono all'applicazione.

_Generato il 2026-10-21T10:49:56.739Z._

# Matrice di tracciabilità — BioSpecInfo

| Campo | Valore |
|---|---|
| **Software** | BioSpecInfo |
| **Autore** | Samuele Pio Provenzano |
| **Versione descritta** | `bsi-v223` |
| **Scopo** | Collegare ogni requisito dichiarato all'implementazione che lo realizza e al banco di prova che lo verifica. |

> **Come leggere questa matrice.** Ogni riga è una catena chiusa: un requisito, il punto del codice che lo realizza, e il banco che ne verifica il funzionamento. Una riga senza banco è un requisito **non verificato** e viene dichiarata come tale, non nascosta: l'utilità di una matrice sta esattamente nel rendere visibili le lacune.
>
> Gli esiti dei banchi citati sono riportati per esteso, con l'uscita integrale, in `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md`, generato automaticamente.

## 1. Requisiti scientifici

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **SCI-01** | La struttura di un farmaco deve venire da una fonte esterna e coincidere con quella fonte, non solo pesare giusto | `FARM_DATA` in `index.html` — **263 voci**, 36 con identificativo ChEMBL e formula dichiarati | `audit_farmaci` — la formula viene **ricostruita contando gli atomi del grafo** e confrontata con quella di ChEMBL: 36 su 36. Il solo peso non bastava: tre voci preesistenti (lenalidomide, palbociclib, aripiprazolo) erano **isomeri** — stesso peso, molecola diversa — e sono state sostituite. Due cricche: provenienza verificata ≥ 36, strutture leggibili ≥ 240 |
| **SCI-02** | I gruppi funzionali devono essere riconosciuti sulla struttura, non sul testo dello SMILES | `bsi-spettri.js` §1, pattern SMARTS via RDKit | `test_spettri` — 8 molecole di riferimento, riconoscimento additivo |
| **SCI-03** | Una molecola con più gruppi funzionali deve mostrarli tutti | `bandeDaGruppi()`, costruzione additiva | `test_spettri` §1 — acido acetilsalicilico: estere **e** acido |
| **SCI-04** | Gli spettri devono rispettare le convenzioni della tecnica | `svgIR()`, `makeNMRsvg()`, `drawUVSpectrum()`, `drawMSSpectrum()` | `test_assi` (SVG), `test_assi_canvas` (canvas) |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **SCI-05** | Uno spettro calcolato deve essere riproducibile | rimozione di ogni `Math.random()` dalle tracce | `test_assi` §3, `test_spettri` §8 — confronto byte a byte |
| **SCI-06** | L'altezza dei picchi $^1$H deve rappresentare l'integrazione o non essere asserita | `makeNMRsvg()`; `_nmrSvg()` disegna fasce a altezza uniforme | `test_assi` §4 |
| **SCI-07** | La coniugazione deve agire sul singolo carbonile | SMARTS `acidoConiug`, `estereConiug`, `chetoneConiug`, `aldeideConiug` | `test_spettri` §1 — aspirina 1760/1690; acetofenone 1690 |
| **SCI-08** | Una costante fisica ambigua non deve essere risolta arbitrariamente | `costante_fisica` in `bsi-ai-hub.js` — raccoglie tutte le candidate | `test_costanti` — 45 controlli, compresi i rifiuti per ambiguità |
| **SCI-09** | I limiti dei predittori devono essere dichiarati all'utente | intestazione dei grafici; `docs/06` §3.5 | `verifica_guida` — coerenza fra promesse e codice |
| **SCI-10** | La simmetria molecolare deve determinare correttamente le regole di selezione | sezione `ssimm` in `index.html` | `test_simmetria` — 26 controlli: modi normali, centro di inversione, esclusione mutua |
| **SCI-12** | Un cromatogramma deve discendere dai parametri, non essere disegnato | sezione `scroma`: σ = t<sub>R</sub>/√N, R<sub>s</sub> da distanza e larghezze | `audit_stabilita` (apertura e disegno), ispezione dei valori contro le definizioni |
| **SCI-13** | Una retta di taratura deve dichiarare l'incertezza dei suoi coefficienti e riconoscere i due modi in cui inganna | sezione `staratura`: minimi quadrati ordinari, test F retta⟷parabola, residuo cancellato | Verificato sui tre insiemi di esempio inclusi: lineare (F = 0,3), non lineare (F = 186,6 > 7,71), con punto anomalo (1 rilevato) |
| **SCI-14** | Un modello QSAR deve essere valutato su scheletri mai visti, non su analoghi dello stesso insieme | `bsi-cheminfo.js` §9 — `divisionePerScaffold()` accanto a `divisioneCasuale()` | `test_cheminfo` — la divisione per scheletro non lascia nessuno scheletro in comune fra addestramento e prova |
| **SCI-15** | Un punteggio di modello deve essere confrontato con il caso, non presentato da solo | `bsi-cheminfo.js` §9 — riaddestramento su etichette rimescolate, otto ripetizioni | `test_cheminfo` — verificato **nei due versi**: su un segnale apprendibile $R^2$ 0,394 batte tutti gli otto sosia (margine 0,287); su etichette casuali $R^2$ −0,199 **non** li batte |
| **SCI-16** | Due scritture della stessa molecola non devono contarsi due volte né finire da parti opposte della divisione | `bsi-cheminfo.js` §1 — deduplicazione sullo SMILES canonico dopo il frammento maggiore | `test_cheminfo` — `OC(=O)C` e `CC(=O)O` collassano in una voce; i sali perdono il controione |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **SCI-17** | La similarità fra molecole deve essere calcolata, non stimata | `bsi-cheminfo.js` §3 — Tanimoto e Dice su impronte Morgan, RDKit, pattern, MACCS | `test_cheminfo` — confronto con valori calcolabili a mano, compresa la convenzione 0/0 = 1 |
| **SCI-18** | Una validazione su una divisione sola, su un insieme piccolo, è un numero rumoroso: va accompagnata dalla sua dispersione | `bsi-cheminfo.js` §9-bis — `validazioneIncrociata()` su pieghe **raggruppate per scheletro** | `test_cheminfo` — le pieghe coprono ogni molecola una volta sola, **nessuno scheletro sta in due pieghe**, e con lo stesso seme le pieghe sono le stesse |
| **SCI-19** | Un risultato che cambia a ogni esecuzione non è verificabile da nessuno | generatore mulberry32 seminato per divisioni, rimescolamenti e pieghe; il seme è scritto nel rapporto | `test_cheminfo` — due chiamate con lo stesso seme danno pieghe identiche; il rapporto di metodo dichiara il seme |
| **SCI-20** | I risultati devono poter uscire dallo strumento, e il metodo deve uscire con loro | `bsi-cheminfo.js` §9-ter — `esportaCsv()` e `rapportoMetodo()`, entrambi formati in memoria nel browser | `test_cheminfo` — colonne coerenti con l'intestazione, nome con virgola citato, residuo calcolato, cella vuota per l'attività mancante; il rapporto contiene seme, fingerprint, verdetto, limiti |
| **SCI-21** | Un numero presentato come similarità strutturale deve venire da un fingerprint, e una sola implementazione deve calcolarlo | `rdkit_lab.html` carica `bsi-cheminfo.js` e ne usa `tanimoto()` e `fingerprint()`; la similarità a otto bit è stata rimossa | `test_cheminfo` — la pagina e il motore danno lo stesso Tanimoto su tutte e **28 le coppie**, scarto **esattamente 0**; le funzioni della similarità finta non esistono più; ogni struttura di riferimento è valida e ha la **massa monoisotopica** del farmaco che dichiara |
| **SCI-22** | Le conversioni fra linguaggi molecolari devono essere verificate contro una fonte esterna o contro il calcolo a mano, e le coordinate scritte in un file devono essere vere e dichiarate | `bsi-molingue.js` — **venticinque uscite**, da SMILES a CML e alle sei impronte | `test_lingue` — 7 chiavi InChI **di letteratura**, giro completo SMILES → molfile → SMILES, 26 nomi a mano, **7 rifiuti pretesi**; composizione in massa contro il calcolo a mano (alanina C 40,44%, aspirina C 60,00%); XYZ e PDB con coordinate non nulle **e** dichiarate 2D |
| **SCI-23** | Angoli, lunghezze e diedri si misurano sulle coordinate, e su coordinate piatte non si mostrano | prodotto scalare per gli angoli, prodotto vettoriale per i diedri | `test_mol3d` — tetraedro **109,4712°**, acqua 104,47°, $CO_2$ 180°, $BF_3$ 120°, ammoniaca 106,13°; diedri 0°, 60°, 90°, 180°; C–C dell'etanolo 1,509 Å; e il rifiuto provato nei due versi |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **SCI-24** | Uno spettro letto da un file deve essere decodificato secondo il formato, e i picchi trovati devono essere quelli che ci sono — né più né meno | `bsi-spettrolettore.js` — JCAMP-DX con ASDF completo (PMAI, DIF, DUP) e il controllo di integrità che il formato prevede; picchi per **prominenza**, rumore da MAD × 1,4826 | `test_spettrolettore` — **61 controlli**. Su tre gaussiane costruite a 1715, 2950, 3400 $cm^{-1}$ sotto rumore ne trova tre: 1716, 2952, 3402. **Nei due versi**: su rumore puro ne trova **zero**. ASDF verificato simbolo per simbolo ( `abcdefghi` = −1…−9; `n` = −5, non −4) |
| **SCI-25** | Una banda deve essere dichiarata *compatibile con*, mai assegnata a una sola possibilità | `BANDE_IR` — 24 intervalli, `assegnaIR()` restituisce **tutte** le assegnazioni compatibili | `test_spettrolettore` — a 1715 $cm^{-1}$ compaiono sia C=O chetonico sia C=O di acido carbossilico; la sezione dichiara di non dedurre la struttura |
| **SCI-26** | Un modello pubblicato va verificato contro il **suo** errore dichiarato, e un modello appreso contro il caso | `bsi-cheminfo.js` §10 — ESOL (Delaney 2004) con incertezza, quattro filtri di drug-likeness separati, foresta casuale con errore fuori sacco | `test_spettrolettore` §4-5 — ESOL contro quattro valori sperimentali, scarto medio **0,68** entro l'errore dichiarato di ~1 unità logaritmica; foresta $R^2$ fuori sacco **0,90** su una relazione non lineare e **−0,16** su puro rumore; deterministica a parità di seme e diversa con seme diverso |
| **SCI-27** | Una struttura senza fonte non deve entrare, nemmeno quando la si conosce | raccolta da ChEMBL, `tools/dati/farmaci_v187.json` con l'identificativo di ogni voce | **Due rifiuti**: ivermectina ( `structure_type NONE` , miscela di omologhi) e semaglutide (proteina, `SEQ` ). E due nomi tenuti con il nome del **record** e non della domanda: «morphine» → apomorfina, «levothyroxine» → liotironina |
| **SCI-28** | Uno spettro previsto deve dire QUALI atomi producono ogni segnale, e lo scarto va misurato su molecole che non hanno scelto i parametri | `bsi-pretsch.js` — le tabelle di stima trascritte intere dalla fonte (Pretsch 4ª ed.: 91 righe $^{13}C$ e 66 $^{1}H$ per i benzeni, 42 per gli etileni, 31 per gli alcani, 24 per gli alifatici $^{13}C$, correzioni steriche 4×4); `bsi-nmr.js` — il ragionamento che le applica: posizione nell'anello ricavata camminando il ciclo, schema additivo con composto di riferimento ciclico, equivalenza chimica per codice d'intorno a gusci | `test_nmr` — **56 controlli**. Due insiemi separati: taratura **0,71 ppm** su 9 molecole, **validazione 0,92 ppm** su 22 mai usate per tarare, caso peggiore **4,9 ppm**, $^{1}H$ **0,06 ppm** (0,03 sui soli aromatici). Il banco pretende che la validazione resti **peggiore** della taratura: se diventassero uguali, qualcuno avrebbe spostato una molecola fra i due insiemi |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **SCI-29** | Atomi chimicamente equivalenti devono dare UN segnale, non uno per atomo | codice d'intorno a gusci concentrici per distanza (principio dei codici HOSE), con i legami aromatici scritti come tali e non in forma di Kekulé | `test_nmr` — otto molecole di cui si sa quanti segnali danno: benzene **1** (non sei), toluene 5, p-xilene 3, naftalene 3, difenile 4, aspirina 9. Tutte giuste |
| **SCI-30** | Da un'immagine si può recuperare la FORMA di uno spettro, non la sua taratura | `bsi-digitalizza.js` — `bsi-spettrolettore.js` gli delega `daImmagine()`, una sola implementazione. Cornice degli assi riconosciuta prima di tutto, traccia a **subpixel** (baricentro pesato sulla scurezza), scelta del tratto per continuità **e** per scurezza, taratura dei due assi lineare o logaritmica, %T convertita in assorbanza con $A = -\log_{10} T$ | `test_digitalizza` — **45 controlli** su sette figure costruite: scarto medio **2,2 cm⁻¹**, peggiore **7,3** (una colonna vale ~4 cm⁻¹). **Nei due versi**: da un foglio bianco e dall'icona dell'applicazione non esce nessuna curva, e il ripiego grezzo sulla stessa figura con cornice ed etichette trova **un** picco invece di tre. `test_spettrolettore` per l'instradamento |
| **SCI-31** | Una mappa NMR bidimensionale deve dire QUALI atomi producono ogni correlazione, e non deve collegare ciò che la topologia non collega | `bsi-nmr2d.js` — HSQC a un legame con segno invertito sui $CH_2$, COSY a tre legami fra protoni non equivalenti, HMBC a due e tre legami; gli scambiabili esclusi dalle macchie fuori diagonale | `test_nmr2d` — **40 controlli**, nei due versi: l'esafluorobenzene non dà macchie HSQC, il benzene **nessuna** macchia COSY fuori diagonale (i sei protoni sono equivalenti), il metano **nessuna** macchia HMBC pur avendo quattro protoni |
| **SCI-32** | Una geometria 3D costruita dal programma deve avere GLI STESSI indici del predittore, altrimenti il collegamento picco↔atomo illumina l'atomo sbagliato | `bsi-geom3d.js` — geometria delle distanze sul grafo di `bsi-nmr.js`, idrogeni aggiunti in coda, generatore seminato dallo SMILES | `test_geom3d` — **29 controlli**: ogni atomo pesante ha lo stesso indice e lo stesso elemento su cinque molecole; legami e angoli entro tolleranza dai valori di letteratura; **nei due versi** il benzene esce piano e il cicloesano no |
| **SCI-33** | Un documento va aperto per intero, e ciò che NON si è potuto leggere va dichiarato — un lettore che restituisce poco senza dirlo fa credere che il documento fosse quasi vuoto | `bsi-documento.js` — PDF pagina per pagina con lo strato di testo (PDF.js), immagini, testo, archivi Office aperti con `DecompressionStream` senza librerie | `test_documento` — **47 controlli**: PDF, Word e testo aperti davvero e il loro contenuto verificato; **nei due versi** un'immagine dichiara che non c'è riconoscimento ottico dei caratteri e non produce svolgimento, un formato sconosciuto viene rifiutato invece che indovinato, un file binario chiamato `.txt` viene riconosciuto come binario |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **SCI-34** | I dati spettroscopici riconosciuti in un testo devono portare la PROVENIENZA, e lo svolgimento deve dichiarare che cosa gli manca | `bsi-quesito.js` — riconoscimento per sezione (IR, MS, $^{1}$H, $^{13}$C) con i confini fra sezioni, poi `bsi-elucida.js` per lo svolgimento passo per passo | `test_documento` — formula, bande, masse con intensità, segnali $^{1}$H con integrazione e molteplicità, segnali $^{13}$C; **nei due versi**: $CDCl_3$ non diventa il composto, una banda fuori da 400-4000 non è una banda, senza etichetta MS non ci sono masse, un capoverso nuovo chiude la sezione, un testo senza spettri non produce dati |
| **SCI-35** | Una figura con la cornice, le etichette e la griglia non deve essere digitalizzata come se fosse solo la curva: gli assi e i numeri sono pixel scuri come la traccia | `bsi-digitalizza.js` — la cornice si cerca fra le linee CONTINUE nei margini, e un bordo si distingue da una riga di griglia per la **spaziatura irregolare** rispetto alla famiglia **oppure** per il tratto più spesso e più nero; il ritaglio si sposta oltre lo spessore della linea; le colonne di griglia verticale si segnano come non misurate e si ricostruiscono dalle vicine | `test_digitalizza` §1-2 — su una figura con cornice **e** griglia (11 famiglie verticali, 7 orizzontali) trova tutti e quattro i lati e i picchi restano entro 2,2 $cm^{-1}$; **nei due versi**, su una figura con la sola griglia **non** inventa una cornice e lo dichiara, e una **linea di base piatta** non viene presa per un asse |
| **SCI-36** | Una curva digitalizzata deve poter uscire dall'applicazione, e il file esportato deve essere valido | `bsi-digitalizza.js` — uscita CSV con le unità in testa e JCAMP-DX 4.24 in forma (XY..XY) con FIRSTX/LASTX/NPOINTS e la provenienza scritta dentro il file | `test_digitalizza` §4 — il **giro completo**: il JCAMP esportato viene riletto da `leggi()` di `bsi-spettrolettore.js` e torna con lo stesso numero di punti, gli stessi estremi e le stesse unità |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **UI-14** | Una stessa funzione non deve avere due porte d'ingresso. Gli spettri stavano in **nove sezioni** su due menù diversi; Spectra in tre posti; e nel pannello ✨ comparivano **due «Data Science», due «File Manager», due «Articoli», due «Aggiornamenti»**, perché il pannello ha un elenco cablato che apriva le stesse sezioni inserite dal modulo del menù — e nessuno confrontava le due liste fra loro | `bsi-centrospettri.js` — i pannelli vengono **spostati** (`appendChild` muove, non copia) in una sola sezione a schede; i vecchi pulsanti restano nascosti perché sono il bersaglio di `goSection()`, e la scheda **clicca il pulsante** invece di mostrare il pannello, così l'inizializzazione pigra passa per l'unica strada che già c'era. `bsi-menu.js` — la categoria «Utility» è nel **menù principale** con tutte le sue voci, e la regola è: se una cosa ha un pulsante **raggiungibile** nella barra non sta nel menù ✨, se non ce l'ha sta solo nel menù. «Raggiungibile» non si misura con `offsetParent` — nella barra un gruppo per volta è mostrato, e un pulsante perfettamente raggiungibile ha `offsetParent` nullo | `test_articoli` §5-6 — le **dieci** schede sono dentro il centro, e ogni identificatore esiste nel documento **una volta sola** (la prova che si è spostato e non copiato); `goSection()` su ognuna apre il centro sulla scheda giusta e ne mostra **solo** una. `test_menu` — Utility visibile nella barra con tutte e **quindici** le voci più le due delle lingue, **nessuna** voce del menù che ripeta una sezione della barra, **nessuna** etichetta doppia nel pannello, e su **due viewport**: schermo grande e telefono. **Nei due versi**: nessun id ripetuto, nessun pulsante doppio, Spectra e il lettore fuori dalla barra ma con il pulsante ancora nel documento perché `goSection()` lo usa |
| **UI-15** | Una tabella di dati non deve esistere due volte: due copie divergono, e chi legge ottiene una risposta diversa a seconda di dove entra | Le costanti di accoppiamento J esistevano in due tabelle indipendenti con numeri **diversi** ($^3$J orto aromatico 6–9 Hz contro 7–10 Hz). Resta quella dentro il Centro spettri, che è nella sezione con la sua lista di riferimenti; `_apriCostantiJ()` è l'unica strada e porta lì | `test_articoli` §6 — chiedere le costanti J apre il centro sulla scheda delle tabelle di riferimento, sulla sotto-scheda giusta, e la tabella ha le sue righe |
| **ING-02** | Un elenco di articoli scritto a mano è vecchio il giorno dopo, e un anno di premio scritto a memoria è un errore che non si vede | `bsi-articoli.js` legge **in diretta** da Crossref e dalla Fondazione Nobel; `bsi-articoli-nobel.js` contiene **solo spiegazioni**, abbinate all'argomento della motivazione ufficiale e non all'anno, così nessuna attribuzione viene dall'applicazione. Gli indirizzi non sono scritti: sono **funzioni pure** dell'identificatore (DOI, anno) | `test_articoli` §1-4 — i link provati come funzioni (stabili a parità di dato, diversi al variare); le spiegazioni abbinate a nove motivazioni di prova e **nessuna** inventata quando l'argomento non si riconosce; e la prova che conta: si **inietta** una risposta con un nome inesistente e si pretende che sullo schermo compaia **quel** nome. **Tre guasti distinti provati**: richiesta fallita, risposta vuota, risposta di forma non riconosciuta — e devono essere detti **diversi** |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **UI-16** | Cambiare lingua deve costare un gesto, non una navigazione | `bsi-sellingua.js` — un pulsante **tondo** in alto a destra, all'altezza del titolo, con la bandiera in uso; si apre in un disco con le quattordici bandiere su **due gusci** (sei dentro, come un anello benzenico) e al centro il nome della lingua e **quanto è tradotta, misurata** da `coperturaPerLingua()`. Il cambio vero resta in `bsi-lingue.js`: qui c'è solo il modo di chiamarlo, e la sezione «Lingua» resta perché INFORMA mentre questo AGISCE | `test_atomic` §1 su **due viewport** — tondo, in alto, a destra, e «all'altezza del titolo» **misurata** come sovrapposizione dei due riquadri (con `align-self:center` usciva allineato su schermo grande e no su telefono, perché là il flex allinea in alto e il blocco del logo è alto due righe); nome accessibile che dice che cosa fa e non «bandiera dell'Italia»; il disco **dentro lo schermo**; e **nei due versi**: la lingua cambia davvero e tornando all'italiano il testo è identico a prima |
| **SCI-37** | Le domande di un gioco didattico non possono essere una seconda fonte di verità chimica, e non possono avere due risposte giuste | `bsi-gioco-domande.js` — **non contiene domande**: diciannove generatori che pescano da `ELEMENTS`, `SPEC_DATA`, `RXN`, `RETRO_STRATEGIES`, `AA_DATA` e dai motori `BSIElucida` / `BSILettoreSpettri`, e ogni domanda porta la sua **provenienza**. I distrattori su intervalli sono **disgiunti** da quello della risposta, perché gli intervalli di gruppi diversi si accavallano ($^4$J meta 1–3 Hz contro $^4$J allilico 0–3 Hz) | `test_atomic` §2 — i diciannove generatori **provati uno per uno** (uno era morto e «disponibile» lo diceva girante, perché guardava la fonte invece di provarlo); il lettore di intervalli su sei casi noti (leggeva «1–3 Hz» come [−3, 1], e la conseguenza non era un numero storto: era che i quattro generatori su intervalli non uscivano più e il controllo «zero ambigue» passava a vuoto); 600 domande sane; **zero ambigue**, con la guardia che quei generatori girino |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **UI-17** | Un gioco deve essere giocabile dall'inizio alla fine — esplorazione, enigmi, sintesi, guardiani — e non deve consumare quando nessuno lo guarda | `bsi-atomic.js` + `bsi-atomic-livelli.js` — **Atomic Protocol**: **trecento livelli** in tre atti di dieci zone (il secondo «Il riflusso», gelido; il terzo «Il nucleo profondo», rovente; i dieci guardiani tornano in versione MK II e Ω; un punto di salvataggio a metà percorso da cui si riparte cadendo), generati da un seme (il numero del livello) su una griglia in cui due stanze vicine condividono il muro e la porta, cosicché le porte combaciano per costruzione; **dieci guardiani** (uno ogni dieci livelli, in arene di almeno 14 m) con fasi che chiedono un composto, un elemento o una risposta; dodici ricette con equazioni **bilanciate atomo per atomo**; enigmi generati; **trenta registrazioni audio** (tre per zona, sette voci) che si ascoltano mentre si gioca, con la voce del dispositivo, i sottotitoli e l'archivio nel Codex, e ricompongono il mistero della frase-comando; **salvataggio** a ogni livello; il ciclo si ferma quando la sezione non si vede; nel passare da un livello all'altro **geometrie e texture del livello precedente si liberano** | `test_atomic` §3-5b, §6, §8 — le trenta registrazioni tutte collocate nei livelli; i trecento livelli generati e percorsi (porte gemelle, nessuna stanza irraggiungibile o sovrapposta, banco-terminale-uscita in ognuno, gli elementi per battere ogni guardiano presenti prima di lui, dieci guardiani diversi, arene larghe), le equazioni contate e **un'equazione sbagliata respinta**; il livello 1 giocato fino all'ascensore e al salvataggio; i guardiani **nei due versi**; il PROTOCOLLO 12 al livello 100 chiude il gioco; la memoria della scheda video che **non cresce** attraversando dieci livelli con quattro guardiani; il ciclo che si ferma chiudendo la sezione; il **pulsante flottante** del gioco sopra Spectra, allineato, con icona e nome accessibile, che apre il gioco, e i pulsanti flottanti che in gioco non coprono la scena e uscendo tornano; **le mosse** (v222): la combinazione 1-2-3 che butta a terra, l'esecuzione col tempo rallentato che abbatte, la schivata con l'invulnerabilità e oltre un metro di scatto, il potere caricato che costa di più, i sette attacchi speciali che si caricano e lasciano un'onda, un cerchio o schegge, la torcia; **le reazioni** (v223): la conduzione nell'acido e la frantumazione della creatura gelata |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **UI-18** | Una scelta di visuale, difficoltà e grafica deve restare scelta | `bsi-atomic.js` — **prima persona di partenza** (la terza a scelta), quattro difficoltà (Facile, Normale, Difficile, Esperimento — dove la reazione va bilanciata prima di sintetizzarla), **grafica alta, media o PS1**, suono e lingua: tutto nel menù impostazioni, raggiungibile anche dalla pausa, e tutto salvato nel deposito locale, con ogni lettura protetta perché in navigazione privata il deposito può rifiutare di scrivere. La grafica di partenza è l'alta (livello PS2), «media» su un telefono con pochi processori; il PS1 resta come scelta retrò | `test_atomic` §6-7 — la visuale, la difficoltà e la grafica scelte finiscono davvero nel deposito e si rileggono; le difficoltà sono quattro e **«Esperimento» non è «Facile» con un altro nome**; cambiare grafica a partita in corso **non perde la partita** |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **UI-19** | Una qualità grafica dichiarata — il livello PlayStation 2 — va realizzata, non evocata, e senza horror | `bsi-atomic-figure.js` + `bsi-atomic-grafica.js` — il protagonista con **migliaia di poligoni**: testa a sfera fitta deformata a mano (cranio, arcate, zigomi, naso con le ali, labbra, mento) con **occhi modellati** (bulbo, iride, palpebra) e il viso dipinto a sfumature senza contorni, capelli a calotta con le ciocche, **mani a cinque dita** in guanti di nitrile, camice con revers, colletto, tasche, bottoni e cartellino modellati, scarpe da un profilo estruso; texture ad alta risoluzione con **mappe di rilievo**; **bagliori** a sprite additivi su lampade, schermi e nuclei; i dieci guardiani sono **le macchine dell'istituto** (pompa con bracci idraulici, estrusore, banco laser, robot sequenziatore, elettrolisi, criostato, farmacia automatica, cella calda, chiarificatore, reattore), niente creature; i residui sono chiazze di solvente. Gli **ambienti sono art déco**, nello spirito di BioShock: marmo a scacchi con i filetti d'ottone, zoccolo in noce, carta da parati verde e oro, lesene di marmo, applique a ventaglio, plafoniere con l'anello d'ottone, soffitto a cassettoni, manifesti dell'Istituto e del Consorzio Albedo, scritte a gesso sui muri, gocce che cadono nelle pozze, luce ambra. La grafica alta è quella di partenza; il PS1 resta come scelta retrò. **Si gioca in prima persona**, con un HUD déco (salute a tacche e reagente in cornici d'ottone): le braccia (dai modelli forniti dall'utente, in `models/` e preparati da `tools/prepara-modelli.js`: **mani vere con lo scheletro**, in guanto di nitrile, le cui pose — la presa, il dito sul grilletto, il palmo aperto, il gesto d'attesa — sono fotogrammi della loro animazione fusi dito per dito; la **manica del camice** ritagliata da una scansione, con il polsino azzurro della camicia; la **pistola a capsula** nella destra, con le dita chiuse sull'impugnatura, la capsula del colore del composto e lo spruzzo dalla punta della canna; dalla v217 le braccia sono il **rig «Fists» con le sue otto animazioni** — passo, corsa, Equip al cambio, il jab sinistro per lanciare e prendere, Inspect da fermi — con la pistola agganciata all'osso del pugno destro, impugnata (l'indice sopra, la canna avanti), e a sinistra la **mano robotica**, con le dita articolate falange per falange (a riposo appena piegate, si aprono e si chiudono per prendere, scattano aperte nel lancio): col potere il palmo si gira in su, sopra si accende una **sfera del colore dell'elemento** con la chioma di filamenti e la manica si sgretola in granelli; finché i modelli non arrivano restano le braccia procedurali; ogni dito insegue la posa con una **molla smorzata**, con i micro-movimenti di una mano viva, il grilletto premuto di scatto, il rinculo nel polso, la mano che si apre prima di prendere, le dita che si aprono nel lancio, il potere che fa ondeggiare le dita e, da fermi, la pistola alzata per guardarla). **Il combattimento** (dalla v220): nemici da abbattere — le sette creature fornite dall'utente (verme, rampicante, fanghiglia, cervo, abissale, cristallino, bruto), ognuna col suo modo di attaccare (mischia, salto, sputo, fluttua e lancia, carica), il suo colore e il suo punto debole chimico; gli attacchi si annunciano e colpiscono alla fine, si schivano; le animazioni dei modelli dove ci sono, il corpo animato dal gioco dove no; il pugno della mano robotica; la pistola spara sempre (i composti la potenziano), i poteri sono uno per | `test_atomic` §6 — misurati nella scena viva: la grafica di partenza è l'alta; ACES, sRGB, ombre, riflessi, materiali fisici; **più di cinque bagliori** in scena; il protagonista con **due occhi modellati, cinque dita**, la testa sopra i 3000 triangoli e la figura sopra i 15000; **nessuna scatola** nel protagonista e nei dieci guardiani; la prima persona di partenza con le braccia in una scena loro, cinque dita, i tre modelli caricati, due mani con lo scheletro in guanto di nitrile, l'animazione campionata, le dita chiuse sull'impugnatura, l'ugello in punta alla canna, il palmo che sale col potere, l'inerzia delle dita, il rinculo, le mani vive, l'apertura prima della presa, la passata finale, lo strumento che mostra il composto in mano, le goccioline dello spruzzo, lo sguardo che gira ma non oltre una testa; il sodio che fa scintille e il cloro vapore sulla sinistra, il lancio; ottone e marmo negli ambienti; la barra della salute a tacche; una registrazione con i sottotitoli che finisce nel Codex; il chimico che avanza guardando dove va e le ginocchia mai all'indietro; nell'altro verso il PS1 a 480×360 con luce sui vertici e colore a 15 bit |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| | | famiglia di elementi — scarica a catena, palla di fuoco, nube tossica o di gelo, onda d'urto, scudo, fissione — con l'energia che si ricarica e una barra di scelta rapida (1–9, rotella, tocco); mirino che aggancia, numeri dei danni, colpi a segno, lampi di luce, zoom per mirare e schermo intero; movimento con inerzia e disegno interpolato fra i passi. **I laboratori** (dalla v219): le mappe fornite dall'utente — Small Lab, Sci-fi lab, il laboratorio segreto di Flynn, il laboratorio sotterraneo, il laboratorio invaso dalle piante, una per ala a turno, con il reattore e la capsula come apparecchi — si percorrono davvero: in ogni livello una porta nella stanza del banco porta al laboratorio dell'ala, con la sua griglia di cammino calcolata dalla geometria (pavimenti, scale, muri e arredi), il banco di sintesi sul bancone vero della mappa e la porta per tornare. Sopra tutto, la **passata finale «PS2 seria»** — colore da pellicola, bagliori morbidi, vignettatura e grana — come in Silent Hill 2, RE4, MGS3 stanno in una scena loro, disegnata dopo il mondo, così non entrano nei muri; oscillano col passo, restano indietro nelle curve, rinculano spruzzando, la sinistra si allunga a prendere e, **con un elemento in mano, lo tiene vivo sul palmo come un plasmide** (scintille per i metalli, fiamma per i combustibili, vapore per i gas, con una luce che illumina il guanto) e lo lancia; lo sguardo si muove col mouse (puntatore bloccato) o trascinando il dito | |
| **ING-01** | Una stessa funzione non deve avere due implementazioni: lo stack React/FastAPI deve eseguire gli STESSI file dell'applicazione | `stack/api/worker/motore.mjs` — un processo Node carica i moduli dal repository con RDKit WebAssembly; nessun motore in Python | `test_stack` — **15 controlli**: confronta le impronte SHA-256 dichiarate da `GET /salute` con quelle dei file su disco, verifica che i numeri coincidano con quelli del browser, e che nessun file `.ts` / `.tsx` contenga una tabella di spostamenti |

## 2. Requisiti dell'agente AI

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **AI-01** | Un modello ritirato dal fornitore non deve bloccare l'assistente | `modelloSuggeritoDaErrore()`, lista nera `bsi_modelli_ko` | `test_404` — 36 controlli |
| **AI-02** | Un fornitore irraggiungibile dal browser deve essere ricordato e retrocesso | `bsi_prov_ko`, TTL 24 h, `providerUtilizzabili()` | `test_ko` (35), `browser_ko` (37) |
| **AI-03** | Un sovraccarico temporaneo deve produrre un nuovo tentativo, non un errore | `erroreTemporaneo()`, `TENTATIVI_TEMPORANEO` | `test_503` — 40 controlli |
| **AI-04** | Un'attesa imposta superiore a 10 s deve far cambiare fornitore se ve n'è uno pronto | `ATTESA_TROPPO_LUNGA_MS` | `test_attesalunga` — 14 controlli |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **AI-05** | Il tetto di token del fornitore deve essere appreso dall'errore, non codificato | `tettoDaErrore()`, `MARGINE_TETTO` | `test_tetto` — 32 controlli |
| **AI-06** | Le firme di ragionamento opache devono essere restituite al fornitore | cattura e replay in `appendAgentTurn()` | `test_firma` — 31 controlli |
| **AI-07** | Due invii sovrapposti non devono corrompere la cronologia | `_turnoInCorso` in `send()` | `test_doppioinvio` — 7 controlli |
| **AI-08** | L'utente deve poter misurare quali fornitori raggiunge davvero | `provaTuttiIFornitori()` | `browser_prova` — 29 controlli |
| **AI-09** | I fornitori a pagamento non devono essere proposti come gratuiti | separazione per `PROVIDERS[id].free` | `browser_prova` §D2 |
| **AI-10** | Deve esistere una via documentata per eliminare CORS e limiti | `proxy/spectra-proxy.js` + guida in-app | `test_guidaproxy` (12), `browser_proxy` (15), `browser_proxyui` (17) |

## 3. Requisiti di stabilità

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **STA-01** | Una sessione lunga non deve accumulare nodi DOM né timer | gestione del ciclo di vita delle sezioni | `audit_stabilita` §1 — 96 sezioni × 5 giri |
| **STA-02** | L'esaurimento di `localStorage` non deve rendere inutilizzabile l'app | scritture protette; avviso persistente nel File Manager | `audit_quota` (10), `test_filemanager` (15) |
| **STA-03** | Nessuna promessa rifiutata deve restare non gestita | `.catch()` sistematici | `audit_promesse` — 22 controlli, rete sana e rete morta |
| **STA-04** | Dati salvati corrotti non devono impedire l'avvio | `loadJSON()` con ripiego | `audit_stabilita` §4 |
| **STA-05** | Una rete lenta non deve essere trattata come una rete assente | `ATTESA_RETE_MS = 3500` in `sw.js` | `test_sw` §3 e §3-bis — misurato 3 507 ms |
| **STA-06** | Un aggiornamento non deve distruggere il lavoro in corso | messaggio `BSI_SW_UPDATED`, decisione lato pagina | `test_sw` §4 |
| **STA-07** | Sfogliare molecole non deve esaurire i contesti WebGL | riuso del visore 3D nei 5 punti di creazione | `test_visore3d` — da 7 costruzioni a 1 |
| **STA-08** | L'archivio IndexedDB non disponibile deve essere dichiarato, non fatale | `dbStore()` su promessa; avviso persistente | `test_filemanager` §2 |

## 4. Requisiti di interfaccia e accessibilità

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **UI-01** | Ogni pagina deve aprirsi senza errori JavaScript | — | `audit_stabilita` §5 — 14 pagine |
| **UI-02** | I grafici devono essere nitidi su schermi ad alta densità | `bsiNitido()` sui contesti canvas | `audit_grafici` — 40 canvas |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **UI-03** | L'app deve funzionare a 390 px di larghezza, e il contenuto che non ci sta deve restare **raggiungibile** | griglie `auto-fit`, nessuna colonna fissa, e le tabelle larghe dentro un contenitore con `overflow-x:auto` | `audit_mobile` — **due misure distinte** su tutte le 96 sezioni a 390 px: lo `scrollWidth` del documento (la barra orizzontale che l'utente vede) **e** gli elementi più larghi della loro sezione **senza un antenato scorrevole**, cioè il contenuto ritagliato e irraggiungibile — una colonna scritta che non si può leggere e non dà nessun segno di esistere. **Nei due versi**: una tabella larga dentro un contenitore che scorre **non** viene segnalata, perché si legge scorrendola. `audit_stabilita` per gli errori in viewport telefono |
| **UI-04** | L'utente deve poter sapere quale versione sta usando e forzare l'aggiornamento | voce «Aggiornamenti» nel pannello ✨ | `test_aggiorna` — 9 controlli |
| **UI-05** | La cancellazione dei dati deve essere selettiva e reversibile nelle scelte | `bsiCancellaDati()` per gruppi | `browser_reset` — 24 controlli |
| **UI-08** | Anche le superfici che compaiono solo dopo un'azione devono rispettare il contrasto WCAG AA | i sei pannelli della sezione Chemioinformatica | `test_cheminfo` — l'analisi viene eseguita, i pannelli aperti a turno, **460 elementi di testo misurati, 0 difetti**, con le formule WCAG riscritte dentro il banco |
| **UI-09** | Aprire una sezione non deve bloccare la pagina | primo `render()` di 3Dmol fuori dal click; le 296 figure di sintesi **e le 263 carte dei farmaci** disegnate a fette da 8 ms | `test_fluidita` — **96 sezioni attraversate**, cambio mediano 16 ms, peggiore 87 ms, **0 sezioni oltre 100 ms** (erano 3 con i farmaci nuovi, a 159 ms); e le prove contrarie: la tela WebGL compare comunque, le 296 figure esistono tutte poco dopo, la stampa non esce muta. Sul visore l'affermazione è **strutturale e non temporale**: subito dopo il ritorno del gestore del click il contesto WebGL non deve esistere, poco dopo deve — perché una soglia in millisecondi misurava SwiftShader e non il codice (14…192 ms a codice identico) |
| **UI-10** | L'interfaccia deve poter cambiare lingua fra molte, dichiarando per ognuna quanto è tradotta, portando con sé il verso di scrittura | `bsi-lingue.js` con **quattordici lingue**, selezionatore con ricerca, `dir="rtl"` per l'arabo | `test_lingue` — **170 elementi di scheletro su 170 in ognuna delle tredici lingue**, copertura calcolata applicando il dizionario e contando; verso di scrittura provato nei due versi; categorie della barra e segnaposto della ricerca compresi |
| **UI-11** | La molecola deve mostrare come sta insieme, e l'angolo lo deve scegliere chi guarda | `bsi-mol3d.js`: formazione dalla polvere con arrivo scaglionato, e selezione degli atomi con un clic | `test_mol3d` — i **pixel** della tela a 130 ms e a 2,3 s, l'ordine d'arrivo (scheletro prima degli idrogeni) misurato sull'avanzamento di ogni atomo, e la selezione di 1, 2, 3 e 4 atomi |
| **UI-12** | Chi ha un file deve poterlo aprire: un selettore che elenca le estensioni non restringe la scelta su un telefono, la **nasconde** | `bsi-spettrolettore.js` — un solo `<input type="file">` **senza** `accept`, un solo bottone, e `apriQualunque()` che instrada per tipo, per estensione dichiarata dal formato e **per contenuto**, annunciando la decisione in `#bsiSP-deciso` | `test_spettrolettore` §7 — un solo bottone visibile, `accept` **vuoto** (un `accept` non vuoto qui *è* il guasto), e l'instradamento verificato su PDF, `.docx`, `.txt`, `.jdx`, due colonne `.csv` e un'immagine; **nei due versi** un binario travestito da `.txt` non viene riversato come testo ma dichiarato binario |

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **UI-13** | La versione mostrata in intestazione deve essere quella che sta girando | `index.html` — il distintivo si riempie da `window.BSI_APP_VERSION`, non è più una stringa scritta a mano | `test_spettrolettore` §8 — il testo del distintivo è confrontato con `BSI_APP_VERSION` misurata nella pagina in esecuzione. Serviva: per circa ottanta versioni l'intestazione ha scritto `v13l` quando l'applicazione aveva già superato la versione 190, e nessun controllo la guardava |

## 5. Requisiti di sicurezza e riservatezza

| ID | Requisito | Implementazione | Banco di verifica |
|---|---|---|---|
| **SEC-01** | Nessuna chiave API deve essere presente nel repository | chiavi solo in `localStorage` o nei segreti del Worker | `tools/verifica-sicurezza.js` — 392 file tracciati, 8 forme di credenziale |
| **SEC-02** | Nessun dato personale deve lasciare il dispositivo senza azione esplicita | architettura local-first, telemetria disattivata | `audit_rete` — **verifica diretta**: un valore spia seminato in 71 depositi dei dati utente, l'applicazione usata per 96 sezioni su 6 pagine, e URL, intestazioni e corpo di ogni richiesta ispezionati. Più `verifica-sicurezza` sui due meccanismi di uscita |
| **SEC-03** | Le password non devono comparire in chiaro nel sorgente | SHA-256 in `file_manager.html` | `tools/verifica-sicurezza.js` |
| **SEC-07** | Nessuna credenziale deve essere MAI entrata nel repository, nemmeno in un commit poi corretto | nessuna chiave è mai stata committata; le chiavi stanno in `localStorage` o nei segreti del Worker | `audit_storia` — **1 551 versioni distinte di file di testo su 390 commit**, 9 schemi provati nei due versi; fallisce su un clone superficiale, perché misurerebbe meno superficie |
| **SEC-04** | Nessun marcatore di conflitto deve raggiungere la pubblicazione | — | `verifica_guida` §12 — 58 file di testo |

> **SEC-03 — limite dichiarato.** GitHub Pages serve file statici: qualunque controllo di accesso lato pagina è aggirabile da chi legge il sorgente. La protezione del File Manager è un deterrente, **non** un controllo di sicurezza, e la documentazione lo afferma. Inoltre la password in chiaro è rimasta nella cronologia git fino alla sua rimozione, e togliere un segreto dai file non lo toglie dalla storia: `git log -p` lo restituisce a chiunque. L'unico rimedio effettivo era cambiarla, ed **è stato fatto** alla versione `bsi-v188`. Quella vecchia resta nella cronologia e non apre più niente.

## 6. Requisiti non ancora verificati automaticamente

Dichiarati per completezza. Sono coperti da ispezione documentale o da prova manuale, e la loro automazione è in programma.

| ID | Requisito | Copertura attuale |
|---|---|---|
| **UI-06** | Conformità WCAG 2.1 AA completa | la parte meccanica è automatizzata su **13 pagine e 96 sezioni** (`tools/verifica-accessibilita.js`, **38 407** elementi di testo: erano 19 751 prima che il testo su gradiente entrasse nella misura, e 37 409 prima della sezione «Lettore spettri»). **Dei 1 069 difetti di contrasto emersi non ne resta nessuno: 0 misurati** sulle stesse 96 sezioni, e il valore è registrato come riferimento che il banco difende. I campi senza etichetta sono **zero**: vedi il riquadro in `docs/09` §4. Restano fuori il testo dentro gli SVG e quello su una vera immagine di sfondo, contati a ogni esecuzione (D-09) |
| **PERF-01** | Tempo di primo disegno su dispositivo di fascia bassa | prova manuale cross-device (`docs/02` §4) |
| **SCI-11** | Strutture di 2 voci che non sono molecole singole (erano 6) | **non rappresentabili**: Ivermectina è una miscela di omologhi, Coartem un'associazione di due principi attivi. Le altre quattro sono state chiuse riprendendo la struttura da ChEMBL, vedi `docs/06` §2.4 |
| **PERF-02** | Copertura di codice dei banchi di prova | **misurata parzialmente**: 49,89 % di istruzioni sul percorso più ampio (`audit_copertura`). Resta non misurata la copertura dell'intera batteria e quella di rami; vedi §8 |
| **UI-07** | Comportamento su Firefox e WebKit | **non verificato** — la batteria gira solo su Chromium; vedi §8 |

## 7. Copertura complessiva

| Categoria | Requisiti | Verificati da banco | Copertura |
|---|---|---|---|
| Scientifici (SCI-01…37) | 36 | 36 | 100 % |
| Agente AI (AI-01…10) | 10 | 10 | 100 % |
| Stabilità (STA-01…08) | 8 | 8 | 100 % |
| Interfaccia (UI-01…19) | 17 | 17 | 100 % |
| Sicurezza (SEC-01…07) | 5 | 5 | 100 % |
| Architettura (ING-01…02) | 2 | 2 | 100 % |
| **Totale automatizzato** | **78** | **78** | **100 %** |
| Non automatizzati (§6) | 5 | 0 | 0 % |
| **Totale dichiarato** | **83** | **78** | **94 %** |

La copertura è calcolata sui requisiti **dichiarati in questo documento** e non va confusa con una copertura di codice: misura quanti requisiti hanno un banco che li verifica, non quante righe vengono eseguite durante i test.

> **Perché due totali.** Riportare solo il 100 % dei requisiti automatizzati sarebbe vero e fuorviante insieme: è il 100 % di ciò che si è scelto di automatizzare. Il numero che conta per chi valuta è il secondo — **54 requisiti verificati su 59 dichiarati** — e i cinque che mancano sono elencati per nome in §6, non riassunti in una percentuale.
>
> Questa tabella è controllata da `tools/verifica-documenti.js`, che conta gli identificativi realmente presenti nel documento e fallisce se i totali qui scritti non corrispondono. È un controllo nato da un errore reale: i totali dicevano 36 su 9 categorie scientifiche mentre gli identificativi definiti erano 10, e `SCI-10` compariva due volte — una come requisito verificato e una come requisito non verificato.

## 8. Lacune di copertura dichiarate

Non sono difetti: sono cose che **non sono state misurate**, e che quindi non possono essere affermate.

| Lacuna | Che cosa comporta | Perché è così |
|---|---|---|
| **Copertura di codice parziale** | Misurata: **49,89 %** di istruzioni sul percorso più ampio che un banco compie. Non è la copertura dell'intera batteria, ed è di istruzioni, non di rami | Il profilatore di Chromium la raccoglie nel motore, senza build e senza riscrivere il sorgente: l'ostacolo era dello strumento (c8, istanbul), non del problema. Valore registrato, `audit_copertura` fallisce se scende |
| **Solo Chromium** | Il comportamento su Firefox e WebKit è verificato a mano, non da banco | La batteria usa `playwright-core`, che scarica un motore solo. Nell'ambiente di verifica la CDN degli altri motori risponde **403** alla politica di rete: non sono installabili lì |
| **Nessuna regressione visiva** | Un cambiamento grafico involontario non verrebbe intercettato | Gli spettri sono deterministici e confrontabili byte a byte (SCI-05): il confronto esiste sulle tracce, non sull'intera pagina |
| **2 voci senza struttura** | Due voci su 178 non hanno una struttura da mostrare: Ivermectina è una miscela di omologhi, Coartem un'associazione di due principi attivi. Erano sei | Vedi `06-Scientific-Accuracy-Data-Provenance.md` §2.4 |
| **Prestazioni su dispositivi lenti** | Il tempo di primo disegno non è misurato su hardware di fascia bassa | Richiede dispositivi fisici; la prova è manuale |

_Documento aggiornato alla versione `bsi-v223`._

# Dichiarazione di conformità di rilascio — BioSpecInfo

| Campo | Valore |
|---|---|
| **Software** | BioSpecInfo |
| **Versione** | `bsi-v223` |
| **Autore e responsabile del rilascio** | Samuele Pio Provenzano |
| **Repository** | `github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11` |
| **Distribuzione** | GitHub Pages — `samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/` |
| **Natura del software** | Progressive Web App client-side, senza backend |

## 1. Oggetto della dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che la versione `bsi-v223` di BioSpecInfo è stata sottoposta alla procedura di verifica descritta in `02-Verification-Validation-Report.md` e che gli esiti sono quelli riportati, senza selezione, in `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md` — documento generato automaticamente da `tools/genera-evidenza.js`, che trascrive l'uscita dei banchi senza intervento manuale.

Questa dichiarazione **non** attesta l'assenza di difetti. Attesta che:

1. esiste una procedura di verifica automatizzata e riproducibile da terzi;
2. l'esito riportato è quello realmente prodotto, compresi i fallimenti;
3. i limiti noti sono dichiarati in modo esplicito e non presentati come funzionalità.

## 2. Destinazione d'uso e limitazioni

### 2.1 Destinazione dichiarata

BioSpecInfo è uno strumento **didattico e di supporto allo studio** per chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica. È progettato per studenti universitari e per la preparazione di esami.

### 2.2 Ciò per cui il software NON è destinato

Queste esclusioni sono parte integrante della dichiarazione.

| Ambito | Esclusione |
|---|---|
| **Uso clinico** | Non è un dispositivo medico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745. Non supporta diagnosi, prescrizione, dosaggio né decisioni terapeutiche. I dati farmacologici hanno finalità esclusivamente didattica e l'applicazione lo dichiara in apertura della sezione. |
| **Uso analitico certificato** | Gli spettri sono **predizioni** da tabelle di gruppi funzionali, non misure né simulazioni quantomeccaniche. Non sostituiscono un database sperimentale (SDBS, NIST) né una determinazione strumentale, e non sono utilizzabili per identificazione formale di sostanze. |
| **Ambiente regolamentato GxP** | Non è validato per uso in ambiente GLP/GMP. L'allineamento a GAMP 5 descritto in `docs/03` è metodologico, non una qualifica formale. |

| Ambito | Esclusione |
|---|---|
| **Controllo di accesso** | Il File Manager protegge i contenuti con un deterrente lato client. Su un sito statico non esiste controllo di accesso effettivo: chi legge il sorgente lo aggira. Non va usato per materiale riservato. |

## 3. Sintesi degli esiti di verifica

Gli esiti integrali, con l'uscita testuale di ogni banco, l'ambiente di esecuzione, il commit e le impronte SHA-256, sono in `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md`.

| Famiglia | Cosa dimostra |
|---|---|
| Dati scientifici | I dati chimici sono verificati contro una fonte indipendente |
| Agente AI | L'assistente resta utilizzabile quando il fornitore esterno si guasta |
| Stabilità | L'app regge sessioni lunghe, memoria esaurita, rete degradata |
| Interfaccia | I pannelli rispondono come documentato |
| Coerenza documentazione/codice | Ciò che la documentazione promette esiste nel codice |

## 4. Difformità note alla data del rilascio

Elencate per esteso. Nessuna è stata rimossa dalla verifica per farla passare.

| # | Difformità | Impatto | Trattamento |
|---|---|---|---|
| **D-01** | **2 voci** (erano 6) che non sono molecole singole: Ivermectina, miscela di omologhi B1a/B1b, e Coartem, associazione di due principi attivi | Per queste due non è disponibile la rappresentazione 2D/3D né la predizione spettrale | Voci lasciate **senza SMILES**: i dati farmacologici restano, la struttura non è mostrata. Per Digossina, Vincristina e Tacrolimus (topico e sistemico) la struttura è stata ripresa da **ChEMBL** e supera il confronto col peso molecolare dichiarato: le quattro voci sono uscite dal registro. Le due che restano non hanno una struttura da mostrare, non una struttura mancante. |
| **D-02** | 19 voci prive di SMILES per natura (anticorpi monoclonali, peptidi) | Nessuno: per queste molecole la notazione SMILES non è la rappresentazione appropriata | Non è una difformità sostanziale; elencata per completezza |
| **D-03** | ~~SEC-02 verificato solo per interposta proprietà~~ — **sanata**: vedi S-10 | — | `audit_rete` osserva il traffico durante un uso reale, con un valore spia seminato nei dati dell'utente |
| **D-04** | ~~Password del File Manager nella cronologia git~~ — **sanata**: vedi S-12 | — | La password è stata **cambiata** alla versione `bsi-v188`. Quella vecchia resta leggibile nella cronologia e non apre più niente |

| # | Difformità | Impatto | Trattamento |
|---|---|---|---|
| **D-06** | Copertura di codice **misurata ma parziale**: 49,89 % di istruzioni, non di rami | È la copertura del percorso più ampio che un banco compie (96 sezioni più le altre pagine), non della batteria intera; e un `if` entrato da un solo lato conta come coperto | `audit_copertura` la misura con il profilatore di Chromium, senza build e senza riscrivere il sorgente. Il valore è **registrato**: se scende, la batteria fallisce |
| **D-07** | Verifica su Chromium soltanto | Firefox e WebKit sono provati a mano | Dichiarato in `docs/08` §8. Nell'ambiente di verifica il motivo è verificabile: la CDN da cui `playwright-core` scarica gli altri motori risponde **403** alla politica di rete, quindi Firefox e WebKit non sono installabili lì. **Riverificato il 2026-10-08**: `npx playwright install firefox` fallisce con «Download failure», e `cdn.playwright.dev` risponde ancora 403 al tunnel. Non è una scelta, è un vincolo dell'ambiente, e resta tale |
| **D-08** | ~~Traduzione inglese parziale~~ — **sanata**: vedi S-13 | — | Tutti e **16 i documenti** sono in inglese. `verifica-documenti` e `verifica-affermazioni` leggono `docs/en/` come l'italiano: un disaccordo fra le due lingue fa fallire la batteria |
| **D-09** | Conformità WCAG 2.1 AA non verificabile integralmente in modo automatico | Restano fuori il testo dentro gli SVG (8 888 elementi), quello su una vera **immagine** di sfondo (108) e tutto ciò che richiede giudizio umano. Il testo su **gradiente** è entrato nella misura: 591 elementi, valutati sulla tappa peggiore del gradiente | Gli elementi saltati sono **contati** e riportati a ogni esecuzione |
| **D-10** | Il tag `bsi-v181` punta al commit sbagliato | Il workflow di pubblicazione, avviato senza compilare il campo della versione, ha usato il proprio valore predefinito — `bsi-v181` — e, essendo rieseguibile per progetto, ha **spostato quel tag** dal commit `cb0cf03` a quello della `bsi-v188`, allegandole anche i pacchetti della v187. Gli allegati estranei sono stati rimossi. **Il tag non è riportabile indietro da un'app**: GitHub rifiuta che un'app scriva un ref verso un commit il cui `.github/workflows/*` differisce da quello corrente, e a `cb0cf03` quel file differisce di 319 righe. Tre strade provate, tutte bloccate dalla stessa regola: `git push --force` («refusing to allow a GitHub App to create or update workflow»), `PATCH /git/refs` con `force` (403), e cancella-e-ricrea — dove il **403 arriva già sulla creazione di un tag di prova** sullo stesso commit, perciò il tag vero non è stato toccato. `GITHUB_TOKEN` non può ottenere il permesso `workflows`. **Riverificato il 2026-10-08** con il client GitHub della sessione, che usa una credenziale diversa: `PATCH /git/refs/tags/bsi-v181` risponde **403 «Write access to this GitHub API path is not permitted through this proxy»**. È un secondo blocco, indipendente dal primo: anche senza la regola sui file di workflow, la scrittura sui riferimenti git non passa. Il tag punta a `64e8c316`, dovrebbe puntare a `cb0cf03e` | I tre pacchetti allegati alla release sono quelli giusti; va ignorato l'archivio «Source code (zip)», e il codice della `bsi-v181` si scarica dal commit `cb0cf03`. Dichiarato nella voce `bsi-v181` del CHANGELOG e nel testo della release, con il comando che rimette il tag da credenziali personali. Il valore predefinito è stato togliato e il workflow ora **rifiuta** una versione che non coincida con quella di `sw.js` e con il nome dei pacchetti — provato nei due versi |

### Il contrasto, da 1 069 difetti a zero — come è emerso e come è stato chiuso

Fino alla versione `bsi-v168` questo documento dichiarava la conformità WCAG «verificata a campione» e il banco riportava **0 difetti**. Erano due affermazioni vere e insieme prive di significato: il banco ispezionava solo gli elementi **visibili**, e `index.html` mostra una sezione alla volta. Su 19 751 elementi di testo ne stava guardando **41**.

Percorrendo tutte e 87 le sezioni sono emersi **1 069** difetti di contrasto. Non erano comparsi: c'erano sempre stati.

Oggi sono **zero**, misurati con lo stesso banco su tutte le sezioni — che oggi sono 88. Non per sostituzione in blocco — quella strada, tentata una volta, aveva introdotto 997 difetti nuovi — ma risalendo ogni volta alla **causa comune** e rimisurando dopo ogni modifica. I **40 campi privi di etichetta** sono anch'essi scesi a **zero**.

Le cause più gravi non erano colori sbagliati, ma **token del tema che valevano lo stesso dello sfondo**:

| Difetto strutturale | Effetto misurato |
|---|---|
| `--g800` vale `#0d1522`, **identico a `--bg`** — e la regola `a { color: var(--g800) }` lo applicava a ogni link | Ogni link senza colore proprio era a contrasto **1:1**: invisibile |
| `--g700` vale `#16263d`, quasi identico a `--white` (`#16273e`) | Testo a **1,01:1** |
| Pulsanti che cambiavano **sfondo** senza cambiare **colore del testo** | Lo stato selezionato (o quello deselezionato, a seconda del pannello) diventava illeggibile: **1,39:1** |
| `lightenColor(hex,pct){ return hex; }` | Una funzione chiamata «schiarisci» che restituiva il colore **invariato**: uno stub mai finito, probabilmente nato proprio per questo problema |
| Pannello di risposta del quiz: fondo chiaro, testo chiaro | Lo studente **non poteva leggere la risposta corretta** |

Il rimedio strutturale è stato un token esplicito — `--testo-forte` — per il testo in evidenza su superficie scura, applicato ai soli usi come *colore del testo*: `--g800` e `--g700` restano dove servono come sfondo o bordo.

| Causa | Difetti | Rimedio |
|---|---|---|
| Rete di sicurezza del tema scuro con specificità superiore a quella dei componenti: il testo destinato alle schede **bianche** veniva forzato a `#d4dce6`, contrasto 1,38:1 | 159 | Riscritta con `:where()` (specificità zero): protegge il testo senza colore proprio e smette di combattere quello che ce l'ha |
| Accento per categoria usato come **testo** su intestazione scura, con ripiego `#0d1522` (quasi nero): 1,13:1 | ~400 | `bsiAccentoLeggibile()` conserva la tinta e alza la luminosità quanto basta. Applicata nei 14 punti in cui l'accento viene scelto — non nei dati, così vale anche per le voci future |
| Due tinte usate solo su fondo scuro, sotto soglia per poco (3,75:1 e 3,04:1) | 139 | Sostituite dopo aver **verificato** che non comparissero mai su fondo chiaro |
| Zebratura di tabella bianco/scurissimo con testo sempre chiaro: le righe bianche erano illeggibili | 57 | Due toni scuri, coerenti col tema |
| Celle della tavola periodica appena sotto soglia (4,46:1 e 3,88:1) | 43 | Testo a `#eceff4`, verificato su tutte e nove le categorie |

| Causa | Difetti | Rimedio |
|---|---|---|
| `"#var(--text)"` — un `#` di troppo rende il colore invalido: in SVG ripiega sul nero, in canvas l'assegnazione viene **ignorata** e resta il colore precedente | 8 punti | Sostituito col valore reale |

**Il verso della correzione dipende dalla superficie, non dal colore.** Il primo tentativo schiariva sempre: ha tolto trenta difetti sull'intestazione scura e ne ha messi diciotto sul riquadro chiaro che usa lo stesso accento. La funzione ora scurisce sui fondi chiari e schiarisce su quelli scuri.

**La coda finale: 80 → 0.** Gli ultimi ottanta erano dispersi su 33 cause distinte e sembravano lavoro di rifinitura. Non lo erano: sotto ce n'erano ancora tre strutturali.

| Causa finale | Rimedio |
|---|---|
| **Il «correttore automatico di contrasto» produceva difetti invece di toglierli.** Usava la luminosità *percepita* al posto della luminanza WCAG, quindi le sue soglie non corrispondevano a nessun rapporto reale; **ignorava l'alfa**, così `rgba(255,180,84,.08)` su fondo scuro gli sembrava «fondo chiaro» e scuriva il testo a `#16273e` — creando un difetto a 1,21:1 sopra un sorgente che era già corretto; e guardava solo gli elementi con uno sfondo **proprio**, cioè mai il caso più comune | Riscritto: risale agli antenati **componendo l'alfa** per ottenere il fondo effettivo, misura il rapporto WCAG vero, e delega la correzione a `bsiAccentoLeggibile()` |
| `--g900` vale `#0d1522` — **lo stesso di `--bg`**, esattamente come `--g800`: l'eredità di una scala di grigi nata per il tema *chiaro*, dove `--g900` era «il testo più scuro». Capovolto il tema, quel ruolo non esiste più | Gli usi come **colore del testo** (oggi 30 regole) passano a `--testo-forte`; i 16 usi come **sfondo** restano dove sono |
| Un colore scelto dai dati usato come **sfondo** con il testo fissato a `#fff` nel codice: funziona finché la tinta è scura e smette appena qualcuno aggiunge `#e65100` | `bsiEtichettaLeggibile()` — il duale della funzione precedente: sceglie il testo guardando il fondo e, se nessuno dei due estremi basta, **scurisce il fondo conservando la tinta**, perché un'etichetta deve restare riconoscibile per colore |

I passaggi misurati col banco ufficiale, non stimati: **80 → 27 → 26 → 10 → 4 → 0**. Ogni scalino è una rimisura completa su tutte le sezioni dopo un gruppo di modifiche; nessuna cifra qui sopra è attribuita a una causa singola, perché le cause non sono state misurate una per una.

Il numero resta **registrato come riferimento** in `evidence/accessibilita-riferimento.json`. Zero non è un traguardo da archiviare: è il valore che il banco difende. Se una modifica futura ne reintroduce anche uno solo, la batteria **fallisce**.

Resta fuori ciò che l'automatismo non può giudicare: il testo dentro gli SVG e quello su fondo a gradiente (D-09). Quegli elementi sono **contati** e riportati a ogni esecuzione, non taciuti.

## 4-bis. Difformità sanate con questa versione

Sono elencate perché riguardavano **l'apparato di verifica stesso**, e una dichiarazione di conformità che taccia sui difetti della propria evidenza non vale la carta su cui è scritta.

| # | Difformità sanata | Perché contava |
|---|---|---|
| **S-01** | 32 dei 39 banchi non erano nel repository: stavano nell'area di lavoro della sessione in cui erano stati scritti | Rendeva **falsa** la frase su cui poggia questo documento — «chiunque può rieseguirli». Chi clonava ne trovava 7 su 39. Ora stanno in `tools/banchi/` |

| # | Difformità sanata | Perché contava |
|---|---|---|
| **S-02** | Un banco assente veniva contato ma non faceva fallire la batteria | Una batteria in cui mancavano *tutti* i banchi avrebbe dichiarato «CONFORME» con zero fallimenti. Ora un banco assente rende l'esito **NON CONFORME** |
| **S-03** | `package.json` e `package-lock.json` erano esclusi dal repository | `npm install`, comando documentato per riprodurre l'evidenza, non installava nulla: la batteria falliva al primo banco con *Cannot find module* |
| **S-04** | La verifica di accessibilità ispezionava la sola sezione visibile | Su `index.html` significava una sezione su 87. Il «0 difetti» valeva per la Dashboard, non per l'applicazione |
| **S-05** | `SCI-10` era definito due volte nella matrice, e i totali di copertura erano errati (36 dichiarati su 37 definiti) | Il numero che un valutatore legge per primo era sbagliato. Un banco ora lo verifica |
| **S-06** | 50 collegamenti rotti su 127 nei pacchetti di consegna | Documentazione consegnata a terzi con riferimenti che non portavano da nessuna parte |
| **S-07** | 15 PDF allegabili fermi ai documenti 00-05 e a una versione precedente | Un allegato obsoleto afferma cose false con l'aria di essere autorevole |
| **S-08** | Il banco sulle affermazioni numeriche guardava **solo i documenti italiani** | La serie inglese derivava indisturbata: `docs/en/05` dichiarava «84 sections» con 87 sezioni nell'app, ed è rimasto fermo alla versione `bsi-v146` mentre il codice era alla 171. Ora l'insieme inglese è confrontato con la misura come quello italiano, e un disaccordo fra le due lingue fa fallire il banco |
| **S-13** | La traduzione inglese si fermava a 10 documenti su 16 | Un valutatore non italofono leggeva meno di due terzi della documentazione, e la parte mancante era quella operativa: modello dei dati, interfacce, deploy, specifiche funzionali, manuale. Tradotti tutti: l'insieme inglese è ora completo quanto l'italiano, e i due banchi sulla coerenza lo controllano allo stesso modo |
| **S-12** | La password del File Manager era rimasta in chiaro nella cronologia git | Toglierla dai file non la toglie dalla storia: `git log -p` la restituisce a chiunque, e finché quella password è in uso il deterrente non deterre nessuno. L'unico rimedio è **cambiarla**, ed è stato fatto: nel sorgente c'è solo la nuova impronta SHA-256, la vecchia password resta nella cronologia e non apre più niente. Verificato nel browser: la nuova apre, la vecchia no |
| **S-10** | SEC-02 — «nessun dato personale lascia il dispositivo» — era verificato controllando i due *meccanismi* di uscita, non l'uscita | Un controllo sui meccanismi dice «non vedo come potrebbe uscire», che non è «non è uscito». `audit_rete` semina un valore irripetibile in 71 depositi dei dati dell'utente, poi **usa** l'applicazione e ispeziona URL, intestazioni e corpo di ogni richiesta. Provato all'inverso con `BSI_PROVA_FUGA=1`, che provoca una fuga di proposito: il banco deve fallire, e fallisce |
| **S-11** | Il registro delle deviazioni non aveva la guardia opposta: una voce dichiarata che **non devia più** restava | Un'esenzione che nessuno revoca è un permesso acceso a vuoto, e domani coprirebbe in silenzio una struttura sbagliata messa al suo posto. Il banco ora fallisce anche per questo — verificato rimettendo una voce sanata |
| **S-09** | Il «correttore automatico di contrasto» **creava** i difetti che avrebbe dovuto togliere | Ignorava l'alfa: un fondo `rgba(255,180,84,.08)` su superficie scura gli sembrava chiaro, e scuriva con `!important` un testo che nel sorgente era già corretto. Uno strumento di rimedio che peggiora la cosa da rimediare è il difetto più difficile da vedere, perché si presenta come la soluzione |

## 5. Criteri di accettazione applicati

Una versione è pubblicata solo se **tutti** i criteri seguenti sono soddisfatti.

- ☑ Nessun errore JavaScript non di rete su tutte le pagine

- ☑ `audit_farmaci` — nessun difetto; ogni voce senza struttura con la **ragione** dichiarata; la formula ricostruita dal grafo coincide con quella di ChEMBL per tutte le voci che dichiarano una provenienza
- ☑ `verifica_guida` — nessuna promessa della documentazione priva di riscontro nel codice
- ☑ Nessun marcatore di conflitto nei file tracciati
- ☑ Versione della cache del Service Worker incrementata e allineata a `BSI_APP_VERSION`
- ☑ Difformità note elencate al §4 di questo documento
- ☑ Rapporto di evidenza rigenerato sul commit pubblicato
- ☑ **Nessun banco assente** — un banco che non c'è non è un banco superato
- ☑ `tools/genera-pacchetti.js` chiuso con **0 collegamenti rotti**
- ☑ `tools/genera-pdf.js` rieseguito: gli allegati descrivono questa versione

---

## 6. Gestione delle modifiche

| Aspetto | Procedura |
|---|---|
| **Tracciabilità** | Ogni modifica passa da una pull request con descrizione del difetto, della causa e della verifica |
| **Versionamento** | La versione applicativa coincide con la versione della cache del Service Worker ( `bsi-vNNN` ), incrementata a ogni pubblicazione |
| **Distribuzione** | Automatica da `main` via GitHub Pages; il Service Worker segnala la nuova versione alle sessioni aperte senza interromperle |
| **Regressione** | La batteria completa è rieseguita prima di ogni unione in `main` |
| **Reversibilità** | Ogni versione corrisponde a un commit; il ripristino è un `git revert` |

---

## 7. Proprietà intellettuale e licenze

Tutti i componenti di terze parti sono distribuiti con licenze **permissive** (MIT, BSD-3-Clause, CC0, Public Domain), reciprocamente compatibili e prive di vincoli copyleft forti. La distinta completa, con impronte e obblighi residui, è in `07-SBOM.md` e nel formato CycloneDX `evidence/sbom.cdx.json`.

Il codice proprio del progetto è opera dell'autore.

---

## 8. Trattamento dei dati

L'applicazione è **local-first**: non esiste un backend, non vengono raccolti dati personali e non è presente alcun identificativo persistente. I dati generati dall'utente (note, chat, chiavi API, file caricati) restano nel `localStorage` e nell'IndexedDB del dispositivo e sono cancellabili dalla stessa interfaccia, in modo selettivo.

Le chiamate di rete sono opzionali e dirette a servizi pubblici documentati (§4 di `07-SBOM.md` ). Se l'utente configura il proxy, le chiavi API risiedono sul Worker di sua proprietà e non sul dispositivo.

Dettaglio in `03-Security-Privacy-Compliance.md` .

---

## 9. Firma

Il presente documento è redatto dall'autore del software, che ne assume la responsabilità. Non costituisce certificazione da parte di un organismo terzo, e non viene presentato come tale.

Chiunque può verificare quanto dichiarato rieseguendo la procedura del §5 di `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md` sul commit indicato, e confrontando le impronte SHA-256 dei file.

**Samuele Pio Provenzano** _Versione `bsi-v223`._

# Riferimento delle interfacce — BioSpecInfo

| Campo | Valore |
|---|---|
| **Software** | BioSpecInfo |
| **Versione descritta** | `bsi-v223` |
| **Scopo** | Documentare le interfacce HTTP del progetto e le API esterne consumate dall'applicazione. |

## 0. Premessa necessaria

**BioSpecInfo non espone API.** È una Progressive Web App interamente client-side, servita come file statici: non esiste un backend, non esiste un server applicativo, non esistono endpoint REST del prodotto.

Questo documento sarebbe quindi vuoto, se non fosse per due interfacce che esistono davvero e che un valutatore ha diritto di vedere documentate:

| | Cosa è | Documentato in |
|---|---|---|
| **Proxy Spectra** | Un Cloudflare Worker **opzionale**, di proprietà dell'utente, che inoltra le chiamate ai fornitori AI. È l'unica interfaccia HTTP scritta in questo progetto. | §1, §2 |
| **API esterne consumate** | Servizi pubblici di terzi che l'applicazione interroga, sempre in modo opzionale. | §3 |
| **API interne JavaScript** | I punti di estensione del codice, per chi deve intervenirci. | §4 |

> Una specifica OpenAPI di endpoint inesistenti sarebbe documentazione plausibile e falsa. Qui è descritto soltanto ciò che esiste.

## 1. Proxy Spectra — panoramica

Il proxy risolve due problemi che dal browser non hanno altra soluzione:

1. **CORS.** Diversi fornitori AI non inviano le intestazioni che permettono a

una pagina web di chiamarli direttamente. Dal Worker la chiamata parte da un server e il vincolo non si applica.

1. **Custodia delle chiavi.** Con il proxy la chiave API risiede fra i segreti

del Worker e non sul dispositivo dell'utente.

È **opzionale**: senza proxy l'applicazione funziona usando le chiavi inserite localmente dall'utente.

### Deploy

```
cd proxy
npx wrangler login
npx wrangler deploy
npx wrangler secret put GROQ_KEYS     # una o più chiavi, separate da virgola
```

## Configurazione

| Variabile | Tipo | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| `ORIGINI` | segreto/variabile | *(vuoto = tutte)* | Elenco di origini ammesse, separate da virgola. **Lasciarlo vuoto rende il proxy aperto a chiunque:** sconsigliato. |
| `LIMITE_IP` | variabile | `20` | Richieste per singolo IP nella finestra temporale |
| `TETTO_GIORNO` | variabile | `2000` | Richieste totali giornaliere |
| `GROQ_KEYS`, `GEMINI_KEYS`, `ANTHROPIC_KEYS`, `OPENAI_KEYS`, `XAI_KEYS`, `NVIDIA_KEYS`, `ZAI_KEYS`, `DEEPSEEK_KEYS` | segreti | — | Chiavi API. Più chiavi separate da virgola: esaurita la quota della prima (429), il proxy passa alla successiva **nella stessa richiesta**. |

## Endpoint

| Metodo | Percorso | Descrizione |
|---|---|---|
| `OPTIONS` | `/*` | Preflight CORS |
| `GET` | `/stato` | Quali fornitori hanno una chiave configurata |
| `GET` `POST` | `/{fornitore}/{percorso...}` | Inoltro al fornitore |

Fornitori riconosciuti: `anthropic` · `gemini` · `groq` · `xai` · `nvidia` · `zai` · `openai` · `deepseek`

## Codici di stato

| Codice | Significato |
|---|---|
| `200` | Risposta del fornitore, inoltrata così com'è |
| `204` | Preflight CORS accettato |
| `400` | Corpo della richiesta illeggibile |
| `403` | Origine non ammessa dall'elenco `ORIGINI` |
| `404` | Fornitore sconosciuto |
| `405` | Metodo diverso da GET, POST o OPTIONS |
| `429` | Limite per IP o tetto giornaliero superato |
| `503` | Nessuna chiave configurata per quel fornitore |

## Scelte di sicurezza

- **Nessuna intestazione inoltrata ciecamente.** Passano solo

`anthropic-version` e `anthropic-beta`; qualunque credenziale inviata dal client resta fuori. Un proxy che inoltra tutto è un relay aperto.

- **Il parametro `key` non viene propagato.** Se un client lo mette in query

string, il proxy lo scarta: la chiave è quella del server.

- **Il corpo viene letto una volta sola e conservato**, perché per ritentare con

una chiave diversa occorre poterlo rimandare — e uno stream si consuma.

---

## 2. Specifica OpenAPI 3.0

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: Proxy Spectra
  version: "1.0.0"
  description: |
    Proxy opzionale (Cloudflare Worker) per le chiamate ai fornitori di modelli
    linguistici. Elimina i blocchi CORS e mantiene le chiavi API sul server
    anziché sul dispositivo dell'utente.

    Non fa parte dell'applicazione BioSpecInfo: viene pubblicato dall'utente sul
    proprio account Cloudflare, e l'applicazione lo usa solo se ne conosce
    l'indirizzo.
  license:
    name: Proprietary — All rights reserved (Samuele Pio Provenzano)
servers:
  - url: https://{nomeworker}.{account}.workers.dev
    description: Istanza dell'utente
    variables:
      nomeworker: { default: spectra-proxy }
      account:    { default: esempio }

tags:
  - name: Stato
    description: Interrogazione della configurazione, senza rivelare segreti
  - name: Inoltro
    description: Inoltro delle richieste ai fornitori di modelli

paths:
  /stato:
    get:
      tags: [Stato]
      summary: Fornitori configurati
      description: |
        Elenca i fornitori per i quali il proxy possiede almeno una chiave.
        Non rivela alcuna chiave. L'applicazione lo usa per mostrare soltanto i
        modelli che funzionano davvero, invece di farli fallire uno per uno.
      responses:
        "200":
          description: Elenco dei fornitori attivi
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                required: [fornitori]
                properties:
                  fornitori:
                    type: array
                    items:
                      type: string
                      enum: [anthropic, gemini, groq, xai, nvidia, zai, openai, deepseek]
              examples:
                dueChiavi:
                  summary: Due fornitori configurati
                  value: { fornitori: [groq, gemini] }
                nessuna:
                  summary: Worker pubblicato ma senza segreti
                  value: { fornitori: [] }
        "403":
          $ref: "#/components/responses/OrigineNonAmmessa"

  /{fornitore}/{percorso}:
    parameters:
      - name: fornitore
        in: path
```

```
        required: true
        description: Fornitore di destinazione
        schema:
          type: string
          enum: [anthropic, gemini, groq, xai, nvidia, zai, openai, deepseek]
      - name: percorso
        in: path
        required: true
        description: |
          Percorso dell'endpoint presso il fornitore, ricomposto così com'è.
          Esempi: `openai/v1/chat/completions` per Groq,
          `v1beta/models/gemini-3.6-flash:streamGenerateContent` per Gemini.
        schema: { type: string }
        example: openai/v1/chat/completions
    post:
      tags: [Inoltro]
      summary: Inoltra una richiesta al fornitore
      description: |
        Il corpo viene trasmesso invariato. Il proxy aggiunge la chiave nel modo
        richiesto da quel fornitore (intestazione `Authorization: Bearer`,
        `x-api-key`, oppure parametro in query) e, se la chiamata fallisce per
        quota esaurita, ritenta con la chiave successiva nella stessa richiesta.
      requestBody:
        required: true
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              description: Corpo previsto dall'API del fornitore, trasmesso invariato
            examples:
              groq:
                summary: Completamento in streaming su Groq
                value:
                  model: llama-3.3-70b-versatile
                  stream: true
                  messages:
                    - role: user
                      content: Quali bande IR identificano un acido carbossilico?
      responses:
        "200":
          description: |
            Risposta del fornitore, inoltrata senza modifiche (tipicamente
            `text/event-stream` quando `stream: true`).
          content:
            application/json:
              schema: { type: object }
            text/event-stream:
              schema: { type: string }
        "400": { $ref: "#/components/responses/CorpoIlleggibile" }
        "403": { $ref: "#/components/responses/OrigineNonAmmessa" }
        "404": { $ref: "#/components/responses/FornitoreSconosciuto" }
        "429": { $ref: "#/components/responses/TroppeRichieste" }
        "503": { $ref: "#/components/responses/ChiaveAssente" }
    get:
      tags: [Inoltro]
      summary: Inoltra una richiesta in lettura al fornitore
      description: |
        Serve, fra l'altro, alla risoluzione del modello Gemini, che interroga
        `ListModels` in GET e senza chiave nel browser non potrebbe passare.
      responses:
        "200":
          description: Risposta del fornitore
          content:
            application/json:
              schema: { type: object }
        "403": { $ref: "#/components/responses/OrigineNonAmmessa" }
        "404": { $ref: "#/components/responses/FornitoreSconosciuto" }
```

```
        "429": { $ref: "#/components/responses/TroppeRichieste" }
        "503": { $ref: "#/components/responses/ChiaveAssente" }

components:
  schemas:
    Errore:
      type: object
      required: [errore]
      properties:
        errore:
          type: string
          description: Messaggio in italiano, pensato per essere mostrato all'utente
  responses:
    OrigineNonAmmessa:
      description: L'origine della richiesta non è nell'elenco `ORIGINI`
      content:
        application/json:
          schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
          example: { errore: "Origine non ammessa da questo proxy." }
    FornitoreSconosciuto:
      description: Il primo segmento del percorso non corrisponde a un fornitore noto
      content:
        application/json:
          schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
          example: { errore: "Fornitore sconosciuto: pippo" }
    CorpoIlleggibile:
      description: Il corpo della richiesta non è stato leggibile
      content:
        application/json:
          schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
          example: { errore: "Corpo della richiesta illeggibile." }
    TroppeRichieste:
      description: Superato il limite per IP o il tetto giornaliero
      content:
        application/json:
          schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
          example: { errore: "Troppe richieste da questo indirizzo: riprova fra un minuto." }
    ChiaveAssente:
      description: Il proxy non ha una chiave configurata per quel fornitore
      content:
        application/json:
          schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
          example:
            errore: "Il proxy non ha una chiave per groq. Impostala con: wrangler secret put GROQ_KEYS"

security: []
# L'autenticazione del CLIENT è volutamente assente: il controllo di accesso è
# l'elenco ORIGINI più i limiti per IP. Aggiungere un token lato client
# significherebbe scriverlo in una pagina statica, cioè renderlo pubblico.
```

## 3. API esterne consumate dall'applicazione

Tutte **opzionali**: senza rete l'applicazione resta pienamente funzionante sui dati locali, e lo dichiara all'utente.

| Servizio | Endpoint usati | A cosa serve | Se non risponde |
|---|---|---|---|
| **PubChem PUG-REST** | `/compound/name/{nome}/property/...` <br> `/compound/smiles/{smiles}/SDF?record_type=3d` <br> `/compound/cid/{cid}/PNG` | Nome IUPAC, formula, CAS, pittogrammi GHS, conformeri 3D, immagini 2D | L'app usa i dati tabulati locali e lo segnala |

| Servizio | Endpoint usati | A cosa serve | Se non risponde |
|---|---|---|---|
| **RCSB PDB** | `https://files.rcsb.org/download/{pdb}.pdb` | Strutture proteiche per il visore 3D | Messaggio esplicito nel visore |
| **NASA / ESA** | Immagini e dati pubblici | Modulo di astrochimica | Il modulo mostra i dati tabulati |
| **Fornitori AI** | A scelta dell'utente, o via proxy | Risposte dell'assistente | L'assistente lo dichiara e propone un'alternativa raggiungibile |

Nessuna di queste chiamate trasmette dati personali. Non sono presenti identificativi persistenti né telemetria attiva ( `BSI_TELEMETRY_URL` è vuoto).

---

## 4. API interne JavaScript

Punti di estensione per chi deve intervenire sul codice. Sono globali sul `window` perché l'applicazione è un insieme di script classici, non moduli ES.

### `window.BSISpettri` — motore spettrale

| Funzione | Firma | Descrizione |
|---|---|---|
| `gruppi` | `(smiles, callback)` | Riconosce i gruppi funzionali via SMARTS/RDKit. Richiama con `null` se RDKit non è disponibile: il chiamante decide se ripiegare o dichiarare che non può calcolare. |
| `gruppiSync` | `(smiles) → oggetto \| null` | Versione sincrona: risponde solo se la molecola è già in cache |
| `bandeDaGruppi` | `(gruppi) → banda[]` | Tabella delle bande IR `{n, pk, w, i, f}` |
| `svgIR` | `(bande, opzioni) → string` | Spettro IR in trasmittanza, SVG, deterministico |
| `legendaIR` | `(bande) → string` | Assegnazioni in HTML |
| `quandoPronto` | `(callback)` | Notifica quando l'analisi di una molecola è disponibile, per ridisegnare |
| `precarica` | `()` | Scalda RDKit senza che nessuno stia aspettando |

### `window.bsiProxy` — stato del proxy

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `url()` | Indirizzo configurato, stringa vuota se assente |
| `stato()` | Promessa: interroga `/stato` e memorizza i fornitori coperti |
| `copre(idFornitore)` | Se quel fornitore è coperto dal proxy |
| `ricarica()` | Rilegge la configurazione |

### Altri punti notevoli

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| `window.bsiLoadRDKit(cb)` | Carica RDKit una volta sola e richiama con l'istanza |
| `window.irBandList(smiles)` | Bande IR — sostituita dal motore nuovo, mantiene la firma originale |
| `window.makeIRsvg(bande, colore)` | Disegno IR — idem |

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| `window.nmrPeakList(smiles)` | Picchi ¹H con integrazione |
| `window.bsiCancellaDati(gruppi)` | Cancellazione selettiva dei dati salvati |
| `window.bsiOpenUpdate()` | Apre la finestra degli aggiornamenti |

---

_Documento aggiornato alla versione `bsi-v223`._

# Modello dei dati — BioSpecInfo

| Campo | Valore |
|---|---|
| **Software** | BioSpecInfo |
| **Versione descritta** | `bsi-v223` |
| **Scopo** | Documentare dove risiedono i dati, con quale struttura, e quale ciclo di vita hanno. |

---

## 0. Premessa necessaria

**BioSpecInfo non ha un database su server.** Non esiste un backend, quindi non esistono tabelle relazionali gestite centralmente, migrazioni, o utenti memorizzati da qualche parte.

Esiste però un modello dei dati reale, e un valutatore ha diritto di vederlo documentato. Si articola su tre livelli:

| Livello | Tecnologia | Cosa contiene | Dove vive |
|---|---|---|---|
| **Preferenze e progressi** | `localStorage` | Impostazioni, chiavi API, cronologia AI, avanzamento nello studio | Browser dell'utente |
| **Archivio documenti** | IndexedDB | Foto, documenti, sezioni HTML, note, registro attività | Browser dell'utente |
| **Dataset didattici** | SQLite via `sql.js` | Tabelle di esercitazione, create in memoria a ogni sessione | Memoria, non persistito |

**Tutti i dati restano sul dispositivo.** Non vengono trasmessi, non esiste un identificativo utente lato server, e l'utente può cancellarli selettivamente dall'interfaccia.

---

# 1. Diagramma delle entità

```
erDiagram
    DISPOSITIVO ||--|| PREFERENZE : "possiede"
    DISPOSITIVO ||--|| ARCHIVIO : "possiede"
    DISPOSITIVO ||--o{ SESSIONE_SQL : "apre"

    PREFERENZE {
        string bsi_ai_provider "fornitore AI scelto"
        json   bsi_api_keys "chiavi per fornitore"
        string bsi_proxy_url "indirizzo del proxy"
        json   bsi_ai_threads "conversazioni salvate"
        json   bsi_ai_memory "memoria dell-agente"
        json   bsi_prov_ko "fornitori irraggiungibili"
        json   bsi_modelli_ko "modelli ritirati"
        json   bsi_tetti "tetti di token appresi"
        json   bsi_srs "ripetizione spaziata"
        json   bsi_quiz_progress "avanzamento quiz"
        string bsi_section "ultima sezione aperta"
    }

    ARCHIVIO ||--o{ PHOTOS : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ DOCS : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ SECTIONS : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ NOTES : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ ACTIVITY : registra

    PHOTOS {
        int    id PK "autoIncrement"
        string name
        string type "MIME"
        int    size "byte"
        string data "data URL"
        int    added "epoch ms"
    }
    DOCS {
        int    id PK "autoIncrement"
        string name
        string type
        int    size
        string data "data URL"
        int    date "epoch ms"
    }
    SECTIONS {
        int    id PK "autoIncrement"
        string name
        string icon
        string html "contenuto"
        int    size "caratteri"
        int    added "epoch ms"
    }
    NOTES {
        string key PK "sempre main"
        string text
        int    updated "epoch ms"
    }
    ACTIVITY {
        int    id PK "autoIncrement"
        string icon
        string msg
        string time "data locale"
    }
```

## 2. Preferenze e stato — `localStorage`

### 2.1 Assistente AI

| Chiave | Tipo | Contenuto | Ciclo di vita |
|---|---|---|---|
| `bsi_ai_provider` | stringa | Identificativo del fornitore selezionato | Finché l'utente non cambia |
| `bsi_api_keys` | JSON | `{ idFornitore: chiave }` | Fino a cancellazione esplicita |
| `bsi_api_key` | stringa | Chiave singola, formato storico | Migrata a `bsi_api_keys` |
| `bsi_proxy_url` | stringa | Indirizzo del proxy | Fino a «Scollega» |
| `bsi_ai_threads` | JSON | `{ threads: [...], activeId }` — max **30 chat**, **100 messaggi** ciascuna | Potatura automatica |
| `bsi_ai_memory` | JSON | Fatti che l'agente ricorda fra le sessioni | Cancellabile |
| `bsi_ai_history` | JSON | Cronologia sintetica | Cancellabile |
| `bsi_nucleo` | stringa | Modalità «nucleo» attiva | — |

### 2.2 Ciò che l'assistente impara sui fornitori

Queste tre chiavi sono il motivo per cui l'assistente migliora con l'uso invece di ripetere gli stessi errori. Hanno una scadenza perché un guasto di oggi non deve essere una condanna definitiva.

| Chiave | Struttura | Scadenza | A cosa serve |
|---|---|---|---|
| `bsi_prov_ko` | `{ idFornitore: { t: epoch, n: conteggio } }` | **24 ore** | Fornitori che da questo dispositivo non rispondono. Retrocessi nella scelta, mai rimossi. |
| `bsi_modelli_ko` | `{ impronta: { modelli: [...], t } }` | **7 giorni** | Modelli ritirati dal fornitore, per non riproporli. Indicizzati sull'impronta della chiave. |
| `bsi_tetti` | `{ idFornitore: tettoToken }` | Permanente | Tetto di token appreso dal messaggio d'errore, anziché codificato |

### 2.3 Studio e progressi

| Chiave | Contenuto |
|---|---|
| `bsi_srs` | Ripetizione spaziata: schede, intervalli, prossima revisione |
| `bsi_sm2` | Parametri dell'algoritmo SM-2 |
| `bsi_quiz_progress`, `bsi_quiz_history` | Avanzamento e storico dei quiz |
| `bsi_studypath` | Percorso di studio scelto |
| `bsi_notes`, `bsi_note_<sezione>` | Note personali, globali e per sezione |
| `bsi_ds_prog`, `bsi_ds_proj` | Avanzamento del modulo di data science |
| `bsi_section` | Ultima sezione aperta, per riprendere da lì |
| `bsi_guide_v3` | Guida introduttiva già vista |

### 2.4 Identificativi e licenza

| Chiave | Contenuto | Nota sulla riservatezza |
|---|---|---|
| `bsi_device_id` | Identificativo casuale locale | **Non viene trasmesso.** Serve solo a distinguere le installazioni sullo stesso browser. |

| Chiave | Contenuto | Nota sulla riservatezza |
|---|---|---|
| `bsi_user_email` | Email, se inserita dall'utente | Inserita volontariamente, non trasmessa |
| `bsi_pro_license`, `bsi_trial_start` | Stato della modalità Pro | Locale |
| `bsi_rdkit_lib2` | Libreria molecole del laboratorio | Locale |

---

# 3. Archivio documenti — IndexedDB

| | |
|---|---|
| **Nome database** | `bsi_filemanager_v1` |
| **Versione schema** | `2` |
| **Object store** | `photos`, `docs`, `sections`, `notes`, `activity` |

## 3.1 Struttura degli store

| Store | Chiave | Campi | Note |
|---|---|---|---|
| `photos` | `id` (autoIncrement) | `name`, `type`, `size`, `data`, `added` | Immagini come data URL. Limite per file: **20 MB** |
| `docs` | `id` (autoIncrement) | `name`, `type`, `size`, `data`, `date` | Documenti generici |
| `sections` | `id` (autoIncrement) | `name`, `icon`, `html`, `size`, `added` | Pagine HTML caricate dall'utente |
| `notes` | `key` | `key` (`"main"`), `text`, `updated` | Voce unica |
| `activity` | `id` (autoIncrement) | `icon`, `msg`, `time` | Registro delle ultime operazioni |

> Lo store `files`, presente in versioni precedenti dello schema, non è più creato dalla versione 2.

## 3.2 Apertura e indisponibilità

L'apertura di IndexedDB è **asincrona**, e in alcune configurazioni (Safari in navigazione privata, dati dei siti bloccati) **non avviene mai**. Il codice attende una promessa anziché leggere una variabile che potrebbe non essere ancora valorizzata, e distingue due casi:

- **lettura** con archivio assente → restituisce un insieme vuoto, la pagina

mostra «ancora niente»;

- **scrittura** con archivio assente → l'errore raggiunge chi ha premuto il

pulsante, e in cima alla pagina compare un avviso persistente che nulla verrà conservato.

Se un'altra scheda richiede un aggiornamento di versione, la connessione viene chiusa (`onversionchange`) per non bloccare entrambe.

---

# 4. Dataset didattici — SQLite in memoria

Il modulo di esercitazione sui dati crea un database SQLite **in memoria** tramite `sql.js` (SQLite compilato in WebAssembly). Le tabelle sono generate a ogni sessione dai dataset inclusi nel repository e **non vengono persistite**: chiudendo la scheda spariscono.

Questa scelta è deliberata: l'esercitazione deve partire da uno stato noto ogni volta, e nessun dato dell'utente finisce in un database che non ha creato.

---

## 5. Dati di riferimento — costanti del codice

I dati scientifici non sono in un database ma in strutture costanti dentro `index.html`, caricate con l'applicazione. Sono di sola lettura e versionate insieme al codice.

| Struttura | Contenuto | Verifica |
|---|---|---|
| `FARM_DATA` | **263 farmaci**: nome, categoria, SMILES, peso molecolare, meccanismo d'azione, indicazioni, effetti avversi, classe; per 36 voci anche `chembl` e `formula` del record di provenienza | `audit_farmaci` — struttura ⟷ peso, duplicati, e formula ricostruita dal grafo contro quella di ChEMBL |
| `UV_DATA` | Cromofori, λmax, coefficienti di estinzione, regole di Woodward | `audit_dati` |
| `MS_DATA` | Frammentazioni caratteristiche per classe | `audit_dati` |
| `MOLECOLE_ESAME` | Molecole d'esame tabulate | `test_spettri` |
| `PHYS_SIMBOLI` | Costanti fisiche con simbolo e unità | `test_costanti` |
| `SMARTS`, `SMARTS_H` | Pattern per il riconoscimento dei gruppi funzionali | `test_spettri` |

---

## 6. Ciclo di vita e cancellazione

L'utente può cancellare i dati **per gruppi**, dall'interfaccia, senza azzerare tutto. I gruppi sono definiti in `bsiCancellaDati()`.

| Gruppo | Cosa rimuove |
|---|---|
| `chiavi` | Chiavi API, fornitore scelto, indirizzo del proxy, memoria sui fornitori irraggiungibili |
| `chat` | Conversazioni e memoria dell'assistente |
| `studio` | Ripetizione spaziata, quiz, percorso di studio, note |
| `tutto` | Ogni chiave `bsi_*` e l'intero archivio IndexedDB |

La cancellazione dell'archivio prosegue anche se una singola voce fallisce, e riporta quante non sono state eliminate: un'operazione «elimina tutto» che si ferma a metà senza dirlo sarebbe peggio del problema che risolve.

---

## 7. Conservazione e limiti di spazio

| Vincolo | Valore | Comportamento al superamento |
|---|---|---|
| `localStorage` | 5–10 MB secondo il browser | Le scritture falliscono. L'app resta operativa: le chat vengono potate (30 chat, 100 messaggi), e ogni scrittura è protetta. |
| IndexedDB | Quota concessa dal browser | Errore riportato a chi ha premuto, con avviso persistente |
| Singola immagine | 20 MB | Rifiutata con messaggio esplicito, il caricamento delle altre prosegue |

Il comportamento a spazio esaurito è verificato dai banchi `audit_quota` e `test_filemanager`: dieci pagine su dieci restano utilizzabili con `localStorage.setItem` forzato a fallire.

---

_Documento aggiornato alla versione `bsi-v223`._

# Guida al deploy — BioSpecInfo

| Campo | Valore |
|---|---|
| **Software** | BioSpecInfo |
| **Versione descritta** | `bsi-v223` |
| **Scopo** | Procedura operativa per pubblicare, aggiornare e ripristinare l'applicazione. |

## 0. Cosa si pubblica, in pratica

BioSpecInfo è un insieme di **file statici**. Non c'è nulla da compilare, nessun processo da tenere acceso, nessun database da provvisionare.

| | |
|---|---|
| **Build** | Nessuna. I file del repository *sono* l'applicazione. |
| **Runtime server** | Nessuno |
| **Variabili d'ambiente** | Nessuna per l'applicazione. Solo il proxy opzionale ne ha (§4). |
| **Database** | Nessuno lato server |
| **Requisito del server** | Servire file statici su HTTPS con i MIME corretti |

L'unico requisito non ovvio: il server deve restituire `application/wasm` per i file `.wasm`, altrimenti RDKit e SQLite non si avviano. GitHub Pages, Netlify, Vercel e Cloudflare Pages lo fanno già.

## 1. Ambienti

| Ambiente | Come si ottiene | A cosa serve |
|---|---|---|
| **Sviluppo** | `python3 -m http.server 8899` dalla radice | Lavoro quotidiano e banchi di prova |
| **Anteprima** | Un ramo pubblicato su Pages, o `npx serve` | Verifica prima dell'unione |
| **Produzione** | GitHub Pages dal ramo `main` | `samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/` |

> **Perché serve un server anche in sviluppo.** Aprire `index.html` con un doppio clic ( `file://` ) non funziona: RDKit e SQLite sono moduli WebAssembly e richiedono un contesto HTTP. È il motivo per cui anche i banchi di prova girano contro un server locale.

# 2. Pubblicazione in produzione

## 2.1 Procedura

```
# 1. dal ramo di lavoro, batteria completa
python3 -m http.server 8899 &
node tools/genera-evidenza.js          # deve chiudersi con 0 falliti

# 2. incrementare la versione — con lo strumento, MAI a mano
node tools/porta-versione.js bsi-v<NNN+1> --prova   # prima si guarda
node tools/porta-versione.js bsi-v<NNN+1>           # poi si scrive

# 3. rigenerare SBOM, evidenza, PDF e pacchetti — IN QUEST'ORDINE
#    I pacchetti imbustano i PDF e l'evidenza: se si costruiscono prima,
#    portano l'impaginato e il rapporto della versione PRECEDENTE.
#    genera-pacchetti adesso se ne accorge e si ferma, ma meglio non arrivarci.
node tools/genera-sbom.js
node tools/genera-evidenza.js       # la batteria; serve un server su :8899
node tools/genera-pdf.js            # 36 PDF; ogni piè di pagina porta versione e commit
node tools/genera-pacchetti.js      # i tre pacchetti; fallisce su link rotti, PDF o evidenza vecchi

# 4. unire in main
git add -A && git commit -m "…"
git push -u origin <ramo>
#    poi pull request e squash merge
```

GitHub Pages pubblica automaticamente da `main`: il workflow *pages build and deployment* impiega circa un minuto.

## 2.1-bis Pubblicare la release della versione

L'applicazione è già online appena `main` si aggiorna; la **release** serve a un'altra cosa: dare a chi valuta un punto fermo da scaricare — un tag, le note di versione e i pacchetti di consegna allegati.

Si pubblica dal repository, non da fuori:

> **Actions → release → Run workflow**, campo `versione: bsi-v<NNN>`.

Il workflow crea il tag sul commit corrente, apre la release e le allega i tre pacchetti di `consegna/`. L'archivio completo — `models/` incluse, circa 124 MB — lo genera GitHub da sé come *Source code (zip)*.

**Perché dal repository e non da riga di comando.** Le credenziali con cui una sessione remota lavora al repository sono autorizzate a scrivere sui rami e **non sui tag**: la `POST` a `git-receive-pack` per `refs/tags/…` risponde `403 Forbidden`, mentre un ramo nuovo passa. Il token di Actions, invece, scrive sul repository che lo ospita.

Quello che il workflow **si rifiuta** di fare:

| Condizione | Esito |
|---|---|
| nel `CHANGELOG.md` non c'è una voce `## [bsi-v<NNN>]` con contenuto | fallisce: una release senza note sembra una versione e non dice che cosa cambia |
| in `consegna/` ci sono meno di tre pacchetti | fallisce: un allegato mancante renderebbe la release incompleta in silenzio |
| il tag non punta al commit da cui vengono i pacchetti | fallisce: una release deve avere una sola provenienza |

L'ultima riga esiste per un difetto reale. Rieseguendo il workflow per aggiornare i pacchetti, `gh release edit` aggiornava note e allegati ma **non spostava il tag**: l'archivio *Source code (zip)*, che GitHub genera dal tag, restava al commit della prima pubblicazione mentre i pacchetti venivano da uno successivo. Due

provenienze, e niente che lo dicesse. Ora il tag viene spostato, e un passo successivo non lo dà per buono: richiede a GitHub dove punta e confronta.

Il workflow è **rieseguibile**: se la release esiste già, aggiorna note, allegati e tag invece di fallire a metà. Spostare un tag già pubblicato non è gratis — chi l'ha già scaricato ha un contenuto diverso — quindi vale per una release appena pubblicata, non per una vecchia: per quella si pubblica una versione nuova.

### 2.1-ter Perché il cambio di versione non si fa con una sostituzione

Sembra l'operazione più innocua del mondo: si cerca `bsi-v<NNN>` e si scrive `bsi-v<NNN+1>`. **Per tre rilasci di fila è stato fatto così, e ogni volta ha riscritto delle frasi storiche** — frasi che raccontano un fatto accaduto a una versione passata. Quello che ne è uscito stava dentro una dichiarazione di conformità firmata:

| nel documento c'era scritto | la verità |
|---|---|
| la password era stata **cambiata alla versione corrente** | era stata cambiata alla versione `bsi-v188` |
| il tag era stato **spostato al commit della versione corrente** | l'incidente era accaduto alla versione `bsi-v188` |
| le trentasei voci erano state **aggiunte nella versione corrente** | erano state aggiunte in `bsi-v188` |
| «incrementa `CACHE` (es. `bsi-vN` → `bsi-vN`)» | un esempio uguale a se stesso |

Nessun controllo poteva accorgersene: ogni riga citava una versione che **esiste**, nel documento che descrive quella versione.

> Questa tabella è scritta con dei segnaposto e non con i numeri veri perché i due controlli di cui si parla qui sotto **la boccerebbero** — ed è la dimostrazione che funzionano.

`tools/porta-versione.js` tocca **solo** le righe che DICHIARANO la versione — intestazioni, piè di pagina, distintivo del README, nomi dei pacchetti, le due righe di codice — e tutto il resto lo **elenca** perché lo si legga. Con `--prova` non scrive niente.

E due controlli in `tools/verifica-documenti.js` chiudono la porta: nessuna frase al passato può nominare la versione corrente, e nessun esempio di aggiornamento può mostrare la stessa versione da entrambe le parti.

> **Scrivere nominando la cosa, non il numero.** «Dalle tabelle di Pretsch» invece di «dalla versione tale»: si legge meglio e non invecchia.

### 2.2 Le due righe della versione

`CACHE` in `sw.js` e `BSI_APP_VERSION` in `index.html` **devono coincidere**.

- `CACHE` determina se il Service Worker considera la cache obsoleta: senza

incremento, i dispositivi continuano a servire i file vecchi e la pubblicazione non arriva a nessuno.

- `BSI_APP_VERSION` è ciò che l'utente vede nella finestra «Aggiornamenti» e ciò

che il controllo confronta con il `sw.js` su GitHub.

Sono disallineate una volta in passato — la seconda era ferma da mesi — e il risultato è stato che il controllo aggiornamenti confrontava un numero sbagliato.

### 2.3 Come arriva l'aggiornamento agli utenti

1. Il browser rileva un `sw.js` diverso e installa il nuovo Service Worker.

2. `skipWaiting()` lo attiva subito; le cache vecchie vengono eliminate.
3. Il Service Worker **avvisa** le schede aperte (`BSI_SW_UPDATED`) — non le ricarica d'ufficio.
1. La pagina decide: se non c'è lavoro in corso si ricarica da sola; se l'assistente sta rispondendo o c'è testo non salvato, mostra «Aggiorna ora / Più tardi».

Chi apre l'app in quel momento riceve già la versione nuova.

---

## 3. Alternative di pubblicazione

L'applicazione non dipende da GitHub Pages. Qualunque host di file statici va bene, purché su HTTPS (il Service Worker lo richiede).

| Piattaforma | Comando / configurazione | Note |
|---|---|---|
| **GitHub Pages** | Settings → Pages → branch `main`, cartella `/` | In uso. Gratuito, dominio personalizzabile |
| **Netlify** | `netlify deploy --prod --dir=.` | Nessun comando di build |
| **Vercel** | `vercel --prod` | Progetto statico, nessun framework |
| **Cloudflare Pages** | `npx wrangler pages deploy .` | Comodo se si usa già il proxy |
| **VPS con nginx** | Copia dei file in `/var/www/biospecinfo` | Vedi configurazione sotto |

### Configurazione nginx

```
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name biospecinfo.example.org;
    root /var/www/biospecinfo;

    # Senza questo tipo MIME, RDKit e SQLite non si avviano
    types { application/wasm wasm; }

    # sw.js non va messo in cache dal CDN: è ciò che annuncia le versioni nuove
    location = /sw.js {
        add_header Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate";
    }

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }
}
```

### Regola valida ovunque: `sw.js` non va messo in cache

Se una CDN conserva `sw.js`, il browser continua a vedere la versione vecchia e **nessun aggiornamento arriva mai**, per quanto si pubblichi. Vale per ogni piattaforma.

---

## 4. Proxy opzionale — deploy separato

Il proxy è un componente **distinto**, di proprietà dell'utente, pubblicato sul suo account Cloudflare. Non è necessario per usare l'applicazione.

```
cd proxy
npx wrangler login
npx wrangler deploy
# l'indirizzo viene stampato: https://spectra-proxy.<account>.workers.dev

npx wrangler secret put GROQ_KEYS      # una o più chiavi, separate da virgola
npx wrangler secret put GEMINI_KEYS    # facoltativo
```

Poi si incolla l'indirizzo nel riquadro «Proxy» dell'assistente, dentro l'app. Gli stessi quattro passi sono disponibili **nell'applicazione**, con i comandi pronti da copiare.

### Configurazione consigliata

```
# Senza questa variabile il proxy accetta richieste da qualunque origine
npx wrangler secret put ORIGINI
# valore: https://samupropio1-ship-it.github.io
```

| Variabile | Default | Perché toccarla |
|---|---|---|
| `ORIGINI` | *(vuoto = tutte)* | **Impostarla sempre.** Un proxy aperto è utilizzabile da chiunque, a spese della tua quota. |
| `LIMITE_IP` | `20` | Richieste per IP nella finestra |
| `TETTO_GIORNO` | `2000` | Tetto complessivo giornaliero |

> **Le chiavi non vanno mai in `wrangler.toml`.** Quel file è versionato: una chiave scritta lì finisce su GitHub e i bot che lo scandagliano la trovano in poche ore. Si usa `wrangler secret put`, che le tiene fuori dal repository.

---

## 5. Dominio e certificato

| Aspetto | Situazione |
|---|---|
| **HTTPS** | Obbligatorio: senza, il Service Worker non si registra e l'app non funziona offline |
| **Certificato** | Fornito e rinnovato automaticamente da GitHub Pages |
| **Dominio personalizzato** | Settings → Pages → Custom domain, più un record `CNAME` verso `<utente>.github.io` |

---

## 6. Monitoraggio

Non esiste un server da monitorare: non ci sono processi che possano cadere, né risorse che si esauriscano.

| Cosa osservare | Come |
|---|---|
| Esito della pubblicazione | GitHub → Actions → *pages build and deployment* |
| Disponibilità | Un controllo HTTP su `index.html` (UptimeRobot o simili) |
| Errori lato client | Console del browser. La telemetria remota esiste ma è **disattivata** (`BSI_TELEMETRY_URL` vuoto): attivarla richiede una decisione consapevole sul trattamento dei dati. |
| Consumo del proxy | Cloudflare → Workers → Analytics |

---

# 7. Ripristino e procedure d'emergenza

## 7.1 Tornare alla versione precedente

```
git revert <commit>
git push origin main
```

Pages ripubblica in circa un minuto. I dispositivi ricevono la versione ripristinata come un normale aggiornamento — **purché il `CACHE` cambi**: un revert che riporta anche il numero di versione all'indietro va bene, perché conta che il valore sia *diverso*, non che sia maggiore.

## 7.2 «Ho pubblicato ma non vedo le modifiche»

Nell'ordine:

1. **La versione è stata incrementata?** È la causa nel novanta per cento dei

casi. Senza, il Service Worker serve la cache.

1. **Pages ha concluso?** GitHub → Actions.
2. **Il `sw.js` è in cache da una CDN?** Deve rispondere `no-cache`.
3. Dall'app: menu ✨ → **Aggiornamenti** → *Controlla*, che forza un

`registration.update()`.

1. In ultima istanza: strumenti per sviluppatori → Application → Service Workers

→ *Unregister*, poi ricaricare.

## 7.3 «L'assistente non risponde più»

Non è un problema di pubblicazione: riguarda il fornitore AI. Nell'app, il pulsante 🔌 **Prova** misura in pochi secondi quali fornitori il dispositivo riesce davvero a contattare, senza bisogno di alcuna chiave.

## 7.4 Ripristino dei dati dell'utente

I dati risiedono sul dispositivo e **non esistono copie sul server**: non è possibile ripristinarli da remoto. È una conseguenza diretta dell'architettura local-first, ed è dichiarata all'utente. Le esportazioni (note, documenti) restano la sola forma di copia di sicurezza.

---

# 8. Lista di controllo prima di pubblicare

- ☐ `node tools/genera-evidenza.js` si chiude con **0 falliti**
- ☐ `CACHE` in `sw.js` e `BSI_APP_VERSION` in `index.html` incrementate e **uguali**
- ☐ `node tools/genera-sbom.js` rieseguito
- ☐ `node tools/genera-pdf.js` rieseguito — altrimenti gli allegati descrivono la versione precedente
- ☐ `node tools/genera-pacchetti.js` rieseguito e chiuso con **0 collegamenti rotti**
- ☐ Rapporto di evidenza rigenerato sul commit che si pubblica
- ☐ Eventuali difformità nuove annotate in `09-Release-Conformance-Statement.md` §4
- ☐ Nessun marcatore di conflitto ( `verifica_guida` lo controlla su 58 file)
- ☐ Nessuna chiave API nei file versionati
- ☐ Il debito di accessibilità **non è cresciuto** — se è sceso, rigenerare il

riferimento con `node tools/verifica-accessibilita.js --aggiorna-riferimento` e registrarlo nel commit

- ☐ La copertura di codice **non è scesa** — `audit_copertura` fallisce se lo è

---

_Documento aggiornato alla versione `bsi-v223`._

# Specifiche funzionali — BioSpecInfo

| Campo | Valore |
|---|---|
| **Software** | BioSpecInfo |
| **Versione descritta** | `bsi-v223` |
| **Scopo** | Descrivere cosa fa il prodotto, per chi, con quali regole e con quali limiti. |

---

## 1. Descrizione del prodotto

BioSpecInfo è una piattaforma di **chemioinformatica interattiva** per lo studio universitario di chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica.

L'intera logica scientifica — interpretazione delle strutture molecolari, predizione spettrale, calcoli, visualizzazione 2D e 3D — viene eseguita **nel browser dello studente**. Non esiste un server: l'applicazione si installa come app, funziona senza rete e non trasmette dati.

### 1.1 Obiettivi

| Obiettivo | Come viene perseguito |
|---|---|
| **Accessibilità totale** | Nessuna registrazione, nessun costo, nessun server. Chi apre il collegamento la sta già usando. |
| **Indipendenza dalla rete** | Tutto il necessario è incluso e messo in cache: funziona in aula, in treno, in biblioteca senza campo. |
| **Correttezza verificabile** | I dati scientifici sono sottoposti a controlli automatici; i limiti dei modelli sono dichiarati anziché nascosti. |
| **Riservatezza per costruzione** | Non esiste un backend che possa raccogliere dati: l'assenza di raccolta non è una promessa, è una conseguenza dell'architettura. |

### 1.2 Cosa il prodotto non è

| | |
|---|---|
| **Non è un dispositivo medico** | Non supporta diagnosi, prescrizione né dosaggio (Reg. UE 2017/745) |
| **Non è uno strumento analitico certificato** | Gli spettri sono predizioni, non misure |
| **Non è una piattaforma collaborativa** | Nessun account, nessuna condivisione, nessuna sincronizzazione fra dispositivi |

---

## 2. Attori

| Attore | Descrizione | Cosa può fare |
|---|---|---|
| **Studente** | Utente principale. Studia per un esame universitario. | Tutte le funzioni: consultazione, calcolo, quiz, ripetizione spaziata, assistente AI |
| **Docente** | Usa l'app come supporto alla didattica | Le stesse funzioni; caricamento di materiale proprio nel File Manager |
| **Valutatore tecnico** | Azienda o commissione che esamina il lavoro | Consultazione della documentazione e riesecuzione dei banchi di verifica |

Non esistono ruoli tecnici: non c'è autenticazione, quindi non c'è distinzione di permessi. Il File Manager ha una protezione locale che è un **deterrente**, non un controllo d'accesso (vedi §6).

---

# 3. Aree funzionali

L'applicazione conta **96 sezioni**, raggruppate per area di studio.

## 3.1 Spettroscopia

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| **Centro spettroscopico** | Si inserisce una molecola (SMILES, nome, formula) e si ottengono IR, $^{1}H/^{13}C$ NMR, MS, UV-Vis, Raman, struttura 2D e 3D, gruppi funzionali |
| **Spettri IR visivi** | Bande caratteristiche per classe di composti |
| **Spettro di massa** | Schemi di frammentazione e regole diagnostiche |
| **UV-Vis** | Cromofori, λmax, regole di Woodward |
| **Predizione NMR assegnata per atomo** | Si disegna o si scrive una struttura e si ottengono $^{1}H$ e $^{13}C$ con l'indicazione di QUALI atomi producono ogni segnale; spettro interrogabile (zoom, intensità, clic sul picco), tabella di assegnazione, cronologia SMILES/InChI, uscite CSV/JCAMP-DX/PNG |
| **NMR bidimensionale** | COSY, HSQC editato e HMBC costruiti camminando il grafo; cliccando una macchia si illuminano gli atomi che la producono. Non è una simulazione dell'esperimento, e il pannello lo dichiara |
| **Apri un file qualunque, e il programma decide** | Un solo ingresso, senza filtro di estensione: si apre quello che si ha e il programma **dichiara che cosa ha deciso che sia**. Un documento (PDF, fotografia, Word, OpenDocument, PowerPoint, Excel, testo) si apre, se ne vede **tutto** il contenuto (ogni pagina disegnata, tutto il testo), i dati spettroscopici riconosciuti compaiono in tabella **con la loro provenienza**, e lo svolgimento procede passo per passo; un JCAMP-DX o due colonne di numeri diventano uno spettro misurato; un'immagine fa entrambe le cose. Quello che non si è potuto leggere è dichiarato |
| **Cambio lingua in intestazione** | Un pulsante tondo in alto a destra, all'altezza del titolo, con la bandiera della lingua in uso; si apre in un disco con le quattordici bandiere su due gusci e, al centro, il nome della lingua e **quanto è tradotta, misurata**. Il cambio vero resta nel modulo delle lingue: questo è solo il modo di chiamarlo |
| **Gioco: «Atomic Protocol»** | Esplorazione in tre dimensioni in **trecento livelli** in tre atti e dieci zone (Stoccaggio, Sintesi organica, Spettroscopia, Biochimica, Elettrochimica, Criogenia, Farmacologia, Radiochimica, Depurazione, Nucleo), con **dieci guardiani**, uno alla fine di ogni zona: le macchine dell'istituto andate fuori controllo. Grafica di **livello PlayStation 2** — figure con migliaia di poligoni, occhi modellati, mani a cinque dita, texture con mappe di rilievo, materiali fisici, ombre, riflessi, bagliori — e lo stile PS1 come scelta retrò. Si apre da un **pulsante flottante** con icona propria, sopra Spectra e il menu ✨. Si gioca in **prima persona** — braccia, mani anatomiche e dispensatore in primo piano, sguardo col mouse o col dito, A/D laterali — con la terza persona a scelta; quattro difficoltà — Facile, Normale, Difficile, **Esperimento** (una vita, niente sintesi rapida, reazioni da bilanciare). Elementi raccolti con la loro scheda letta da `ELEMENTS`, **laboratorio di sintesi** con dodici ricette bilanciate, enigmi generati ai terminali, mappa delle stanze viste, trama in dieci capitoli e un finale e **trenta registrazioni audio** con voce e sottotitoli, ambienti art déco nello spirito di BioShock, la mano sinistra che tiene vivo l'elemento come un plasmide, **salvataggio** a ogni livello e scelta del livello. **Le mosse** (v222): schivata con invulnerabilità, combinazione di tre colpi che butta a terra, potere caricato tenendo premuto, esecuzione al rallentatore delle creature a terra; un **attacco speciale** annunciato e schivabile per ogni creatura (onda d'urto, schegge, pozze acide, urlo, teletrasporto, sbucare dal pavimento, balzo); rig procedurale nello shader per le creature senza scheletro, torcia, suono sintetizzato del posto, risoluzione dinamica; **le reazioni** (v223) fra poteri e stati delle creature: frantumazione, combustione, conduzione; luce di contorno, coni di luce e polvere. Offline. Progetto in `docs/16-Atomic-Protocol-Design.md` |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| **Spettro da una figura (digitalizzazione)** | Dalla fotografia di un registratore, dal ritaglio di un articolo o dallo schermo dello strumento si estrae la traccia dai **pixel**: la cornice degli assi viene riconosciuta e digitalizzata solo la parte interna, la posizione della linea è il **baricentro pesato sulla scurezza** (subpixel), la griglia viene aggirata per continuità e scurezza, i due assi si tarano in lineare o in logaritmica, la %T si converte in assorbanza con $A = -\log_{10} T$. Il grafico, i picchi e le assegnazioni compaiono da sé e si rifanno a ogni modifica della taratura; una diagnosi dice che cosa è stato deciso e perché. Uscite CSV e JCAMP-DX. Scarto misurato: medio 2,2 $cm^{-1}$, peggiore 7,3 su sette figure costruite |
| **Modello 3D dalla struttura disegnata** | Coordinate costruite dal grafo, con gli stessi indici del predittore: un picco cliccato illumina l'atomo anche in tre dimensioni |
| **NOE e NMR 2D (tabelle)** | Valori di riferimento per le correlazioni spaziali |
| **Tabelle di riferimento** | Valori tabulati per la consultazione rapida |
| **Quiz spettri** | Riconoscimento del gruppo funzionale da uno spettro |

## 3.2 Chimica generale e fisica

Tavola periodica interattiva · calcolatore chimico · bilanciamento di reazioni · gradi di insaturazione · diagrammi di distribuzione · VSEPR · orbitali molecolari · termodinamica avanzata · elettrochimica (Nernst) · pKa e tamponi · calcolatore di laboratorio · costanti e formule.

## 3.2-bis Separazione — cromatografia

Sezione **Cromatografia**: cromatogramma calcolato dai parametri (piatti teorici, fattore di ritenzione, selettività, tempo morto) con vista d'insieme e vista espansa della coppia di picchi; curva di **van Deemter** con i tre termini separati e il minimo calcolato in forma chiusa; calcolatore dell'**indice di ritenzione di Kováts**; tabella delle grandezze con gli intervalli d'uso; confronto GC/HPLC; guida ai rivelatori; diagnostica dei difetti di forma dei picchi.

> **Regola applicata.** Il cromatogramma non è un'illustrazione: le gaussiane hanno σ = t<sub>R</sub>/√N e la risoluzione mostrata è quella che si misurerebbe su quei picchi. La sezione dichiara esplicitamente ciò che **non** fa — prevedere il tempo di ritenzione di una molecola a partire dalla struttura, che richiederebbe parametri sperimentali della fase stazionaria non ricavabili dal solo SMILES.

## 3.2-ter Taratura e incertezza

Sezione **Taratura**: regressione ordinaria ai minimi quadrati su dati incollabili da un foglio di calcolo, con pendenza e intercetta **corredate dalla loro deviazione standard**; grafico della retta con banda di confidenza al 95 % e **grafico dei residui**; concentrazione dell'incognito con intervallo di confidenza completo (le tre sorgenti 1/M, 1/N e distanza dal baricentro sono mostrate separate); **LOD e LOQ** secondo ICH Q2(R1); propagazione dell'incertezza con indicazione di quale contributo domina; regole delle cifre significative.

Due diagnostiche che un $r^2$ non fornisce:

| Diagnostica | Metodo | Perché non basta l'$r^2$ |
|---|---|---|
| **Non linearità** | Test F fra retta e parabola sugli stessi dati | Un $r^2$ di 0,984 accompagna una curva di saturazione evidente: l'$r^2$ misura quanta varianza la retta spiega, non se la retta sia il modello giusto |

| Diagnostica | Metodo | Perché non basta l'r² |
|---|---|---|
| **Punto anomalo** | Residuo **cancellato**: la retta di giudizio è ricostruita senza il punto giudicato | Il criterio ingenuo ` |

> **La seconda riga è una trappola incontrata scrivendo la sezione**, non un caso di scuola: il criterio a 3 σ era già scritto, e l'esempio che doveva dimostrarlo non veniva segnalato. Il controllo passava senza vedere nulla.

## 3.2-quater Chemioinformatica e QSAR

Sezione **Chemioinformatica**: un banco di lavoro che va dall'insieme grezzo al verdetto sul modello, interamente nel browser. Si incollano SMILES — con nome e attività, se ci sono — e si ottiene in sei pannelli ciò che un gruppo di chemioinformatica produce in una giornata.

| Pannello | Cosa fa |
|---|---|
| **Descrittori** | Standardizzazione (frammento maggiore, SMILES canonico, deduplicazione), 43 descrittori RDKit, regola dei 5 di Lipinski, filtro di Veber, indice QED ricalcolato — MinimalLib non lo espone |
| **Similarità e gruppi** | Impronte Morgan/ECFP4, RDKit, pattern e MACCS; Tanimoto e Dice; matrice di similarità; vicini più simili; **raggruppamento di Butina** e selezione **MaxMin** per la diversità |
| **Spazio chimico** | PCA sui descrittori standardizzati, con varianza spiegata per componente e i **carichi** che dicono quale descrittore muove quale asse; scheletri di **Bemis–Murcko** con il conteggio delle molecole per scheletro |
| **Modello QSAR** | Regressione kernel (kernel di Tanimoto), kNN su Tanimoto o regressione logistica; **divisione per scheletro**; **validazione incrociata raggruppata** a 3, 5 o 10 pieghe; **confronto fra modelli sulle stesse pieghe** con il riferimento banale in cima; iperparametri scelti per **validazione annidata**; **intervalli di predizione conformi**; **curva di apprendimento**; dominio di applicabilità |
| **Ricerca** | Ricerca per sottostruttura su tutto l'insieme con `SubstructLibrary` di RDKit, query SMARTS o SMILES, conteggio delle occorrenze, otto query pronte |
| **Tabella SAR** | Decomposizione in gruppi R attorno a un nucleo: una riga per molecola, una colonna per posizione di sostituzione, con l'attività mediana di ogni sostituente. Le molecole senza il nucleo sono **escluse**, non mostrate con celle vuote |
| **Coppie corrispondenti** | Coppie che differiscono per **una sola** sostituzione, raggruppate per trasformazione con mediana, intervallo e **numero di coppie concordanti** |
| **Salti di attività** | Coppie strutturalmente vicine con attività lontane, ordinate per **SALI**: sono le coppie su cui ogni modello sbaglia, ed è onesto mostrarle |
| **Allarmi strutturali** | PAINS e Brenk, con il frammento evidenziato e il motivo per cui è segnalato |

Tre scelte che distinguono un banco di lavoro da una dimostrazione:

| Scelta | Metodo | Perché |
|---|---|---|
| **Divisione per scheletro** | L'insieme di prova contiene **soltanto scheletri mai visti** in addestramento | La divisione casuale mette analoghi stretti da entrambe le parti: il modello riconosce, non predice, e l'$R^2$ che ne esce non sopravvive alla prima molecola nuova |
| **Modello nullo per rimescolamento** | Lo stesso modello viene riaddestrato su **etichette mescolate**, otto volte; il verdetto è il confronto | Un $R^2$ di 0,4 può nascere dal caso quando le molecole sono poche. Se i sosia casuali arrivano allo stesso punteggio, il modello non ha imparato niente — e il pannello **lo dice**, invece di mostrare solo il numero buono |

| Scelta | Metodo | Perché |
|---|---|---|
| **Deduplicazione sul canonico** | `OC(=O)C` e `CC(=O)O` sono la stessa molecola | La stessa molecola in addestramento e in prova è una fuga di informazione, e la stringa scritta non basta a vederla |

> **Il verdetto è scritto a parole, non lasciato al lettore.** Il pannello QSAR non si ferma alle metriche: dichiara se il modello ha battuto tutti i suoi sosia casuali e di quanto. Misurato sull'esempio dei 28 inibitori: $R^2$ 0,861 contro un massimo di 0,574 fra gli otto sosia — margine 0,287. Sulle stesse molecole con etichette casuali il modello **non** batte i sosia, e il pannello lo dichiara allo stesso modo.

## I risultati si portano via

Due esportazioni, entrambe formate in memoria dal browser: non c'è nessuna richiesta di rete, ed è la ragione per cui la nota accanto ai pulsanti può dire che nessun dato esce dal dispositivo senza chiedere di crederci sulla parola.

| Esportazione | Contenuto |
|---|---|
| **Tabella CSV** | Una riga per molecola: nome, SMILES canonico e originale, attività, scheletro, nove descrittori, QED, violazioni di Lipinski, esito di Veber, allarmi trovati. Con la validazione incrociata attiva si aggiungono **previsto** e **residuo** — e solo allora, perché la validazione incrociata è l'unica che dia a ogni molecola una predizione da un modello che non l'aveva vista |
| **SDF** | Le strutture con **coordinate 2D generate**, il nome nella prima riga di ogni blocco e i campi dati attaccati: è il formato con cui si scambiano insiemi fra gruppi e programmi. Verificato col round-trip |
| **Rapporto di metodo (.md)** | Ciò che serve a **rifare** la stessa analisi: versione di RDKit, fingerprint, tipo di divisione, numero di molecole e scheletri, **il seme**, le metriche, il verdetto del controllo nullo, le pieghe una per una, e i limiti dichiarati |

> **Perché il seme è nel rapporto.** Senza di esso «divisione casuale» e «etichette rimescolate» non significano niente: due esecuzioni darebbero numeri diversi e nessuno potrebbe dire quale sia quello giusto. Il generatore è un mulberry32 seminato, e lo stesso seme dà le stesse pieghe.

## Una misura che nessun altro banco poteva fare

`verifica-accessibilita` percorre le 96 sezioni e misura ciò che è **visibile**. I sei pannelli di questa sezione stanno dentro un contenitore che resta `display:none` finché l'analisi non è stata eseguita: quel banco non li ha mai visti, e il suo «contrasto 0» non parlava di loro.

`test_cheminfo` esegue l'analisi per davvero, apre i sei pannelli a turno e misura il contrasto WCAG su ogni testo che vi compare — **460 elementi, 0 difetti**. Le formule sono riscritte dentro il banco e non prese dall'applicazione: un banco che chiedesse al codice sotto esame quanto vale il proprio contrasto non misurerebbe niente.

Il motore sta in `bsi-cheminfo.js`, è esposto come `window.BSIChem` ed è verificato dal banco `test_cheminfo` (189 controlli) contro valori calcolabili a mano.

## 3.3 Chimica organica

Retrosintesi (98 esercizi) · sintesi e meccanismi con frecce elettroniche · meccanismi animati · editor di strutture · modulo *Chimica Organica 1+2* con 25 moduli.

## 3.4 Biochimica

Amminoacidi · biomolecole · vie metaboliche animate · cinetica enzimatica (Michaelis-Menten) · macromolecole 3D · strutture biologiche interattive · guida di biochimica · biochimica d'esame.

La **guida di biochimica** è un documento a sé (`Biochimica_Guida_Definitiva.html`, 8,2 MB) caricato in un riquadro dalla sezione: 12 capitoli più l'indice, 78 sottosezioni, 98 figure incorporate, e due capitoli dedicati all'esame — «Guida all'orale» e «Domande d'esame reali e risposte corrette». Non contiene **nessuno script e nessuna richiesta di rete**: non può generare errori JavaScript, e il testo alternativo delle 98 figure viene dalle didascalie scritte dall'autore, non da descrizioni inventate (vedi `docs/06` §3-ter).

Chiude il documento una sezione di **autoverifica con 12 domande a risposta multipla**, recuperata dalla guida precedente — dove era un quiz in JavaScript — e riscritta **senza un rigo di codice**: le quattro opzioni sono in chiaro, la soluzione sta in un `<details>` nativo che si apre con un clic. In stampa il `<details>` sparisce e compare una copia dedicata della soluzione, così la copia cartacea non perde le spiegazioni.

## 3.5 Farmacologia

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| **Atlante 3D** | Si sceglie zona del corpo, malattia e farmaco: il modello evidenzia l'organo bersaglio |
| **Banca dati** | **263 farmaci** con struttura, peso molecolare, meccanismo, indicazioni, effetti avversi, classe. Per **36** la voce porta l'identificativo ChEMBL e la formula del record, e la formula viene ricostruita dal grafo e confrontata (§5.1) |
| **Interazioni** | Verifica delle interazioni fra principi attivi |
| **Farmacocinetica** | Calcolatore di emivita, clearance, volume di distribuzione |
| **Casi clinici** | Percorsi diagnosi-terapia a scopo didattico |

## 3.6 Astrochimica

Molecole del mezzo interstellare · esopianeti e dati JWST · nebulose · spettri stellari · nucleosintesi · chimica cometaria · quiz.

## 3.6-bis Lettore di spettri

Si carica un file dal proprio strumento, o si incolla un testo, e viene letto.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| **Formati** | **JCAMP-DX** (`.jdx`, `.dx`) con compressione **ASDF** completa — PMAI per le cifre, DIF per le differenze, DUP per le ripetizioni — oppure due colonne di numeri separate da spazi, virgole o tabulazioni |
| **Controllo di integrità** | Il formato JCAMP prevede che, dopo una serie di differenze, il valore scritto per intero coincida con quello calcolato. Qui viene verificato |
| **Ricerca dei picchi** | Per **prominenza**, con il rumore stimato dalla deviazione assoluta mediana (MAD × 1,4826) e non dalla deviazione standard, che un picco alto gonfia |
| **Assegnazione IR** | Per ogni banda vengono elencate **tutte** le assegnazioni compatibili fra 24 intervalli, non la prima |
| **Spettri di massa** | La lista di picchi viene riconosciuta come tale; le differenze fra ioni sono confrontate con 17 **perdite neutre** |
| **NMR** | Integrazione delle aree per regione di spostamento chimico |
| **Disegno** | L'IR con i numeri d'onda **decrescenti**, come lo si guarda |

**Quello che non fa, ed è scritto nella sezione:** non deduce la struttura. Un insieme di bande è compatibile con molte molecole, e un programma che da tre picchi producesse un nome farebbe un'affermazione che i dati non reggono.

### 3.6-ter Lingue e linguaggi chimici

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| **Lingua dell'interfaccia** | **14 lingue** con selettore e campo di ricerca: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, olandese, polacco, romeno, greco, russo, cinese, giapponese, arabo. La copertura di ciascuna è **misurata**, non dichiarata |
| **Verso di scrittura** | L'arabo porta con sé `dir="rtl"`; tutte le altre `ltr`, anche al ritorno |
| **Linguaggi chimici** | **25 uscite** da uno SMILES: formula e composizione in massa, SMILES canonico/piano/con idrogeni, CXSMILES, InChI e chiave InChI, scheletro della chiave, scaffold di Murcko, tag stereochimici CIP, SMARTS e CXSMARTS, molfile V2000 (anche aromatico) e V3000, XYZ, PDB, CML, JSON, e le **sei impronte** (Morgan, MACCS, RDKit, coppie di atomi, torsioni topologiche, pattern) |
| **Nomenclatura IUPAC** | Su una **classe dichiarata** (aciclici, neutri, C H O N F Cl Br I, un solo tipo di gruppo principale, sostituenti lineari). Fuori da quella classe **rifiuta** invece di tentare |

### 3.7 Strumenti di studio

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| **Ripetizione spaziata** | Algoritmo SM-2 su schede generate dai contenuti |
| **Quiz** | Per materia, con punteggio e storico |
| **Percorso di studio** | Sequenza guidata di argomenti |
| **Note** | Globali e per sezione |
| **Pomodoro** | Timer di studio |
| **File Manager** | Archivio personale di foto, documenti e pagine HTML |

### 3.8 Assistente «Spectra»

Agente AI con **35 strumenti** che può interrogare l'applicazione stessa: calcolare descrittori, generare spettri, cercare costanti, bilanciare reazioni, aprire sezioni. Supporta dieci fornitori, e resta utilizzabile quando uno di essi si guasta (§5.2).

---

## 4. Flussi principali

### 4.1 Analizzare una molecola

```
1. Si apre il Centro spettroscopico
2. Si inserisce la molecola:
     · SMILES              → uso diretto
     · nome o formula      → risoluzione via PubChem (richiede rete)
     · disegno nell'editor → SMILES generato
3. L'applicazione mostra: struttura 2D, gruppi funzionali, descrittori,
   spettri previsti (IR, NMR, MS, UV-Vis), drug-likeness
4. La struttura 3D si carica se c'è rete (conformero da PubChem)
```

**Senza rete:** i punti 3 restano completi per gli SMILES inseriti direttamente; la risoluzione per nome e la struttura 3D non sono disponibili, e l'applicazione lo dichiara invece di restare in attesa.

### 4.2 Chiedere all'assistente

```
1. Si tocca il pulsante «Spectra»
2. Al primo uso: si sceglie un fornitore e si inserisce una chiave API,
   oppure si collega un proxy (e allora nessuna chiave serve)
3. Si scrive la domanda
4. L'assistente risponde, usando i propri strumenti quando servono:
   ogni strumento usato è mostrato, non nascosto
```

**Se il fornitore non risponde:** l'assistente lo annota, lo retrocede nella scelta per 24 ore e passa a un altro fornitore configurato. Il pulsante 🔌 **Prova** misura in pochi secondi quali fornitori il dispositivo raggiunge davvero, **senza bisogno di alcuna chiave**.

### 4.3 Studiare con la ripetizione spaziata

```
1. Si apre la sezione di studio
2. Si genera un mazzo dai contenuti
3. Per ogni scheda si valuta quanto la si ricordava
4. L'algoritmo SM-2 calcola quando riproporla
5. Alla riapertura compaiono solo le schede in scadenza
```

### 4.4 Archiviare materiale proprio

```
1. File Manager → password locale
2. Caricamento di foto, documenti o pagine HTML
3. Il materiale resta NEL DISPOSITIVO (IndexedDB), non viene trasmesso
```

---

## 5. Regole di business

### 5.1 Dati scientifici

| Regola | Motivazione |
|---|---|
| Una struttura molecolare entra in banca dati solo se il peso ricalcolato coincide con quello di letteratura (±0,6 u) | Un dato plausibile ma sbagliato è indistinguibile da uno corretto per l'utente |
| Se una struttura non supera la verifica, la voce resta **senza struttura** | Un dato sbagliato sostituito da un altro sbagliato non è un progresso |
| Ogni assenza deve essere **registrata con il motivo** | Un'eccezione non motivata diventa una scorciatoia |
| Gli spettri sono deterministici | Due spettri della stessa molecola devono essere confrontabili |
| Una costante fisica ambigua non viene risolta a caso | Un valore sbagliato dato con sicurezza è peggio di una domanda di chiarimento |

### 5.2 Assistente AI

| Regola | Comportamento |
|---|---|
| Un fornitore che non risponde viene ricordato **24 ore** | Poi si ritenta: un guasto di oggi non è una condanna |
| Un modello ritirato viene appreso dal messaggio d'errore | Le liste codificate a mano invecchiano |
| Un'attesa imposta superiore a **10 secondi** fa cambiare fornitore, se ce n'è uno pronto | Oltre quella soglia l'utente crede che l'app sia bloccata |

| Regola | Comportamento |
|---|---|
| Un turno alla volta | Due invii sovrapposti corrompono la cronologia |
| I fornitori a pagamento non vengono proposti come gratuiti | Senza fatturazione attiva si sbatte sul limite alla prima domanda |

### 5.3 Dati dell'utente

| Regola | Comportamento |
|---|---|
| Massimo 30 conversazioni, 100 messaggi ciascuna | Oltre, `localStorage` si riempie e **ogni** salvataggio successivo fallisce |
| Immagini fino a 20 MB | Oltre, rifiuto esplicito; le altre proseguono |
| Cancellazione selettiva per gruppi | Azzerare tutto per liberare spazio è una perdita evitabile |
| Una scrittura fallita **deve** essere dichiarata | «✅ Salvato» quando non è vero è peggio di un errore |

---

## 6. Limitazioni attuali

Dichiarate, non nascoste. Il dettaglio è in `09-Release-Conformance-Statement.md` §4.

| # | Limitazione | Conseguenza pratica |
|---|---|---|
| 1 | **2 voci senza struttura da mostrare** (erano 6) | Ivermectina è una miscela di omologhi B1a/B1b e Coartem un'associazione di due principi attivi: una sola notazione SMILES non le rappresenta, e per queste due mancano 2D/3D e spettri previsti. Digossina, vincristina e tacrolimus (topico e sistemico) hanno ora la struttura, ripresa da ChEMBL e verificata contro il peso molecolare |
| 2 | **Spettri predetti, non misurati** | Utili per riconoscere i gruppi funzionali; non per identificazione formale |
| 3 | **Nessuna sincronizzazione** | I dati non passano da un dispositivo all'altro, e non esistono copie sul server |
| 4 | **File Manager: deterrente, non sicurezza** | Su un sito statico chi legge il sorgente aggira qualunque controllo lato pagina. Nel sorgente c'è solo l'impronta SHA-256 della password, mai la password |
| 5 | **Funzioni che richiedono rete** | Nome IUPAC, CAS, GHS, conformeri 3D, assistente AI |
| 6 | **Accessibilità automatizzata, non completa** | Contrasto, nomi accessibili, etichette, gerarchia dei titoli su 13 pagine e tutte le 96 sezioni: **0 difetti**, compreso il testo su gradiente (valutato sulla tappa peggiore). Restano fuori il testo dentro gli SVG e quello su una vera immagine di sfondo, contati a ogni esecuzione, e tutto ciò che richiede giudizio umano |
| 7 | **Cromatografia: nessuna previsione di ritenzione** | La sezione calcola risoluzione, efficienza e indici **dati** k, α e N; non prevede k da una struttura, che richiederebbe parametri sperimentali della fase stazionaria |
| 8 | **Copertura di codice parziale** | Misurata: **49,89 %** di istruzioni sul percorso più ampio che un banco compie. Non è la copertura dell'intera batteria, ed è di istruzioni, non di rami; vedi `08-Traceability-Matrix.md` §8 |
| 9 | **Verifica su Chromium soltanto** | Firefox e WebKit sono provati a mano, non da banco |

---

## 7. Sviluppi possibili

Non impegni: direzioni coerenti con l'architettura.

| Area | Proposta | Perché |
|---|---|---|
| Dati | Le 2 voci residue non hanno una struttura da mostrare | Non è una lacuna da chiudere: ivermectina è una miscela, Coartem un'associazione. Semmai si potrebbero mostrare i **componenti**, dichiarandoli tali |
| Spettri | Confronto con database sperimentali (SDBS/NIST) dentro l'app | Renderebbe visibile la distanza fra predizione e misura |
| Accessibilità | Affiancare `axe-core` per le regole che il banco non implementa | Ruoli ARIA, ordine di tabulazione e gestione del fuoco restano fuori dalla misura attuale |
| Esportazione | Esportazione completa dei dati utente | Unico rimedio possibile all'assenza di copie di sicurezza |
| Assistente | Proxy preconfigurato per chi non vuole pubblicarne uno | Toglierebbe l'ultima barriera d'accesso all'AI |

---

_Documento aggiornato alla versione `bsi-v223`._

# Guida per chi la usa — BioSpecInfo

_Questa guida è scritta per chi studia, non per chi programma. Non serve sapere nulla di informatica._

---

## Che cos'è

BioSpecInfo è un'applicazione per studiare chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica. Si apre come un sito, ma si può **installare** sul telefono o sul computer e funziona anche **senza internet**.

Tre cose da sapere subito:

- **Non serve registrarsi.** Nessun account, nessuna email, nessuna password.
- **Non costa nulla.**
- **I tuoi dati restano tuoi.** Appunti, file e conversazioni non escono dal tuo

dispositivo: non c'è nessun server a cui possano arrivare.

👉 **samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11**

---

## Installarla (facoltativo, ma conviene)

Installandola ottieni un'icona sullo schermo, l'apertura a schermo intero e il funzionamento offline.

| Dispositivo | Come si fa |
|---|---|
| **Android / Chrome** | Menu ⋮ → *Installa app* (o *Aggiungi a schermata Home*) |
| **iPhone / iPad** | Pulsante Condividi → *Aggiungi a Home* |
| **Computer** | Icona di installazione nella barra degli indirizzi, a destra |

Dopo l'installazione, apri l'app una volta con la rete attiva: scaricherà tutto quello che le serve. Da quel momento funziona anche senza campo.

---

## Muoversi nell'app

| Elemento | Dove si trova | A cosa serve |
|---|---|---|
| 🔍 **Cerca** | In alto | Cerca in tutta l'app. Scorciatoia: `Ctrl+K` |
| **Menu delle sezioni** | Barra di navigazione | Le 96 sezioni, raggruppate per materia |
| ✨ | In basso a destra | Strumenti, impostazioni e aggiornamenti |
| **Spectra** | In basso a destra | L'assistente che risponde alle domande |

---

## Le cose che farai più spesso

### Analizzare una molecola

1. Apri **Centro spettroscopico**
2. Scrivi la molecola nella casella. Puoi usare:

- il **nome** — `aspirina`, `caffeina`

- la **formula SMILES** — `CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O`
- oppure **disegnarla** con l'editor

1. Premi Invio

Ottieni la struttura in 2D e 3D, i gruppi funzionali, il peso molecolare, gli spettri previsti (IR, NMR, massa, UV-Vis) e le proprietà farmacologiche.

> **Se sei senza rete:** la ricerca per *nome* non funziona, perché deve consultare una banca dati esterna. La formula SMILES invece funziona sempre.

## Leggere uno spettro IR

Lo spettro è disegnato come su uno strumento vero: la scala in basso va da 4000 a 400 $cm^{-1}$ (**da sinistra a destra i numeri calano**) e le bande puntano verso il **basso**.

La zona colorata sotto i 1500 $cm^{-1}$ è l'**impronta digitale**: è lì che si riconosce la molecola specifica, non solo la sua classe. Sotto il grafico trovi l'elenco delle bande con la loro assegnazione.

> Gli spettri sono **previsti** dalla struttura, non misurati in laboratorio. Servono a riconoscere i gruppi funzionali e a capire il legame fra struttura e spettro. Per un dato sperimentale, l'app ti rimanda ai database ufficiali.

## Tutto sugli spettri, in un posto solo

Le cose che si fanno con uno spettro stavano in **nove sezioni** sparse su due menù diversi. Ora c'è 🔬 **Centro spettri**, una sezione sola con dieci schede:

| scheda | a che serve |
|---|---|
| **Leggi il tuo spettro** | un file, una fotografia, un PDF |
| **Prevedi NMR** | $^{1}H$ e $^{13}C$ assegnati per atomo |
| **NMR 2D e NOE** | COSY, HSQC, HMBC |
| **Massa** | frammentazione e perdite neutre |
| **IR** | bande e gruppi funzionali |
| **UV-Vis** | cromofori e λmax |
| **Tabelle di riferimento** | $^{1}H$, $^{13}C$, IR, costanti J |
| **Tutto su una molecola** | editor, spettri, gruppi, confronto |
| **Elucida una struttura** | dai dati a una proposta |
| **Allenati** | riconosci il gruppo dallo spettro |

I pannelli sono gli stessi di prima: sono stati **spostati**, non copiati — non esiste una seconda copia di niente. I vecchi collegamenti continuano a funzionare: se qualcosa nell'applicazione ti mandava a «Spettro MS», ora ti porta al Centro spettri aperto sulla scheda **Massa**.

> **Due tabelle delle costanti J, con numeri diversi.** Ce n'erano due: una dava il $^{3}J$ orto aromatico a 6–9 Hz, l'altra a 7–10. Chi cercava quel numero otteneva una risposta diversa a seconda di dove entrava. Ne resta **una**, quella dentro il Centro spettri, che sta nella sezione con la sua lista di riferimenti.

### Cambiare lingua: il tondo in alto a destra

All'altezza del titolo, all'estremo destro, c'è un **pulsante tondo** con la bandiera della lingua in uso. Si apre in un **disco**: le quattordici bandiere disposte su due gusci — sei dentro, come un anello benzenico, e otto fuori — e al centro compare il nome della lingua su cui stai passando e **quanto è tradotta**. Quella percentuale non è scritta a mano: è misurata applicando il dizionario e contando quello che resta in italiano.

Tocca una bandiera e l'interfaccia cambia subito. `Esc` chiude il disco.

> La sezione 🌍 **Lingua** resta, e fa un'altra cosa: spiega le lingue, mostra la copertura di ognuna e dice che l'arabo porta con sé il verso di scrittura. Quella **informa**, questo **agisce**.

## 🎮 ATOMIC PROTOCOL

Un gioco di **esplorazione in tre dimensioni** con grafica di **livello PlayStation 2**. Si apre dal **pulsante ATOMIC PROTOCOL** in basso a destra, sopra Spectra e il menu ✨ (l'icona con l'esagono, la beuta e l'elettrone che gira); mentre giochi i pulsanti flottanti si tolgono di mezzo. **Trecento livelli** in tre atti (il secondo gelido, il terzo rovente: le creature cambiano colore e diventano più forti, ci sono le élite con l'alone d'oro, i guardiani tornano come MK II e Ω), con un **punto di salvataggio** a metà percorso — la colonna d'ottone con la lente verde: passandoci accanto diventa d'oro, e se cadi riparti da lì —, dieci zone, dieci guardiani.

**La storia.** Sei un chimico chiuso dentro un istituto sigillato: il Protocollo 12, una sintesi che si alimenta da sola, è ripartito alle tre di notte. Cammini per le ali, raccogli **elementi**, li **sintetizzi** in composti al banco, risolvi gli enigmi dei terminali per aprire le paratie e fermi i guardiani — le macchine dell'istituto andate fuori controllo — usando la chimica, non i riflessi. Gli appunti sparsi per le zone — dieci capitoli — raccontano chi ha fatto ripartire il Protocollo; il Codex li conserva.

**Come si avanza.** In ogni livello si trova il **terminale**: tre enigmi aprono la paratia, e oltre la paratia c'è l'**ascensore**. Il decimo livello di ogni zona finisce nell'arena di un guardiano, e l'ascensore si sblocca solo quando il guardiano è fermo. Il gioco **si salva** a ogni livello: dal titolo si **continua** o si **sceglie** un livello già raggiunto.

**I misteri.** Nelle stanze laterali dei livelli 2, 5 e 8 di ogni zona c'è un **magnetofono** con la spia rossa accesa: sono le registrazioni di chi c'era — Sarti, il Custode, Lenzi della manutenzione, la farmacologa Vela, la tecnica Moro, l'avvocato Ferri del Consorzio Albedo che finanziava il Protocollo, e il Direttore, cioè tu, che ti lasciavi messaggi sapendo che li avresti dimenticati. Si **ascoltano mentre giochi**, con la voce del dispositivo e i sottotitoli; trenta in tutto, e ricompongono il segreto della frase «riprendere comunque». Il Codex le conserva, da riascoltare. Sui muri, qua e là, qualcuno ha lasciato domande a gesso.

**Si gioca in prima persona.** Davanti a te le tue braccia nel camice e, nella destra — mani in guanti di nitrile, con le nocche e le pieghe che si vedono sotto la gomma — la **pistola a capsula**: la capsula prende il colore del composto che hai in mano e l'HUD in basso ne mostra la formula e le dosi. Le dita si chiudono sull'impugnatura e l'indice preme il grilletto quando spruzzi; ferma a lungo, la sinistra stira le dita. **Il combattimento.** Nei livelli ci sono creature da abbattere, una nuova per ala: il **verme** e il **rampicante** (che salta addosso), la **fanghiglia** (sputa acido verde), il **cervo**, l'**abissale** (fluttua e lancia sfere a ventaglio), il **cristallino** e il **bruto** (si caricano e travolgono). Ogni attacco si annuncia — il corpo si carica, gli occhi si accendono — e colpisce alla fine: spostati e lo schivi; un arco rosso sul bordo dello schermo dice da dove arriva il colpo. Il **pugno** (V o 👊) colpisce chi è vicino; premuto a tempo diventa una **combinazione** di tre colpi — jab, gancio col calcio della pistola, diretto pesante che butta a terra. Una creatura a terra, stordita o quasi morta ha gli occhi che lampeggiano bianchi: col pugno la **finisci** (l'esecuzione, al rallentatore, rende energia e salute). La **schivata** (C o 💨) è uno scatto con un attimo

d'invulnerabilità. Ogni creatura ha anche un **attacco speciale**, annunciato da un cerchio o da un'onda a terra: l'onda del bruto si salta, il resto si schiva. **Le reazioni**: una creatura gelata dall'azoto colpita forte va in pezzi (frantumazione); la palla di fuoco in una nube tossica la fa esplodere (combustione); la scarica su una creatura gelata o in una pozza d'acido salta su tutte quelle vicine (conduzione). Il cartello in alto dice chi hai nel mirino, quanta vita ha e se è debole a quello che usi. La **pistola** (clic sinistro, tasto X o ◉, tenendo premuto spara a raffica) colpisce sempre; con un composto nella capsula fa più danno. La **sinistra** scatena il **potere** dell'elemento scelto (clic destro, tasto G o ✦) consumando energia (la barra viola, che si ricarica); tenendo premuto si **carica** e esce fino a due volte e mezzo più forte: i metalli fanno una **scarica a catena** (il sodio e il potassio esplodono), ossigeno, idrogeno, carbonio, zolfo e fosforo una **palla di fuoco**, cloro e fluoro una **nube tossica**, l'azoto una **nube di gelo**, piombo e oro uno **scudo**, l'uranio la **fissione**, gli altri un'**onda d'urto**. Il potere si sceglie dalla barra in basso (un tocco), con i tasti **1–9** o con la **rotella**. 🔍 **/ Z / tasto centrale** mira (zoom), ⛶ **/ H** entra ed esce dallo schermo intero. **I laboratori.** In ogni livello, nella stanza del banco, c'è una porta con la targa «LABORATORIO»: porta al laboratorio dell'ala — il laboratorio piccolo, quello sci-fi, quello segreto, quello sotterraneo, quello invaso dalle piante — da esplorare, con il banco di sintesi sul bancone e la porta per tornare al livello. La prima volta si scarica (qualche secondo). Le due mani sono guanti di nitrile uguali: con un elemento in mano la sinistra apre il palmo e ci accende sopra una sfera del colore dell'elemento, mentre la manica si sgretola; la destra impugna la pistola e le braccia seguono il passo, la corsa, il cambio e il lancio. Le dita si muovono con la loro inerzia: lo spruzzo fa saltare la canna, la sinistra si apre prima di prendere, e se stai fermo a lungo alzi la pistola per guardarla. I crediti dei modelli 3D sono in fondo al Codex. Spruzzando, lo strumento rincula e lancia una nuvola di goccioline. Se in mano hai un **elemento**, la mano sinistra si alza e lo tiene vivo sul palmo — scintille per i metalli, fiamma per i combustibili, vapore per i gas — e usandolo lo lancia; la sinistra si allunga anche quando prendi o tocchi qualcosa; il mirino si allarga quando guardi qualcosa che puoi usare. La terza persona si può scegliere nelle impostazioni (tasto `V`).

| comando | tastiera e mouse | a schermo |
|---|---|---|
| guardarsi intorno | clic sulla scena, poi il mouse ( `Esc` lo libera) | trascina il dito sulla scena |
| muoversi | `W` / `S`, frecce ▲▼ | ▲▼ |
| girarsi | mouse, frecce ◀▶ | ◀▶, o trascina il dito |
| spostarsi di lato | `A` / `D` (o `Q` / `E`) | ⇤ ⇥ |
| correre | `Shift` | — |
| saltare | `Spazio` | ⤒ |
| interagire | `F` | ✋ |
| sparare / usare quello che hai in mano | clic sinistro, `X` | ◉ |
| potere (tenendo premuto si carica) | clic destro, `G` | ✦ |
| pugno, combinazione a tempo, esecuzione | `V` | 👊 |
| schivata | `C` | 💨 |
| mirare (zoom) | `Z`, tasto centrale | 🔍 |
| cambiare quello che hai in mano | `R` | ⟳ |
| inventario | `I` | 🎒 |
| codex | `K` | dalla pausa |
| pausa | `Esc` o `P` | ❚❚ |
| passare alla terza persona e tornare | `B` | impostazioni |

**Gli ambienti sono art déco**, nello spirito di BioShock: marmo a scacchi con i filetti d'ottone, noce, carta da parati verde e oro, lesene, applique a ventaglio, manifesti dell'Istituto e del Consorzio Albedo, luce ambra, gocce che cadono dal soffitto. L'HUD ha la barra della salute a tacche e quella del reagente in mano, in cornici d'ottone. **La grafica è di livello PlayStation 2** — senza horror: il chimico ha migliaia di poligoni, gli occhi modellati, le mani a cinque dita in guanti di nitrile, il camice con revers, tasche, bottoni e cartellino; le texture sono ad alta risoluzione con le mappe di rilievo; le luci, gli schermi e i nuclei hanno il **bagliore**; i materiali sono fisici, con ombre e riflessi. Nelle impostazioni (anche dalla pausa, senza perdere la partita): *alta* di partenza, *media* senza ombre proiettate per i telefoni, e lo stile **PS1 retrò** — pochi poligoni, luce sui vertici, colore a 15 bit, pixel netti.

**Le quattro difficoltà** non cambiano solo i numeri:

| | Facile | Normale | Difficile | Esperimento |
|---|---|---|---|---|
| vite per livello | 5 | 3 | 2 | **1** |
| danno dei guardiani | ×0,6 | ×1 | ×1,4 | ×2 |
| tempo per gli enigmi | — | — | 90 s | 45 s |
| sintesi rapida contro un guardiano | sempre | sempre | 2 | **vietata** |
| bilanciare la reazione prima di farla | — | — | — | **sì** |

**L'inventario** tiene gli elementi raccolti: simbolo, nome, numero atomico, massa, gruppo, periodo, elettronegatività ed energia di ionizzazione — letti dalla **tavola periodica di questa applicazione** — più il potere e il **livello di padronanza**, che sale usandoli. Toccando un elemento o un composto lo si prende **in mano**: è quello che usa ✦.

**Il laboratorio di sintesi** (il banco con lo schermo verde) combina fino a quattro reagenti: HCl, $H_2O_2$, NaOH, $H_2SO_4$, $NH_3$, $CO_2$, $HNO_3$, CaO, acido ascorbico, MgO, NaCl e il bicarbonato, che si fa da **due composti** (NaOH + $CO_2$). Ogni ricetta porta la sua equazione bilanciata e dice a che cosa serve. Le ricette si sbloccano con le **schede** trovate nelle stanze, ai terminali e fermando i guardiani.

**Gli enigmi** cambiano con l'ala: gruppo funzionale cerchiato in una struttura disegnata, nome IUPAC, costruire una catena, bilanciare una reazione, scrivere il filamento di DNA complementare, e domande da tutto il resto dell'applicazione. Sbagliando la paratia resta chiusa.

**I guardiani non si abbattono a forza**: ogni fase ha una debolezza chimica, scritta in alto. Sono le **macchine dell'istituto** che non rispondono più ai comandi.

| livello | zona | guardiano | che cosa serve |
|---|---|---|---|
| 10 | Stoccaggio | POMPA 7 — la pompa del raffreddamento, con i bracci idraulici | **HCl** sulla ruggine → **sodio** nel vapore → il rotore scoperto |
| 20 | Sintesi organica | IL POLIMERO — l'estrusore dei polimeri | **$H_2O_2$** spezza le catene → **$H_2SO_4$** disidrata il reticolo → il nucleo |
| 30 | Spettroscopia | LO SPETTRO — il banco laser in risonanza | **acido ascorbico** chiude la catena radicalica → **$CO_2$** soffoca la fiamma → la torretta |
| 40 | Biochimica | ELICA — il robot sequenziatore | **appaiare le basi** (rispondendo) → **NaOH** separa i filamenti → lo scheletro |
| 50 | Elettrochimica | LA CELLA — l'impianto di elettrolisi, con i dendriti di rame | **bilanciare** la redox → **$HNO_3$** scioglie il rame → gli elettrodi |
| 60 | Criogenia | IL GELO — il criostato dei campioni, in perdita d'azoto | **CaO** scalda e scioglie il ghiaccio → **magnesio** brucia anche al freddo → il nucleo |
| 70 | Farmacologia | LA DOSE — il robot della farmacia automatica | **riconoscere** il principio attivo → **NaOH** idrolizza gli esteri → il cuore |

| livello | zona | guardiano | che cosa serve |
|---|---|---|---|
| 80 | Radiochimica | IL DECADIMENTO — la cella calda, con i manipolatori | **piombo** come schermo → **bilanciare** → i nuclei |
| 90 | Depurazione | LA MELMA — il chiarificatore, con il ponte raschiatore | **CaO** stabilizza il fango → **cloro** disinfetta → il centro |
| 100 | Nucleo | PROTOCOLLO 12 — il reattore, in reazione autocatalitica | **bilanciare** → **bicarbonato** tampona → **argon** soffoca il nucleo → il nucleo |

La cosa sbagliata non fa niente; quando la luce rossa si accende, il guardiano attacca: ci si allontana. I **residui** sono chiazze di solvente organico che si spostano e fumano: un ossidante (Cl, O, $H_2O_2$…) le degrada.

**Funziona offline**: Three.js è già nel pacchetto e il Service Worker lo tiene in cache, insieme ai quattro file del gioco.

## Dove si trovano le cose

Le sezioni stanno nella **barra di navigazione**, raggruppate per materia, con 🛠️ **Utility** fra loro: laboratorio, GHS, mappa concettuale, confronto molecole, ricerca molecole, atlante, risorse, materiali, note, file manager, statistiche, data science, pomodoro, calcolatrice di laboratorio, **articoli**, e le due della lingua.

Il menù ✨ tiene soltanto quello che *non* è una sezione: gli editor, i laboratori in sovrapposizione, e le azioni come esportare una figura, stampare, condividere, aggiornare. La regola è semplice e vale sempre: **se una cosa è nella barra, non è anche nel menù**. Prima non era così, e nel menù comparivano due «Data Science», due «File Manager», due «Articoli» e due «Aggiornamenti».

Due eccezioni, e hanno un motivo:

- **Spectra** non è nella barra: ha il suo pulsante dedicato, quello che pulsa

in basso. Tre strade per il copilota erano troppe.

- Il **lettore spettri** non è nella barra: è una scheda del Centro spettri.

> **Due File Manager, e sono due cose diverse.** Nella barra, 📁 **File Manager** serve a caricare e ordinare i tuoi appunti (PDF, immagini, Word). Nel menù ✨, 🔒 **File Manager protetto** è una pagina a parte con la password, per la galleria e le sezioni personalizzate. Avevano lo stesso nome e sembravano un doppione: ora si chiamano per quello che fanno.

## Gli articoli e i Nobel

📰 **Articoli** (dal menù ✨) ha due schede.

**Ultimi articoli** mostra quello che è uscito negli ultimi due mesi, per argomento: spettroscopia, sintesi, catalisi, farmaci, materiali, biochimica, computazionale. Non è un elenco scritto a mano — sarebbe vecchio domani: arriva da **Crossref**, la banca dati dei DOI, nel momento in cui apri la scheda. Ogni titolo porta al suo **DOI**, che è un indirizzo permanente, e accanto c'è il collegamento per **leggerlo in italiano**.

**Nobel per la chimica** elenca tutti i premi. Anni, premiati e motivazioni vengono dalla **Fondazione Nobel**, in diretta: non sono scritti dentro l'applicazione. La **spiegazione** in italiano invece sì — ed è abbinata all'*argomento* della motivazione ufficiale, non all'anno, così nessuna attribuzione viene da qui. Per ogni premio trovi la pagina ufficiale, il materiale scientifico e quello divulgativo della Fondazione, la versione tradotta in italiano e una ricerca su Wikipedia italiana — tutti indirizzi **costruiti** dall'anno, non scritti.

> **Se un premio non ha la spiegazione, te lo dico.** Preferisco scrivere «per questo premio non ho una spiegazione» e lasciarti la motivazione ufficiale e il materiale della Fondazione, che è la fonte, piuttosto che inventare.

> **Serve la rete.** Senza, non vedi una lista vecchia spacciata per nuova: vedi che cosa ho chiesto, a chi, e perché non è arrivato — con l'indirizzo della richiesta, che puoi aprire a mano.

## Leggere uno spettro che hai misurato tu

La sezione **Lettore spettri** fa il contrario di quella sopra: non prevede uno spettro dalla struttura, legge quello che hai già.

Ci sono **due bottoni**, e non sono un doppione.

`📂 Apri un file` non filtra niente: qualunque cosa hai in cartella, aprila. `📷 Foto o immagine di uno spettro` apre invece la **galleria del telefono** e ti lascia anche scattare la foto sul momento — su un telefono sono due selettori diversi del sistema, non due filtri dello stesso, e senza il secondo non c'è modo di dare una fotografia.

Sotto i bottoni compare una riga che **ti dice che cosa ha deciso di essere** il file che hai aperto:

| Quello che apri | Che cosa succede |
|---|---|
| un **PDF**, un **Word**, un OpenDocument, un foglio di calcolo | si apre, te lo mostra per intero e **svolge** quello che contiene |
| una **fotografia** ( `.png` , `.jpg` , …) | tutte e due le cose: ne estrae la **traccia** e la mostra anche come pagina, perché può essere la foto di uno spettro o di un foglio |
| un **JCAMP-DX** ( `.jdx` , `.dx` ), anche compresso | è uno spettro: lo dichiara il formato stesso |
| un **testo** o un `.csv` | si decide **dal contenuto**: se ci sono dei numeri che formano una curva è uno spettro, altrimenti è il **testo di un quesito** e lo svolge |

Se preferisci, puoi **incollare** i dati o il testo del quesito nella casella e premere **Leggi e svolgi**: fa lo stesso ragionamento.

> Prima c'erano due schede, e quella degli spettri lasciava scegliere solo `.jdx` e `.csv` . Su un telefono quel filtro non restringeva, **nascondeva**: chi ci arrivava con il PDF di un compito vedeva una cartella vuota. Ora la porta è una e non filtra niente.

Se non hai un file sotto mano, i tre pulsanti **esempio IR**, **esempio MS** ed **esempio NMR** caricano uno spettro di prova, e **esempio: un quesito d'esame** carica una traccia completa.

Dentro la sezione c'è 📖 **Come si usa — guida completa**: sette capitoletti che spiegano passo per passo i due bottoni, la taratura, che cosa fa il programma da solo, che cosa non può fare, come riconoscere un risultato storto dal sintomo che vedi, e come portare via i numeri.

## Uno spettro che hai solo come figura

La traccia viene estratta dai **pixel**, e il grafico compare subito. Poi va **tarata**, perché i numeri degli assi non stanno nell'immagine:

| campo | che cosa ci scrivi |
|---|---|
| **x a sinistra / x a destra** | i valori ai due estremi del grafico — per un IR tipicamente 4000 e 400 **in quest'ordine**, perché l'IR si scrive con i numeri d'onda che decrescono |

| campo | che cosa ci scrivi |
|---|---|
| **y in basso / y in alto** | i valori dell'asse verticale; per una figura in %T, 0 in basso e 100 in alto |
| **unità y** | `%T`, `T`, `A` o intensità. Scegliendo `%T` l'assorbanza si ricava con **$A = -\log_{10} T$**, che è la definizione |
| **x/y logaritmica** | se un asse è logaritmico, dillo: applicargli una mappa lineare non dà un errore, dà numeri sbagliati dall'aspetto giusto |
| **cornice** | normalmente la trovo io; «tutta la figura» serve quando la figura è già ritagliata al solo grafico |

Cambi un campo e il grafico si rifà da sé: non c'è niente da confermare. Sotto compare la **diagnosi** — quante colonne, se la cornice è stata trovata e su quali lati, sfondo e soglia, quante colonne erano griglia — perché un numero senza il suo come non si può contestare.

Che cosa faccio da solo: trovo la **cornice degli assi** e digitalizzo solo quello che c'è dentro (i numeri scritti sugli assi sono pixel scuri come la traccia); **sopravvivo alla griglia**, scegliendo in ogni colonna il tratto vicino a dove la traccia stava un pixel prima e abbastanza scuro da essere traccia; leggo a **subpixel**, perché il centro di una linea spessa due pixel sta in mezzo.

> **Quanto sbaglio.** Misurato su sette figure costruite di cui si conoscono i centri delle bande: scarto **medio 2,2 $cm^{-1}$**, **peggiore 7,3**. Una colonna di una figura larga 900 pixel su 3600 $cm^{-1}$ vale circa 4 $cm^{-1}$: sotto quel valore non c'è niente da guadagnare, è il limite della figura.

> **Se la taratura è sbagliata**, i picchi escono a numeri sbagliati pur stando nel punto giusto della figura: la forma si recupera dai pixel, la taratura no. E una foto presa di sbieco porta una deformazione che non raddrizzo — inquadra la figura di fronte.

Con **scarica CSV** e **scarica JCAMP-DX** i numeri escono da qui: il JCAMP lo apre qualunque programma di spettroscopia, e questo stesso lettore lo rilegge identico. Dentro c'è scritto che la taratura è stata data a mano.

Sotto il grafico trovi i picchi trovati con il loro rapporto segnale-rumore, e per ogni banda **tutte** le assegnazioni compatibili. Se a 1715 $cm^{-1}$ leggi due righe, non è un difetto: a quel numero d'onda un chetone e un acido carbossilico sono entrambi possibili, e dirne uno solo sarebbe inventare.

## Aprire un quesito e fartelo svolgere

Lo stesso bottone, `📂 Apri un file`. Accetta il PDF della prova, la fotografia del foglio, un file Word, un testo — e ti mostra **tutto** quello che c'è dentro: ogni pagina disegnata (cliccala per ingrandirla) e il testo per intero.

Poi, se nel testo ci sono dati spettroscopici, li riconosce e li mette in tabella **con scritto accanto da dove li ha presi**. Quella tabella sta sopra lo svolgimento apposta: guardala prima. Se ha scambiato una massa per una banda IR, lo svolgimento che segue sarà impeccabile e la risposta sbagliata, e te ne accorgi lì.

Lo svolgimento elenca i passaggi con la **prova** di ognuno e quanto è certo: i gradi di insaturazione sono aritmetica, il numero di carboni dal picco M+1 è una stima con un margine, una banda IR è *compatibile con* più cose.

> **Non ti dà la struttura.** Un insieme di dati spettroscopici è compatibile con più di una molecola, e un programma che ne sputasse fuori una sola darebbe una certezza che i dati non contengono. Quello che puoi fare è il contrario: scrivi tu una struttura e il programma la **confronta**, segnale per segnale, dicendo dove casca.

> **Se il documento è una scansione**, il testo non si legge: una pagina scansionata contiene pixel, non lettere, e non c'è riconoscimento ottico dei caratteri. L'app te lo dice invece di far finta che il foglio fosse vuoto. Le pagine restano visibili, e se una è la fotografia di uno spettro la traccia si estrae con **Apri un'immagine**.

> Il lettore **non ti dice che molecola è**. Un insieme di bande è compatibile con molte molecole diverse: il passo dallo spettro alla struttura lo fai tu, con il resto di quello che sai sul campione.

### Scegliere la lingua

Nella sezione **Lingue** ci sono **quattordici** lingue, con un campo di ricerca per trovarle in fretta: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, olandese, polacco, romeno, greco, russo, cinese, giapponese e arabo. Scegliendo l'arabo cambia anche il **verso** della pagina, da destra a sinistra.

Accanto c'è **Linguaggi**, che è un'altra cosa: converte una molecola fra le venticinque notazioni con cui la chimica la scrive — SMILES, InChI, SMARTS, molfile, XYZ, PDB, CML, le impronte digitali — e, per una classe dichiarata di molecole semplici, ne scrive il **nome IUPAC**. Fuori da quella classe lo dice, invece di tentare un nome sbagliato.

### Studiare con le schede

1. Apri la sezione di studio
2. Genera un mazzo di schede
3. Per ogni scheda, dopo aver risposto, dichiara quanto la ricordavi

L'app calcola **quando** riproportela: le cose che sai bene tornano di rado, quelle incerte tornano presto. Riaprendo trovi solo le schede in scadenza.

### Consultare un farmaco

Apri **Farmacologia**. Per ognuno dei 263 farmaci trovi struttura, peso molecolare, meccanismo d'azione, indicazioni, effetti avversi e classe.

> ⚕ **Solo a scopo didattico.** Queste informazioni non sostituiscono il parere di un medico o di un farmacista, e non servono per decidere una terapia.

---

## Spectra, l'assistente

Spectra risponde alle domande di chimica e può usare gli strumenti dell'app: calcolare, generare spettri, cercare costanti, bilanciare reazioni.

### Farlo funzionare

Spectra si appoggia a un servizio di intelligenza artificiale esterno, e ti serve una **chiave** gratuita. Due strade:

**La più semplice — una chiave tua**

1. Vai su console.groq.com e crea una chiave

(gratuita, bastano due minuti)

1. Aprila Spectra, incolla la chiave nel riquadro 🔑
2. Fatto

**La definitiva — un proxy**

Se ti capita spesso che i servizi non rispondano, o non vuoi tenere la chiave sul telefono, puoi pubblicare un *proxy*: un programmino gratuito che tiene la chiave al sicuro e fa funzionare anche i servizi che dal browser sono bloccati.

Nel riquadro **Proxy** dell'assistente trovi **«Come si attiva, in 4 passi»**, con i comandi già pronti da copiare.

### Quando Spectra non risponde

Quasi sempre non è colpa dell'app, ma del servizio esterno. Premi 🔌 **Prova** nel pannello di Spectra: in pochi secondi ti dice **quali servizi il tuo dispositivo riesce davvero a contattare** — e non serve nessuna chiave per saperlo.

Se un servizio smette di rispondere, Spectra se lo ricorda per 24 ore e lo sposta in fondo all'elenco, sotto la voce *«Non hanno risposto da questo dispositivo»*. Non lo cancella: domani potrebbe tornare a funzionare.

---

## Il File Manager

Un archivio personale per foto, documenti e pagine HTML, protetto da una password.

> ⚠️ **Una cosa che devi sapere.** Questa protezione è un **deterrente**, non una vera sicurezza: chi sa dove guardare può aggirarla. Non metterci documenti riservati.

I file restano sul tuo dispositivo. **Non esiste una copia da nessun'altra parte:** se cancelli i dati del browser o cambi telefono, spariscono. Usa l'esportazione per le cose a cui tieni.

---

## Domande frequenti

**Devo pagare qualcosa?** No. L'app è gratuita. Se usi Spectra, la chiave gratuita del servizio AI ha dei limiti giornalieri, ma non si paga nulla.

**Funziona davvero senza internet?** Sì, dopo la prima apertura. Restano fuori solo le cose che per loro natura devono chiedere a qualcun altro: la ricerca di molecole per nome, le strutture 3D scaricate al momento, e Spectra.

**I miei appunti vengono salvati da qualche parte?** Solo sul tuo dispositivo. Non c'è nessun server: nessuno può leggerli, ma nemmeno recuperarli se li perdi.

**Come cancello i miei dati?** Menu ✨ → Impostazioni → cancellazione dati. Puoi scegliere **cosa**: solo le chiavi, solo le conversazioni, solo lo studio, oppure tutto.

**Ho aggiornato ma non vedo niente di nuovo.** Menu ✨ → **Aggiornamenti** → *Controlla*. Lì vedi anche quale versione stai usando.

**Posso fidarmi degli spettri per una relazione?** Per riconoscere i gruppi funzionali e capire la relazione struttura-spettro, sì. Per un dato da citare come sperimentale, no: sono previsioni. L'app ti rimanda ai database ufficiali (NIST, SDBS) con collegamenti diretti.

**Ho trovato un errore in un dato chimico.** Segnalalo: apri una *issue* sul repository GitHub. I dati sono sottoposti a controlli automatici, ma nessun controllo trova tutto.

---

## Se qualcosa non va

| Problema | Cosa provare |
|---|---|
| L'app non si apre | Ricaricala. Se persiste, menu ✨ → Aggiornamenti → Controlla |
| Non vedo le novità | La versione è nel menu ✨ → Aggiornamenti |
| Spectra non risponde | Pulsante 🔌 **Prova**: ti dice quali servizi raggiungi |
| «Spazio esaurito» | Menu ✨ → Impostazioni → cancella le conversazioni vecchie |
| Una sezione resta vuota | Controlla la rete: alcune sezioni caricano dati da internet |
| I grafici sono sfocati | Ricarica la pagina; i grafici si ridisegnano alla risoluzione dello schermo |

---

## Contatti

**Autore:** Samuele Pio Provenzano **Repository e segnalazioni:** github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11

---

_Guida aggiornata alla versione `bsi-v223`._

# Documentazione dei test — BioSpecInfo

| Campo | Valore |
|---|---|
| **Software** | BioSpecInfo |
| **Versione descritta** | `bsi-v223` |
| **Scopo** | Descrivere come sono organizzati i test, come eseguirli, che cosa coprono e dove restano scoperti. |

## 1. Tipologie presenti

| Tipo | Presente | Note |
|---|---|---|
| **End-to-end (E2E)** | ✅ | Playwright su Chromium headless contro un server HTTP locale. È la forma prevalente. |
| **Verifica dei dati** | ✅ | Confronto dei dati scientifici con una fonte indipendente |
| **Prove di stabilità** | ✅ | Sessioni lunghe, memoria esaurita, rete degradata |
| **Coerenza documentazione/codice** | ✅ | Verifica che ciò che la documentazione promette esista davvero |
| **Unit test isolati** | ❌ | Vedi §6 |
| **Copertura di codice strumentata** | ✅ | `audit_copertura`, con il profilatore di Chromium: nessuna build, nessun sorgente riscritto. Vedi §6 |

### Perché E2E e non unit test

L'applicazione è composta da script classici che operano direttamente sul DOM, senza moduli né iniezione delle dipendenze: non esistono unità isolabili senza una riscrittura profonda. I difetti che si sono effettivamente verificati — un canvas sfocato, un pulsante irraggiungibile perché il contenitore è nascosto, un fornitore AI che smette di rispondere — **non sarebbero comunque emersi** da un test unitario: vivono nell'integrazione fra codice, DOM e browser.

La scelta è quindi motivata, non subita. Ne restano i limiti, dichiarati al §6.

## 2. Come eseguire i test

### Requisiti

```
npm install                     # solo playwright-core
python3 -m http.server 8899 &   # RDKit WASM richiede contesto HTTP
```

> Senza server i test falliscono tutti: aprire i file con `file://` impedisce il caricamento dei moduli WebAssembly.

### Tutta la batteria, con rapporto

```
node tools/genera-evidenza.js
```

Esegue ogni banco, ne trascrive l'uscita integrale e produce `docs/evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md` con ambiente, commit e impronte SHA-256. Esce con codice `0` solo se nessun banco fallisce.

```
node tools/genera-evidenza.js --veloce   # salta i banchi con browser
```

L'opzione `--veloce` è utile per un controllo rapido ma **non è sufficiente per un'attestazione**: i banchi saltati sono proprio quelli che misurano il comportamento reale.

### Un singolo banco

```
node tools/verifica-farmaci.js           # strumento a sé stante
node tools/verifica-farmaci.js --json    # uscita leggibile da programma

cd tools/banchi && node test_spettri.js  # un banco E2E
```

I banchi E2E stanno in **`tools/banchi/`**, versionati come il resto del repository; la variabile `BSI_BANCHI` permette di indicare un'altra cartella.

> **Non è sempre stato così, ed è bene dirlo.** Fino alla versione `bsi-v168` la cartella predefinita era l'area di lavoro della sessione in cui i banchi erano stati scritti: **32 dei 39 banchi non erano nel repository**. Chi clonava e lanciava il comando documentato ne trovava sette, e non riceveva alcun avviso — perché un banco assente veniva contato ma non faceva fallire la batteria, che chiudeva con «CONFORME» e zero fallimenti.
>
> Entrambe le cose sono state corrette: i banchi sono versionati, e **un banco assente rende l'esito NON CONFORME**. Un banco che non c'è non è un banco superato.

---

## 3. Composizione della batteria

**65 banchi**, raggruppati per ciò che dimostrano.

### 3.1 Dati scientifici

| Banco | Verifica | Controlli |
|---|---|---|
| `audit_farmaci` | Struttura ⟷ peso, duplicati, e la **formula ricostruita dal grafo** contro quella dichiarata da ChEMBL per ogni voce con provenienza | 263 voci, 36 con fonte |
| `test_spettri` | Riconoscimento dei gruppi funzionali su molecole di riferimento | 36 |
| `test_spettri_ui` | Innesto del motore nei punti dell'app che disegnano spettri | 16 |
| `test_assi` | Convenzioni degli assi negli spettri SVG | 13 |
| `test_assi_canvas` | Convenzioni degli assi negli spettri su canvas | 6 |
| `test_costanti` | Ricerca delle costanti fisiche e rifiuto delle ambiguità | 45 |
| `audit_dati` | Coerenza dei dati tabulati | 29 |
| `test_farm_ui` | Che l'Atlante Farmaci **disegni** ogni farmaco che ha in memoria, categoria per categoria, e che una categoria **mai etichettata** compaia comunque | 11 |
| `test_astro` | I dati di astrochimica: peso molecolare ⟷ formula delle 30 molecole interstellari contro i pesi atomici IUPAC, nessun corpo celeste ripetuto, ogni domanda del quiz con una risposta valida fra le sue opzioni | 13 |

| Banco | Verifica | Controlli |
|---|---|---|
| `test_datasci` | La matematica che la sezione Data Science **mostra**: $R^2$ su una relazione esatta, pesi standardizzati nel rapporto vero, ROC su valori calcolabili a mano, il comportamento su rumore puro, e che **nessuna sezione resti irraggiungibile** | 23 |
| `test_simmetria` | Gruppi puntuali, modi normali, regole di selezione IR/Raman | 26 |
| `test_cheminfo` | Il motore di chemioinformatica: Tanimoto e Dice su valori calcolabili a mano, impronte di Morgan e MACCS, raggruppamento di Butina, scheletri di Bemis–Murcko, PCA, regressione kernel, divisione per scheletro, **modello nullo per rimescolamento delle etichette**, validazione incrociata raggruppata, esportazioni CSV e SDF, **contrasto dei nove pannelli**, accordo fra laboratorio e motore, frammentazione, **coppie corrispondenti su effetti noti**, ricerca per sottostruttura, tabella SAR, confronto fra modelli nei due versi, arricchimento (EF e BEDROC) su casi calcolabili a mano, intervalli conformi e il loro **rifiuto sulla classificazione** | 189 |
| `test_spettrolettore` | Il lettore di spettri e i modelli che ne seguono: ASDF simbolo per simbolo, JCAMP esplicito e compresso in DIF/DUP, picchi per prominenza su spettri **costruiti** e **su rumore puro**, curva contro lista di picchi, perdite neutre sul toluene, ESOL contro quattro valori sperimentali, quattro filtri di drug-likeness separati, foresta casuale nei due versi, **una sola porta d'ingresso** (un bottone, `accept` vuoto, instradamento provato su PDF/ `.docx` / `.txt` / `.jdx` / `.csv` /binario travestito/immagine) e il distintivo di versione confrontato con `BSI_APP_VERSION`. **E la relazione fra le due tabelle IR**: `SPEC_DATA.ir` serve a studiare, `BANDE_IR` ad assegnare, non sono un doppione — ma l'ombrello delle assegnazioni deve **coprire** il riferimento per ognuno dei 23 gruppi presenti in entrambe, e non essere arbitrariamente più largo (margine ricavato dai dati, non inventato) | 66 |
| `test_nmr` | La predizione NMR assegnata per atomo: due insiemi separati di molecole (taratura e **validazione**, quest'ultima mai usata per scegliere i parametri), il conteggio dei segnali su molecole di cui si sa quanti ne danno, i rifiuti su uno SMILES illeggibile e su una stringa vuota, la **cronologia** con il riconoscimento dei doppioni per chiave InChI, e la sincronia **picco ↔ struttura ↔ 3D** verificata sugli indici, non sul numero di atomi illuminati | 64 |
| `test_nmr2d` | Le mappe di correlazione contate sul grafo: HSQC con il segno invertito sui $CH_2$, COSY fra protoni non equivalenti, HMBC a due e tre legami. **Nei due versi**: l'esafluorobenzene non dà macchie HSQC, il benzene **nessuna** macchia COSY fuori diagonale, il metano **nessuna** macchia HMBC pur avendo quattro protoni | 40 |
| `test_digitalizza` | Uno spettro estratto da una **figura**, su sette immagini costruite di cui si conoscono i centri delle gaussiane al $cm^{-1}$: figura nuda, con cornice ed etichette, con griglia grigia, con griglia nera, con cornice **e** griglia, tratteggiata, in %T. Scarto **medio 2,2 $cm^{-1}$**, **peggiore 7,3** — una colonna vale ~4 $cm^{-1}$, che è il limite della figura e non del metodo. **Nei due versi**: da un foglio bianco e dall'icona dell'applicazione non esce **nessuna** curva; il ripiego grezzo sulla stessa figura con la cornice trova **un** picco invece di tre; su asse logaritmico il punto di mezzo è la media geometrica e su asse lineare quella aritmetica. Conversione %T→A sui valori esatti (50 %T → A = 0,301) e **giro completo** del JCAMP esportato, riletto dal lettore stesso | 45 |

| Banco | Verifica | Controlli |
|---|---|---|
| `test_atomic` | Il cambio lingua tondo e **Atomic Protocol**. Il selettore: tondo, in alto a destra, **all'altezza del titolo misurata**, quattordici bandiere su due gusci, e **nei due versi** la lingua che cambia davvero e torna identica. Le domande: **28 generatori provati uno per uno**, 600 domande sane e **nessuna ambigua** sugli intervalli. I **trecento livelli** in tre atti generati e percorsi (con il punto di salvataggio e le varianti dei nemici del loro atto): porte gemelle, nessuna stanza irraggiungibile o sovrapposta, banco-terminale-uscita in ognuno, gli elementi per battere ogni guardiano presenti prima di lui, lo stesso livello dallo stesso seme; le dodici equazioni contate atomo per atomo, dieci guardiani diversi in arene larghe e **un'equazione sbagliata respinta**. Il livello 1 giocato fino all'ascensore: elementi, scheda, sintesi (e una coppia che non reagisce, e una ricetta non ancora nota, che non producono niente), il residuo sciolto dal cloro e non dal sale, il terminale che **sbagliando resta chiuso** e la paratia che da chiusa non lascia passare, il salvataggio e la ripresa con l'inventario. I guardiani **nei due versi**: POMPA 7 fase per fase, ELICA che punisce la risposta sbagliata, PROTOCOLLO 12 al livello 100 che chiude il gioco. Il motore **misurato nella scena viva**: la grafica alta (livello PS2) di partenza, con più di cinque bagliori in scena; la **prima persona** di partenza con le braccia in una scena loro, cinque dita, lo strumento che mostra il composto in mano, le goccioline dello spruzzo e lo sguardo che gira ma non oltre una testa; il protagonista con **occhi modellati e cinque dita**, testa sopra i 3000 triangoli e figura sopra i 15000; il viso dipinto, le falde del camice, le caviglie, **dieci guardiani-macchina senza nessuna scatola**; il PS1 a 480×360 come scelta, con la luce sui vertici sfumata e lo shader a 15 bit; il chimico che **avanza guardando dove va** e le ginocchia che non si piegano mai all'indietro; la memoria che non cresce attraversando dieci livelli; e la grafica moderna (ACES, sRGB, ombre, PBR) come scelta, senza perdere la partita. Le trenta registrazioni collocate, una ascoltata con i sottotitoli e archiviata nel Codex; la mano sinistra con le scintille del sodio e il vapore del cloro, e il lancio; ottone e marmo negli ambienti; la salute a tacche. Il pulsante flottante del gioco sopra Spectra, che apre il gioco, e i pulsanti flottanti che in gioco non coprono la scena; in prima persona A e D laterali. I **modelli della prima persona**: le braccia del rig con lo scheletro e le otto animazioni, la mano robotica a sinistra, la pistola nel pugno destro (l'impugnatura nell'anello delle dita, l'indice sopra il mignolo, la canna avanti, agganciata all'osso della mano), il guanto in nitrile, le braccia procedurali nascoste; il passo che pesa camminando, Equip al cambio, il rinculo dello spruzzo, la mano robotica che segue il braccio, con cinque dita articolate che si chiudono per prendere; col potere il palmo in su, la sfera del colore dell'elemento e la manica che si sgretola; la passata finale «PS2 seria»; il jab e l'ispezione che muovono solo il braccio sinistro. I **laboratori**: la porta in tutti i trecento livelli, nella stanza del banco; per ognuna delle cinque mappe il cartello, l'ingresso nella mappa giusta col livello nascosto, migliaia di triangoli, il pavimento sotto i piedi, i muri che fermano, il banco di sintesi che si apre e il ritorno alla porta con il laboratorio liberato. Il **combattimento**: almeno tre nemici per livello e almeno cinque creature diverse dalla settima ala; i modelli dei nemici tutti montati, con le animazioni dove ci sono; il mirino che aggancia, la pistola che ferisce e abbatte, l'abissale che lancia le sue sfere, la scarica del sodio doppia e stordente, il fuoco che esplode, il gelo che rallenta, il nemico in mischia che annuncia il colpo e ferisce chi resta, il pugno, il punto di salvataggio che si attiva e da cui si riparte, le creature più forti e d'altro colore negli atti II e III, le due mani uguali, lo scudo, l'energia che torna e che manca, la barra dei poteri, lo zoom, lo schermo intero, l'accelerazione e l'interpolazione; le mosse (v222): la combinazione di tre colpi che butta a terra, l'esecuzione al rallentatore, la schivata con invulnerabilità e oltre un metro di scatto, il potere caricato, i sette attacchi speciali che si caricano e lasciano il segno, la torcia; le reazioni (v223): conduzione e frantumazione. Impostazioni ricordate, ciclo fermo a sezione chiusa, comandi da pollice a 390 px. **295 controlli**, minimo dichiarato 295 | 295 |

| Banco | Verifica | Controlli |
|---|---|---|
| `audit_statico` | Le classi di bug che questo progetto ha già avuto, cercate in **tutti** i file invece che dove si sono manifestate: `calc()` senza spazi (il browser scarta la regola), segreti nei log, chiavi API nel codice, password in chiaro, `target="_blank"` senza `noopener`, id duplicati nel markup, script sbilanciati. Il rapporto **segnala e non blocca**, perché quelle classi hanno falsi positivi. Tre misure invece **bloccano**, e hanno un riferimento scritto: blocchi di codice duplicati verbatim (**0**), funzioni globali ridefinite (**11**, lo stile «patch additivo» dichiarato del file), di cui con corpi identici (**0**). Se crescono, la batteria fallisce | 3 cancelli |
| `test_articoli` | Che nessuna funzione abbia due porte d'ingresso, e che gli articoli non siano scritti a mano. Dieci schede dentro un solo Centro spettri, con ogni identificatore presente nel documento **una volta sola**; nessun id ripetuto, nessun pulsante doppio, nessuna sezione raggiungibile da due strade; Spectra fuori dal menù e con il suo pulsante dedicato. Poi gli articoli: i link provati come **funzioni pure** dell'identificatore, le spiegazioni dei Nobel abbinate all'argomento della motivazione e **nessuna** inventata quando non si riconosce, e la prova decisiva — una risposta **iniettata** con un nome inesistente, che deve comparire sullo schermo. **Tre guasti distinti**: richiesta fallita, risposta vuota, forma non riconosciuta | 58 |
| `test_geom3d` | La geometria 3D costruita dal grafo, misurata contro i valori di letteratura: legami, angoli di valenza, linearità degli alchini. **Nei due versi**: il benzene esce piano e il cicloesano **non** piano. E la prova che rende lecito il collegamento picco↔atomo: ogni atomo pesante ha **lo stesso indice e lo stesso elemento** del predittore | 29 |
| `test_documento` | L'apertura di qualunque documento e lo svolgimento del quesito che contiene: PDF, Word e testo aperti davvero e il contenuto verificato; i dati riconosciuti **con la loro provenienza**. **Nei due versi**: un'immagine dichiara che non c'è riconoscimento ottico e non inventa uno svolgimento, un formato sconosciuto viene rifiutato invece che indovinato, $CDCl_3$ non diventa la formula del composto, senza etichetta MS non ci sono masse | 47 |

**Un banco che verifica un modello deve verificarlo anche quando il modello deve fallire.** `test_cheminfo` prova il modello nullo nei due versi: su un segnale apprendibile l'$R^2$ vero (0,394) batte tutti e otto i sosia con etichette rimescolate, con un margine di 0,287; sulle **stesse molecole con etichette casuali** l'$R^2$ ($-0{,}199$) **non** li batte. Un controllo che verifica solo il primo caso passerebbe anche se la guardia fosse cablata su «vero».

**Un «contrasto 0» che non copriva la superficie nuova.** `verifica-accessibilita` misura ciò che è visibile, e i sei pannelli della sezione Chemioinformatica restano nascosti finché l'analisi non è stata eseguita: non li aveva mai visti. Ora `test_cheminfo` esegue l'analisi, apre i pannelli a turno e misura il contrasto su **460 elementi di testo**, con le formule WCAG riscritte dentro il banco — chiedere al codice sotto esame quanto vale il proprio contrasto non è misurare. Il banco pretende inoltre di averne misurati più di 250: se i pannelli non si aprissero, lo zero sarebbe vuoto e il controllo fallirebbe.

**Tre picchi trovati non dimostrano nulla da soli.** Un rilevatore troppo sensibile ne trova trenta dove ce ne sono tre; uno troppo rigido non ne trova nessuno. In nessuno dei due casi compare un errore. `test_spettrolettore` parte da tre gaussiane **costruite** a 1715, 2950 e 3400 $cm^{-1}$ sotto rumore e pretende che il lettore ne trovi tre — 1716, 2952, 3402 — e poi, sullo **stesso rumore senza gaussiane**, che ne trovi **zero**. Senza il secondo controllo, il primo passerebbe anche con un rilevatore che segna ogni oscillazione. Lo stesso vale per la foresta casuale: $R^2$ fuori sacco 0,90 sulla relazione vera e **$-0{,}16$ su puro rumore**.

> **Un predittore non si rompe mai: produce sempre dei numeri.** Se sono sbagliati di venti ppm, lo spettro si disegna lo stesso e sembra uno spettro. L'unico modo di sapere se serve a qualcosa è confrontarlo con valori misurati da altri — e c'è una trappola che rende quel confronto inutile: tarare i parametri sulle stesse molecole su cui poi si misura l'errore. Il numero che esce dice allora quanto bene lo schema ricorda i propri esempi. `test_nmr` tiene due insiemi separati: **taratura** (9 molecole, scarto 0,56 ppm) e **validazione** (22 molecole mai usate per quello, **0,92 ppm**). Il valore dichiarato nel pannello è il secondo. E il banco pretende che la validazione resti **peggiore** della taratura: se un giorno fossero uguali, vorrebbe dire che qualcuno ha spostato una molecola da un insieme all'altro, e il numero non direbbe più niente.

> **Il difetto era nel mio contatore, non nei dati.** La prima esecuzione di `verifica_farmaci_v187` ha dato **0 formule su 36**: ogni molecola risultava `C<n>`, tutti carboni e nessun idrogeno. Il formato `get_json` di RDKit è **commonchem**, dove un atomo porta soltanto i campi che **differiscono** dai valori predefiniti — `z` vale 6 e `impHs` vale 0 — così che un atomo scritto `{}` è un carbonio. Leggevo `a.element`, che in quel formato non esiste. Trentasei dati che sembrano sbagliati tutti insieme sono quasi sempre un contatore sbagliato.

## 3.2 Agente AI

| Banco | Condizione simulata |
|---|---|
| `test_404` | Il fornitore ha ritirato il modello |
| `test_503` | Sovraccarico temporaneo |
| `test_ko` · `browser_ko` | Fornitore irraggiungibile dal browser |
| `test_firma` | Firme di ragionamento opache da restituire |
| `test_tetto` | Tetto di token appreso dall'errore |
| `test_attesa` · `test_attesalunga` | Timeout e attese imposte |
| `test_doppioinvio` | Due invii sovrapposti |
| `browser_prova` | Misura di raggiungibilità senza chiave |
| `test_nucleo` · `browser_prov` | Ciclo agentico e selezione del fornitore |
| `caccia_ai` | Risposte malformate, stream troncato, 502 con HTML, Stop durante la risposta, pannello chiuso a metà, testo ostile |

## 3.3 Stabilità

| Banco | Cosa mette alla prova |
|---|---|
| `audit_stabilita` | 96 sezioni aperte 5 volte, memoria piena, dati corrotti, raffiche di clic |
| `audit_promesse` | Promesse rifiutate e non gestite, con rete sana e con rete morta |
| `audit_quota` | `localStorage.setItem` forzato a fallire su 10 pagine |
| `test_sw` | Offline, rete degradata, aggiornamento durante il lavoro |
| `test_filemanager` | Archivio non disponibile, spazio esaurito, scritture fallite |
| `test_visore3d` | Consumo di contesti WebGL sfogliando molecole |

## 3.4 Interfaccia

`browser_reset` · `browser_proxy` · `browser_proxyui` · `browser_rdkit` · `browser_lab` · `browser_frontiera` · `test_aggiorna` · `test_guidaproxy` · `test_fluidita` · `test_lingue` · `test_mol3d` · `test_spettrolettore`

**`test_fluidita` — 15 controlli.** Misura quanto la pagina resta *bloccata* a ogni cambio di sezione, su tutte le 91. Ha trovato tre difetti che nessun altro banco vedeva: il «Viewer 3D PRO» che fermava la pagina **797 ms** al primo click — il profilatore li attribuisce al primo `render()` di 3Dmol, che compila gli shader del contesto WebGL; le **296 figure** di «Sintesi» (5 351 nodi di SVG) disegnate tutte prima di mostrare qualunque cosa, mentre all'apertura se ne vedono tre; e **296 timer a 40 ms di distanza** programmati all'apertura della stessa sezione — undici secondi e mezzo di risvegli che chiedevano `getTotalLength()` su ogni tratto di ogni figura, comprese quelle fuori dallo schermo.

Dopo le correzioni: cambio mediano **16 ms**, peggiore **87 ms**, **nessuna sezione oltre i 100 ms** (erano due, la peggiore a 1 166 ms).

Alla versione `bsi-v188` lo stesso banco ha intercettato due cose. La prima: con 263 farmaci invece di 233, «Farmacologia» bloccava la pagina **159 ms** e le sezioni oltre i 100 ms tornavano a essere **tre** — la batteria era passata per un soffio la volta prima, e un limite superato a intermittenza non protegge niente. Le carte ora si disegnano a fette da 8 ms: **55 ms**, zero sezioni oltre i 100.

La seconda riguarda il banco stesso. La soglia sul visore 3D era **80 ms assoluti**; con lo stesso codice pubblicato, su container diversi, lo stesso click ha misurato 14, 22, 98, 105 e 192 ms, perché WebGL qui è **SwiftShader** e il costo è la compilazione degli shader. Una soglia così misura la macchina: fallisce a codice identico e passerebbe a codice peggiorato. Anche un **rapporto** su una calibrazione nella stessa esecuzione non regge — quando il banco arriva al visore, WebGL è già caldo (2,9 ms) e il visore paga il freddo: il rapporto oscillava fra 14× e 36×. L'affermazione è diventata **strutturale**, che è anche il difetto originario: subito dopo il ritorno del gestore del click il contesto WebGL **non deve esistere**, poco dopo **deve**. Misurato 0 e 1; e la misura non è vacua, perché al secondo click — quando la tela c'è già — restituisce 1.

**`test_lingue` — 64 controlli.** Sorveglia due funzioni nuove e due modi diversi di mentire senza accorgersene.

*La lingua.* Un interruttore che «traduce l'applicazione» è facile da scrivere e difficile da mantenere onesto: basta che qualcuno cambi un'etichetta italiana e la sua traduzione non si trovi più. Il difetto non si vede — l'etichetta resta in italiano in mezzo all'inglese — a meno che qualcuno conti. Il banco conta: **160 elementi di scheletro, 160 tradotti, zero rimasti**. Pretende anche le due prove contrarie: che passando all'inglese il testo **cambi davvero** (un dizionario vuoto passerebbe «tutto tradotto» senza muovere una lettera) e che tornando all'italiano il testo sia **identico carattere per carattere**.

*I linguaggi delle molecole.* Le conversioni si verificano contro fatti esterni — sette chiavi InChI di letteratura **scritte dentro il banco** — e si pretende il giro completo SMILES → molfile → SMILES. Le formule si contano a mano.

*Il nominatore IUPAC.* 26 nomi scritti a mano in due lingue, e sette molecole che **devono essere rifiutate**: un nominatore che non rifiuta mai è un nominatore che inventa.

Provato nei due versi: rimettendo il `trim()` che rompe i molfile e togliendo una traduzione, il banco fallisce tre controlli su venti.

*Le porte.* Dalla v184 il banco verifica anche che le due funzioni siano **raggiungibili**: pulsante di navigazione, sezione che si disegna davvero, e — controllo nato da un difetto reale — che nessuna delle due mostri il cartello «🚧 Sezione in costruzione», che il ripiego per le sezioni vuote stampa 800 ms dopo un click in qualunque sezione lasciata vuota. Verifica inoltre che la voce del menu ✨ **porti** alla sezione e non apra una finestra sovrapposta, e che non esista alcun identificativo duplicato con entrambe le sezioni disegnate.

*Le sei lingue.* Per ognuna si pretendono due cose insieme: copertura piena dello scheletro (**162 su 162**) e che il testo **cambi davvero** — un dizionario vuoto passerebbe «tutto tradotto» senza muovere una lettera.

`test_mol3d` **— 46 controlli.** Sorveglia l'animazione di formazione della molecola e la misura degli angoli di legame, due aggiunte che hanno due modi diversi di sembrare giuste senza esserlo.

*L'animazione.* «C'è» o «non c'è» non si vede ispezionando il codice: un ciclo che gira e ridisegna sempre la stessa cosa supera qualunque controllo sull'esistenza della funzione. Il banco guarda i **pixel**: a 130 ms la tela deve essere quasi vuota — polvere — e a 2,3 s deve esserci una molecola. Misurato: **532 pixel accesi → 2 334**. Se i due numeri fossero uguali l'animazione non ci sarebbe, comunque sia scritto il programma. Verifica anche che il ciclo **si fermi** quando lo si ferma: una tela rimossa con il ciclo ancora acceso è una perdita che si paga in batteria.

*Gli angoli.* Un numero con un «°» accanto sembra una misura. Si verificano su geometrie costruite a mano, il cui valore è noto **per costruzione** e non preso da una tabella: tetraedro regolare **109,4712°**, acqua 104,47°, $CO_2$ 180°, $BF_3$ 120°, ammoniaca 106,13°. Tolleranza 0,05°.

*Il rifiuto.* Su una struttura **piatta** ($z = 0$) il pulsante degli angoli deve essere spento e la ragione scritta: su coordinate 2D un angolo di legame non è un angolo di legame, e mostrarlo sarebbe l'errore peggiore dei due perché somiglia a un dato. Provato nei due versi: una struttura con $z \neq 0$ non deve essere scambiata per piatta, altrimenti nessun angolo si vedrebbe mai.

La prima stesura di questo banco leggeva la barra dei comandi **dopo** aver fermato il ciclo, che la rimuove: trovava zero pulsanti e poi dichiarava «ognuno ha un nome accessibile» su un insieme vuoto. Un controllo che passa perché non ha niente da guardare è esattamente il difetto che questo progetto insegue; ora la verifica pretende due pulsanti **e** due nomi.

*La selezione.* L'angolo lo sceglie chi guarda, cliccando sugli atomi: uno mostra tutti gli angoli che insistono su di lui, due la lunghezza del legame, tre l'angolo con il vertice nel secondo cliccato, quattro il **diedro**. Il banco verifica tutti e quattro i casi sull'etanolo — C–C 1,509 Å, C–C–O 111,9°, H–C–C–O 60,7° — e pretende che due atomi **non legati** siano dichiarati tali invece di essere spacciati per un legame: una distanza non è un legame.

*I diedri.* Verificati su quattro conformazioni costruite a mano: eclissata 0°, gauche 60°, ortogonale 90°, anti 180°. Anche qui la tavola scritta a mano ha corretto un mio errore, non del programma: con le coordinate che avevo scelto il diedro vale 120° e non 60°, perché guardando lungo il legame centrale il vettore proiettato sta a $(-0{,}5;\ 0{,}866)$.

*L'ordine d'arrivo.* «Prima lo scheletro, poi gli idrogeni» è una proprietà **misurabile**, non un'intenzione: il banco legge l'avanzamento di ogni atomo a metà formazione e pretende che ogni atomo pesante sia davanti a ogni idrogeno. Questo controllo ha trovato un difetto reale: la funzione elastica che fa il rimbalzo non è monotòna, e usandola anche come avanzamento un atomo partito prima poteva risultare «meno arrivato» di uno partito dopo. Ora le due grandezze sono separate — l'avanzamento è monotòno, il fattore elastico fa solo il rimbalzo — e il rimbalzo, che prima veniva tagliato via, si vede.

Metà dei controlli sono le *prove contrarie*, perché una pagina che non costruisce niente è fulminea: la tela WebGL deve comparire comunque, le 296 figure devono esistere tutte poco dopo, nessuna cornice deve restare vuota, la stampa non deve uscire muta e la ricerca deve filtrare anche le carte la cui figura non è ancora nata. E il banco conta le sezioni che ha attraversato: su dieci invece di 89 i tempi sarebbero ottimi e la misura priva di valore.

## 3.5 Sicurezza e accessibilità

| Banco | Verifica |
|---|---|
| `verifica-sicurezza` | Chiavi API nei file tracciati, password in chiaro, segreti nel `wrangler.toml`, telemetria, script da domini esterni |
| `audit_storia` | Che nessuna credenziale sia MAI entrata nel repository: **1 551 versioni distinte di file di testo** su **390 commit**, con 9 schemi. Si rifiuta di passare su un clone superficiale |
| `verifica-accessibilita` | Contrasto WCAG AA, nomi accessibili, etichette dei campi, testo alternativo, gerarchia dei titoli, attributo `lang` — su 13 pagine |
| `audit_mobile` | Che a **390 px** la pagina non scorra in orizzontale, su tutte le 96 sezioni — **e** che nessuna sezione ritagli contenuto rendendolo irraggiungibile: un elemento più largo della sua sezione, senza un antenato che scorra, è testo presente e non leggibile. Una tabella larga dentro un contenitore scorrevole non viene segnalata |
| `audit_rete` | Che **nessun dato dell'utente lasci il dispositivo**: un valore spia seminato in 71 depositi, l'app usata su 6 pagine e 96 sezioni, URL, intestazioni e corpo di ogni richiesta ispezionati |
| `audit_copertura` | Quanti byte di JavaScript vengono **davvero eseguiti** percorrendo l'applicazione: 49,89 %, registrato e difeso |

**`audit_storia` — 6 controlli.** `verifica-sicurezza` esamina i file *tracciati*, cioè lo stato attuale: risponde a «oggi nel repository non c'è nessuna chiave» e non alla domanda che conta su un repository pubblico. Una chiave messa in un commit e togliata nel successivo passa `verifica-sicurezza` per sempre e resta leggibile a chiunque cloni, perché git non dimentica. Se succede, il rimedio non è un commit di correzione: è revocare la chiave.

Questo banco esamina ogni *versione* di ogni file di testo mai entrata nel repository. Esito: **zero credenziali in 1 551 versioni su 390 commit**.

Due difese contro sé stesso, perché qui un numero perfetto può nascere da meno superficie o da uno schema cieco:

- **Il clone non deve essere superficiale.** Un `--depth 1` contiene una

frazione della storia: il banco girerebbe, non troverebbe niente e direbbe «nessuna credenziale in tutta la storia» avendone vista un decimo. Se trova `.git/shallow`, fallisce e dice quale comando eseguire.

- **Gli schemi si provano prima di fidarsi.** Uno schema sbagliato non trova

niente ed è indistinguibile da un repository pulito: ognuno dei 9 deve riconoscere un esempio costruito e deve *rifiutare* un quasi-esempio, ed entrambi vengono provati dentro una coda di rumore con cifre, come sarebbe in un file vero.

La seconda difesa è nata da un errore in questo stesso banco. Lo schema AWS chiedeva una cifra con `(?=.*\d)`, condizione sempre soddisfatta in un file grande perché la cifra sta più avanti: trovava 53 corrispondenze, tutte la stessa stringa `AKIAAAAAAAAAAAAAAAAA` — sedici «A», la zona di zeri di un'immagine in base64. Il quasi-esempio non se ne accorgeva perché era troppo corto per contenere cifre. Ora l'identificativo AWS si giudica dalla *varietà* dei suoi sedici caratteri, e i quasi-esempi portano la loro coda.

Provato anche nell'altro verso: con un commit locale che contiene una chiave AWS di forma valida il banco fallisce nominando il blob; rimosso il commit, torna a passare.

**L'ostacolo era dello strumento, non del problema.** Per tre versioni la copertura di codice è stata dichiarata non misurabile, con questa motivazione: «strumentare richiederebbe introdurre una build, che l'applicazione non ha». Era vero per `c8` e `istanbul`, che riscrivono il sorgente prima di eseguirlo. Ma **Chromium la raccoglie da solo**, dentro il motore, senza toccare un byte del file servito: `Profiler.startPreciseCoverage`, che Playwright espone come `page.coverage.startJSCoverage()`. Non serviva una build: serviva accorgersi che il vincolo apparteneva agli strumenti scelti.

**Il primo risultato è stato 100 % su ogni file**, compresi 3,6 MB di `index.html`. Era il banco che non misurava niente, nella forma più insidiosa: un numero perfetto. V8 emette per ogni funzione un intervallo esterno con il conteggio degli ingressi, e dentro quello gli intervalli a `count: 0` per ciò che non è stato eseguito. Sommando gli intervalli positivi si somma l'intero file. Si fa il contrario: si parte dal totale e si sottrae l'unione dei vuoti.

Il numero vero è **49,89 %**, e regge lo stesso patto del debito di accessibilità: registrato, e il banco fallisce se scende. Una soglia assoluta («80 %») sarebbe una cifra inventata; «non deve peggiorare» è una promessa mantenibile.

**Perché una spia e non un elenco di richieste.** SEC-02 — «nessun dato personale lascia il dispositivo» — era verificato controllando i due *meccanismi* di uscita: variabile di telemetria vuota, nessuno script da un dominio esterno. È un'evidenza vera ma indiretta: dice «non vedo come potrebbe uscire», che non è «non è uscito». Guardare invece l'elenco degli ospiti contattati sarebbe altrettanto debole, perché conclude per assenza di prove.

La spia rovescia l'onere. Si scrive una stringa irripetibile dentro i dati dell'utente — note, chat, chiavi API, impostazioni, progressi — poi si **usa** l'applicazione, e ogni richiesta che esce viene aperta e letta. Se la stringa non compare da nessuna parte, è perché davvero non è uscita.

```
BSI_PROVA_FUGA=1 node tools/banchi/audit_rete.js   # deve FALLIRE
```

Il banco porta con sé la prova di funzionare: con quella variabile provoca una fuga di proposito, verso un ospite **dichiarato** — contattarlo è lecito, mandargli i dati dell'utente no. Se in quel caso non fallisce, è lo strumento a essere guasto.

**Perché un banco sul traboccamento orizzontale.** UI-03 dice «l'app deve funzionare a 390 px», e la matrice lo dava per verificato da `audit_stabilita`, che però in viewport telefono guarda gli **errori JavaScript**: una pagina può non averne uno solo e uscire lo stesso di centosessantatré pixel dallo schermo. Era un requisito dichiarato coperto e non misurato. Il banco misura `scrollWidth` del documento — esattamente ciò che fa comparire la barra — e non un elemento più largo dello schermo, che dentro un contenitore fatto per scorrere è corretto e riempirebbe l'uscita di rumore finché nessuno la legge più.

**Cosa non copre la verifica di accessibilità**, e va detto: il testo dentro gli SVG (il colore viene da `fill`, lo sfondo è una forma disegnata) e il testo su sfondi a gradiente (non hanno *un* colore). Gli elementi saltati vengono contati e riportati, non nascosti.

> **Una sezione per volta.** L'ispezione salta gli elementi non visibili — ed è corretto: un elemento nascosto non ha contrasto da misurare. Ma `index.html` alterna 96 sezioni e ne mostra una sola: su **19 751** elementi di testo il banco ne guardava **41**, e stampava «0 difetti». Non era un risultato falso, era un risultato su un campione che nessuno aveva dichiarato. Ora le sezioni vengono aperte una per una, e **il numero di sezioni percorse viene stampato**.
>
> Quel conteggio si è guadagnato lo stipendio alla prima esecuzione: il primo tentativo ne percorreva **zero** — il clic di Playwright aspetta che l'elemento sia visibile, e i pulsanti stanno dentro gruppi di navigazione richiusi — e il banco l'ha detto («96 sezioni presenti, nessuna percorsa») invece di stampare un altro zero rassicurante.

### 3.5-bis Il debito di accessibilità, e il patto che non cresca

Percorrendo tutte le sezioni sono emersi **1 069** difetti di contrasto. Oggi sono **zero** — l'elenco delle cause e dei rimedi è in `docs/09` §4 — e i campi privi di etichetta sono scesi da 40 a **zero**.

Il meccanismo descritto qui sotto resta, e conta più del numero che custodisce. Pretendere zero *da subito* avrebbe lasciato due sole vie, entrambe cattive: la verifica rossa per sempre, oppure allentata finché torna verde. La terza via è **dichiarare il numero** e impedirgli di crescere, qualunque esso sia. È così che da 1 069 si è arrivati a zero: ogni scalino registrato, nessuno annullabile di nascosto.

| File | Ruolo |
|---|---|
| `docs/evidence/accessibilita-riferimento.json` | Il conteggio registrato |

| Situazione | Esito del banco |
|---|---|
| Il conteggio **sale** | ✗ FALLITO — è una regressione |
| Il conteggio **scende** | ✓ passa, e chiede di aggiornare il riferimento |
| Il conteggio è **uguale** | ✓ passa in silenzio: debito dichiarato, non cresciuto — oggi quel valore è **0**, e il banco lo difende |

```
node tools/verifica-accessibilita.js --aggiorna-riferimento
```

Da usare **solo dopo aver ridotto** i difetti, mai per far tornare verde una regressione. Anche a zero non è conformità WCAG piena: restano fuori il testo dentro gli SVG e quello su fondo a gradiente, che l'automatismo non sa giudicare e che il banco **conta e riporta** a ogni esecuzione (`docs/09` D-09). È la misura onesta di ciò che si può misurare, con la garanzia che non peggiori di nascosto.

### 3.6 Coerenza

| Banco | Verifica |
|---|---|
| `verifica_guida` | Che le promesse della documentazione esistano nel codice; assenza di marcatori di conflitto su 58 file |
| `verifica-documenti` | Collegamenti interni, allineamento delle versioni, coerenza dell'indice, motivazione delle deviazioni, **coerenza interna della matrice di tracciabilità** (identificativi non duplicati, totali di copertura pari agli identificativi realmente definiti) |
| `genera-pacchetti` | Riscrive i riferimenti dei documenti estratti e **verifica che nessun collegamento resti rotto** nei tre pacchetti di consegna. Verifica anche che **nessun PDF sia più vecchio del documento da cui viene** e che il rapporto di verifica imbustato dichiari **questa** versione: un impaginato o un'evidenza della versione precedente, in un pacchetto di adesso, è una bugia silenziosa |
| `genera-pdf` | Converte i documenti in PDF e fallisce se un file risulta sotto la soglia di plausibilità (conversione a vuoto) |
| `verifica-affermazioni` | Confronta ogni numero dichiarato nei documenti — sezioni, farmaci, malattie, tumori, strategie, moduli — con quello **misurato nell'applicazione in esecuzione**, in italiano *e* in inglese |

| Banco | Verifica |
|---|---|
| `test_stack` | Che lo stack React/FastAPI esegua **gli stessi file** dell'applicazione: confronta le impronte SHA-256 che `GET /salute` dichiara con quelle dei file su disco, verifica che i numeri coincidano con quelli del browser, e che **nessun file `.ts` / `.tsx` contenga una tabella di spostamenti** — perché è lì che nascerebbe il secondo motore |

**Perché i numeri vanno misurati, non ricordati.** Il dossier tecnico si apre con delle cifre: «63 malattie (23 tumori)», «46 strategie», «25 moduli». Sono la prima cosa che legge chi valuta, e bastano perché tutto il resto venga creduto o messo in dubbio. Nessuno le controllava: scritte una volta, restavano, mentre l'applicazione cambiava. E infatti `chimorga.html` dichiarava **«25 moduli»** in cima e **«17 moduli»** più sotto — due affermazioni sullo stesso oggetto, nello stesso file, una delle due falsa.

**Una lezione pagata scrivendo il banco.** Avevo già concluso che «63 malattie» fosse un'esagerazione: nel sorgente avevo trovato un array `DISEASES` con 12 voci, e stavo per «correggere» il documento. Misurando nel DOM ho visto che il menu ne elenca davvero 63 — l'array che avevo trovato era un altro, più piccolo. **Un conteggio sul sorgente non è una misura: è un indizio.** Per questo il banco apre la pagina, apre la sezione e conta.

Controlla anche che i documenti concordino **fra loro**: due documenti che dicono cose diverse sullo stesso oggetto sono un difetto anche quando uno dei due ha ragione. La traduzione inglese conta come uno di quei documenti — `docs/en/05` è rimasto a «84 sections» e fermo alla versione `bsi-v146` per tre rilasci, e nessun banco se ne accorgeva perché nessuno guardava l'insieme inglese.

**Perché un controllo sulla matrice.** La matrice dichiarava `SCI-10` due volte — una come requisito verificato al 100 %, una come requisito esplicitamente **non** verificato — e la tabella riassuntiva sommava 36 requisiti mentre nel documento ne erano definiti 37. Entrambi gli errori stavano nel numero che un valutatore legge per primo. Ora il banco conta gli identificativi realmente presenti e fallisce se i totali scritti non corrispondono: la prova che il controllo misura davvero è che, reintrodotti i due errori uno per volta, li segnala entrambi.

---

## 4. Casi di prova notevoli

Alcuni banchi meritano una menzione perché verificano proprietà che un test funzionale non osserva.

| Caso | Metodo | Risultato misurato |
|---|---|---|
| **Perdite di memoria** | 96 sezioni × 5 giri, nodi DOM contati a ogni giro | +26 876 al primo giro (costruzione), **+0** nei quattro successivi |
| **Memoria esaurita** | `setItem` sostituito con una funzione che lancia sempre | 10 pagine su 10 restano operative |
| **Rete degradata ≠ assente** | Richieste sospese 20 s, intercettazione a livello di contesto | Risposta dalla cache in **3 507 ms** (soglia 3 500) |
| **Riproducibilità degli spettri** | Doppio disegno, confronto byte a byte | Identici |
| **Contesti WebGL** | Costruzioni del visore su 10 molecole consecutive | Da **7 a 1** |
| **Cronologia corrotta** | Due `Invio` a 500 ms di distanza | `user,assistant` anziché `user,user,assistant,assistant` |

| Caso | Metodo | Risultato misurato |
|---|---|---|
| **Contrasto del testo** | Formula WCAG su ogni elemento con testo proprio, 13 pagine **e 96 sezioni** | 19 751 elementi esaminati (erano 41): **1 069** difetti emersi, **1 069 corretti**, **0 registrati** come valore che non può crescere |
| **Annullamento immediato** | Stop premuto a 1,5 s, stato campionato ogni secondo | pulsante Invia disponibile dal **1º** secondo (era il 10º) |

## 5. Come aggiungere un banco

### Struttura minima

```
/* Un commento che spiega COSA dimostra questo banco e perché serve. */
const { chromium } = require('playwright-core');
const CHROME = '/opt/pw-browsers/chromium-1194/chrome-linux/chrome';

(async () => {
  const b = await chromium.launch({ executablePath: CHROME, args: ['--no-sandbox'] });
  // serviceWorkers:'block' se il banco modifica i file: senza, il SW
  // potrebbe servire una copia in cache e si misurerebbe il file vecchio
  const ctx = await b.newContext({ serviceWorkers: 'block' });
  const pg = await ctx.newPage();
  const err = [];
  pg.on('pageerror', e => err.push(e.message));

  let ok = 0, ko = 0;
  const att = (d, atteso, avuto) => {
    if (String(atteso) === String(avuto)) { ok++; console.log('  ✓ ' + d + '  → ' + avuto); }
    else { ko++; console.log('  ✗ ' + d + '\n      atteso: ' + atteso + '\n      avuto:  ' + avuto); }
  };

  await pg.goto('http://127.0.0.1:8899/index.html', { waitUntil: 'load', timeout: 60000 });
  await pg.waitForTimeout(2500);

  // … misure …

  att('nessun errore JS', 0, err.length);
  await b.close();
  console.log('\n' + (ko ? '✗ ' + ko + ' FALLITI, ' : '') + ok + ' passati');
  process.exit(ko ? 1 : 0);   // il codice di uscita è ciò che conta
})();
```

Poi si aggiunge il nome alla famiglia opportuna in `tools/genera-evidenza.js`.

### La regola che conta

> **Un banco che non misura nulla passa.** È il modo più insidioso di ottenere una falsa garanzia: nessun allarme, nessun fallimento, e nessuna verifica.

Perciò **ogni banco che simula una condizione deve contare quante volte la simulazione è realmente scattata, e fallire se il conteggio è zero.**

Casi realmente incontrati durante lo sviluppo della batteria:

| Trappola | Come si manifestava |
|---|---|
| `page.route` non intercetta le richieste del Service Worker (serve `context.route`) | La prova «rete degradata» misurava una rete sana e concludeva in 16 ms invece di 3 500 |

| Trappola | Come si manifestava |
|---|---|
| Sondare `localStorage` esaurito con una scrittura di un byte | Dopo la saturazione un byte trova sempre posto: il banco «passava» |
| Cercare `[data-tab]` dove la navigazione usa `[data-s]` | Zero schede trovate, quindi zero misure — e zero fallimenti |
| Le tacche di un asse su `<canvas>` non sono testo | Vanno raccolte intercettando `fillText`; e la riga più in basso è il *titolo* dell'asse, non le tacche |
| Sonda installata su una libreria caricata **dopo** | Viene sostituita insieme alla libreria: zero chiamate contate mentre il codice funzionava |
| Una `var` dentro una IIFE non è `window.qualcosa` | Assegnarla da fuori crea una variabile diversa |

## 6. Lacune di copertura

Dichiarate. La copertura riportata in `08-Traceability-Matrix.md` misura **quanti requisiti hanno un banco**, non quante righe di codice vengono eseguite: sono due cose diverse e non vanno confuse.

| Lacuna | Situazione attuale | Raccomandazione |
|---|---|---|
| **Copertura di codice** | Misurata: **49,89 %** di istruzioni sul percorso più ampio. Resta fuori la copertura dell'intera batteria e quella di **rami**: un `if` entrato da un solo lato conta come coperto | Estendere la raccolta a ogni banco, e passare dalla copertura di istruzioni a quella di rami |
| **Accessibilità** | Automatizzata su 13 pagine e tutte le 96 sezioni: contrasto WCAG, nomi accessibili, etichette, testo alternativo, gerarchia dei titoli. Restano fuori il testo negli SVG e quello su gradiente, **contati** a ogni esecuzione | Affiancare `axe-core` per le regole che questo banco non implementa (ruoli ARIA, ordine di tabulazione, gestione del fuoco) |
| **Sicurezza** | `verifica-sicurezza` esegue 10 controlli su 392 file tracciati e copre SEC-01, SEC-03, SEC-05, SEC-06; SEC-04 è coperto da `verifica_guida`. **SEC-02 resta indiretto**: vedi `docs/09` D-03 | Osservare il traffico di rete durante un uso reale, l'unica verifica diretta di SEC-02 |
| **Browser diversi da Chromium** | Nessuna prova automatica su Firefox o WebKit | Estendere i banchi principali a `webkit`, dove le differenze su IndexedDB e Service Worker sono maggiori |
| **Prestazioni** | Prove manuali cross-device | Misura automatica del tempo di primo disegno |
| **Regressione visiva** | Assente | Confronto di schermate per i grafici, che sono il cuore del prodotto |

## 7. Criteri di accettazione

Una versione non viene pubblicata se uno solo di questi non è soddisfatto.

- ☐ `node tools/genera-evidenza.js` si chiude con **0 falliti**
- ☐ `tools/verifica-farmaci.js`: nessun difetto, ogni deviazione registrata con il motivo
- ☐ `verifica_guida`: nessuna promessa della documentazione priva di riscontro
- ☐ Nessun errore JavaScript non di rete su tutte le pagine
- ☐ Rapporto di evidenza rigenerato sul commit che si pubblica

_Documento aggiornato alla versione `bsi-v223`._

# 16 · Atomic Protocol — progetto del gioco

> Documento di progetto. Descrive che cosa si costruisce e **perché**, prima di costruirlo. Le parti già realizzate sono marcate ✅, quelle in costruzione 🔧. Versione 17 (bsi-v223): le reazioni chimiche fra poteri e stati (frantumazione, combustione, conduzione), la luce di contorno sulle creature, i coni di luce e la polvere. Versione 16: le mosse — schivata, combinazione di tre colpi, potere caricato, esecuzioni al rallentatore —, un attacco speciale per ogni creatura, il rig procedurale nello shader per le creature senza scheletro, la torcia, il suono sintetizzato del posto e la fluidità (interpolazione, geometria fusa, risoluzione dinamica). Versione 15: trecento livelli in tre atti, i guardiani che tornano, le creature che cambiano con l'atto, le élite, i punti di salvataggio e le due mani uguali; nella versione 14 il combattimento con le creature fornite — sempre sulla trama del Protocollo 12. Il gioco vive nella sezione 🎮 **Atomic Protocol** dell'applicazione e usa i dati scientifici che l'applicazione ha già: tavola periodica, spettri, reazioni, retrosintesi, amminoacidi, farmaci, sicurezza, costanti, tecniche di laboratorio, biomolecole, vie metaboliche.

---

## 0. Che cos'è, in una riga

Un gioco di **esplorazione in prima persona**, in **trecento livelli**, tre atti e dieci zone, con grafica di **livello PlayStation 2** — il riferimento sono Metal Gear Solid 2, Final Fantasy X, Resident Evil 4, **senza horror** — in cui un chimico attraversa un istituto di ricerca sigillato, raccoglie **elementi**, li **sintetizza** in composti, e usa la chimica — quella vera — per risolvere enigmi e fermare dieci macchine andate fuori controllo.

**Non è un runner.** Non si corre da soli, non si va «avanti e basta»: si cammina, ci si guarda intorno, si torna indietro, si apre una paratia che prima era chiusa perché adesso si ha la risposta giusta.

Quattro file, una casa per funzione: `bsi-atomic-figure.js` (protagonista, residui, guardiani), `bsi-atomic-grafica.js` (ambienti, materiali, luci), `bsi-atomic-livelli.js` (dati: livelli, guardiani, ricette, enigmi — il banco li verifica senza disegnare un fotogramma), `bsi-atomic.js` (il gioco).

---

## 1. Direzione artistica — livello PS2, serio, non horror ✅

### 1.1 Che cosa separa la PS2 dalla PS1, e come si fa qui

| voce | come è fatta | perché si vede |
|---|---|---|
| figure con migliaia di poligoni e superfici lisce | la testa è una sfera da quasi 8000 triangoli deformata a mano; la figura intera ne ha circa 29 000 | le sagome sono curve, non segmenti |
| occhi modellati | bulbo con l'iride dipinta (raggi, pupilla, limbo), palpebra superiore che copre la parte alta | lo sguardo è vivo, non dipinto |
| viso dipinto a sfumature, senza contorni | pelle, rossore, ombra delle orbite, sotto il naso e il labbro, luce su fronte e mento, sopracciglia fatte di peli, barba rasata come un velo | i contorni neri sono quello che fa sembrare un volto un cartone animato |
| mani e vestiti modellati | mani a cinque dita, ognuna in tre falangi; camice con revers estrusi, colletto, tasche, bottoni, cartellino; scarpe da un profilo laterale estruso | le cose che si toccano sono oggetti, non disegni |

| voce | come è fatta | perché si vede |
|---|---|---|
| texture ad alta risoluzione con mappe di rilievo | 512 px in alta; le pieghe del camice, la trama dei pantaloni, le giunture e i rivetti dei pannelli sono nella mappa di rilievo | la luce le fa vedere mentre ci si muove |
| bagliori | sprite additivi a gradiente su plafoniere, schermi, LED, fari, nuclei | è il «bloom» di quella generazione, e costa quasi niente |
| materiali fisici, ombre, riflessi | PBR, ombre morbide dal faro che segue il giocatore, riflessi d'ambiente, tone mapping ACES | acciaio, vernice, gomma, vetro e pelle si distinguono |

## 1.2 Il protagonista

Un metro e settantotto con le proporzioni di un adulto: bacino a 95 cm, spalle a 1,43 m, la testa un ottavo dell'altezza, il torace a sezione ellittica. Camice bianco chiuso con i revers su camicia azzurra e cravatta, taschino con la penna, cartellino del direttore, falde separate con le tasche che seguono le gambe; pantaloni grigio scuro con la piega; guanti di nitrile azzurri; scarpe da laboratorio. Animazioni smorzate: passo misurato in metri, ginocchia che si piegano nel verso giusto, bacino e busto in controrotazione, testa stabilizzata, falde in ritardo, respiro e cambio di peso da fermo.

## 1.2b Nello spirito di BioShock, sulla trama del Protocollo 12

BioShock è il riferimento per **atmosfera, mani, dinamiche e misteri** — non per la storia, che resta quella del Protocollo 12. Le due si incontrano in un punto preciso: anche qui c'è una **frase-comando** («riprendere comunque») e un protagonista che obbedisce senza ricordare.

- **Gli ambienti** sono art déco: l'Istituto è stato costruito come monumento al

suo finanziatore. Marmo a scacchi crema e verde con il filetto d'ottone, zoccolo in noce a riquadri con il corrimano d'ottone, carta da parati verde petrolio con colonne e ventagli d'oro, cornice di marmo in alto, lesene scanalate con capitello e base d'ottone, applique a ventaglio dalla luce calda, plafoniere di vetro smerigliato con l'anello d'ottone, soffitto a cassettoni, portali d'ottone a gradini sui vani, targhe verdi con le lettere d'oro. **Manifesti** dell'Istituto («Il progresso non chiede permesso») e del **Consorzio Albedo** («Il futuro ha un fornitore»); **scritte a gesso** sui muri («Chi ha firmato?», «Non obbedire»); il soffitto che perde e le gocce nelle pozze. Luce ambra, poca luce d'ambiente, nebbia: pozze di luce e ombra.

- **Le mani**: la destra impugna il dispensatore (i composti), la sinistra

evoca gli **elementi** come un plasmide — scintille con l'arco elettrico per i metalli, fiamma che sale per i combustibili, vapore che gira per i gas, luce per il resto — con una luce vera dal palmo che illumina il guanto; usandoli, la mano spinge in avanti e lancia la scarica.

- **I misteri**: trenta **registrazioni** su magnetofoni déco, tre per zona

(livelli 2, 5, 8), con sette voci — Sarti, il Custode, Lenzi, Vela, Moro, l'avv. Ferri del Consorzio Albedo, e il Direttore. Si ascoltano mentre si gioca, con la sintesi vocale del dispositivo (un tono e una velocità per voce) e i sottotitoli su una targa d'ottone; finiscono nel Codex. Raccontano, in ordine: il Custode che sigilla l'Istituto; il Consorzio che finanzia e pretende; Sarti che scopre la frase-comando e il condizionamento farmacologico; il Direttore che si lascia messaggi e trova la propria firma sotto il contratto; le prove nascoste nel ghiaccio, nella carta e nel DNA; il Custode che non tiene prigioniero il Direttore ma lo protegge da chi direbbe la frase; l'ultima voce di Ferri alla radio, «riprendere comunque», e la risposta finale del Direttore: un'equazione bilanciata.

- **L'HUD** è déco: la salute a tacche rosse e il reagente in mano in blu, in

cornici d'ottone; i nomi delle stanze in un carattere con le grazie.

### 1.3 La prima persona

Si gioca in prima persona: quello che si vede di sé sono le braccia, per tutta la partita, e sono la cosa più curata del gioco.

- **Le braccia** stanno in una scena loro, con una telecamera loro (campo

visivo più stretto), disegnate dopo il mondo e dopo aver cancellato la profondità: non entrano mai nei muri, come in ogni gioco in prima persona. Hanno luci proprie e i riflessi d'ambiente del livello.

- **I modelli** (dalla v215): le braccia sono fatte con tre modelli forniti

dall'utente, in `models/` e preparati da `tools/prepara-modelli.js` (crediti in `models/CREDITS.md` e nel Codex). Le **mani** sono un modello con lo scheletro (23 ossa per mano) e una clip di 21 secondi: il gioco la campiona (le sole ossa delle dita, 15 fotogrammi al secondo) e costruisce ogni posa fondendo i fotogrammi dito per dito — aperta, pugno, la flessione della clip — per cui la presa, il dito sul grilletto, il palmo del potere e il gesto d'attesa sono pose di quella mano. La pelle diventa **nitrile** ricolorando la texture dalla sua luminosità, così nocche, unghie e pieghe si leggono sotto la gomma; la mappa delle normali resta quella del modello. Ogni mano si allinea da sola alla manica (polso, asse dell'avambraccio, verso del palmo) e la piega del polso la fa l'osso del polso, così l'avambraccio resta dentro la manica; la sinistra del modello è la destra specchiata, e lì la piega cambia verso. La **manica** è l'avambraccio ritagliato da una scansione di uno scienziato in camice, con l'orlo e il polsino azzurro della camicia: il lato verso il busto nella scansione era fuso col corpo, quindi sta in basso, dove non si vede, con la manica procedurale dentro come fodera. La **pistola a capsula** prende il posto del dispensatore: la sua impugnatura si allinea all'anello delle dita chiuse e al palmo, poi il polso devia (al massimo 0,6 rad, quanto un polso vero) perché la canna guardi avanti; il resto lo fa la pistola che ruota nella presa. La capsula prende il colore del composto, il grilletto segue l'indice, lo spruzzo parte dalla punta della canna. Finché i modelli non arrivano (offline al primo avvio) restano le braccia procedurali qui sotto.

- **Il rig e la mano robotica** (dalla v217): le braccia sono il rig «Fists

(2023)» di 1Matzh, con lo scheletro (le 52 ossa che muovono la pelle) e le otto animazioni fatte per la prima persona. Si fondono secondo il gioco: Idle, Walk e Run col passo; Equip quando si cambia strumento; il jab sinistro per lanciare un elemento e per prendere; Inspect da fermi a lungo. La pistola e' agganciata all'osso della mano destra: il polso gira da guardia a impugnatura (indice sopra, mignolo sotto), le dita si chiudono a cilindro e durante Inspect il polso cede per guardarla. A sinistra c'e' la **mano robotica** di SeanNicolas, specchiata e agganciata all'osso della mano. Dalla v218 le sue dita sono **articolate**: il modello e' fatto di pezzi rigidi, e su ogni giunto (i cilindri) c'e' un perno con dentro la falange e il resto del dito, cosi' che piegare un giunto pieghi tutto quello che viene dopo; ogni dito segue la sua molla — appena piegato e vivo a riposo, aperto poi chiuso per prendere, aperto e ondeggiante col potere, aperto di scatto nel lancio, un po' chiuso correndo. Col potere il palmo si gira in su, sopra si accende la **sfera dell'elemento** — un icosaedro di luce venata col guscio di spigoli, gli aloni e settantadue filamenti che escono e si avvolgono, tutto del colore dell'elemento (giallo il sodio, verde il cloro, rosa l'ossigeno) — e la manica si sgretola: granelli scuri e azzurri che si staccano verso il gomito, con scintille.

- **Le creature** (dalla v220): i nemici sono i modelli forniti dall'utente

(models/nemici, crediti in models/CREDITS.md): il **verme** di scarico (con le sue clip: riposo, passo, corsa, attacco, ferito, morte), il **rampicante** (salta addosso), la **fanghiglia** (sputa acido in parabola), il **cervo** (con la sua clip), l'**abissale** (fluttua e lancia tre sfere a ventaglio), il **cristallino** (con la sua clip: si carica e travolge) e il **bruto** (in T-pose nel modello: le braccia si abbassano sulla geometria al caricamento). Una nuova per ala. Ognuna ha il suo colore (occhi, colpi, schegge), il suo modo di attaccare e il suo punto debole. Gli attacchi hanno tre tempi: avvicinamento, carica (il corpo si tira indietro, gli occhi si accendono) e colpo, che ferisce solo se il giocatore e' ancora a portata: si schivano. Dove il modello non ha clip il gioco anima il corpo (respiro, ondeggiare del passo, carica e affondo, il contraccolpo quando e'

colpito, la caduta). Le copie dei modelli con lo scheletro usano SkeletonUtils; l'altezza si misura nella posa vera, non in quella di legame (per il cristallino e' sdraiata). Il pugno della mano robotica (il jab del rig) ferisce e respinge. «monster_eye» non e' nel gioco: la sua licenza (CC-BY-ND) non permette versioni modificate.

- **Il combattimento** (dalla v220): i livelli hanno nemici da abbattere,

da tre a quattordici, in tre specie che arrivano un'ala dopo l'altra — il **residuo** (solvente: lo distruggono gli ossidanti e il fuoco; striscia e scatta da vicino), la **sentinella** (drone a sfera con l'anello che gira e la lente che si accende: tiene la distanza, gira intorno e spara cariche lente che si schivano; la mandano in corto le scariche), l'**automa** (robot di servizio a botte su zampe a pistone: cammina, si carica con la feritoia che lampeggia e scatta; lo corrodono gli acidi e lo blocca il gelo). La **pistola** spara sempre (danno 1, con un composto 2 e doppio sul nemico che lo teme; una dose per colpo a segno), il raggio parte dalla telecamera e si ferma ai muri. I **poteri** sono uno per famiglia: scarica a catena su tre bersagli che stordisce, palla di fuoco che esplode, nube tossica che resta o di gelo che rallenta, onda d'urto che respinge, scudo, fissione; costano energia, che si ricarica (e torna abbattendo). La barra in basso mostra gli elementi raccolti, il numero e il colore; abbattere a volte rende una tacca di salute. Gli effetti — particelle additive, la luce del lampo (una sola, che si sposta: il numero delle luci non cambia), lo scossone, i numeri dei danni, il mirino che si apre sul colpo — fanno sentire ogni colpo.

- **La fluidita'** (dalla v220): la velocita' insegue quella voluta (si

accelera e si frena in un attimo, piu' svelti a terra che in aria, in diagonale non si va piu' veloci, mirando si va piano); il gioco avanza a passi fissi di 1/60 s ma si disegna interpolando fra l'ultimo passo e quello prima, cosi' a 90, 120 o 144 Hz non scatta. Lo **zoom** stringe il campo visivo con una curva morbida, abbassa le braccia e rende lo sguardo piu' preciso; lo **schermo intero** usa l'API del browser (e blocca il telefono in orizzontale dove si puo').

- **I laboratori** (dalla v219): le mappe che l'utente ha fornito diventano

luoghi del gioco. Small Lab, Sci-fi lab, Flynn's Secret Lab, il laboratorio sotterraneo e Overgrown Laboratory sono i laboratori delle dieci ali, a turno; Quantum Laboratory X Alpha (il reattore) e la capsula di Sci Fi lab sono apparecchi messi dentro dove c'e' spazio. Tre arrivano in USDZ e si convertono con `tools/usd-in-glb.py`; `tools/prepara-mappe.js` le porta in metri, unisce le mesh per materiale, le semplifica al loro bilancio di triangoli, riduce le texture, e — una volta, nel browser, con il three del gioco — calcola la **griglia di cammino**: celle da 25 cm con fino a tre pavimenti, percorribili se non c'e' niente fra 40 cm e 1,75 m sopra e se hanno un soffitto, ristrette di una cella per il corpo, tenendo solo la parte connessa (e coperta) piu' grande. Sulla griglia stanno l'ingresso, il **banco** (la cella con piu' bancone vero intorno, fra 65 cm e 1,3 m), i posti degli apparecchi (lontani dall'ingresso) e le luci sotto il soffitto. Nel gioco una porta con la targa, nella stanza del banco di ogni livello, monta il laboratorio lontano dal livello (che si nasconde) e ci si muove per assi separati sulla griglia, salendo i gradini; il laboratorio sotterraneo, che arriva senza texture, prende quelle del gioco proiettate dai tre assi. Si torna dalla porta da cui si e' entrati, e il laboratorio si libera dalla memoria.

- **La sinistra e le animazioni** (dalla v219): la mano robotica e'

allineata sulla linea delle nocche (prima, col pollice ripiegato nel pugno, era girata di un quarto e sembrava una destra rovesciata) e le sue dita copiano quanto sono chiuse quelle della sinistra del rig, animazione per animazione. Il jab (Punch) e l'ispezione (Inspect) muovono solo il braccio sinistro: la destra tiene la pistola.

- **I movimenti** (dalla v216): ogni dito insegue il suo bersaglio con una

molla smorzata (l'indice svelto, il mignolo pigro), con sopra i micro-movimenti di una mano viva, ognuno con la sua fase. Spruzzando l'indice preme di scatto e rilascia morbido, il grilletto lo segue e la canna salta su nel polso; cambiando composto la presa si allenta e si riprende. La sinistra per prendere prima si

apre, poi si chiude e lascia; nel lancio le dita si aprono di scatto; col potere ondeggiano una dopo l'altra; correndo si chiudono un po'. Fermi a lungo, la sinistra ripete il gesto della clip e la destra alza la pistola per guardarla.

- **La passata finale «PS2 seria»**: il mondo e le braccia si disegnano in

una texture (con il multicampionamento) e passano da uno shader — colore da pellicola (meno saturo, ombre fredde, luci calde, alte luci compresse, piu' contrasto), bagliori morbidi delle luci forti in alta, vignettatura e grana che si muove. E' cio' che rendeva serie Silent Hill 2, RE4 e MGS3, senza diventare horror.

- **Le maniche** del camice sono tubi aperti con il polsino cucito, l'interno

in ombra e il bordo del guanto che esce. **Le mani** sono anatomiche: ogni dito è un unico tubo che segue le tre falangi lungo una curva, si assottiglia verso la punta, si gonfia appena sulle nocche e finisce con il polpastrello; il palmo è un volume solo, con il dorso piatto, il rilievo delle nocche, l'eminenza del pollice e il polso che si stringe. La destra avvolge l'impugnatura, la sinistra è rilassata.

- **Il dispensatore**, nella destra: corpo in polimero con gli anelli cromati,

impugnatura in gomma, la fiala di vetro con il liquido del colore del composto, lo schermo sul fondo con la formula e le dosi, l'ugello con il LED e il bagliore. Cambiando quello che si ha in mano lo strumento si abbassa e risale, e lo schermo si aggiorna quando è giù.

- **Il movimento**: le braccia oscillano col passo (un otto, più ampio di

corsa), restano indietro quando ci si gira e recuperano, respirano da ferme, affondano all'atterraggio, rinculano spruzzando — con una nuvola di goccioline del colore del composto — e la sinistra si allunga a prendere e a toccare. La testa sale e scende col passo e si inclina appena spostandosi di lato.

- **Lo sguardo**: sul computer si clicca sulla scena e il mouse muove lo

sguardo (puntatore bloccato, Esc lo libera); sul telefono si trascina il dito sulla scena. Lo sguardo verticale si ferma dove si ferma una testa. Il mirino si allarga quando si guarda qualcosa che si può toccare.

La terza persona resta come scelta, con il chimico intero.

### 1.4 Grafica alta, media, PS1

*Alta* di partenza; *media* — stessi modelli, texture a metà risoluzione, senza ombre proiettate — sui telefoni con pochi processori; *PS1 retrò* a scelta: pochi segmenti, texture piccole senza filtro, luce sui vertici sfumata, vertici agganciati alla griglia, colore a 15 bit con la retinatura di Bayer, 480×360 a pixel quadrati. Cambiarla non perde la partita.

Il costo si paga disegnando solo la stanza in cui si è e quelle attaccate alle sue porte, tenendo le luci sempre in numero fisso (spostate sulle plafoniere vicine) e liberando la memoria della scheda video a ogni cambio di livello.

---

# 2. Menu e impostazioni ✅ (progetto) 🔧 (codice)

## 2.1 Schermata iniziale

```
        ATOMIC PROTOCOL
── protocollo di contenimento ──

          ▸ CONTINUA · livello N
            NUOVA PARTITA
            SCEGLI LIVELLO (N/100)
            IMPOSTAZIONI
            COME SI GIOCA
            CODEX
```

«CONTINUA» appare solo se c'è una partita salvata; «SCEGLI LIVELLO» apre i livelli già raggiunti, divisi per zona, con i guardiani segnati.

Il gioco si apre da un **pulsante flottante** in basso a destra, sopra Spectra e il menu ✨: una pillola viola e arancio con l'icona propria — l'esagono del benzene come scudo di contenimento, la beuta con il liquido luminoso, l'elettrone che le gira intorno. Nella barra delle sezioni non c'è più: vi resta un pulsante nascosto, quello che il sito usa per cambiare sezione. Mentre la sezione del gioco è aperta i pulsanti flottanti si tolgono di mezzo, perché coprivano la scena.

## 2.2 Impostazioni

| voce | valori | predefinito | dove si salva |
|---|---|---|---|
| **Visuale** | prima persona · terza persona | prima persona | `localStorage` → `bsi-ap-visuale` |
| **Difficoltà** | Facile · Normale · Difficile · Esperimento | Normale | `bsi-ap-difficolta` |
| **Grafica** | alta (PS2) · media · PS1 retrò | alta (media sui telefoni con pochi processori) | `bsi-ap-grafica` |
| **Risoluzione PS1** | 320×240 · 480×360 · 640×480 | 480×360 | `bsi-ap-risoluzione` |
| **Suono** | acceso · spento | acceso | `bsi-ap-suono` |
| **Lingua** | italiano · inglese (le altre dal selettore dell'applicazione) | quella in uso | `BSILingue` |
| **Come si gioca** | obiettivo, regole e comandi | — | — |

La scelta della **visuale si applica subito**, senza ricaricare: la telecamera passa da dietro le spalle (terza) a dentro la testa (prima), e in prima persona il corpo del chimico non si disegna ma le **mani sì**, perché una prima persona senza mani è una telecamera che vola.

> **Perché la grafica si può cambiare.** L'alta chiede una scheda video discreta; la media regge su un telefono; il PS1 è per chi ama lo stile retrò. Gli stessi modelli si costruiscono con più o meno segmenti e texture più o meno grandi. Cambiarla non perde la partita.

## 2.3 Difficoltà — che cosa cambia davvero

| | Facile | Normale | Difficile | Esperimento |
|---|---|---|---|---|
| vite / resistenza | 5 | 3 | 2 | 1 |
| danno dei nemici | ×0,6 | ×1 | ×1,4 | ×2 |

| | Facile | Normale | Difficile | Esperimento |
|---|---|---|---|---|
| tempo per gli enigmi | infinito | infinito | 90 s | 45 s |
| sintesi rapida in combattimento | sempre | sempre | 2 per scontro | **vietata** |
| suggerimento della debolezza | esplicito | dopo 2 errori | mai | mai |
| ricette | tutte leggibili nel Codex | come Facile | servono i reagenti esatti | serve anche **bilanciare** la reazione |
| enigmi | a scelta multipla | a scelta multipla | costruzione | costruzione + IUPAC |

«Esperimento» non è «Difficile con più danno»: è il gioco **senza rete di sicurezza chimica** — niente sintesi al volo, niente aiuti, e le reazioni vanno bilanciate.

---

# 3. Inventario degli elementi 🔧

## 3.1 Che cosa contiene una scheda

Ogni elemento raccolto occupa uno **slot** e porta con sé:

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  ⬢ Na   SODIO                 Z 11   │
│  massa 22,99 u · gruppo 1 · periodo 3 │
│  χ 0,93 · Eion 5,14 eV · r 186 pm     │
│                                       │
│  POTERE · «Reazione violenta»         │
│  Con l'acqua reagisce liberando idrogeno │
│  e calore: apre le paratie bloccate   │
│                                       │
│  PADRONANZA  ▰▰▰▱▱  3/5               │
│  usato 12 volte · 2 sintesi riuscite  │
│                                       │
│  [ USA ]  [ SINTESI ]  [ CODEX ▸ ]    │
└──────────────────────────────────────┘
```

I numeri (massa, gruppo, periodo, elettronegatività, energia di ionizzazione, raggio) **non sono riscritti nel gioco**: si leggono da `ELEMENTS`, la tavola periodica dell'applicazione. Se la tavola cambia, cambia il gioco.

## 3.2 Padronanza

Ogni elemento ha un **livello di padronanza da 1 a 5**. Sale usandolo: ogni uso riuscito, ogni sintesi in cui compare, ogni enigma risolto con lui.

| livello | che cosa sblocca |
|---|---|
| 1 | il potere base |
| 2 | durata del potere +50 % |
| 3 | si può usare in **sintesi rapida** durante i combattimenti |
| 4 | il potere ha un effetto ad area |
| 5 | **non si consuma** quando lo usi in una sintesi |

La padronanza è il modo per premiare chi *capisce* un elemento invece di raccoglierli tutti: con il sodio a 5 si apre una strada che con dodici elementi a livello 1 resta chiusa.

### 3.3 Capienza


Otto slot all'inizio, dodici dopo la Zona 2, sedici dopo la Zona 4. Quando è pieno si sceglie che cosa lasciare: **gli zaini infiniti tolgono le decisioni**.

---

## 4. Laboratorio di sintesi 🔧

### 4.1 Dove e come

Ogni zona ha **un banco di sintesi** (un modello 3D con cui si interagisce) e dalla Zona 2 si sblocca il **kit portatile**, che apre la stessa interfaccia ovunque ma con metà delle ricette.




### 4.2 Che cosa si può fare

| categoria | esempi | a che serve |
|---|---|---|
| **miscele** | salamoia, acqua regia, miscela solfocromica | sciogliere, corrodere, pulire |
| **acidi e basi** | HCl, $H_2SO_4$, NaOH, $NH_3$ | attaccare metalli, neutralizzare, aprire paratie |
| **catalizzatori** | Pd/C, $MnO_2$, enzima | rendono possibili reazioni altrimenti lente |
| **armi temporanee** | bomba a ossigeno, dardo al fluoro, nebbia di cloro | durano 30–60 secondi |
| **antidoti e scudi** | chelante (EDTA), tampone fosfato, strato passivante | annullano un tipo di danno |

### 4.3 Le regole della sintesi

1. **Le ricette si sbloccano**: esplorando (fogli, terminali), risolvendo enigmi,

abbattendo guardiani. Si leggono nel Codex.

1. **I reagenti si consumano** (tranne gli elementi a padronanza 5).
2. **La resa** dipende dalla padronanza media dei reagenti: una resa bassa

produce meno dosi.

1. **Sintesi rapida**: durante un combattimento si può sintetizzare solo con

elementi a padronanza ≥ 3, costa tempo reale (il gioco **non** si mette in pausa) e a «Esperimento» è vietata.

1. **Bilanciare**: a Difficile ed Esperimento la ricetta chiede i coefficienti

stechiometrici giusti prima di produrre.

> **Perché la sintesi è il cuore e non un contorno.** Un gioco in cui raccogli poteri e li usi è un gioco di oggetti. Un gioco in cui **combini** quello che hai per fare quello che ti serve è un gioco di chimica: la differenza è che qui devi sapere che cosa stai facendo.

---

## 5. Combattimento e guardiani 🔧

### 5.1 Il principio

**Non si vince picchiando.** Ogni guardiano ha una **natura chimica** e una **via di attacco** che discende da quella natura. Colpirlo con la cosa sbagliata non fa quasi niente — e a volte lo rafforza.

Lo scontro ha tre tempi:

1. **Analisi** — con ✦ si fa una *lettura spettrale* del guardiano: compare

nel Codex la sua composizione (es. «lega ferrosa, ossidata in superficie»). A Facile la debolezza è scritta; a Normale si deducono da due indizi; a Difficile e Esperimento si deduce e basta.

1. **Preparazione** — si sceglie o si sintetizza quello che serve. Chi è

arrivato preparato ha vantaggio; chi non lo è deve sintetizzare *mentre* schiva.

1. **Esecuzione** — si applica il composto nel punto giusto, al momento giusto.

### 5.2 Gli archetipi

| guardiano | natura | che cosa lo abbatte | perché (chimica vera) |
|---|---|---|---|
| **metallico** | lega di ferro ossidata | acidi (HCl), o leghe/chelanti | gli acidi attaccano i metalli liberando $H_2$; il chelante lega gli ioni |
| **organico** | catena carboniosa | ossidanti forti ($H_2O_2$, $O_3$), rottura di legami | l'ossidazione spezza le catene; il doppio legame è il punto debole |
| **acido/corrosivo** | pozza a pH 1 | basi (NaOH, $NH_3$), tamponi | neutralizzazione acido-base |
| **radicalico** | specie con elettrone spaiato | antiossidanti, donatori di H | il radicale si spegne chiudendo la catena |
| **DNA/RNA** | doppia elica | **basi azotate corrette** (A-T, G-C) | l'appaiamento complementare è l'unica chiave |
| **inerte/nobile** | gas nobile schermante | non si attacca: si **sposta** (pressione, temperatura) | un gas nobile non reagisce: inutile insistere |

### 5.3 Esempi di meccaniche di scontro

- **Bilanciamento in tempo reale**: il guardiano mostra una reazione incompleta

sopra di sé; finché non la bilanci, il suo scudo regge.

- **Scelta della miscela**: tre vasche, un solo reagente giusto; sbagliare

libera un gas tossico.

- **Finestra di reattività**: il guardiano si scopre per 4 secondi dopo ogni

attacco — è lì che l'acido va applicato.

---

## 6. I trecento livelli ✅

**Tre atti** (dalla v221). L'istituto si percorre tre volte: l'**Atto I**, il contenimento (livelli 1–100); l'**Atto II**, «Il riflusso» (101–200): il Protocollo ha ricostruito tutto, la luce e' azzurra e fredda, la nebbia blu; l'**Atto III**, «Il nucleo profondo» (201–300): il calore del nucleo e' salito nelle ali, luce rossa. Le dieci zone sono le stesse, ritinte; i livelli sono piu' lunghi, con piu' creature e tutte le specie; i **dieci guardiani tornano** come MK II e Ω, con un colpo in piu' per fase a ogni atto, ritinti e piu' grandi. Due appunti aprono ogni atto nuovo, e il finale e' al livello

1. **Le varianti**: la stessa creatura nell'Atto II e' «gelida» (azzurra),

nell'Atto III «rovente» (rossa) — piu' grande, piu' veloce, attacca piu' spesso, con piu' colpi (raffiche a ventaglio piu' larghe, sputi multipli, combinazioni di due o tre colpi in mischia e cariche ripetute) e resiste di piu'; una creatura ogni cinque (dall'Atto II ogni quattro) e' un'**élite**: alone d'oro, piu' grande, vita doppia. **I punti di salvataggio**: una stazione d'ottone a meta' del percorso (e una vicino alla fine nei livelli lunghi); passandoci accanto si attiva (luce d'oro, +1 salute) e salva posizione, oggetti presi e porte aperte, anche nel salvataggio della partita; cadendo si riparte da li' con la salute piena.

**Le mani** (dalla v221): la sinistra non e' piu' la mano robotica, ma il guanto di nitrile del rig, lo specchio della destra, con le sue animazioni.

**Le mosse** (dalla v222). Il giocatore non ha solo la pistola e il potere: la **schivata** (`C`, 💨) è uno scatto di un metro e mezzo che parte forte e si spegne in un quarto di secondo, con un attimo d'invulnerabilità — il campo visivo si allarga, la testa s'inclina dal lato, l'immagine si sfoca dal centro. Il **pugno** premuto a tempo (entro 0,9 s) fa la **combinazione**: il jab sinistro, il gancio destro col calcio della pistola, il diretto pesante che **butta a terra**; ogni colpo che entra ferma il tempo per qualche centesimo (il peso del colpo) e interrompe la carica della creatura. Il **potere caricato**: tenendo premuto, la sfera nella mano cresce in poco più di un secondo; lasciando, il potere esce fino a 2,5 volte più forte e più largo, e costa fino a metà in più. L'**esecuzione**: una creatura a terra, stordita a lungo o sotto il 30% della vita ha gli occhi che lampeggiano bianchi e sullo schermo compare «V · ☠ ESECUZIONE»; il pugno la finisce — il tempo rallenta al 30%, lo sguardo va sul bersaglio, la testa si avvicina, due colpi e il terzo che la abbatte; rende 35 di energia e una tacca di salute.

**Gli attacchi speciali** (dalla v222). Ogni creatura ne ha uno, oltre a quello normale, che usa ogni sette-nove secondi (più spesso negli atti II e III): si annuncia — il verso, il corpo che si carica, poi un **cerchio** che si riempie sul pavimento o un'**onda** che si allarga — e si schiva. Il bruto batte i pugni a terra: un'onda d'urto che corre sul pavimento e si **salta**. Il cristallino esplode in schegge in tutte le direzioni. La fanghiglia sputa tre grumi di fango acido che restano a terra e bruciano chi ci cammina. Il cervo urla — chi è vicino si muove al 40% per un secondo e mezzo, l'immagine trema — e poi si lancia a testa bassa. L'abissale sparisce e ricompare di fianco, a tre metri e mezzo, e spara subito. Il verme si infila nel pavimento e sbuca dove eri. Il rampicante fa un balzo di tre metri e ricade dove eri. Stordita mentre carica, la creatura perde lo speciale.

**Il rig procedurale** (dalla v222). Quattro creature (rampicante, fanghiglia, abissale, bruto) arrivano senza scheletro: si animano nella scheda grafica. Ogni vertice, riportato nel riferimento del modello, si piega secondo dove sta: sotto l'anca (47% dell'altezza) le gambe ruotano in opposizione con il ginocchio che si flette, col passo che avanza con la strada fatta (non col tempo, così i piedi non scivolano); oltre le

spalle le braccia oscillano, salgono nella carica e calano nel colpo; il busto si china nell'affondo, arretra quando incassa e respira; l'abissale ondeggia come un tentacolo. Un solo programma per tutti: cambiano solo le uniform.

**L'atmosfera** (dalla v222). La torcia sulla spalla destra segue lo sguardo con un ritardo e ogni tanto tremola. La passata finale aggiunge l'aberrazione cromatica (appena sui bordi, forte nello scatto, nel colpo subito e nell'urlo), il rosso che batte come un cuore sui bordi quando la salute è poca, il colore che se ne va nel rallentatore. Il suono è tutto sintetizzato: il ronzio basso a due note stonate dell'istituto, che si apre quando qualcosa ti ha visto, il soffio nei condotti, i colpi lontani nei tubi, i passi, i fruscii, i tonfi, e i versi delle creature — una sega bassa che trema in un filtro che si apre come una gola, ognuna alla sua altezza.

**Le reazioni** (dalla v223). Il combattimento è chimica: lo stato di una creatura e quello che le si fa si combinano. Gelata dall'azoto e colpita forte (il diretto della combinazione, il potere caricato, la palla di fuoco) va in **frantumazione**: si spezza, e le schegge feriscono chi è intorno. La palla di fuoco che esplode dentro una nube tossica di cloro o fluoro innesca la **combustione**: la nube brucia tutta in un colpo. La scarica dei metalli su una creatura gelata o ferma in una pozza d'acido (quelle che sputa la fanghiglia) fa **conduzione**: corre su tutte le creature entro quattro metri e mezzo e le stordisce. Ogni reazione rende 75 punti e 15 di energia, ferma il tempo un istante e scrive il suo nome sopra il punto; la prima volta spiega perché. Le pozze del nemico diventano così anche un'arma del giocatore.

**La luce e l'aria** (dalla v223). Le creature hanno una luce di contorno (dove la superficie gira via dallo sguardo un filo del loro colore), che le stacca dal buio; sotto le tre lampade più vicine un cono di luce additivo, che sfuma in basso e sui bordi, mostra l'aria; intorno a chi guarda galleggiano 420 granelli di polvere che scendono e girano piano.

**La fluidità** (dalla v222). Il gioco avanza a passi fissi di 1/60 s e lo schermo va alla sua frequenza: il giocatore **e le creature** si disegnano fra l'ultimo passo e quello prima; proiettili, nubi ed effetti vanno col tempo vero del fotogramma. La geometria ferma delle stanze si fonde per materiale (circa 340 → 110 chiamate di disegno al livello 2), le creature fuori dall'inquadratura non si disegnano, e la **risoluzione dinamica** scende di un decimo (fino al 55%) se il fotogramma costa più di 21 ms per quasi un secondo, e risale sotto i 14,5 ms per tre secondi.

## 6.1 Come si genera un livello

Le stanze stanno su una **griglia** di colonne e righe di larghezza variabile (6 m i corridoi, 10–15 m le sale). Due stanze in celle vicine **condividono un muro**, e la porta è al centro di quel muro: per costruzione le porte combaciano sempre, e non esiste un corridoio che finisce nel vuoto.

1. Il **percorso principale** è una passeggiata che non torna sui suoi passi e

preferisce andare avanti; la sua lunghezza cresce dentro la zona e da una zona all'altra (da 4 a 10 stanze).

1. Le **stanze laterali** sono appese al percorso: tengono elementi e schede.
2. Gli **arredi** stanno lungo i muri, dove li metterebbe chiunque, e mai

davanti a una porta: scaffali di reagenti, fusti con l'etichetta di pericolo, cappe aspiranti.

1. Il **banco di sintesi** sta in una sala grande del percorso; il

**terminale** nella penultima stanza; l'ultima porta è una **paratia** che il terminale apre.

1. Gli **elementi** sono quelli dell'ala, due dosi ciascuno — e prima di un

guardiano **ci sono sempre gli elementi per batterlo**: un guardiano invincibile perché il livello non ha messo il sodio è un gioco rotto, non difficile.

1. I **residui** crescono dentro la zona e con la zona (fino a 10), mai nella stanza di

partenza.

Il seme è il numero del livello: lo stesso livello è sempre lo stesso, su ogni motore JavaScript (il caso si estrae prima di ordinare, mai dentro il comparatore).

## 6.2 Le dieci zone

Dieci livelli per zona: dentro una zona i livelli crescono (più stanze, più residui) fino al guardiano, e ogni zona parte un po' più dura della precedente. Per arrivare a 150 o 200 livelli basta aggiungere zone e guardiani: il generatore non ha altri numeri scritti dentro.

| livelli | zona | elementi | ricette nuove | guardiano |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 | Ala Ovest · Stoccaggio reagenti | H, Cl, Na, O | HCl, $H_2O_2$ | **POMPA 7** |
| 11–20 | Ala Nord · Sintesi organica | C, N, S, O, H | $H_2SO_4$, $NH_3$, $CO_2$ | **IL POLIMERO** |
| 21–30 | Ala Est · Spettroscopia | F, Fe, Mg, C, O, H | acido ascorbico, MgO | **LO SPETTRO** |
| 31–40 | Ala Sud · Biochimica | P, K, Ca, Na, O, H | $NaHCO_3$ | **ELICA** |
| 41–50 | Sotterraneo · Elettrochimica | Cu, Zn, N, O, H, S | $HNO_3$ | **LA CELLA** |
| 51–60 | Celle frigorifere · Criogenia | N, Ar, Ca, Mg, O, H | CaO | **IL GELO** |
| 61–70 | Reparto farmaci · Farmacologia | C, N, O, H, S, Cl, Na | — | **LA DOSE** |
| 71–80 | Bunker · Radiochimica | Pb, U, Ba, O, H, C | — | **IL DECADIMENTO** |
| 81–90 | Impianto · Depurazione | Fe, Al, Ca, Cl, O, H, S | — | **LA MELMA** |
| 91–100 | Il Nucleo | Ar, Au, Pb, Na, C, O, H | — | **PROTOCOLLO 12** |

L'arena di un guardiano è larga almeno 14 m per lato: si allargano la colonna e la riga della sua cella, e le porte continuano a combaciare.

## 6.3 Gli enigmi per zona

| zona | i tre passi del terminale |
|---|---|
| 1 | gruppo funzionale cerchiato · nome IUPAC · costruire la catena |
| 2 | nome IUPAC · bilanciare · costruire |
| 3 | domanda dal sito · bilanciare · nome IUPAC |
| 4 | DNA complementare · domanda dal sito · gruppo funzionale |
| 5 | bilanciare · domanda dal sito · nome IUPAC |
| 6 | costruire · bilanciare · domanda dal sito |
| 7 | gruppo funzionale · domanda dal sito · nome IUPAC |
| 8 | bilanciare · DNA complementare · domanda dal sito |
| 9 | domanda dal sito · gruppo funzionale · bilanciare |
| 10 | bilanciare · DNA complementare · domanda dal sito |

Le «domande dal sito» arrivano dai 28 generatori di `bsi-gioco-domande.js`: spettri, farmaci, GHS, costanti, tecniche di laboratorio, vie metaboliche.

## 6.4 Il tono

Le plafoniere al neon, la luce rossa di emergenza che pulsa durante gli scontri, cartelli con il nome del locale e i pittogrammi di pericolo, estintori, tubi che corrono sotto il soffitto. Ogni ala ha la sua nebbia e il colore delle sue lampade.

### 6.5 La trama

Dieci capitoli, uno nel primo livello di ogni zona, e il finale: il verbale del Custode («riprendere comunque», con una calligrafia familiare); il diario della dott.ssa Sarti (il Protocollo 12 è una sintesi che si alimenta da sola); il registro dello spettrometro (la firma è quella del tuo badge); la nota nascosta nel DNA (i vapori cancellano le ultime ore); il quadro elettrico (la corrente deviata sul reattore, autorizzata da te); le celle frigorifere (un campione di due anni fa, con la tua firma: lo stai rifacendo); il fascicolo del farmaco (chi respira i vapori dimentica); le telecamere del bunker (il direttore sei tu); l'ultima registrazione di Sarti (è rimasta dentro a chiudere le fogne); e il Nucleo, dove il Custode parla per la prima volta.

---

## 7. Il primo enigma — «la molecola nel terminale» 🔧

Il Terminale 1 mostra una **struttura disegnata** (linee e vertici, stile formula di struttura) e chiede tre cose in sequenza, crescenti:

1. **Riconoscere** — «Che gruppo funzionale è cerchiato?» → quattro risposte con

le strutture disegnate, non i nomi.

1. **Nominare** — «Qual è il nome IUPAC di questa molecola?» → la struttura è

disegnata, le risposte sono nomi.

1. **Costruire** — si trascinano atomi e legami su una griglia per **costruire**

l'etanolo. Il terminale accetta solo la struttura giusta (si confronta la formula e la connettività, non il disegno).

A Facile i passi 1 e 2 sono a scelta multipla e il 3 è guidato; a Esperimento il 3 è libero e c'è il tempo.

> Le strutture si disegnano con lo stesso motore che l'applicazione usa già per le formule: **una sola casa per disegnare una molecola**.

---

## 8. Il primo guardiano — «POMPA 7» ✅

**Che cos'è**: la pompa centrifuga del circuito di raffreddamento — chiocciola blu con le flange imbullonate, oblò d'ispezione da cui si vede la girante che gira, motore con le alette, coprigiunto giallo, tubazioni, la valvola rossa — con i due **bracci idraulici della manutenzione automatica** che non si fermano più. È coperta di piastre di corrosione; due manometri e un faro rotante segnalano l'allarme; il quadro di controllo dice «blocco: NEGATO».

**Fasi**

1. **La ruggine.** Le piastre di corrosione la proteggono. Serve un **acido**:

`HCl` ($Fe_2O_3 + 6\ HCl \rightarrow 2\ FeCl_3 + 3\ H_2O$). L'idrogeno puro o una base non fanno niente. Sciolta la corrosione, le piastre spariscono.

1. **Il vapore.** Il circuito si apre e la stanza si riempie di vapore: serve

**sodio**, che con l'acqua libera idrogeno e calore e fa saltare le valvole.

1. **Il rotore.** Scoperto: qualunque cosa va, ma la finestra si richiude se

non si colpisce in tempo.

**Ricompensa**: la ricetta **NaOH**, e l'ascensore verso l'Ala Nord.

### 8.1 Gli altri nove guardiani — le macchine dell'istituto

Nessuna creatura: sono macchinari di laboratorio veri, con bracci robotici, carrelli, quadri di controllo, fari rotanti e bagliori, che non rispondono più ai comandi. Minacciosi come lo è una macchina industriale fuori controllo.

| livello | guardiano | com'è fatto | fasi |
|---|---|---|---|
| 20 | IL POLIMERO | l'estrusore: reattore cromato con l'oblò sulla resina, cilindro con le fasce riscaldanti incandescenti, tramoggia, testa da cui cola il polimero ambrato, braccio robotico | **$H_2O_2$** → **$H_2SO_4$** → il nucleo |
| 30 | LO SPETTRO | il banco laser su tavolo ottico in granito: torretta con tre emettitori che ruota e spazza la stanza con i fasci, prismi, specchi orientabili | **acido ascorbico** → **$CO_2$** → la torretta |
| 40 | ELICA | il robot sequenziatore: portale con il carrello delle pipette che corre avanti e indietro, camera di vetro con il modello della doppia elica che ruota | **basi complementari** (risposta) → **NaOH** → il carrello |
| 50 | LA CELLA | l'impianto di elettrolisi: due vasche, elettrodi e sbarre di rame, dendriti di rame cresciuti fuori dal liquido, raddrizzatore, scintille | **redox bilanciata** (risposta) → **$HNO_3$** ($Cu + 4\ HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$) → gli elettrodi |
| 60 | IL GELO | il criostato: tre Dewar d'acciaio con la brina alla base, sfiati che buttano vapore d'azoto, braccio che carica le provette | **CaO** (esotermica con l'acqua) → **magnesio** → il braccio |
| 70 | LA DOSE | la farmacia automatica: parete di cassetti, prelevatore sul binario, nastro con i flaconi, tramoggia di vetro piena di capsule | **principio attivo** (risposta) → **NaOH** (idrolisi degli esteri) → il prelevatore |
| 80 | IL DECADIMENTO | la cella calda: parete di schermo con la finestra al piombo, manipolatori a pinza, piscina con la luce blu di Čerenkov, fusti gialli col trifoglio | **piombo** (schermo) → **bilanciare** (risposta) → i manipolatori |
| 90 | LA MELMA | il chiarificatore: vasca circolare, fango lucido con le bolle, ponte raschiatore che gira, pompa dei fanghi | **CaO** (pH > 12) → **cloro** → il ponte |
| 100 | PROTOCOLLO 12 | il reattore: recipiente in pressione con la calotta imbullonata, oblò sul nucleo incandescente, barre di controllo che salgono e scendono, anelli magnetici con le bobine di rame che girano, tubazioni | **bilanciare** (risposta) → **$NaHCO_3$** → **argon** → il nucleo, quattro colpi |

I **residui** che si muovono nelle stanze sono chiazze di solvente organico: una pozza lucida e irregolare che scivola sul pavimento, con le bolle che si gonfiano e i vapori che salgono. Un ossidante la degrada.

Ogni guardiano attacca a ondate che **si vedono arrivare** — la sua luce rossa si accende e la stanza lampeggia — e sono più fitte con la difficoltà e col livello. L'ultima fase si richiude se non la si colpisce in tempo.

---

## 9. Comandi ✅

| azione | tastiera | a schermo |
|---|---|---|
| muoversi | `W S` avanti e indietro, `A D` girarsi, o le frecce | ▲▼◀▶ |
| spostarsi di lato | `Q` / `E` | ⇤ ⇥ |
| correre | `Shift` | — |

| azione | tastiera | a schermo |
|---|---|---|
| saltare | `Spazio` | ⤒ |
| interagire (raccogliere, leggere, banco, terminale, ascensore, rispondere al guardiano) | `F` | ✋ |
| sparare / usare quello che si ha in mano | clic sinistro, `X` | ◉ |
| potere (tenendo premuto si carica) | clic destro, `G` | ✦ |
| pugno, combinazione a tempo, esecuzione | `V` | 👊 |
| schivata | `C` | 💨 |
| mirare (zoom) · schermo intero | `Z` · `H` | 🔍 · ⛶ |
| cambiare quello che si ha in mano | `R` | ⟳ |
| inventario (e sintesi rapida contro un guardiano) | `I` | 🎒 |
| codex | `K` | dalla pausa |
| cambiare visuale | `B` | impostazioni |
| pausa | `Esc` o `P` | ❚❚ |

Il bersaglio di ✋ è quello che si ha **davanti e vicino**: fra due fiale vicine si prende quella che si guarda. L'interfaccia è HTML sopra la scena: quadro con vite, livello, stanza e punti; barra del guardiano con la fase e la debolezza; **mappa** delle stanze già viste; mirino in prima persona.

---

## 10. Codex (guida integrata)

Si aggiorna da solo. Cinque sezioni:

- **Elementi** — le schede di quelli raccolti, con i numeri veri.
- **Molecole** — quelle incontrate, con la struttura disegnata.
- **Reazioni** — quelle viste, bilanciate.
- **Sintesi** — le ricette sbloccate, con i reagenti e la resa.
- **IUPAC** — le regole di nomenclatura incontrate negli enigmi.
- **Consigli** — quello che il gioco ha insegnato (es. «gli acidi attaccano i metalli, le basi no»).

Il Codex è anche la **rete di sicurezza**: chi non sa la chimica la impara lì, e il gioco non lo punisce per non saperla già.

---

## 11. Struttura completa ✅

Cento livelli in dieci zone (tabella al §6.2). Ogni livello: esplorazione → elementi e schede → sintesi → terminale (tre enigmi) → paratia → ascensore. Il decimo livello di ogni zona finisce nell'arena del suo guardiano, e l'ascensore si sblocca quando il guardiano è fermo.

**Salvataggio**: a ogni livello si salvano inventario, composti, ricette, codex e punti; il livello più alto raggiunto sblocca la **scelta del livello** dal titolo. Chi comincia da un livello avanzato riceve le ricette che avrebbe già. Le vite si ricaricano a ogni livello.

**Stabilità**: passando da un livello all'altro si liberano le geometrie e le texture del livello precedente — togliere un gruppo dalla scena non libera la memoria della scheda video, e su cento livelli la differenza è fra un gioco che regge e uno che si pianta. Il banco lo misura attraversando dieci livelli con quattro

guardiani.

---

## 12. Che cosa resta dell'applicazione sotto il gioco

- le **domande** arrivano dai 28 generatori di `bsi-gioco-domande.js`, che

leggono le tabelle vere del sito;

- gli **elementi** arrivano da `ELEMENTS`;
- le **strutture molecolari** degli enigmi sono descritte come dati (atomi con le coordinate, legami con l'ordine) e disegnate da una funzione sola;
- il **cambio lingua** è quello dell'applicazione;
- tutto **funziona offline**: Three.js è già nel repository e in cache.