

BioSpecInfo

Dichiarazione di conformità di rilascio — BioSpecInfo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v194** · commit `59422bc`

Generato il 2026-10-08

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Dichiarazione di conformità di rilascio — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione	bsi-v194
Autore e responsabile del rilascio	Samuele Pio Provenzano
Repository	github.com/samupropiol-ship-it/BioSpecInfo-v11
Distribuzione	GitHub Pages — samupropiol-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/
Natura del software	Progressive Web App client-side, senza backend

1. Oggetto della dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che la versione `bsi-v194` di BioSpecInfo è stata sottoposta alla procedura di verifica descritta in `02-Verification-Validation-Report.md` e che gli esiti sono quelli riportati, senza selezione, in `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md` — documento generato automaticamente da `tools/genera-evidenza.js`, che trascrive l'uscita dei banchi senza intervento manuale.

Questa dichiarazione **non** attesta l'assenza di difetti. Attesta che:

1. esiste una procedura di verifica automatizzata e riproducibile da terzi;
 2. l'esito riportato è quello realmente prodotto, compresi i fallimenti;
 3. i limiti noti sono dichiarati in modo esplicito e non presentati come funzionalità.
-

2. Destinazione d'uso e limitazioni

2.1 Destinazione dichiarata

BioSpecInfo è uno strumento **didattico e di supporto allo studio** per chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica. È progettato per studenti universitari e per la preparazione di esami.

2.2 Ciò per cui il software **NON** è destinato

Queste esclusioni sono parte integrante della dichiarazione.

Ambito	Esclusione
Uso clinico	Non è un dispositivo medico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745. Non supporta diagnosi, prescrizione, dosaggio né decisioni terapeutiche. I dati farmacologici hanno finalità esclusivamente didattica e l'applicazione lo dichiara in apertura della sezione.
Uso analitico certificato	Gli spettri sono predizioni da tabelle di gruppi funzionali, non misure né simulazioni quantomeccaniche. Non sostituiscono un database sperimentale (SDBS, NIST) né una determinazione strumentale, e non sono utilizzabili per identificazione formale di sostanze.
Ambiente regolamentato GxP	Non è validato per uso in ambiente GLP/GMP. L'allineamento a GAMP 5 descritto in docs/03 è metodologico, non una qualifica formale.
Controllo di accesso	Il File Manager protegge i contenuti con un deterrente lato client. Su un sito statico non esiste controllo di accesso effettivo: chi legge il sorgente lo aggira. Non va usato per materiale riservato.

3. Sintesi degli esiti di verifica

Gli esiti integrali, con l'uscita testuale di ogni banco, l'ambiente di esecuzione, il commit e le impronte SHA-256, sono in [evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md](#).

Famiglia	Cosa dimostra
Dati scientifici	I dati chimici sono verificati contro una fonte indipendente
Agente AI	L'assistente resta utilizzabile quando il fornitore esterno si guasta
Stabilità	L'app regge sessioni lunghe, memoria esaurita, rete degradata
Interfaccia	I pannelli rispondono come documentato
Coerenza documentazione/codice	Ciò che la documentazione promette esiste nel codice

4. Difformità note alla data del rilascio

Elencate per esteso. Nessuna è stata rimossa dalla verifica per farla passare.

#	Difficoltà	Impatto	Trattamento
D-01	2 voci (erano 6) che non sono molecole singole: Ivermectina, miscela di omologhi B1a/B1b, e Coartem, associazione di due principi attivi	Per queste due non è disponibile la rappresentazione 2D/3D né la predizione spettrale	Voci lasciate senza SMILES : i dati farmacologici restano, la struttura non è mostrata. Per Digossina, Vincristina e Tacrolimus (topico e sistemico) la struttura è stata ripresa da ChEMBL e supera il confronto col peso molecolare dichiarato: le quattro voci sono uscite dal registro. Le due che restano non hanno una struttura da mostrare, non una struttura mancante.
D-02	19 voci prive di SMILES per natura (anticorpi monoclonali, peptidi)	Nessuno: per queste molecole la notazione SMILES non è la rappresentazione appropriata	Non è una difficoltà sostanziale; elencata per completezza
D-03	SEC-02 verificato solo per interposta proprietà — sanata : vedi S-10	—	<code>audit_rete</code> osserva il traffico durante un uso reale, con un valore spia seminato nei dati dell'utente
D-04	Password del File Manager nella cronologia git — sanata : vedi S-12	—	La password è stata cambiata alla versione <code>bsi-v188</code> . Quella vecchia resta leggibile nella cronologia e non apre più niente
D-06	Copertura di codice misurata ma parziale : 49,89 % di istruzioni, non di rami	È la copertura del percorso più ampio che un banco compie (92 sezioni più le altre pagine), non della batteria intera; e un <code>if</code> entrato da un solo lato conta come coperto	<code>audit_copertura</code> la misura con il profilatore di Chromium, senza build e senza riscrivere il sorgente. Il valore è registrato : se scende, la batteria fallisce

#	Difficoltà	Impatto	Trattamento
D-07	Verifica su Chromium soltanto	Firefox e WebKit sono provati a mano	Dichiarato in docs/08 §8. Nell'ambiente di verifica il motivo è verificabile: la CDN da cui playwright-core scarica gli altri motori risponde 403 alla politica di rete, quindi Firefox e WebKit non sono installabili lì. Riverificato il 2026-10-08: npx playwright install firefox fallisce con «Download failure», e cdn.playwright.dev risponde ancora 403 al tunnel. Non è una scelta, è un vincolo dell'ambiente, e resta tale
D-08	Traduzione inglese parziale — sanata : vedi S-13	—	Tutti e 16 i documenti sono in inglese. verifica-documenti e verifica-affermazioni leggono docs/en/ come l'italiano: un disaccordo fra le due lingue fa fallire la batteria
D-09	Conformità WCAG 2.1 AA non verificabile integralmente in modo automatico	Restano fuori il testo dentro gli SVG (8 888 elementi), quello su una vera immagine di sfondo (108) e tutto ciò che richiede giudizio umano. Il testo su gradiente è entrato nella misura: 591 elementi, valutati sulla tappa peggiore del gradiente	Gli elementi saltati sono contati e riportati a ogni esecuzione

#	Difformità	Impatto	Trattamento
D-10	Il tag <code>bsi-v181</code> punta al commit sbagliato	Il workflow di pubblicazione, avviato senza compilare il campo della versione, ha usato il proprio valore predefinito — <code>bsi-v181</code> — e, essendo rieseguibile per progetto, ha spostato quel tag dal commit <code>cb0cf03</code> a quello della <code>bsi-v188</code>, allegandole anche i pacchetti della v187. Gli allegati estranei sono stati rimossi. Il tag non è riportabile indietro da un'app: GitHub rifiuta che un'app scriva un ref verso un commit il cui <code>.github/workflows/*</code> differisce da quello corrente, e a <code>cb0cf03</code> quel file differisce di 319 righe. Tre strade provate, tutte bloccate dalla stessa regola: <code>git push --force</code> («refusing to allow a GitHub App to create or update workflow»), <code>PATCH /git/refs</code> con <code>force</code> (403), e cancella-e-ricrea — dove il 403 arriva già sulla creazione di un tag di prova sullo stesso commit, perciò il tag vero non è stato toccato. <code>GITHUB_TOKEN</code> non può ottenere il permesso <code>workflows</code>. Riverificato il 2026-10-08 con il client GitHub della sessione, che usa una credenziale diversa: <code>PATCH /git/refs/tags/bsi-v181</code> risponde 403 «Write access to this GitHub API path is not permitted through this proxy». È un secondo blocco, indipendente dal primo: anche senza la regola sui file di workflow, la scrittura sui riferimenti git non passa. Il tag punta a <code>64e8c316</code>, dovrebbe puntare a <code>cb0cf03e</code>	I tre pacchetti allegati alla release sono quelli giusti; va ignorato l'archivio «Source code (zip)», e il codice della <code>bsi-v181</code> si scarica dal commit <code>cb0cf03</code>. Dichiarato nella voce <code>bsi-v181</code> del CHANGELOG e nel testo della release, con il comando che rimette il tag da credenziali personali. Il valore predefinito è stato tolgiato e il workflow ora rifiuta una versione che non coincida con quella di <code>sw.js</code> e con il nome dei pacchetti — provato nei due versi

Il contrasto, da 1 069 difetti a zero — come è emerso e come è stato chiuso

Fino alla versione bsi-v168 questo documento dichiarava la conformità WCAG «verificata a campione» e il banco riportava **0 difetti**. Erano due affermazioni vere e insieme prive di significato: il banco ispezionava solo gli elementi **visibili**, e `index.html` mostra una sezione alla volta. Su 19 751 elementi di testo ne stava guardando **41**.

Percorrendo tutte e 87 le sezioni sono emersi **1 069** difetti di contrasto. Non erano comparsi: c'erano sempre stati.

Oggi sono **zero**, misurati con lo stesso banco su tutte le sezioni — che oggi sono 88. Non per sostituzione in blocco — quella strada, tentata una volta, aveva introdotto 997 difetti nuovi — ma risalendo ogni volta alla **causa comune** e rimisurando dopo ogni modifica. I **40 campi privi di etichetta** sono anch'essi scesi a **zero**.

Le cause più gravi non erano colori sbagliati, ma **token del tema che valevano lo stesso dello sfondo**:

Difetto strutturale	Effetto misurato
--g800 vale #0d1522 , identico a --bg — e la regola a { color: var(--g800) } lo applicava a ogni link	Ogni link senza colore proprio era a contrasto 1:1 : invisibile
--g700 vale #16263d , quasi identico a --white (#16273e)	Testo a 1,01:1
Pulsanti che cambiavano sfondo senza cambiare colore del testo	Lo stato selezionato (o quello deselezionato, a seconda del pannello) diventava illeggibile: 1,39:1
lightenColor(hex,pct){ return hex; }	Una funzione chiamata «schiarisci» che restituiva il colore invariato : uno stub mai finito, probabilmente nato proprio per questo problema
Pannello di risposta del quiz: fondo chiaro, testo chiaro	Lo studente non poteva leggere la risposta corretta

Il rimedio strutturale è stato un token esplicito — `--testo-forte` — per il testo in evidenza su superficie scura, applicato ai soli usi come *colore del testo*: `--g800` e `--g700` restano dove servono come sfondo o bordo.

Causa	Difetti	Rimedio
Rete di sicurezza del tema scuro con specificità superiore a quella dei componenti: il testo destinato alle schede bianche veniva forzato a #d4dce6 , contrasto 1,38:1	159	Riscritta con <code>:where()</code> (specificità zero): protegge il testo senza colore proprio e smette di combattere quello che ce l'ha
Accento per categoria usato come testo su intestazione scura, con ripiego #0d1522 (quasi nero): 1,13:1	~400	<code>bsiAccentoLeggibile()</code> conserva la tinta e alza la luminosità quanto basta. Applicata nei 14 punti in cui l'accento viene scelto — non nei dati, così vale anche per le voci future

Causa	Difetti	Rimedio
Due tinte usate solo su fondo scuro, sotto soglia per poco (3,75:1 e 3,04:1)	139	Sostituite dopo aver verificato che non comparissero mai su fondo chiaro
Zebratura di tabella bianco/scurissimo con testo sempre chiaro: le righe bianche erano illeggibili	57	Due toni scuri, coerenti col tema
Celle della tavola periodica appena sotto soglia (4,46:1 e 3,88:1)	43	Testo a #e6ff4, verificato su tutte e nove le categorie
"#var(--text)" — un # di troppo rende il colore invalido: in SVG ripiega sul nero, in canvas l'assegnazione viene ignorata e resta il colore precedente	8 punti	Sostituito col valore reale

Il verso della correzione dipende dalla superficie, non dal colore. Il primo tentativo schiariva sempre: ha tolto trenta difetti sull'intestazione scura e ne ha messi diciotto sul riquadro chiaro che usa lo stesso accento. La funzione ora scurisce sui fondi chiari e schiarisce su quelli scuri.

La coda finale: 80 → 0. Gli ultimi ottanta erano dispersi su 33 cause distinte e sembravano lavoro di rifinitura. Non lo erano: sotto ce n'erano ancora tre strutturali.

Causa finale	Rimedio
Il «correttore automatico di contrasto» produceva difetti invece di toglierli. Usava la luminosità <i>percepita</i> al posto della luminanza WCAG, quindi le sue soglie non corrispondevano a nessun rapporto reale; ignorava l'alfa , così <code>rgba(255,180,84,.08)</code> su fondo scuro gli sembrava «fondo chiaro» e scuriva il testo a <code>#16273e</code> — creando un difetto a 1,21:1 sopra un sorgente che era già corretto; e guardava solo gli elementi con uno sfondo proprio , cioè mai il caso più comune	Riscritto: risale agli antenati componendo l'alfa per ottenere il fondo effettivo, misura il rapporto WCAG vero, e delega la correzione a <code>bsiAccentoLeggibile()</code>
<code>--g900</code> vale <code>#0d1522</code> — lo stesso di --bg , esattamente come <code>--g800</code> : l'eredità di una scala di grigi nata per il tema <i>chiaro</i> , dove <code>--g900</code> era «il testo più scuro». Capovolto il tema, quel ruolo non esiste più	Gli usi come colore del testo (oggi 30 regole) passano a <code>--testo-forte</code> ; i 16 usi come sfondo restano dove sono
Un colore scelto dai dati usato come sfondo con il testo fissato a <code>#fff</code> nel codice: funziona finché la tinta è scura e smette appena qualcuno aggiunge <code>#e65100</code>	<code>bsiEtichettaLeggibile()</code> — il duale della funzione precedente: sceglie il testo guardando il fondo e, se nessuno dei due estremi basta, scurisce il fondo conservando la tinta , perché un'etichetta deve restare riconoscibile per colore

I passaggi misurati col banco ufficiale, non stimati: **80 → 27 → 26 → 10 → 4 → 0**. Ogni scalino è una rimisura completa su tutte le sezioni dopo un gruppo di modifiche; nessuna cifra qui sopra è attribuita a una causa singola, perché le cause non sono state misurate una per una.

Il numero resta **registrato come riferimento** in `evidence/accessibilita-riferimento.json`. Zero non è un traguardo da archiviare: è il valore che il banco difende. Se una modifica futura ne reintroduce anche uno solo, la batteria **fallisce**.

Resta fuori ciò che l'automatismo non può giudicare: il testo dentro gli SVG e quello su fondo a gradiente (D-09). Quegli elementi sono **contati** e riportati a ogni esecuzione, non taciuti.

4-bis. Difformità sanate con questa versione

Sono elencate perché riguardavano **l'apparato di verifica stesso**, e una dichiarazione di conformità che taccia sui difetti della propria evidenza non vale la carta su cui è scritta.

#	Difformità sanata	Perché contava
S-01	32 dei 39 banchi non erano nel repository: stavano nell'area di lavoro della sessione in cui erano stati scritti	Rendeva falsa la frase su cui poggia questo documento — «chiunque può rieseguirli». Chi clonava ne trovava 7 su 39. Ora stanno in <code>tools/banchi/</code>
S-02	Un banco assente veniva contato ma non faceva fallire la batteria	Una batteria in cui mancavano <i>tutti</i> i banchi avrebbe dichiarato «CONFORME» con zero fallimenti. Ora un banco assente rende l'esito NON CONFORME
S-03	<code>package.json</code> e <code>package-lock.json</code> erano esclusi dal repository	<code>npm install</code> , comando documentato per riprodurre l'evidenza, non installava nulla: la batteria falliva al primo banco con <i>Cannot find module</i>
S-04	La verifica di accessibilità ispezionava la sola sezione visibile	Su <code>index.html</code> significava una sezione su 87. Il «0 difetti» valeva per la Dashboard, non per l'applicazione
S-05	SCI-10 era definito due volte nella matrice, e i totali di copertura erano errati (36 dichiarati su 37 definiti)	Il numero che un valutatore legge per primo era sbagliato. Un banco ora lo verifica
S-06	50 collegamenti rotti su 127 nei pacchetti di consegna	Documentazione consegnata a terzi con riferimenti che non portavano da nessuna parte
S-07	15 PDF allegabili fermi ai documenti 00-05 e a una versione precedente	Un allegato obsoleto afferma cose false con l'aria di essere autorevole
S-08	Il banco sulle affermazioni numeriche guardava solo i documenti italiani	La serie inglese derivava indisturbata: <code>docs/en/05</code> dichiarava «84 sections» con 87 sezioni nell'app, ed è rimasto fermo alla versione <code>bsi-v146</code> mentre il codice era alla 171. Ora l'insieme inglese è confrontato con la misura come quello italiano, e un disaccordo fra le due lingue fa fallire il banco

#	Difformità sanata	Perché contava
S-13	La traduzione inglese si fermava a 10 documenti su 16	Un valutatore non italofono leggeva meno di due terzi della documentazione, e la parte mancante era quella operativa: modello dei dati, interfacce, deploy, specifiche funzionali, manuale. Tradotti tutti: l'insieme inglese è ora completo quanto l'italiano, e i due banchi sulla coerenza lo controllano allo stesso modo
S-12	La password del File Manager era rimasta in chiaro nella cronologia git	Toglierla dai file non la toglie dalla storia: <code>git log -p</code> la restituisce a chiunque, e finché quella password è in uso il deterrente non deterre nessuno. L'unico rimedio è cambiarla , ed è stato fatto: nel sorgente c'è solo la nuova impronta SHA-256, la vecchia password resta nella cronologia e non apre più niente. Verificato nel browser: la nuova apre, la vecchia no
S-10	SEC-02 — «nessun dato personale lascia il dispositivo» — era verificato controllando i due <i>meccanismi</i> di uscita, non l'uscita	Un controllo sui meccanismi dice «non vedo come potrebbe uscire», che non è «non è uscito». <code>audit_rete</code> semina un valore irripetibile in 71 depositi dei dati dell'utente, poi usa l'applicazione e ispeziona URL, intestazioni e corpo di ogni richiesta. Provato all'inverso con <code>BSI_PROVA_FUGA=1</code> , che provoca una fuga di proposito: il banco deve fallire, e fallisce
S-11	Il registro delle deviazioni non aveva la guardia opposta: una voce dichiarata che non devia più restava	Un'esenzione che nessuno revoca è un permesso acceso a vuoto, e domani coprirebbe in silenzio una struttura sbagliata messa al suo posto. Il banco ora fallisce anche per questo — verificato rimettendo una voce sanata
S-09	Il «correttore automatico di contrasto» creava i difetti che avrebbe dovuto togliere	Ignorava l'alfa: un fondo <code>rgba(255,180,84,.08)</code> su superficie scura gli sembrava chiaro, e scuriva con <code>!important</code> un testo che nel sorgente era già corretto. Uno strumento di rimedio che peggiora la cosa da rimediare è il difetto più difficile da vedere, perché si presenta come la soluzione

5. Criteri di accettazione applicati

Una versione è pubblicata solo se **tutti** i criteri seguenti sono soddisfatti.

- ☑ Nessun errore JavaScript non di rete su tutte le pagine
- ☑ `audit_farmaci` — nessun difetto; ogni voce senza struttura con la **ragione** dichiarata; la formula ricostruita dal grafo coincide con quella di ChEMBL per tutte le voci che dichiarano una provenienza
- ☑ `verifica_guida` — nessuna promessa della documentazione priva di riscontro nel codice
- ☑ Nessun marcatore di conflitto nei file tracciati
- ☑ Versione della cache del Service Worker incrementata e allineata a `BSI_APP_VERSION`
- ☑ Difformità note elencate al §4 di questo documento
- ☑ Rapporto di evidenza rigenerato sul commit pubblicato
- ☑ **Nessun banco assente** — un banco che non c'è non è un banco superato
- ☑ `tools/genera-pacchetti.js` chiuso con **0 collegamenti rotti**
- ☑ `tools/genera-pdf.js` rieseguito: gli allegati descrivono questa versione

6. Gestione delle modifiche

Aspetto	Procedura
Tracciabilità	Ogni modifica passa da una pull request con descrizione del difetto, della causa e della verifica
Versionamento	La versione applicativa coincide con la versione della cache del Service Worker (<code>bsi-vNNN</code>), incrementata a ogni pubblicazione
Distribuzione	Automatica da <code>main</code> via GitHub Pages; il Service Worker segnala la nuova versione alle sessioni aperte senza interromperle
Regressione	La batteria completa è rieseguita prima di ogni unione in <code>main</code>
Reversibilità	Ogni versione corrisponde a un commit; il ripristino è un <code>git revert</code>

7. Proprietà intellettuale e licenze

Tutti i componenti di terze parti sono distribuiti con licenze **permissive** (MIT, BSD-3-Clause, CC0, Public Domain), reciprocamente compatibili e prive di vincoli copyleft forti. La distinta completa, con impronte e obblighi residui, è in `07-SBOM.md` e nel formato CycloneDX `evidence/sbom.cdx.json`.

Il codice proprio del progetto è opera dell'autore.

8. Trattamento dei dati

L'applicazione è **local-first**: non esiste un backend, non vengono raccolti dati personali e non è presente alcun identificativo persistente. I dati generati dall'utente (note, chat, chiavi API, file caricati) restano nel `localStorage` e nell'IndexedDB del dispositivo e sono cancellabili dalla stessa interfaccia, in modo selettivo.

Le chiamate di rete sono opzionali e dirette a servizi pubblici documentati (§4 di `07-SBOM.md`). Se l'utente configura il proxy, le chiavi API risiedono sul Worker di sua proprietà e non sul dispositivo.

Dettaglio in `03-Security-Privacy-Compliance.md`.

9. Firma

Il presente documento è redatto dall'autore del software, che ne assume la responsabilità. Non costituisce certificazione da parte di un organismo terzo, e non viene presentato come tale.

Chiunque può verificare quanto dichiarato rieseguendo la procedura del §5 di `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md` sul commit indicato, e confrontando le impronte SHA-256 dei file.

