

Übungsblatt 02

Thomas Samy Dafir, Lex Winandy

Aufgabe 1

Gruppe: Konfigurieren Sie im Webserver einen VirtualHost, der auf port 8765 lauscht. Erstellen Sie ein separates DocumentRoot für diesen VirtualHost.

Zum Konfigurieren eines VirtualHost muss man in `/etc/apache2/sites-available/` eine neue `.conf` Datei erstellen. In dieser Datei soll nun der VirtualHost eingetragen werden und auf welchem Port er lauscht.

`<VirtualHost *:8765> ... </VirtualHost>` \Rightarrow Angabe auf welchen Port er reagieren soll

`DocumentRoot /var/www/virtualHost/` \Rightarrow Angabe wo das Basisverzeichnis liegt

`sudo a2ensite virtualHost.conf` \Rightarrow VirtualHost aktivieren

Aufgabe 2

Erstellen Sie eine passwortgeschützte URL. Verwenden Sie digest authentication. Was ist der Unterschied zu plain. Hinweis: .htaccess, mod auth digest.

Funktion: Der Client sendet eine Anfrage an den Server. Dieser antwortet mit "not authorized" und sendet einen einmal gültigen Zufallswert mit. Der Client wird zur Passworteingabe aufgefordert. Der User authentifiziert sich. Der Client sendet einen neuen Request, jetzt aber mit einem zusätzlichen Header: `WWW-Authenticate`. Enthält User, realm, qop, den Zufallswert und das gehashte Passwort: MD5 :(. Der Server vergleicht mit den Daten im Passwortfile und sendet entweder 200 OK oder wiederum 401 not authorized. Unterschied zu basic: password wird gehashed übertragen.

Benötigte Module: `mod_auth_digest` + `mod_authn_file`, für User/Password file.

Verwendung:

1. Optionen für Modul spezifizieren (2 Möglichkeiten):

- Über Directory Eintrag in der Apache config
- Über eine `.htaccess` Datei im zu schützenden Verzeichnis

2. Datei mit "user:realm:password_hash" erstellen:

`htdigest [-c] passwdfile realm username`

Der Pfad zu "passwdfile" muss dann im `.htaccess` file angegeben werden

Settings:

- AuthType: Authentication Type (digest/basic)
- AuthName: Realm name. Muss mit realm im password-file übereinstimmen.
- AuthDigestAlgorithm: Hash Algorithmus (MD5)
- AuthDigestNonceLifetime: Zeitraum für den der aktuelle Zufallswert gültig ist (in s)
- AuthDigestDomain: Domains für die diese Authentifizierung gültig ist
- AuthDigestQop: Quality of Protection. Nur username/passwort oder + integrity check
- AuthUserFile: Pfad zum password file
- Require: Gibt Voraussetzungen für Zutritt an: all granted, alldened, valid-user(mit pwd file), user, group.

Aufgabe 3

Machen Sie sich mit dem Firefox Web Developer vertraut, insb. mit der 'Network' Ansicht. Öffnen Sie eine grössere Seite (z.B. www.uni-salzburg.at) welche HTTP Status Codes treten auf? Was bedeuten Sie?

Site: uni-salzburg.at

Statuscodes:

- 200 OK: Angefragter Inhalt wird ausgeliefert.
- 301 Moved Permanently: Permanenter Redirect. In diesem Fall eine Weiterleitung vom Port 80 (http) auf Port 443 (https). Erst danach wird der content ausgeliefert.
- 302 Moved Temporarily: Redirect auf definierte Error-Seite bei request einer nicht vorhandenen datei.
- 404 Not Found: Tritt nie auf. Immer redirect auf eine vordefinierte Error Seite.

Aufgabe 4

*Wie sind HTTP 1.1 request und response prinzipiell aufgebaut?
Illustrieren Sie mit einem eigenen Beispiel!*

Aufbau:

```
Request = Request-Line  
        headers  
        CRLF  
        message body
```

```
Request-Line = Method SP Request-URI SP HTTP-Version CRLF  
Method       = "PUT" | "GET" | "POST" | .....  
RequestURI   = Pfad zur angefragten Datei  
HTTP-Version = Protokoll version
```

```
headers      = Accept-* | Authorization | Expect | From | Host  
              | User-Agent | Max-Forwards | cache-control |....
```

```
Response = Status-Line  
          headers  
          CRLF  
          message-body
```

```
Status-Line   = HTTP-Version SP Status-Code SP Reason-Phrase CRLF  
Status-Code   = "1xx", "2xx", "3xx", "4xx", "5xx"  
Reason-Phrase = "OK", "Not Found", "Permanent Redirect"
```

```
headers = Accept-Ranges | Age | ETag | Location | Proxy-Authenticate  
          | Retry-After | Server | Vary | WWW-Authenticate |....
```

Beispiele (apple.com):

Request:

```
Request URL:https://www.apple.com/  
Request Method:GET  
Accept:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,  
image/webp,image/apng,*/*;q=0.8  
Accept-Encoding:gzip, deflate, br  
Accept-Language:en-GB,en-US;q=0.9,en;q=0.8
```

Cache-Control:max-age=0
Connection:keep-alive
Host:www.apple.com
Upgrade-Insecure-Requests:1
User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 OPR/51.0.2830.55

Response:

Status Code:200 OK
Cache-Control:max-age=0
Connection:keep-alive
Content-Encoding:gzip
Content-Length:6434
Content-Type:text/html; charset=UTF-8
Date:Wed, 14 Mar 2018 13:02:58 GMT
Expires:Wed, 14 Mar 2018 13:02:58 GMT
Server:Apache
Vary:Accept-Encoding
X-Content-Type-Options:nosniff
X-Frame-Options:SAMEORIGIN
X-Xss-Protection:1; mode=block

Quelle: <https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec5.html>

Aufgabe 5

Gruppe: Was bedeuten folgende Felder im HTTP request und response header? *DNT*, *Connection: keep-alive*, *ETag*, *Content-Length*

- DNT: Befiehlt einer Seite, den Nutzer nicht zu tracken.
- Connection: keep-alive: Mit dem Feld wird die Verbindung nicht sofort abgebrochen, sondern bis einer der beiden die Verbindung abbrechen will.
- ETag: (entity tag)Das Feld dient zur Bestimmung von Änderungen an der angeforderten Ressource und wird hauptsächlich zum Caching verwendet. Dies bedeutet dass bei der ersten Anfrage der ETag vom Server mitgeschickt wird und sollte nochmal eine Anfrage auf die selben Ressourcen geschickt werden wird der ETag vom Client geschickt

und sollte es sich um zweimal den selben Wert handeln schickt der Server die Ressourcen nicht nochmal sondern weist darauf hin, dass die Ressourcen noch immer die selben sind.

- Content-Length: Gibt die Länge des Bodys in Bytes an.

Aufgabe 6

Gruppe: Wie unterscheidet sich HTTP 1.1 von HTTP/2? Wie wird ausgehandelt welches Protokoll gesprochen wird? Zeichnen Sie den Netzwerkverkehr auf Hinweis: tcpdump + Wireshark oder Web Developer