



Oficina de obra sobre remolque: aislada, climatizada y con instalación eléctrica, lista para trabajar. Se traslada entre frentes y obras sin grúa.

DIMENSIONES Y CAPACIDAD

Medidas exteriores (L × An × Al)	4.30 × 2.45 × 3.35 m
Medidas interiores (L × An × Al)	4.20 × 2.35 × 2.25 m
Área útil interior	9.9 m ² aprox.
Capacidad	4 personas
Peso bruto	1 tonelada aprox.
Largo total con remolque	5.80 m

ESTRUCTURA Y REMOLQUE

Chasis base	Estructural tipo C de 3"
Eje	Remolque reforzado 3" C40
Suspensión	De muelles
Llantas	Rin 15 de carga
Esqueleto de caseta	PTR cuadrado 1½" cal. 14, fondo anticorrosivo, pintado
Niveladores	Soporte base de módulo, 4 pzas
Accesorios de remolque	Luces y gato de remolque

PAREDES, TECHO Y PISO

Paredes	Panel sándwich Superwall 1½" cal. 26/26, pintro color arena
Aislamiento	Térmico y acústico — poliuretano de alta densidad
Techo	Panel GLAMET 1½" cal. 26/28, pintro color arena
Piso	SPC (polímero de piedra), color gris, impermeable

ACCESOS

Puerta	Puerta de acceso
Escalera	Escalera frontal
Ventanas	2 ventanas

INSTALACIONES

Eléctrica	110 V — centro de carga con 2 interruptores, 4 contactos 110 V, lámpara central de iluminación interior
Climatización	Aire acondicionado frío / calor, 110 V