

DESARROLLO DE INTERFACES

2CFGS

UD1: CONFECCIÓN DE INTERFACES DE USUARIO

DAM

PREGUNTAS

- 1. ¿Cuál de los siguientes NO es un IDE?
 - a) Microsoft Visual Basics
 - b) Eclipse
 - c) NetBeans
 - d) MonoDevelop
 - 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?
 - a) Un Byte ocupa 1 Byte
 - b) Un Long ocupa más que un Integer
 - c) Un Boolean ocupa 4 Bytes
 - d) Un String ocupa unos Bytes variables según su longitud
 - 3/¿Cuál NO es un componente disponible en el cuadro de herramientas de VS?
 - a) RadioBox
 - b) CheckBox
 - c) ListBox
 - d) Todos lo son
 - 4. ¿Qué significan las siglas GUI?
 - a) Graphical user interface
 - b) Guided User Interface
 - c) Game User Interface
 - d) General User Interface
- 5. Si queremos anidar varios bloques Ifelse, ¿cuál sería la sintaxis correcta en VB?
 - a) Switch ... Then
 - b) When ... Then
 - c) Select Case ...
 - d) Ninguna de las anteriores

- 6. ¿Qué significan las siglas WIMP?
 - a) Web, Internet, Mobile, and Protocol
 - b) Windows, Icons, Menus and Pointer
 - c) Widgets, Integration, Multimedia, Platform
 - d) Wireframes, Interaction, Modularity, Prototyping
- 7. ¿Qué condición ejecutará el bloque de código si Dim num As Integer = 1?
 - a) If num!=0 Then
 - b) If num.Equals("1") Then
 - c) If Not num=0 Then
 - d) If num==1 Then
- 8. ¿Qué elemento NO existe en la en el entorno de trabajo de una aplicación de diseño?
 - a) Menú
 - b) Área de diseño
 - c) Cuadro de herramientas
 - d) Todos existen
- 9. Para saber el valor ASCII de la letra "a" usamos...
 - a) a.toAsc()
 - b) CbAsc(a)
 - c) Asc("a")
 - d) No se puede hacer tal cosa
- 10. Qué bloque de código se ejecutará al hacer click en Button1?
 - a) Private Sub Button1 Click(sender As Object, e As EventArgs)
 - b) Private Sub activar(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
 - c) Private Sub Button1 Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Click.Button1
 - d) Private Sub Button1 (sender As Object, e As EventArgs) Button1.Click

Marc Martínez