## WS

## 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXX. 17-2012

# 健康档案共享文档规范第 17 部分:会诊记录

Specification for sharing document of residents health record—

Part 17: Consultation record

(征求意见稿)

2012-××-××发布

2012-××-××实施

## 目 次

引		II
前	〕 言	]
1	范围	2
2	规范性引用文件	2
3	术语和定义	2
4	文档内容构成	3
5	文档头规范	3
	5.1 文档活动类规范	3
	5.2 参与者类规范	3
	5.3 关联活动类规范	5
6	文档体规范	5
	6.1 文档体章节构成	
	6.2 会诊原因章节	6
	6.3 会诊意见章节	6
附	t录A (资料性附录) 会诊记录文档示例	8

## 引言

会诊记录的目的是用于记录面医疗会诊过程中的各种会诊信息,这些记录对于医生对患者进行正确的诊断具有非常重要的意义。会诊记录适用于以下情况下:疑难危重病例需要有关科室协助诊治;危急病人需要及时抢救;重大手术前因病情复杂,涉及专科知识,需要提供咨询或协助;医疗纠纷需要分析判断;错收病人或有合并症,需要转科治疗。通过申请多名医生对以上情况进行会诊及会诊过程中,对患者诊断及治疗方案进行记录。所记录的数据元的内容应用文字或表格的方式记录在本章节的叙述文字(section/text)和所要求的条目中。

## 前言

WS/T XXX《健康档案共享文档规范》分为以下十九部分:



本标准由中华人民共和国卫生部卫生信息标准专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国卫生部批准。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

Ι

## 健康档案共享文档规范第17部分:会诊记录

### 1 范围

本标准规定了会诊记录的文档模板,遵循总则标准中文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本标准适合于会诊记录文档等应用。

#### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。但是,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB-T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写

GB/T 3304-1991 中华人民共和国各民族名称的罗马字母拼写法和代码国家标准

GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 11714-1997 中华人民共和国全国组织机构代码编制规则国家标准

WS/T 304-2009 卫生信息数据模式描述指南

WS 363-2011 卫生信息数据元目录

WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码

WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集

WS/T XXX-2012 卫生信息共享文档规范: 总则

ISO 639-1 文字语言编码国际标准

ISO 3166 国家和地区名称编码国际标准

ISO/HL7 21731-2006 保健信息学 HL7 V3 参考信息模型(版本1)

#### 3 术语和定义

卫生信息共享文档规范--总则中界定的术语和定义适用于本文件。

3. 1

#### 会诊记录 consultation record

会诊记录适用于多名医生对疑难危重病例需要有关科室协助诊治;危急病人需要及时抢救;重大手术前因病情复杂,涉及专科知识,需要提供咨询或协助;医疗纠纷需要分析判断;错收病人或有合并症,需要转科治疗这些情况进行会诊过程中,对会诊过程和会诊建议进行记录。这些情景中所得出的会诊结论和诊断措施所形成记录统称为会诊记录。

## 4 文档内容构成

会诊记录文档模板内容的构成详细见表1。

表 1 会诊记录文档内容构成表

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
人 付 大 付 大	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	01
文档体	会诊原因章节	11
<b>人</b> /日作	会诊意见章节	11

## 5 文档头规范

## 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 CUID, 其中@ root="SD. 10. 1", 而具体的编号置于 templateId@extension 中	
id	11	文档流水号(惟一标识),其中@ root="SD.1.2" 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 008. 0 0
code	11	用来说明记录文档的类型,使用卫生信息共享文档分类编码系统 CUID 为: SD. 6. 3,即 @codesystem="SD. 6. 3"	
title	11	文档标题,此处为:会诊记录	
effectiveTime	11	文档创建时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-cn"	
setId	01	文档集合编号,元素〈setId〉用以追踪修订版次 自变值:由系统自动产生的内容值	
versionNumber	01	文档版本号	

## 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
------	----	-------	--------

## WS/T XXX-2012

		) 1553	ı
		文档记录对象或健康保健对象,其	
recordTarget	1*	中缺省值@typeCode="RCT", @	
		contextControlCode="0P"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@	
patientitoie	11	classCode="PAT"	
		健康档案标识号,其中缺省值@	
<b>id</b>	11	root="SD. 4. 1", 而具体的编号置于	DE01. 00. 009. 00
		id/@extension 中	
addr	11	家庭住址,其中缺省值@use="H"(标	
auui 	11	识地址类别的代码)	
houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
streetName		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
postalCode	01	邮政编码	DE02. 01. 047. 00
telecom	0*	联系电话	DE02. 01. 010. 00
telecom	0*	电子通信联系方式,如 EMAIL	
		患者个人基本信息,其中缺省值@	
patient	01	classCode="PSN",	
, F		@determinerCode="INSTANCE"	
	01	患者身份标识(身份证),其中缺	
id		省值@root="SD. 4. 2", 而具体的编	DE02. 01. 031. 00
		号置于id/@extension中	
-name	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
		患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准	
administrativeGenderCode		代码,其中	DE02. 01. 040. 00
		@codeSystem="SD.11.3.4"	
birthTime	01	患者出生日期	DE02. 01. 005. 01
		患者婚姻状况,应用 GB/T 2261.2	DE02, 01, 018, 00
maritalStatusCode	01	代码标准,其中	
		@codeSystem="SD.11.3.5"	
	0 1	民族,应用GB 3304 代码标准,其	DE02. 01. 025. 00
ethnicGroupCode	01	中@codeSystem="SD.11.3.3"	
birthplace	01	出生地	
· · · ·	1	其中缺省值@	
place	11	classCode="PLC",@determinerCo	
· · · ·		de="INSTANCE"	
addr	01	出生地址	
		文档创作者,缺省值:	
author	1*	@typeCode="AUT",	
		@contextControlCode="OP"	
		服务时间。创建这份共享文档的开	
time	11	始时间,也即健康指导计划业务工	
		作开展时间	
Landon of Andhai	1 1	指定创作者,缺省值:	
assignedAuthor	11	@classCode="ASSIGNED"	
1 1 34	1	作者的唯一标识符,其中@	
id	1*	root="SD. 4. 6", 而具体的编号置于	
	•	•	

		id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00
representedOrganization	01		
id	11	患者就诊的医疗机构标识,其中 @root="SD.4.4",而具体的编号置 于id/@extension中	
-name	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值 @typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOrg anization	11	表达负责临床文档内容保管维护的 组织机构,其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	1*	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="SD. 4. 5", 而具体的编号置 于id/@extension中	
name	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	

## 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	

## 6 文档体规范

## 1. 6.1 文档体章节构成

对文档体章节构成描述采用表5进行描述。

表 5 文档体章节构成

** ************************************						
章节名称	基数	约束	描述			
会诊原因章节	01	О	由会诊医生填写住院者需会诊的主要情况的 详细描述			
会诊意见章节	01	О	由会诊医生填写患者会诊时的主要处置、指 导意见的详细描述			

### WS/T XXX-2012

## 2. 6.2 会诊原因章节

## 3. 6.2.1 会诊原因章节条目构成

对会诊原因章节条目构成采用表6进行描述。

## 表 6 会诊原因章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述				
会诊原因	11	R	由会诊医生填写患者会诊时的主要处 置、指导意见的详细描述				

## 4. 6.2.2 会诊原因章节元素组成

会诊原因章节元素组成描述见表7。

表 7 会诊原因章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				会诊原因章节根元素	
section					
code				会诊原因章节代码,其中 enullFlavor="UNK", @displayName="会诊原因"	
text				人读部分	
-entry				会诊原因	
<b>observation</b>		11	R	其 中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中, @codeSystem="SD.6.2",@codeSystemName= 城乡居民健康档案基 本数据集"	DE06. 00. 039. 00
value				自由文本	

## 5. 6.3 会诊意见章节

## 6. 6.3.1 会诊意见章节条目构成

对会诊意见章节条目构成采用表8进行描述。

## 表 8 会诊意见章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
会诊意见	1*	R	根据参与会诊医生的会诊结论,分别给出诊断、用药,治疗意见等。

## 7. 6.3.2 会诊意见章节元素组成

会诊意见章节元素组成描述见表9。

表 9 会诊意见章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				会诊意见章节根元素	
section					
eode	code	11	R	会诊意见章节代码,其	

	codeSys tem display Name			中 @nullFlavor="UNK", @displayName="会诊 原因"	
observation	classCo de moodC ode	11	R	其中, @classCode="OBS", @moodCode="PRP"	
code	code codeSys tem codeSys temNa me display Name	11	R	其中, @codeSystem="SD.6.2",@codeSystemName=" 城乡居民健康档案基 本数据集"	DE06. 00. 038. 00
value		11	R	其中, @xsi:type="ED", @mediaType="text/pl ain"	
performer		11		其 中 , @typecode="PRF"	
assignedEntity		11		其 中 , @classcode="ASSIGNE D"	
epresentedOrg		10		医疗机构信息	DE08. 10. 052. 00
asOrganizati onPartOf		10		科室名称	_
wholeOrga   nization		10		完整名称	

### 附录A

#### (资料性附录)

## 会诊记录文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:h17-org:v3" xmlns:mif="urn:h17-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:h17-org:v3 ...\cdaschemas\CDA.xsd">
   <realmCode code="CN"/>
   <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD MT000040"/>
   <templateId xsi:type="II" root="SD.10.1" assigningAuthorityName="会诊记录"
extension="DT2011001"/>
   <id root="SD.1.2" extension="D2011000001" displayable="true" xsi:type="II"/>
   <code code="A0003" codeSystem="SD.6.3" codeSystemName="卫生信息共享文档分类编码系统"</pre>
displayName="会诊记录"/>
   <title>会诊记录</title>
   <effectiveTime xsi:type="TS" value="20111231154823"/>
   <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"</pre>
codeSystemName="Confidentiality" displayName="一般保密级别"/>
   <languageCode code="zh-cn"/>
   <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="2"/>
   <versionNumber value="2" xsi:type="INT"/>
   <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="0P">
       <patientRole classCode="PAT">
           <!--健康档案标识号-->
           <id root="SD. 4.1" extension="HR201102113366666"/>
           <addr use="H">
               <houseNumber>XX号XX小区XX栋XX单元
               <streetName>中山大道</streetName>
               <county>天河区</county>
               <city>广州市</city>
               <state>广东省</state>
               <postalCode>510000</postalCode>
           </addr>
           <telecom value="020-87815102"/>
           <telecom value="niming@163.com"/>
           <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
               <!--患者身份证号-->
               <id root="SD. 4.2" extension="ID420106201101011919"/>
               <name>贾小明</name>
               <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="SD.11.3.4" codeSystemName="</pre>
生理性别代码表 (GB/T 2261.1) "/>
               <birthTime xsi:type="TS" value="20080101"/>
               <maritalStatusCode code="10" displayName="未婚" codeSystem="SD.11.3.5"</pre>
codeSystemName="婚姻状况代码表(GB/T 2261.2)"/>
               <ethnicGroupCode code="TJ" displayName="土家族" codeSystem="SD.11.3.3"
codeSystemName="民族类别代码表(GB 3304)"/>
```

```
<birthplace>
               <place classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                   <addr>广东省广州市</addr>
               </place>
           </br/>hirthplace>
       </patient>
    </patientRole>
</recordTarget>
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
       <id root="SD. 4.6" extension="234234234"/>
       <assignedPerson>
           <name>李医生</name>
       </assignedPerson>
       <representedOrganization>
           <id root="SD. 4.4" extension="01"/>
           <name>人民医院</name>
           〈addr〉西城区西直门南大街11号〈/addr〉
       </representedOrganization>
   </assignedAuthor>
</author>
<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
       <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
           <id root="SD. 4.5" extension="EHR管理机构编号"/>
           <name>卫生局健康档案管理中心</name>
           <telecom value="0209837373"/>
           <addr>XX街道</addr>
       </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>
<relatedDocument typeCode="APND">
    <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
       <id root="SD.1.1.4" extension="D2011000000"/>
       <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="S001"/>
       <versionNumber value="1"/>
    </parentDocument>
</relatedDocument>
<component>
   <structuredBody>
       〈!--会诊原因章节 -->
       <component>
           <section>
               <code nullFlavor="UNK" displayName="会诊原因"/>
               <text/>
               <entry>
                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
```

```
<code code="DE06.00.039.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="会诊原因"/>
                           <value xsi:type="ED" mediaType="text/plain"></value>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!--会诊意见章节-->
           <component>
               <section>
                   <code nullFlavor="UNK" displayName="会诊意见"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="PRP">
                           <code code="DE06.00.038.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="会诊意见"/>
                           <value xsi:type="ED" mediaType="text/plain"></value>
                           <performer>
                               <assignedEntity>
                                   <id/>
                                   <representedOrganization>
                                       <name/>
                                       <as0rganizationPart0f>
                                           〈!-- 会诊医生所在医疗机构名称 -->
                                           <wholeOrganization>
                                              <name/>
                                           </wholeOrganization>
                                       </as0rganizationPartOf>
                                   </representedOrganization>
                               </assignedEntity>
                           </performer>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
       </structuredBody>
    </component>
</ClinicalDocument>
```