

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 22—2014

电子病历共享文档规范第 22 部分:高值耗材使用记录

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part 22: Expensive medical consumables usage record

(报批稿)

2014 - XX - XX 发布

2014 - XX - XX 实施

目 次

前	這言	2
1	范围	5
2	规范性引用文件	5
3	术语和缩略语	5
4	文档内容构成	5
5	文档头规范	5
	5.1 文档活动类规范	6
6	文档体规范1	
	6.1 文档体章节构成16.2 诊断记录章节16.3 高值耗材章节1	C
陈	才 录 A (资料性附录) 高值耗材使用记录文档示例1	4

前 言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分:

- 一一第1部分: 病历摘要;
- ——第2部分:门(急)诊病历;
- ——第3部分: 急诊留观病历;
- ——第4部分: 西药处方;
- ——第5部分:中药处方;
- 一一第6部分: 检查报告;
- ——第7部分: 检验报告;
- ——第8部分:治疗记录;
- ——第9部分:一般手术记录;
- ——第10部分: 麻醉术前访视记录;
- ——第11部分:麻醉记录;
- ——第12部分:麻醉术后访视记录;
- ——第13部分:输血记录;
- 一一第14部分: 待产记录;
- ——第15部分: 阴道分娩记录;
- 一一第16部分: 剖宫产记录;
- ——第17部分:一般护理记录;
- ——第18部分:病重(病危)护理记录;
- ——第19部分: 手术护理记录;
- ——第20部分: 生命体征测量记录;
- ——第21部分: 出入量记录;
- ——第22部分: 高值耗材使用记录;
- ——第24部分:入院评估;

——第25部分: 护理计划; ——第26部分: 出院评估与指导; ——第26部分: 手术同意书; ——第27部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; ——第29部分: 特殊检查及特殊治疗同意书; ——第30部分:病危(重)通知书; ——第31部分: 其他知情告知同意书; ——第32部分: 住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; ——第34部分:入院记录; ——第35部分:24小时内入出院; ——第36部分: 24小时内入院死亡记录; ——第37部分: 住院病程记录 首次病程记录; ——第38部分: 住院病程记录 日常病程记录; ——第39部分: 住院病程记录 上级医师查房记录; ——第40部分: 住院病程记录 疑难病例讨论记录; ——第41部分: 住院病程记录 交接班记录; ——第42部分: 住院病程记录 转科记录; ——第43部分: 住院病程记录 阶段小结; ——第44部分: 住院病程记录 抢救记录; ——第45部分: 住院病程记录 会诊记录; ——第46部分: 住院病程记录 术前小结; ——第47部分: 住院病程记录 术前讨论; ——第48部分: 住院病程记录 术后首次病程记录; ——第49部分: 住院病程记录 出院记录;

——第50部分: 住院病程记录 死亡记录;

——第51部分: 住院病程记录 死亡病例讨论记录;

- ——第52部分: 住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第22部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

电子病历共享文档规范 第22部分:高值耗材使用记录

1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了高值耗材使用记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的高值耗材使用记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1,文档示例见附录A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
人/日天 	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
立松	诊断记录章节	11
文档体	高值耗材章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
		文档注册模型,缺省值:	
typeId	11	@root="2.16.840.1.113883.1.3",	
		@extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID, 其中	
tempratero	11	@root="2.16.156.10011.2.1.1.42"	
		文档流水号标识,其中	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的傎	
		由机器生成,并置于 id/@extension 中	
		用来说明记录文档的类型,其中	
code	11	@code="C0042", @codeSystem="	
code		2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="	
		卫生信息共享文档编码体系"	
title	11	文档标题,此处为:高值耗材使用记录	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值:	
ConfidentialityCode	11	@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languaga Cada	11	文档语言类型编码,其中缺省值:	
languageCode	11	@code="zh-CN"	
a a + T d	0 1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由	
setId	01	系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
		文档记录对象或健康保健对象,其	
recordTarget	1*	中缺省值@typeCode="RCT",	
		@contextControlCode="OP"	
	11	患者角色,其中缺省值	
patientRole		@classCode="PAT"	
		住院号, 其中缺省值	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.12",而	DE01. 00. 014. 00
		具体的编号置于 id/@extension 中	
patient	11	患者个人基本信息,其中缺省值@	

	ſ		
		classCode="PSN",	
		@determinerCode="INSTANCE"	
		患者身份证号标识,其中缺省值	
id	01	@root="2.16.156.10011.1.3",而	DE02. 01. 031. 00
		具体的编号置于 id/@extension 中	
ame	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
		患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准	
administrativeGenderCode	11	代码,其中	DE02. 01. 040. 00
	11	@codeSystem="2.16.156.10011.2.	DL02. 01. 040. 00
		3. 3. 4"	
age	01	年龄	DE02. 01. 026. 00
		提供患者服务机构,其中缺省值	
providerOrganization	01	@classCode="ORG",	
		@determinerCode="INSTANCE"	
		住院机构标识,其中缺省值	
id	01	@root="2.16.156.10011.1.5",而	DE08. 10. 052. 00
		具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	住院机构名称	DE08. 10. 013. 00
		文档创作者,缺省值:	
author	1*	@typeCode="AUT",	
		<pre>@contextControlCode="0P"</pre>	
time	11		
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值:	
assigncuAuthor	11	@classCode="ASSIGNED"	
		作者的唯一标识符,其中	
-id	1*	@root="2.16.156.10011.1.7",而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00
representedOrganization	01		
		患者就诊的医疗机构标识,其中	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.5",而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
austadian	1 1	文档管理机构信息,其中缺省值	
custodian	11	@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
		表达负责临床文档内容保管维护的	
representedCustodianOrga	11	组织机构,其中	
nization		@classCode="ORG" ,	
		worassoude ond ,	

		@determinerCode="INSTANCE"	
		文档保管的医疗机构标识,其中	
id	1*	@root="2.16.156.10011.1.5",而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	
authenticator	1*	护士签名	
time	01	签名日期/时间	
signatureCode	01	签名状态代码	
assignedEntity			
		医务人员标识, 其中	
id		@root="2.16.156.10011.1.4",	
		@extension="医务人员编号"	
code	01	其中,@displayName="护士"	
assignedPerson			
name	01	签名人姓名	DE02. 01. 039. 00

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	
componentOf	11	就诊	
encompassingEncounter	11	就诊场景,其中 @classCode="ENC", @moodCode="EVN"	
code	11		
effectiveTime	11	就诊时间	
low	11	入院日期	DE06. 00. 092. 0
high	11	出院日期	DE06. 00. 017. 0 0
location	11		

		T	
healthCareFacility	11	其中缺省值@classCode="SDLOC"	
serviceProviderOrganiz		机构角色,其中	
ation	1*	@classCode="ORG",	
		@determinerCode="INSTANCE"	
asOrganizationPartOf	11	其中缺省值@classCode=" PART "	
		病床号,其中缺省值	
wholeOrganization	11	@classCode="ORG" ,	
		determinerCode="INSTANCE"	
		其中缺省值	DE01. 00. 026. 0
id	11	@root="2.16.156.10011.1.22",	0
		具体值保存在 id/extension 中	
name	11	病床号	
asOrganizationP	1*	病房号,缺省值	
artOf	1	@classCode="PART"	
wholeOrganiza	11	其中缺省值@classCode="ORG",	
tion	11	determinerCode="INSTANCE"	
		病房号标识,其中缺省值	DE01. 00. 019. 0
d	11	@root="2.16.156.10011.1.21",	0
		具体值存放在 id/extension 中	Ů
name	11	病房号	
		科室名称,其中缺省值	
asOrganizati onPartOf	1*	@classCode="ORG",	
oliration		determinerCode="INSTANCE"	
		科室标识符,其中缺省值	DE08. 10. 026. 0
id	11	@root="2.16.156.10011.1.26",	0
		具体值存放在 id/extension 中	Ů
name	11	科室名称	
asOrganiz	1 1	病区名称,其中缺省值	
ationPartOf	11	@classCode="PART"	
wholeOr	11	缺省值@classCode="ORG"	
ganization	11	determinerCode="INSTANCE"	
		病区标识符,缺省值:	
d	1*	@root="2.16.156.10011.1.27",	
		具体值保存在 id/extension 中	
name	11	 病区名称	DE08. 10. 054. 0
		714 E 114.	0
asOrg	11	 医院,缺省值@classCode="PART"	
anizationPartOf			
who	11	其中缺省值 @classCode="ORG",	
leOrganization		@determinerCode="INSTANCE"	

d	11	医院标识符,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.5", 具体值存放在 id/extension 中	
na me	1*	医院名称	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成述见表5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
诊断记录章节	11	R	记录住院患者诊断信息
高值耗材章节	11	R	记录住院患者高值耗材的使用记录信息

6.2 诊断记录章节

6.2.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表6。

表 6 诊断记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
疾病诊断条目	1*	R	记录住院患者疾病诊断结果

6.2.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表7。

表 7 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				诊断记录章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code=" 29548-5", @displayName=" Diagnosis", @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1", @codeSystemName="LO INC"	
text				人读部分	

entry			疾病诊断条目	
			其中缺省值,	
observation			@classCode="OBS",@m	
			oodCode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.1	
			56. 10011. 2. 2. 1",	DE05. 01. 024.
code	11	R	@codeSystemName="卫	
			生信息数据元目录",	00
			@displayName="出院	
			诊断-疾病编码"	
			其中,	
value			@xsi:type="CD",@co	
	11	R	deSystem="2.16.156.	
	11	N	10011. 2. 3. 4. 3", @cod	
			eSystemName="诊断代	
			码表(ICD-10)"	

6.3 高值耗材章节

6.3.1 高值耗材章节条目构成

高值耗材章节条目构成见表8。

表 8 高值耗材章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
高值耗材条目	11	R	记录使用高值耗材的具体名称

6.3.2 高值耗材章节元素组成

高值耗材章节元素组成见表9。

表 9 高值耗材章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				高值耗材章节根元素	
section					
code		11	R	高值耗材章节代码,其中,@code="10160-0",@displayName="HISTORY OF MEDICATIONUSE", 。 @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	

				@codeSystemName="L0	
				INC"	
text				人读部分	
entry					
	class			++	
substanceAdminist	Code			其中,	
ration	moodC			<pre>@classCode="SBADM",</pre>	
	ode			@moodCode="EVN"	
					DE06. 00. 242.
routeCode		11	R		00
				*************************************	00
				耗材数量、耗材单位,	DE06 00 041
				其中:	DE06. 00. 241.
doseQuantity		11	R	@codeSystem="2.16.1	00
				56. 10011. 2. 2. 1",	DE08. 50. 034.
				@codeSystemName="卫	00
				生信息数据元目录"	
consumable					
manufacturedP					
roduct					
), E ();==	DE08. 50. 055.
d		11		产品编码	00
manufacture					DE08. 50. 044.
dMaterial		11		材料名称	00
manufacture					00
		11		产品生产厂家	
rOrganization					
asOrganiz		11			
ationPartOf					
wholeOr		11			
ganization					
name		11	R		DE08. 10. 042.
		11	IX.		00
entryRelations		01		产品供应商,其中,	
hip		01		@typeCode="COMP"	
				其中缺省值,	
observation				@classCode="OBS",@m	
				oodCode="EVN"	
				其中:	
				@codeSystem="2.16.1	
code	11	R	56. 10011. 2. 2. 1",	DE08. 50. 035.	
 code				00	
				@codeSystemName="卫	
			_	生信息数据元目录"	
value		11	R	其中@xsi:type="ST"	

entryRelations		1 1	D	其中,	
hip	11		R	@typeCode="COMP"	
				其中缺省值,	
observation				@classCode="OBS",@m	
				oodCode="EVN"	
code				植入性耗材标志,	
		1 1	R	其中:	
				@codeSystem="2.16.1	DE08. 50. 058.
		11		56. 10011. 2. 2. 1",	00
				@codeSystemName="卫	
			生信息数据元目录"		
1 1 1 1 1 1 1		1 1	R	高值耗材,其中	
value		11		@xsi:type="BL"	

附 录 A (资料性附录) 高值耗材使用记录文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</p>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.42"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
    <code code="C0022" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <title>高值耗材使用记录</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>
    <!--N-->
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <!--N:全部改为zh-CN, O K -->
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
         <patientRole classCode="PAT">
             <!--住院号: DE01.00.014.00 @@@参照OID分配表修改 -->
             <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="HR201102113366666"/>
             <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                 <!--患者身份证号标识-->
                 <id><id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>
                 <name>贾患者</name>
                 <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                 <!--N:有就填-->
                 <age value="10" unit="岁"/>
             </patient>
             cproviderOrganization>
                 <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="01"/>
```

```
<name>xx医院</name>
        </patientRole>
</recordTarget>
<!-- 文档作者 -->
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <!--签名日期时间: DE09.00.053.00-->
    <time value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
        <code displayName="护士"/>
        <assignedPerson>
            <name>季护士</name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>
<!-- 文档生成机构 -->
<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
            <name>xx医院</name>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>
<!-- 签名 -->
<authenticator>
    <!-- 签名日期时间: DE09.00.053.00 -->
    <time value="201210240910"/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
        <code displayName="护士"/>
        <assignedPerson>
            <!--姓名-->
            <name>李护士</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<!--N:默认无,支持RPLC\APND\XFRM-->
<relatedDocument typeCode="RPLC">
    <parentDocument>
        <id/>
```

```
<setId/>
             <versionNumber/>
         </parentDocument>
    </relatedDocument>
    <!--文档中医疗卫生事件的就诊场景,即入院场景记录-->
    <componentOf typeCode="COMP">
         <!--就诊-->
         <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
             <code/>
             <effectiveTime nullFlavor="NI"/>
             <location typeCode="LOC">
                 <healthCareFacility classCode="SDLOC">
                      <!--机构角色-->
                      <serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                          <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                               <!--病床号: DE01.00.026.00-->
                               <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                   <!--N:加上OID-->
                                   <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                                   <name>床位号: 3</name>
                                   <!--病房号: DE01.00.019.00-->
                                   <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                        <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                            <!--N:加上OID-->
                                            <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                            <name>病房号: 45</name>
                                            <!--病区名称: DE08.10.054.00-->
                                            <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                                    <!--N:加上OID-->
                                                     <id root="2.16.156.10011.1.27" extension="001"/>
                                                     <name>第四病区</name>
                                                     <!--科室名称: DE08.10.026.00-->
                                                     <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                         <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                             <!--N:加上OID-->
                                                              <id root="2.16.156.10011.1.26"
extension="001"/>
                                                             <name>内科</name>
                                                         </wholeOrganization>
```

```
</asOrganizationPartOf>
                                                 </wholeOrganization>
                                             </asOrganizationPartOf>
                                         </wholeOrganization>
                                    </asOrganizationPartOf>
                               </wholeOrganization>
                           </asOrganizationPartOf>
                      </serviceProviderOrganization>
                  </healthCareFacility>
             </location>
         </encompassingEncounter>
    </componentOf>
    <component>
         <structuredBody>
             <!--诊断章节-->
             <component>
                  <section>
                      <code code="29548-5" displayName="Diagnosis" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC"/>
                      <text/>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="疾病诊断编码"/>
                               <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.5"</pre>
codeSystemName="疾病代码表(ICD-10)"/>
                           </observation>
                      </entry>
                  </section>
             </component>
             <!--高值耗材章节(同用药章节) -->
             <component>
                  <section>
                      <code code="10160-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="HISTORY
OF MEDICATION USE" codeSystemName="LOINC"/>
                      <text/>
                       <entry>
                           <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">
                               <text/>
                               <!--使用途径: DE06.00.242.00-->
                               <routeCode nullFlavor="OTH">
                                    <originalText>心脏植入</originalText>
                               </routeCode>
```

```
<!--耗材数量DE06.00.241.00、耗材单位DE08.50.034.00 -->
                               <doseQuantity value="20" unit="mg"/>
                               <consumable>
                                   <manufacturedProduct>
                                       <!--产品编码-->
                                       <id/>
                                        <manufacturedMaterial>
                                            <!--材料名称 -->
                                            <code/>
                                            <name>植入性心脏支架</name>
                                        </manufacturedMaterial>
                                        <manufacturerOrganization>
                                            <name>产品生产厂家</name>
                                            <asOrganizationPartOf>
                                                <wholeOrganization>
                                                     <name>产品供应商</name>
                                                </wholeOrganization>
                                            </asOrganizationPartOf>
                                        </manufacturerOrganization>
                                   </manufacturedProduct>
                               </consumable>
                               <entryRelationship typeCode="COMP">
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="DE08.50.035.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产品供应商"/>
                                        <value xsi:type="ST"/>
                                   </observation>
                               </entryRelationship>
                               <entryRelationship typeCode="COMP">
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="DE08.50.058.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="植入性耗材标志"/>
                                       <!-- 植入性耗材标志: DE08.50.058.00 -->
                                       <value xsi:type="BL" value="true"/>
                                   </observation>
                               </entryRelationship>
                          </substanceAdministration>
                      </entry>
                 </section>
             </component>
         </structuredBody>
    </component>
</ClinicalDocument>
```

WS/T	XXXXX	-2013
------	-------	-------