

TP 5– Sécurité des bases de données – Utilisateurs et privilèges

2. Création d'une nouvelle table *pointdevente*

4. Ouvrir une fenêtre d'invite de commandes : menu Démarrer / cmd.
5. Configurer la fenêtre pour plus de confort, si besoin.
6. Se déplacer dans le dossier bin de MySQL.
7. Se connecter en tant que adminpharma :
8. Utiliser la base pharma.

```
C:\wamp64\bin\mysql\mysql8.3.0\bin>mysql -uadminpharma -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 8.3.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use pharma;
Database changed
mysql>
```

9. Créer la table *pointdevente* en SQL, en suivant les informations suivantes :

```
mysql> CREATE TABLE pointdevente
-> (
-> id INT(10) PRIMARY KEY NOT NULL,
-> nom VARCHAR(255) NOT NULL,
-> adresse VARCHAR(255) NOT NULL,
-> ville VARCHAR(255) NOT NULL
-> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.01 sec)

mysql>
```

10. Vérifier que la table est bien créée
11. Faire une capture d'écran de la liste des tables pour la restitution. Enregistrer le fichier .

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_pharma |
+-----+
| famille           |
| medecin           |
| medicament        |
| offrir            |
| pointdevente      |
| rapport           |
| specialite        |
| visiteur          |
+-----+
8 rows in set (0.03 sec)
```

3. Création de l'utilisateur *commercial*

12. Déconnecter l'utilisateur adminpharma de MySQL et se connecter en tant que root ;

13. Créer l'utilisateur commercial (@localhost) avec le mot de passe com2024 ;

```
mysql> CREATE USER 'commercial'@'localhost' IDENTIFIED BY 'com2024';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

14. Donner à l'utilisateur commercial les droits indiqués dans le tableau suivant :

```
mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON pharma.pointdevente TO 'commercial'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> GRANT SELECT ON pharma.medicament TO 'commercial'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> GRANT SELECT ON pharma.famille TO 'commercial'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

15. Afficher les droits d'accès de cet utilisateur grâce à la commande :

16. Faire une capture d'écran de la liste des droits de l'utilisateur commercial pour la restitution.

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'commercial'@'localhost';  
+-----+  
| Grants for commercial@localhost |  
+-----+  
| GRANT USAGE ON *.* TO `commercial`@`localhost` |  
| GRANT SELECT ON `pharma`.`famille` TO `commercial`@`localhost` |  
| GRANT SELECT ON `pharma`.`medicament` TO `commercial`@`localhost` |  
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `pharma`.`pointdevente` TO `commercial`@`localhost` |  
+-----+  
4 rows in set (0.00 sec)
```

17. déconnecter l'utilisateur root ; et se connecter en tant que commercial ;
18. utiliser la base pharma ;

19. Afficher les données des tables medicament et famille.

```
mysql> SELECT * FROM famille;
```

id	libelle
AA	Antalgiques en association
AAA	Antalgiques antipyrétiques en association
AAC	Antidépresseur d'action centrale
AAH	Antivertigineux antihistaminique H1
ABA	Antibiotique antituberculeux
ABC	Antibiotique antitacnéique local
ABP	Antibiotique de la famille des bêta-lactamines -pénicilline A-
AFC	Antibiotique de la famille des cyclines
AFM	Antibiotique de la famille des macrolides
AH	Antihistaminique H1 local
AIF	Anti inflammatoire
AIM	Antidépresseur imipraminique -tricyclique-
AIN	Antidépresseur inhibiteur sélectif de la recapture de la sétonine
ALO	Antibiotique local -ORL-
ANS	Antidépresseur IMAO non sélectif
AO	Antibiotique ophtalmique
AP	Antipsychotique normothymique
AUM	Antibiotique urinaire minute
CRT	Corticoïde, antibiotique et antifongique à usage local
HYP	Hypnotique antihistaminique
PSA	Psychostimulant antiasthésique

```
21 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql>
```

20. Afficher la description de la table pointdevente

```
mysql> DESCRIBE pointdevente;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	
nom	varchar(255)	NO		NULL	
adresse	varchar(255)	NO		NULL	
ville	varchar(255)	NO		NULL	

```
4 rows in set (0.00 sec)
```

21. Insérer un point de vente (par ex. une pharmacie à Bobigny)

22. Afficher le contenu de la table pointdevente. Résultat, par exemple :

23. Faire une capture d'écran du contenu de la table pointdevente. Sauvegardez et restituez le fichier.

```
mysql> INSERT INTO pointdevente VALUES (1, pharmacie rouge, 101 rue des dalmatiens, Traverse Town)
-> ;
ERROR 1064 (42000): Erreur de syntaxe près de 'rouge, 101 rue des dalmatiens, Traverse Town)' à la ligne 1
mysql> INSERT INTO pointdevente VALUES (1, 'pharmacie rouge', '101 rue des dalmatiens', 'Traverse Town');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM pointdevente;
```

id	nom	adresse	ville
1	pharmacie rouge	101 rue des dalmatiens	Traverse Town

```
1 row in set (0.00 sec)
```

24. Proposer d'autres tests afin de vérifier que les droits de l'utilisateur commercial sont bien effectifs.