
Mitjanes selectives**X39577_ca**

Feu un programa que calculi les mitjanes de les notes de M estudiants en un subconjunt donat de les assignatures A_1, \dots, A_N .

Entrada

L'entrada consta de tres enters inicials: M (nombre d'estudiants), N (nombre d'assignatures) i S (nombre d'assignatures seleccionades), on $M, N \geq 1$ i $1 \leq S \leq N$. A continuació, vénen S valors b_1, \dots, b_S (amb $1 \leq b_i \leq N$, per a tot i), on b_i representa l'assignatura A_{b_i} . Finalment hi ha M files que comencen pel DNI d'un estudiant seguit de N notes amb valors entre 0 i 10, on la nota i -èsima és la que té l'estudiant en l'assignatura A_i .

Sortida

M files formades pel DNI de cada estudiant (en el mateix ordre que en l'entrada) seguit de la nota mitjana que ha obtingut en les assignatures A_{b_1}, \dots, A_{b_S} .

Observació

Només s'ha d'enviar el programa principal en el qual s'inclourà la classe Estudiant mitjançant `#include "Estudiant.hh"`

Exemple d'entrada

```
5
4
2
1 3
111 1 2 3 6
222 4 5 6 4
333 7 8 9 1.1
444 3.3 2.2 5.5 7.77
411 0 0 5.33 8
```

Exemple de sortida

```
111 2
222 5
333 8
444 4.4
411 2.665
```

Informació del problema

Autor : Antoni Lozano (responsable)

Generació : 2015-03-11 18:19:02

© Jutge.org, 2006–2015.

<http://www.jutge.org>