

Jak uruchomić lokalnie AI

Krótką instrukcją dla użytkownika GoodHR Workbench, aby korzystać z pełniejszych podsumowań AI bez płatnego API.

Po co to jest?

Ollama uruchamia model językowy lokalnie na komputerze użytkownika. Dzięki temu aplikacja GoodHR może generować dłuższe podsumowania odpowiedzi ankietowych bez wysyłania treści do płatnego modelu online.

1. Instalacja Ollamy

1

Pobierz instalator

Wejdź na <https://ollama.com/download> i pobierz wersję dla swojego systemu.

2

Zainstaluj program

Uruchom instalator. Na Windows Ollama działa jako aplikacja w tle, a komenda ollama jest dostępna w PowerShell lub cmd.

3

Sprawdź instalację

Otwórz PowerShell i wpisz komendę poniżej.

```
ollama --version
```

2. Pobranie modelu

W aplikacji GoodHR domyślnie używany jest model gemma3. Pobierz go jedną komendą:

```
ollama pull gemma3
```

Jeśli komputer działa wolno albo ma mało pamięci, użyj lżejszej wersji:

```
ollama pull gemma3:1b
```

Ważne

Jeśli pobierzesz model gemma3:1b, wpisz dokładnie gemma3:1b w polu Model lokalny w aplikacji GoodHR.

3. Test działania

Po pobraniu modelu sprawdź, czy odpowiada lokalnie:

```
ollama run gemma3
```

4. Dodanie dozwolonych źródeł w Windows

GoodHR działa w przeglądarce, a lokalna Ollama działa na Twoim komputerze. Żeby przeglądarka mogła połączyć się z lokalnym modelem, dodaj zmienną użytkownika Windows o nazwie OLLAMA_ORIGINS.

Sposób najszybszy: PowerShell

1

Otwórz PowerShell

Kliknij Start, wpisz PowerShell i uruchom zwykłe okno PowerShell.

2

Wklej komendę

Skopiuj poniższą komendę, wklej ją w PowerShell i zatwierdź Enterem.

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("OLLAMA_ORIGINS",  
"https://goodhr-workbench.vercel.app,http://127.0.0.1:4173,http://localhost:4173", "User")
```

Sposób ręczny: ustawienia Windows

1

Otwórz zmienne środowiskowe

W menu Start wyszukaj: zmienne środowiskowe. Wybierz opcję edycji zmiennych środowiskowych dla konta użytkownika.

2

Dodaj zmienną użytkownika

Kliknij Nowa albo Edytuj. Nazwa zmiennej: OLLAMA_ORIGINS.

3

Wklej wartość

W polu wartości wpisz:

https://goodhr-workbench.vercel.app,http://127.0.0.1:4173,http://localhost:4173

4

Zapisz i uruchom ponownie Ollamę

Zatwierdź OK. Jeśli Ollama jest uruchomiona, zamknij ją z ikonki przy zegarze Windows i uruchom ponownie z menu Start.

- W aplikacji wpisz Adres Ollama: http://localhost:11434 i Model lokalny: gemma3.
- Jeśli pobrano model gemma3:1b, w polu Model lokalny wpisz gemma3:1b.

5. Korzystanie w GoodHR

1

Wejdź do zakładki Wyniki

Wybierz ankietę oraz pytanie lub obszar, który ma zostać podsumowany.

2**Sprawdź ustawienia modelu**

Adres Ollama powinien mieć wartość `http://localhost:11434`, a model np. `gemma3`.

3**Kliknij przycisk**

Użyj przycisku Wygeneruj przez Ollama przy pełniejszym podsumowaniu modelu.

4**Poczekaj**

Pierwsza odpowiedź może trwać dłużej, bo model musi załadować się do pamięci komputera.

6. Gdy coś nie działa

- Komunikat Nie udało się połączyć z lokalną Ollamą: upewnij się, że Ollama jest uruchomiona.
- Komenda ollama nie jest rozpoznawana: zamknij i otwórz PowerShell ponownie albo uruchom instalator Ollamy jeszcze raz.
- Model nie istnieje: wpisz `ollama pull gemma3` lub ustaw w aplikacji nazwę pobranego modelu.
- GoodHR nie łączy się z Ollamą: sprawdź zmienną `OLLAMA_ORIGINS` i uruchom Ollamę ponownie.
- Odpowiedzi są bardzo wolne: użyj modelu `gemma3:1b` albo zamknij inne obciążające programy.