

Documentatie

Introducere

Aplicatia evidentiaza impartirea anumitor animale in trei categorii: caine, pisica si papagal. Programul permite adaugarea animalelor, vizualizarea acestora pe categorii, modificarea anumitor date, dar si stergerea unor animale. Totodata, animalele pot fi vizualizate si sortate dupa data nasterii.

Cerinta:

#Animale

3 baze de date

1 entitate: animal(nume, data nasterii, gen)

Programul urmareste anumite animale impartite pe 3 categorii(una per baza de date, ex: caine, pisica, papagal);

Functionalitate: afisarea tuturor animalelor(pe categorii), sortate descrescator/crescator in functie de data nasterii.

Functionalitate: adaugarea altor animale, modificarea datelor, stergerea animalelor.

Exemplu de verificare: porneste programul, afiseaza toate animalele, verifica in PGAdmin, adauga cateva animale noi, verifica in PGAdmin, afiseaza animalele sortate in functie de data nasterii pe categorii, inchide programul.

Observatii

- Atentie la inserarea dependentelor in fisierul POM
- Versiunea acestor dependente poate varia in functie de versiunile de software pe care le-ati instalat pe parcursul pasilor anteriori.
- Trebuie verificat(si modificat unde este cazul) ca versiunile puse in fisierul POM sa fie identice cu cele de software instalat.

Instalare PostgreSQL

1. Se va descarca PostgreSQL de la urmatorul link: <https://www.postgresql.org/download/>.
2. Se urmaresc pasii din wizard si se instaleaza componentele necesare:
 - PostgreSQL Server
 - pgAdmin 4
 - Stack Builder
 - Command Line tools
3. Se continua instalarea.

Instalare Java

1. Se va descarca Java de la urmatorul link: <https://www.java.com/en/download/win10.jsp>
2. Se ruleaza installerul descarcat si se urmeaza pasii din wizard.

Instalare Eclipse IDE for Java EE Developers

1. Se va descarca installer-ul de la urmatorul link:
<https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/oomph/epp/2019-03/R/eclipse-inst-win64.exe>
2. Se ruleaza instalerul downloadat in pasul anterior.
3. Vom da click pe optiunea Eclipse IDE for Enterprise Java Developers.
4. Se apasa butonul de install.
5. Se finalizeaza setup-ul.

Instalare Maven

1. Se acceseaza site-ul web <https://maven.apache.org/download.cgi> si se descarca arhiva 'apache-maven-3.6.1-src.zip' si se dezarhiveaza intr-o locatie aleasa.
2. Se da click pe iconita de search si se intra in "edit the system environment variables"
3. Dupa ce se deschide System Properties (Tabul Advanced) se da click pe Environment Variables.
4. Se adauga o noua variabila de system accesand butonul New cu numele 'Maven_Home' si cu valoarea pathului unde au fost dezarhivate fisierele.
5. In Variabilele de sistem se cauta 'Path' si se acceseaza butonul 'Edit' -> 'New' si se adauga path-ul catre folderul bin: %Maven_Home%\bin
6. Pentru verificare se ruleaza Command Prompt si se executa comanda : mvn -v

Daca totul este in regula in consola ar trebui sa se afiseze un output asemanator acestuia:

Apache Maven 3.6.1 (d66c9c0b3152b2e69ee9bac180bb8fcc8e6af555; 2019-04-04T21:00:29+02:00)

Maven home: /opt/apache-maven-3.6.1

Java version: 1.8.0_45, vendor: Oracle Corporation

Java home: /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_45.jdk/Contents/Home/jre

Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8

OS name: "mac os x", version: "10.8.5", arch: "x86_64", family: "mac"

Despre proiect

1. Se deschide Command Prompt.
2. Se creeaza proiectul maven folosind comanda : `mvn archetype:generate -DgroupId=com.java -DartifactId=AnimalsJPA -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=false`.
3. Se converteste proiectul Maven la unul Eclipse folosind comanda : `mvn eclipse:eclipse` cu Command Prompt deschis la locatia unde a fost creat proiectul.
4. In Eclipse IDE se alege File -> Import -> General -> Existing Projects into Workspace -> Choose your project folder location -> Done .
5. Se creeaza un folder numit 'resources' sub directorul 'src/main'.
6. Se va adauga directorul 'resources' in Build Path: Click-Dreapta pe proiect -> 'Build Path' -> 'Configure Build Path' -> Click pe tabul 'Source' -> Click pe 'Add Folder'.
7. Pe ecranul urmatore se selecteaza casuta din stanga 'resources' si se apasa 'OK'.
8. Se adauga JPA si hibernate ca dependente in pom.xml.

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-
v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.java</groupId>
  <artifactId>AnimalsJPA</artifactId>
  <packaging>jar</packaging>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <name>AnimalsJPA</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>
  <dependencies>
```

```
<dependency>
    <groupId>junit</groupId>
    <artifactId>junit</artifactId>
    <version>3.8.1</version>
    <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.eclipse.persistence</groupId>
    <artifactId>javax.persistence</artifactId>
    <version>2.0.0</version>
</dependency>

<dependency>
    <groupId>org.hibernate</groupId>
    <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
    <version>4.2.8.Final</version>
</dependency>

<dependency>
    <groupId>org.postgresql</groupId>
    <artifactId>postgresql</artifactId>
    <version>42.2.5</version>
</dependency>
</dependencies>
</project>
```

9. Se executa comanda `mvn eclipse:eclipse` in acelasi cmd deschis anterior.
10. Se creeaza folderul 'META-INF' in directorul numit 'resources' (adaugat anterior).
11. Se va crea 'persistence.xml' in interiorul folder-ului creat la pasul anterior.
12. Se va configura persistence.xml in functie de numarul bazelor de date:

13. Se vor crea urmatoarele clase:

- Dao – Interfata generica prin care se fac operatiile CRUD pe o baza de date
- DatabaseHelper – clasa in care este definita conexiunile la bazele de date
- Animal – clasa generata automat : Click-Dreapta proiect -> JPA Tools -> Generate Entities from Tables
- AnimalDao – clasa in care sunt suprascrise metodele din Dao
- AnimalController – clasa in care avem ca instanta un dao si metode
- MenuClass – in aceasta clasa, avem mai multe optiuni, in functie de ceea ce alegem, se executa anumite operatii
- Main – EntryPoint pentru program

14. Se va adauga JPA in proiect: Click-Dreapta proiect -> Properties -> Convert to Facet form... ->Select JPA -> Apply and Close

Adnotari JPA

Categorii	Descriere	Adnotare
Entitate	TopLink JPA presupune ca o clasa Java nu este persistenta si nu este eligibila pentru serviciile JPA decat daca este decorata cu aceasta adnotare utilizata pentru a desemna o clasa obiect obisnuita ca entitate, astfel incat sa poata fi utilizata cu serviciile JPA.	@Entity
Identitate	Fiecare entitate trebuie sa aiba cel putin un camp/o proprietate care serveste drept cheie primar. Concomitent, aceasta adnotare se poate utiliza pentru a ajusta modul in care baza de date pastreaza identitatea entitatilor.	@Id
Interogari	Intr-o aplicatie, se poate utiliza un manager de entitati pentru a crea si executa interogari in mod dinamic sau se pot predefini interogari si se pot executa dupa nume.	@NamedQuery