

Visualisation avec

Dernière mise à jour : 28 sept. 2026

Sandrine LYSER

Table des matières

Présentation du cours	2
Objectifs pédagogiques	2
Organisation des séances	2
Évaluation finale	2
1 Séance 1. R et RStudio, bonnes pratiques pour une analyse reproductible : du projet au tidyverse	3
1.1 Objectifs pédagogiques	3
1.2 La reproductibilité	3
1.2.1 Pourquoi parler de reproductibilité ?	3
1.2.2 Qu'est-ce qu'une analyse reproductible ?	3
1.2.3 Que se passe-t'il sans "bonnes" pratiques ?	3
1.2.4 De la donnée au résultat : une chaîne de travail transparente et documentée	4
1.3 Comment travailler de façon reproductible avec R/RStudio ?	4
1.3.1 Les projets RStudio	4
1.3.2 Les scripts R	6
1.3.3 Le fichier README	8
1.3.4 Citer la version de R ainsi que les packages que vous avez utilisés dans vos travaux	9
1.4 À VOUS DE JOUER !	10
1.5 L'univers du tidyverse	10
1.5.1 Présentation générale et installation	10
1.6 Manipulations des données	12
1.6.1 Import/Export des données	12
1.6.2 Manipulations sur les observations et les variables avec le package {dplyr}	13
1.7 À VOUS DE JOUER !	18
2 Bibliographie	18

Présentation du cours

Objectifs pédagogiques

Dans ce cours, vous apprendrez à...

- utiliser R sous RStudio en utilisant les projets RStudio
- travailler de manière **reproductible**, en organisant votre travail et en structurant vos scripts
- utiliser les principaux outils du **tidyverse** pour manipuler et visualiser des données
- produire des visualisations de données sous forme de graphiques de qualité, en utilisant [ggplot2](#)

Organisation des séances

1. Vendredi 02 octobre 2026 (3h)
R et RStudio, bonnes pratiques pour une analyse reproductible : du projet au **tidyverse**
2. Lundi 05 octobre 2026 (2h30)
Premiers graphiques [ggplot2](#)
Transformation des données et approfondissements [ggplot2](#)
3. Vendredi 09 octobre 2026 (4h30)
Visualisations avancées et mini-projet
4. Vendredi 02 novembre (2h)
Évaluation finale (1h30)
Débriefing évaluation et cours

Évaluation finale

Format pratique sur ordinateur pour évaluer

- l'organisation du code
- la pertinence graphique
- la bonne utilisation du **tidyverse**
- la clarté/reproductibilité du script

📊 Données utilisées dans les exemples

Les exemples du cours s'appuient sur le jeu de données **Journals**, disponible dans le package `[Ecdat]`

Ce jeu de données se compose de 180 observations décrites par 10 variables

- **title** : titre de la revue
- **pub** : éditeur
- **society** : société
- **libprice** : prix de l'abonnement
- **pages** : nombre de pages
- **charpp** : nombre de caractères par page
- **citestot** : nombre total de citations
- **date1** : année de création de la revue
- **oclc** : nombre d'abonnements
- **field** : domaine de la revue

📊 Données utilisées dans les exercices

Les exercices se feront sur le jeu de données fictives **communes**, disponible dans l'espace **elearn**

1 Séance 1. R et RStudio, bonnes pratiques pour une analyse reproductible : du projet au tidyverse

1.1 Objectifs pédagogiques

À l'issue de cette séance, vous serez capable de

- comprendre ce qu'est la reproductibilité
- de mettre en oeuvre de "bonnes" pratiques sous R/RStudio pour répondre aux enjeux de reproductibilité
- créer et organiser un projet RStudio, en structurant vos scripts
- importer un jeu de données
- effectuer les premières manipulations et transformations sur les données avec le package {dplyr}

1.2 La reproductibilité

1.2.1 Pourquoi parler de reproductibilité?

Une analyse ne se résume pas à son résultat, celui-ci doit pouvoir être

- compris
- vérifié
- réexécuté
- corrigé
- mis à jour
- partagé avec d'autres personnes

1.2.2 Qu'est-ce qu'une analyse reproductible?

Une analyse est dite **reproductible** lorsque l'on peut obtenir les mêmes résultats en utilisant

- les mêmes données en entrée
- les mêmes méthodes
- les mêmes étapes de calcul
- le même code

La reproductibilité est un processus qui peut être reproduit par une autre personne et/ou à partir des mêmes données et qui permet d'expliquer et partager son travail

Reproductibilité ? Réplicabilité ?

Deux notions à distinguer

- **reproductibilité** : en utilisant le même code et les mêmes données , on retrouve le même résultat (valeur numérique, tableau, graphique, etc.)
- **réplicabilité** : en appliquant la même démarche, sur de nouvelles données, on obtient des résultats comparables

1.2.3 Que se passe-t'il sans "bonnes" pratiques?


- Des résultats impossibles à retrouver
- Des chemins de fichiers propres à l'ordinateur de l'auteur
- Des modifications manuelles sur le fichier de données non documentées
- Des commandes exécutées dans la console qui ne figurent pas dans le script
- Des erreurs de copier-coller ou des résultats copiés manuellement dans un rapport
- Des versions différentes de R ou des packages
- Des difficultés pour identifier les packages utilisés
- Des difficultés à transmettre ou à reprendre un travail plusieurs mois plus tard

 **Ces problèmes sont souvent liés à l'organisation du travail**

 **Trois grands principes à respecter pour éviter ces erreurs** (Orozco et al., 2020)

- Organiser son travail
- Coder pour les autres
- Automatiser le plus possible

1.2.4 De la donnée au résultat : une chaîne de travail transparente et documentée



À chaque étape, il faut pouvoir répondre à trois questions

1. Qu'a-t-on fait ?
2. Pourquoi l'a-t-on fait ?
3. Peut-on refaire cette étape ?

» Chaque opération doit être identifiable, justifiée et réexécutable

La reproductibilité repose sur la conservation

- des données
- du flux de traitement (scripts d'importation et de traitement, fonctions, méthodes statistiques utilisées)
- de la documentation (métadonnées, dictionnaire des variables, version de R et des packages, instructions pour relancer l'analyse)
- des informations nécessaires à l'interprétation (tableaux, graphiques)

1.3 Comment travailler de façon reproductible avec R/RStudio ?

1.3.1 Les projets RStudio

Les projets RStudio sont utiles pour

- **organiser plus facilement son travail** : 1 projet = 1 étude
 - » environnement isolé, pas de conflits entre projets
- **regrouper dans un même dossier tous les scripts** : scripts R/quarto, fonctions, données, résultats, graphiques, etc.
- **améliorer la portabilité et faciliter les collaborations** : utilisation des chemins de fichiers relatifs
 - » reproductibilité facilitée


i Chemins absolus/relatifs

- Le chemin absolu est exprimé par rapport au disque dur, à l'ordinateur
Exemple : C:/Users/...
- Le chemin relatif est exprimé par rapport au projet
Exemple : data/mon_fichier.csv

💡 Le répertoire par défaut du projet est le dossier où est enregistré le projet sur votre machine


1.3.1.1 Comment créer un projet?

À partir de l'icône dédiée en haut à droite de RStudio



Cliquez sur **New Project > New Directory > New Project** et complétez les informations requises

- le nom du dossier/projet
- son emplacement (dossier de votre choix)



Quand le projet est créé

- RStudio redémarre et se place dans ce projet
- le projet apparaît dans l'onglet *Files* de RStudio



Pour ranger efficacement les différents documents liés à l'analyse, vous pouvez créer les sous-dossiers

- soit en cliquant sur **New Folder** dans le menu en haut de l'onglet *Files*
- soit de façon classique, à partir de l'explorateur de fichier de votre machine


1.3.1.2 Comment structurer ses projets?

Choisissez la structuration qui vous correspond le mieux et qui permet

- de **rassembler** tous les éléments liés au projet dans un seul dossier
- de **structurer** en dossiers/sous-dossiers pour séparer données source/créées, scripts, documentation, résultats, etc.



Les données initiales et les scripts de traitement sont les plus importants



```
name_of_project
|--data
|  |--2017report.csv
|  |--2016report.pdf
|  |--summary2016_2017.csv
|--docs
|  |--01-analysis.Rmd
|  |--01-analysis.html
|--scripts
|  |--exploratory_analysis.R
|  |--pdf_scraper.R
|--name_of_project.Rproj
|--run_all.R
```

```
name_of_project
|--raw_data
|  |--WhateverData.xlsx
|  |--2017report.csv
|  |--2016report.pdf
|--output_data
|  |--summary2016_2017.csv
|--rmd
|  |--01-analysis.Rmd
|--docs
|  |--01-analysis.html
|  |--01-analysis.pdf
|  |--02-deeper.html
|  |--02-deeper.pdf
|--scripts
|  |--exploratory_analysis.R
|  |--pdf_scraper.R
|--name_of_project.Rproj
|--run_all.R
```

Exemples de structuration de projets R Source (figures 2 & 3) : <https://learn.r-journalism.com/en/publishing/workflow/r-projects/> - Dernier accès : 2026-09-08

1.3.2 Les scripts R

- Ils permettent de **garder la trace** du processus de création de chaque variable, tableau, figure, etc., ce qui permet de refaire les traitements dans leur globalité
- Ils sont **facilement partageables** avec d'autres, sous réserve de respecter des pratiques de "bon" usage
 - coder de façon compréhensible avec des commentaires et en documentant ses fonctions
 - donner des noms explicites aux objets et fonctions
 - utiliser les conventions de nommage, notamment pour distinguer les variables d'origine des variables créées



- Pour les **variables**, utiliser un **nom**
Exemple : temperature_max
- Pour les **fonctions**, utiliser un **verbe**
Exemple : create.map serait une fonction qui permettrait de créer une carte
- Pour **distinguer variables d'origine / variables recodées**, on peut utiliser un préfixe ou un suffixe
Exemple : age est la variable d'origine et age_recod est la variable recodée



Les conventions de nommage

Il existe différentes conventions

- **alllowercase** : tout en minuscule, sans séparateur
- **period.separated** : tout en minuscule, mots séparés par des points
- **underscore_separated** : tout en minuscule, mots séparés par un *underscore* (`_`)
- **lowerCamelCase** : première lettre des mots en majuscule, à l'exception du premier mot; et si nom simple, tout en minuscule
- **UpperCamelCase** : première lettre des mots en majuscule, y compris le premier et même lorsque le nom est composé d'un seul mot



Possibilité de mixer les conventions mais en gardant une cohérence afin de faciliter la compréhension des fichiers et du code



R est sensible à la casse ce qui signifie que variable et Variable sont deux objets différents

1.3.2.1 Comment organiser ses scripts ?

- Utiliser une **convention de dénomination des fichiers** et donner des **noms explicites**
- **Séparer les traitements**
 - import et préparation des données (nettoyage, fusion, filtrage)
 - traitement statistique
 - analyses univariées
 - analyses bivariées
 - analyses multivariées/modélisation
 - production des résultats, rapports

💡 Comment nommer ses scripts ?


- Une "bonne" pratique consiste à utiliser la structure `numero_nom_millesime.extension`
- Le nom ne doit contenir ni caractères spéciaux ('-..,;:\/\$^') ni caractères accentués
Exemple : `01_import_donnees_20250606.R`; `02_nettoyage_donnees_20250610.R`;
`03_analyses_univariees_20250701.R`

i Ressources sur le processus d'analyse et de communication des données reproductibles

-  [R Workflow](#)
-  [Reproducible analytical pipeline](#)

1.3.2.2 Comment structurer ses scripts ?

1. Commencer l'écriture du script par les **métadonnées** (titre, auteur, date, version de R, encodage, etc.)



```
1 # ...
2 # ---Script: ---
3 # ---Author: ---
4 # ---Créé le : ---
5 # ---Dernière modification : ---
6 # ---Text default encoding : UTF-8 ---
7 # ---R version 4.2.1 (2022-06-23 ucrt) --- "Funny-Looking Kid"---
8 # ...
```

2. Lister les **packages** utilisés, au début des scripts, pour les identifier plus rapidement, en notant leur version

- manuellement

```
library(tidyverse)    # v2.0.0
library(questionr)    # v0.8.2
```

- de façon automatisée

```
packages_utilises <- sessionInfo()
```

3. **Structurer** en parties et sous-parties, facilement grâce à l'*addin* `strcode`

```
# -----
# Titre 1 #####
```

```
## .....  
## Titre 2 #####
```

🔧 *Installation : `remotes::install_github("Lorenzwalther/strcode")`*

4. **Commenter** les scripts, en particulier pour expliquer les étapes-clés (= une aide pour les autres, mais aussi pour soi, pour plus tard)

i Le préfixage

La notation

```
dplyr::filter(Journals, field == "Econometrics")
```

peut remplacer le code

```
library(dplyr)  
filter(Journals, field == "Econometrics")
```

Avantages

- Évite les conflits si plusieurs packages ont une fonction avec le même nom (mais des paramètres différents)
Exemple la fonction `filter()` existe dans les packages `[stats]` et `[dplyr]`
- Identifie le package d'où provient une fonction
- Ne charge pas la totalité d'un package pour n'utiliser qu'une seule de ses fonctions

💡 Aide pour écrire les scripts

🔧 Activer les options de diagnostic pour signaler les erreurs dans les scripts sous RStudio : **Tools > Global Options > Code > Diagnostics**

```
6 #  
7 # Packages #####  
8 library(tidyverse) # v 2.0.0  
9
```

🔧 package `[styler]` : mettre en forme le code selon le [Tidyverse Style Guide](#) (ou selon son propre style)

🔧 package `[lintr]` : vérifier que le code est conforme à un guide de style donné

1.3.3 Le fichier README

Ce fichier, généralement un fichier au format `.txt` ou `.md` (markdown), qui présente le **projet**, sa **structuration** et les **étapes d'exécution des différents script** pour comprendre, reproduire et utiliser le projet, est à placer dans le dossier du projet

Exemple de fichier README

```
# VisuR_2026
```

Projet du cours "Visualisation des données sous R" pour l'année universitaire 2026-2027

```
## Structure
```

```
- data/ : données  
  |  
  └─ sources/ : données sources, données brutes
```

```

└─ produites/ : données produites
- scripts/ : scripts R, qmd
- outputs/ : graphiques et tableaux exportés
- docs/ : rapports et supports

## Comment reproduire les analyses
1. Ouvrir le projet `VisuR_2026.Rproj`
2. Exécuter les scripts dans l'ordre (01_import.R, 02_nettoyage.R, etc.)
3. Les graphiques générés sont enregistrés dans le dossier outputs
4. Le rapport d'étude est enregistré dans le dossier docs

```

1.3.4 Citer la version de R ainsi que les packages que vous avez utilisés dans vos travaux

Avec la fonction `citation()`

1.3.4.1 Pour citer la version de R

```

# Citer R
citation()

```

To cite R in publications use:

```

R Core Team (2026). _R: A Language and Environment for Statistical
Computing_. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
doi:10.32614/R.manuals <https://doi.org/10.32614/R.manuals>.
<https://www.R-project.org/>.

```

Une entrée BibTeX pour les utilisateurs LaTeX est

```

@Manual{,
  title = {R: A Language and Environment for Statistical Computing},
  author = {{R Core Team}},
  organization = {R Foundation for Statistical Computing},
  address = {Vienna, Austria},
  year = {2026},
  doi = {10.32614/R.manuals},
  url = {https://www.R-project.org/},
}

```

We have invested a lot of time and effort in creating R, please cite it when using it for data analysis. See also '`citation("pkgname")`' for citing R packages.

1.3.4.2 Pour citer un package

```

# Citer un package (ici ggplot2)
citation("ggplot2")

```

To cite ggplot2 in publications, please use

```

H. Wickham. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis.
Springer-Verlag New York, 2016.

```

Une entrée BibTeX pour les utilisateurs LaTeX est

```

@Book{,

```

```
author = {Hadley Wickham},
title = {ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis},
publisher = {Springer-Verlag New York},
year = {2016},
isbn = {978-3-319-24277-4},
url = {https://ggplot2.tidyverse.org},
}
```

1.4 🎮 À VOUS DE JOUER!

Exercice 1.1.

1. Vérifier que [R] et [RStudio] sont installés
2. Définir l'encodage UTF-8
3. Vérifier que le package `{tidyverse}` est installé et l'installer si ce n'est pas le cas

Quelle est la version de [R] et des packages `{tidyverse}` et `{ggplot2}` que vous utilisez ?

4. Sous [RStudio], créer un projet nommé **VisuR_exercices**
5. Créer les dossiers nécessaires pour une bonne structuration de votre travail
6. Déposer le fichier `communes.csv` dans le dossier adéquat de votre projet
7. Dans votre projet [RStudio], créer un script [R] nommé **Exercices_VisuR.R**, qui servira pour les exercices à venir, durant lesquels vous aurez besoin des packages `{readr}`, `{dplyr}` et `{ggplot2}`
8. Commencer l'écriture de ce script avec ces premiers éléments

1.5 L'univers du tidyverse

1.5.1 Présentation générale et installation


- **Ensemble de packages reprenant des opérations courantes de R, qui partagent une même philosophie et syntaxe pour travailler ensemble et faciliter, la manipulation, l'analyse et la visualisation des données**
- L'accent est mis sur la lisibilité et la chaîne d'opérations, via l'opérateur *pipe* `|>`
 >> code dans l'ordre logique des étapes, moins d'objets intermédiaires et de parenthèses imbriquées que dans la syntaxe R de base

⚙️ La commande `install.packages("tidyverse")` installe simultanément plusieurs packages

- `{dplyr}` : manipulation des données
- `{forcats}` : traitement des variables qualitatives
- `{ggplot2}` : visualisation des données
- `{lubridate}` : manipulation des dates et heures
- `{purrr}` : programmation
- `{readr}` : import de données
- `{stringr}` : manipulation des chaînes de caractères
- `{tibble}` : version modernisée des *dataframes*, plus pratiques à utiliser que les *dataframes* "classiques"
- `{tidyr}` : nettoyage, remise en forme des données

💡 La commande `library("tidyverse")` charge simultanément ces neuf packages au coeur du tidyverse

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA DATA SCIENCE Les packages du Tidyverse & leurs principaux objectifs



1.5.1.1 L'opérateur pipe

- Opérateur qui permet d'enchaîner des opérations : il prend la sortie d'une fonction (ou d'une expression) et la passe automatiquement comme **premier** argument à la fonction suivante
- Initialement fourni dans le package `magrittr` et noté `%>%`
- Implémenté dans le langage **R** de base depuis la version 4.1.0 et noté `|>`

```
data |>
  fonction1() |>
  fonction2() |>
  fonction3()
# équivaut à
fonction3(fonction2(fonction1(data)))
```

💡 Il est recommandé d'utiliser le pipe natif de R `|>`

⚙️ Comment utiliser le pipe natif sous RStudio ?

- Allez dans Tools > Global Options > Code > Editing
- Cochez Use native pipe operator, `|>` (requires R 4.1+)

1.5.1.2 Les *tibbles*

- **Version modernisée des *dataframes***, proposée dans le cadre du **tidyverse**
- Plus pratiques à utiliser que les *dataframes* "classiques"
- Plus rapides à manipuler (et plus stables) que les *dataframes*
- Il est possible de convertir d'un type à l'autre
 - *dataframe* → *tibble* : avec la fonction `as_tibble()` du package `tibble`
 - *tibble* → *dataframe* : avec la fonction **R** de base `as.data.frame()`

🔍 Pour connaître le type d'objet et savoir si on a un `n_dataframe_` ou un *tibble*, on peut utiliser la fonction `str()`

Aperçu des formats

dataframe

```
Journals |>
  head(2)
```

```

      title                                pub society
1   Asian-Pacific Economic Literature      Blackwell      no
2 South African Journal of Economic History So Afr ec history assn      no
  libprice pages charpp citestot date1 oclc   field
1     123   440   3822         21 1986   14  General
2      20    309   1782         22 1986   59 Ec History
```

tibble

```
Journals |>
  as_tibble() |>
  head(2)
```

A tibble: 2 x 10

```

  title          pub  society libprice pages charpp citestot date1 oclc field
  <fct>          <fct> <fct>    <int> <int>  <int>    <int> <int> <int> <fct>
1 Asian-Pacific ~ Blac~ no        123   440   3822         21 1986   14 Gene~
2 South African ~ So A~ no          20   309   1782         22 1986   59 Ec H~
```

1.6 Manipulations des données

1.6.1 Import/Export des données

- Depuis/vers des formats "plats" ou délimités (.csv, .txt)
- Depuis/vers des fichiers Excel ou issus d'autres logiciels de statistique (Stata, SPSS, etc.)
- Depuis/vers des bases de données relationnelles

💡 Pour l'import, bien étudier le jeu de données source, à l'aide des questions suivantes

1. La première ligne contient-elle le nom des variables ?
2. Quel est le séparateur des colonnes : , , ; , espace(s), \t ?
3. Quel est le caractère utilisé pour indiquer les décimales : le point (à l'anglo-saxonne) ou la virgule (à la française) ?
4. Les valeurs textuelles sont-elles encadrées par des guillemets ? Si oui, s'agit-il de guillemets simples (') ou de guillemets doubles (") ?
5. Y a-t-il des valeurs manquantes ? Si oui, comment sont-elles indiquées ?

1.6.1.1 Les fonctions d'import

Type de fichier	Séparateur de colonnes	Séparateur décimal	Tidyverse	Base R
Délimité	,	.	<code>readr::read_csv()</code>	<code>read.csv()</code>
	;	,	<code>readr::read_csv2()</code>	<code>read.csv2()</code>
	un espace (ou plus)	.	<code>readr::read_table()</code>	<code>read.table()</code>
	\t	.	<code>readr::read_delim()</code>	<code>read.delim()</code>
	\t	,	<code>readr::read_delim2()</code>	<code>read.delim2()</code>
Excel			<code>readxl::read_excel()</code>	<code>xlsx::read.xlsx()</code>
SPSS			<code>haven::read_spss()</code>	<code>foreign::read.spss()</code>

Type de fichier	Séparateur de colonnes	Séparateur décimal	Tidyverse	Base R
Stata			<code>haven::read_sav()</code>	
SAS			<code>haven::read_stata()</code>	<code>foreign::read.dta()</code>
dBase			<code>haven::read_sas()</code>	<code>foreign::read.ssd()</code>
				<code>foreign::read.dbf()</code>

1.6.1.2 Les fonctions d'export

Type de fichier	Tidyverse	Base R
.txt	<code>readr::write_delim(delim = "\t")</code>	<code>write.table()</code>
.csv	<code>readr::write_csv()</code>	<code>write.csv()</code>
.xlsx	<code>openxlsx2::write_xlsx()</code> <code>writexl::write_xlsx()</code>	
.dbf		<code>foreign::write.dbf()</code>
.sav (SPSS)	<code>haven::write_sav()</code>	<code>foreign::write.foreign(package = "SPSS")</code>
.dta (Stata)	<code>haven::write_dta()</code>	<code>foreign::write.dta()</code>

1.6.1.3 Exemple d'import pour un fichier .csv

```
readr::read_csv("file.csv"
  # si la première ligne contient le nom des variables :
  , col_names = TRUE)
```

Zoom sur la fonction `read_csv2()`

La fonction `readr::read_csv2()` considère par défaut que le séparateur de colonnes est le point-virgule et que la virgule sert de séparateur décimal

La fonction en langage R de base `read.csv2()` a les mêmes paramètres par défaut

 **Utiliser ces fonctions lorsque les fichiers .csv ont ces caractéristiques**

1.6.2 Manipulations sur les observations et les variables avec le package `ldplyr`

Principales fonctions utiles pour

- **les lignes/observations**
 - `filter()` : sélectionner/filtrer des observations
 - `distinct` : afficher les observations distinctes
- **les colonnes/variables**
 - `select()` : sélectionner/extraire des variables
 - `mutate()` : créer des variables
 - `relocate()` : changer l'ordre d'une colonne
 - `rename()` : changer le nom des variables

 Aide-mémoire des principales fonctions du package `ldplyr`

 [Cheatsheet](#)

1.6.2.1 Filtrer des observations avec la fonction `filter()`

1.6.2.1.1 Selon un seul critère

```
# Revues dans Le domaine de La Démographie
Journals |>
  dplyr::filter(field == "Demography")
```

		title	pub	society	libprice	pages
30		Journal of Population Economics	Springer	no	411	640
116		Population & Development Review	Population Council	no	36	910
137		Demography	Pop Assn America	no	85	568
	charpp	citestot	date1	oclc	field	
30	3264	69	1987	27	Demography	
116	2904	445	1975	218	Demography	
137	6859	670	1964	413	Demography	

1.6.2.1.2 Selon plusieurs critères

En utilisant les opérateurs logiques

```
# Revues de Démographie dont l'abonnement coûte moins de 100$
Journals |>
  dplyr::filter(field == "Demography" & libprice < 100)
```

		title	pub	society	libprice	pages
116		Population & Development Review	Population Council	no	36	910
137		Demography	Pop Assn America	no	85	568
	charpp	citestot	date1	oclc	field	
116	2904	445	1975	218	Demography	
137	6859	670	1964	413	Demography	

i Opérateurs logiques les plus courants

Opérateur	Description
<	Inférieur à
<=	Inférieur ou égal à
>	Supérieur à
>=	Supérieur ou égal à
==	Exactement égal à
!=	Différent de
	Ou
&	Et
%in%	Appartient à
is.na()	Est une donnée manquante
!is.na()	N'est pas une donnée manquante

1.6.2.2 Afficher les valeurs distinctes avec la fonction distinct()

On peut afficher les valeurs distinctes selon une (ou plusieurs) variables

```
# Afficher les valeurs distinctes de 'field'
Journals |>
  distinct(field)
```

	field
1	General
2	Ec History
3	Specialized
4	Area Studies
5	Interdisciplinary
6	Labor
7	Development
11	Consumer Ec
14	Management Science
15	Finance
25	Insurance
28	Public Finance
29	Urban and Regional
30	Demography
32	Ind Organization
36	Business
39	Econometrics
40	Ag Econ
45	Natural Resources
57	Law and Econ
58	International
59	Macroeconomics
84	Theory
123	Health

💡 Cette fonction peut aussi servir à supprimer les doublons dans un jeu de données

1.6.2.3 Sélectionner des colonnes avec la fonction `select()`

1.6.2.3.1 Une seule colonne

```
# Sélection de la variable "pub"
Journals |>
  dplyr::select(pub)
```

	pub
1	Blackwell
2	So Afr ec history assn
3	Kluwer
4	Kluwer
5	Elsevier
6	Elsevier
7	Cambridge Univ Pres
8	Elsevier
9	Kluwer
...	

1.6.2.3.2 Plusieurs colonnes

En listant la/les variables à conserver

```
# Sélection des variables "field" et "libprice"
Journals |>
  dplyr::select(c(field, libprice))
```

```

      field libprice
1      General      123
2      Ec History    20
...

```

En listant la/les variables à supprimer

```

# Sélection des variables sauf "title" et "pub"
Journals |>
  dplyr::select(-c(title, pub))

```

```

      society libprice pages charpp citestot date1 oclc      field
1      no      123    440    3822      21  1986    14      General
2      no      20    309    1782      22  1986    59      Ec History
...

```

💡 Les tests sur le nom des variables peuvent se faire avec différentes fonctions :

- contains()
- starts_with()
- ends_with()
- matches()

```

# Sélection des variables dont le nom contient "s"
Journals |>
  dplyr::select(contains("s"))

```

```

      society pages citestot
1      no    440      21
...

```

1.6.2.4 Créer/ajouter de nouvelles variables avec mutate()

```

# Ajout de la variable "anciennete"
Journals |>
  mutate(anciennete = 2026 - date1) -> Journals

names(Journals)

```

```

[1] "title"      "pub"        "society"     "libprice"   "pages"
[6] "charpp"     "citestot"   "date1"       "oclc"       "field"
[11] "anciennete"

```

⚠️ Penser à affecter la modification au jeu de données

- La fonction mutate() peut également
 - modifier une variable existante si le nom est le même que celui d'une colonne existante
 - supprimer une variable en fixant sa valeur à NULL

```

# Suppression de la variable "charpp"
Journals |>
  mutate(charpp = NULL) |>
  names()

```

```

[1] "title"      "pub"        "society"     "libprice"   "pages"
[6] "citestot"   "date1"      "oclc"       "field"      "anciennete"

```

1.6.2.4.1 Appliquer des règles conditionnelles

La fonction `if_else()`

```
Journals |>
  mutate(cl_anciennete = if_else(anciennete < 30, " Moins de 30 ans",
                                if_else(anciennete >= 30 & anciennete < 50, "30 à 49 ans",
                                          if_else(anciennete >= 50 & anciennete < 100, "50 à
                                          ↪ 99 ans",
                                                  if_else(anciennete >= 100 & anciennete <
                                                  ↪ 150,
                                                          "100 à 149 ans", "150 ans et
                                                          ↪ plus"))))) -> Journals
```

La fonction `case_when()`

```
Journals |>
  mutate(cl_anciennete = case_when(anciennete < 30 ~ "Moins de 30 ans",
                                   anciennete >= 30 & anciennete < 50 ~ "30 à 49 ans",
                                   anciennete >= 50 & anciennete < 100 ~ "50 à 99 ans",
                                   anciennete >= 100 & age < 150 ~ "100 à 149 ans",
                                   anciennete >= 150 ~ "150 ans et plus",
                                   TRUE ~ "ERREUR")) -> Journals
```

1.6.2.5 Réordonner les variables avec la fonction `relocate()`

💡 Les nouvelles variables ajoutées avec `mutate()` se positionnent toujours à la fin du jeu de données

» Il est possible de les positionner où l'on souhaite, avec la fonction `relocate()`

```
# On repositionne la variable 'anciennete' après la variable 'date1'
Journals |>
  relocate(anciennete, .after = date1) -> Journals

# Vérification
Journals |>
  names()
```

```
[1] "title"      "pub"        "society"    "libprice"   "pages"
[6] "charpp"     "citestot"   "date1"      "anciennete" "oclc"
[11] "field"
```

On aurait également pu obtenir le même résultat avec le paramètre `.before`

```
Journals |>
  relocate(anciennete, .before = oclc) -> Journals
```

1.6.2.6 Modification du nom des colonnes avec `rename()`

```
# On renomme la colonne 'pub' en 'publisher'
Journals |>
  dplyr::rename(publisher = pub) -> Journals

# Vérification : affichage du nom des colonnes
Journals |>
  names()
```

```
[1] "title"      "publisher"  "society"    "libprice"   "pages"
[6] "charpp"    "citestot"   "date1"      "anciennete" "oclc"
[11] "field"
```

⚠ Ne pas oublier d'affecter la modification au jeu de données

1.7 🎮 À VOUS DE JOUER!

Exercice 1.2. On se place toujours dans le projet **VisuR_exercices** et on utilise les fonctions du **tidyverse**

1. Importer les données du fichier `communes.csv` dans un objet `communes`
2. Quel est le type de cet objet et sa structure (nombre de lignes et de colonnes)?
3. La variable `CODGEO` est un code. Transformer en variable caractère avec la fonction `as.character()`
4. Combien de communes distinctes y a-t'il dans `communes`? et combien d'années?
5. Filtrer les données pour n'afficher que les observations de l'année 2018
6. Créer la variable `surface = surface_urbaine + surface_verte` dans votre jeu de données. elle doit se trouver avant la variable `surface_urbaine`
7. Afficher la colonne commune et toutes celles qui commencent par "surface_"

2 Bibliographie

Références citées

Orozco, V., Bontemps, C., Maigné, E., Piguet, V., Hofstetter, A., Lacroix, A., Levert, F., & Rousselle, J.-M. (2020). How To Make A Pie : Reproducible Research for Empirical Economics and Econometrics. *Journal of Economic Surveys*, 34(5), 11341169. <https://doi.org/10.1111/joes.12389>

Packages

Bache, S. M., & Wickham, H. (2026). *magrittr* : A Forward-Pipe Operator for R. <https://magrittr.tidyverse.org>

Barbone, J. M., & Garbuszus, J. M. (2026). *openxlsx2* : Read, Write and Edit xlsx Files. <https://janmarvin.github.io/openxlsx2/>

Barnier, J., Briatte, F., & Larmarange, J. (2026). *questionr* : Functions to Make Surveys Processing Easier. <https://juba.github.io/questionr/>

Croissant, Y., & Graves, S. (2025). *Ecdat* : Data Sets for Econometrics. <https://www.r-project.org>

Csárdi, G., Hester, J., Wickham, H., Chang, W., Morgan, M., & Tenenbaum, D. (2024). *remotes* : R Package Installation from Remote Repositories, Including GitHub. <https://remotes.r-lib.org>

Dragulescu, A., & Arendt, C. (2020). *xlsx* : Read, Write, Format Excel 2007 and Excel 97/2000/XP/2003 Files. <https://github.com/colearendt/xlsx>

Grolemund, G., & Wickham, H. (2011). Dates and Times Made Easy with lubridate. *Journal of Statistical Software*, 40(3), 125. <https://www.jstatsoft.org/v40/i03/>

Hester, J., Angly, F., Chirico, M., Hyde, R., Kun, R., Patil, I., & Rosenstock, A. (2025). Static Code Analysis for R. *Journal of Open Source Software*, 10(108), 7240. <https://doi.org/10.21105/joss.07240>

Hester, J., Angly, F., Hyde, R., Chirico, M., Ren, K., Rosenstock, A., Patil, I., Gruson, H., & Ferdman, E. (2026). *lintr* : A Linter for R Code. <https://lintr.r-lib.org>

Müller, K., Walthert, L., & Patil, I. (2025). *styler* : Non-Invasive Pretty Printing of R Code. <https://github.com/r-lib/styler>

Müller, K., & Wickham, H. (2026). *tibble* : Simple Data Frames. <https://tibble.tidyverse.org/>

Ooms, J. (2025). *writexl* : Export Data Frames to Excel xlsx Format. <https://ropensci.r-universe.dev/writexl>

R Core Team. (2026). *foreign* : Read Data Stored by Minitab, S, SAS, SPSS, Stata, Systat, Weka, dBase, ... <https://svn.r-project.org/R-packages/trunk/foreign/>

Spinu, V., Grolemund, G., & Wickham, H. (2026). *lubridate* : Make Dealing with Dates a Little Easier. <https://lubridate.tidyverse.org>

Walthert, L. (2026). *strcode* : Structure and abstract your code. <https://github.com/lorenzwalther/strcode>

Wickham, H. (2016). *ggplot2* : Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag New York. <https://ggplot2.tidyverse.org>

Wickham, H. (2023). *tidyverse* : Easily Install and Load the Tidyverse. <https://tidyverse.tidyverse.org>

Wickham, H. (2025a). *forcats* : Tools for Working with Categorical Variables (Factors). <https://forcats.tidyverse.org/>

Wickham, H. (2025b). *stringr : Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations*. <https://stringr.tidyverse.org>

Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., McGowan, L. D., François, R., Golemund, G., Hayes, A., Henry, L., Hester, J., Kuhn, M., Pedersen, T. L., Miller, E., Bache, S. M., Müller, K., Ooms, J., Robinson, D., Seidel, D. P., Spinu, V., ... Yutani, H. (2019). Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686. <https://doi.org/10.21105/joss.01686>

Wickham, H., & Bryan, J. (2026). *readxl : Read Excel Files*. <https://readxl.tidyverse.org>

Wickham, H., Chang, W., Henry, L., Pedersen, T. L., Takahashi, K., Wilke, C., Woo, K., Yutani, H., Dunnington, D., & van den Brand, T. (2026). *ggplot2 : Create Elegant Data Visualisations Using the Grammar of Graphics*. <https://ggplot2.tidyverse.org>

Wickham, H., François, R., Henry, L., Müller, K., & Vaughan, D. (2026). *dplyr : A Grammar of Data Manipulation*. <https://dplyr.tidyverse.org>

Wickham, H., & Henry, L. (2026). *purrr : Functional Programming Tools*. <https://purrr.tidyverse.org/>

Wickham, H., Hester, J., & Bryan, J. (2026). *readr : Read Rectangular Text Data*. <https://readr.tidyverse.org>

Wickham, H., Miller, E., & Smith, D. (2025). *haven : Import and Export SPSS, Stata and SAS Files*. <https://haven.tidyverse.org>

Wickham, H., Vaughan, D., & Girlich, M. (2025). *tidyr : Tidy Messy Data*. <https://tidyr.tidyverse.org>