

Сосиски

Дима купил на рынке домашние сосиски, и теперь хочет приготовить себе из них ужин. Чтобы наестся, ему нужно пожарить не менее M грамм сосисок. Цепочка сосисок состоит из N сосисок. Так как сосиски домашние, то все они разного размера, и i -ая сосиска весит a_i граммов. Дима может пожарить любой непрерывный кусок из сосисочной цепочки, но он хочет, чтобы кусок был как можно короче. Учитывая, что у Димы развито чувство прекрасного, он хочет отрезать кусок сосиски так, чтобы не разрезать сосиску пополам.

Помогите Диме найти длину куска сосисочной цепи, который он должен пожарить.

Входные данные. В первой строке входного файла записаны целое число N - количество сосисок в ленте и целое число M - количество грамм, необходимых Диме чтобы наестся.

Во второй строке записаны целые числа $a_1; a_2; \dots; a_n$, разделенные пробелами - количество грамм в каждой сосиске.

Выходные данные. Выведите минимальную длину куска сосисочной цепи, масса которой не меньше M . Если такого сегмента не существует, выведите $N + 1$.

Ограничения.

- $1 \leq N \leq 1000$
- $1 \leq M \leq 2 * 10^9$
- $1 \leq a_i \leq 1000000$
- $a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq 2 * 10^9$

Ограничения по времени выполнения и объему используемой памяти приведены в общем описании задач, предлагаемых к решению. Исходный файл должен называться `mezeluri.pas`, `mezeluri.c` или `mezeluri.cpp`.

Пример.

Input	Output
6 7 1 3 1 2 1 3	4
Input	Output
5 6 1 1 1 1 1	6

Пояснение.

В первом примере сумма чисел в сегменте $[1; 3; 1; 2]$ равна 7, что минимально возможно.

Во втором примере цепь сосисок весит 5 грамм, что меньше 6. Значит, правильный ответ 6.