

HSPACE LiveFire 서버 가용성 퀵 가이드

목적: 운영 서버 배포 직후 확인할 항목과 agent 요청 제한값만 빠르게 점검한다. 공개 진입점은 :42000 , 팀 서비스 포트는 42001 ~ 42006 기준이다.

1. 배포 직후 확인

```
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
docker compose ps

curl -fsS http://localhost:42000/health
curl -fsS http://localhost:42000/status
curl -fsS http://localhost:42000/scoreboard | python3 -m json.tool
```

2. 팀 서비스 포트 확인

```
for port in 42001 42002 42003 42004 42005 42006; do
  printf "%s " "$port"
  curl -fsS "http://localhost:${port}/health" >/dev/null && echo OK || echo FAIL
done
```

3. 라운드 시작 전 필수

```
python scripts/gitctf.py admin preflight --repeat 3
```

- preflight 실패 시 라운드를 시작하지 않는다.
- coordinator health, 팀 서비스 health, flag 주입/회수, 기본 기능 검증을 모두 통과해야 한다.

4. Agent 요청 제한 기본값

설정	기본값	적용 대상
RATE_LIMIT_ATTACK_AGENT_RUNS	10/minute	attack agent run 생성
RATE_LIMIT_DEFENSE_AGENT_RUNS	5/minute	defense agent run 생성
RATE_LIMIT_REPO_ARCHIVE	6/minute	target repo snapshot 다운로드
RATE_LIMIT_LLM	30/minute	LLM/OpenRouter wrapper
RATE_LIMIT_ATTACK	20/minute	/attack , /agent/attack
RATE_LIMIT_POC_SUBMIT	12/minute	PoC 제출
RATE_LIMIT_TOOLS	60/minute	helper 다운로드

Blind SQLi / brute-force형 문제: 10/5 는 agent run 생성 제한이다. 반복 HTTP 요청이 필요한 풀이는 제출된 poc.py 안에서 재현하게 두고, 필요할 때 POC_TIMEOUT_SEC=45~60 으로 올린다. 탐색 단계에서 probe가 많이 필요하면 MAX_ATTACKS_ROUND 와 RATE_LIMIT_ATTACK 만 별도로 조정한다.

5. 운영 중 조정 예시

```
# coordinator/.env
RATE_LIMIT_ATTACK_AGENT_RUNS=10/minute
RATE_LIMIT_DEFENSE_AGENT_RUNS=5/minute
```

```
RATE_LIMIT_LLM=30/minute  
RATE_LIMIT_ATTACK=20/minute  
MAX_ATTACKS_ROUND=10  
POC_TIMEOUT_SEC=60
```

```
docker compose up -d --build coordinator  
curl -fsS http://localhost:42000/health
```

6. 증상별 조치

증상	확인	조치
/health 실패	<code>docker compose ps</code> , coordinator logs	env, DB 경로, 컨테이너 재시작 확인
팀 포트 실패	<code>curl :4200X/health</code> , 팀 container logs	팀 이미지, 포트, health 요청 수정
preflight 실패	<code>scripts/validation_report.json</code>	inject/retrieve/basic function 실패 항목 수정
agent 429 다발	coordinator logs, agent logs	agent 루프 수정 또는 해당 limit 소폭 조정
OpenRouter 오류 증가	<code>/admin/audit-log</code> , coordinator logs	모델, prompt 크기, LLM limit 확인

7. 배포 전 체크리스트

- `ADMIN_SECRET` , `RUNNER_SECRET` , `CHECKER_TOKEN` 설정
- 팀 토큰과 defense token 설정
- `OPENROUTER_API_KEY` 는 coordinator에만 보관
- `docker compose config --quiet` 통과

- `/health` , `/status` , `/scoreboard` 응답 확인
- 팀 서비스 42001 ~ 42006 health 확인
- `admin preflight --repeat 3` 통과
- 참가자 배포 번들 갱신: `python scripts/gitctf.py admin bundle`